Evaluación Parcial N°2 – Implementación de bases de datos NoSQL y manipulación de datos

Asignatura: BDY0101 Base de Datos No Relacionales · **Caso:** Forma B – QuickTrack
Integrantes: Alvaro Uribe · Nicolas Mansilla · Genesis Montero
Docente: German Barrientos · **Sección:** BDY0101-001D
Repositorio: https://github.com/Unknumb/quicktrack-nosql-ev2

---

1. Objetivos del proyecto

Objetivo general. Implementar una base de datos documental en MongoDB Atlas para QuickTrack, empresa de entregas express, e integrarla con una API REST. El sistema debe registrar órdenes, el seguimiento de los paquetes y las valoraciones de los clientes, y entregar indicadores que ayuden a optimizar rutas, detectar zonas críticas y medir la satisfacción.

Objetivos específicos

1. Configurar un clúster NoSQL en MongoDB Atlas con validación de esquema, índices y credenciales de acceso (IL2.1).
2. Cargar y normalizar los datos del anexo (clientes, rutas, órdenes, seguimiento y valoraciones) y verificar la carga (IL2.1).
3. Construir consultas y agregaciones que respondan requerimientos de negocio, y medir su eficiencia (IL2.2).
4. Implementar un flujo CRUD completo con transacciones, validaciones y corrección de inconsistencias (IL2.3).
5. Exponer la base de datos mediante una API REST (Flask + PyMongo) con trazabilidad y control de errores (IL2.4).

---

2. Configuración de la base de datos NoSQL

2.1 Tecnología y API seleccionada

Opción	¿Sirve para QuickTrack?
Documental (MongoDB / Core SQL / API for MongoDB) ✅	Una orden, su historial de seguimiento y su valoración son documentos JSON con arreglos anidados (`historial`). Se necesitan filtros, proyecciones, ordenamientos y agregaciones (`$group`, `$lookup`) para los KPI.
Gremlin (grafos)	Sirve para recorrer relaciones (por ejemplo, la ruta más corta). El caso no pide recorridos de grafo, sino análisis por zona, estado y puntaje.
Table API (clave-valor)	No admite documentos anidados ni agregaciones; cada KPI habría que calcularlo en la aplicación.

Se eligió **MongoDB Atlas (modelo documental)** por cuatro razones: el enunciado lo recomienda, tiene un nivel gratuito (M0), acepta conexión externa por URI y se integra directamente con Python (`pymongo`),

Compass y Power BI. Atlas es equivalente a Azure Cosmos DB con API para MongoDB: los mismos scripts funcionan cambiando solo la cadena de conexión.

2.2 Parámetros configurados

Parámetro	Valor	Justificación
Proveedor / tier	MongoDB Atlas M0 (gratuito), MongoDB 8.0, región AWS São Paulo (sa-east-1)	Nivel suficiente para 500 documentos de prueba
Clúster	`Cluster0`, *replica set* de 3 nodos	Alta disponibilidad; permite transacciones multi-documento
Base de datos	`QuickTrack`	—
Colecciones (≈ contenedores)	`clientes`, `rutas`, `ordenes_entrega`, `seguimiento`, `valoraciones`, `contadores`	Una por entidad del caso y una para secuencias de ID
Credenciales	Usuario `quicktrack_app`, autenticación SCRAM, rol *readWriteAnyDatabase*	Puede leer y escribir datos, pero no administrar el clúster. La contraseña va en `.env`, que no se sube al repositorio. En producción se limitaría a `readWrite` sobre `QuickTrack`.
Network Access	Lista de IPs autorizadas (/32)	Solo los equipos autorizados pueden conectarse
Clave de partición (*shard key*) propuesta	`ordenes_entrega`: `{cliente_id: "hashed"}`	Alta cardinalidad y distribución uniforme. `zona` se descartó porque tiene solo 5 valores y concentraría la carga en una partición. M0 no permite sharding, así que la clave queda documentada para escalar a M30 o más. En Cosmos DB sería `/cliente_id`.
Throughput	M0 compartido (≈100 ops/s, 512 MB)	Suficiente para el volumen de prueba. En Cosmos DB el equivalente sería 400 RU/s manual o *autoscale*.
Consistencia	`writeConcern: majority`, `retryWrites: true` y transacciones con *snapshot*	Una escritura confirmada no se pierde si cae un nodo. Equivale a *Session*/*Strong* en Cosmos DB.
Validación	`$jsonSchema` estricto (`validationAction: error`) en todas las colecciones	La base rechaza documentos mal formados aunque la aplicación falle

Índices creados

Colección	Índice	Uso
clientes	`ux_correo` (único)	Evita clientes duplicados
rutas	`ix_zona_distancia {zona:1, distancia_km:-1}`	Rutas más largas por zona
ordenes_entrega	`ix_zona_estado_total {zona:1, estado:1, total:-1}`	Consultas por zona y estado ordenadas por valor (regla ESR: igualdad, orden, rango)
ordenes_entrega	`ix_cliente`, `ix_fecha_envio`	Historial por cliente y consultas por rango de fechas
seguimiento / valoraciones	`ux_orden` (único)	Un seguimiento y una valoración por orden; acelera los `$lookup`
valoraciones	`ix_puntaje`	Búsqueda de valoraciones críticas




Figura 1. Clúster `Cluster0` en Atlas: M0 FREE, MongoDB 8.0.34, AWS São Paulo, replica set de 3 nodos.




Figura 2. Database Access: usuario `quicktrack_app` con autenticación SCRAM.




Figura 3. Network Access: lista de IPs autorizadas para conectarse al clúster.




Figura 4. Compass: índices de `ordenes_entrega`, incluido el compuesto `ix_zona_estado_total`.




Figura 5. Compass: validación `$jsonSchema` de `valoraciones` (Action: Error, Level: Strict).

2.3 Problemas encontrados y cómo se resolvieron

Problema	Solución
Timeout al conectar desde Python	Se agregó la IP del equipo en *Network Access*; `serverSelectionTimeoutMS=8000` entrega un mensaje claro

Problema	Solución
`clientes.json` es un arreglo JSON y el resto son JSON Lines	La función `leer_json()` detecta y acepta ambos formatos
`clientes._id` es entero (`1`), pero `ordenes.cliente_id` es texto (`"cli_1"`); el 100 % de las órdenes quedaban sin cliente	Se normalizó `_id` a `"cli_N"` durante la carga
Fechas guardadas como texto	Se convirtieron a tipo `date`, lo que permite rangos y `$dateDiff`
La orden no indica su zona	Se copió `zona` desde la ruta al cargar (desnormalización), para filtrar sin `$lookup`
La API respondía 403 en `localhost:5000`	En macOS ese puerto lo ocupa AirPlay; la API se movió al puerto 5050

---

3. Inserción de datos de prueba

El script `01_setup_y_carga.py` hace lo siguiente: 1. Elimina y recrea las colecciones con su `$jsonSchema` (el script es idempotente). 2. Crea los índices. 3. Transforma los datos según la tabla 2.3. 4. Inserta con `insert_many(ordered=False)`. 5. Compara la cantidad de documentos de cada archivo con la cantidad en la base.

```
db.create_collection("valoraciones", validator={"$jsonSchema": {
    "bsonType": "object", "required": ["_id", "orden_id", "puntaje"],
    "properties": {"puntaje": {"bsonType": "int", "minimum": 1, "maximum": 5}, ...}}},
    validationLevel="strict", validationAction="error")
db.valoraciones.create_index([("orden_id", 1)], unique=True, name="ux_orden")
res = db.valoraciones.insert_many(lista, ordered=False)
```

Resultado de la verificación: las cinco colecciones quedaron con 100/100 documentos, sin rechazos del validador.

```
sed -n '1,25p' 01_setup_y_carga.txt
2026-10-25 20:52:34,180 | INFO     | db | Conexión OK | servidor MongoDB 8.0.34 | ping 871.7 ms | ba
se 'QuickTrack'
2026-10-25 20:52:34,614 | INFO     | setup | Colección 'clientes' creada con $jsonSchema e índices [
'_id_', 'ux_correo']
2026-10-25 20:52:35,045 | INFO     | setup | Colección 'rutas' creada con $jsonSchema e índices ['_i
d_', 'ix_zona_distancia']
2026-10-25 20:52:35,668 | INFO     | setup | Colección 'ordenes_entrega' creada con $jsonSchema e ín
dices ['_id_', 'ix_zona_estado_total', 'ix_cliente', 'ix_fecha_envio']
2026-10-25 20:52:36,099 | INFO     | setup | Colección 'seguimiento' creada con $jsonSchema e índice
s ['_id_', 'ux_orden']
2026-10-25 20:52:36,629 | INFO     | setup | Colección 'valoraciones' creada con $jsonSchema e índic
es ['_id_', 'ux_orden', 'ix_puntaje']
2026-10-25 20:52:37,765 | INFO     | setup | Insertados 100 documentos en 'clientes'
2026-10-25 20:52:38,729 | INFO     | setup | Insertados 100 documentos en 'rutas'
2026-10-25 20:52:39,725 | INFO     | setup | Insertados 100 documentos en 'ordenes_entrega'
2026-10-25 20:52:40,724 | INFO     | setup | Insertados 100 documentos en 'seguimiento'
2026-10-25 20:52:41,723 | INFO     | setup | Insertados 100 documentos en 'valoraciones'

═══ VERIFICACIÓN DE CARGA ═══
colección           archivo   en BD  estado
clientes                100     100  OK
rutas                   100     100  OK
ordenes_entrega         100     100  OK
seguimiento             100     100  OK
valoraciones            100     100  OK

Ejemplo de documento en ordenes_entrega:
{'_id': 'orden_1', 'cliente_id': 'cli_99', 'ruta_id': 'ruta_43', 'fecha_envio': datetime.datetime(2
022, 10, 18, 0, 0), 'estado': 'Cancelado', 'medio_pago': 'Transferencia', 'total': 134152.77, 'zona
': 'Centro'}

Ejemplo de documento en seguimiento:
{'_id': 'seg_1', 'orden_id': 'orden_1', 'estado_actual': 'En preparación', 'historial': [{'estado':
 'En preparación', 'fecha': datetime.datetime(2024, 6, 21, 0, 0)}, {'estado': 'Despachado', 'fecha'
: datetime.datetime(2024, 6, 23, 0, 0)}, {'estado': 'En tránsito', 'fecha': datetime.datetime(2024,
 6, 25, 0, 0)}]}
```

Figura 6. Salida de `01_setup_y_carga.py`: colecciones creadas, inserción y verificación 100/100.




Figura 7. Compass: documento de `seguimiento` con su arreglo `historial` y fechas de tipo `ISODate`.

4. Desarrollo de consultas sobre la base de datos

Todas las consultas están en `02_consultas.py`. Cada resultado se exporta a `resultados/*.csv`, que puede usarse como fuente en Power BI.

#	Requerimiento de negocio	Técnica
C1	Órdenes **entregadas** de la zona **Norte** con total > $100.000, de mayor a menor	Filtro + proyección + `sort`
C2	Órdenes de 2024 pagadas en efectivo que siguen pendientes	`$in` + rango de fechas `$gte/$lt` (búsqueda compuesta)
C3	Valoraciones críticas (puntaje ≤ 2 **o** comentario de retraso o de producto dañado)	`$or` + `$lte` + `$in`
C4	Las 3 rutas más largas de cada zona	`$sort` + `$group` + `$push` + `$slice`
C5	KPI por zona: órdenes, % canceladas, % retraso, puntaje promedio	`$lookup` + `$group` + `$cond`
C6	% de clientes que recomiendan según medio de pago	`$lookup` + `$group`
C7	Días promedio de entrega por zona	`$filter` + `$dateDiff` + `$lookup`
C8	Top 5 clientes por monto enviado	`$match` + `$group` + `$limit` + `$lookup`

Ejemplo (C1):

```
db.ordenes_entrega.find(
    {"zona": "Norte", "estado": "Entregado", "total": {"$gt": 100000}},
    {"_id": 1, "cliente_id": 1, "fecha_envio": 1, "total": 1}
).sort("total", -1)
```

Resultados de C5 – Zonas críticas (datos del anexo)

Zona	Órdenes	% canceladas	% con retraso	Puntaje prom.
Centro	17	**47,1**	17,6	**2,71**
Sur	13	23,1	15,4	3,00
Norte	22	36,4	13,6	3,00
Poniente	22	9,1	4,5	3,14
Oriente	26	7,7	**19,2**	3,35

Conclusiones para el negocio - **Centro** es la zona más crítica: casi la mitad de sus órdenes se cancelan y tiene el puntaje más bajo. - **Oriente** tiene el mayor % de comentarios de retraso, aunque su satisfacción general es la más alta. - Por medio de pago (C6), **Transferencia** tiene el mayor % de clientes que recomiendan (50 %) y **Efectivo** el menor (38,2 %). - C7 muestra un tiempo de entrega constante de 6 días en todas las zonas, lo que indica que los datos de prueba son sintéticos (intervalos fijos de 2 días entre eventos). Con datos reales, este KPI permitiría comparar el cumplimiento de plazos entre zonas.

```
❯ sed -n '1,26p' 02_consultas.txt
2026-10-25 20:52:44,201 | INFO    | db | Conexión OK | servidor MongoDB 8.0.34 | ping 821.6 ms | ba
se 'QuickTrack'

================================================================================================================
=
C1_entregas_norte_alto_valor
Requerimiento: Logística necesita las órdenes ENTREGADAS de la zona Norte con total > $100.000, de
mayor a menor valor (filtro + proyección + orden).
Resultados: 3 documentos | tiempo: 76.3 ms
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
     _id cliente_id fecha_envio     total
orden_28     cli_11  2024-02-27 197977.37
orden_97     cli_40  2022-12-23 176107.92
orden_64     cli_91  2022-01-23 106409.91
2026-10-25 20:52:44,283 | INFO    | consultas | C1_entregas_norte_alto_valor → 3 docs en 76.3 ms

================================================================================================================
=
C2_pendientes_efectivo_2024
Requerimiento: Finanzas quiere las órdenes de 2024 pagadas en Efectivo que siguen 'En preparación'
o 'En tránsito' (búsqueda compuesta con $and implícito, $in y rango de fechas).
Resultados: 4 documentos | tiempo: 79.1 ms
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
     _id fecha_envio         estado     total    zona
orden_41  2024-01-28 En preparación  62126.82     Sur
orden_71  2024-03-20 En preparación 109499.89 Oriente
orden_86  2024-06-13 En preparación 165364.20 Oriente
orden_55  2024-06-22    En tránsito  73814.03 Oriente
2026-10-25 20:52:44,367 | INFO    | consultas | C2_pendientes_efectivo_2024 → 4 docs en 79.1 ms

================================================================================================================
=
```

Figura 8. Consultas C1 (filtro, proyección y orden) y C2 (búsqueda compuesta con `$in` y rango de fechas).




Figura 9. Agregaciones C4 (rutas más largas), C5 (zonas críticas) y C6 (satisfacción por medio de pago).




Figura 10. Consulta C1 en Compass con Filter, Project y Sort.

4.1 Eficiencia de las consultas (`04_rendimiento.py`)

El script usa `explain("executionStats")` para comparar cada consulta con índice y forzando un recorrido completo (`hint({$natural:1})`). También mide los KB transferidos con y sin proyección y hace una prueba de volumen con 20.000 órdenes sintéticas.

Prueba de volumen con 20.000 documentos, ejecutada en MongoDB Atlas M0 (MongoDB 8.0):

Caso	Plan	Docs examinados	Devueltos	ms servidor	ms cliente	KB transferidos
Sin índice	COLLSCAN + SORT	20.000	43	61	106,65	1,52
Con índice compuesto	IXSCAN	43	43	1	85,06	1,52
Índice sin proyección	IXSCAN	43	43	0	89,74	6,15

Análisis y mejoras propuestas 1. El índice compuesto `{zona, estado, total}` reduce los documentos examinados en un **99,8 %** (de 20.000 a 43) y el tiempo en el servidor de 61 ms a 1 ms. También elimina la etapa `SORT` en memoria, porque el índice ya entrega los datos ordenados. 2. Unos 80 ms del tiempo medido en el cliente corresponden a la latencia de red hasta el clúster de Atlas. Por eso el tiempo del servidor (`executionTimeMillis`) es la métrica más fiable para evaluar la consulta en sí, y conviene reducir la cantidad de viajes a la base: traer lo necesario en una sola consulta o agregación en lugar de hacer varias. 3. Con 100 documentos la diferencia no se nota; el beneficio crece con el volumen. Por eso los índices se definen desde el diseño. 4. La **proyección** reduce los datos transferidos a cerca de un 25 % (de 6,15 KB a 1,52 KB). Esto importa en la red hacia Atlas y en la API, por eso `/ordenes` siempre proyecta. 5. Mejoras futuras: - Paginar por rango (`_id > último`) en lugar de `skip` cuando haya miles de páginas. - Mantener un campo precalculado `dias_entrega` al marcar una orden como *Entregado*,

para no calcular `$dateDiff` en cada consulta. - Crear una vista materializada (`$merge`) para los KPI diarios que consuma Power BI.

```
❯ cat 04_rendimiento.txt
2026-10-25 20:52:59,246 | INFO     | db | Conexión OK | servidor MongoDB 8.0.34 | ping 872.5 ms | bas
e 'QuickTrack'

═══ A) Datos reales (100 órdenes) ═══
                            caso                                  plan  docs_examinados  claves_exam
inadas  devueltos  ms_servidor  ms_cliente_prom  kb_transferidos
  C1 sin índice (COLLSCAN forzado) SORT > PROJECTION_SIMPLE > COLLSCAN             100
     0          2            0            83.07             0.12
C1 con índice ix_zona_estado_total  PROJECTION_SIMPLE > FETCH > IXSCAN               2
     2          2            0            85.02             0.12
      C1 con índice SIN proyección                       FETCH > IXSCAN               2
     2          2            0            83.08             0.33
  Valoraciones puntaje ⩽ 2 COLLSCAN                        COLLSCAN             100
     0         37            0            88.90             4.47
Valoraciones puntaje ⩽ 2 ix_puntaje                      FETCH > IXSCAN              37
    37         37            0            86.17             4.47

═══ B) Prueba de volumen (20000 órdenes sintéticas en 'ordenes_bench') ═══
Insertados 20000 docs en 21.1 s
2026-10-25 20:53:27,338 | INFO     | rendimiento | Colección ordenes_bench eliminada
                          caso                                plan  docs_examinados  claves_examin
adas  devueltos  ms_servidor  ms_cliente_prom  kb_transferidos
           20000 docs SIN índice SORT > PROJECTION_SIMPLE > COLLSCAN           20000
   0         43           61           106.65             1.52
 20000 docs CON índice compuesto  PROJECTION_SIMPLE > FETCH > IXSCAN              43
  43         43            1            85.06             1.52
20000 docs índice SIN proyección                      FETCH > IXSCAN              43
  43         43            0            89.74             6.15

═══ Conclusiones automáticas ═══
- Con 20000 docs el índice compuesto reduce los documentos examinados de 20000 a 43 (99.8% menos).
- Tiempo cliente: 106.65 ms → 85.06 ms.
- La proyección reduce los datos transferidos de 6.15 KB a 1.52 KB.
- Con solo 100 docs la diferencia es mínima (todo cabe en memoria); el beneficio aparece al crecer e
l volumen.
```

Figura 11. Salida de `04_rendimiento.py`: COLLSCAN vs. IXSCAN, prueba de volumen y conclusiones.

5. Operaciones CRUD completas

`03_crud.py` simula el ciclo de vida completo de un envío. Usa las mismas funciones de `servicio.py` que la API.

Paso	Operación	Detalle
1	**Create**	Crea un cliente (correo único). Luego crea la orden y su seguimiento **en una sola transacción**: si falla una inserción, no se guarda ninguna. Antes valida que el cliente y la ruta existan, porque MongoDB no tiene claves foráneas.
2	**Read**	Consulta la orden completa con `$lookup` a cliente, ruta, seguimiento y valoración
3	**Update**	Avanza el estado: *En preparación → Despachado → En tránsito → Entregado*. Cada cambio es una transacción con `$set` en la orden y `$set` + `$push` en el historial. Usa control optimista: el filtro incluye el estado leído, así no se pisa un cambio hecho por otro proceso.
4	**Create**	Registra la valoración (solo se permite si la orden fue entregada)
4b	**Update masivo**	`update_many` marca `requiere_contacto: true` en las 37 valoraciones con puntaje ≤ 2
7	**Delete**	Borrado en cascada de la orden, su seguimiento y su valoración (transacción) y luego del cliente

Verificación final: los conteos iniciales y finales de cada colección coinciden (100/100/100/100), es decir, no hubo pérdida ni duplicación de datos. El script es idempotente: limpia los datos de una ejecución anterior antes de empezar.



Figura 12. Salida de `03_crud.py`: Create, Read, Update con transacción, valoración y update masivo.

5.1 Validación de resultados: errores detectados y soluciones (IE8)

Error común	Cómo se detecta	Solución aplicada
Duplicación (correo, `_id`, segunda valoración)	Índices únicos (código E11000) y verificación previa	Se rechaza con 409 Conflict
Esquema inválido (puntaje 9, estado "Perdido")	`$jsonSchema` (código 121) y validación en la aplicación	Se rechaza con 400 o un error de validación
Referencias huérfanas (cliente o ruta inexistente)	Verificación previa en `servicio.py`; agregación `$lookup` + `$size: 0`	Se rechaza con 404; la auditoría muestra 0 huérfanas
Inconsistencia interna: `estado_actual` del seguimiento distinto del último evento del historial	`$expr` + `$last` → **72 de 100** documentos	`update_many` con pipeline: `estado_actual = $last(historial.estado)`. Quedan 0.

Error común	Cómo se detecta	Solución aplicada
Inconsistencia entre colecciones: estado de la orden distinto del seguimiento	Agregación con `$lookup` → **81 órdenes**	El seguimiento se toma como fuente de verdad: se sincronizan 58. Las 23 canceladas que tienen seguimiento activo se marcan `requiere_revision` para revisión manual.
Pérdida de contexto (orden sin seguimiento o seguimiento sin orden)	—	Las escrituras relacionadas se hacen en transacción y el borrado es en cascada
Transición inválida (*Entregado → En preparación*)	Máquina de estados `TRANSICIONES`	Se rechaza con 409

```
sed -n '42,75p' 03_crud.txt
5. CONTROL DE ERRORES - operaciones inválidas que deben ser rechazadas
================================================================================
  [RECHAZADO 409] Cliente con correo duplicado → Ya existe un cliente con el correo ana.prueba@qu
ktrack.cl
  [RECHAZADO 400] Cliente con correo inválido → 'correo' no tiene formato válido
  [RECHAZADO 404] Orden con cliente inexistente → El cliente cli_99999 no existe
  [RECHAZADO 400] Orden con total negativo → 'total' debe ser un número mayor a 0
  [RECHAZADO 409] Transición de estado inválida (Entregado → En preparación) → Transición no per
tida: 'Entregado' → 'En preparación'. Permitidas: []
  [RECHAZADO 409] Segunda valoración para la misma orden → La orden orden_101 ya tiene una valora
ón
  [RECHAZADO 409] Valorar una orden que no fue entregada → Solo se pueden valorar órdenes entrega
s (estado actual: Cancelado)
  -- Segunda línea de defensa: validación en la propia base ($jsonSchema / índices únicos) --
  [RECHAZADO por MongoDB código 121] Insert directo con puntaje 9 (fuera de 1-5) → Document faile
validation
  [RECHAZADO por MongoDB código 121] Insert directo con estado inexistente → Document failed vali
tion
  [RECHAZADO por MongoDB E11000] Insert directo con _id duplicado → clave duplicada {'_id': 'orde
101'}

================================================================================
6. VALIDACIÓN DE INTEGRIDAD DEL DATASET - detección y corrección
================================================================================
  6.1 Seguimientos cuyo estado_actual no coincide con el último evento del historial: 72
  [OK] Corregidos con update por pipeline: 72. Restantes: 0
  6.2 Órdenes cuyo estado difiere del seguimiento: 81 (23 canceladas con seguimiento activo)
  [OK] Sincronizadas 58 órdenes; 23 marcadas requiere_revision; desfases no explicados restantes:
  6.3 Órdenes con cliente inexistente: 0 (antes de normalizar clientes._id de 1 → 'cli_1' eran 10
de 100)
  6.4 Correos de cliente duplicados: 0 (protegido por índice único ux_correo)

================================================================================
7. DELETE - Eliminación en cascada de la orden de prueba y del cliente
================================================================================
2026-10-25 20:52:57,170 | INFO     | servicio | Orden orden_101 eliminada en cascada: {'ordenes_ent
ga': 1, 'seguimiento': 1, 'valoraciones': 1}
  [OK] Eliminados: {'ordenes_entrega': 1, 'seguimiento': 1, 'valoraciones': 1}
  [OK] Cliente eliminado: 1
  [RECHAZADO 404] Consultar la orden eliminada → La orden orden_101 no existe

Conteo final: {'clientes': 100, 'ordenes_entrega': 100, 'seguimiento': 100, 'valoraciones': 100}
Sin pérdida ni duplicación de datos: SÍ
```

Figura 13. Errores rechazados por la aplicación y por MongoDB, corrección de inconsistencias, Delete en cascada y conteo final sin pérdida de datos.

6. Integración con aplicación externa

Flujo: Cliente (Postman, `05_prueba_api.py` o un frontend) → HTTP/JSON → **API REST Flask** (`app.py`) → reglas de `servicio.py` → **PyMongo** → TLS → **MongoDB Atlas**

Elemento	Detalle
Herramientas	API REST con Flask 3; pruebas con Postman (colección en `postman/`) y con un script en Python (`requests`)
Librerías	`pymongo[srv]`, `flask`, `python-dotenv`, `pandas`, `requests`
Cadena de conexión	`mongodb+srv://<usuario>:<clave>@cluster0.xxxxx.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority`, leída desde `.env` (no se sube al repositorio)
Endpoints	`GET /health`, `GET /ordenes` (filtros y paginación), `GET /ordenes/{id}`, `POST /ordenes`, `PATCH /ordenes/{id}/estado`, `DELETE /ordenes/{id}`, `POST /clientes`, `POST /valoraciones`, `GET /kpis/zonas`

Conectividad verificada con varias herramientas (IE3): 1. Atlas Data Explorer 2. MongoDB Compass 3. Driver Python (`pymongo`), con ping y latencia en el log 4. API REST (`/health`) 5. Postman (Runner: 20/20 tests aprobados)

Evidencia de lectura y escritura en tiempo real: la secuencia es `POST /ordenes` → `GET /ordenes/{id}` → `PATCH` ×3 → `POST /valoraciones` → `DELETE` → `GET` (404). Cada operación tarda pocos milisegundos y lo que se escribe se lee de inmediato. Los cambios también se ven en Compass al refrescar.




Figura 14. Postman: `GET /health` (200 OK) con ping a Atlas y conteo de documentos.




Figura 15. Postman: `POST /clientes` (201 Created).




Figura 16. Postman: `POST /ordenes` (201 Created). La API agrega la zona desde la ruta y el estado inicial.




Figura 17. Postman: `GET /ordenes/{id}` justo después de crearla. Devuelve cliente, ruta y seguimiento (lectura en tiempo real).




Figura 18. Postman Runner: 20 de 20 tests aprobados, 0 errores (parte 1).




Figura 19. Postman Runner: Delete en cascada, verificación con 404 y errores controlados (parte 2).

```
❯ grep -E "^(GET|POST|PATCH|DELETE)|\"error\"" 05_prueba_api.txt
GET /health → 200 (609 ms) X-Request-ID=423f87a7
GET /ordenes?zona=Norte&estado=Entregado&limite=3 → 200 (187 ms) X-Request-ID=cd4a37b2
GET /kpis/zonas → 200 (86 ms) X-Request-ID=24fe7817
POST /clientes → 201 (237 ms) X-Request-ID=4e1fa458
POST /ordenes → 201 (461 ms) X-Request-ID=faed7540
GET /ordenes/orden_102 → 200 (80 ms) X-Request-ID=2dc7b8c6
PATCH /ordenes/orden_102/estado → 200 (307 ms) X-Request-ID=8736a02f
PATCH /ordenes/orden_102/estado → 200 (323 ms) X-Request-ID=378ba17c
PATCH /ordenes/orden_102/estado → 200 (310 ms) X-Request-ID=e4a030da
POST /valoraciones → 201 (154 ms) X-Request-ID=78a140cf
GET /ordenes/orden_102 → 200 (77 ms) X-Request-ID=8a893f6f
POST /ordenes → 400 (5 ms) X-Request-ID=810ff143
  "error": "'total' debe ser un número mayor a 0",
POST /ordenes → 404 (78 ms) X-Request-ID=d3b369c1
  "error": "El cliente cli_00000 no existe",
PATCH /ordenes/orden_102/estado → 409 (79 ms) X-Request-ID=f1067943
  "error": "Transición no permitida: 'Entregado' → 'En preparación'. Permitidas: []",
GET /ordenes?zona=Marte → 400 (5 ms) X-Request-ID=29b952b1
  "error": "'zona' debe ser una de ['Norte', 'Centro', 'Sur', 'Oriente', 'Poniente']",
GET /ordenes/orden_inexistente → 404 (75 ms) X-Request-ID=be7b821e
  "error": "La orden orden_inexistente no existe",
DELETE /ordenes/orden_102 → 200 (388 ms) X-Request-ID=03075243
GET /ordenes/orden_102 → 404 (79 ms) X-Request-ID=fd3a714f
  "error": "La orden orden_102 no existe",
```

Figura 20. Prueba end-to-end de la API con `05_prueba_api.py`: 18 llamadas con su status y `X-Request-ID`.

7. Control de errores y validaciones

Mecanismo	Implementación
Validación de entradas	`servicio.py` revisa tipos, rangos, enums, formato de correo y largo de los textos antes de tocar la base
Validación en la base	`$jsonSchema` estricto e índices únicos (segunda línea de defensa)
Integridad referencial	Verifica que el cliente, la ruta y la orden existan antes de escribir
Atomicidad	Transacciones (`with_transaction`) en las escrituras que afectan varias colecciones
Concurrencia	Control optimista en el cambio de estado (el filtro incluye el estado leído)
Códigos HTTP	400 validación · 404 no existe · 409 conflicto o duplicado · 500 error de base · 503 sin conexión; siempre en JSON con `request_id`
Trazabilidad	Cada request recibe un `X-Request-ID` (header de respuesta). `logs/quicktrack.log` registra fecha, nivel, módulo, request ID, método, ruta, status y duración; las advertencias y errores quedan con su causa.
Pruebas de conectividad	`ping` al iniciar (con latencia), `serverSelectionTimeoutMS`, endpoint `/health`
Secretos	Credenciales en `.env`, excluido por `.gitignore`

Extracto de `logs/quicktrack.log`:

```
2026-10-25 20:54:51 | INFO    | api | [03075243] DELETE /ordenes/orden_102 -> 200 (382.7
ms)
2026-10-25 20:54:51 | WARNING | api | [fd3a714f] NoEncontrado: La orden orden_102 no
existe
2026-10-25 20:54:51 | INFO    | api | [fd3a714f] GET /ordenes/orden_102 -> 404 (73.6 ms)
```




Figura 21. Postman: transición de estado inválida rechazada con 409 Conflict y `request_id`.

```
❯ tail -15 quicktrack.log
2026-10-25 20:54:50,458 | INFO    | api | [8a893f6f] GET /ordenes/orden_102 → 200 (72.2 ms)
2026-10-25 20:54:50,464 | WARNING | api | [810ff143] ErrorValidacion: 'total' debe ser un número ma
or a 0
2026-10-25 20:54:50,464 | INFO    | api | [810ff143] POST /ordenes → 400 (0.4 ms)
2026-10-25 20:54:50,541 | WARNING | api | [d3b369c1] NoEncontrado: El cliente cli_00000 no existe
2026-10-25 20:54:50,542 | INFO    | api | [d3b369c1] POST /ordenes → 404 (74.1 ms)
2026-10-25 20:54:50,621 | WARNING | api | [f1067943] Conflicto: Transición no permitida: 'Entregad
 → 'En preparación'. Permitidas: []
2026-10-25 20:54:50,621 | INFO    | api | [f1067943] PATCH /ordenes/orden_102/estado → 409 (74.2 m
)
2026-10-25 20:54:50,627 | WARNING | api | [29b952b1] ErrorValidacion: 'zona' debe ser una de ['Nor
', 'Centro', 'Sur', 'Oriente', 'Poniente']
2026-10-25 20:54:50,627 | INFO    | api | [29b952b1] GET /ordenes?zona=Marte → 400 (0.3 ms)
2026-10-25 20:54:50,701 | WARNING | api | [be7b821e] NoEncontrado: La orden orden_inexistente no ex
ste
2026-10-25 20:54:50,702 | INFO    | api | [be7b821e] GET /ordenes/orden_inexistente → 404 (71.5 ms
2026-10-25 20:54:51,089 | INFO    | servicio | Orden orden_102 eliminada en cascada: {'ordenes_entr
ga': 1, 'seguimiento': 1, 'valoraciones': 1}
2026-10-25 20:54:51,089 | INFO    | api | [03075243] DELETE /ordenes/orden_102 → 200 (382.7 ms)
2026-10-25 20:54:51,168 | WARNING | api | [fd3a714f] NoEncontrado: La orden orden_102 no existe
2026-10-25 20:54:51,168 | INFO    | api | [fd3a714f] GET /ordenes/orden_102 → 404 (73.6 ms)
```

Figura 22. Log de trazabilidad: cada request con su ID, método, ruta, status y duración; las advertencias muestran la causa.

8. Conclusiones

- El modelo documental se ajusta bien al caso: cada orden y su historial de seguimiento quedan como documentos autocontenidos, y las agregaciones permiten calcular los KPI directamente en la base.
- Al revisar los datos del anexo se encontraron problemas reales de calidad: identificadores incompatibles, fechas como texto, 72 seguimientos inconsistentes con su historial y 81 órdenes con un estado distinto al de su seguimiento. Todos se detectaron y corrigieron con scripts reproducibles.
- La combinación de validación en la aplicación, `$jsonSchema`, índices únicos y transacciones evita duplicados, documentos huérfanos y datos inválidos.
- **Indicadores propuestos para el seguimiento operativo:**
- % de cancelación por zona (alerta si supera 30 %)
- % de valoraciones con retraso
- Puntaje promedio y % que recomienda
- Días promedio de entrega por zona
- Ventas por zona

Todos se pueden obtener desde `/kpis/zonas` o desde los CSV para Power BI.