



Oppfyller 1907/2006/EF - (EU) 2020/878

Utstedt: 20/10/2022 Erstatter: 23/06/2020

114L5

**FLOORMATTE™** 

### . IDENTIFISERING AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR

Produktnavn: FloorMatte Non-Glare Floor Coating Produktnummer:

UFI: K526-KA9T-V000-136K

1.2 RELEVANTE IDENTIFISERTE ANVENDELSER AV STOFFET ELLER BLANDINGEN OG ANVENDELSER SOM

Produkt kun ment for kommersiell og industriell bruk.

Tiltenkt bruk: Gulvpoleringsmiddel

Frarådet bruksmåte: Annet enn per instruksjoner på etikett.

1.3 DETALJER OM PRODUSENTEN AV SIKKERHETSDATABLADET

Amano Pioneer Eclipse Corporation

P.O. Box 909 1 Eclipse Road

Sparta, NC 28675 / USA Telefon: +1-336-372-8080 E-post: sds@pioneereclipse.com Internett: www.pioneereclipse.com

1.4 NØDTELEFONNUMMER

For kjemisk nødsfall: Søl, lekkasje, brann, eksponering eller ulykke. Ring CHEMTREC både dag og natt.

Innen USA og Canada 1-800-424-9300. Utenfor USA og Canada: +1-703-527-3887 (overføringssamtale aksepteres)

## 2. FAREIDENTIFIKASJON

#### 2.1 KLASSIFISERING AV STOFFET ELLER BLANDINGEN

Denne blandingen er klassifisert og merket i henhold til EF 1272/2008.

Klassifisering: Hudsensibilisering – Kategori 1

2.2 ETIKETTELEMENTER

Signalord: Advarsel

Farepiktogram(mer):



Inneholder: Methylisothiazolinone, Maleic Anhydride

Farevarsel:

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Forsiktighetsvarsel(ler):

P261 Unngå innånding av damp.
P280 Benytt vernehansker, vernebriller.

P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

**2.3 ANDRE FARER** Ingen ytterligere informasjon foreligger.

## 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

#### 3.1/3.2 SUBSTANSER/BLANDINGER

					CLP-klassifisering	
Ingrediens	EF Nr.	Vekt %	CAS Nr.	REACH-nr.	Fareklasser	Farevarsler*
Tributoksyetylfosfat	201-122-9	1-<5	78-51-3	01- 2119485835- 23	Akvatisk kronisk 3	H412
Trimetylpentanyldiisobutyrat	229-934-9	1-<5	6846-50-0	01- 2119451093- 47	Repr 2 Akvatisk kronisk 3	H361d H412



# SIKKERHETSDATABLAD

Oppfyller 1907/2006/EF - (EU) 2020/878

Utstedt: 20/10/2022 Erstatter: 23/06/2020

# **FLOORMATTE™**

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	220-120-9	< 0,1	2634-33-5	01 2120761540 -60	Akutt toksisitet 4, Hudirriterende 2, Øyeskade 1, Hudsensibilisering 1, Akutt i vann 1	H302 H315 H318 H317 H400
1-metoksy-2-propanol	203-539-1	< 0,1	107-98-2	01- 2119457435- 35	Brannfarlig væske 3 STOT SE 3	H226 H336
Maleinsyreanhydrid	203-571-6	< 0,1	108-31-6		Akutt toksisitet 4, STOT RE 1, Hudetsing 1B, Øyeskade 1, Respirasjonss ensibilises ring 1, Hudsensibilisering 1A	H302 H372 H314 H318 H334 H317
2-Methylisothiazol-3(2H)-one	220-293-6	< 0,1	2682-20-4	01- 2120764690 -50	Akut toksisitet 3, Akut toksi- sitet 2, Hud- etsing 1B, Hudsensibili- sering 1A, øyeskade 1, Akut i vann 1, Akut kronisk 1	H301,H311 H330 H314 H317 H318 H400 H410

\*Se avsnitt 16 for den fullstendige teksten av farevarslene (EU)

Ingrediens	EF Nr.	CAS Nr.	Spesifikke konsentrasjonsgrenser M-faktorer
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	220-120-9	2634-33-5	(0,05 ≤C≤ 100) Hudsensibilisering 1, H317
Maleinsyreanhydrid	203-571-6	108-31-6	(0,001 ≤C≤ 100) Hudsensibilisering 1A, H317
2-Methylisothiazol-3(2H)-one	220-293-6	7687-70-7	(0,0015 ≤C≤ 100) Hudsensibilisering 1A, H317 Akutt i vann 1, H100 (M=10)

# 4 FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1 BESKRIVELSE AV FØRSTEHJELPSTILTAK

Øyekontakt: Ved øyekontakt, skyll øyeblikkelig med rent vann i 10–15 minutter. Oppsøk legeråd hvis irritasjonen

vedvarer.

**Hudkontakt:** Vask rikelig med såpe og vann.

**Innånding:** Hvis det er vanskelig å puste, beveg deg ut i friskluft.

Svelging: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Gir vann å drikk. Kontakt lege omgående og vis flasken eller

etiketten.

## 4.2 DE VIKTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTT OG FORSINKET

Denne blandingen (forberedelse) forventes ikke å medføre vesentlige negative helseeffekter, når bruksinstruksjonene følges.

Øyekontakt: Kan forårsake liten irritasjon.

**Hudkontakt:** Ikke forventet å utgjøre en betydelig hudfare under normal bruk.

Innånding: Ingen forventede under normal bruk.

**Svelging:** Kan forårsake irritasjon i munn, hals og mage.

## 4.3 INDIKASJON PÅ ØYEBLIKKELIG LEGEHJELP OG SPESIALBEHANDLING

Ved tvil, kontakt lege eller hvis irritasjon oppstår eller vedblir. Hvis medisinsk rådgivning er nødvendig, ha produktbeholderen eller etiketten for hånden.

## 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

## 5.1 SLOKKINGSMIDLER

Alle kjente slokkingsmidler kan brukes.



# SIKKERHETSDATABLAD

Oppfyller 1907/2006/EF - (EU) 2020/878 Utstedt: 20/10/2022

**FLOORMATTE™** 

23/06/2020 Erstatter:

#### 5.2 SPESIELLE FARER MED BLANDINGEN

Produktet selv støtter ikke forbrenning CO<sub>1</sub>, CO<sub>2</sub>

#### 5.3 RÅD FOR BRANNMENN

Bruk brann bekjempende tiltak som passer til miljøet. Som ved brann, bruk selvforsynt pusteapparat og egnet verneutstyr inkludert hansker og øye / ansiktsbeskyttelse. Brannmenn bør bruke klær som er i samsvar med EN469 for kjemiske hendelser.

#### 6. **TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP**

#### 6.1 PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK, PERSONLIG VERNEUTSTYR OG NØDPROSEDYRER

Materiale kan utgjøre en alvorlig sklifare hvis sølt på en hard overflate.

#### **MILJØFORHOLDSREGLER** 6.2

Hold søl og avrenning fra rengjøringsmidler unna kloakk og offentlige vannsystemer.

#### METODER OG UTSTYR FOR AVGRENSING OG OPPRYDDING 6.3

Mindre søl: Absorber søl på inert materiale (f.eks. sand, jord) og avhend som avfall i samsvar med nasjonale og regionale bestemmelser.

Større søl: Hold tilskuere unna. Gulv kan være glatte, vær forsiktig for å unngå å falle. Sperr av og lukk inn søl med materiale som ikke er kjemisk aktivt (f. eks. sand, jord). Flytt væske til beholdere for gjenvinning eller avhending, og solid materiale som ikke er kjemisk aktivt til beholdere for avhending.

REFERANSE TIL ANDRE AVSNITT: 6.4

Se avsnitt 8 om SDS. - Personlig beskyttelse

Se avsnitt 7 av SDS - Forholdsregler ved håndtering og lagring Se avsnitt 13 av SDS - Anbefalinger for avfallshåndtering

### **BEHANDLING OG LAGRING**

#### FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNDTERING 7.1

Unngå øye- og hudkontakt. Vask grundig etter behandling. Brukes i godt ventilerte områder.

#### 7.2 TILSTANDER FOR SIKKER LAGRING, INKLUDERT EVENTUELLE INKOMPATIBILITETER

Produktet tåler ikke frost. Sørg for at beholderen er lukket når den ikke er i bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.3 **BESTEMT SLUTTBRUK):** Ingen tilgjengelig informasjon.

#### 8. **EKSPONERINGSKONTROLLER / PERSONLIG BESKYTTELSE**

#### 8.1 KONTROLLPARAMETRE

Eksponeringsgrense:

Ingrediens Kilde		TWA (8 timer)		STEL (kort sikt)		Merknad	
ingrediens	Tilide	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>	WCIMIAG	
	ACGIH TLV	50	184	100	369		
	DE (TRGS 900)		-	100	370	2(I) DFG, EU,Y	
1-metoksy-2-propanol		50	185		-	E	
,	EU (2000/39/EC)	100	375	150	568	hud	
	NO – Forskrift, best.nr. 704	50	180	-	-	H *	
	NL - Grenswaarde TGG	-	375	-	563	Н	
	EH40	100	375	150	560	hud	

#### 8.2 **EKSPONERINGSKONTROLL**

Tekniske kontroller: Skal kun brukes med tilstrekkelig ventilasjon. Bruk lokal ventilasjon og andre tekniske løsninger for

å opprettholde luftforurensning under etablerte og anbefalte eksponeringsgrenser. Hvis dette produktet inneholder komponenter med yrkeshygieniske grenseverdier, kan det kreves overvåkning

for å fastlå effektiviteten av ventilasjonen og andre kontrolltiltak.

Miljømessige eksponeringskontroller: Ingen spesifikk miljømessig eksponeringskontroll er kjent.





Oppfyller 1907/2006/EF - (EU) 2020/878

Utstedt: 20/10/2022 Erstatter: 23/06/2020

**FLOORMATTE™** 

Personlig verneutstyr (PPE)

Øye-/ansiktsvern: Ikke nødvendig ved normalt bruk. Ved fare for spruting av væske: Ha på seg øye sikringen.

Vernebriller(EN166).

Håndvern: Det anbefales bruk av kjemisk motstandsdyktige hansker (EN 374).

Vernehansker bør velges i henhold til bruksområdet og -varigheten. Valg i henhold til arbeidsplass

bør ta hensyn til håndterings- og fysiske krav, samt eksponering for andre stoffer.

Åndedrettsvern: Ikke nødvendig ved normalt bruk. Åndedrettsvern bør brukes når det er potensial for utilstrekkelig

ventilasjon. Hvis eksponerings- grensene overskrides eller symptomene oppleves, bruk en godkjent

åndedrettsvern med multifunksjons kombinasjonsfilter. (F.eks. - EN 14387-ABEK)

Hygieniske tiltak: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

### 9. FYSISKE OG KJEMISKE DATA

#### 9.1 INFORMASJON OM TYPISKE FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Fysisk tilstand: væske Farge: melkehvit

Duft: liten lukt karakteristisk for råmateriale, ingen tilsatt duft

Smelte-/frysepunkt: -1,7 °C Utgangskokepunkt/kokeområde: 98 °C

Brennbarhet: opprettholder ikke forbrenningen

Øvre/nedre grenser for brennbarhet/eksplosjon: ingen testdata tilgjengelig

Flammepunkt: > 93 °C

Auto-tenningstemperatur: ingen testdata tilgjengelig
Dekomponeringstemperatur: ingen testdata tilgjengelig

pH: 8,5-9,5

Kinematisk viskositet: <10 mm²/s

Løselighet: oppløselig i vann

Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann): - 0,56 (beregnet verdi)

Damptrykk: 23,87 hPA
Relativ tetthet: 1,02 g/cm<sup>3</sup>

Relativ damptetthet: ingen testdata tilgjengelig Partikkelegenskaper: gjelder ikke for væsker

## 9.2 ANNEN INFORMASJON

9.2.1 - Informasjon med hensyn til fysisk fareklasse:

Oksideringsegenskaper: ikke fastslått Eksplosive egenskaper: ikke fastslått

9.2.2 - Andre sikkerhetsegenskaper:

Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1): <1
Flyktige organiske forbindelser: 5,22%

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 REAKTIVITET: Stabil under normale forhold.10.2 KJEMISK STABILITET: Stabil under normale forhold.

10.3 MULIGHET FOR FARLIGE REAKSJONER: Ikke kjent
10.4 TILSTANDER SOM SKAL UNNGÅS: Ikke kjent

**10.5 UFORENLIGE MATERIALER:** Ikke bland med andre kjemikalier, med mindre det er angitt på etiketten.

10.6 FARLIGE NEDBRYTINGSPRODUKTER: Ikke kjent

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

#### 11.1 INFORMASJON OM TOKSIKOLOGISKE EFFEKTER

**AKUTT TOKSISITET:** Toksisitetstesting har ikke blitt gjennomført på blandingen.

ATE<sub>blandingen</sub> (muntlig) - 2000 mg/kg ATE<sub>blandingen</sub> (hud) - 2000 mg/kg

ATE<sub>blandingen</sub> (innånding) - 20 mg/l (4 timer/damp)





Oppfyller 1907/2006/EF - (EU) 2020/878

Utstedt: 20/10/2022 Erstatter: 23/06/2020

**FLOORMATTE™** 

Basert på kriteriene 3.1.3 av (EF) 1272/2008, er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt og dette produktet er ikke toksisk. Komponentdetaljer er gitt nedenfor:

Komponent	CAS#	LD50 Oral, rotte	LD50 Dermal, kanin	LC50 Innånding av rotte
Tributoksyetylfosfat	78-51-3	3000 mg/kg	> 5000 mg/kg	> 6,4 mg/l
Trimetylpentanyldiisobutyrat	6486-50-0	> 2000 mg/kg	> 2000 mg/kg	> 0,12 mg/l (6 t)
1-metoksy-2-propanol	107-98-2	3739 mg/kg	> 2000 mg/kg	> 26315 mg/l (4 t)
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one	2634-33-5	1020 mg/kg	4115 mg/kg	100 mg/l/4 t

**HUDKORROSJON/-IRRITASJON**Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. **ALVORLIG ØYESKADE/-IRRITASJON:**Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

RESPIRATORISK ELLER Klassifisert som hudsensibilisering - Kategori 1. Kan forårsake en allergisk

**HUDSENSIBILISERING:** hudreaksjon.

KIMCELLEMUTAGENITET:

KREFTFREMKALLENDE:

REPRODUKSJONSTOKSISITET:

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

REPRODUKSJONSTOKSISITET:

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT - ENKEL EKSPONERING:

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

ASPIRASJONSFARE:

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### 11.2 POTENSIELLE DÅRLIGE HELSEEFFEKTER

11.2.1 Endokrine forstyrrende egenskaper: Ingen kjente

11.2.2 Annen informasjon: Ingen tilleggsinformasjon tilgjengelig

## 12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE

## 12.1 TOKSISITET:

Økologisk testing har ikke blitt gjennomført på blandingen. Basert på kriteriene 4.1.3 av (EF) 1272/2008 er dette produktet ikke farlig for miljøet. Komponenter som er farlige for miljøet er nevnt nedenfor.

Komponent	CAS#	LC50 fisk (96 timer)	EC50 Daphnia (48 timer)	EC50 Alger (72 timer)
Tributoksyetylfosfat	78-51-3	24 mg/l	75 mg/l	61 mg/l
Trimetylpentanyldiisobutyrat	6486-50-0	<u>&gt;</u> 6 mg/l	≥ 1,46 mg/l	> 7,49 mg/l
1-metoksy-2-propanol	107-98-2	> 4600 mg/l	23300 mg/l	IC50 > 500 mg/l
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	2634-33-5	2,18 mg/l	2,94 mg/l	0,11 mg/l
2-metylisotiazol-3(2H)-on	2682-20-4	4,77 mg/l	0,934 mg/l	0,0725 mg/l

### 12.2 PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET:

Komponent	CAS#	Biologisk nedbrytning
Tributoksyetylfosfat	78-51-3	lett biologisk nedbrytbart
Trimetylpentanyldiisobutyrat	6486-50-0	70,73% 28 dager, moderat biologisk nedbrytbar
1-metoksy-2-propanol	107-98-2	lett biologisk nedbrytbart

## 12.3 BIOAKKUMULERINGSPOTENSIALE:

Blanding/Komponent	CAS#	Partisjonskoeffisient (n- oktanol/vann (Log Pow)
FloorMatte Non-Glare Floor coating	Blanding	-0,56 (regnet ut)
Tributoksyetylfosfat	78-51-3	3,75
Trimetylpentanyldiisobutyrat	6486-50-0	4,04 - 4,91
1-metoksy-2-propanol	107-98-2	1
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	2634-33-5	0,7
2-metylisotiazol-3(2H)-on	2682-20-4	-0,32

## 12.4 BEVEGELIGHET I JORD:

Testing er ikke fullført på blandingen.

### 12.5 RESULTATER AV PBT- OG vPvB-VURDERING:

Dette stoffet oppfyller ikke PBT-kriteriene for REACH-forskrift, vedlegg XIII Dette stoffet oppfyller ikke vPvB-kriteriene for REACH-forskrift, vedlegg XIII
Dette storiet oppryrier ikke vevb-kriterierie for KEACH-forskrift, vedlegg Alli



Oppfyller 1907/2006/EF - (EU) 2020/878 Utstedt: 20/10/2022

**FLOORMATTE™** 

Erstatter: 23/06/2020

Pioneer Eclipse

12.6 ANDRE SKADEVIRKNINGER: Ingen kjent

12.7 TILLEGGSINFORMASJON Ingen tilleggsinformasjon tilgjengelig.

## 13. AVHENDINGSHENSYN

#### 13.1 AVFALLSHÅNDTERINGSMETODER

Avhending av dette materialet må være i samsvar med lokale, regionale og nasjonale forskrifter.

EU-avfallskatalog: 16 03 05\* - Organisk avfall som inneholder farlige stoffer.

### 14. TRANSPORTINFORMASJON

Produktet er ikke klassifisert som farlig for transportforskrifter.

14.1 FN-NUMMER: Ingen
14.2 FN-FORSENDELSESNAVN: Ingen
14.3 FAREKLASSER FOR TRANSPORT: Ingen
14.4 EMBALLASJEGRUPPE: Ingen
14.5 MILJØFARER: Ingen
14.6 SPESIELLE FORHOLDSREGLER: Ingen

14.7 TRANSPORT I BULK I HENHOLD TIL VEDLEGG II AV MAPROL73/78 OG IBC-KODEN:

Produktet transporteres ikke i bulk.

## 15. FORSKRIFTSINFORMASJON

#### 15.1 SIKKERHETSMESSIGE, HELSE- OG MILJØMESSIGE REGULERINGER/LOVER SPESIFIKKE FOR BLANDINGEN

Inneholder ikke stoffer eller merkede produkter som er underlagt restriksjonene i REACH vedlegg XVII.

Se vedlegg XVII til forordning (EF) 1907/2006 for betegnelse av stoffene og restriksjonsbetingelser.

Inneholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten

Inneholder ingen REACH vedlegg XIV-stoffer

Inneholder ingen stoffer underlagt EU 649/2012

Inneholder ingen stoffer underlagt EU 2019/1021

15.2 KJEMISK SIKKERHETSVURDERING: Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering er utført.

### 16: ANNEN INFORMASJON

#### **REVISJONSINFORMASJON:**

20/10/2022 - Revisjoner i henhold til (EU) 2020/878; § 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14 og 16

#### FORKORTELSER:

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ATE Akutt toksisitetsestimat

CAS No. Kjemisk abstrakt tjenestenummer

CLP Klassifisering Merking Emballasjeforordning (EC) 1272/2008

EC50 Median effektiv konsentrasjon.

EC No. Den europeiske unions identifikasjonsnummer

LC50 Median dødelig konsentrasjon

LD50 Median dødelig dose

PBT Vedvarende bioakkumulerende giftig

REACH Forordningen om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjon av kjemikalier, (EC) 1907/2006

SDS Sikkerhetsdatablad

STEL Kortsiktig eksponeringsgrense
TWA Tidsvektet gjennomsnitt
UFI Unik formelidentifikator
UN Forente Nasjoner

VOC Flyktig organisk forbindelse

vPvB Veldig vedvarende og veldig bioakkumulerende

#### KLASSIFISERING I HENHOLD TIL EC 1272/2008:

Klassifisering og prosedyre brukt for å utlede klassifiseringen for blanding:			
Hudsensibilisering 1	H317	Beregningsmetode	



# **SIKKERHETSDATABLAD**

Oppfyller 1907/2006/EF - (EU) 2020/878

Utstedt: 20/10/2022 Erstatter: 23/06/2020

**FLOORMATTE™** 

#### HELE TEKSTEN AV FAREVARSLER:

Brannfarlig væske og damp.
Giftig ved svelging.
Farlig ved svelging.
Giftig ved hudkontakt.
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Irriterer huden.
Gir alvorlig øyeskade.
Dødelig ved innånding.
Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
Meget giftig for liv i vann.
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

### HELE TEKSTEN AV FORSIKTIGHETSERKLÆRINGER

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.

P321 Særlig behandling (se på etiketten).

P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.

P501 Innhold/beholder leveres til lokale, regionale og nasjonale forskrifter.

#### **UTSTEDT AV:**

Kjemi-/forskning og utviklingsavdeling Amano Pioneer Eclipse Corporation

Verken dette dataarket eller noen erklæring heri gir eller utvider noen lisens, uttrykt eller underforstått, i forbindelse med patenter utstedt eller under behandling som kan være produsentens eller andres eiendom. Informasjonen i dette databladet er satt sammen av produsenten basert på egne studier og andres arbeid. Produsenten gir ingen garantier, uttrykte eller underforståtte, med hensyn til nøyaktigheten, fullstendigheten eller tilstrekkeligheten til informasjonen her. Produsenten skal ikke være ansvarlig (uansett feil) eller selgeren, selgerens ansatte eller noen for noen direkte, spesielle eller følgeskader som oppstår som følge av eller i forbindelse med nøyaktigheten, fullstendigheten, tilstrekkeligheten eller fremskaffelsen av slik informasjon.