i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878



2635154 WESSCO® LM 26.351.54

Version 5.0 redigeret 19-12-2023 Trykt 20-12-2023

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn/betegnelse

2635154 WESSCO® LM 26.351.54 UV-Lak Ekstra Mat

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevant identificeret brug

Lav migration, egnet til den udvendige side på fødevareemballage og anden følsom emballage under overholdelse af de lovmæssige bestemmelser og direktiver (GMP).

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

ACTEGA Schmid Rhyner AG

Soodring 29 Telefon: +41 44 712 64 00

8134 Adliswil E-mail: info.ACTEGA.SchmidRhyner@Altana.com

Schweiz Website: www.Altana.com

Ansvarshavende for information

E-mail (sagkyndig person) Sicherheit.ACTEGA.SchmidRhyner@altana.com

1.4 Nødtelefon

24 t nødtelefon: +45 8988 2286

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]. Eye Irrit. 2; Alvorlig øjenskade/øjenirritation; H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Skin Sens. 1; Hudsensibilisering; H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

* Aquatic Chronic 3; Farlig for vandmiljøet; H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer



GHS07

Signalord

Advarsel

Faresætninger

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

P280 Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

Fareafgørende komponent(er) som skal etiketteres

3-methyl 1,5-pentanediolacrylate

Ethoxylated Trimethylolpropanetriacrylate

polymeric photoinitiator

Supplerende farekendetegn

ikke relevant

2.3 Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

PUNKT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer.

Side 1/8 DK (da_DK)

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878



2635154 WESSCO® LM 26.351.54

Version 5.0 redigeret 19-12-2023 Trykt 20-12-2023

3.2 Blandinger

Beskrivelse

UV curing printing varnish

Farlige indholdsstoffer

	CAS-nr. EF-nummer EU- identifikationsnummer	Substansnavn REACH nr. Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]	vægt-%
*	-	Ethoxylated Trimethylolpropanetriacrylate 01-2119489900-30-XXXX Skin Sens. 1 H317 / Eye Irrit. 2 H319 / Aquatic Chronic 3 H412 ATE (oral): > 2.000 mg/kg ATE (dermal): > 13.200 mg/kg	25,0 < 50,0
*	478549-43-8 - -	polymeric photoinitiator Skin Sens. 1A H317 / Eye Irrit. 2 H319 ATE (oral): > 2.000 mg/kg	5,0 < 10,0
	64194-22-5 264-727-7 -	3-methyl 1,5-pentanediolacrylate Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1 H317 / Eye Irrit. 2 H319	2,5 < 5,0

Bemærkning

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (Vis etiketten, hvis det er muligt). Ved bevidstløshed må der ikke hældes noget i patientens mund. Anbring patienten i aflåst sideleje og rekvirér lægehjælp.

Ved indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ved uregelmæssig åndedræt eller åndedrætsophør kunstigt åndedræt.

Ved hudkontakt

Tag straks snavset, vædet tøj af. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Anvend ikke opløsningsmidler eller fortyndninger. Forhold, der skal undgås: UV-bestråling/sollys.

Efter øjenkontakt

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skaf omgående lægehjælp.

Ved indtagelse

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Skaf omgående lægehjælp. Hold offeret i ro. Fremkald IKKE opkastning.

Førstehjælperens selvbeskyttelse

Førstehjælp: sørg for selvbeskyttelse!

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer

Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Elementærhjælp, dekontamination, symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmiddel

Egnede slukningsmidler

alkoholbestandigt skum, kuldioxid-lag, Pulver, sprøjtetåge, (vand)

Uegnede slukningsmidler

Hård vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand opstår der tæt sort røg. Indånding af farlige nedbrydningsprodukter kan forårsage alvorlige sundhedsskader.

Side 2/8 DK (da_DK)

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878



2635154 Version 5.0 WESSCO® LM 26.351.54

redigeret 19-12-2023

Trykt 20-12-2023

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Hold åndedrætsbeskyttelsesapparatet klar. Lukkede beholdere i nærheden af ildens arnested afkøles med vand. Slukningsvand må ikke hældes i kloaken, jorden eller vandløb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Udluft det berørte område. Undgå at indånde dampene.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Ved forurening af vandløb, søer eller kloakudledninger skal efter gældende lov de pågældene myndigheder underrettes.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Til tilbageholdelse

Indkreds undveget materiale med ikke brændbart opsugningsmiddel (f.eks. sand, jord, vermiculit, kiselgur) og opsaml i hertil beregnede beholdere til bortskaffelse efter de stedlige bestemmelser (se kapitel 13).

Til rengøring

Efterrengoring skal foretages med rengoringsmidler. Oplosningsmidler må ikke benyttes.

6.4 Henvisning til andre punkter

Sikker håndtering: se punkt 7 Personlige værnemidler: se punkt 8

Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Personer med sygdomsforløb med hudsensibiliseringsproblemer bør ikke beskæftiges i nogen som helst proces, hvor denne blanding indgår.

Henvisning til sikker omgang

Undgå kontakt med øjne og hud.

Ingen adgang for uautoriseret personale.

Undgå: UV-bestråling/sollys.

Følg beskyttelses- og sikkerhedsreglerne.

Personlige værnemidler: se punkt 8

Råd om almindelig industrihygiejne

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerrum og beholdere

Lagring i overenstemmelse med driftssikkerhedsbekendtgørelsen. Emballagen skal holdes tæt lukket. Beholderen må ikke tømmes med tryk - er ikke en trykbeholder! Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Beholder skal lagres tætlukket på højkant for at hindre udløben. Gulve skal opfylde "retningslinjerne til undgåelse af antændelsesfarer som følge af elektrostatiske opladninger (TRGS 727)".

Se instruk-serne på etiketten. Skal beskyttes mod varme og direkte sollys. Fjern antændelseskilder. Må kun opbevares i den originale emballage.

Information om fælleslagring

Skal holdes væk fra meget sure og alkaliske materialer samt oxidationsmidler.

Yderligere oplysninger om lagerbetingelser

Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Skal lagres i godt ventilerede og tørre rum mellem 5 °C og 35 °C.

7.3 Særlige anvendelser

Bemærk teknisk datablad. Læs brugsanvisningen.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for arbeidsplads

Ingen data disponible

Biologiske grænseværdier

Ingen data disponible

Skal lagres i godt ventilerede og tørre rum mellem 5 °C og 35 °C.

Side 3/8 DK (da_DK)

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878



2635154 Version 5.0 WESSCO® LM 26.351.54 redigeret 19-12-2023

Trykt 20-12-2023

DNEL medarbejder

CAS-nr.	Substansnavn	DNEL type	DNEL værdi
28961-43-5	Ethoxylated Trimethylolpropanetriacrylate	Langsigtet - inhalering, systemiske virkninger	16,2 mg/m³
28961-43-5	Ethoxylated Trimethylolpropanetriacrylate	Langsigtet - dermal, systemiske virkninger	0,8 mg/m³

PNEC

	CAS-nr.	Substansnavn	PNEC type	PNEC værdi
*	28961-43-5	Ethoxylated Trimethylolpropanetriacrylate	Vandløb, Ferskvand	0,002 mg/L
*	28961-43-5	Ethoxylated Trimethylolpropanetriacrylate	Vandløb, Havvand	0 mg/L
*	28961-43-5	Ethoxylated Trimethylolpropanetriacrylate	PNEC spildevandsrensningsanlæget (STP)	10 mg/L
*	28961-43-5	Ethoxylated Trimethylolpropanetriacrylate	sediment, ferskvand	0,008 mg/kg
*	28961-43-5	Ethoxylated Trimethylolpropanetriacrylate	sediment, havvand	0,001 mg/kg
*	28961-43-5	Ethoxylated Trimethylolpropanetriacrylate	jord	0,006 mg/kg

8.2 Eksponeringskontrol

Sørg for god ventilation. Dette kan opnås ved lokal eller rumudsugning. Hvis det ikke er nok for at holde aerosol- og opløsningsmiddeldampkoncentrationen under arbejdspladsgrænseværdierne, skal der benyttes egnet åndedrætsbeskyttelse.

Personlige værnemidler

Åndedrætsbeskyttelse

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn. Vær opmærksom på bæretidsbegrænsningerne ifølge GefStoffV i forbindelse med reglerne for brug af åndedrætsbeskyttelse (BGR 190). Benyt kun åndedrætsværn med CE-mærke samt fircifret kontrolnummer.

Håndbeskyttelse

Der skal bære godkendte handsker.

* Handskematerialets tykkelse: >= 0,4 mm

Gennemtrængningstid: >= 480 min

Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennævnte beskyttelseshandsker ved særlig brug med handskeproducenten. Instruktioner og informationer fra producenten af beskyttelseshandsker angående anvendelse, lagring, vedligeholdelse og udskiftning skal iagttages. Handskemateriales penetrationstid er afhængig af hudeksponeringens styrke og varighed.

Anbefalede handskefabrikater: EN ISO 374.

Hudbeskyttelse

Beskyttelsescremer kan hjælpe med at beskytte udsatte hudpartier. De bør dog under ingen omstændigheder anvendes efter kontakt.

Efter kontakt renses hudfladerne grundigt med vand og sæbe eller med et egnet rensemiddel.

Beskyttelsesbriller/ansigtsværn

Ved sprøjtefare skal der bæres tætsluttende beskyttelsesbriller. Bemærk: EN 166.

Beskyttelse af kroppen

Bær antistatisk toj af naturfibre (bomuld) eller varmebestandige syntetiske fibre.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Se punkt 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover nødvendige.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form Flydende
Farve farveløs
Lugt karakteristisk
pH-værdi ikke bestemt
Smeltepunkt/frysepunkt ikke bestemt
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval ikke bestemt
Brændepunkt > 100 °C

Side 4/8 DK (da_DK)

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878



2635154 WESSCO® LM 26.351.54

Version 5.0 redigeret 19-12-2023 Trykt 20-12-2023

antændelighed ikke relevant
Nedre eksplosionsgrænse ved 20°C ikke bestemt
Øverste eksplosionsgrænse ved 20°C ikke bestemt
Damptryk ved 20°C 0,21 mbar
Relativ dampmassefylde ikke relevant
Massefylde ved 20 °C 1.2 kg/l

Opløselighed i vand ved 20°C praktisk uopløselig

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand se punkt 12
Antændelsestemperatur i °C ikke bestemt
Dekomponeringstemperatur ikke bestemt
Viskositet ved 20 °C: < 700 mm²/s

9.2 Andre oplysninger

ikke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Fare for polymerisation.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og håndtering. Yderligere informationer om korrekt opbevaring: Se punkt 7.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Opbevares adskilt fra radikaldannende initiatorer, peroxider, stærkt alkaliske stoffer og reaktive metaller. Holdes adskilt fra stærke syrer, stærke baser og stærke oxidationsmidler, for at undgå exotherme reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgås

Blandingen indeholder materialer, som er ustabile under følgende forhold:

Hede, stærk UV-stråling. Disse kan forårsage, at produktet polymeriserer exotermt. Utilsigtet kontakt bør derfor undgås. Ved høje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter opstå.

10.5 Materialer, der skal undgås

Ikke relevant

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ved høje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter opstå, f. eks.: Kuldioxid (CO2), Kulmonoxid, røg, kvælstofoxid.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Ethoxylated Trimethylolpropanetriacrylate

LD50: oral (Rotte): > 2.000 mg/kg; (OECD 401)

LD50: dermal (Rotte): > 13.200 mg/kg

polymeric photoinitiator

LD50: oral (Rotte): > 2.000 mg/kg

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Sammenfattende vurdering af CMR-egenskaberne

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Side 5/8 DK (da_DK)

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878



2635154 WESSCO® LM 26.351.54 Version 5.0 redigeret 19-12-2023

Trykt 20-12-2023

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Praktiske erfaringer/menneskelige erfaringer

Blandingens andele af acrylharpiks har en irriterende effekt. Længerevarende eller gentagen kontakt med blandingen kan medføre irritation af slimhinder und hud så som rødmen, blæredannelse, hudbetændelse osv. Tilfælde af allergiske hudreaktioner er blevet iagttaget. Væskestænk kan føre til øjenirritation. Indånding af die dråber og aerosoler, som befinder sig i luften, kan forårsage luftvejsirritationer. Indtagelse kan medføre kvalme, svaghed og påvirkning af centralnervesystemet.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.

Ethoxylated Trimethylolpropanetriacrylate

* = 70,7 mg/L (48 h) Metode: OECD 202

LC50: (Danio rerio (zebrafisk)): = 1,95 mg/L (96 h)

Metode: OECD 203

ErC50: (Desmodesmus subspicatus): = 2,2 mg/L (72 h)

Metode: OECD 201

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Der foreligger ingen oplysninger.

12.3 Bioakkumulationspotentiale

* polymeric photoinitiator

Biokoncentrationsfaktor (BCF) = 2,21

12.4 Mobilitet i jord

Der foreligger ingen oplysninger.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7 Andre negative virkninger

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse af produkt/emballage

Må ikke tømmes i kloakafløb; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Bortskaffelse jfr. direktiv 2008/98/EF om affald og farligt affald.

Affaldskoder/affaldsbetegnelser ifølge EWC/AVV

080111* - Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer Farligt affald ifølge direktiv 2008/98/EF (affaldsrammedirektivet).

Andre anbefalinger om bortskaffelse

Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Ukorrekt tømt emballage er specialaffald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ikke relevant

Side 6/8 DK (da_DK)

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878



2635154 WESSCO® LM 26.351.54

Version 5.0 redigeret 19-12-2023 Trykt 20-12-2023

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Vejtransport (ADR/RID)

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Søfart (IMDG)

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.3 Transportfareklasse(r)

ikke relevant

14.4 Emballagegruppe

ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Vejtransport (ADR/RID) ikke relevant Søfart (IMDG) ikke relevant

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Transport altid i lukkede, opretstående og sikre beholdere. Forvis dem om, at personer, som transporterer produktet, ved, hvad der skal gøres i tilfælde af uheld eller lækage. Henvisning til sikker omgang: se afsnit 6 - 8

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen transport som bulkvare ifølge IBC-Code.

14.8 Yderligere oplysninger

Veitransport (ADR/RID)

ikke relevant

Søfart (IMDG)

ikke relevant

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-bestemmelser

Råd om beskæftigelsesrestriktioner

lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (92/85/EØF).

lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF).

Direktiv 2010/75/EU om industriemissioner [Industrial Emissions Directive]

* VOC-værdi: 30 g/l

Direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer [Seveso III-direktiv] Farekategorier / Benævnte farlige stoffer

Dette produkt er ikke klassificeret ifølge Direktiv 2012/18/EU.

Nationale bestemmelser

VOC (CH): 0 %

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

For følgende stoffer i denne blanding udførtes en kemikaliesikkerhedsvurdering:

REACH nr.SubstansnavnCAS-nr.EF-nummer01-2119489900-30-XXXXEthoxylated Trimethylolpropanetriacrylate28961-43-5500-066-5

PUNKT 16: Andre oplysninger

Relevante R-, H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Side 7/8 DK (da_DK)

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878



2635154 WESSCO® LM 26.351.54 Version 5.0 redigeret 19-12-2023

Trykt 20-12-2023

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2 Beregningsmetode. Skin Sens. 1 Beregningsmetode. Aquatic Chronic 3 Beregningsmetode.

Forkortelser og akronymer

Forkortelser og akronymer se fortegnelsen på http://abk.esdscom.eu

Oplysninger om ændringer

* data ændret i forhold til den foregående version.

Yderligere oplysninger

Oplysningerne på dette sikkerhedsblad svarer til vort nuværende kendskab samt nationale og EU-regler. Produktet må ikke uden skriftlig tilladelse tilføres andet anvendelsesformål end det i punkt 1 beskrevne. Det er altid brugerens opgave at tage alle nødvendige forholdsregler for at opfylde de i de lokale love og bestemmelser fastlagte krav. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet beskriver sikkerhedskravene til vort produkt og udgør ingen garanti for produktegenskaber.

Udtrykket "intet stof" i afsnit 11.2 og 12.6 vedrører stoffer, hvor koncentrationen ligger under afskæringsværdien (0,1 % (w/w)).
 Kontaktperson for oplysninger

Side 8/8 DK (da_DK)