enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Reviderad datum: ALKO Schneefräsenöl 5W30

07.11.2022 **ArtikeInr.: 4920ALKO** Sida 1 av 9

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

4920ALKO ALKO Schneefräsenöl 5W30

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

från

Användning av ämnet eller blandningen

Motorolja

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör: AL-KO GERÄTE GmbH
Gatuadress: Ichenhauser Str. 14
Stad: D-89359 Kötz

Telefon: +49 (0) 8221 / 203-0 Telefax: +49 (0) 8221 / 203-165

E-post: garten.hobby@al-ko.de

Kontaktperson: Thorsten Grönig Telefon: +49 (0) 7161 / 802-268

E-post: produktsicherheit@zeller-gmelin.de

1.4 Telefonnummer för Tyskland: +49 (0) 7161 / 802-400

nödsituationer: Giftinformationscentralen (Stockholm): 112 (National) +46 (0) 8 33 12 31

(International)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EG) nr 1272/2008

Blandningen är inte klassificerad som farlig i meningen av förordningen (EG) nr 1272/2008.

2.2 Märkningsuppgifter

Förordning (EG) nr 1272/2008

Särskild märkning av vissa blandningar

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3 Andra faror

Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk benämning

Mineraloljehaltig beredning. Mineraloljy med DMSO-extrakt < 3%, mätt med IP 346-metoden.

Tryckdatum: 10.11.2022

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Reviderad datum:

ALKO Schneefräsenöl 5W30

07.11.2022 **ArtikeInr.: 4920ALKO** Sida 2 av 9

Farliga komponenter

CAS nr	Kemiskt namn			Mängd/halt
	EG nr	Index nr	REACH nr	
	Klassificering (Förordning (
64742-54-7	destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska			25 - < 100 %
	265-157-1	649-467-00-8	01-2119484627-25	
	Asp. Tox. 1; H304			
64742-55-8	destillat (petroleum), vätebehandlade lätta paraffiniska			2,5 - < 5 %
	265-158-7	649-468-00-3	01-2119487077-29	
	Asp. Tox. 1; H304			
64742-65-0	destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska			1 - < 2,5 %
	265-169-7	649-474-00-6	01-2119471299-27	
	Asp. Tox. 1; H304			
68784-26-9	phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased			1 - < 2,5 %
	701-251-5		01-2119524004-56	
	Aquatic Chronic 4; H413			

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

CAS nr	EG nr	Kemiskt namn	Mängd/halt
	Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)		
64742-54-7	265-157-1	destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska	25 - < 100 %
	dermal: LD50 = > 5000,0 mg/kg; oral: LD50 = > 5000,0 mg/kg		

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Generall rekommendation

I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinisk rådgivning tillkallas. Om personen är medvetslös men andas normalt, lägg denne i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart.

Vid inandning

Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn.

Vid hudkontakt

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål.

Vid ögonkontakt

Vid kontakt med ögonen skall ögonen med öppna ögonlock spolas med vatten tillräckligt länge och en ögonläkare skall konsulteras omedelbart.

Vid nedsväjning

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Låt vattnet drickas i små smuttar (spädningseffekt). Ring en läkare omedelbart. Framkalla INTE kräkning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinisk rådgivning tillkallas.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

alkoholbeständigt skum, Släckningspulver, Koldioxid (CO2).

Olämpliga släckmedel

Full vattenstråle.

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Reviderad datum: ALKO Schneefräsenöl 5W30

07.11.2022 **ArtikeInr.: 4920ALKO** Sida 3 av 9

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga sönderdelningsprodukter: Kolmonoxid Koldioxid (CO2). Andas inte in gaser från explosioner eller bränder.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat.

Övrig information

Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag. Släpp inte ut i jorden/undergrunden.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmän information

Skyddsåtgärder: se avsnitt 7 + 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Släpp inte ut i jorden/undergrunden. Nedsmutsade föremål och golvet rengörs noggrant under iakttagelse av miljöföreskrifterna.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Annan information

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Skyddsåtgärder: se avsnitt 7 + 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Rekommendation för säker hantering

Använd personlig skyddsutrustning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Sörj för frisk luft. Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt. Förhållanden som skall undvikas: aerosolbildning.

Information om brand- och explosionsskydd

Inga särskilda åtgärder behövs

Råd om hygien på arbetsplatsen

Ät, drick, rök och snusa inte under användningen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Skyddas mot: Frost. Får inte utsättas för värme. Skyddas mot direkt solljus. Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats.

7.3 Specifik slutanvändning

Teknisk anvisning iakttas

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Reviderad datum:

ALKO Schneefräsenöl 5W30

07.11.2022 **ArtikeInr.: 4920ALKO** Sida 4 av 9

DNEL-/DMEL-värden

CAS nr	Ämne				
DNEL typ		Exponeringsväg	Verkning	Värde	
64742-54-7	destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska				
Konsument DN	NEL, långvarig	inhalativ	lokal	1,2 mg/m³	
Arbetstagare D	NEL, långvarig	inhalativ	lokal	5,4	
64742-55-8	destillat (petroleum), vätebehandlade lätta paraff	iniska			
Arbetstagare DNEL, långvarig		dermal	systemisk	0,97 mg/kg kroppsvikt/dygn	
Arbetstagare D	NEL, långvarig	inhalativ	systemisk	2,73 mg/m³	
Konsument DNEL, långvarig		oral	systemisk	0,74 mg/kg kroppsvikt/dygn	
Konsument DNEL, långvarig		inhalativ	lokal	1,19 mg/m³	
64742-65-0	destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tu	unga paraffiniska			
Arbetstagare D	NEL, långvarig	inhalativ	lokal	5,40 mg/m³	
Konsument DNEL, långvarig		inhalativ	lokal	1,20 mg/m³	
68784-26-9	phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium	salts, overbased			
Arbetstagare D	NEL, långvarig	inhalativ	systemisk	3,5 mg/m³	
Arbetstagare D	NEL, akut	inhalativ	systemisk	133,6 mg/m³	
Arbetstagare DNEL, långvarig		dermal	systemisk	0,5 mg/kg kroppsvikt/dygn	
Arbetstagare DNEL, akut		dermal	systemisk	80 mg/kg kroppsvikt/dygn	
Konsument DNEL, långvarig		inhalativ	systemisk	0,87 mg/m³	
Konsument DNEL, akut		inhalativ	systemisk	0,067 mg/m³	
Konsument DNEL, akut		dermal	systemisk	40 mg/kg kroppsvikt/dygn	
Konsument DNEL, långvarig		oral	systemisk	0,25 mg/kg kroppsvikt/dygn	
Konsument DNEL, akut		oral	systemisk	50 mg/kg kroppsvikt/dygn	

PNEC-värden

CAS nr	Ämne		
Del av miljön		Värde	
64742-54-7	destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska		
Sekundärförgiftning		9,33 mg/kg	
64742-55-8	destillat (petroleum), vätebehandlade lätta paraffiniska		
Sekundärförgiftning		9,33 mg/kg	
64742-65-0	destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska		
Sekundärförgiftning		9,33 mg/kg	
68784-26-9	phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased		
Sötvatten		0,5 mg/l	
Sötvattensediment		43500 mg/kg	
Havssediment		3480 mg/kg	
Sekundärförgiftning		13,333 mg/kg	
Mikroorganismer vid avloppsrening		100 mg/l	
Jord		8850 mg/kg	

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Reviderad datum: ALKO Schneefräsenöl 5W30

07.11.2022 **ArtikeInr.: 4920ALKO** Sida 5 av 9

Övrig information Kontrollparametrar

a ingen begränsning

b Slutet på exponeringen eller slutet på skiftet

c vid långtidsexponering: efter flera tidigare skift

d före följande skiftet

Y: Det finns ingen risk för reproduktiva effekter om det yrkeshygieniska gränsvärdet (AGV) och det biologiska gränsvärdet (BGW) följs

Z: En risk för reproduktiva effekter kan inte ens uteslutas om det yrkeshygieniska gränsvärdet (AGW) och det biologiska gränsvärdet (BGW) följs

blod (B)

Urin (U)

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Se avsnitt 7. Det krävs inga åtgärder utöver dessa.

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ansiktsskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd.

Handskar

Använd lämpliga skyddshandskar. Rekommenderade handskar: EN ISO 374. Lämpligt material: NBR (Nitrilgummi). Genombrottstid > 480 min (Handskmaterialets tjocklek: 0.4 mm). Materialets genombrottstider och svällningsegenskaper skall beaktas. För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören. Skyddskrämer kan hjälpa att skydda utsatta hudpartier. Dessa skulle dock icke användas efter kontakt.

Hudskydd

Skyddsklädsel.

Andningsskydd

Vid rätt användning samt under normala förhållanden krävs inget andningsskydd, Vid bildning av stänker eller fina dimmor måste ett för detta ändamål lämpligt och tillåtet andningsskydd bäras. Lämplig andningsskyddapparat: Filtrerande halvmask (EN 149), t.ex. FFA P / FFP3.

Begränsning av miljöexponeringen

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd: Vätska Färg: brun

Lukt: karaktäristisk

Provnormer

Smältpunkt/fryspunkt: ej fastställd Kokpunkt eller initial kokpunkt och ej fastställd

kokpunktsintervall: Brandfarlighet

Fast/vätska: Inga data tillgängliga
Nedre Explosionsgränser: 0,6 vol. %
Övre Explosionsgränser: 6,5 vol. %

Flampunkt: >= 200 °C EN ISO 2592

Självantändningstemperatur: ej fastställd Sönderfallstemperatur: lnga data tillgängliga pH-värde: inte tillämplig

Viskositet, kinematisk: 60,5 mm²/s ASTM D 7042

(vid 40 °C)

Vattenlöslighet: olöslig
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten: ej fastställd

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Reviderad datum: ALKO Schneefräsenöl 5W30

07.11.2022 **ArtikeInr.: 4920ALKO** Sida 6 av 9

Ångtryck: < 0,1 hPa

(vid 20 °C)

Densitet (vid 15 °C): 0,85 g/cm³ DIN EN ISO 12185

Relativ ångdensitet: ej fastställd Partikelegenskaper: inte tillämplig

9.2 Annan information

Andra säkerhetskarakteristika

Flyttemperatur: <= -27 °C ASTM D 7346

Viskositet, dynamisk: ej fastställd Utrinningstid: ej fastställd

Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen information tillgänglig.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen information tillgänglig.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Värme

10.5 Oförenliga material

Ingen information tillgänglig.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

CAS nr	Kemiskt namn				
	Exponeringsväg	Dos	Arter	Källa	Metod
64742-54-7	destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska				
	oral	LD50 > 5000,0 mg/kg	Råtta		
	dermal	LD50 > 5000,0 mg/kg	Kanin		

Irritation och frätning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Sensibiliserande effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2 Information om andra faror

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Reviderad datum: ALKO Schneefräsenöl 5W30

07.11.2022 **ArtikeInr.: 4920ALKO** Sida 7 av 9

Annan information

Lakttagande av allmänna hygien- och arbetsskyddsföreskrifter så föreligger ingen risk eller fara vid kontakt med dessa produkter.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Det finns inga tillgängliga data för själva blandningen.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Det finns inga tillgängliga data för själva blandningen.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Det finns inga tillgängliga data för själva blandningen.

12.4 Rörlighet i jord

Inga data tillgängliga

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga data tillgängliga

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Avfallshantering enligt EG-riktlinjer 75/442/EEG och 91/689/EEG om avfall och farligt avfall i aktuell fattning.

Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter

130205

OLJEAVFALL OCH AVFALL FRÅN FLYTANDE BRÄNSLEN (UTOM ÄTLIGA OLJOR OCH OLJOR I KAPITLEN 05, 12 OCH 19); Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall; Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor; farligt avfall

Förorenad förpackning

Icke förorenade förpackningar kan återanvändas. Rådfråga behörig lokal avfallshanteringsföretag om avfallshantering.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.2 Officiell transportbenämning:Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.3 Faroklass för transport:Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.4 Förpackningsgrupp:Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.2 Officiell transportbenämning:Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.3 Faroklass för transport:Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.4 Förpackningsgrupp:Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.Marine pollutant:NO

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.2 Officiell transportbenämning:Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.3 Faroklass för transport:Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.4 Förpackningsgrupp:Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.5 Miljöfaror

MILJÖFARLIGT: Nej

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Reviderad datum: ALKO Schneefräsenöl 5W30

07.11.2022 **ArtikeInr.: 4920ALKO** Sida 8 av 9

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inga data tillgängliga

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Inga data tillgängliga

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

Användningsbegränsningar (REACH, bilaga XVII):

Införande 75

2010/75/EU (VOC): 0 %

Information enligt 2012/18/EU Omfattas inte av 2012/18/EU (SEVESO III)

(SEVESO III):

Nationella bestämmelser

Vattenfarlighetsklass (D): 1 - svagt vattenskadlig

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information

Ändringar från den föregående versionen

Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er): 1,2,7,9,13,14,15.

Förkortningar och akronymer

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Ytterligare information

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006

--

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Reviderad datum: ALKO Schneefräsenöl 5W30

07.11.2022 **ArtikeInr.: 4920ALKO** Sida 9 av 9

uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)