SO METALES



TUBO · PERLÍN · LÁMINA · TECHO · GYPSUM · HERRAMIENTAS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Todo el material para tu estructura y tu techo, con su medida y su calibre.

CONTAMOS CON

377

SKU

CORONADO · TIBÁS · ALAJUELA · GUÁPILES

SQ METALES

CONTENIDO

ÍNDICE

Cada producto con su medida, su calibre y el acabado en que lo encontrás.

TUBERÍA DE PRIMERA 03

PERLÍN Y TUBO REDONDO PARA MALLA 06

TUBO PESADO 07

MATERIAL DE SEGUNDA: TUBERÍA, PERLÍN, REDONDO Y PESADO 08

LÁMINA ONDULADA 12

LÁMINA RECTANGULAR 13

LÁMINA LISA Y POLICARBONATO 14

LÁMINAS DE SEGUNDA 15

CANOAS, BOTAGUAS Y CUMBRERAS 17

GYPSUM, DUROCK Y FIBROLIT 18

PERFILERÍA PARA GYPSUM 19

ANGULARES Y PLATINAS 20

VARILLA, MALLAS, CERCA Y PVC 21

TORNILLERÍA 22

DISCOS, SOLDADURA Y PINTURA 23

SELLADORES DURETÁN 24

HERRAMIENTAS Y COMBOS 25

PRIMERA material de línea, acabado parejo.
SEGUNDA mismas medidas a menor precio.

TUBERÍA DE PRIMERA

Tubo cuadrado y rectangular en galvanizado y en negro




GALVANIZADO · IMAGEN DE REFERENCIA



NEGRO · IMAGEN DE REFERENCIA


CÓMO LEER CADA FICHA




La medida va en **pulgadas** (alto × ancho). El **calibre** es el grosor de la pared del tubo, en milímetros: a mayor calibre, más resistencia y más peso.

CALIBRES A ESCALA

TUBO Y PERLÍN



TUBO PESADO




Las letras **A** y **B** junto al calibre identifican la presentación del material tal como se factura en sucursal.

1.50 calibre disponible en galvanizado **1.50** calibre disponible en negro

TUBERÍA DE PRIMERA


Medidas de 1/2 × 1/2 a 1 × 4 pulgadas



TUBO 1/2 × 1/2

CALIBRE EN MM


GALVANIZADO	NEGRO
1.20	1.50



TUBO 3/4 × 3/4

CALIBRE EN MM


GALVANIZADO	NEGRO
1.20, 1.50	—



TUBO 1 × 1

CALIBRE EN MM


GALVANIZADO	NEGRO
1.20, 1.50, 1.80	—



TUBO 1 × 1 1/2

CALIBRE EN MM


GALVANIZADO	NEGRO
1.20, 1.50	—



TUBO 1 1/4 × 1 1/4

CALIBRE EN MM


GALVANIZADO	NEGRO
1.20, 1.50	—



TUBO 1 1/2 × 1 1/2

CALIBRE EN MM


GALVANIZADO	NEGRO
1.20, 1.50	—



TUBO 1 × 2

CALIBRE EN MM


GALVANIZADO	NEGRO
1.20, 1.50, 1.80	—



TUBO 1 × 3

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.50, 1.80	—




TUBO 1 × 4

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.50	—

TUBERÍA DE PRIMERA


Medidas de 2 × 2 a 4 × 6 pulgadas



TUBO 2 × 2

CALIBRE EN MM


GALVANIZADO	NEGRO
1.20 · 1.50 · 1.80	—



TUBO 2 × 3

CALIBRE EN MM


GALVANIZADO	NEGRO
1.20 · 1.50 · 1.80	1.50



TUBO 2 × 4

CALIBRE EN MM


GALVANIZADO	NEGRO
1.50 · 1.80	—



TUBO 2 × 6

CALIBRE EN MM


GALVANIZADO	NEGRO
1.50 · 1.80	—



TUBO 3 × 3

CALIBRE EN MM


GALVANIZADO	NEGRO
1.10 · 1.20 A · 1.20 · 1.50 · 1.50 A · 1.80	1.50 · 1.80



TUBO 4 × 4

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.50 · 1.80	1.80



TUBO 4 × 6

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.80	1.80



GALVANIZADO · REFERENCIA


PERLÍN Y TUBO REDONDO

Correas de techo y postes para malla



PERLÍN C


La correa donde se atornilla la lámina. Bien distribuido, el techo queda tenso y el agua corre.



PERLÍN 2 × 3 COMERCIAL

CALIBRE EN MM


GALVANIZADO	NEGRO
1.00	—



PERLÍN 2 × 3

CALIBRE EN MM


GALVANIZADO	NEGRO
1.20, 1.50, 1.80	—



PERLÍN 2 × 4

CALIBRE EN MM


GALVANIZADO	NEGRO
1.50	—



PERLÍN 2 × 6

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.50	—



PERLÍN 2 × 8

CALIBRE EN MM


GALVANIZADO	NEGRO
1.50	1.50

PERLÍN COMERCIAL

El 2 × 3 comercial es la opción liviana, en calibre 1,00 mm, para techos pequeños y de poca carga.

TUBO REDONDO PARA MALLA






TUBO REDONDO 1 1/2″

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.50	—



TUBO REDONDO 2″

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.50	—


TUBO PESADO

Tubo negro de pared gruesa



PARA CARGAR DE VERDAD


Tubo negro de pared gruesa para columnas, vigas, entrepisos y portones grandes. El dibujo muestra la pared más gruesa que la del tubo liviano.



TUBO 4 × 4

CALIBRE EN MM


GALVANIZADO	NEGRO
—	2.37 · 3.17



TUBO 4 × 6

CALIBRE EN MM


GALVANIZADO	NEGRO
—	2.38 · 3.17



TUBO 4 × 8

CALIBRE EN MM


GALVANIZADO	NEGRO
—	2.38



TUBO 6 × 6

CALIBRE EN MM


GALVANIZADO	NEGRO
—	2.38



TUBO 2 × 8

CALIBRE EN MM


GALVANIZADO	NEGRO
—	2.38



TUBO 2 × 6

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
—	3.17



TUBO 3 × 3

CALIBRE EN MM


GALVANIZADO	NEGRO
—	3.17

TUBERÍA DE SEGUNDA

Medidas de 1/2 × 1/2 a 1 × 4 pulgadas

Material de segunda: mismas medidas y calibres, a menor precio. Ideal cuando la estructura va pintada o no queda a la vista. Consultá existencias por sucursal.

SEGUNDA




TUBO 1/2 × 1/2

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.20	1.50

SEGUNDA




TUBO 3/4 × 3/4

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.20, 1.50	—

SEGUNDA




TUBO 1 × 1

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.20 A, 1.50 A, 1.80	—

SEGUNDA




TUBO 1 × 1 1/2

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.20, 1.50	—

SEGUNDA




TUBO 1 1/4 × 1 1/4

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.20, 1.50	—

SEGUNDA




TUBO 1 1/2 × 1 1/2

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.20, 1.50	—

SEGUNDA




TUBO 1 × 2

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.20 A, 1.50 A, 1.80	—

SEGUNDA




TUBO 1 × 3

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.50, 1.80	—

SEGUNDA



TUBO 1 × 4


CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.50	—

TUBERÍA DE SEGUNDA

Medidas de 2 × 2 a 4 × 6 pulgadas

SEGUNDA




TUBO 2 × 2

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.20 A	—
1.50 B · 1.80	

SEGUNDA




TUBO 2 × 3

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.20 · 1.50 · 1.80	1.50

SEGUNDA




TUBO 2 × 4

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.50 A · 1.80	—

SEGUNDA




TUBO 2 × 6

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.50 A · 1.80	—

SEGUNDA




TUBO 3 × 3

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.20 A · 1.50 · 1.50 A · 1.80	1.50 · 1.80

SEGUNDA




TUBO 4 × 4

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.50 A · 1.80	1.80

SEGUNDA



TUBO 4 × 6

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.80	1.80



GALVANIZADO · REFERENCIA

PERLÍN Y TUBO REDONDO DE SEGUNDA


Correas de techo y postes para malla



PERLÍN C DE SEGUNDA

La correa donde se atornilla la lámina. Bien distribuido, el techo queda tenso y el agua corre.

SEGUNDA




PERLÍN 2 × 3 COMERCIAL

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.00	—

SEGUNDA




PERLÍN 2 × 3

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.20, 1.50, 1.80	—

SEGUNDA




PERLÍN 2 × 4

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.50	—

SEGUNDA




PERLÍN 2 × 6

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.50	—

SEGUNDA



PERLÍN 2 × 8

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.50	1.50


PERLÍN COMERCIAL

El 2 × 3 comercial es la opción liviana, en calibre 1,00 mm, para techos pequeños y de poca carga.

TUBO REDONDO PARA MALLA DE SEGUNDA



SEGUNDA




TUBO REDONDO 1 1/2″

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.50	—

SEGUNDA



TUBO REDONDO 2″

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
1.50	—

TUBO PESADO DE SEGUNDA


Tubo negro de pared gruesa



PARA CARGAR DE VERDAD

Tubo negro de pared gruesa para columnas, vigas, entrepisos y portones grandes. El dibujo muestra la pared más gruesa que la del tubo liviano.

SEGUNDA




TUBO 4 × 4

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
—	1.80
	2.37
	3.17

SEGUNDA




TUBO 4 × 6

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
—	2.38
	3.17

SEGUNDA




TUBO 3 × 3

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
—	1.80
	3.17

SEGUNDA




TUBO 2 × 8

CALIBRE EN MM

GALVANIZADO	NEGRO
—	2.38

SEGUNDA



TUBO 2 × 6

CALIBRE EN MM


GALVANIZADO	NEGRO
—	3.17

LÁMINA ONDULADA

El perfil clásico de techo, de onda redonda. Aluminizada o esmaltada en color.

PERFIL DE LA LÁMINA





ALUMINIZADA · IMAGEN DE REFERENCIA



ESMALTADA · IMAGEN DE REFERENCIA

#28 · ALUMINIZADA

ACABADO

Aluminizada

ESPESOR EN MM

0,31 · 0,36

largo 3,66 m · ancho 0,81 m

#26 · ALUMINIZADA

ACABADO

Aluminizada

ESPESOR EN MM

0,46

#28 · ESMALTADA

COLORES

Blanco · **Verde** · **Rojo**

ESPESOR EN MM

0,32 · 0,35

ancho 0,81 m

#26 · ESMALTADA

COLORES

Blanco · **Verde** · **Rojo**

ESPESOR EN MM

0,40

ancho 1,07 m


Calibre de lámina: **#28** = 0,31 a 0,36 mm · **#26** = 0,40 a 0,46 mm. Número más bajo, lámina más gruesa.

LÁMINA RECTANGULAR

Valles anchos y planos con nervios angostos. Más rígida y de línea moderna.

PERFIL DE LA LÁMINA







#28 · ALUMINIZADA

ACABADO

Aluminizada

ESPESOR EN MM

0,31

largo 3,66 m

#28 · ESMALTADA

COLORES

Verde **Rojo**

Blanco

ESPESOR EN MM

0,32 0,35

largo 3,66 m

#26 · ESMALTADA

COLORES

Verde **Rojo**

Blanco

ESPESOR EN MM

0,40 0,45

largo 3,66 m

Calibre de lámina: **#28** = 0,31 a 0,36 mm · **#26** = 0,40 a 0,46 mm. Número más bajo, lámina más gruesa.


LÁMINA LISA Y POLICARBONATO

Lámina plana de 6 metros y lámina traslúcida

LÁMINA LISA DE 6 M

Lámina totalmente plana, sin ondas, calibre **#26**, en tiras de **6 metros**. Para botaguas, forros, precintas y hojalatería.

PERFIL DE LA LÁMINA



#26 · 6 METROS · PRIMERA

COLORES


Blanco · Teja · Verde · Rojo · Galvanizado

#26 · 6 METROS · SEGUNDA

COLORES

Blanco · Rojo

LÁMINA DE POLICARBONATO





POLICARBONATO ONDULADA

3,66 × 0,81 m · Primera

POLICARBONATO RECTANGULAR

3,66 × 0,81 m · Primera · 8 crestas

LÁMINA ONDULADA DE SEGUNDA

Galvanizada, aluminizada y esmaltada

Lámina de segunda: la opción económica para bodegas, galerones, cerramientos y techos de trabajo.







ONDULADA DE SEGUNDA

#28 · GALVANIZADA

ACABADO

Galvanizada

ESPESOR EN MM

0,20 · 0,24 · 0,30 · 0,31 · 0,35

largo 3,66 m · ancho 0,81 m

#28 · ALUMINIZADA

ACABADO

Aluminizada

ESPESOR EN MM

0,26 · 0,31 · 0,35 · 0,36 · 0,42

largo 3,66 m · ancho 0,81 m

#26 · ALUMINIZADA

ACABADO

Aluminizada

ESPESOR EN MM

0,40 · 0,46

#26 · GALVANIZADA

ACABADO

Galvanizada

ESPESOR EN MM

0,40

#28 · ESMALTADA

COLORES

Blanco · **Verde** · **Rojo**

ESPESOR EN MM

0,32 · 0,35

#28 · ALUMINIZADA · CORTA

ACABADO

Aluminizada

ESPESOR EN MM

0,31

largo 1,83 m · ancho 0,81 m

#26 · ESMALTADA

COLORES


Blanco · **Verde** · **Rojo**

ESPESOR EN MM

0,40

LÁMINA RECTANGULAR Y CORTA DE SEGUNDA

Rectangular esmaltada y lámina corta galvanizada





RECTANGULAR DE SEGUNDA

#28 · ALUMINIZADA

ACABADO

Aluminizada

ESPESOR EN MM

0,31

largo 3,66 m · ancho 1,07 m

#28 · ESMALTADA

COLORES

Verde **Rojo** **Blanco**

ESPESOR EN MM

0,32 0,35

largo 3,66 m · ancho 1,07 m

#26 · ESMALTADA

COLORES

Verde **Rojo** **Blanco** **Naranja**

ESPESOR EN MM

0,40 0,45

largo 3,66 m · ancho 1,07 m

#26 · ESMALTADA · CORTA

COLORES

Verde **Blanco** **Rojo**

ESPESOR EN MM

0,40

largo 3,60 m · ancho 1,07 m

LÁMINA CORTA GALVANIZADA DE SEGUNDA

GALVANIZADA

ACABADO

Galvanizada

ESPESOR EN MM

0,35 0,40

largo 1,83 m · ancho 1,07 m

CANOAS, BOTAGUAS Y CUMBRERAS

Hojalatería a juego con tu lámina



EL REMATE QUE EVITA LA GOTERA

Canoa para recoger el agua, **botaguas** para sellar contra la pared y **cumbrera** para cerrar la parte alta del techo. El ancho (12″ o 18″) es el desarrollo de la lámina antes de doblar.

PRODUCTO	DESARROLLO	CALIBRE #28 · PIEZA DE 1,83 M	CALIBRE #26 · POR METRO
CANOA	18″	—	Verde · Rojo · Blanco · Teja
BOTAGUAS	12″	Aluzinc · Galvanizado · Verde · Rojo · Blanco	Aluzinc · Galvanizado · Verde · Rojo · Blanco · Teja
	18″	Aluzinc · Galvanizado · Verde · Rojo · Blanco	Aluzinc · Galvanizado · Verde · Rojo · Blanco · Teja
CUMBRERA	12″	Verde · Rojo · Blanco · Galvanizado	Verde · Rojo · Blanco · Teja · Galvanizado
	18″	Galvanizado · Blanco · Rojo · Verde	Galvanizado · Blanco · Rojo · Verde · Teja

GYPSUM, DUROCK Y FIBROLIT

Láminas, pasta y cintas para pared y cielo

LÁMINAS



GYPSUM REGULAR

Primera y segunda



GYPSUM GLASS AMARILLO

Primera y segunda · para exterior



DUROCK 1/2"

Primera y segunda



DUROCK 1"

Primera y segunda



FIBROLIT 8 MM

Fibrocemento



FIBROLIT 10 MM

Fibrocemento

PASTA Y CINTAS



PASTA PARA GYPSUM

Cubeta de 5 galones y de 1 galón



CINTA DE PAPEL

Para juntas



CINTA ADHESIVA 2"

Malla autoadhesiva



CINTA MALLA ADHESIVA 4"

Para exteriores

Imágenes de referencia, sin marca.

PERFILERÍA PARA GYPSUM

Stud, track, furring y remates



STUD 3″

Poste de pared



TRACK 3″

Canal de piso y techo



STUD 3″ × 20

Calibre 20, más grueso



TRACK 3″ × 20

Calibre 20, más grueso



STUD 4″

Poste de pared



TRACK 4″

Canal de piso y techo



STUD 4″ × 20

Calibre 20, más grueso



TRACK 4″ × 20

Calibre 20, más grueso



FURRING

Estructura de cielo




CANAL DE CIELO

Canal de carga



ANGULAR

Perímetro del cielo



PERFIL J

Remate de borde



ESQUINERO METÁLICO

Protege la esquina



ESQUINERO PLÁSTICO

Protege la esquina

Imágenes de referencia.

ANGULARES Y PLATINAS

Hierro negro para soportes, marcos y refuerzos



IMAGEN DE REFERENCIA

ANGULARES

Perfil en L de hierro negro, de alas iguales. La medida es el ancho del ala por el espesor, en pulgadas.

Angular 1" × 1/8"	Angular 1 1/4" × 1/8"	Angular 1 1/2" × 1/8"	Angular 2" × 1/8"	Angular 2" × 3/16"
ancho × espesor	ancho × espesor	ancho × espesor	ancho × espesor	ancho × espesor



IMAGEN DE REFERENCIA

PLATINAS

Barra plana de hierro negro. La medida es el ancho por el espesor, en pulgadas.

Platina 1/2" × 1/8"	Platina 3/4" × 1/8"	Platina 1" × 1/8"	Platina 1 1/2" × 1/8"	Platina 1 1/2" × 3/16"	Platina 2" × 1/8"	Platina 2" × 3/16"
ancho × espesor	ancho × espesor	ancho × espesor	ancho × espesor	ancho × espesor	ancho × espesor	ancho × espesor

VARILLA, MALLAS, CERCA Y PVC

Refuerzo para concreto y material de cerca




VARILLA 3/8"

Corrugada #3



VARILLA 1/2"

Corrugada #4



MALLA ELECTROSOLDADA

Para losas y contrapisos




LÁMINA EXPANDIDA JORDOMEX

ACL · acabado liso



ALAMBRE DE PÚAS POTRO ROJO

Rollo de 400 varas



GRAPA 1" Y 1 1/4"

Calibre 9



TUBO PVC 3"



TUBO PVC 4"

Imágenes de referencia.

EL TORNILLO CORRECTO PARA CADA MATERIAL

Los de techo llevan empaque para sellar el hueco y vienen en el color de la lámina.



Punta fina
Para madera y lámina delgada



Punta broca
Perfora el perlín sin pretaladrar

TECHO CON EMPAQUE



TECHO 2" PUNTA BROCA

- Verde
- Rojo
- Blanco
- Teja
- Galvanizado



TECHO 2" PUNTA FINA

- Verde
- Rojo
- Blanco
- Teja
- Galvanizado



TECHO 2 1/2" PUNTA BROCA



TECHO 1" PUNTA FINA

- Galvanizado
- Rojo
- Verde
- Blanco

GYPSUM, DUROCK Y FRIJOLILLO



FRIJOLILLO 1/2"

Punta fina



FRIJOLILLO 1/2"

Punta broca



GYPSUM PUNTA FINA

1" · 1 1/4" · 2"



GYPSUM PUNTA BROCA

1" · 1 1/4" · 2"



TORNILLO PARA DUROCK

1 1/4" · 2"

DISCOS, SOLDADURA Y PINTURA

Lo que ocupás para cortar, desbastar y unir



DISCO DE CORTE 14"

Para tronzadora



DISCO DE CORTE 9"

2,0 mm y 1,8 mm



DISCO DE CORTE 7"

2 mm



DISCO DE CORTE 4 1/2"

2 mm



DISCO DE ESMERILAR 4 1/2"

Para desbaste



DISCO FLAP 7"

Lija en láminas



DISCO FLAP 4 1/2"

Lija en láminas



CUBO 3/8" PARA TALADRO

Para tornillo de techo



PUNTAS PHILLIPS

Para taladro



SOLDADURA ECA

Electrodo 3/32" y 1/8"



SOLDADURA HILCO

Electrodo 3/32" y 1/8"



SPRAY BOSNY

Pintura en aerosol

Discos: imágenes de referencia, sin marca.

DURETÁN EN CARTUCHO

Sellador de poliuretano para techos, canoas y juntas. Se puede pintar una vez curado.



DURETÁN VERDE



DURETÁN BLANCO



DURETÁN ROJO



DURETÁN TEJA



DURETÁN GRIS

DURETÁN #2 Y PRESENTACIONES PENS



DURETÁN #2 BLANCO

Polímero híbrido



DURETÁN #2 GRIS

Polímero híbrido



DURETÁN BLÍSTER 95 G

Blanco, gris y negro



DURETÁN VERDE TECHO

Cartucho



PISTOLA DE CALAFATEO NOVA

Para cartucho de 300 ml

MAKITA MT

COMBO MAKITA: ESMERILADORA 4 1/2" + TALADRO PERCUTOR

Modelo MTK0003B (M0901B + M0801B)



ESMERILADORA M0901B — Potencia de entrada: 540 W

- Diámetro del disco: 115 mm (4-1/2")
- Velocidad sin carga: 12 000 rpm
- Dimensiones: 251 x 130 x 106 mm
- Peso neto: 1.7 kg
- Cable: 2.0 m
- Incluye llave y empuñadura lateral; no incluye disco

TALADRO PERCUTOR M0801B — Potencia de entrada: 500 W

- Mandril: 16 mm (5/8") con llave
- Capacidad en acero: 13 mm (1/2")
- Capacidad en madera: 20 mm (13/16")
- Velocidad variable y reversible
- Peso neto: 1.7 kg
- Cable: 2.0 m
- Incluye llave de broquero y empuñadura lateral; no incluye brocas
- Voltaje en Costa Rica: 110 V (Capris)

EMTOP

COMBO EMTOP: ESMERILADORA 4 1/2" 750 W + TALADRO PERCUTOR 1/2" 680 W

Modelo ULAGR07581 (esmeriladora) + ULMDL0681 (taladro percutor)





ESMERILADORA ULAGR07581 — Voltaje: 110-120 V ~ 50/60 Hz

- Potencia de entrada: 750 W
- Diámetro del disco: 4-1/2" (115 mm)
- Rosca del husillo: 5/8"-11 UNC
- Velocidad sin carga: 12 000 rpm
- Incluye 1 mango auxiliar; disco no incluido

TALADRO PERCUTOR ULMDL0681 — Voltaje: 110-120 V ~ 50/60 Hz

- Potencia de entrada: 680 W
- Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
- Capacidad máxima del mandril: 13 mm (1/2")
- Velocidad variable
- Interruptor de avance / retroceso
- Función de martillo (percutor)


EMTOP

KIT EMTOP: SOLDADORA INVERSORA 160 A + MÁSCARA ELECTRÓNICA + 3 DISCOS

Modelo ULWDEM1661 (soldadora) + EWHT0102 (máscara) + discos 9" x 3 mm







- Tecnología inversora IGBT
- Voltaje de entrada: 110-120 / 220-240 V, 50/60 Hz (bivoltaje)
- Corriente de salida a 110-120 V: 15-130 A
- Corriente de salida a 220-240 V: 15-160 A
- Ciclo de trabajo: 130 A al 60 % (110-120 V) y 160 A al 60 % (220-240 V)
- Corriente máxima de salida: 160 A
- Voltaje en vacío: 81 V
- Procesos: MMA (electrodo) y Lift TIG
- Función VRD
- Pantalla LCD
- Electrodos: 1.6 a 3.2 mm
- Anti-stick, Hot start y Arc-force
- Incluye: 1 portaelectrodo con cable, 1 pinza de tierra con cable, 1 cepillo de alambre, 1 careta, 1 cable de extensión
- Enchufe tipo UL

REGALO DEL KIT (según el texto del cliente): máscara electrónica de oscurecimiento automático + 3 discos de corte 9" x 3 mm



MAKITA MT

ESMERILADORA 4 1/2" CON 5 DISCOS PARA METAL

Modelo M0901X1B

- Potencia: 540 W
- Voltaje: 110 V / 60 Hz, monofásico
- Amperaje: 5.3 A
- Velocidad: 12 000 rpm
- Diámetro del disco: 115 mm (4-1/2")
- Asa lateral giratoria
- Botón de bloqueo para uso continuo
- Doble aislamiento
- Dimensiones: 251 x 130 x 106 mm



MAKITA

TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO 12 V CON CARGADOR Y BATERÍA

Modelo HP333DYX3B

- Voltaje: 12 V máx. CXT, ion de litio
- Mandril sin llave: 0.8 a 10 mm (3/8")
- Capacidad en acero: 10 mm (3/8")
- Capacidad en madera: 21 mm (13/16")
- Capacidad en mampostería: 8 mm (5/16")
- 2 velocidades: 0-450 rpm (baja) y 0-1 700 rpm (alta)
- Impactos por minuto: 0-6 750 (baja) y 0-25 500 (alta)
- Par de apriete máximo: 30 N·m (duro) / 14 N·m (blando)
- Par de bloqueo máximo: 28 N·m



MAKITA

REFORZADOR MAGNÉTICO MAG BOOST

Modelo E-03442

- Magnetizador de puntas (se coloca sobre la punta para imantarla)
- Para puntas de espiga hexagonal de 1/4"
- Línea Impact Premier
- Fuerza magnética 17 veces mayor que la de una punta magnética estándar



EMTOP

MÁSCARA PARA SOLDAR ELECTRÓNICA

Modelo EWHT0102

- Área de visión: 90 x 35 mm
- Sensores de arco: 2
- Estado claro: DIN 4
- Protección UV/IR: DIN 16
- Encendido y apagado totalmente automáticos
- Alimentación: celdas solares y baterías de litio reemplazables
- Tiempo de conmutación de claro a oscuro: 1/5000 s
- De oscuro a claro: 0,15-0,45 s automático
- TIG de bajo amperaje: ≥ 20 A (CC y CA)



EMTOP

MÁSCARA PARA SOLDAR

Modelo EWHT0106

- Material: 100 % polipropileno (PP) nuevo
- Tamaño del cristal: 110 x 90 x 3 mm
- Cristal de tipo móvil (abatible)
- Incluye 1 cristal protector transparente
- Empaque: con etiqueta



EMTOP

PIQUETA DE ALBAÑIL DOBLE FILO 500 G

Modelo EMHM1335

- Peso: 500 g
- Cabeza forjada en acero al carbono 45#
- Doble filo
- Mango de fibra de vidrio
- Usos: albañilería, demolición ligera, remoción de rebaba en concreto y mortero

HERRAMIENTA MANUAL

EMTOP y Nova

EMTOP

CINTA MÉTRICA DE ACERO 5 M

Modelo EMTP3519



- Largo y ancho: 5 m x 19 mm
- Escala métrica y en pulgadas
- Un botón (freno)
- Carcasa de ABS
- Empaque: colgador plástico

EMTOP

CINTA MÉTRICA METÁLICA 8 M

Modelo EMTP38101



- Largo y ancho: 8 m x 25 mm
- Hoja de acero con recubrimiento de nailon
- Impresión a doble cara
- Escala métrica y en pulgadas
- Doble gancho en la hoja
- Clip reforzado
- Empaque: doble blíster

EMTOP

CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO 30 M

Modelo EMTP73001



- Largo y ancho: 30 m x 12.5 mm
- Cinta de fibra de vidrio
- Relación de engranajes 3:1 para rebobinado rápido
- Escala métrica y en pulgadas
- Cubierta de goma
- Mango integrado
- Empaque: caja de color

EMTOP

SEGUETA CON ARCO FIJO 12"

Modelo EHFE3001



- Tamaño: 300 mm (12")
- Incluye 1 hoja bimetálica M2+D6A de 300 mm (12") y 24 TPI
- Mango de plástico ABS con agarre suave
- Para cortar metal, plástico (PVC) y madera
- Ligera
- Empaque: tarjeta de cartón

EMTOP

HOJA PARA SEGUETA 12" 24T

Modelo EHFB2403



- Hoja bimetálica
- Tamaño: 300 mm (12")
- Dientes: 24T (24 por pulgada)
- Para cortar metal, plástico y madera (Mega Líneas)
- Presentación de fábrica: caja plástica de 100 unidades

EMTOP

CEPILLO DE ALAMBRE 10"

Modelo EWBH25001



- Longitud total: 250 mm (10")
- Longitud de la zona con alambre: 130 mm
- Diámetro del alambre: 0,3 mm
- Largo del alambre: 30 mm
- Usos: cepillado, desincrustación y decapado de pintura, eliminación de polvo, limpieza ligera
- Apto para: acero, acero fundido, madera blanda y madera dura
- Empaque: doble blíster

NOVA

CEPILLO DE ACERO CON MANGO DE MADERA

Modelo WB-00319



- Cerdas de acero al carbono
- Mango largo de madera
- Configuración 3x19 (3 hileras por 19, según el nombre del producto)
- Usos: quitar óxido, suciedad e impurezas, incluso en espacios estrechos

NOVA

PISTOLA DE CALAFATEO

Modelo CGK-02040



- Tipo esqueleto con barra hexagonal
- Fabricada en hierro
- Para cartuchos de hasta 300 ml
- Sistema antiderrame Stop Flow
- Gancho para escalera
- Punta para romper el sello del cartucho

SQ METALES

COTIZÁ CON TU ASESOR Y RECOGÉ EN TU SUCURSAL

Cuatro sucursales para atenderte

CORONADO | TIBÁS | ALAJUELA | GUÁPILES

Existencias, colores y presentaciones pueden variar por sucursal. Las imágenes son de referencia.