

# 네이밍 가이드

1. 카멜(변수명, 함수명)

**userList, newTodoList**

2. 파스칼케이스(클래스명, 객체명)

**UserList, NewTodoList**

3. 스네이크케이스(파일명)

**user\_list, new\_todo\_list**

4. 케밥 표기법(css)

**user-list, new-todo-list**

5. 헝가리안 표기법(jquery)

**\$userList, \$newTodoList**

# 컴포넌트 약어

약어	뜻	사용예
btn	버튼(button)	btn-next
img	이미지(image)	img-view
list	리스트(list)	list-search
dir	디렉토리(directory)	dir-search
txt	텍스트(text)	txt-search
pos	위치(position)	pos-search
msg	메세지(messege)	msg-search
pop	팝업(popup)	pop-next

# 컴포넌트 약어

약어	뜻	사용예
cal	달력(calendar)	cal-next
chk	체크박스(checkbox)	chk-view
cbo	콤보(combo)	cbo-search
grd	그리드(grid)	grd-search
ra	라디오(radio)	ra-search
tab	탭(popup)	tab-next
ta	텍스트영역(textArea)	ta-next

# 네이밍 기본 규칙

# 네이밍 기본 규칙

- 시작이름은 영문 대문자, 숫자, 특수문자로 시작하지 않음(클래스, 객체, 헝가리안 표기법 제외)

```
<h1 class="Answer">  
<h1 class="*answer">  
<h1 class="01_answer">
```




# 네이밍 기본 규칙

- 네이밍 조합은 '외형\_의미\_순서\_상태' 순서

cancel\_btn\_off\_01.gif  
<h1 class="msgbox-off-toggle">



btn\_cancel\_01\_off.gif  
<h1 class="msgbox-toggle-off">



# 네이밍 기본 규칙

- 하이픈(-)은 CSS 네이밍에 사용하는 것을 권장
- 언더스코어(\_)는 파일, 폴더명  
html의 form, input 태그의 name에 사용하는 것을 권장

```
<h1 class="msg-off">
```

```
<input type="text" class="msg-on" name="msg_test">
```





# 네이밍 기본 규칙

- class, 파일 등 숫자 사용시 한자리 정수는 사용하지 않음(기본 2자리 정수 사용)

btn\_cancel\_1\_off.gif  
<h1 class="msg-1-off">



btn\_cancel\_01\_off.gif  
<h1 class="msg-01-off">



# CSS 방법론(BEM)

# BEM

네 가지만 기억하세요!

1. 'id'는 사용하지 않는다
2. menu
3. menu\_\_list : 언더바 두개(하위계층)
4. button--color-black: 대쉬 두개(외형,상태)

```
<nav class="menu">
  <ul class="menu__list">
    <li><a href="#">menu1</a></li>
    <li><a href="#">menu2</a></li>
    <li><a href="#">menu3</a></li>
  </ul>
  <button class="button button--color-black">clicked me</button>
</nav>
```

전처리기(preprocessor)

# SASS & SCSS

<https://sass-lang.com/>

<https://sass-lang.com/documentation/style-rules>