

Realizzazione integrazioni per progetto SiTer

Specifiche di integrazione degli scenari di Anagrafica

Revisione del Documento: **1.0**

Data revisione: **27-05-2026**

	Struttura	Nome	Data
Redatto da	RTI	Andrea Esposito	25/5/2026
Validato da	RTI	Paola Geusa	27/5/2026

Registro delle Revisioni

Revisione	Data	Sintesi delle modifiche
1.0	27-05-2026	Prima versione del documento

Sommario

Specifiche interfaccia integrazione SITER-DIH	3
1. Modalità in integrazione con API REST	3
1.1 Payload	3
1.2 Autenticazione con Token JWT	5
2. Casi d'uso.....	6
2.1 Esempio di RVE-54 - Patient Query	6
2.2 Esempio di RVE-55 - PatientID Assignment	8
2.3 Esempio di RVE-57 - Patient info updating	9
2.4 Esempio di RVE-100 - Resource Subscription	10

Specifiche interfaccia integrazione SITER-DIH

1. Modalità in integrazione con API REST

Tutte le API REST sono esposte tramite un unico punto di ingresso, identificato dall'endpoint:

/api/gateway

L'endpoint /api/gateway accetta esclusivamente richieste HTTP di tipo POST.
Questo tipo di richieste devono includere i seguenti headers obbligatori:

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer <tokenJwt>

Una volta definiti gli headers, la richiesta deve includere un body in formato JSON contenente i dati necessari all'esecuzione dell'operazione.

1.1 Payload

Il body rappresenta il payload della richiesta e contiene le informazioni utilizzate dal gateway per identificare la transazione da eseguire.

Sulla base dei dati ricevuti nel payload, il gateway provvede a instradare la richiesta verso il servizio di integrazione corretto.

- Esempio struttura:

```
{
  "ente": "Dolomiti",
  "scenario": "RVE-54",
  "payload": {
    //payload in formato "String"
  },
  "application": ".....",
  "auth": {
    //tutti i campi necessari all'autenticazione (vedi Tabella 2)
  }
}
```

- Di seguito sono illustrati i campi nel dettaglio:

Campo	Descrizione
ente	Indica l'ente per cui si sta eseguendo la richiesta. Attualmente, il valore "Dolomiti" permette di eseguire le transazioni sugli applicativi.
scenario	Indica la tipologia di transazione da eseguire (es. RVE-54).
payload	Contiene, in formato "string", il corpo della richiesta specifica dell'operazione. Il contenuto è codificato come stringa per consentire il transito di diverse tipologie di dati (es. HL7, JSON, XML).
auth	Contiene i dati necessari all'autenticazione applicativa. Nel caso degli applicativi regionali, include tutte le informazioni richieste per l'esecuzione della transazione RVE-1.b.
application	Contiene l'identificativo dell'applicazione che ha effettuato la richiesta. Il formato deve essere il seguente: [ApplicationID]^[minor_release]^[installazione] <u>dove:</u> - <u>ApplicationID</u> : identifica l'applicativo che effettua la richiesta di asserzione - <u>minor_release</u> : indica la versione applicativa - <u>installazione</u> : identifica l'istanza/installazione. Il valore deve corrispondere a quello utilizzato <u>in fase di labeling</u> .

Tabella 1

- Di seguito il dettaglio dell'oggetto "auth":

Campo	Descrizione
username	Rappresenta il campo wsse:Username (custom:user_idp).
messageId	Identificativo univoco del messaggio.
requestContext	Indica il contesto in cui viene eseguita la richiesta. I valori devono essere conformi a quelli definiti nel relativo CodeSystem.
PatientId	Opzionale. Id del paziente per il quale viene richiesto il servizio.
codOtp	Opzionale. Codice OTP ricevuto a seguito dell'esecuzione della transazione RVE-142.
codAziendaAuth	Opzionale. Codice identificativo dell'azienda, selezionato dalla lista dei codici FLS11.

Tabella 2

1.2 Autenticazione con Token JWT

Le API esposte sono protette tramite **token JWT (JSON Web Token)**.

Per ottenere il token JWT, l'applicativo chiamante deve utilizzare una **API Key a esso associata**. L'API Key identifica in modo univoco l'applicativo e è utilizzata per invocare un servizio di autenticazione che, dopo aver verificato la validità della chiave, restituisce un token JWT.

Il token JWT rappresenta le credenziali di accesso dell'applicativo e deve essere inviato in tutte le chiamate successive alle API, tramite l'header della richiesta HTTP.

Il sistema ricevente utilizza il token per verificare che la richiesta provenga da un applicativo autorizzato.

Di seguito sono riportati i dettagli relativi al processo di autenticazione.

****POST **/auth/token**

Headers

Header	Obbligatorio	Descrizione
Content-Type: application/json	Sì	Indica che il body della richiesta è in formato JSON.
x-api-key: <API_KEY>	Sì	API Key assegnata al client.

Tabella 3

L'API Key viene fornita per ciascun ambiente (es. SIT, UAT, PROD) ed è un identificativo segreto che consente al sistema di riconoscere l'applicativo che richiede il token.

Body

<pre>{ "application": "ApplicationID^minor^installazione", "clientId": "client-test", "scopes": ["api.gateway"] }</pre>

- Application: **obbligatorio** → Identifica l'applicativo chiamante e viene valorizzato nel claim "sub" del token JWT.
- ClientId: **obbligatorio** → Identificativo del client; utilizzato, insieme all'header x-api-key, per la generazione del token.
- Scopes: **obbligatorio** → Definisce i permessi associati al token. Il valore di default deve essere ["api.gateway"].

[illegible]

```
{
  "ente": "Dolomiti",
  "scenario": "RVE-54",
  "payload": "{\"externalId\":\"2000001100215355\"}",
  "application": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "auth": {
    "username": "pluto",
    "messageId": "MSG-20240202-0001-RVE54",
    "requestContext": "C.4"
  }
}
```

– Esempio di **risposta** della chiamata per un RVE-54:

```
[
  {
    "citizenship": {
      "code": "215"
    },
    "personCode": [
      {
        "externalCode": "urn:oid:OIDLOC.4.1",
        "externalId": "21"
      }
    ],
    "externalId": "2000001100215355",
    "externalVersion": "2026-05-27T13:48:46Z",
    "fiscalCode": "PCTTTT71T12T811P",
    "teamPin": "143116001622",
    "teamCin": "12272412009315682422",
    "teamAuthority": "FRANCE-11",
    "teamCountry": "FR",
    "teamExpiration": 2012767200000,
    "name": "MICALEF",
    "surname": "LECLERC",
    "sex": "M",
    "birthDate": 1104793200000,
    "birthPlace": {
      "codeStat": "215",
      "codeCat": "Z110",
      "codeExt2": "FRA"
    },
    "addresses": [
      {
        "address": "V. C/COLOMBARDIA, 20158 MILANO",
        "locality": "MILANO",
        "type": "DOMICILE",
        "territory": {
          "codeStat": "015146",
          "codeCat": "F205"
        },
        "postalCode": {
          "postalCode": "20158"
        }
      }
    ],
    "addressBooks": [
      {
        "contact": "3355863213",
        "type": "TELEPHONE",
        "flMain": true
      },
      {
        "contact": "3457201257",
        "type": "CELL",
        "flMain": true
      }
    ],
    "additionalInfoValues": [
      {
        "comboValue": {
          "code": "1"
        },
        "relatedAddInfoKey": {
          "code": "MARITAL_STATUS"
        }
      }
    ]
  }
]
```

2.2 Esempio di RVE-55 - PatientID Assignment

- Di seguito vi è un esempio di **richiesta** con body reale di chiamata RVE-55:

```
{
  "ente": "Dolomiti",
  "scenario": "RVE-55",
  "payload": "{\r\n  \"citizenship\": {\r\n    \"code\": \"215\"\r\n  },\r\n  \"name\":\r\n  \"Micallef\", \r\n  \"surname\": \"Leclerc\", \r\n  \"teamPin\": \"143116001622\", \r\n  \"eni\":\r\n  \"\", \r\n  \"teamCin\": \"12272412009315682422\", \r\n  \"teamCountry\": \"FR\", \r\n  \"teamAuthority\":\r\n  \"FRANCE-11\", \r\n  \"teamExpiration\": 2012806800000, \r\n  \"sex\": \"M\", \r\n  \"stp\":\r\n  \"\", \r\n  \"stpValidFrom\": \"\", \r\n  \"stpValidTo\": \"\", \r\n  \"birthDate\":\r\n  1104806800000, \r\n  \"personCode\": {\r\n    \"externalCode\":\r\n  \"urn:oid:OIDLOC.4.1\", \r\n  \"externalId\": \"21\", \r\n  \"validFrom\": \"\", \r\n  \"validTo\":\r\n  \"\", \r\n  \"issuerAuthority\": \"Documento\", \r\n  \"issuerCountry\":\r\n  \"\", \r\n  \"externalId\": \"\", \r\n  \"externalVersion\": \"\", \r\n  \"externalMetaVersion\":\r\n  \"\", \r\n  \"fiscalCode\": \"PCTTTT71T12T811P\", \r\n  \"healthInsuranceCard\":\r\n  \"\", \r\n  \"addressBooks\": {\r\n    \"contact\": \"3355863213\", \r\n    \"type\":\r\n  \"TELEPHONE\", \r\n    \"contact\": \"3457201257\", \r\n    \"type\":\r\n  \"CELL\", \r\n    \"additionalInfoValues\": {\r\n      \"comboValue\":\r\n    {\r\n      \"code\": \"1\", \r\n      \"relatedAddInfoKey\": {\r\n        \"code\":\r\n      \"MARITAL_STATUS\", \r\n        \"comboValue\": {\r\n          \"code\":\r\n        \"1\", \r\n        \"relatedAddInfoKey\": {\r\n          \"code\":\r\n        \"EDUCATIONAL_QUALIFICATION\", \r\n          \"comboValue\":\r\n        {\r\n          \"code\": \"1\", \r\n          \"relatedAddInfoKey\": {\r\n            \"code\":\r\n          \"PROFESSIONAL_STATUS\", \r\n            \"addresses\": {\r\n              \"address\":\r\n            \"V. C/COLOMBARDIA, 20158 MILANO\", \r\n            \"locality\": \"MILANO\", \r\n            \"type\":\r\n          \"DOMICILE\", \r\n            \"territory\": {\r\n              \"codeStat\": \"015146\", \r\n              \"codeCat\":\r\n            \"A662\", \r\n            \"postalCode\": {\r\n              \"postalCode\":\r\n            \"20158\", \r\n            \"birthPlace\": {\r\n              \"codeStat\": \"215\", \r\n              \"codeCat\":\r\n            \"Z110\", \r\n            \"codeExt2\": \"FRA\", \r\n            \"healthTerritory\": {\r\n              \"type\":\r\n            \"ASL\", \r\n            \"codeStat\": \"030711\"}\r\n      },\r\n    \"application\": \"11111111-1111-1111-1111-111111111111\",
    \"auth\": {
      \"username\": \"pluto\",
      \"messageId\": \"MSG-20260401-0002-RVE55\",
      \"requestContext\": \"C.4\"
    }
  }
```


- Esempio di **risposta** della chiamata per un RVE-55:

```
{
  "accepted": true,
  "message": "Operazione completata con warning: Warning: Inserito identificativo T17 ALTRO IDENTIFICATIVO con OID: OIDLOC.4.1 | Inserimento effettuato con mpi: 2000001100215355",
  "idMessage": "MSG-20260401-0002-RVE55",
  "externalId": "2000001100215355",
  "error": null,
  "id": null
}
```

2.3 Esempio di RVE-57 - Patient info updating

- Di seguito vi è un esempio di **richiesta** con body reale di chiamata RVE-57:

```
{
  "ente": "Dolomiti",
  "scenario": "RVE-57",
  "payload": "{\r\n  \"citizenship\": {\r\n    \"code\": \"215\"\r\n  },\r\n  \"personCode\": {\r\n    \"externalCode\": \"urn:oid:OIDLOC.4.1\",\r\n    \"externalId\": \"2000001100215355\",\r\n    \"externalVersion\": \"2026-05-27T13:48:46Z\",\r\n    \"fiscalCode\": \"PCTTTT71T12T811P\",\r\n    \"teamPin\": \"143116001622\",\r\n    \"teamCin\": \"12272412009315682422\",\r\n    \"teamAuthority\": \"FRANCE-11\",\r\n    \"teamCountry\": \"FR\",\r\n    \"teamExpiration\": 2012767200000,\r\n    \"name\": \"MICALEF\",\r\n    \"surname\": \"LECLERC\",\r\n    \"sex\": \"M\",\r\n    \"birthDate\": 1104793200000,\r\n    \"birthPlace\": {\r\n      \"codeExt2\": \"FRA\",\r\n      \"addresses\": {\r\n        \"address\": \"V. C/COLOMBARDIA, 20158 MILANO\",\r\n        \"locality\": \"MILANO\",\r\n        \"type\": \"DOMICILE\",\r\n        \"territory\": {\r\n          \"codeStat\": \"015146\",\r\n          \"codeCat\": \"F205\",\r\n          \"postalCode\": {\r\n            \"postalCode\": 20158,\r\n            \"addressBooks\": {\r\n              \"contact\": \"3553863213\",\r\n              \"type\": \"TELEPHONE\",\r\n              \"flMain\": true,\r\n              \"contact\": \"3457201257\",\r\n              \"type\": \"CELL\",\r\n              \"flMain\": true,\r\n              \"additionalInfoValues\": {\r\n                \"comboValue\": {\r\n                  \"code\": \"1\",\r\n                  \"relatedAddInfoKey\": {\r\n                    \"code\": \"MARITAL_STATUS\"\r\n                  }\r\n                }\r\n              }\r\n            }\r\n          }\r\n        }\r\n      }\r\n    }\r\n  },\r\n  \"application\": \"11111111-1111-1111-1111-111111111111\",\r\n  \"auth\": {\r\n    \"username\": \"pluto\",\r\n    \"messageld\": \"00c6fd48-c315-4367-b18a-3c2dde6b35cf\",\r\n    \"requestContext\": \"C.4\"\r\n  }\r\n}"
```

- Esempio di **risposta** della chiamata per un RVE-57:

```
{
  "accepted": true,
  "message": "Operazione completata con warning: Warning: Inserito identificativo T17 ALTRO IDENTIFICATIVO con OID: OIDLOC.4.1",
  "idMessage": "00c6fd48-c315-4367-b18a-3c2dde6b35cf",
  "externalId": "2000001100215355",
  "error": null,
  "id": null
}
```

2.4 Esempio di RVE-100 - Resource Subscription

- Di seguito vi è un esempio di **richiesta** con body reale di chiamata RVE-100:

```
{
  "ente": "Dolomiti",
  "scenario": "RVE-100",
  "payload": "{\"criteria\": \"Patient?_id=2000001100215355\" }",
  "application": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "auth": {
    "username": "pluto",
    "messageId": "MSG-20260506-0001-RVE100",
    "requestContext": "C.4"
  }
}
```

- Esempio di **risposta** della chiamata per un RVE-100:

```
{
  "accepted": true,
  "message": "Operazione completata con successo",
  "idMessage": "MSG-20260506-0001-RVE100",
  "externalId": "20260527PZT285890",
  "error": null
}
```