



Consorzio Arsenàl.IT
Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale

Specifiche tecniche chiamata di contesto RVE

.....

Specificità chiamata di contesto Regione Veneto

Informazioni preliminari

.....

Contatti

Responsabile del documento: Gregorio Canal
Ruolo: Responsabile Unità Testing&Standard
Mail: gcanal@consorzioarsenal.it

Informazioni generali

Nome documento: Specifiche tecniche chiamata di contesto RVE
Stato di avanzamento: Definitiva
Data di prima emissione: 14/06/2021
Ultimo aggiornamento: 18/07/2025
Versione: 1.3
Numero di pagine: 23
Autori del documento: Gregorio Canal, Gianluca Pavan
Documento verificato da: Gregorio Canal
Ruolo: Responsabile Unità Testing&Standard
Mail: gcanal@consorzioarsenal.it
Data di verifica: 18/07/2025
Documento approvato da: Matteo Girardello
Ruolo: Responsabile Servizi Tecnici
Mail: mgirardello@consorzioarsenal.it

Specifiche tecniche chiamata di contesto RVE

Status del documento

Versione	Status	Data	Descrizione modifica
1.0	DEFINITIVA	14/06/2021	Prima stesura delle specifiche.
1.1	DEFINITIVA	16/09/2021	Corretto tipo dato in 'number' per gli elementi "nbf", "exp" e "iat" ed esplicitata valorizzazione che indica il numero di secondi da 1970-01-01T00:00:00Z UTC.
1.2	DEFINTIVA	21/03/2023	Correzione refuso OID per il codice fiscale. L'OID corretto è 2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2 quindi la valorizzazione dell'elemento system è urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2
1.3	DEFINITIVA	18/07/2025	Aggiornata tabella relativa al campo attribute in Sezione 1.5.3.2 per la gestione del caso di campi attributo ripetuti all'interno del token di asserzione in richiesta Aggiunto "Iter di approvazione documentale" Chiarita la coerenza dell'informazione sul PatientID nella transazione RVE-121.

Indice del documento

.....

Acronimi e definizioni	6
Opens Issues	7
Introduzione	12
1. [RVE-121] GetAccessToken	13
1.1. Scopo	13
1.2. Roles	13
1.3. Standard di riferimento	13
1.4. GetAccessToken Request	13
1.4.1. Trigger Events	13
1.4.2. Message Semantics	13
1.4.2.1. Body	14
1.4.2.2. Esempio	15
1.4.3. Expected Action	15
1.5. GetAccessToken response	15
1.5.1. Trigger Events	15
1.5.2. Message Semantics	16
1.5.2.1. Esempio	16
1.5.3. Token JWT	17
1.5.3.1. Header	17
1.5.3.2. Payload	17
1.5.3.2.1. Esempio di Payload del token JWT	19
1.5.3.3. Firma e creazione token	20
1.5.3.4. Verifica del token JWT	20
1.5.4. Expected action	20
2. [RVE-130] Chiamata Contesto	21
2.1. Scopo	21
2.2. Roles	21
2.3. Standard di riferimento	21
2.4. [RVE-130] Chiamata Contesto request	21
2.4.1. Trigger Events	22
2.4.2. Message Semantics	22
2.4.3. Esempio	22
2.4.4. Expected Action	23
2.5. [RVE-130] Chiamata Contesto response	23
2.5.1. Trigger Events	23
2.5.2. Message Semantics	23

Specifiche tecniche chiamata di contesto RVE

2.5.3. Expected Action

23

Acronimi e definizioni

.....

IHE	Integrating the Healthcare Enterprise
SAR	Servizio di Accoglienza Regionale
FHIR	Fast Healthcare Interoperability Resources
FSSEzero	Fascicolo Socio Sanitario Elettronico Zero
CDA2	Clinical Document Architecture
SIO	Sistema Informativo Ospedaliero
HL7	Health Level 7
WD	Workflow Document
XDW	Cross-Enterprise Document Workflow
JWT	JSON Web Token


Opens Issues

.....

Di seguito si riportano le problematiche in attesa di risoluzione/risolte riscontrate durante la stesura del presente documento.

Open issue	Decisione / Soluzione	Stato	Data di ultimo aggiornamento

Iter di approvazione documentale



Descrizione dell'iter di approvazione documentale

La sintassi ammessa per il versionamento dei documenti è la seguente:

- Y.X dove
 - “Y” numero versione Major (da 0 a n)
 - “.” separatore
 - “X” numero versione Minor (da 0 a n)

Versione “Bozza” (v0.X)

Il documento è redatto all'interno del GDL di competenza, in questa fase il documento è in versione bozza (0.X).

L'aggiornamento della versione bozza, al fine di tenere traccia delle modifiche, si ha incrementando la prima variabile dopo il separatore (X).

Versione “Public Comment” (vY.0_PC) (OPZIONALE in base ai requisiti di progetto)

Successivamente, se il progetto per il quale il deliverable è stato prodotto richiede una fase di public comment, il documento in formato PDF viene pubblicato su Drive e su Google Group dedicati ai *public comment*. In questa fase la versione passa a (Y.0_PC) con Y=1 per la prima versione del documento. Tutti gli stakeholder interessati possono lasciare un proprio commento al documento pubblicato. I commenti saranno rilasciati seguendo delle specifiche istruzioni, disponibili sul sito di Arsenàl.IT.

Durante il periodo di *public comment*, della durata di 14 gg, Arsenàl.IT analizzerà i commenti rilasciati, proponendo una possibile soluzione. Ogni commento e la relativa risposta rimarranno visibili all'intera comunità che potrà intervenire nella discussione.

Alla fine del periodo di *public comment* tutti i commenti analizzati da Arsenàl.IT verranno sottoposti al GDL di competenza. In caso di approvazione i cambiamenti verranno integrati nel documento di riferimento.

L'iter di pubblicazione e revisione si conclude nel momento in cui non sono apportati cambiamenti sostanziali al documento secondo decisione del GDL di competenza.

Versione “Pubblica” (VY.0)

Una volta ottenuta una versione definitiva, essa andrà quindi in approvazione con le seguenti modalità:

- se il documento deve essere inviato al cliente, la validazione è in carico al Dirigente dell'Area Tecnica;
- se il documento non deve essere inviato al cliente ma deve essere inoltrato ad un altro gruppo di lavoro interno ad Arsenàl (es. per la produzione di altra documentazione) l'approvazione deve avvenire da parte del Responsabile di Unità (o dell'Ufficio) produttore del documento.

Specifiche tecniche chiamata di contesto RVE

Dopo l'approvazione si ha la pubblicazione della versione definitiva su Google Drive di Arsenàl.IT.

In questa fase la versione passa a (Y.0) con Y=1 per la prima versione del documento.

Dopo questa fase, se è necessaria la revisione del documento si possono seguire due percorsi: Revisione Major e Revisione Minor.

Nel caso in cui sia necessario revisionare un documento interno condiviso con un'altra Unità/Ufficio del Consorzio, la definizione dell'entità dell'aggiornamento (Minor / Major) deve essere concertata tra l'Unità/Ufficio inviante e l'Unità/Ufficio ricevente. In questo caso la nuova versione deve essere approvata da entrambi i referenti di Unità/Ufficio.

Revisione Major

La Revisione Major avviene quando si devono apportare modifiche sostanziali (ad esempio cambiamento dello standard utilizzato per le transazioni) al documento da parte del GDL, il percorso è il medesimo descritto precedentemente, con un eventuale periodo di *public comment* della durata di 14 gg.

Durante l'eventuale periodo di *public comment*, Arsenàl.IT analizzerà i commenti rilasciati, proponendo una possibile soluzione. Ogni commento e la relativa risposta rimarranno visibili all'intera comunità che potrà intervenire nella discussione.

Alla fine del periodo di *public comment* tutti i commenti analizzati da Arsenàl.IT verranno sottoposti al GDL di competenza. In caso di approvazione i cambiamenti verranno integrati nel documento di riferimento

L'aggiornamento della versione si ha in questo caso, incrementando la parte intera (Y).

Revisione Minor

La Revisione Minor avviene quando si devono apportare modifiche di minore rilevanza al documento (ad esempio la modifica dell'obbligatorietà di un campo di un tracciato).

Durante l'eventuale periodo di *public comment*, per le Revisioni Minor della durata di 7 gg, Arsenàl.IT analizzerà i commenti rilasciati, proponendo una possibile soluzione. Ogni commento e la relativa risposta rimarranno visibili all'intera comunità che potrà intervenire nella discussione.

Alla fine del periodo di *public comment* tutti i commenti analizzati da Arsenàl.IT verranno sottoposti al GDL di competenza. In caso di approvazione i cambiamenti verranno integrati nel documento di riferimento.

L'aggiornamento della versione si ha in questo caso, incrementando la prima cifra decimale (X).

Specifiche tecniche chiamata di contesto RVE

L'iter di condivisione documentale può subire delle leggere modifiche su richiesta del cliente, può quindi variare da un progetto all'altro. In caso di cambiamenti rispetto a quanto suesposto, l'iter deve essere stabilito con il cliente, approvato e allegato alla Scheda di Sviluppo Esecutivo del progetto in questione.

Introduzione

.....

Il presente documento di specifiche tecniche è stato redatto con l'obiettivo di descrivere le transazioni inerenti la chiamata di contesto in Regione Veneto.

Il documento descrive le seguenti transazioni:

- **RVE-121 GetAccessToken:** utilizzabile per ottenere il token JWT per accedere ad un servizio;
- **RVE-130 Chiamata Contesto:** utilizzabile per accedere ad un servizio, veicolando il token JWT ed ulteriori parametri specifici del servizio..

1. [RVE-121] GetAccessToken

1.1. Scopo

Questa transazione permette di ottenere un token JWT utilizzabile per l'accesso ad un servizio.

1.2. Roles

Actor: AccessTokenRequester

Role: Invia la richiesta per ottenere un token di accesso JWT

Actor: AccessTokenManager

Role: Fornisce in risposta il token JWT

1.3. Standard di riferimento

RFC2616 IETF Hypertext Transfer Protocol - HTTP/1.1

RFC4627 The application/json Media Type for JavaScript Object Notation (JSON)

RFC7519 JSON Web Token (JWT)

1.4. GetAccessToken Request

1.4.1. Trigger Events

Questo messaggio viene inviato quando un AccessTokenRequester vuole accedere ad un servizio e deve ottenere dal AccessTokenManager un token JWT per l'accesso.

1.4.2. Message Semantics

Il messaggio GetAccessToken Request è una richiesta di tipo HTTP POST inviata dal client al Server.

Specifiche tecniche chiamata di contesto RVE

La chiamata è formattata in questo modo:

<scheme>://<authority>/<path>/AccessTokenManager

Dove:

- **<scheme>** deve essere di tipo http o https; in questo caso deve essere https;
- **<authority>** deve essere rappresentato come un host (indirizzo IP o DNS) seguito opzionalmente dalla porta;
- **<path>** può essere valorizzato con il percorso attraverso cui è possibile raggiungere il servizio.
- **“AccessTokenManager”** è una parte obbligatoria dell'URL che indica la risorsa che classifica il tipo di query;

Il Client deve precisare nel messaggio di richiesta il Content-Type Header = application/json.

1.4.2.1. Body

Il payload della richiesta dev'essere un JSON strutturato nel seguente modo:

Campo	Formato	Descrizione
asserzione	string	Deve veicolare l'asserzione di identità SAML 2.0 codificata in base64. Per le specifiche riguardanti l'asserzione di identità fare riferimento alle specifiche di sicurezza per il FSEr contenute all'interno del documento: <i>“Infrastruttura di sicurezza GDL-O Sicurezza versione 1.0”</i> (e successive).
patientId	string	Deve veicolare l'identificativo del paziente di tipo token costituito da due parametri separati da un pipe, ovvero strutturato [system]][value] con: • system: OID del MPI regionale (urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.1.2) o del CF (urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2) • value: contiene l'MPI regionale o il CF del paziente

Specifiche tecniche chiamata di contesto RVE

		L'informazione deve essere coerente con l'attributo "PatientID" veicolato nell'Asserzione SAML 2.0 presente nel campo "asserzione"
services	array	Array contenete la lista di stringhe che identificano la lista di servizi ai quali si richiede l'accesso.

1.4.2.2. Esempio

Di seguito si riporta un esempio del JSON di richiesta:

```
{
  "asserzione": "Y2xpZW50VTpjbGllbnRQ\u2026.",
  "patienId": "urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2|XXXXXX90B22F964X",
  "services": [
    "https://sio.esempio.it/prescrittore",
    "https://sio.esempio.it/orderentry"
  ]
}
```

1.4.3. Expected Action

AccessTokenManager verifica se i dati forniti permettono l'accesso ai vari servizi e se l'asserzione di identità è valida. In caso positivo fornisce in risposta il token JWT.

Se il patientId in richiesta è valorizzato con il CF o MPI:

- Deve essere verificato che il valore di patientId in richiesta corrisponda al patientId dell'asserzione.
- La chiave per collegare token JWT e asserzione è il codice fiscale dell'utente.

L'asserzione deve essere poi salvata in modo da essere utilizzata per le successive interazioni.

1.5. GetAccessToken response

1.5.1. Trigger Events

AccessTokenManager crea questo messaggio quando riceve e processa un messaggio di tipo GetAccessToken Request.

1.5.2. Message Semantics

Se la richiesta effettuata non rispetta i requisiti identificati nel paragrafo 1.4.2 relativi all'asserzione di identità (non valida), il SIO deve ritornare uno status code HTTP di risposta uguale a 401 – Unauthorized e il body del messaggio vuoto. Il Content-Type associato alla risposta dovrà essere text/html.

Se la richiesta effettuata non rispetta i requisiti identificati nel paragrafo 1.4.2 relativi ai parametri (mancanti o valorizzati in modo errato), il SIO deve ritornare uno status code HTTP di risposta uguale a 400 – Bad request e il body del messaggio vuoto. Il Content-Type associato alla risposta dovrà essere text/html.

Se la query fornisce risultati, il SIO deve riportare lo status code HTTP della risposta pari a 200 – OK, il Content-Type associato alla risposta dovrà essere application/json e nel body un JSON così strutturato:

Campo	Formato	Descrizione
jwt	string	Deve veicolare il token JWT.
esito	number	Deve veicolare l'esito dell'operazione. Viene valorizzato con 0 se l'operazione è andata a buon fine, 1 altrimenti
descrizioneEsito	string	Descrizione esito operazione.

1.5.2.1. Esempio

Di seguito si riporta un esempio del JSON di risposta andata a buon fine:

```
{  
  "jwt": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJVVadQssw5c",  
  "esito": 0,  
  "descrizioneEsito": "OK"  
}
```


1.5.3. Token JWT

Di seguito viene descritta la creazione del token JWT.

1.5.3.1. Header

L'header deve essere valorizzato con i seguenti parametri:

Campo	Formato	Descrizione
alg	string	Descrive il tipo di firma. Deve essere valorizzato con RS256
typ	string	Deve essere valorizzato con JWT

1.5.3.2. Payload

Il payload deve essere valorizzato con i seguenti campi:

Campo	Formato	Descrizione
jti	string	Id del token jwt. Deve coincidere con l'id presente nell'asserzione d'identità in richiesta
iss	string	Deve essere valorizzato con l'issuer estratto dall'issuer presente nell'asserzione d'identità in richiesta
sub	string	Deve essere valorizzato con il subject estratto dal subject presente nell'asserzione d'identità in richiesta
nbf	number	NotBefore: indica l'istante in UTC oltre il quale il token JWT è valido. Deve essere valorizzato con il numero di secondi da 1970-01-01T00:00:00Z UTC.

Specifiche tecniche chiamata di contesto RVE

exp	number	Expiration Time: indica l'istante UTC oltre il quale il token JWT non è più valido. Coincide con la scadenza dell'asserzione di identità in richiesta. Deve essere valorizzato con il numero di secondi da 1970-01-01T00:00:00Z UTC.
iat	number	Issued At: indica l'istante UTC di creazione del token JWT. Deve essere valorizzato con il numero di secondi da 1970-01-01T00:00:00Z UTC.
attribute	array	Lista di attributi estratti dall'asserzione di identità presente in richiesta nel campo <i>AttributeStatement</i>
aud	array	Array contenete la lista di stringhe che identificano la lista dei servizi per cui si richiede l'accesso. Coincide con la lista <i>services</i> presente in richiesta.

Di seguito viene descritto il campo **attribute**:

Campo	Formato	Descrizione
name	string	Coincide con il nome del campo attributo presente nell'asserzione d'identità in richiesta.
value	string	Coincide con il valore del campo attributo presente nell'asserzione d'identità in richiesta. Nel caso in cui il particolare campo attributo nell'asserzione di identità in richiesta sia ripetuto l'elemento <i>value</i> dovrà essere un Array le cui entry coincideranno con le diverse occorrenze dell'attributo in oggetto

1.5.3.2.1. Esempio di Payload del token JWT

Di seguito si riporta un esempio del JSON del Payload del token JWT:

```
{
  "iss": "http://127.0.0.1",
  "sub": "GBNLNZ70A22H816D",
  "nbf": "1627919217",
  "exp": "1627919218",
  "iat": "1627919219",
  "attribute": [
    {
      "name": "UserClientAuthentication",
      "value": "A.1"
    },
    {
      "name": "ApplicationID",
      "value": "2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.5.9000"
    },
    {
      "name": "RequestContext",
      "value": "C.10"
    },
    {
      "name": "PatientID",
      "value": "GBNLNZ70A22H816D"
    },
    {
      "name": "Role",
      "value": "R.5"
    },
    {
      "name": "ResponsibleParty",
      "value": "GBNLNZ70A22H816D"
    },
    {
      "name": "codUO",
      "value": [
        "U01",
        "U02",
        "U03"
      ]
    }
  ],
  "aud": [
    "http://regione.veneto.it/viewer",
    "http://sio.veneto.it/prescrittore"
  ]
}
```

1.5.3.3. Firma e creazione token

L'header e il payload creati nei passi precedenti devono essere poi elaborati secondo i seguenti passi:

- 1) Calcolo base64 dell'header
- 2) Calcolo base64 del payload
- 3) Calcolo del valore di RSASHA256 con input:
 - a) Concatenazione: $\text{base64}(\text{header}) + "." + \text{base64}(\text{payload})$
 - b) Chiave privata
- 4) Concatenazione dei risultati dei punti 1) 2) 3) separati dal carattere “.”

Di seguito viene riportato un esempio di token JWT:

```

eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOi8vMTI3LjAuMCA4xIiwic3ViIjoiri0JOTE5aW50NzBBMjJlODE2RCIsIm5iZiI6IjIwMTktMDQzMjUUMTI6NTE2MzJlIiwiaWF0IjoiMjAxOS0wNC0yOVQxNjoiMT0zMl0iLCJpYXQiOiIyMDE5LTA0LTI1VDEyOjUxOjMyWiIsImF0dHJpYnV0ZSI6W3sibmFtZSI6IlVzZXJDbGllbnRBdXRoZW50aWNoZGlvdjIsInZhbHVlIjoiri0QS4xIn0seyJuYWllIjoiri0XBWbGljYXRpb25JRCIsInZhbHVlIjoiri0Mi4xNi44NDAuMS4xMTM4ODMuMi45LjIuNTAuNC41LjkwMDAifSx7Im5hbWUiOiJSZXF1ZXM0Q29udGV4dCIsInZhbHVlIjoiri0Qy4xMjI0LHsibmFtZSI6IlBhdGllbnRJRCIIsInZhbHVlIjoiri0JOTE5aW50NzBBMjJlODE2RCJlHsibmFtZSI6IlJvbGUiLCJ2YWx1ZSI6IlIuNSJlHsibmFtZSI6IlJlc3BvdnNpYmxlUGFyYHkiLCJ2YWx1ZSI6IkdCTkxOWjcwQTIySDgxNkQifV0sImF1ZCI6WyJodHRwOi8vcmVnaW9uZS52ZW5ldG8uaXQvdmlld2VyIiwiaHR0cDovL2FsdHJvIl19.TLbaUI_V4fzKKu_646X2W4h1Kn5Y89VHpZoRKLJ_0LBHmAZZ9xWgaStRIXg8nWq07R7kk6wsmP_UFa12Q81kN50_rliCN-f46s4TqrK7Gfd058Tv18fJirbK9cS4SshhRhWw9LShN63SxaJMaupq_Ib9RvyyG6qSvPB0GYT2Io

```

1.5.3.4. Verifica del token JWT

Per effettuare la verifica del token devono essere eseguiti i seguenti passi:

1. Estrazione del valore di `base64(header) + "." + base64(payload)`
2. Verifica della firma con la chiave pubblica
3. Il token è quindi considerato valido se:
 - a. La firma è valida
 - b. L'ora di validazione è compresa tra *nbf* e *exp*
 - c. Il servizio a cui si richiede l'accesso è compreso nella lista di *aud*

1.5.4. Expected action

Il client deve memorizzare il token JWT in caso di esito positivo o in caso di errore, ricominciare la transazione dopo le correzioni, se necessarie.

2. [RVE-130] Chiamata Contesto

Le specifiche per questa transazione possono essere ampliate a seconda del servizio per cui viene richiesto l'accesso, per il quale possono essere richieste maggiori specificità.

2.1. Scopo

Questa transazione viene effettuata per ottenere l'accesso ad un servizio, veicolando il token JWT precedentemente richiesto con una transazione [RVE-121] GetAccessToken.

2.2. Roles

Actor: Service Requester

Role: Invia la query per ottenere l'accesso ad un servizio

Actor: Service Manager

Role: Riceve la query e fornisce le informazioni per usufruire del servizio per cui è richiesto l'accesso

2.3. Standard di riferimento

RFC2616 IETF Hypertext Transfer Protocol - HTTP/1.1

RFC4627 The application/json Media Type for JavaScript Object Notation (JSON)

RFC7519 JSON Web Token (JWT)

2.4. [RVE-130] Chiamata Contesto request

Specifiche tecniche chiamata di contesto RVE

2.4.1. Trigger Events

Questo messaggio di richiesta viene inviato dal Service Requester al Service Manager, veicolando il token JWT ottenuto precedentemente da una transazione [RVE-121] GetAccessToken, quando deve ottenere l'accesso ad un servizio.

2.4.2. Message Semantics

Il messaggio [RVE-130] Chiamata Contesto è una richiesta di tipo HTTP GET inviata dal Service Requester al Service Manager.

La chiamata è formattata in questo modo:

<scheme>://<authority>/<path>/<resource>?<parametri>

Dove:

- **<scheme>** deve essere di tipo http o https; in questo caso deve essere https;
- **<authority>** deve essere rappresentato come un host (indirizzo IP o DNS) seguito opzionalmente dalla porta;
- **<path>** può essere valorizzato con il percorso attraverso cui è possibile raggiungere il servizio.
- **<resource>** è una parte obbligatoria dell'URL che indica la risorsa che classifica il tipo di query; viene definita specificatamente per il servizio a cui si vuole accedere
- **<parametri>**
 - **token:** (obbligatorio) parametro **NON ripetibile** che veicola il JWT token in base64 ottenuto precedentemente da una transazione [RVE-121] GetAccessionToken;
 - **ulteriori parametri possono essere aggiunti specificatamente in funzione del servizio per cui si richiede l'accesso.**
- **"&"** deve essere indicata se vengono elencati più parametri;
- **","** deve essere indicata se vengono elencati più valori per lo stesso parametro.

Dev'essere effettuato l'URL encode della query string.

2.4.3. Esempio

Di seguito si riporta un esempio di richiesta dopo l'URL encode in cui si richiede l'accesso al service:

```
GET
https://www.server.esempio.it/serviceA?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJVadQssw5c
```

2.4.4. Expected Action

Il Service Manager che riceve questo messaggio deve analizzarne il contenuto secondo le proprie capacità, compresa la verifica del JWT token, ed inviare un messaggio di risposta al Service Requester, permettendo, in caso positivo, l'accesso al servizio richiesto.

2.5. [RVE-130] Chiamata Contesto response

2.5.1. Trigger Events

Dopo aver ricevuto ed analizzato il messaggio di richiesta, il Service Manager invia un messaggio di risposta al Service Requester.

2.5.2. Message Semantics

Se la richiesta effettuata non rispetta i requisiti identificati nel paragrafo 2.4.2 e nel paragrafo 1.4.2 relativi al token JWT, il Service Manager deve ritornare uno status code HTTP di risposta uguale a 401 – Unauthorized.

Se la richiesta effettuata non rispetta i requisiti identificati nel paragrafo 2.4.2 relativi ai parametri, considerando anche i parametri aggiuntivi che possono essere aggiunti per far fronte alle specificità del servizio, il Service Manager deve ritornare uno status code HTTP di risposta uguale a 400 – Bad request.

Se la query fornisce risultati, il Service Manager deve riportare lo status code HTTP della risposta pari a 200 – OK e la pagina HTML a cui accedere al servizio.

2.5.3. Expected Action

Il Service Requester deve recepire le informazioni contenute nel messaggio di risposta:

- se di esito negativo, deve analizzarne gli errori ed effettuare una nuova transazione dopo aver corretto il messaggio di richiesta, se necessario;
- se di esito positivo, può utilizzare il servizio per cui ha ottenuto l'accesso.