

PORTABLE ULTRASONIC FLOWMETER

휴대형 초음파 유량계

KUL-600



(주)엠엔씨 엔지니어링 초음파 유량계

KUL-600

S E R I E S

K-METER
휴대형 초음파 유량계

액체 유량 측정용

ULTRASONIC
FLOWMETER



특징 FEATURE

- 액체 유량 측정용
- 완전 충전 시 최대 10시간 사용
- 공정 운영 중 설치 및 유지보수 용이
- 슬러지를 제외한 대부분의 액체의 측정 가능




수처리시설



의약품 제조



안전진단



야금산업



석유 및 가스산업



석탄 및 에너지

적용 산업 APPLICATIONS

- 산업용수 - 상수 및 정수 처리수
- 냉각수 및 순환수 시스템
- 보일러 급수 라인
- 수처리 후 방류수 (슬러지 제거 필요)
- 발전·에너지 설비 보조수
- 빌딩 설비 용수
- Etc.

사양 SPECIFICATION

휴대형 초음파 유량계 KUL-600 시리즈	
구 분	사 양 정 보
측정 가능 배관 사이즈 (Measuring Pipe Size)	DN 50 mm ~ 700 mm
유속 (Flow Velocity)	up to 30 m/s
화면 표시 (Display)	순간 유량, 누적 유량 등 / LCD display with English Display
정확성 (Accuracy)	± 1 % of reading (for velocity > 0.2 m/s) ± 0.5 % of reading (Online calibration)
재현성 (Repeatability)	± 0.2 % of reading
측정 가능 온도 (Measuring Temperature)	0 °C ~ 90 °C (Sensor Spec)
주변 온도 (Ambient Temperature)	- 10 °C ~ 60 °C
전원 사양 (Power supply)	3개의 AAA Ni-H 내장 배터리. AC 220 V (완충 시 10시간 이상 작동)
통신 (Communication)	RS-232
재질 (Material)	Cast Iron, Stainless Steel, Ductile Iron, Copper, PVC, Aluminum, Fiberglass...etc.
하우징 소재 (Housing Material)	ABS
옵션 (Option)	설치용 브라켓 (선택 사항)
무게 (Handset Weight)	배터리 포함 514 g (1.2 lbs)

센서 & 브라켓 SENSOR & BRACKET

SENDER	PICTURE	BRACKET
Clamp-On type		Mounting bracket clamp on 

구성품 PRODUCT PACKAGING



- ① 휴대형 초음파 유량계 본체
- ② 센서 1 SET (빨간색, 파란색)
- ③ 센서 케이블

- ④ 줄자
- ⑤ 통신 케이블
- ⑥ 충전기

- ⑦ 센서 고정 벨트
- ⑧ 하드 케이스

사용 예시 EXAMPLES USE



초음파 유량계 본품



센서 간 이격 거리 확인



파이프 내부의 유량 측정

제품 및 검교정 문의 연락처

TEL : 032-512-6230

FAX : 032-513-6230

E-MAIL : info@flowmeters.co.kr

본사 : 인천광역시 부평구 안남로425-10



(주)엠엔씨 엔지니어링
M&C Engineering Inc.

2026_KUL600_R02

정확한 계측과 신뢰도 높은 측정 장치의 기준, 엠엔씨 엔지니어링이 앞장서겠습니다.

www.flowmeters.co.kr / www.kmeter.co.kr



INNOBIZ

KMETER

KASTO