

Guia practica - Errores tipicos y soluciones

THM / CTF

Uso previsto: laboratorios autorizados, TryHackMe y CTF. Ajusta rutas, IPs, credenciales y herramientas segun el entorno.

Objetivo

Tabla de rescate para distinguir si un bloqueo viene de conectividad, nombres/dominio, autenticacion, herramienta o interpretacion del resultado.

1. Errores frecuentes

Sintoma	Causa probable	Que probar
No responde ping	ICMP filtrado o VPN rara.	Usar nmap -Pn; comprobar tun0/VPN; reiniciar target si THM va lento.
nmap ve pocos puertos	Rate alto, host filtrando o escaneo incompleto.	Repetir con -Pn, bajar --min-rate, probar UDP si aplica.
ffuf devuelve todo 200	Wildcard o pagina catch-all.	Filtrar con -fs, -fw, -fl; comparar una ruta aleatoria inexistente.
vhost no aparece	Host header incorrecto o falta /etc/hosts.	Añadir dominio a /etc/hosts; usar -H 'Host: FUZZ.dominio'.
Reverse shell no llega	LHOST mal, VPN IP incorrecta, firewall o puerto ocupado.	Usar ip a/tun0; nc -lvnp; probar curl desde victima a tu HTTP.
Shell se corta	TTY inestable o comando interactivo.	Estabilizar con python pty, stty raw -echo, TERM=xterm.
smbclient ACCESS_DENIED	Formato de usuario/dominio o permisos insuficientes.	Probar -N, Guest, DOMAIN/user, user%pass, smbmap y nxc.
Kerberos KRB_AP_ERR_SKEW	Hora desincronizada.	Sincronizar hora con DC; comprobar timezone; usar FQDN correcto.
Cannot find KDC	DNS/hosts/realm mal.	Añadir DC_FQDN y dominio a /etc/hosts; revisar DOMAIN.
evil-winrm falla	Puerto cerrado, formato usuario o cred invalida.	nxc winrm \$IP -u USER -p PASS; probar DOMAIN\USER; revisar 5985/5986.
SQLMap no detecta nada	Request incompleta, parametro no vulnerable o WAF/filtro.	Usar -r desde Burp, marcar parametro con *, subir level/risk con cuidado.
PoC no funciona	Version/config no coincide o requiere auth.	Leer PoC, confirmar precondiciones, reproducir peticion minima con curl/Burp.

2. Regla de oro

- Si una herramienta falla, reproduce la condicion minima con curl, nc, smbclient o nxc.
- Si un servicio depende de nombre, no insistas solo con IP.
- Si una credencial funciona en un sitio, pruebala de forma controlada en los demas servicios.