

Cheatsheet - Equivalencias de comandos Windows y Linux

Uso previsto: laboratorios autorizados, TryHackMe y CTF. Ajusta rutas, IPs, credenciales y herramientas segun el entorno.

Objetivo

Chuleta rapida para no bloquearte al cambiar entre Linux, Windows CMD y PowerShell.

En Windows moderno, muchas rooms mezclan cmd.exe y PowerShell. Si un comando falla, comprueba en que shell estas.

1. Navegacion y archivos

Objetivo	Linux	Windows CMD	PowerShell
Listar archivos	ls -la	dir	Get-ChildItem / ls / dir
Cambiar directorio	cd /ruta	cd C:\ruta	Set-Location C:\ruta / cd
Ruta actual	pwd	cd	Get-Location / pwd
Ver archivo	cat file.txt	type file.txt	Get-Content file.txt / cat
Ver por paginas	less file.txt	more file.txt	Get-Content file.txt more
Copiar	cp a b	copy a b	Copy-Item a b
Mover/renombrar	mv a b	move a b / ren a b	Move-Item a b / Rename-Item
Borrar archivo	rm file	del file	Remove-Item file / rm
Borrar carpeta	rm -r dir	rmdir /s dir	Remove-Item dir -Recurse
Crear carpeta	mkdir dir	mkdir dir	New-Item -ItemType Directory dir / mkdir
Crear archivo vacio	touch file	type nul > file	New-Item file -ItemType File

2. Busqueda y texto

Objetivo	Linux	Windows CMD	PowerShell
Buscar texto	grep -R "pass" .	findstr /S /I pass *	Select-String -Path * -Pattern pass -Recurse
Buscar archivo	find / -name file 2>/dev/null	dir /s /b file	Get-ChildItem -Recurse -Filter file
Primeras lineas	head file	powershell -c "gc file -Head 10"	Get-Content file -Head 10
Ultimas lineas	tail file	powershell -c "gc file -Tail 10"	Get-Content file -Tail 10
Seguir log	tail -f log	powershell -c "gc log -Wait"	Get-Content log -Wait
Contar lineas	wc -l file	find /c /v "" file	(Get-Content file).Count
Filtrar salida	cmd grep text	cmd findstr text	cmd Select-String text

3. Sistema, usuarios y procesos

Objetivo	Linux	Windows CMD	PowerShell
Usuario actual	whoami / id	whoami	whoami
Grupos/privilegios	id / groups	whoami /groups / whoami /priv	whoami /groups; whoami /priv

Objetivo	Linux	Windows CMD	PowerShell
Hostname	hostname	hostname	hostname
Info sistema	uname -a; cat /etc/os-release	systeminfo	Get-ComputerInfo
Variables entorno	env	set	Get-ChildItem Env:
Procesos	ps aux	tasklist	Get-Process
Matar proceso	kill -9 PID	taskkill /PID PID /F	Stop-Process -Id PID -Force
Servicios	systemctl / service	sc query	Get-Service
Tareas programadas	crontab -l / systemctl list-timers	schtasks /query /fo LIST /v	Get-ScheduledTask

4. Red y conexiones

Objetivo	Linux	Windows CMD	PowerShell
IP/interfaces	ip a / ifconfig	ipconfig /all	Get-NetIPConfiguration
Rutas	ip route	route print	Get-NetRoute
Puertos escuchando	ss -tulpen / netstat -tulpen	netstat -ano	Get-NetTCPConnection
DNS lookup	dig host / nslookup host	nslookup host	Resolve-DnsName host
Conectividad	ping -c 4 IP	ping IP	Test-Connection IP
Probar puerto	nc -nv IP 80	telnet IP 80	Test-NetConnection IP -Port 80
Descargar archivo	wget URL -O file / curl -o file URL	certutil -urlcache -split -f URL file	Invoke-WebRequest URL -OutFile file
Servidor HTTP rapido	python3 -m http.server 8000	python -m http.server 8000	python -m http.server 8000

5. Permisos y hashes utiles

Objetivo	Linux	Windows CMD	PowerShell
Permisos archivo	ls -la file	icacls file	Get-Acl file
Cambiar permisos	chmod +x file	icacls file /grant user:F	icacls file /grant user:F
Propietario	stat file	dir /q file	Get-Acl file Select Owner
Hash MD5/SHA	md5sum file / sha256sum file	certutil -hashfile file SHA256	Get-FileHash file -Algorithm SHA256
Archivos ocultos	ls -la	dir /a	Get-ChildItem -Force

6. Notas rapidas

- PowerShell acepta muchos alias tipo ls, cat, cp, mv y rm, pero no siempre se comportan igual que Linux.
- En scripts o writeups, usa comandos nativos claros: Get-ChildItem, Get-Content, Copy-Item, Remove-Item.
- En CMD, los comodines y comillas se comportan distinto a Bash. Si algo raro falla, prueba PowerShell.
- En Windows, rutas con espacios necesitan comillas: "C:\Program Files\App".
- Para THM, certutil e Invoke-WebRequest son los dos metodos de descarga que mas aparecen.