

19. Equivalencias

Traduccion rapida de comandos entre Linux, CMD y PowerShell.

Objetivo	Linux	CMD	PowerShell
Listar	ls -la	dir	Get-ChildItem / ls
Ver archivo	cat file	type file	Get-Content file
Copiar	cp a b	copy a b	Copy-Item a b
Mover	mv a b	move a b	Move-Item a b
Borrar	rm file	del file	Remove-Item file
Buscar texto	grep -R pass .	findstr /S /I pass *	Select-String -Pattern pass -Recurse
Buscar archivo	find / -name file	dir /s /b file	Get-ChildItem -Recurse -Filter file
Procesos	ps aux	tasklist	Get-Process
Red	ip a	ipconfig /all	Get-NetIPConfiguration
Puertos	ss -tulpen	netstat -ano	Get-NetTCPConnection
Descargar	wget/curl	certutil -urlcache -split -f	Invoke-WebRequest -OutFile
Hash	sha256sum file	certutil -hashfile file SHA256	Get-FileHash file

- PowerShell acepta alias como ls, cat, cp, mv y rm, pero no siempre se comportan igual que Bash.
- En writeups usa comandos nativos claros cuando quieras reproducibilidad.
- En Windows, rutas con espacios necesitan comillas.