

Estabilizacion De Shells

Solo para laboratorios autorizados. Sustituye variables, confirma versión y guarda salida.

Decisión rápida

1. Confirma alcance, identidad y conectividad.
2. Parte de una señal; no ejecutes toda la tabla.
3. Predice salida y prepara un control negativo.
4. Ejecuta la prueba menos intrusiva.
5. Registra evidencia y vuelve al módulo si falla.

Señales

- El prompt no muestra usuario@host, o es un simple \$ sin mas.
- Las flechas imprimen ^[[A en vez de moverse por el historial.
- connection refused
- timeout

Comandos y pruebas

Prueba	Objetivo/contexto	Evidencia esperada
<code>python3 -c 'import pty; pty.spawn("/bin/bash")'</code>	Crea la pseudo-TTY con la que ya funcionan su/sudo/passwd. Es el primer paso y el mas portable si la victima tiene python3.	El prompt suele cambiar a usuario@host. Si no hay python3, prueba python o 'script -qc /bin/bash /dev/null'.
<code>stty raw -echo; fg</code>	Se ejecuta EN TU KALI tras poner la shell en background (Ctrl+Z). Pasa tu terminal a modo raw para tener Ctrl+C, flechas y autocompletado dentro de la shell remota.	Al volver (fg) la shell ya se comporta como una terminal normal. Si ves letras dobladas o rota, ajusta filas/columnas con stty rows/cols.
<code>ss -ltnp grep 4444</code>	Confirma que el listener esta abierto en el puerto esperado.	Proceso escuchando en 0.0.0.0:4444 o interfaz correcta.
<code>python3 -c 'import pty; pty.spawn("/bin/bash")'</code>	Crea una pseudo-TTY cuando la shell Linux es interactiva pero limitada.	Prompt utilizable para completar la estabilizacion.

Diagnóstico

Síntoma	Comprobar
Sin respuesta	ruta, DNS, puerto, listener y firewall
Rechazo	sintaxis, credenciales, permisos y versión
Salida distinta	control negativo, caché y estado
Resultado parcial	identidad efectiva y precondiciones

Cierre

- Guardar comando adaptado y salida.

- Anotar qué confirma y qué no.
- No persistir secretos en notas compartidas.
- Restaurar cambios del laboratorio.

Fuente operativa: conceptos de Fieldbook. Método: construcción de payloads.