

Interpretacion De Puertos

Solo para laboratorios autorizados. Sustituye variables, confirma versión y guarda salida.

Decisión rápida

1. Confirma alcance, identidad y conectividad.
2. Parte de una señal; no ejecutes toda la tabla.
3. Predice salida y prepara un control negativo.
4. Ejecuta la prueba menos intrusiva.
5. Registra evidencia y vuelve al módulo si falla.

Señales

- Un puerto alto o raro responde con cabeceras HTTP.
- El nombre de servicio de Nmap no coincide con el banner o con el comportamiento.
- open|filtered
- 53/udp

Comandos y pruebas

Prueba	Objetivo/contexto	Evidencia esperada
<code>nmap -sC -sV -Pn -p <PUERTO> \$IP</code>	Confirma que habla realmente el puerto y recoge scripts/banners utiles.	Servicio, producto, version y pistas como titulos HTTP o certificados.
<code>curl -i http://\$IP:<PUERTO>/</code>	Una comprobacion HTTP directa separa una aplicacion web real de una etiqueta de puerto equivocada.	Status, cabeceras y posiblemente framework o rutas a enumerar.
<code>nmap -sU -Pn -p 53,69,123,161 \$IP</code>	Comprueba UDP de alto valor sin barrer todo a ciegas.	Puertos open o open filtered para profundizar.
<code>nmap -sU -sV -Pn -p <PUERTOS_UDP> \$IP</code>	Identifica versiones en los UDP que merecen seguimiento.	Banner o respuesta del servicio.

Diagnóstico

Síntoma	Comprobar
Sin respuesta	ruta, DNS, puerto, listener y firewall
Rechazo	sintaxis, credenciales, permisos y versión
Salida distinta	control negativo, caché y estado
Resultado parcial	identidad efectiva y precondiciones

Cierre

- Guardar comando adaptado y salida.
- Anotar qué confirma y qué no.
- No persistir secretos en notas compartidas.
- Restaurar cambios del laboratorio.

Fuente operativa: conceptos de Fieldbook. Método: construcción de payloads.