

Reverse Shells

Solo para laboratorios autorizados. Sustituye variables, confirma versión y guarda salida.

Decisión rápida

1. Confirma alcance, identidad y conectividad.
2. Parte de una señal; no ejecutes toda la tabla.
3. Predice salida y prepara un control negativo.
4. Ejecuta la prueba menos intrusiva.
5. Registra evidencia y vuelve al módulo si falla.

Señales

- Tienes ejecución de comandos (RCE, 1f1-a-rce, una inyección) pero aun no una shell interactiva.
- Tu listener no recibe nada: revisa que LHOST sea TU IP de atacante (VPN, no la local) y que el puerto no este ocupado ni filtrado.

Comandos y pruebas

Prueba	Objetivo/contexto	Evidencia esperada
nc -lvnp 4444	Pone tu maquina a escuchar para recibir una reverse shell. -l escucha, -v verboso, -n sin DNS, -p el puerto. Debe estar abierto ANTES de lanzar el payload.	'listening on [any] 4444' y luego 'connect to ... from ...' cuando entre. Si no entra nada, el LHOST/puerto del payload no coincide o hay un firewall de salida.

Diagnóstico

Síntoma	Comprobar
Sin respuesta	ruta, DNS, puerto, listener y firewall
Rechazo	sintaxis, credenciales, permisos y versión
Salida distinta	control negativo, caché y estado
Resultado parcial	identidad efectiva y precondiciones

Cierre

- Guardar comando adaptado y salida.
- Anotar qué confirma y qué no.
- No persistir secretos en notas compartidas.
- Restaurar cambios del laboratorio.

Fuente operativa: [conceptos de Fieldbook](#). Método: [construcción de payloads](#).