

Ejercicio 6:

6.1 - Haz un alias con la finalidad de que cuando escribimos el comando **git log adog** nos ejecute lo siguiente:

git log --all --decorate --oneline --graph

Así se vería el comando **git log --all --decorate --oneline --graph** directamente.

```
urir38@MacBook-Pro-de-Oriol repo05 % git log --all --decorate --oneline --graph
* 3006f52 (HEAD -> main) Aqui se vinculan la rama oriol27052024 y la main
|
| * 88a4b70 (oriol27052024) Commit 3 de 3 segunda parte
| * 60472da Commit 2 de 3 segunda parte
| * f47605b Commit 1 de 3 segunda parte
| * 7df49bd Merge branch 'oriol27052024'
|/
| * 91aa79b (origin/oriol27052024) Commit 3 de 3
| * 60ef03f Commit 2 de 3
| * fc343ff Commit 1 de 3
|/
* 2e303b1 (origin/main) añadimos el fichero readme.md
urir38@MacBook-Pro-de-Oriol repo05 %
```

Creamos el alias con **git config --global alias.adog "git log --all --decorate --oneline --graph"**.

```
urir38@MacBook-Pro-de-Oriol repo05 % git config --global alias.adog "log --all --decorate --oneline --graph"
urir38@MacBook-Pro-de-Oriol repo05 %
```

Y ya funcionará el comando **git adog**.

```
urir38@MacBook-Pro-de-Oriol repo05 % git adog
* 3006f52 (HEAD -> main) Aqui se vinculan la rama oriol27052024 y la main
|
| * 88a4b70 (oriol27052024) Commit 3 de 3 segunda parte
| * 60472da Commit 2 de 3 segunda parte
| * f47605b Commit 1 de 3 segunda parte
| * 7df49bd Merge branch 'oriol27052024'
|/
| * 91aa79b (origin/oriol27052024) Commit 3 de 3
| * 60ef03f Commit 2 de 3
| * fc343ff Commit 1 de 3
|/
* 2e303b1 (origin/main) añadimos el fichero readme.md
urir38@MacBook-Pro-de-Oriol repo05 %
```

Para borrar este alias usariamos el comando **git config --global --unset alias.adog**