

Kit de comandos

PowerShell en el servidor del Hub, como administrador.

Qué contesta	Comando	Está bien si...
¿Está bien el Hub?	Invoke-RestMethod http://localhost/health/ready	status = Healthy
¿Está arriba el app pool?	Get-WebAppPoolState -Name EdgeGuardHub	Started
¿Responde la base?	Test-NetConnection -ComputerName localhost -Port 5432	TcpTestSucceeded : True
¿Escucha el receptor HL7?	Get-NetTCPConnection -LocalPort 8001 -State Listen	Devuelve al menos una línea
¿Quién tiene el puerto 80?	Get-Website Select-Object Name, State	Solo EdgeGuard.Hub
¿Hay espacio?	Get-PSDrive C Select-Object Used, Free	Más de 20 GB libres
¿Están las llaves?	Get-ChildItem C:\inetpub\edgeguard\dp-keys -Filter 'key-*.xml'	Al menos un archivo
Reiniciar el Hub	Restart-WebAppPool -Name EdgeGuardHub	Corta de 10 a 30 s; no pierde nada

Los errores de hoy — las horas están en UTC:

```
$hoy = "C:\inetpub\EdgeGuard\Hub\logs\hub-$(Get-Date -Format yyyyMMdd).log"
Get-Content $hoy | ForEach-Object { $_ | ConvertFrom-Json } |
  Where-Object { $_.'@1' -in 'Error','Fatal','Warning' } |
  Select-Object -Last 20 @{n='Hora';e={$_. '@t'}}, @{n='Mensaje';e={$_. '@mt'}}
```

Seguir una operación por su Correlation ID — el identificador que el sistema muestra en pantalla cuando hay un error:

```
Get-Content $hoy | ForEach-Object { $_ | ConvertFrom-Json } |
  Where-Object { $_.CorrelationId -eq "<identificador>" } |
  Select-Object @{n='Hora';e={$_. '@t'}}, @{n='Mensaje';e={$_. '@mt'}}, @{n='Detalle';e={$_. '@x'}}
```

Triage en cuatro preguntas

"No están llegando los estudios." Pregunte desde cuándo, si es un sitio o varios, y si es un estudio o ninguno. Después:

1. **¿Falla en todos los sitios?** → revise el Hub. **¿En uno?** → revise ese nodo.
2. **¿El Hub responde Healthy?** No → el Hub está caído. Sí → siga.
3. **¿El nodo está en línea?** No → ese sitio no comunica. Sí → siga.
4. **¿El estudio aparece en el Hub?** No aparece → no llegó al nodo. En *Enviando* → el PACS no recibe. Completo → el problema está en el PACS o el visor.

Anote dónde se detuvo el flujo. Es lo más valioso que puede entregar al escalar.

Escalamiento

Prioridad	Cuándo
P1	La operación está detenida en todos los sitios
P2	Un sitio o una función detenida; el resto opera
P3	Molestia sin detener la operación

¿Está detenida la operación de todos? P1. ¿De uno? P2. ¿De nadie? P3. Sube un nivel si hay estudios urgentes esperando.

Nivel	Se acude cuando
1 · Soporte interno	Siempre primero; ejecuta el triage
2 · Plataforma	El nivel 1 agotó el manual
3 · Base de datos	Falla en database, restauraciones

Nivel	Se acude cuando
3 · Redes	Un sitio no comunica, puertos bloqueados
3 · PACS	Estudios detenidos en <i>Enviando</i>
3 · HIS/RIS	No llegan órdenes, mensajes rechazados
4 · Proveedor	Descartado todo lo anterior

Los contactos de cada nivel están en el procedimiento interno de soporte.

Antes de llamar, reúna: qué pasó y desde cuándo · a quién afecta · dónde se detuvo el flujo · el Correlation ID · la respuesta de `health/ready` · qué se intentó ya.

No se escala: una sesión expirada por inactividad · el corte de segundos tras reiniciar el app pool · un nodo fuera de línea con su sitio apagado · un mensaje HL7 rechazado por ser de un tipo no soportado.