

REVISIONES Y ACTUALIZACIONES						
TIPO		FECHA	VERSION	DESCRIPCIÓN	ELABORADO POR	APROBÓ
ACTUALIZACION	REVISION					
	x	07/03/2016	01	Se actualiza el logo, respecto a condiciones de usos	Martha Calderón <b>Gestora Del Riesgo</b>	Mario Chaves <b>Gerente</b>
x		27/07/2016	02	Se actualiza el logo. Se revisa el documento, el cual no requiere actualización de contenido en el momento	Victoria Chaves <b>Gestora de Sistemas de Información</b>	Mario Andrés Chaves <b>Gerente</b>

## TARJETA DE OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTOS GUADAÑADOR

SUPERVISOR		NÚCLEO		OBSERVADOR	
NOMBRE GUADAÑADOR	TIPO DE GUADAÑA	MARCA		ACTIVIDAD	
No1.					
No2.					
No3.					
TIEMPO DE USO GUADAÑA (MESES)	ELEMENTO DE CORTE	FINCA	LOTE	EDAD	ESPECIE
No1.					
No2.					
No3.					

ESTANDAR DE SEGURIDAD		Fecha:		Fecha:		Fecha:	
		Guadañador 1		Guadañador 2		Guadañador 3	
		No COMPORTAM OBSERVADO	No COMPORTAM POSITIVOS	No COMPORTAM OBSERVADO	No COMPORTAM POSITIVOS	No COMPORTAM OBSERVADO	No COMPORTAM POSITIVOS
1	La guarda de seguridad en el brazo se encuentra a máximo 30 centímetros del cabezote donde va inserto el elemento de corte.						
2	El guadañador aplica el triángulo del riesgo respetando y aplicando la señalización, revisando que antes y durante la operación las personas, animales o equipos estén a una distancia no menor a 15 metros.						
3	En terrenos pendientes la rocería la realiza desde la parte inferior de la pendiente hacia la superior.						
4	Utiliza en malezas herbáceas el corbatín y cuando la maleza predominante es leñosa con un diámetro máximo a cortar de 10 centímetros utiliza el disco.						
5	La altura máxima de los tocones cortados es inferior a los 10 centímetros.						
6	El guadañador dirige la máquina de derecha a izquierda al realizar el corte.						
7	Realiza el corte sin superar la altura de la cintura del guadañador.						
8	Cuando usa el disco, utiliza las técnicas de corte.						
9	Verifica que todo lo que corta caiga completamente al suelo.						
11	Evita usar la parte del disco entre las 12 a las 3 según el sentido de las manecillas del reloj para prevenir rebotes de la guadaña.						
12	Para traslado del equipo dentro del lote cubre el elemento de corte con funda.						
13	Cuando termina la labor desmonta el elemento de corte y lo cubre con funda.						
14	Hace uso del kit de derrames durante el tanqueo.						
<b>TOTAL</b>							
RESULTADOS % CUMPLIMIENTO		Guadañador 1		Guadañador 2		Guadañador 3	

FIRMA DE GUADAÑADOR	FIRMA DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL OBSERVADOR
Nº1		
Nº2		
Nº3		