



REVISIONES Y ACTUALIZACIONES										
TIPO					ELABORADO					
ACTUALIZACION	ACTUALIZACION REVISION		VERSION	DESCRIPCIÓN	POR	APROBÓ				
х		20/04/2013	02	Se agrega cuadro de revisiones y actualizaciones, se actualiza el formato de la fecha de vigencia	John William Lopez Gestor Sistemas de Información	Mario Ernesto Chaves Gerente				
х		29/03/2014	3	Se cambia estructura del encabezado, se quita pie de pagina	John William López Gestor Sistemas de Información	Martha Isabel calderón Gestora del riesgo				





OBSERVACIÓN DEL COMPORTAMIENTO MOTOSIERRISTA 60-100-62 V3/03-04-2014-B10

FECHA	:0	S	UPERV	OBSERVADOR							
DDMM AA											
NOMBRE MOTOSIERRISTA	ACTIVIDAD	FINCA	LOTE	EDAD	ESPECIE	UNI PROD	T. DE MOT	M. DE USO			
No1.											
No2.											
No3.											

ESTANDAR DE SEGURIDAD		MOTOSIERRISTAS OBSERVADOS		oos	POSITIVOS			% COMPORT. POSITIVOS	ACCIÓN Correctiva, Preventiva, de Mejora			
			Mot 1	Mot 2	Mot 3	Mot 1	Mot 2	Mot 3	103111003	Mot 1	Mot 2	Mot 3
	Al prender la motosierra utiliza el suelo o las piernas, y											
1	cuando requiera flexionar las piernas, utiliza un pie de											
	apoyo.											
	Realiza la preparación del sitio para iniciar la tumba											
2	(limpia alrededor, prederrame, condición del viento)											
	Revisa que antes de iniciar la tumba las personas,											
3	animales o equipos estén a una distancia mayor de 2.5	;										
	veces la altura del árbol.											
	Realiza la preparación de la ruta de escape(dos rutas a	3										
4	45° hacia el lado contrario de la dirección de caída del											
	árbol). Y hace uso de esta en la tumba.											
	Antes de iniciar la tumba revisa las condiciones del árb	ดไล										
	tumbar y del sitio observando a 360°(arboles, bifurcado											
5	inclinación natural, bejucos, pendiente del terreno, arbo											
"	enganchados, enjambres, ramas peligrosas, dirección o											
	viento) y define correctivos para la condición identificad											
		iu.										
	El sierrero porta el triangulo del riesgo											
7	El sierrero comprende el triangulo del riesgo											
8	El sierrero aplica el triangulo de vida en cada una de su	JS										
Ľ	actividades											
9	Conoce, entiende y aplica las reglas de vida											
10	Inicia el proceso de tumba de arboles, desde la parte m	nas										
	baja del lote y nacia arriba.											
11	Efectúa los 3 cortes técnicos de tumba.											
	Si la pendiente del terreno es menor al 30%, tumba											
	máximo 4 arboles y los desrama inmediatamente,											
	iniciando desde la base del árbol y siempre ubicado po											
12	parte superior de la pendiente. Si la pendiente del terre	no										
	es mayor al 30% solo tumba 1 árbol y lo desrama											
	inmediatamente, siempre ubicado por la parte superior	de										
	la pendiente.											
	Cuando se realiza troceo y desrame en campo, flexiona	,										
42		a										
13	las rodillas e inicia el proceso siempre por la base del											
	árbol y ubicado por la parte superior de la pendiente.											
	En el desrame evita el rebote de la motosierra al no usa	ar										
14	el cuarto superior de la punta de la espada con troncos											
	y/o ramas.											
Щ	· -					<u> </u>		<u> </u>		l		



N°3



Cuando queda un árbol enganchado en condiciones

16	especiales y/o en líneas eléctrica informa al supervisor y aísla el ár árbol.											
17	La tumba de arboles enganchado al procedimiento (Liberación del t secciones cortas para bajarlo en											
18	Antes de iniciar desrame o troceo y/o ramas en riesgo de caída.											
Para trocear en patio, se ubica fuera de la línea de fuego, evita subirse al arrume y solo procesa aquellos arrumes con una altura máxima de 1.20mts. sin levantar la motosierra por encima de la altura de los hombros.												
20	Al realizar el desrame y/o troceo inferiores por fuera de la línea de											
21	Al marking and decomposition of first and a superior to											
	Para todas las operaciones el Motosierrero cierra completamente el puño que sostiene el manillar de la motosierra.											
23	Realiza calentamiento y pausas a labor											
24 Calidad del desrrame												
25	Utiliza adecuadamente los EPPs	y herramientas de apoyo										
	TOTAL											
	RESULTADOS % CUMPLIMIENTO	MOTOSIERRISTA N° 1		MOTOSIERRISTA N°2					MOTOSIERRISTA N° 3			
	N° DE CRITERIOS EVALUADOS											
	N° COMPORTAMIENTOS POSITIVOS											
	% DE CUMPLIMIENTO											
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES											
	(C) CORRECTIVAS											
(P) PREVENTIVAS												
	(M) DE MEJORA											
	FIRMA DE MOTOSIERRISTA FIRMA DEL SUP						FI	RMA	A DEL OBSERVADOR			
N°1												
N°2												