





SUPERVISOR			NÚCLEO	OBSERVADOR			
NOMBRE MOTOSIERRISTA	SISTEMA DE COSECHA		EQUIPO DE EXTRACCIÓN	LOTE	EDAD	ESPECIE	
No1.							
No2.							
No3.							

Forma de evaluar:

comportamiento observado: 0 cuando no aplica o no se ejecuta en el momento de la observación y 1 cuando fue observado. # comportamientos positivos: 0 cuando el comportamiento fue negativo (inseguro) y 1 cuando fue positivo.

p - 10			ro) y 1 cuando i	Fecha:		Fecha:	
ESTANDAR DE SEGURIDAD		Motosierrista 1		Motosierrista 2		Motosierrista 3	
		No COMPORTAM OBSERVADO	No COMPORTAM POSITIVOS	No COMPORTAM OBSERVADO	No COMPORTAM POSITIVOS	No COMPORTAM OBSERVADO	No COMPORTAM POSITIVOS
1	El trabajador aplica el triangulo del riesgo y revisa que antes de iniciar la tumba las personas, animales o equipos alrededor del arból (360°), estén a una distancia mayor de 2.5 veces la altura del árbol.						
2	Antes de la tumba de arboles, se ubica en la parte más baja del lote e inicia de abajo hacia arriba.						
3	Realiza la preparación del sitio para iniciar la tumba (limpia alrededor, predesrame, dirección del viento).						
4	Realiza la preparación de la ruta de escape (dos rutas a 45° hacia el lado contrario de la dirección de caída del árbol)						
5	Aplica la Ruta de escape al momento de la caída del árbol manteniendo contacto visual con el mismo.						
6	Efectúa los 3 cortes técnicos de tumba (ver formato de evaluación de tocones al reverso) adoptando una correcta posición ergonómica.						
7	Cuando se requiere, hace uso correcto de las herramientas de apoyo (palanca de volteo, cuñas y hacha).						
8	Si la pendiente del terreno es menor al 30%, tumba máximo 4 arboles y los desrama inmediatamente, siempre ubicado por la parte superior de la pendiente. Si la pendiente del terreno es mayor al 30% sólo tumba 1 árbol y lo desrama inmediatamente, siempre ubicado por la parte superior de la pendiente.						
9	Identifica y libera correctamente la tensión (horizontal o vertical) del arbol tumbado y/o ramas.						
10	Cuando se realiza troceo y/o desrame en campo, observa arboles y/o ramas en riesgo de caída, flexiona las rodillas e inicia el proceso siempre por la base del árbol y ubicado por la parte superior de la pendiente.						
11	Evita usar el cuarto superior de la punta de la espada para prevenir rebotes de la motosierra durante el desrame y/o troceo.						
12	Cuando queda un árbol enganchado o en situaciones especiales reporta al Supervisor, aplica las 4P's y ejecuta el procedimiento de tumba para cada caso.						



13	Para trocear en patio, se ubica fuera de la línea de fuego, evita subirse al arrume y solo procesa aquellos arrumes con una altura máxima de 1.20 mts.			
Al realizar el desrame y/o troceo ubica miembros inferiores por fuera de la línea de fuego.				
TOTAL				

RESULTADOS % CUMPLIMIENTO	Motosierrista 1	Motosierrista 2	Motosierrista 3	
RESOLIADOS // COMIFEINIEM TO				

FIRMA DE MOTOSIERRISTA	FIRMA DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL OBSERVADOR		
N°1				
N°2				
N°3				