



## Ref. 10096A\*

### Casco de seguridad Dieléctrico

#### Uso

Apropiado para ser utilizado en el sector petrolero, construcción, astilleros, explotación de minas, construcción de túneles, en aserraderos, en la industria, empresas de servicios públicos, electrificadoras, tendido de redes eléctricas, linieros, etc.

#### Partes y repuestos

##### **Casquete Ref. 996A**

Fabricado en polímero resistente al impacto, golpes contra objetos fijos, choques eléctricos, salpicaduras químicas, fuego, radiación luminica, solar o térmica, chispas, agua, viento y niebla.

Es liviano, posee canal de refuerzo para incrementar su resistencia lateral y evacuación de líquidos. Permite ensamble de protector auditivo.

##### **Suspensión Ref. 9020**

Elaborada en polímero atóxico, liviana y antialérgica. La componen la corona y la araña.

La corona (Ref. 9324) permite el ajuste del casco al tamaño de la cabeza del usuario por medio del medio del prensa-nunca y las graduaciones laterales. En la parte frontal tiene una banda acolchada para mayor comodidad y absorción del sudor.

La corona (Ref. 9330) con sistema de ratchet proporciona un ajuste seguro, rápido y cómodo; es ideal para ser usado en actividades que requieran extrema actividad física.

La araña o suspensión (Ref. 9325) diseñada con 6 apoyos para insertarlos en el casquete y un sistema de amortiguamiento mediante cordón anticontusión, disminuye la fuerza transmitida en caso de impacto.

La araña (Ref. 9027) diseñada con 6 apoyos para insertarlos en el casquete y un sistema de amortiguamiento mediante cinta, que disminuye la fuerza transmitida en caso de impacto.

Esta araña en cinta proporciona comodidad y proporciona un peso más liviano, que disminuye la fatiga del trabajador en el tiempo de uso del elemento. Posee puntos de absorción del impacto por medio de cintas de nylon tejido. Ideal para ambiente cálido, absorbente de humedad, acolchado y suave

##### **Barbuquejo Ref. 9021-3**

Fabricado con una mezcla de algodón y elástico para máxima duración y comodidad, contramarcado para fácil identificación. Sistema de ajuste mediante hebillas plásticas de enganche rápido y graduación por corredera. Para mayor comodidad y seguridad posee 3 puntos de apoyo sobre el casquete ubicados así: 2 laterales y 1 en la parte posterior.



www.arseg.com.co  
☎: (571) 593 47 47 - 360 53 66  
📍: Carrera 37A # 7-20 Bogotá, D.C. - Colombia  
✉: arseg@arseg.com.co • ventas@arseg.com.co

capital  
SAFETY



## Ref. 10096A\*

### Norma de Referencia\*

ANSI Z89.1 - 2003 "For Industrial Head Protection".

### Nota

Se sugiere como medida de seguridad hacer chequeos periódicos a los cascos de uso diario, inspeccionando cada una de sus partes y reemplazando aquellas que presenten deterioro.

### Clasificación

El casco está clasificado de acuerdo con su diseño en **TIPO I**, que definidos por la Norma, son aquellos que resisten golpes en la parte superior del casquete.

De acuerdo con el tipo de riesgo está clasificado en **Clase E y G** (ANSI Z89.1 - 1997), definidos como cascos de seguridad que dan protección en trabajos con riesgo eléctrico de alta tensión. Además son resistentes a la acción de impactos, penetración del agua, fuego y salpicaduras ígneas o químicas.

### Colores de línea

Presentación en 7 colores: Blanco, amarillo, rojo, naranja, verde, azul y gris. Por organización las empresas suelen identificar al personal dando un color determinado para cada sección.

