



TRANSPORTE DE MADERA CON TRACTOR

CODIGO: 60 - 400 - 12

VERSIÓN: 01

PAGINA: 1 de 4

PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO

PROCEDIMIENTO

REVISIONES Y ACTUALIZACIONES

TIPO		FECHA	VERSION	DESCRIPCIÓN	ELABORADO POR	APROBÓ
ACTUALIZACION	REVISION					

Elaboró: Carlos Herrera Ruiz

Aprobó: Jhony Leandro Valencia

Vigente Desde: 01/01/2013

	<div>TRANSPORTE DE MADERA CON TRACTOR</div>	<div>CODIGO: 60 - 400 - 12</div> <div>VERSIÓN: 01</div> <div>PAGINA: 2 de 4</div>
PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO		PROCEDIMIENTO

1. Objetivo

- Transportar la madera desde el sitio de tumba del árbol hasta una vía o patio de acopio temporal, mediante el uso de Tractor Forestal.

2. Generalidades

- Este procedimiento aplica para tractores forestales de ruedas u orugas que se utilicen en la extracción de productos forestales maderables con o sin corteza. Pueden ser transportados en remolques o bien por arrastre. El responsable es el operario del equipo y su estrobador, los cuales reportan al supervisor de cosecha (Este procedimiento es ampliado por el manual del fabricante de cada tractor y de equipos).

3. Alcance

- Actividades necesarias a desarrollar para el transporte de madera usando tractores.

4. Responsables

- Supervisor, operario y operario forestal.

5. Herramientas y Equipos

- Tractor de orugas o llantas con las herramientas de dotación del equipo; Extintor para fuego tipo Multipropósito; Botiquín de primeros auxilios; estrobos.

6. Elementos de Protección Personal

- **Para el operario:** Casco de seguridad color rojo con barbuquejo, protectores auditivos guantes de cuero, botas de cuero con puntera reforzada y suela antideslizante.

7. Aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente

- Antes de iniciar la operación con el tractor se deben revisar los niveles de combustible, frenos y todo el sistema eléctrico.

Elaboró: Carlos Herrera Ruiz	Aprobó: Jhony Leandro Valencia	Vigente Desde: 01/01/2013
-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

- Durante la ejecución de la labor, el trabajador debe mantener puestos todos los elementos de protección personal, definidos en el ítem 6 del presente documento.
- Antes de la operación de cargue el tractor se debe ubicar en posición de salida para evacuar con mayor facilidad
- Para la evacuación el tractor debe verificar la distancia que hay entre los trabajadores y la maquina esta debe ser mínimo de 10 mts y puede operar cuando el equipo de arrastre este suspendido.
- Está prohibido transportar o ingresar personal no autorizado al tractor.
- El tractor debe ubicarse alejado de árboles y casetas y nunca dentro de la plantación.
- El descargue de fustes o trozas se debe realizar en el lugar de acopio teniendo en cuenta q no hay personas cerca y que el arrume no supera la altura máxima que es de 1.50 mts.
- El tractor debe contar con los respectivos letreros de alerta con el fin de informar a la comunidad especialmente a las personas ajenas a la actividad forestal que el Bell no cuenta con vista de retrovisor.
- El tractor debe transitar únicamente por la carretera o vía de evacuación de movilización peatonal y tránsito.
- La ruta de movilización de los tractores debe ser definida con el propósito de que el efecto de las llantas o las orugas este limitado en las áreas de cosecha y que afecte lo menos posible el área de la plantación.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

- El tractor debe suspender la actividad cuando se presenten condiciones climas desfavores con el propósito de mitigar el impacto al suelo.
- El manejo de los residuos y desechos que se generan en su operación (aceites, combustibles, filtros, cables, etc.) debe hacerse siguiendo los procedimientos establecidos en los programas de gestión integral de residuos líquidos y sólidos.
- Debe evitarse el derrame de combustibles y aceites y la caída de estos y otros residuos a las fuentes corrientes de agua.
- Se debe evitar cruzar por el lecho de quebradas o ríos.

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

