

REVISIONES Y ACTUALIZACIONES						
TIPO		FECHA	VERSION	DESCRIPCIÓN	ELABORADO POR	APROBÓ
ACTUALIZACION	REVISION					
X		28/08/2015	02	Se cambia estructura del encabezado	Daniel Correa Rojas Gestor Siwstemas de información	Martha Calderon Gestora del Riesgo
	x	07/03/2016	2	Se actualiza el logo, respecto a condiciones de usos	Martha Calderón Gestora Del Riesgo	Mario Chaves Gerente

SUPERVISOR		NÚCLEO			OBSERVADOR	
NOMBRE DESCORTEZADOR	SISTEMA DE COSECHA	EQUIPO DE EXTRACCIÓN	FINCA	LOTE	EDAD	ESPECIE
No1.						
No2.						
No3.						

<b>Forma de evaluar:</b> # comportamiento observado: 0 cuando no aplica o no se ejecuta en el momento de la observación y 1 cuando fue observado. # comportamientos positivos: 0 cuando el comportamiento fue negativo (inseguro) y 1 cuando fue positivo.							
ESTANDAR DE SEGURIDAD		Fecha:		Fecha:		Fecha:	
		Descortezador 1		Descortezador 2		Descortezador 3	
		No COMPORTAM OBSERVADO	No COMPORTAM POSITIVOS	No COMPORTAM OBSERVADO	No COMPORTAM POSITIVOS	No COMPORTAM OBSERVADO	No COMPORTAM POSITIVOS
1	Mantiene su sitio de descortezado libre de obstáculos (trozas atravesadas, tocones, ramas diametro mayor a 5cm, arbustos, corteza) para tener una mejor movilidad						
2	Para desarrollar la labor el descortezador, tiene bien puestas las canilleras, con todas las correas amarradas y protegiendo la parte frontal de la pierna y rodilla.						
3	Al momento de descortezar trozas menores a 10 cm de diametro, aplica la técnica de los dos tiempos, utilizando el machete en la troza de la mitad hacia abajo.						
4	Utiliza el Palin para descortezar trozas mayores a 30 cm de diametro.						
5	Utiliza el Peave para mover, arrastrar o levantar trozas mayores a 30 cm de diámetro						
6	Utiliza el Viratrozas para girar trozas mayores a 30 cm de diámetro						
7	Se ubica a una distancia mínima de 3 metros de sus compañeros.						
8	Suspende la actividad y se aleja del motosierrista mientras éste realiza el troceo en patio.						
9	Se ubica a una distancia del motosierrero de 2.5 veces la altura del arbol en tumba.						
10	En campo, se ubica en sentido lateral al compañero evitando descortezar por encima o por debajo de él respecto a la pendiente.						
11	Se retira del área cuando los equipos (Bell, Tecfor, etc.) ingresen al patio de descortezado a realizar evacuación, clasificación y cargue.						
12	Enfunda el machete durante el desplazamiento.						
13	Enfunda el machete al Movilizar y Arrumar las trozas.						
14	Mantiene la Higiene Postural al momento de realizar levantamiento de trozas						
<b>TOTAL</b>							

RESULTADOS % CUMPLIMIENTO	Descortezador 1	Descortezador 2	Descortezador 3

FIRMA DE DESCORTEZADOR	FIRMA DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL OBSERVADOR
N°1		
N°2		
N°3		