



OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTO DESCORTEZADOR

60-100-118

V3/01-01-2016-C1

REVISIONES Y ACTUALIZACIONES						
TIPO		FECHA	VERSION	DESCRIPCIÓN	ELABORADO POR	APROBÓ
ACTUALIZACION	REVISION					
X		28/08/2015	02	Se cambia estructura del encabezado	Daniel Correa Rojas Gestor Siwstemas de información	Martha Calderon Gestora del Riesgo

SUPERVISOR		NÚCLEO			OBSERVADOR	
NOMBRE DESCORTEZADOR	SISTEMA DE COSECHA	EQUIPO DE EXTRACCIÓN	FINCA	LOTE	EDAD	ESPECIE
No1.						
No2.						
No3.						

**Forma de evaluar:**

# comportamiento observado: 0 cuando no aplica o no se ejecuta en el momento de la observación y 1 cuando fue observado.

# comportamientos positivos: 0 cuando el comportamiento fue negativo (inseguro) y 1 cuando fue positivo.

ESTANDAR DE SEGURIDAD		Fecha:		Fecha:		Fecha:	
		Descortezador 1		Descortezador 2		Descortezador 3	
		No COMPORTAM OBSERVADO	No COMPORTAM POSITIVOS	No COMPORTAM OBSERVADO	No COMPORTAM POSITIVOS	No COMPORTAM OBSERVADO	No COMPORTAM POSITIVOS
1	Mantiene su sitio de descortezado libre de obstáculos (trozas atravesadas, tocones, ramas diametro mayor a 5cm, arbustos, corteza) para tener una mejor movilidad						
2	Para desarrollar la labor el descortezador, tiene bien puestas las canilleras, con todas las correas amarradas y protegiendo la parte frontal de la pierna y rodilla.						
3	Al momento de descortezar trozas menores a 10 cm de diametro, aplica la técnica de los dos tiempos, utilizando el machete en la troza de la mitad hacia abajo.						
4	Utiliza el Palin para descortezar trozas mayores a 30 cm de diametro.						
5	Utiliza el Peave para mover, arrastrar o levantar trozas mayores a 30 cm de diámetro						
6	Utiliza el Viratrozas para girar trozas mayores a 30 cm de diámetro						
7	Se ubica a una distancia mínima de 3 metros de sus compañeros.						
8	Suspende la actividad y se aleja del motosierrista mientras éste realiza el troceo en patio.						
9	Se ubica a una distancia del motosierrero de 2.5 veces la altura del arbol en tumba.						
10	En campo, se ubica en sentido lateral al compañero evitando descortezar por encima o por debajo de él respecto a la pendiente.						
11	Se retira del área cuando los equipos (Bell, Tecfor, etc.) ingresen al patio de descortezado a realizar evacuación, clasificación y cargue.						
12	Enfunda el machete durante el desplazamiento.						
13	Enfunda el machete al Movilizar y Arrumar las trozas.						
14	Mantiene la Higiene Postural al momento de realizar levantamiento de trozas						
TOTAL							

RESULTADOS % CUMPLIMIENTO	Descortezador 1	Descortezador 2	Descortezador 3

FIRMA DE DESCORTEZADOR	FIRMA DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL OBSERVADOR
N°1		
N°2		
N°3		