Объект window использует три метода отображения сообщений:

- метод prompt() выводит диалоговое окно с полем ввода, куда пользователь может ввести информацию
- метод alert() выводит на экран окно сообщение с кнопкой ОК и определенным программистом текстом
- метод confirm() выводит диалоговое окно с кнопками ОК и Cancel.
   Дает возможность пользователю продолжить или отменить предложенную операцию.

Сообщение, которое вы хотите вывести на экран, набирается в кавычках внутри круглых скобок.

Данный скрипт запрашивает имя посетителя и выдает приветствие с введенным именем.

```
<script language="JavaScript">
name=window.prompt ("Введите, пожалуйста, свое имя", "Ваше имя");
window.alert ("Вас зовут, " + name);
</script>
```

В этом фрагменте кода метод prompt имеет следующие параметры: текст запроса и значение, заполняющее поле ввода по умолчанию; переменная name - имя переменной, куда сохраняется введенная информация (имя может быть любым).

## Объект document

Объект document имеет дело прежде всего с телом HTML-страницы. Он имеет несколько дочерних объектов (коллекций): all, images, link, anchor и form. Пользуясь объектной моделью построения документа можно, например, обратиться к любой картинке на странице через следующий синтаксис:

document.images.name.src

Для document не существует никаких событий. Некоторые свойства и методы перечислены в таблице, из методов наиболее употребимы write и writeln.

Таблица 6.

Свойства	Назначение
bgColor	Устанавливает цвет фона текущего документа. Этот цвет может иметь шестнадцатеричное представление #rrggbb или соответствующее название. Синтаксис: document.bgColor="#e7e6d8"
fgColor	Устанавливает цвет текста документа. Аналогичен по функциям свойству bgColor
referrer	Указывает url документа, на который ссылается пользователь в настоящее время. Например, если кто-то обратился по адресу: http://www.nm.org/welcome.htm с сервера