

```

</div>
<div id="div2">
<h3>Слой номер два</h3>
Содержит свой текст. Если показывается, то текст на других слоях не
виден.
</div>
<div id="div3">
<h3>Слой номер три</h3>
Тоже текст. При работе со слоями надо следить, чтобы текст одного
слоя не "выглядывал" из-под другого слоя при самых различных размерах
окна браузера и используемых шрифтах.
</div>
<div id="div4">
<h3>Слой номер четыре</h3>
Здесь нет текста.
</div>
<div id="div5">
<h3>Слой номер пять</h3>
И тут тем более нет.
</div>
</body>
</html>

```

Динамическое изменение цвета фона ячеек

Использование стилей и управление ими с помощью JavaScript позволяет менять вид ячейки "на ходу", при выполнении определенных условий, таких как наведение курсора на ссылку или саму ячейку.

Рассмотрим самый простой прием - цвет фона ячейки меняется, когда курсор мыши наводится на нее. Наведение мыши на область отслеживается событием `onMouseover`, а вывод мыши за ее пределы - событием `onMouseout`. Поскольку цвет фона меняется у той же самой ячейки, на которую наводим курсор мыши, то изменение стиля делается с помощью метода `this.style.background`.

```

...
<table width=60% border=1 cellspacing=0 cellpadding=4
bordercolor=#333333 align=center>
<tr>
<td align=center bgcolor=#cccccc
onmouseover="this.style.background='#ffcc33'"
onmouseout="this.style.background='#cccccc'"><a href="#">Пункт
1</a></td>
<td align=center bgcolor=#cccccc><a href="#">Пункт 2</a></td>

```