

```

<html>
<head>
<title>Простая страница</title>
</head>
<body>
<h1 id="head1">Добро пожаловать на нашу страницу!</h1>
<p>Здесь много интересной информации.
    Здесь много интересной информации.
    Здесь много интересной информации.
    Здесь много интересной информации. </p>
</body>
</html>

```

Шаг 3. Добавление обработчика событий

Следующий шаг — добавление обработчика событий. Этому действию соответствует событие `onMouseover`. Также следует указать имя функции, которая будет вызываться при выполнении события:

```

<html>
<head>
<title>Простая страница</title>
</head>
<body>
<h1 id="head1" onMouseover="colorchange ()">Добро пожаловать на
нашу
страницу!</h1>
<p>Здесь много интересной информации.
    Здесь много интересной информации.
    Здесь много интересной информации.
    Здесь много интересной информации. </p>
</body>
</html>

```

Шаг 4. Написание сценария JavaScript

Вам потребуется единственная строка, состоящая из следующих частей:

- имя объекта на странице, с которым должен выполняться ваш сценарий - в данном случае `head1`;
- применяемый аспект JavaScript - в данном случае `style`;
- атрибут стиля, который будет изменяться - `color`;
- новое значение, принимаемое атрибутом стиля - `red`.

Соедините это, и получится следующая строка:

```
Head1.style.color = "red"
```

Добавьте ее в функцию и сохраните файл. В окончательном варианте страница должна выглядеть так: