

Código	Descrição
RF001	O sistema deve permitir que o jogador inicie uma nova partida a partir do menu principal.
RF002	O sistema deve permitir selecionar Fácil, Normal ou Difícil antes de iniciar a partida.
RF003	O jogador deve poder selecionar valores rápidos de aposta ou informar manualmente um valor inteiro positivo.
RF004	O sistema deve impedir apostas inválidas, incluindo valores não inteiros, menores ou iguais a zero e superiores ao saldo disponível.
RF005	O sistema deve realizar um giro quando houver uma aposta válida e uma partida ativa.
RF006	O sistema deve sortear vitória ou derrota conforme a probabilidade associada à dificuldade escolhida.
RF007	Após cada rodada, o sistema deve somar a aposta em caso de vitória ou subtrair a aposta em caso de derrota.
RF008	O sistema deve informar visualmente se a rodada resultou em vitória ou derrota e o valor de moedas ganho/perdido.
RF009	O sistema deve contabilizar giros, tempo decorrido e maior saldo alcançado na partida.
RF010	A partida deve terminar quando o saldo atingir 1.000.000 de moedas.
RF011	A partida deve terminar quando o saldo chegar a 0 moedas.
RF012	O jogador deve poder iniciar novamente uma partida após vitória ou game over.
RF013	O jogador deve poder consultar o ranking separado por dificuldade.
RF014	Após alcançar a vitória, o jogador deve poder informar um nome e salvar o resultado no ranking.
RF015	O jogador deve poder limpar o ranking local da dificuldade selecionada mediante confirmação.
RF016	O sistema deve permitir alternar o tema claro/escuro e o som ligado/desligado.
RF017	O sistema deve manter ranking, conquistas e preferências no armazenamento local do navegador.

Código	Descrição
RNF001	As telas devem apresentar controles claros e feedback visual para ações, erros, vitória e derrota.
RNF002	A interface deve adaptar sua disposição para telas menores, mantendo as funções principais utilizáveis.
RNF003	Os protótipos e a implementação devem manter a mesma organização das telas e fluxos especificados.
RNF004	Os dados locais devem ser tratados por uma camada de persistência separada da interface.
RNF005	A validação da aposta deve ocorrer na lógica da partida e não depender apenas dos controles visuais.
RNF006	A arquitetura deve permitir substituir a persistência local por uma solução futura, como banco de dados, sem reescrever os componentes da interface.
RNF007	O sistema deve funcionar em navegador moderno com suporte a JavaScript e armazenamento local.