

聚商盈一体化电商系统 接口文档 Admin

文件状态： ☒ 草稿 ☐ 正式发布 ☐ 正在修改	文件标识：	
当前版本：	V 1.0	
作者：		
完成日期：	2025.9.29	

文档信息

文档名称：	聚商盈一体化电商系统 接口文档 Admin		
起草人：		文档编号：	
部门：	科技创新部	文档版本日期：2025.9.29	
复审人：		复审日期：	

版本记录

版本编号	版本完成日期	修改者	说明
V1.0			初建

Admin 平台用户

AdminUserLogin

基本信息

Path: /api/admin/login

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
account	string	非必须		后台管理员账号	
code	string	必须		code	
key	string	必须		key	
pwd	string	非必须		后台管理员密码	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ account	string	非必须			
└─ addTime	integer	非必须			format: int32
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ lastIp	string	非必须			
└─ lastTime	integer	非必须			format: int32
└─ level	integer	非必须			format: int32
└─ loginCount	integer	非必须			format: int32
└─ realName	string	非必须			
└─ roles	string	非必须			
└─ status	boolean	非必须			
└─ token	string	非必须			
message	string	非必须			

AdminUserLogout

基本信息

Path: /api/admin/logout

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ account	string	非必须			
└─ addTime	integer	非必须			format: int32
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ lastIp	string	非必须			
└─ lastTime	integer	非必须			format: int32
└─ level	integer	非必须			format: int32
└─ loginCount	integer	非必须			format: int32
└─ realName	string	非必须			
└─ roles	string	非必须			
└─ status	boolean	非必须			
└─ token	string	非必须			
message	string	非必须			

GetAdminUserByToken

基本信息

Path: /api/admin/getAdminInfoByToken

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
├─ account	string	非必须			
├─ addTime	integer	非必须			format: int32
├─ id	integer	非必须			format: int32
├─ lastIp	string	非必须			
├─ lastTime	integer	非必须			format: int32
├─ level	integer	非必须			format: int32
├─ loginCount	integer	非必须			format: int32
├─ realName	string	非必须			
├─ roles	string	非必须			
├─ status	boolean	非必须			
├─ token	string	非必须			
message	string	非必须			

获取登录页图片

基本信息

Path: /api/admin/getLoginPic

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

上传文件

同步到云服务

基本信息

Path: /api/admin/upload/async

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ extName	string	非必须			
└─ fileName	string	非必须			
└─ fileSize	integer	非必须			format: int64
└─ serverPath	string	非必须			
└─ type	string	非必须			
└─ url	string	非必须			
message	string	非必须			

图片上传

基本信息

Path: /api/admin/upload/image

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	multipart/form-data	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
model	否		模块 用户user,商品product,微信wechat,news文章
pid	否		分类ID 0编辑器,1商品图片,2拼团图片,3砍价图片,4秒杀图片,5文章图片,6组合数据图,7前台用户,8微信系列
Body			

参数名称	参数类型	是否必须	示例	备注
multipart	file	否		multipart

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ extName	string	非必须			
└─ fileName	string	非必须			
└─ fileSize	integer	非必须			format: int64
└─ serverPath	string	非必须			
└─ type	string	非必须			
└─ url	string	非必须			
message	string	非必须			

文件上传

基本信息

Path： /api/admin/upload/file

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	multipart/form-data	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
model	否		模块 用户user,商品product,微信wechat,news文章
pid	否		分类ID 0编辑器,1商品图片,2拼团图片,3砍价图片,4秒杀图片,5文章图片,6组合数据图,7前台用户,8微信系列
Body			

参数名称	参数类型	是否必须	示例	备注
multipart	file	否		multipart

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
├ extName	string	非必须			
├ fileName	string	非必须			
├ fileSize	integer	非必须			format: int64
├ serverPath	string	非必须			
├ type	string	非必须			
├ url	string	非必须			
message	string	非必须			

会员 -- 分组

修改

基本信息

Path: /api/admin/user/group/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id
Body			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
groupName	string	非必须		用户分组名称	
id	integer	非必须			format: int32

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path： /api/admin/user/group/list

Method： GET

接口描述：

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ groupName	string	非必须		用户分组名称	
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/user/group/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path： /api/admin/user/group/save

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
groupName	string	非必须		用户分组名称	
id	integer	非必须			format: int32

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/user/group/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		用户分组表	
└─ groupName	string	非必须		用户分组名称	
└─ id	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

会员 -- 标签

修改

基本信息

Path: /api/admin/user/tag/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id
Body			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
name	string	非必须		标签名称	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/user/tag/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ name	string	非必须		标签名称	
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/user/tag/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path: /api/admin/user/tag/save

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
name	string	非必须		标签名称	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/user/tag/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		用户标签表	
└ id	integer	非必须			format: int32
└ name	string	非必须		标签名称	
message	string	非必须			

会员 -- 等级

修改

基本信息

Path: /api/admin/user/level/level

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
levelId	是		等级ID
userId	是		会员ID

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/user/level/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
addTime	否		添加时间
discount	否		享受折扣
grade	否		会员等级
isDel	否		是否删除,0=未删除,1=删除
isForever	否		是否永久
levelId	否		等级vip
limit	否		每页数量
mark	否		备注
merId	否		商户id
page	否		页码
remind	否		是否已通知
status	否		0:禁止,1:正常
uid	否		用户uid
validTime	否		过期时间

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ discount	number	非必须		享受折扣	
└─ grade	integer	非必须		会员等级	format: int32
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ isDel	boolean	非必须		是否删除,0=未删除,1=删除	
└─ levelId	integer	非必须		等级vip	format: int32
└─ mark	string	非必须		备注	
└─ remind	boolean	非必须		是否已通知	
└─ status	boolean	非必须		0:禁止,1:正常	
└─ uid	integer	非必须		用户uid	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ page	integer	非必须			format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

清除会员等级

基本信息

Path: /api/admin/user/level/clean

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
userId	是		会员ID

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

会员管理

会员详情

基本信息

Path: /api/admin/user/infobycondition

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码
type	是		0=消费记录, 1=积分明细, 2=签到记录, 3=持有优惠券, 4=余额变动, 5=好友关系
userId	是		

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

会员详情页Top数据

基本信息

Path: /api/admin/user/topdetail

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
userId	是		userId

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ allConsumeCount	number	非必须			
└─ allOrderCount	integer	非必须			format: int32
└─ balance	number	非必须			
└─ integralCount	number	非必须			
└─ mothConsumeCount	number	非必须			
└─ mothOrderCount	integer	非必须			format: int32
└─ user	object	非必须		用户表	
└─ account	string	非必须		用户账号	
└─ addIp	string	非必须		添加ip	
└─ address	string	非必须		详细地址	
└─ adminid	integer	非必须		管理员编号	format: int32
└─ avatar	string	非必须		用户头像	
└─ birthday	string	非必须		生日	
└─ brokeragePrice	number	非必须		佣金金额	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ cardId	string	非必须		身份证号码	
└─ cleanTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ experience	integer	非必须		用户剩余经验	format: int32
└─ groupId	string	非必须		用户分组id	
└─ integral	number	非必须		用户剩余积分	
└─ isPromoter	boolean	非必须		是否为推广员	
└─ lastIp	string	非必须		最后一次登录ip	
└─ lastLoginTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└─ level	integer	非必须		等级	format: int32
└─ loginType	string	非必须		用户登陆类型, h5,wechat,routine	
└─ mark	string	非必须		用户备注	
└─ nickname	string	非必须		用户昵称	
└─ nowMoney	number	非必须		用户余额	
└─ partnerId	integer	非必须		合伙人id	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ path	string	非必须		用户推广等级	
└─ payCount	integer	非必须		用户购买次数	format: int32
└─ phone	string	非必须		手机号码	
└─ realName	string	非必须		真实姓名	
└─ signNum	integer	非必须		连续签到天数	format: int32
└─ spreadCount	integer	非必须		下级人数	format: int32
└─ spreadTime	string	非必须		推广员关联时间	format: date-time
└─ spreadUid	integer	非必须		推广人id	format: int32
└─ status	boolean	非必须		1为正常，0为禁止	
└─ subscribe	boolean	非必须		是否关注公众号	
└─ tagId	string	非必须		用户标签id	
└─ uid	integer	非必须		用户id	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ userType	string	非必须		用户类型	
message	string	非必须			

修改

基本信息

Path: /api/admin/user/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id
Body			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
addres	string	非必须		详细地址	
birthday	string	非必须		生日	
cardId	string	非必须		身份证号码	
groupId	string	非必须		用户分组id	
isPromoter	boolean	非必须		是否为推广员	
level	integer	非必须		等级	format: int32
mark	string	非必须		用户备注	
phone	string	非必须		手机号码	
realName	string	非必须		真实姓名	
status	boolean	非必须		状态是否正常， 0 = 禁止， 1 = 正常	
tagId	string	非必须		用户标签id	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分组

基本信息

Path: /api/admin/user/group

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
groupId	是		groupId
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/user/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
accessType	否		访问情况， 0 = 全部， 1 = 首次， 2 = 访问过， 3 = 未访问
city	否		城市
country	否		国家
data	否		时间
groupId	否		用户分组
isPromoter	否		是否为推广员， 0 = 禁止， 1 = 正常
keywords	否		关键字
labelId	否		用户标签
level	否		等级
limit	否		每页数量
loginType	否		用户登陆类型， h5 = h5， wechat = wechat， routine = routine
page	否		页码
payCount	否		消费情况
province	否		省份
sex	否		性别
status	否		状态是否正常， 0 = 禁止， 1 = 正常

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ account	string	非必须		用户账号	
└─ addIp	string	非必须		添加ip	
└─ address	string	非必须		详细地址	
└─ adminId	integer	非必须		管理员编号	format: int32
└─ avatar	string	非必须		用户头像	
└─ birthday	string	非必须		生日	
└─ brokeragePrice	number	非必须		佣金金额	
└─ cardId	string	非必须		身份证号码	
└─ cleanTime	string	非必须		清除时间	format: date-time
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ experience	integer	非必须		用户剩余经验	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ groupId	integer	非必须		用户分组id	format: int32
└─ groupName	string	非必须		分组名称	
└─ integral	number	非必须		用户剩余积分	
└─ isPromoter	boolean	非必须		是否为推广员	
└─ lastIp	string	非必须		最后一次登录ip	
└─ lastLoginTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└─ level	integer	非必须		等级	format: int32
└─ loginType	string	非必须		用户登陆类型, h5,wechat,routine	
└─ mark	string	非必须		用户备注	
└─ nickname	string	非必须		用户昵称	
└─ nowMoney	number	非必须		用户余额	
└─ partnerId	integer	非必须		合伙人id	format: int32
└─ payCount	integer	非必须		用户购买次数	format: int32
└─ phone	string	非必须		手机号码	
└─ realName	string	非必须		真实姓名	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ signNum	integer	非必须		连续签到天数	format: int32
└─ spreadCount	integer	非必须		下级人数	format: int32
└─ spreadNickname	string	非必须		推广员名称	
└─ spreadTime	string	非必须		推广员关联时间	format: date-time
└─ spreadUid	integer	非必须		推广人id	format: int32
└─ status	boolean	非必须		1为正常，0为禁止	
└─ tagName	string	非必须		标签名称	
└─ uid	integer	非必须		用户id	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ userType	string	非必须		用户类型	
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/user/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

标签

基本信息

Path: /api/admin/user/tag

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id
tagId	是		tagId

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

积分余额

基本信息

Path: /api/admin/user/operate/founds

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
integralType	否		积分类型， 1 = 增加， 2 = 减少
integralValue	否		积分
moneyType	否		余额类型， 1 = 增加， 2 = 减少
moneyValue	否		余额
uid	否		uid

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/user/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		用户表	
└─ account	string	非必须		用户账号	
└─ addIp	string	非必须		添加ip	
└─ address	string	非必须		详细地址	
└─ adminId	integer	非必须		管理员编号	format: int32
└─ avatar	string	非必须		用户头像	
└─ birthday	string	非必须		生日	
└─ brokeragePrice	number	非必须		佣金金额	
└─ cardId	string	非必须		身份证号码	
└─ cleanTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ experience	integer	非必须		用户剩余经验	format: int32
└─ groupId	string	非必须		用户分组id	
└─ integral	number	非必须		用户剩余积分	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ isPromoter	boolean	非必须		是否为推广员	
└ lastIp	string	非必须		最后一次登录ip	
└ lastLoginTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└ level	integer	非必须		等级	format: int32
└ loginType	string	非必须		用户登陆类型, h5,wechat,routine	
└ mark	string	非必须		用户备注	
└ nickname	string	非必须		用户昵称	
└ nowMoney	number	非必须		用户余额	
└ partnerId	integer	非必须		合伙人id	format: int32
└ path	string	非必须		用户推广等级	
└ payCount	integer	非必须		用户购买次数	format: int32
└ phone	string	非必须		手机号码	
└ realName	string	非必须		真实姓名	
└ signNum	integer	非必须		连续签到天数	format: int32
└ spreadCount	integer	非必须		下级人数	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ spreadTime	string	非必须		推广员关联时间	format: date-time
└─ spreadUid	integer	非必须		推广人id	format: int32
└─ status	boolean	非必须		1为正常，0为禁止	
└─ subscribe	boolean	非必须		是否关注公众号	
└─ tagId	string	非必须		用户标签id	
└─ uid	integer	非必须		用户id	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ userType	string	非必须		用户类型	
message	string	非必须			

会员管理 -- 用户账单

修改

基本信息

Path: /api/admin/user/bill/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
balance	否		剩余
category	否		明细种类
id	是		id
linkId	否		关联id
mark	否		备注
number	否		明细数字
pm	否		0 = 支出 1 = 获得
status	否		0 = 带确定 1 = 有效 -1 = 无效
title	否		账单标题
type	否		明细类型
uid	否		用户uid

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/user/bill/list

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码
Body			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
category	string	非必须		类型	
dateLimit	string	非必须		添加时间	
keywords	string	非必须		搜索关键字	
max	number	非必须		最大佣金	
min	number	非必须		最小佣金	
sort	string	非必须		排序 asc/desc	
type	string	非必须		类型	
uid	integer	非必须		用户id list	format: int32
userIdList	integer []	非必须		用户id list	item 类型: integer
└─		非必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ add_time	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ balance	number	非必须		剩余	
└─ category	string	非必须		明细种类	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		用户账单id	format: int32
└─ linkId	string	非必须		关联id	
└─ mark	string	非必须		备注	
└─ nickName	string	非必须		用户昵称	
└─ number	number	非必须		明细数字	
└─ pm	integer	非必须		0 = 支出 1 = 获得	format: int32
└─ status	integer	非必须		0 = 带确定 1 = 有效 -1 = 无效	format: int32
└─ title	string	非必须		账单标题	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ type	string	非必须		明细类型	
└ uid	integer	非必须		用户uid	format: int32
└ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└ page	integer	非必须			format: int32
└ total	integer	非必须			format: int64
└ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/user/bill/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path: /api/admin/user/bill/save

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
balance	否		剩余
category	否		明细种类
linkId	否		关联id
mark	否		备注
number	否		明细数字
pm	否		0 = 支出 1 = 获得
status	否		0 = 带确定 1 = 有效 -1 = 无效
title	否		账单标题
type	否		明细类型
uid	否		用户uid

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/user/bill/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		用户账单表	
└─ add_time	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ balance	number	非必须		剩余	
└─ category	string	非必须		明细种类	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		用户账单id	format: int32
└─ linkId	string	非必须		关联id	
└─ mark	string	非必须		备注	
└─ nickName	string	非必须		用户昵称	
└─ number	number	非必须		明细数字	
└─ pm	integer	非必须		0 = 支出 1 = 获得	format: int32
└─ status	integer	非必须		0 = 带确定 1 = 有效 -1 = 无效	format: int32
└─ title	string	非必须		账单标题	
└─ type	string	非必须		明细类型	
└─ uid	integer	非必须		用户uid	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
 updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
message	string	非必须			

分类服务

修改

基本信息

Path: /api/admin/category/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
extra	否		扩展字段
id	否		分类ID
name	否		分类名称
pid	否		父级ID
sort	否		排序
status	否		状态, 0正常, 1失效
type	否		类型, 类型, 1 产品分类, 2 附件分类, 3 文章分类, 4 设置分类, 5 菜单分类, 6 配置分类, 7 秒杀配置
url	否		地址

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/category/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
name	否		分类名称
page	否		页码
pid	否		父级ID
status	否		状态, 0正常, 1失效
type	否		类型ID

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
limit└	integer	非必须			format: int32
list└	object []	非必须			item 类型: object
extra└	string	非必须		扩展字段	
id└	integer	非必须			format: int32
name└	string	非必须		分类名称	
path└	string	非必须		路径	
pid└	integer	非必须		父级ID	format: int32
sort└	integer	非必须		排序	format: int32
status└	boolean	非必须		状态, 0正常, 1失效	
type└	integer	非必须		类型ID 类型, 1 产品分类, 2 附件分类, 3 文章分类, 4 设置分类, 5 菜单分类, 6 配置分类, 7 秒杀配置	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
url└	string	非必须		地址	
page└	integer	非必须			format: int32
total└	integer	非必须			format: int64
totalPage└	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/category/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	否		分类ID

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path: /api/admin/category/save

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
extra	否		扩展字段
name	否		分类名称
pid	否		父级ID
sort	否		排序
status	否		状态, 0正常, 1失效
type	否		类型, 类型, 1 产品分类, 2 附件分类, 3 文章分类, 4 设置分类, 5 菜单分类, 6 配置分类, 7 秒杀配置
url	否		地址

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

根据id集合获取分类列表

基本信息

Path: /api/admin/category/list/ids

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
ids	否		分类id集合

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object []	非必须			item 类型: object
 extra	string	非必须		扩展字段	
 id	integer	非必须			format: int32
 name	string	非必须		分类名称	
 path	string	非必须		路径	
 pid	integer	非必须		父级ID	format: int32
 sort	integer	非必须		排序	format: int32
 status	boolean	非必须		状态, 0正常, 1失效	
 type	integer	非必须		类型ID 类型, 1 产品分类, 2 附件分类, 3 文章分类, 4 设置分类, 5 菜单分类, 6 配置分类, 7 秒杀配置	format: int32
 url	string	非必须		地址	
message	string	非必须			

获取tree结构的列表

基本信息

Path: /api/admin/category/list/tree

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
status	否		-1=全部, 0=未生效, 1=已生效
type	否		类型ID

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object []	非必须			item 类型: object
└─ child	[]	非必须			
└─		非必须			
└─ extra	string	非必须		扩展字段	
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ name	string	非必须		分类名称	
└─ path	string	非必须		路径	
└─ pid	integer	非必须		父级ID	format: int32
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ status	boolean	非必须		状态, 0正常, 1失效	
└─ type	integer	非必须		类型, 类型, 1 产品分类, 2 附件分类, 3 文章分类, 4 设置分类, 5 菜单分类, 6 配置分类, 7 秒杀配置	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ url	string	非必须		地址	
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/category/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	否		分类ID

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		分类表	
└ extra	string	非必须		扩展字段	
└ id	integer	非必须			format: int32
└ name	string	非必须		分类名称	
└ path	string	非必须		路径	
└ pid	integer	非必须		父级ID	format: int32
└ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└ status	boolean	非必须		状态, 0正常, 1失效	
└ type	integer	非必须		类型ID 类型, 1 产品分类, 2 附件分类, 3 文章分类, 4 设置分类, 5 菜单分类, 6 配置分类, 7 秒杀配置	format: int32
└ url	string	非必须		地址	
message	string	非必须			

分销

分销列表

基本信息

Path: /api/admin/store/retail/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
dateLimit	否		today,yesterday,lately7,lately30,month,year,/yyyy-MM-dd hh:mm:ss,yyyy-MM-dd hh:mm:ss/
keywords	否		搜索关键字[身份证, 手机, 昵称, 备注等]
limit	否		每页数量
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ account	string	非必须		用户账号	
└─ addIp	string	非必须		添加ip	
└─ address	string	非必须		详细地址	
└─ adminid	integer	非必须		管理员编号	format: int32
└─ avatar	string	非必须		用户头像	
└─ birthday	string	非必须		生日	
└─ brokerageMoney	number	非必须		佣金数据	
└─ brokeragePrice	number	非必须		佣金金额	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ cardId	string	非必须		身份证号码	
└─ cleanTime	string	非必须		清除时间	format: date-time
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ experience	integer	非必须		用户剩余经验	format: int32
└─ groupId	integer	非必须		用户分组id	format: int32
└─ groupName	string	非必须		分组名称	
└─ integral	number	非必须		用户剩余积分	
└─ isPromoter	boolean	非必须		是否为推广员	
└─ lastIp	string	非必须		最后一次登录ip	
└─ lastLoginTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└─ level	integer	非必须		等级	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ loginType	string	非必须		用户登陆类型, h5,wechat,routine	
└ mark	string	非必须		用户备注	
└ nickname	string	非必须		用户昵称	
└ nowMoney	number	非必须		用户余额	
└ partnerId	integer	非必须		合伙人id	format: int32
└ payCount	integer	非必须		用户购买次数	format: int32
└ phone	string	非必须		手机号码	
└ realName	string	非必须		真实姓名	
└ retailShopOrderDataResponse	object	非必须			
└ orderCount	integer	非必须		订单数量	format: int32
└ orderPrice	number	非必须		订单总价	
└ signNum	integer	非必须		连续签到天数	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ spreadCount	integer	非必须		下级人数	format: int32
└─ spreadNickname	string	非必须		推广员名称	
└─ spreadPeopleCount	integer	非必须		推广用户数量	format: int32
└─ spreadTime	string	非必须		推广员关联时间	format: date-time
└─ spreadUid	integer	非必须		推广人id	format: int32
└─ status	boolean	非必须		1为正常，0为禁止	
└─ tagName	string	非必须		标签名称	
└─ uid	integer	非必须		用户id	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ userExtractResponse	object	非必须			
└─ extractCountNum	integer	非必须		提现次数	format: int32
└─ extractCountPrice	number	非必须		提现数据总额	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ userType	string	非必须		用户类型	
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

分销头部数据

基本信息

Path: /api/admin/store/retail/statistics

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
dateLimit	否		today,yesterday,lately7,lately30,month,year,/yyyy-MM-dd hh:mm:ss,yyyy-MM-dd hh:mm:ss/
nickName	否		昵称

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

分销管理信息保存

基本信息

Path： /api/admin/store/retail/spread/manage/set

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
brokerageBindind	string	非必须		分销关系绑定	
brokerageFuncStatus	string	非必须		是否启用分销	
extractTime	string	非必须		冻结时间	
storeBrokeragePrice	string	非必须		人人分销满足金额	
storeBrokerageRatio	string	非必须		一级返佣比例	
storeBrokerageStatus	string	非必须		分销模式	
storeBrokerageTwo	string	非必须		二级返佣比例	
userExtractBank	string	非必须		提现银行	
userExtractMinPrice	string	非必须		用户提现最低金额	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

分销配置信息获取

基本信息

Path: /api/admin/store/retail/spread/manage/get

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

根据条件获取推广人列表

基本信息

Path: /api/admin/store/retail/spread/userlist

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码
Body			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
dateLimit	string	非必须		时间参数 today,yesterday,latel7,latel30,month,year,/yyyy-MM-dd hh:mm:ss,yyyy-MM-dd hh:mm:ss/	
nickName	string	非必须		搜索关键字	
orderPriceId	string	非必须			
type	integer	非必须		类型 null = 全部 1=一级推广人 2=二级推广人	format: int32
uid	integer	非必须		用户id	format: int32

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ account	string	非必须		用户账号	
└─ addIp	string	非必须		添加ip	
└─ address	string	非必须		详细地址	
└─ adminid	integer	非必须		管理员编号	format: int32
└─ avatar	string	非必须		用户头像	
└─ birthday	string	非必须		生日	
└─ brokeragePrice	number	非必须		佣金金额	
└─ cardId	string	非必须		身份证号码	
└─ cleanTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ experience	integer	非必须		用户剩余经验	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ groupId	string	非必须		用户分组id	
└─ integral	number	非必须		用户剩余积分	
└─ isPromoter	boolean	非必须		是否为推广员	
└─ lastIp	string	非必须		最后一次登录ip	
└─ lastLoginTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└─ level	integer	非必须		等级	format: int32
└─ loginType	string	非必须		用户登陆类型, h5,wechat,routine	
└─ mark	string	非必须		用户备注	
└─ nickname	string	非必须		用户昵称	
└─ nowMoney	number	非必须		用户余额	
└─ partnerId	integer	非必须		合伙人id	format: int32
└─ path	string	非必须		用户推广等级	
└─ payCount	integer	非必须		用户购买次数	format: int32
└─ phone	string	非必须		手机号码	
└─ realName	string	非必须		真实姓名	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ signNum	integer	非必须		连续签到天数	format: int32
└─ spreadCount	integer	非必须		下级人数	format: int32
└─ spreadTime	string	非必须		推广员关联时间	format: date-time
└─ spreadUid	integer	非必须		推广人id	format: int32
└─ status	boolean	非必须		1为正常，0为禁止	
└─ subscribe	boolean	非必须		是否关注公众号	
└─ tagId	string	非必须		用户标签id	
└─ uid	integer	非必须		用户id	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ userType	string	非必须		用户类型	
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

根据条件获取推广人订单

基本信息

Path: /api/admin/store/retail/spread/orderlist

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码
Body			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
dateLimit	string	非必须		时间参数 today,yesterday,lately7,lately30,month,year,/yyyy-MM-dd hh:mm:ss,yyyy-MM-dd hh:mm:ss/	
nickName	string	非必须		搜索关键字	
orderPriceld	string	非必须			
type	integer	非必须		类型 null = 全部 1=一级推广人 2=二级推广人	format: int32
uid	integer	非必须		用户id	format: int32

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ backIntegral	number	非必须		给用户退了多少积分	
└─ bargainId	integer	非必须		砍价id	format: int32
└─ clerkId	integer	非必须		店员id	format: int32
└─ combinationId	integer	非必须		拼团商品id0一般商品	format: int32
└─ cost	number	非必须		成本价	
└─ couponId	integer	非必须		优惠券id	format: int32
└─ couponPrice	number	非必须		优惠券金额	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ deductionPrice	number	非必须		抵扣金额	
└ deliveryId	string	非必须		快递单号/手机号	
└ deliveryName	string	非必须		快递名称/送货人姓名	
└ deliveryType	string	非必须		发货类型	
└ freightPrice	number	非必须		运费金额	
└ gainIntegral	number	非必须		消费赚取积分	
└ id	integer	非必须		订单ID	format: int32
└ isChannel	integer	非必须		支付渠道(0微信公众号1微信小程序)	format: int32
└ isDel	boolean	非必须		是否删除	
└ isMerCheck	integer	非必须			format: int32
└ isRemind	boolean	非必须		消息提醒	
└ isSystemDel	boolean	非必须		后台是否删除	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ mark	string	非必须		备注	
└─ merId	integer	非必须		商户ID	format: int32
└─ orderId	string	非必须		订单号	
└─ paid	boolean	非必须		支付状态	
└─ payPostage	number	非必须		支付邮费	
└─ payPrice	number	非必须		实际支付金额	
└─ payTime	string	非必须		支付时间	format: date-time
└─ payType	string	非必须		支付方式	
└─ pinkId	integer	非必须		拼团id 0没有拼团	format: int32
└─ realName	string	非必须		用户姓名	
└─ refundPrice	number	非必须		退款金额	
└─ refundReason	string	非必须		不退款的理由	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ refundReasonTime	string	非必须		退款时间	format: date-time
└─ refundReasonWap	string	非必须		前台退款原因	
└─ refundReasonWapExplain	string	非必须		退款用户说明	
└─ refundReasonWapImg	string	非必须		退款图片	
└─ refundStatus	integer	非必须		0 未退款 1 申请中 2 已退款	format: int32
└─ remark	string	非必须		管理员备注	
└─ seckillId	integer	非必须		秒杀商品ID	format: int32
└─ shippingType	integer	非必须		配送方式 1=快递， 2=门店自提	format: int32
└─ status	integer	非必须		订单状态 (-1 : 申请退款 -2 : 退货成功 0: 待发货; 1: 待收货; 2: 已收货, 待评价; 3: 已完成;)	format: int32
└─ storeId	integer	非必须		门店id	format: int32
└─ totalNum	integer	非必须		订单商品总数	format: int32
└─ totalPostage	number	非必须		邮费	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ totalPrice	number	非必须		订单总价	
└─ uid	integer	非必须		用户id	format: int32
└─ unique	string	非必须		唯一id(md5加密)类似id	
└─ useIntegral	number	非必须		使用积分	
└─ userAddress	string	非必须		详细地址	
└─ userPhone	string	非必须		用户电话	
└─ verifyCode	string	非必须		核销码	
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

添加推广关系

基本信息

Path: /api/admin/store/retail/spread/save

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
currentUserId	否		当前用户id
spreadUserId	否		推广人id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

清除上级推广人

基本信息

Path: /api/admin/store/retail/spread/clean/{id}

Method: GET

接口描述:

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

后台用户服务

修改

基本信息

Path: /api/admin/system/admin/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
account	否		后台管理员账号
addTime	否		后台管理员添加时间
id	是		id
id	否		后台管理员表ID
isDel	否		是否删除 1删除 0未删除
lastIp	否		后台管理员最后一次登录ip
lastTime	否		后台管理员最后一次登录时间
level	否		后台管理员级别
loginCount	否		登录次数
pwd	否		后台管理员密码
realName	否		后台管理员姓名
roles	否		后台管理员权限(menus_id)
status	否		后台管理员状态 1有效0无效

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/system/admin/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
account	否		后台管理员账号
addTime	否		后台管理员添加时间
id	否		后台管理员表ID
isDel	否		是否删除 1删除 0未删除
lastIp	否		后台管理员最后一次登录ip
lastTime	否		后台管理员最后一次登录时间
level	否		后台管理员级别
limit	否		每页数量
loginCount	否		登录次数
page	否		页码
pwd	否		后台管理员密码
realName	否		后台管理员姓名
roles	否		后台管理员权限(menus_id)
status	否		后台管理员状态 1有效0无效

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ account	string	非必须		后台管理员账号	
└─ addTime	integer	非必须		后台管理员添加时间	format: int32
└─ id	integer	非必须		后台管理员表ID	format: int32
└─ isDel	boolean	非必须			
└─ lastIp	string	非必须		后台管理员最后一次登录ip	
└─ lastTime	integer	非必须		后台管理员最后一次登录时间	format: int32
└─ level	integer	非必须		后台管理员级别	format: int32
└─ loginCount	integer	非必须		登录次数	format: int32
└─ pwd	string	非必须		后台管理员密码	
└─ realName	string	非必须		后台管理员姓名	
└─ roles	string	非必须		后台管理员权限 (menus_id)	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ status	boolean	非必须		后台管理员状态 1有效 0无效	
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path： /api/admin/system/admin/delete

Method： GET

接口描述：

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path: /api/admin/system/admin/save

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
account	是		后台管理员账号
level	是		后台管理员级别
pwd	是		后台管理员密码
realName	是		后台管理员姓名
roles	是		后台管理员权限(menus_id)
status	是		后台管理员状态 1有效0无效

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ account	string	非必须			
└─ addTime	integer	非必须			format: int32
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ lastIp	string	非必须			
└─ lastTime	integer	非必须			format: int32
└─ level	integer	非必须			format: int32
└─ loginCount	integer	非必须			format: int32
└─ realName	string	非必须			
└─ roles	string	非必须			
└─ status	boolean	非必须			
└─ token	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/system/admin/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		后台管理员表	
└─ account	string	非必须		后台管理员账号	
└─ addTime	integer	非必须		后台管理员添加时间	format: int32
└─ id	integer	非必须		后台管理员表ID	format: int32
└─ isDel	boolean	非必须			
└─ lastIp	string	非必须		后台管理员最后一次登录ip	
└─ lastTime	integer	非必须		后台管理员最后一次登录时间	format: int32
└─ level	integer	非必须		后台管理员级别	format: int32
└─ loginCount	integer	非必须		登录次数	format: int32
└─ pwd	string	非必须		后台管理员密码	
└─ realName	string	非必须		后台管理员姓名	
└─ roles	string	非必须		后台管理员权限 (menus_id)	
└─ status	boolean	非必须		后台管理员状态 1有效0无效	
message	string	非必须			

商品

上架

基本信息

Path: /api/admin/store/product/putOnShell/{id}

Method: GET

接口描述:

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

下架

基本信息

Path: /api/admin/store/product/offShell/{id}

Method: GET

接口描述:

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

修改

基本信息

Path: /api/admin/store/product/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
activity	string	非必须		活动显示排序1=秒杀，2=砍价，3=拼团	
addTime	integer	非必须		添加时间	format: int32
attr	object []	非必须		商品属性	item 类型: object
└─ attrName	string	非必须		属性名	
└─ attrValues	string	非必须		属性值	
└─ id	integer	非必须		attrId	format: int32
└─ productId	integer	非必须		商品ID	format: int32
└─ type	integer	非必须		活动类型 0=商品，1=秒杀，2=砍价，3=拼团	format: int32
attrValue	object []	非必须		商品属性详情	item 类型: object
└─ attrValue	object	非必须		attrValue字段，前端传递后用作sku字段	
└─ barCode	string	非必须		商品条码	
└─ brokerage	number	非必须		一级返佣	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ brokerageTwo	number	非必须		二级返佣	
└─ cost	number	非必须		成本价	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		ID	format: int32
└─ image	string	非必须		图片	
└─ otPrice	number	非必须		原价	
└─ price	number	非必须		属性金额	
└─ productId	integer	非必须		商品ID	format: int32
└─ quota	integer	非必须		活动限购数量	format: int32
└─ quotaShow	integer	非必须		活动限购数量显示	format: int32
└─ sales	integer	非必须		销量	format: int32
└─ stock	integer	非必须		属性对应的库存	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ suk	string	非必须		商品属性索引值 (attr_value attr_value[....])	
└─ type	boolean	非必须		活动类型 0=商品, 1=秒杀, 2=砍价, 3=拼团	
└─ unique	string	非必须		唯一值	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ volume	number	非必须		体积	
└─ weight	number	非必须		重量	
barCode	string	非必须		商品条码 (一维码)	
browse	integer	非必须		浏览量	format: int32
catId	string	非必须		分类id	
catIds	integer []	非必须		商品分类	item 类型: integer
└─		非必须			
codePath	string	非必须		商品二维码地址(用户小程序海报)	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
content	string	非必须		商品描述	
cost	number	非必须		成本价	
couponIds	integer []	非必须		优惠券id集合	item 类型: integer
└		非必须			
ficti	integer	非必须		虚拟销量	format: int32
giveIntegral	number	非必须		获得积分	
id	integer	非必须		商品id	format: int32
image	string	非必须		商品图片	
isBargain	boolean	非必须		砍价状态 0未开启 1开启	
isBenefit	boolean	非必须		是否优惠	
isBest	boolean	非必须		是否精品	
isDel	boolean	非必须		是否删除	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
isGood	boolean	非必须		是否优品推荐	
isHot	boolean	非必须		是否热卖	
isNew	boolean	非必须		是否新品	
isPostage	boolean	非必须		是否包邮	
isSeckill	boolean	非必须		秒杀状态 0 未开启 1已开启	
isShow	boolean	非必须		状态（0：未上架，1：上架）	
isSub	boolean	非必须		是否单独分佣	
keyword	string	非必须		关键字	
merId	integer	非必须		商户Id(0为总后台管理员创建,不为0的时候是商户后台创建)	format: int32
merUse	boolean	非必须		商户是否代理 0不可代理1可代理	
otPrice	number	非必须		市场价	
postage	number	非必须		邮费	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
price	number	非必须		商品价格	
sales	integer	非必须		销量	format: int32
sliderImage	string	非必须		轮播图	
sort	integer	非必须		排序	format: int32
soureLink	string	非必须		淘宝京东1688类型	
specType	boolean	非必须		规格 0单 1多	
stock	integer	非必须		库存	format: int32
storeInfo	string	非必须		商品简介	
storeName	string	非必须		商品名称	
templd	integer	非必须		运费模板ID	format: int32
unitName	string	非必须		单位名	
videoLink	string	非必须		主图视频链接	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
vipPrice	number	非必须		会员价格	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/store/product/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
cateld	否		分类ID， 多个逗号分隔
isBenefit	否		是否优惠
isBest	否		是否精品
isGood	否		是否推荐
isHot	否		是否热卖
isNew	否		是否新品
isShow	否		状态（0：未上架， 1：上架）
keywords	否		关键字搜索， 支持(商品名称, 商品简介, 关键字, 商品条码)
limit	否		每页数量
page	否		页码
type	否		类型（1：出售中（已上架）， 2：仓库中（未上架）， 3：已售罄， 4：警戒库存， 5：回收站）

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ activity	string	非必须		活动显示排序1=秒杀, 2=砍价, 3=拼团	
└─ addTime	integer	非必须		添加时间	format: int32
└─ barCode	string	非必须		商品条码 (一维码)	
└─ browse	integer	非必须		浏览量	format: int32
└─ catelId	string	非必须		分类id	
└─ codePath	string	非必须		商品二维码地址(用户小程序海报)	
└─ cost	number	非必须		成本价	
└─ ficti	integer	非必须		虚拟销量	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
 giveIntegral	number	非必须		获得积分	
 id	integer	非必须		商品id	format: int32
 image	string	非必须		商品图片	
 isBargain	boolean	非必须		砍价状态 0未开启 1开启	
 isBenefit	boolean	非必须		是否优惠	
 isBest	boolean	非必须		是否精品	
 isDel	boolean	非必须		是否删除	
 isGood	boolean	非必须		是否优品推荐	
 isHot	boolean	非必须		是否热卖	
 isNew	boolean	非必须		是否新品	
 isPostage	boolean	非必须		是否包邮	
 isSeckill	boolean	非必须		秒杀状态 0 未开启 1已开启	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
isShow 	boolean	非必须		状态 (0: 未上架, 1: 上架)	
isSub 	boolean	非必须		是否单独分佣	
keyword 	string	非必须		关键字	
merId 	integer	非必须		商户Id(0为总后台管理员创建,不为0的时候是商户后台创建)	format: int32
merUse 	boolean	非必须		商户是否代理 0不可代理1可代理	
otPrice 	number	非必须		市场价	
postage 	number	非必须		邮费	
price 	number	非必须		商品价格	
sales 	integer	非必须		销量	format: int32
sliderImage 	string	非必须		轮播图	
sort 	integer	非必须		排序	format: int32
soureLink 	string	非必须		淘宝京东1688类型	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ specType	boolean	非必须		规格 0单 1多	
└─ stock	integer	非必须		库存	format: int32
└─ storeInfo	string	非必须		商品简介	
└─ storeName	string	非必须		商品名称	
└─ templd	integer	非必须		运费模板ID	format: int32
└─ unitName	string	非必须		单位名	
└─ videoLink	string	非必须		主图视频链接	
└─ vipPrice	number	非必须		会员价格	
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/store/product/delete/{id}

Method: GET

接口描述:

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

商品表头数量

基本信息

Path: /api/admin/store/product/tabs/headers

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object []	非必须			item 类型: object
└─ count	integer	非必须			format: int32
└─ name	string	非必须			
└─ type	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

导入商品

基本信息

Path: /api/admin/store/product/importProduct

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
form	是		导入平台1=淘宝, 2=京东, 3=苏宁, 4=拼多多, 5=天猫
url	是		URL

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		商品表	
└─ activity	string	非必须		活动显示排序1=秒杀, 2=砍价, 3=拼团	
└─ addTime	integer	非必须		添加时间	format: int32
└─ attr	object []	非必须		商品属性	item 类型: object
└─ attrName	string	非必须		属性名	
└─ attrValues	string	非必须		属性值	
└─ id	integer	非必须		attrId	format: int32
└─ productId	integer	非必须		商品ID	format: int32
└─ type	integer	非必须		活动类型 0=商品, 1=秒杀, 2=砍价, 3=拼团	format: int32
└─ attrValue	object []	非必须		商品属性详情	item 类型: object
└─ attrValue	object	非必须		attrValue字段, 前端传递后用作sku字段	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ barCode	string	非必须		商品条码	
└─ brokerage	number	非必须		一级返佣	
└─ brokerageTwo	number	非必须		二级返佣	
└─ cost	number	非必须		成本价	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		ID	format: int32
└─ image	string	非必须		图片	
└─ otPrice	number	非必须		原价	
└─ price	number	非必须		属性金额	
└─ productId	integer	非必须		商品ID	format: int32
└─ quota	integer	非必须		活动限购数量	format: int32
└─ quotaShow	integer	非必须		活动限购数量显示	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
sales└─	integer	非必须		销量	format: int32
stock└─	integer	非必须		属性对应的库存	format: int32
└─ suk	string	非必须		商品属性索引值 (attr_value attr_value[....])	
└─ type	boolean	非必须		活动类型 0=商品, 1=秒杀, 2=砍价, 3=拼团	
unique└─	string	非必须		唯一值	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
volume└─	number	非必须		体积	
weight└─	number	非必须		重量	
└─ barCode	string	非必须		商品条码 (一维码)	
└─ browse	integer	非必须		浏览量	format: int32
└─ catelId	string	非必须		分类id	
└─ catelds	integer []	非必须		商品分类	item 类型: integer

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└		非必须			
└ codePath	string	非必须		商品二维码地址(用户小程序海报)	
└ content	string	非必须		商品描述	
└ cost	number	非必须		成本价	
└ couponIds	integer []	非必须		优惠券id集合	item 类型: integer
└		非必须			
└ ficti	integer	非必须		虚拟销量	format: int32
└ giveIntegral	number	非必须		获得积分	
└ id	integer	非必须		商品id	format: int32
└ image	string	非必须		商品图片	
└ isBargain	boolean	非必须		砍价状态 0未开启 1开启	
└ isBenefit	boolean	非必须		是否优惠	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ isBest	boolean	非必须		是否精品	
└ isDel	boolean	非必须		是否删除	
└ isGood	boolean	非必须		是否优品推荐	
└ isHot	boolean	非必须		是否热卖	
└ isNew	boolean	非必须		是否新品	
└ isPostage	boolean	非必须		是否包邮	
└ isSeckill	boolean	非必须		秒杀状态 0 未开启 1 已开启	
└ isShow	boolean	非必须		状态 (0: 未上架, 1: 上架)	
└ isSub	boolean	非必须		是否单独分佣	
└ keyword	string	非必须		关键字	
└ merId	integer	非必须		商户Id(0为总后台管理员创建,不为0的时候是商户后台创建)	format: int32
└ merUse	boolean	非必须		商户是否代理 0不可代理1可代理	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
lotPrice	number	非必须		市场价	
postage	number	非必须		邮费	
price	number	非必须		商品价格	
sales	integer	非必须		销量	format: int32
sliderImage	string	非必须		轮播图	
sort	integer	非必须		排序	format: int32
soureLink	string	非必须		淘宝京东1688类型	
specType	boolean	非必须		规格 0单 1多	
stock	integer	非必须		库存	format: int32
storeInfo	string	非必须		商品简介	
storeName	string	非必须		商品名称	
templd	integer	非必须		运费模板ID	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
 unitName	string	非必须		单位名	
 videoLink	string	非必须		主图视频链接	
 vipPrice	number	非必须		会员价格	
message	string	非必须			

库存变动

基本信息

Path: /api/admin/store/product/stock

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
idList	是		商品ID, 多个逗号分割, 如果是修改所有的, 参数值为 all
num	是		数量
type	是		类型, 增加 add

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path: /api/admin/store/product/save

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
activity	string	非必须		活动显示排序1=秒杀，2=砍价，3=拼团	
addTime	integer	非必须		添加时间	format: int32
attr	object []	非必须		商品属性	item 类型: object
└─ attrName	string	非必须		属性名	
└─ attrValues	string	非必须		属性值	
└─ id	integer	非必须		attrId	format: int32
└─ productId	integer	非必须		商品ID	format: int32
└─ type	integer	非必须		活动类型 0=商品，1=秒杀，2=砍价，3=拼团	format: int32
attrValue	object []	非必须		商品属性详情	item 类型: object
└─ attrValue	object	非必须		attrValue字段，前端传递后用作sku字段	
└─ barCode	string	非必须		商品条码	
└─ brokerage	number	非必须		一级返佣	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ brokerageTwo	number	非必须		二级返佣	
└─ cost	number	非必须		成本价	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		ID	format: int32
└─ image	string	非必须		图片	
└─ otPrice	number	非必须		原价	
└─ price	number	非必须		属性金额	
└─ productId	integer	非必须		商品ID	format: int32
└─ quota	integer	非必须		活动限购数量	format: int32
└─ quotaShow	integer	非必须		活动限购数量显示	format: int32
└─ sales	integer	非必须		销量	format: int32
└─ stock	integer	非必须		属性对应的库存	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ suk	string	非必须		商品属性索引值 (attr_value attr_value[....])	
└─ type	boolean	非必须		活动类型 0=商品, 1=秒杀, 2=砍价, 3=拼团	
└─ unique	string	非必须		唯一值	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ volume	number	非必须		体积	
└─ weight	number	非必须		重量	
barCode	string	非必须		商品条码 (一维码)	
browse	integer	非必须		浏览量	format: int32
catId	string	非必须		分类id	
catIds	integer []	非必须		商品分类	item 类型: integer
└─		非必须			
codePath	string	非必须		商品二维码地址(用户小程序海报)	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
content	string	非必须		商品描述	
cost	number	非必须		成本价	
couponIds	integer []	非必须		优惠券id集合	item 类型: integer
└		非必须			
ficti	integer	非必须		虚拟销量	format: int32
giveIntegral	number	非必须		获得积分	
id	integer	非必须		商品id	format: int32
image	string	非必须		商品图片	
isBargain	boolean	非必须		砍价状态 0未开启 1开启	
isBenefit	boolean	非必须		是否优惠	
isBest	boolean	非必须		是否精品	
isDel	boolean	非必须		是否删除	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
isGood	boolean	非必须		是否优品推荐	
isHot	boolean	非必须		是否热卖	
isNew	boolean	非必须		是否新品	
isPostage	boolean	非必须		是否包邮	
isSeckill	boolean	非必须		秒杀状态 0 未开启 1已开启	
isShow	boolean	非必须		状态（0：未上架，1：上架）	
isSub	boolean	非必须		是否单独分佣	
keyword	string	非必须		关键字	
merId	integer	非必须		商户Id(0为总后台管理员创建,不为0的时候是商户后台创建)	format: int32
merUse	boolean	非必须		商户是否代理 0不可代理1可代理	
otPrice	number	非必须		市场价	
postage	number	非必须		邮费	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
price	number	非必须		商品价格	
sales	integer	非必须		销量	format: int32
sliderImage	string	非必须		轮播图	
sort	integer	非必须		排序	format: int32
soureLink	string	非必须		淘宝京东1688类型	
specType	boolean	非必须		规格 0单 1多	
stock	integer	非必须		库存	format: int32
storeInfo	string	非必须		商品简介	
storeName	string	非必须		商品名称	
templd	integer	非必须		运费模板ID	format: int32
unitName	string	非必须		单位名	
videoLink	string	非必须		主图视频链接	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
vipPrice	number	非必须		会员价格	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

虚拟销量

基本信息

Path： /api/admin/store/product/ficti/{id}/{num}

Method： GET

接口描述：

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id
num		数值

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/store/product/info/{id}

Method: GET

接口描述:

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		商品表	
└ activity	string	非必须		活动显示排序1=秒杀, 2=砍价, 3=拼团	
└ addTime	integer	非必须		添加时间	format: int32
└ barCode	string	非必须		商品条码 (一维码)	
└ browse	integer	非必须		浏览量	format: int32
└ catId	string	非必须		分类id	
└ codePath	string	非必须		商品二维码地址(用户小程序海报)	
└ cost	number	非必须		成本价	
└ ficti	integer	非必须		虚拟销量	format: int32
└ giveIntegral	number	非必须		获得积分	
└ id	integer	非必须		商品id	format: int32
└ image	string	非必须		商品图片	
└ isBargain	boolean	非必须		砍价状态 0未开启 1开启	
└ isBenefit	boolean	非必须		是否优惠	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ isBest	boolean	非必须		是否精品	
└ isDel	boolean	非必须		是否删除	
└ isGood	boolean	非必须		是否优品推荐	
└ isHot	boolean	非必须		是否热卖	
└ isNew	boolean	非必须		是否新品	
└ isPostage	boolean	非必须		是否包邮	
└ isSeckill	boolean	非必须		秒杀状态 0 未开启 1已开启	
└ isShow	boolean	非必须		状态 (0: 未上架, 1: 上架)	
└ isSub	boolean	非必须		是否单独分佣	
└ keyword	string	非必须		关键字	
└ merId	integer	非必须		商户Id(0为总后台管理员创建,不为0的时候是商户后台创建)	format: int32
└ merUse	boolean	非必须		商户是否代理 0不可代理1可代理	
└ otPrice	number	非必须		市场价	
└ postage	number	非必须		邮费	
└ price	number	非必须		商品价格	
└ sales	integer	非必须		销量	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
 sliderImage	string	非必须		轮播图	
 sort	integer	非必须		排序	format: int32
 soureLink	string	非必须		淘宝京东1688类型	
 specType	boolean	非必须		规格 0单 1多	
 stock	integer	非必须		库存	format: int32
 storeInfo	string	非必须		商品简介	
 storeName	string	非必须		商品名称	
 templd	integer	非必须		运费模板ID	format: int32
 unitName	string	非必须		单位名	
 videoLink	string	非必须		主图视频链接	
 vipPrice	number	非必须		会员价格	
message	string	非必须			

商品 -- 规则值(规格)

修改

基本信息

Path: /api/admin/store/product/rule/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	integer	非必须		规则id	format: int32
ruleName	string	非必须		规格名称	
ruleValue	string	非必须		规格值【JSON字符串】 [{"detail": ["string"],"title": "string"}]	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/store/product/rule/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
keywords	否		搜索关键字
limit	否		每页数量
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
├─ limit	integer	非必须			format: int32
├─ list	object []	非必须			item 类型: object
├─ id	integer	非必须			format: int32
├─ ruleName	string	非必须		规格名称	
├─ ruleValue	string	非必须		规格值	
├─ page	integer	非必须			format: int32
├─ total	integer	非必须			format: int64
├─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/store/product/rule/delete/{ids}

Method: GET

接口描述:

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
ids		ids

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path: /api/admin/store/product/rule/save

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	integer	非必须		规则id	format: int32
ruleName	string	非必须		规格名称	
ruleValue	string	非必须		规格值【JSON字符串】 [{"detail\":[\"string\"],\"title\":"string\"}]	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path： /api/admin/store/product/rule/info/{id}

Method： GET

接口描述：

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		商品规则值(规格)表	
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ ruleName	string	非必须		规格名称	
└─ ruleValue	string	非必须		规格值	
message	string	非必须			

商品 -- 评论

修改

基本信息

Path: /api/admin/store/product/reply/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
avatar	string	非必须		用户头像	
comment	string	非必须		评论内容	
createTime	string	非必须		评论时间	format: date-time
id	integer	非必须		评论ID	format: int32
isDel	boolean	非必须		0未删除1已删除	
isReply	boolean	非必须		0未回复1已回复	
merchantReplyContent	string	非必须		管理员回复内容	
merchantReplyTime	integer	非必须		管理员回复时间	format: int32
nickname	string	非必须		用户名称	
oid	integer	非必须		订单ID	format: int32
pics	string	非必须		评论图片	
productId	integer	非必须		商品id	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
productScore	integer	非必须		商品分数	format: int32
replyType	string	非必须		某种商品类型(普通商品、秒杀商品)	
serviceScore	integer	非必须		服务分数	format: int32
uid	integer	非必须		用户ID	format: int32
unique	string	非必须		商品 属性id	
updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/store/product/reply/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
dateLimit	否		时间区间
isDel	否		0未删除1已删除
isReply	否		0未回复1已回复
limit	否		每页数量
nickname	否		用户名称(支持模糊搜索)
oid	否		订单ID
page	否		页码
productId	否		商品id, 多个逗号分割
star	否		星数
type	否		类型
uid	否		用户ID, 多个逗号分割

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ avatar	string	非必须		用户头像	
└─ comment	string	非必须		评论内容	
└─ createTime	string	非必须		评论时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		评论ID	format: int32
└─ isDel	boolean	非必须		0未删除1已删除	
└─ isReply	boolean	非必须		0未回复1已回复	
└─ merchantReplyContent	string	非必须		管理员回复内容	
└─ merchantReplyTime	integer	非必须		管理员回复时间	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ nickname	string	非必须		用户名称	
└─ oid	integer	非必须		订单ID	format: int32
└─ pics	string []	非必须		评论图片	item 类型: string
└─		非必须			
└─ productId	integer	非必须		商品id	format: int32
└─ productScore	integer	非必须		商品分数	format: int32
└─ replyType	string	非必须		某种商品类型(普通商品、秒杀商品)	
└─ serviceScore	integer	非必须		服务分数	format: int32
└─ storeProduct	object	非必须		商品表	
└─ activity	string	非必须		活动显示排序1=秒杀, 2=砍价, 3=拼团	
└─ addTime	integer	非必须		添加时间	format: int32
└─ barCode	string	非必须		商品条码 (一维码)	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ browse	integer	非必须		浏览量	format: int32
└─ catId	string	非必须		分类id	
└─ codePath	string	非必须		商品二维码地址(用户小程序海报)	
└─ cost	number	非必须		成本价	
└─ ficti	integer	非必须		虚拟销量	format: int32
└─ giveIntegral	number	非必须		获得积分	
└─ id	integer	非必须		商品id	format: int32
└─ image	string	非必须		商品图片	
└─ isBargain	boolean	非必须		砍价状态 0未开启 1开启	
└─ isBenefit	boolean	非必须		是否优惠	
└─ isBest	boolean	非必须		是否精品	
└─ isDel	boolean	非必须		是否删除	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ isGood	boolean	非必须		是否优品推荐	
└ isHot	boolean	非必须		是否热卖	
└ isNew	boolean	非必须		是否新品	
└ isPostage	boolean	非必须		是否包邮	
└ isSeckill	boolean	非必须		秒杀状态 0 未开启 1已开启	
└ isShow	boolean	非必须		状态 (0: 未上架, 1: 上架)	
└ isSub	boolean	非必须		是否单独分佣	
└ keyword	string	非必须		关键字	
└ merId	integer	非必须		商户Id(0为总后台管理员创建,不为0的时候是商户后台创建)	format: int32
└ merUse	boolean	非必须		商户是否代理 0不可代理1可代理	
└ otPrice	number	非必须		市场价	
└ postage	number	非必须		邮费	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ price	number	非必须		商品价格	
└─ sales	integer	非必须		销量	format: int32
└─ sliderImage	string	非必须		轮播图	
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ soureLink	string	非必须		淘宝京东1688类型	
└─ specType	boolean	非必须		规格 0单 1多	
└─ stock	integer	非必须		库存	format: int32
└─ storeInfo	string	非必须		商品简介	
└─ storeName	string	非必须		商品名称	
└─ templd	integer	非必须		运费模板ID	format: int32
└─ unitName	string	非必须		单位名	
└─ videoLink	string	非必须		主图视频链接	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ vipPrice	number	非必须		会员价格	
└ uid	integer	非必须		用户ID	format: int32
└ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
└ page	integer	非必须			format: int32
└ total	integer	非必须			format: int64
└ totalPages	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/store/product/reply/delete/{id}

Method: GET

接口描述:

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

回复

基本信息

Path： /api/admin/store/product/reply/comment

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
ids	string	必须		管理员回复内容	
merchantReplyContent	string	必须		管理员回复内容	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path: /api/admin/store/product/reply/save

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
comment	string	必须		评论内容	
oid	integer	非必须		订单ID， 移动端必须传递此参数	format: int32
pics	string	必须		评论图片	
productId	integer	必须		商品id	format: int32
productScore	integer	必须		商品分数	format: int32
serviceScore	integer	必须		服务分数	format: int32
unique	string	非必须		商品 属性id	
userId	integer	非必须		用户id， 后端必须传递此参数	format: int32

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/store/product/reply/info/{id}

Method: GET

接口描述:

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		评论表	
└─ avatar	string	非必须		用户头像	
└─ comment	string	非必须		评论内容	
└─ createTime	string	非必须		评论时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		评论ID	format: int32
└─ isDel	boolean	非必须		0未删除1已删除	
└─ isReply	boolean	非必须		0未回复1已回复	
└─ merchantReplyContent	string	非必须		管理员回复内容	
└─ merchantReplyTime	integer	非必须		管理员回复时间	format: int32
└─ nickname	string	非必须		用户名称	
└─ oid	integer	非必须		订单ID	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ pics	string	非必须		评论图片	
└─ productId	integer	非必须		商品id	format: int32
└─ productScore	integer	非必须		商品分数	format: int32
└─ replyType	string	非必须		某种商品类型(普通商品、秒杀商品)	
└─ serviceScore	integer	非必须		服务分数	format: int32
└─ uid	integer	非必须		用户ID	format: int32
└─ unique	string	非必须		商品 属性id	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
message	string	非必须			

城市管理

修改

基本信息

Path: /api/admin/system/city/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id
name	否		名称
parentId	是		父级id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

修改状态

基本信息

Path: /api/admin/system/city/update/status

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id
status	是		status

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path： /api/admin/system/city/list

Method： GET

接口描述：

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
parentId	是		父级id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

获取tree结构的列表

基本信息

Path: /api/admin/system/city/list/tree

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/system/city/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		城市表	
└─ areaCode	string	非必须		区号	
└─ cityId	integer	非必须		城市id	format: int32
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ isShow	boolean	非必须		是否展示	
└─ lat	string	非必须		纬度	
└─ level	integer	非必须		省市级别	format: int32
└─ lng	string	非必须		经度	
└─ mergerName	string	非必须		合并名称	
└─ name	string	非必须		名称	
└─ parentId	integer	非必须		父级id	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		修改时间	format: date-time
message	string	非必须			

客服用户对话记录表

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/store-service-log/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码
toUid	否		接收人uid
uid	否		发送人uid

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ createTime	string	非必须		添加时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		客服用户对话记录表ID	format: int32
└─ msn	string	非必须		消息内容	
└─ msnType	boolean	非必须		消息类型 1=文字 2=表情 3=图片 4=语音	
└─ remind	boolean	非必须		是否提醒过	
└─ toUid	integer	非必须		接收人uid	format: int32
└─ type	boolean	非必须		是否已读 (0: 否; 1: 是;)	
└─ uid	integer	非必须		发送人uid	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ page	integer	非必须			format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

客服表

修改

基本信息

Path: /api/admin/store-service/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id
Body			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
avatar	string	非必须		客服头像	
createTime	string	非必须		添加时间	format: date-time
customer	boolean	非必须		是否展示统计管理	
id	integer	非必须		客服id	format: int32
nickname	string	非必须		代理名称	
notify	integer	非必须		订单通知1开启0关闭	format: int32
status	boolean	非必须		0隐藏1显示	
uid	integer	非必须		客服uid	format: int32
updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path： /api/admin/store-service/list

Method： GET

接口描述：

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ avatar	string	非必须		客服头像	
└─ createTime	string	非必须		添加时间	format: date-time
└─ customer	boolean	非必须		是否展示统计管理	
└─ id	integer	非必须		客服id	format: int32
└─ nickname	string	非必须		代理名称	
└─ notify	integer	非必须		订单通知1开启0关闭	format: int32
└─ status	boolean	非必须		0隐藏1显示	
└─ uid	integer	非必须		客服uid	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/store-service/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path: /api/admin/store-service/save

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
avatar	string	非必须		客服头像	
createTime	string	非必须		添加时间	format: date-time
customer	boolean	非必须		是否展示统计管理	
id	integer	非必须		客服id	format: int32
nickname	string	非必须		代理名称	
notify	integer	非必须		订单通知1开启0关闭	format: int32
status	boolean	非必须		0隐藏1显示	
uid	integer	非必须		客服uid	format: int32
updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path： /api/admin/store-service/info

Method： GET

接口描述：

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		客服表	
└─ avatar	string	非必须		客服头像	
└─ createTime	string	非必须		添加时间	format: date-time
└─ customer	boolean	非必须		是否展示统计管理	
└─ id	integer	非必须		客服id	format: int32
└─ nickname	string	非必须		代理名称	
└─ notify	integer	非必须		订单通知1开启0关闭	format: int32
└─ status	boolean	非必须		0隐藏1显示	
└─ uid	integer	非必须		客服uid	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
message	string	非必须			

导出 -- Excel

产品

基本信息

Path: /api/admin/export/excel/product

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
catelId	否		分类ID， 多个逗号分隔
isBenefit	否		是否优惠
isBest	否		是否精品
isGood	否		是否推荐
isHot	否		是否热卖
isNew	否		是否新品
isShow	否		状态（0：未上架，1：上架）
keywords	否		关键字搜索， 支持(商品名称, 商品简介, 关键字, 商品条码)
type	否		类型（1：出售中（已上架），2：仓库中（未上架），3：已售罄，4：警戒库存，5：回收站）

返回数据

OK

微信 -- 消息模版

修改

基本信息

Path: /api/admin/wechat/template/update/status/{id}

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
路径参数				

参数名称	示例	备注
id		id
Query		

参数名称	是否必须	示例	备注
status	是		status

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

修改

基本信息

Path： /api/admin/wechat/template/update/{id}

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
路径参数				

参数名称	示例	备注
id		id
Body		

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
content	string	非必须		回复内容	
name	string	非必须		模板名	
tempId	string	非必须		模板ID	
tempKey	string	非必须		模板编号	
type	boolean	非必须		0=订阅消息,1=微信模板消息	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/wechat/template/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
name	否		模板名
page	否		页码
status	否		状态, 0 正常, 1 禁用
tempId	否		模板ID
tempKey	否		模板编号
type	否		类型, 0 订阅消息, 1 模板消息

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ content	string	非必须		回复内容	
└─ createTime	string	非必须		添加时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		模板id	format: int32
└─ name	string	非必须		模板名	
└─ status	integer	非必须		状态	format: int32
└─ tempId	string	非必须		模板ID	
└─ tempKey	string	非必须		模板编号	
└─ type	boolean	非必须		0=订阅消息,1=微信模板消息	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/wechat/template/delete/{id}

Method: GET

接口描述:

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path: /api/admin/wechat/template/save

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
content	string	非必须		回复内容	
name	string	非必须		模板名	
tempId	string	非必须		模板ID	
tempKey	string	非必须		模板编号	
type	boolean	非必须		0=订阅消息,1=微信模板消息	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

行业信息

基本信息

Path: /api/admin/wechat/template/industry

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		微信模板所属行业	
└─ primaryIndustry	object	非必须		微信模板所属行业详情	
└─ firstClass	string	非必须		主行业	
└─ secondClass	string	非必须		副行业	
└─ secondaryIndustry	object	非必须		微信模板所属行业详情	
└─ firstClass	string	非必须		主行业	
└─ secondClass	string	非必须		副行业	
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path： /api/admin/wechat/template/info/{id}

Method： GET

接口描述：

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		微信模板	
└─ content	string	非必须		回复内容	
└─ createTime	string	非必须		添加时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		模板id	format: int32
└─ name	string	非必须		模板名	
└─ status	integer	非必须		状态	format: int32
└─ templd	string	非必须		模板ID	
└─ tempKey	string	非必须		模板编号	
└─ type	boolean	非必须		0=订阅消息,1=微信模板消息	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
message	string	非必须			

微信开放平台 -- 小程序access_token

修改

基本信息

Path: /api/admin/wechat/routine/access/token/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
accessToken	否		openid
id	是		id
stopTime	否		添加时间

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/wechat/routine/access/token/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
accessToken	否		openid
limit	否		每页数量
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ accessToken	string	非必须		openid	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		小程序access_token表ID	format: int32
└─ stopTime	integer	非必须		添加时间	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/wechat/routine/access/token/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path: /api/admin/wechat/routine/access/token/save

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
accessToken	否		openid
stopTime	否		添加时间

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/wechat/routine/access/token/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		小程序access_token表	
 accessToken	string	非必须		openid	
 createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
 id	integer	非必须		小程序access_token表ID	format: int32
 stopTime	integer	非必须		添加时间	format: int32
 updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
message	string	非必须			

微信开放平台 -- 小程序二维码管理

修改

基本信息

Path: /api/admin/wechat/routine/qrcode/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id
page	否		小程序页面路径带参数
qrcodeUrl	否		小程序二维码路径
status	否		状态 0不可用 1可用
thirdId	否		用户id
thirdType	否		二维码类型 spread(用户推广) product_spread(商品推广)

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/wechat/routine/qrcode/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
addTime	否		添加时间
id	否		微信二维码ID
limit	否		每页数量
page	否		小程序页面路径带参数
page	否		页码
qrcodeUrl	否		小程序二维码路径
status	否		状态 0不可用 1可用
thirdId	否		用户id
thirdType	否		二维码类型 spread(用户推广) product_spread(商品推广)

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ addTime	string	非必须		添加时间	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		微信二维码ID	format: int32
└─ page	string	非必须		小程序页面路径带参数	
└─ qrcodeUrl	string	非必须		小程序二维码路径	
└─ status	boolean	非必须		状态 0不可用 1可用	
└─ thirdId	integer	非必须		用户id	format: int32
└─ thirdType	string	非必须		二维码类型 spread(用户推广) product_spread(商品推广)	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
 updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
 page	integer	非必须			format: int32
 total	integer	非必须			format: int64
 totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path： /api/admin/wechat/routine/qrcode/delete

Method： GET

接口描述：

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path： /api/admin/wechat/routine/qrcode/save

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
page	否		小程序页面路径带参数
qrcodeUrl	否		小程序二维码路径
status	否		状态 0不可用 1可用
thirdId	否		用户id
thirdType	否		二维码类型 spread(用户推广) product_spread(商品推广)

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/wechat/routine/qrcode/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		小程序二维码管理表	
└─ addTime	string	非必须		添加时间	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		微信二维码ID	format: int32
└─ page	string	非必须		小程序页面路径带参数	
└─ qrcodeUrl	string	非必须		小程序二维码路径	
└─ status	boolean	非必须		状态 0不可用 1可用	
└─ thirdId	integer	非必须		用户id	format: int32
└─ thirdType	string	非必须		二维码类型 spread(用户推广) product_spread(商品推广)	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
message	string	非必须			

微信开放平台 -- 微信二维码管理

修改

基本信息

Path: /api/admin/wechat/qrcode/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
addTime	否		添加时间
expireSeconds	否		二维码有效时间
id	是		id
qrcodeUrl	否		微信二维码url
scan	否		被扫的次数
status	否		状态
thirdId	否		用户id
thirdType	否		二维码类型
ticket	否		二维码参数
url	否		微信访问url

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/wechat/qrcode/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
addTime	否		添加时间
expireSeconds	否		二维码有效时间
limit	否		每页数量
page	否		页码
qrcodeUrl	否		微信二维码url
scan	否		被扫的次数
status	否		状态
thirdId	否		用户id
thirdType	否		二维码类型
ticket	否		二维码参数
url	否		微信访问url

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ expireSeconds	integer	非必须		二维码有效时间	format: int32
└─ id	integer	非必须		微信二维码 ID	format: int32
└─ qrcodeUrl	string	非必须		微信二维码 url	
└─ scan	integer	非必须		被扫的次数	format: int32
└─ status	boolean	非必须		状态	
└─ thirdId	integer	非必须		用户id	format: int32
└─ thirdType	string	非必须		二维码类型	
└─ ticket	string	非必须		二维码参数	
└─ updateTime	string	非必须		修改时间	format: date-time
└─ url	string	非必须		微信访问url	
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/wechat/qrcode/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path: /api/admin/wechat/qrcode/save

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
addTime	否		添加时间
expireSeconds	否		二维码有效时间
qrcodeUrl	否		微信二维码url
scan	否		被扫的次数
status	否		状态
thirdId	否		用户id
thirdType	否		二维码类型
ticket	否		二维码参数
url	否		微信访问url

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/wechat/qrcode/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		微信二维码管理表	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ expireSeconds	integer	非必须		二维码有效时间	format: int32
└─ id	integer	非必须		微信二维码ID	format: int32
└─ qrcodeUrl	string	非必须		微信二维码url	
└─ scan	integer	非必须		被扫的次数	format: int32
└─ status	boolean	非必须		状态	
└─ thirdId	integer	非必须		用户id	format: int32
└─ thirdType	string	非必须		二维码类型	
└─ ticket	string	非必须		二维码参数	
└─ updateTime	string	非必须		修改时间	format: date-time
└─ url	string	非必须		微信访问url	
message	string	非必须			

微信开放平台 -- 微信关键字回复

修改

基本信息

Path: /api/admin/wechat/keywords/reply/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id
Body			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
data	string	非必须		回复数据	
keywords	string	非必须		关键字	
status	boolean	非必须		回复状态 0=不可用 1 =可用	
type	string	非必须		回复类型 text=文本 image =图片 news =图文 voice =音频	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/wechat/keywords/reply/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
keywords	否		关键字
limit	否		每页数量
page	否		页码
type	否		回复类型 text=文本 image =图片 news =图文 voice =音频

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ data	string	非必须		回复数据	
└─ id	integer	非必须		微信关键字回复 id	format: int32
└─ keywords	string	非必须		关键字	
└─ status	boolean	非必须		0=不可用 1 = 可用	
└─ type	string	非必须		回复类型	
└─ updateTime	string	非必须		修改时间	format: date-time
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/wechat/keywords/reply/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path: /api/admin/wechat/keywords/reply/save

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
data	string	非必须		回复数据	
keywords	string	非必须		关键字	
status	boolean	非必须		回复状态 0=不可用 1 =可用	
type	string	非必须		回复类型 text=文本 image =图片 news =图文 voice =音频	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

根据关键字查询数据

基本信息

Path: /api/admin/wechat/keywords/reply/info/keywords

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
keywords	是		keywords

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		微信关键字回复表	
 createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
 data	string	非必须		回复数据	
 id	integer	非必须		微信关键字回复id	format: int32
 keywords	string	非必须		关键字	
 status	boolean	非必须		0=不可用 1 =可用	
 type	string	非必须		回复类型	
 updateTime	string	非必须		修改时间	format: date-time
message	string	非必须			

状态

基本信息

Path: /api/admin/wechat/keywords/reply/status

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id
status	是		status

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path： /api/admin/wechat/keywords/reply/info

Method： GET

接口描述：

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		微信关键字回复表	
└ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└ data	string	非必须		回复数据	
└ id	integer	非必须		微信关键字回复id	format: int32
└ keywords	string	非必须		关键字	
└ status	boolean	非必须		0=不可用 1 =可用	
└ type	string	非必须		回复类型	
└ updateTime	string	非必须		修改时间	format: date-time
message	string	非必须			

微信开放平台 -- 微信用户

消息推送

基本信息

Path: /api/admin/wechat/user/push

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
newsId	是		newsId
userId	是		userId

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	boolean	非必须			
message	string	非必须			

微信开放平台 -- 微信用户标签

修改

基本信息

Path： /api/admin/wechat/user/tags/update

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	否		标签ID
name	否		标签名称

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

列表

基本信息

Path: /api/admin/wechat/user/tags/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
isAsync	否		是否同步微信数据, true是, false否

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

创建

基本信息

Path: /api/admin/wechat/user/tags/create

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
name	否		标签名称

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/wechat/user/tags/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	否		标签ID

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

批量为用户取消标签

基本信息

Path: /api/admin/wechat/user/tags/memberBatchUnTags

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	否		标签ID
openIdList	否		用户openId数组

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

批量为用户打标签

基本信息

Path： /api/admin/wechat/user/tags/memberBatchTags

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	否		标签ID
openIdList	否		用户openId数组

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

获取标签下粉丝列表

基本信息

Path: /api/admin/wechat/user/tags/getUserListById

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	否		标签ID
nextOpenId	否		第一个拉取的OPENID，不填默认从头开始拉取

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

获取用户身上的标签列表

基本信息

Path: /api/admin/wechat/user/tags/getTagsListByUserId

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
isAsync	否		是否同步微信数据, true是, false否
openId	否		用户openId

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

微信开放平台 -- 用户行为记录

修改

基本信息

Path: /api/admin/wechat/user/log/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
addTime	否		操作时间
id	是		id
openid	否		用户openid
result	否		操作详细记录
type	否		操作类型

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/wechat/user/log/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
addTime	否		操作时间
limit	否		每页数量
openid	否		用户openid
page	否		页码
result	否		操作详细记录
type	否		操作类型

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		用户行为记录id	format: int32
└─ openid	string	非必须		用户openid	
└─ result	string	非必须		操作详细记录	
└─ type	string	非必须		操作类型	
└─ updateTime	string	非必须		修改时间	format: date-time
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/wechat/user/log/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path： /api/admin/wechat/user/log/save

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
addTime	否		操作时间
openid	否		用户openid
result	否		操作详细记录
type	否		操作类型

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/wechat/user/log/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		用户行为记录表	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		用户行为记录id	format: int32
└─ openid	string	非必须		用户openid	
└─ result	string	非必须		操作详细记录	
└─ type	string	非必须		操作类型	
└─ updateTime	string	非必须		修改时间	format: date-time
message	string	非必须			

微信开放平台 -- 素材上传

基本信息

Path: /api/admin/wechat/media/upload

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	multipart/form-data	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
type	是		媒体文件类型，分别有图片（image）、语音（voice
Body			

参数名称	参数类型	是否必须	示例	备注
media	file	是		待上传素材图片文件

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

根据素材id查询素材

基本信息

Path： /api/admin/wechat/media/get

Method： GET

接口描述：

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
mediaId	是		mediaId

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

微信开放平台 -- 菜单管理

保存个性化菜单

基本信息

Path: /api/admin/wechat/menu/public/self/create

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
	string	非必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

保存自定义菜单

基本信息

Path: /api/admin/wechat/menu/public/create

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
	string	非必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

删除个性化菜单

基本信息

Path: /api/admin/wechat/menu/public/self/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
menuId	否		菜单ID

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

删除自定义菜单

基本信息

Path: /api/admin/wechat/menu/public/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

获取个性化菜单

基本信息

Path: /api/admin/wechat/menu/public/self/get

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
isAsync	否		是否同步微信数据, true是, false否

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

获取自定义菜单

基本信息

Path: /api/admin/wechat/menu/public/get

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
isAsync	否		是否同步微信数据, true是, false否

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

微信开放平台 -- 表单id表记录

修改

基本信息

Path: /api/admin/wechat/routine/form/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
formId	否		表单ID
id	是		id
status	否		状态1 未使用 2不能使用
stopTime	否		表单ID失效时间
uid	否		用户uid

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/wechat/routine/form/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
formId	否		表单ID
limit	否		每页数量
page	否		页码
status	否		状态1 未使用 2不能使用
stopTime	否		表单ID失效时间
uid	否		用户uid

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ formId	string	非必须		表单ID	
└─ id	integer	非必须		表单ID表ID	format: int32
└─ status	boolean	非必须		状态1 未使用 2不能使用	
└─ stopTime	integer	非必须		表单ID失效时间	format: int32
└─ uid	integer	非必须		用户uid	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/wechat/routine/form/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path: /api/admin/wechat/routine/form/save

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
formId	否		表单ID
status	否		状态1 未使用 2不能使用
stopTime	否		表单ID失效时间
uid	否		用户uid

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path： /api/admin/wechat/routine/form/info

Method： GET

接口描述：

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		表单id表记录表	
 createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
 formId	string	非必须		表单ID	
 id	integer	非必须		表单ID表ID	format: int32
 status	boolean	非必须		状态1 未使用 2不能使用	
 stopTime	integer	非必须		表单ID失效时间	format: int32
 uid	integer	非必须		用户uid	format: int32
 updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
message	string	非必须			

支付回调

微信支付回调

基本信息

Path: /api/admin/payment/callback/wechat

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
	string	非必须			

返回数据

OK

支付宝支付回调

基本信息

Path: /api/admin/payment/callback/alipay

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
	string	非必须			

返回数据

OK

文章管理

修改

基本信息

Path: /api/admin/article/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	否		文章ID
Body			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
author	string	必须		文章作者	
cid	string	必须		分类id	
content	string	必须		文章内容	
imageInput	string	必须		文章图片	
isBanner	boolean	非必须		是否轮播图(小程序)	
isHot	boolean	非必须		是否热门(小程序)	
shareSynopsis	string	必须		文章分享简介	
shareTitle	string	必须		文章分享标题	
sort	integer	必须		排序	format: int32
synopsis	string	必须		文章简介	
title	string	必须		文章标题	
url	string	非必须		原文链接	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/article/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
cid	是		分类id
hide	否		是否隐藏
isBanner	否		是否轮播图(小程序)
isHaveMediaId	否		是否有微信素材媒体id
isHot	否		是否热门(小程序)
keywords	否		搜索关键字
limit	否		每页数量
page	否		页码
status	否		状态

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ adminId	integer	非必须		管理员id	format: int32
└─ author	string	非必须		文章作者	
└─ categoryName	string	非必须		分类	
└─ cid	string	非必须		分类id	
└─ content	string	非必须		文章内容	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ hide	boolean	非必须		是否隐藏	
└─ id	integer	非必须		文章管理ID	format: int32
└─ imageInput	string []	非必须		文章图片 前端用	item 类型: string
└─		非必须			
└─ imageInputs	string	非必须		文章图片 后端用	
└─ isBanner	boolean	非必须		是否轮播图(小程序)	
└─ isHot	boolean	非必须		是否热门(小程序)	
└─ mediaId	string	非必须		微信素材媒体id	
└─ merId	integer	非必须		商户id	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ productId	integer	非必须		商品关联id	format: int32
└─ shareSynopsis	string	非必须		文章分享简介	
└─ shareTitle	string	非必须		文章分享标题	
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ status	boolean	非必须		状态	
└─ synopsis	string	非必须		文章简介	
└─ title	string	非必须		文章标题	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ url	string	非必须		原文链接	
└─ visit	string	非必须		浏览次数	
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/article/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	否		文章ID

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path: /api/admin/article/save

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
author	string	必须		文章作者	
cid	string	必须		分类id	
content	string	必须		文章内容	
imageInput	string	必须		文章图片	
isBanner	boolean	非必须		是否轮播图(小程序)	
isHot	boolean	非必须		是否热门(小程序)	
shareSynopsis	string	必须		文章分享简介	
shareTitle	string	必须		文章分享标题	
sort	integer	必须		排序	format: int32
synopsis	string	必须		文章简介	
title	string	必须		文章标题	
url	string	非必须		原文链接	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

绑定产品

基本信息

Path: /api/admin/article/bind/product

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	否		文章ID
productId	否		产品id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/article/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	否		文章ID

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		文章管理表	
└─ adminId	integer	非必须		管理员id	format: int32
└─ author	string	非必须		文章作者	
└─ cid	string	非必须		分类id	
└─ content	string	非必须		文章内容	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ hide	boolean	非必须		是否隐藏	
└─ id	integer	非必须		文章管理ID	format: int32
└─ imageInput	string	非必须		文章图片	
└─ isBanner	boolean	非必须		是否轮播图(小程序)	
└─ isHot	boolean	非必须		是否热门(小程序)	
└─ mediaId	string	非必须		微信素材id	
└─ merId	integer	非必须		商户id	format: int32
└─ productId	integer	非必须		商品关联id	format: int32
└─ shareSynopsis	string	非必须		文章分享简介	
└─ shareTitle	string	非必须		文章分享标题	
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ status	boolean	非必须		状态	
└─ synopsis	string	非必须		文章简介	
└─ title	string	非必须		文章标题	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
 updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
 url	string	非必须		原文链接	
 visit	string	非必须		浏览次数	
message	string	非必须			

短信服务

发送短信

基本信息

Path: /api/admin/sms/sendCode

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
phone	是		手机号码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

sendCodeForRegister

基本信息

Path: /api/admin/sms/sendCodeForRegister/{phone}

Method: GET

接口描述:

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
phone		phone

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

信息登录

基本信息

Path: /api/admin/sms/login

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
account	是		账号
token	是		smsToken

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

是否已经登录

基本信息

Path: /api/admin/sms/islogin

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

注销

基本信息

Path: /api/admin/sms/logout

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

申请模板消息

基本信息

Path： /api/admin/sms/temp/apply

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
content	否		内容
title	否		主题
type	否		type (1=验证码 2=通知 3=推广)

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

短信发送记录列表

基本信息

Path: /api/admin/sms/record/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码
phone	否		接受短信的手机号
recordId	否		发送记录id
resultCode	否		状态码 null=全部,100=成功,130=失败,131=空号,132=停机,133=关机,134=无状态, 134=无状态, 400黑名单
uid	否		短信平台账号

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
addIp └─	string	非必须		添加记录ip	
content └─	string	非必须		短信内容	
createTime └─	string	非必须		创建时间	format: date-time
id └─	integer	非必须		短信发送记录编号	format: int32
memo └─	string	非必须		备注	
phone └─	string	非必须		接受短信的手机号	
recordId └─	integer	非必须		发送记录id	format: int32
resultCode └─	integer	非必须		状态码 100=成功,130=失败,131=空号,132=停机,133=关机,134=无状态	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
template└	string	非必须		短信模板ID	
uid└	string	非必须		短信平台账号	
page└	integer	非必须			format: int32
└total	integer	非必须			format: int64
└totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

短信提醒开关保存

基本信息

Path: /api/admin/sms/config/save

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
adminConfirmTakeOverSwitch	是		用户发起退款管理员短信提醒
adminLowerOrderSwitch	是		用户下单管理员短信提醒
adminPaySuccessSwitch	是		支付成功管理员短信提醒
adminRefundSwitch	是		用户确认收货管理员短信提醒
confirmTakeOverSwitch	是		确认收货短信提醒
deliverGoodsSwitch	是		发货短信提醒
lowerOrderSwitch	是		支付成功短信提醒
priceRevisionSwitch	是		改价短信提醒

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

短信提醒开关列表

基本信息

Path: /api/admin/sms/config/list

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

短信模板列表

基本信息

Path: /api/admin/sms/temp/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码
status	否		状态
title	否		名称

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

短信用户信息

基本信息

Path: /api/admin/sms/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

获取支付套餐列表

基本信息

Path: /api/admin/sms/pay/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

获取支付码

基本信息

Path: /api/admin/sms/pay/qrCode

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
mealId	否		套餐id
payType	否		支付类型 weixin: 微信支付/alipay: 支付宝支付
price	否		价格

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

账号注册

基本信息

Path: /api/admin/sms/register

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
account	是		账号
code	否		验证码
domain	是		域名
password	是		密码
phone	是		手机号
sign	是		签名

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

统计 -- 主页

30天订单量趋势

基本信息

Path： /api/admin/statistics/home/chart/order

Method： GET

接口描述：

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

周订单量趋势

基本信息

Path: /api/admin/statistics/home/chart/order/week

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

年订单量趋势

基本信息

Path: /api/admin/statistics/home/chart/order/year

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

新增用户

基本信息

Path: /api/admin/statistics/home/user

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		主页用户新增统计	
├ count	object	非必须		昨日新增量	
├ dayRate	object	非必须		日同比率	
├ total	object	非必须		总数	
├ weekRate	object	非必须		周同比率	
message	string	非必须			

月订单量趋势

基本信息

Path: /api/admin/statistics/home/chart/order/month

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

用户曲线图

基本信息

Path: /api/admin/statistics/home/chart/user

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

用户访问量

基本信息

Path: /api/admin/statistics/home/views

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		主页用户新增统计	
└─ count	object	非必须		昨日新增量	
└─ dayRate	object	非必须		日同比率	
└─ total	object	非必须		总数	
└─ weekRate	object	非必须		周同比率	
message	string	非必须			

用户购买统计

基本信息

Path: /api/admin/statistics/home/chart/user/buy

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

订单量

基本信息

Path: /api/admin/statistics/home/order

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		主页用户新增统计	
└─ count	object	非必须		昨日新增量	
└─ dayRate	object	非必须		日同比率	
└─ total	object	非必须		总数	
└─ weekRate	object	非必须		周同比率	
message	string	非必须			

销售额

基本信息

Path: /api/admin/statistics/home/sales

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		主页用户新增统计	
└─ count	object	非必须		昨日新增量	
└─ dayRate	object	非必须		日同比率	
└─ total	object	非必须		总数	
└─ weekRate	object	非必须		周同比率	
message	string	非必须			

营销 -- 优惠券

修改

基本信息

Path: /api/admin/marketing/coupon/update/status

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id
status	是		status

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/marketing/coupon/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
isDel	否		是否删除 状态 (0: 否, 1: 是)
limit	否		每页数量
name	否		优惠券名称
page	否		页码
primaryKey	否		所属商品id / 分类id
status	否		状态 (0: 关闭, 1: 开启)
type	否		优惠券类型 1 手动领取, 2 新人券, 3 赠送券
useType	否		使用类型 1 全场通用, 2 商品券, 3 品类券

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ day	integer	非必须		天数	format: int32
└─ id	integer	非必须		优惠券表ID	format: int32
└─ isDel	boolean	非必须		是否删除 状态 (0: 否, 1: 是)	
└─ isFixedTime	boolean	非必须		是否固定使用时间, 默认0 否, 1是	
└─ isLimited	boolean	非必须		是否限量, 默认0 不限量, 1 限量	
└─ lastTotal	integer	非必须		剩余数量	format: int32
└─ minPrice	number	非必须		最低消费, 0代表不限制	
└─ money	number	非必须		兑换的优惠券面值	
└─ name	string	非必须		优惠券名称	
└─ primaryKey	string	必须		主键id 商品id/分类id	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ receiveEndTime	string	非必须		可领取结束时间	format: date-time
└─ receiveStartTime	string	非必须		可领取开始时间	format: date-time
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ status	boolean	非必须		状态 (0: 关闭, 1: 开启)	
└─ total	integer	非必须		发放总数	format: int32
└─ type	integer	非必须		优惠券类型 1 手动领取, 2 新人券, 3 赠送券	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ useEndTime	string	非必须		可使用时间范围 结束时间	format: date-time
└─ useStartTime	string	非必须		可使用时间范围 开始时间	format: date-time
└─ useType	integer	非必须		使用类型 1 全场通用, 2 商品券, 3 品类券	format: int32
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path: /api/admin/marketing/coupon/save

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
day	integer	非必须		天数	format: int32
isFixedTime	boolean	必须		请设置是否固定使用时间, 默认0 否, 1是	
isForever	boolean	必须		是否固定领取时间, 默认0 否, 1是	
isLimited	boolean	必须		是否限量, 默认0 否, 1是	
minPrice	number	必须		最低消费, 0代表不限制	
money	number	必须		兑换的优惠券面值	
name	string	必须		优惠券名称	
primaryKey	string	必须		主键id 商品id/分类id	
receiveEndTime	string	非必须		可领取结束时间	format: date-time
receiveStartTime	string	非必须		可领取开始时间	format: date-time
sort	integer	非必须		排序	format: int32
status	boolean	非必须		状态 (0: 关闭, 1: 开启)	
total	integer	非必须		发放总数	format: int32
type	integer	非必须		优惠券类型 1 手动领取, 2 新人券, 3 赠送券	format: int32
useEndTime	string	非必须		可使用时间范围 结束时间	format: date-time
useStartTime	string	非必须		可使用时间范围 开始时间	format: date-time

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
useType	integer	非必须		使用类型 1 全场通用, 2 商品券, 3 品类券	format: int32

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/marketing/coupon/info

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		优惠券详情	
└─ category	object []	非必须		分类信息	item 类型: object
└─ extra	string	非必须		扩展字段	
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ name	string	非必须		分类名称	
└─ path	string	非必须		路径	
└─ pid	integer	非必须		父级ID	format: int32
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ status	boolean	非必须		状态, 0正常, 1失效	
└─ type	integer	非必须		类型ID 类型, 1 产品分类, 2 附件分类, 3 文章分类, 4 设置分类, 5 菜单分类, 6 配置分类, 7 秒杀配置	format: int32
└─ url	string	非必须		地址	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ coupon	object	非必须		优惠券表	
└ day	integer	非必须		天数	format: int32
└ isFixedTime	boolean	必须		请设置是否固定使用时间, 默认0 否, 1是	
└ isForever	boolean	必须		是否固定领取时间, 默认0 否, 1是	
└ isLimited	boolean	必须		是否限量, 默认0 否, 1是	
└ minPrice	number	必须		最低消费, 0代表不限制	
└ money	number	必须		兑换的优惠券面值	
└ name	string	必须		优惠券名称	
└ primaryKey	string	必须		主键id 商品id/分类id	
└ receiveEndTime	string	非必须		可领取结束时间	format: date-time
└ receiveStartTime	string	非必须		可领取开始时间	format: date-time
└ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└ status	boolean	非必须		状态 (0: 关闭, 1: 开启)	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ total	integer	非必须		发放总数	format: int32
└─ type	integer	非必须		优惠券类型 1 手动领取, 2 新人券, 3 赠送券	format: int32
└─ useEndTime	string	非必须		可使用时间范围 结束时间	format: date-time
└─ useStartTime	string	非必须		可使用时间范围 开始时间	format: date-time
└─ useType	integer	非必须		使用类型 1 全场通用, 2 商品券, 3 品类券	format: int32
└─ product	object []	非必须		商品信息	item 类型: object
└─ activity	string	非必须		活动显示排序1=秒杀, 2=砍价, 3=拼团	
└─ addTime	integer	非必须		添加时间	format: int32
└─ barCode	string	非必须		商品条码 (一维码)	
└─ browse	integer	非必须		浏览量	format: int32
└─ catelId	string	非必须		分类id	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ codePath	string	非必须		商品二维码地址(用户小程序海报)	
└─ cost	number	非必须		成本价	
└─ ficti	integer	非必须		虚拟销量	format: int32
└─ giveIntegral	number	非必须		获得积分	
└─ id	integer	非必须		商品id	format: int32
└─ image	string	非必须		商品图片	
└─ isBargain	boolean	非必须		砍价状态 0未开启 1开启	
└─ isBenefit	boolean	非必须		是否优惠	
└─ isBest	boolean	非必须		是否精品	
└─ isDel	boolean	非必须		是否删除	
└─ isGood	boolean	非必须		是否优品推荐	
└─ isHot	boolean	非必须		是否热卖	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
isNew	boolean	非必须		是否新品	
isPostage	boolean	非必须		是否包邮	
isSeckill	boolean	非必须		秒杀状态 0 未开启 1已开启	
isShow	boolean	非必须		状态（0：未上架，1：上架）	
isSub	boolean	非必须		是否单独分佣	
keyword	string	非必须		关键字	
merId	integer	非必须		商户Id(0为总后台管理员创建,不为0的时候是商户后台创建)	format: int32
merUse	boolean	非必须		商户是否代理 0不可代理1可代理	
otPrice	number	非必须		市场价	
postage	number	非必须		邮费	
price	number	非必须		商品价格	
sales	integer	非必须		销量	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ sliderImage	string	非必须		轮播图	
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ soureLink	string	非必须		淘宝京东1688类型	
└─ specType	boolean	非必须		规格 0单 1多	
└─ stock	integer	非必须		库存	format: int32
└─ storeInfo	string	非必须		商品简介	
└─ storeName	string	非必须		商品名称	
└─ templd	integer	非必须		运费模板ID	format: int32
└─ unitName	string	非必须		单位名	
└─ videoLink	string	非必须		主图视频链接	
└─ vipPrice	number	非必须		会员价格	
message	string	非必须			

营销 -- 优惠券 -- 领取记录

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/marketing/coupon/user/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
couponId	否		优惠券id
limit	否		每页数量
minPrice	否		最低消费多少金额可用优惠券
name	否		优惠券名称
page	否		页码
status	否		状态（0：未使用，1：已使用, 2:已过期）
uid	否		优惠券所属用户

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ avatar	string	非必须		用户头像	
└─ cid	integer	非必须		兑换的项目id	format: int32
└─ couponId	integer	非必须		优惠券发布id	format: int32
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ endTime	string	非必须		过期时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		id	format: int32
└─ isValid	boolean	非必须		用户头像	
└─ minPrice	number	非必须		最低消费多少金额可用优惠券	
└─ money	number	非必须		优惠券的面值	
└─ name	string	非必须		优惠券名称	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ nickname	string	非必须		用户昵称	
└─ primaryKey	string	必须		主键id 商品id/分类id	
└─ startTime	string	非必须		开始使用时间	format: date-time
└─ status	integer	非必须		状态 (0: 未使用, 1: 已使用, 2:已失效)	format: int32
└─ type	string	非必须		获取方式	
└─ uid	integer	非必须		领取人id	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ useTime	string	非必须		使用时间	format: date-time
└─ useType	integer	非必须		使用类型 1 全场通用, 2 商品券, 3 品类券	format: int32
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

领券

基本信息

Path: /api/admin/marketing/coupon/user/receive

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
couponId	否		优惠券发布id
uid	否		领取人id, 多个id逗号分割

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

订单

修改订单

基本信息

Path: /api/admin/store/order/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id
Body			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
gainIntegral	number	非必须		消费赚取积分	
payPostage	number	非必须		支付邮费	
payPrice	number	非必须		实际支付金额	
totalPostage	number	非必须		邮费	
totalPrice	number	非必须		订单总价	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/store/order/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
isDel	否		是否删除
limit	否		每页数量
orderId	否		订单号
page	否		页码
status	否		订单状态（all 总数；未支付 unPaid；未发货 notShipped；待收货 spike；待评价 bargain；已完成 complete；待核销 toBeWrittenOff；退款中:refunding；已退款:refunded；已删除:deleted
timeRage	否		创建时间区间
uid	否		用户id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		订单数量	
└ list	object	非必须			
└ limit	integer	非必须			format: int32
└ list	object []	非必须			item 类型: object
└ backIntegral	number	非必须		给用户退了多少积分	
└ clerkName	string	非必须		店员名称	
└ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└ gainIntegral	number	非必须		消费赚取积分	
└ id	integer	非必须		订单ID	format: int32
└ isDel	boolean	非必须		是否删除	
└ isSystemDel	boolean	非必须		后台是否删除	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ mark	string	非必须		用户备注	
└─ orderId	string	非必须		订单号	
└─ paid	boolean	非必须		支付状态	
└─ payPostage	number	非必须		支付邮费	
└─ payPrice	number	非必须		实际支付金额	
└─ payTime	string	非必须		支付时间	format: date-time
└─ payType	string	非必须		支付方式	
└─ payTypeStr	string	非必须		支付方式	
└─ productList	object []	非必须		商品信息	item 类型: object
└─ info	object	非必须		购物车ListResponse	
addTime └─	string	非必须			
attrStatus └─	boolean	非必须		商品是否有效	

名称		类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
bargainId	└─	integer	非必须		砍价id	format: int32
brokerage	└─	number	非必须		一级分佣	
brokerageTwo	└─	number	非必须		二级分佣	
cartNum	└─	integer	非必须		商品数量	format: int32
combinationId	└─	integer	非必须		拼团id	format: int32
costPrice	└─	number	非必须			
	└─ id	integer	非必须		购物车表ID	format: int64
	└─ isNew	boolean	非必须		是否为立即购买	
isReply	└─	integer	非必须			format: int32
productAttrUnique	└─	string	非必须		商品属性	
productId	└─	integer	非必须		商品ID	format: int32
productInfo	└─	object	非必须		商品信息，购物车列表使用	

名称		类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
attrInfo	└─	object	非必须		商品属性值表	
attrValue	└─	string	非必须		产品属性值和属性名对应关系	
barCode	└─	string	非必须		商品条码	
brokerage	└─	number	非必须		一级返佣	
brokerageTwo	└─	number	非必须		二级返佣	
cost	└─	number	非必须		成本价	
id	└─	integer	非必须		attrId	format: int32
image	└─	string	非必须		图片	
otPrice	└─	number	非必须		原价	
price	└─	number	非必须		属性金额	
productId	└─	integer	非必须		商品ID	format: int32
quota	└─	integer	非必须		活动限购数量	format: int32

名称		类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
quotaShow	└─	integer	非必须		活动限购数量显示	format: int32
sales	└─	integer	非必须		销量	format: int32
stock	└─	integer	非必须		属性对应的库存	format: int32
suk	└─	string	非必须		商品属性索引值 (attr_value attr_value[....])	
type	└─	integer	非必须		活动类型 0=商品, 1=秒杀, 2=砍价, 3=拼团	format: int32
unique	└─	string	非必须		唯一值	
volume	└─	number	非必须		体积	
weight	└─	number	非必须		重量	
barCode	└─	string	非必须		商品条码 (一维码)	
catelId	└─	string	非必须		分类id	
cost	└─	number	非必须		成本价	
giveIntegral	└─	number	非必须		获得积分	

名称		类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
	└ id	integer	非必须		商品id	format: int32
image	└	string	非必须		商品图片	
isPostage	└	boolean	非必须		是否包邮	
isSub	└	boolean	非必须		是否单独分佣	
keyword	└	string	非必须		关键字	
merId	└	integer	非必须		商户Id(0为总后台管理员创建,不为0的时候是商户后台创建)	format: int32
otPrice	└	number	非必须		市场价	
postage	└	number	非必须		邮费	
price	└	number	非必须		商品价格	
sales	└	integer	非必须		销量	format: int32
sliderImage	└	string	非必须		轮播图	
sort	└	integer	非必须		排序	format: int32

名称		类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
stock	└─	integer	非必须		库存	format: int32
storeInfo	└─	string	非必须		商品简介	
storeName	└─	string	非必须		商品名称	
templd	└─	integer	非必须		运费模板ID	format: int32
unitName	└─	string	非必须		单位名	
vipPrice	└─	number	非必须		会员价格	
seckillId	└─	integer	非必须		秒杀商品ID	format: int32
truePrice	└─	number	非必须			
trueStock	└─	integer	非必须			format: int32
	└─ type	string	非必须		类型	
	└─ uid	integer	非必须		用户ID	format: int32
vipTruePrice	└─	number	非必须			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ orderId	integer	非必须		订单id	format: int32
productId └─	integer	非必须		商品ID	format: int32
└─ unique	string	非必须		唯一id	
└─ realName	string	非必须		用户姓名	
└─ refundPrice	number	非必须		退款金额	
└─ refundReason	string	非必须		不退款的理由	
└─ refundReasonTime	string	非必须		退款时间	format: date-time
└─ refundReasonWap	string	非必须		前台退款原因	
└─ refundReasonWapExplain	string	非必须		退款用户说明	
└─ refundReasonWapImg	string	非必须		退款图片	
└─ remark	string	非必须		管理员备注	
└─ spreadInfo	object	非必须		推广人信息	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ id	integer	非必须		推广人id	format: int32
└ name	string	非必须		推广人姓名	
└ status	boolean	非必须		订单状态 (-1: 申请退款 -2: 退货成功 0: 待发货; 1: 待收货; 2: 已收货; 3: 待评价; -1: 已退款)	
└ statusStr	object	非必须		订单状态	
└ storeName	string	非必须		门店名称	
└ totalPostage	number	非必须		邮费	
└ totalPrice	number	非必须		订单总价	
└ uid	integer	非必须		用户id	format: int32
└ useIntegral	number	非必须		使用积分	
└ userPhone	string	非必须		用户电话	
└ page	integer	非必须			format: int32
└ total	integer	非必须			format: int64

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
└─ status	object	非必须		订单状态数量	
└─ all	integer	非必须		总数	format: int32
└─ bargain	integer	非必须		待评价	format: int32
└─ complete	integer	非必须		交易完成	format: int32
└─ deleted	integer	非必须		已删除	format: int32
└─ notShipped	integer	非必须		未发货	format: int32
└─ refunded	integer	非必须		已退款	format: int32
└─ refunding	integer	非必须		退款中	format: int32
└─ spike	integer	非必须		待收货	format: int32
└─ toBeWrittenOff	integer	非必须		待核销	format: int32
└─ unPaid	integer	非必须		未支付	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ top	object	非必须		订单九宫格数据	
└─ amount	number	非必须		订单金额	
└─ count	integer	非必须		订单数量	format: int32
└─ weChatAmount	number	非必须		微信支付金额	
└─ yueAmount	number	非必须		余额支付	
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/store/order/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

发送货

基本信息

Path: /api/admin/store/order/send

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
expressCode	否		快递单号
expressId	否		快递公司
id	否		订单ID
type	否		类型, 1, 2, 3

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	boolean	非必须			
message	string	非必须			

备注

基本信息

Path: /api/admin/store/order/mark

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id
mark	是		mark

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

快递查询

基本信息

Path: /api/admin/store/order/getLogisticsInfo

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		快递接口返回数据	
└─ courier	string	非必须		快递员 或 快递站(没有则为空)	
└─ courierPhone	string	非必须		快递员电话 (没有则为空)	
└─ deliverystatus	string	非必须		快递收件(揽件)1.在途中 2.正在派件 3.已签收 4.派送失败 5.疑难件 6.退件签收 */	
└─ expName	string	非必须		快递公司名称	
└─ expPhone	string	非必须		快递公司电话	
└─ expSite	string	非必须		快递公司官网	
└─ issign	string	非必须		是否签收	
└─ list	object []	非必须		快递运送轨迹	item 类型: object
└─ status	string	非必须		日志	
└─ time	string	非必须		时间	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ logo	string	非必须		快递公司LOGO	
└─ number	string	非必须		快递单号	
└─ takeTime	string	非必须		发货到收货消耗时长 (截止最新轨迹)	
└─ type	string	非必须		快递简写	
└─ updateTime	string	非必须		快递轨迹信息更新时间	
message	string	非必须			

拒绝退款

基本信息

Path: /api/admin/store/order/refund/refuse

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id
reason	是		reason

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	boolean	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/store/order/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		订单详情	
└─ backIntegral	number	非必须		给用户退了多少积分	
└─ bargainId	integer	非必须		砍价id	format: int32
└─ clerkId	integer	非必须		店员id	format: int32
└─ combinationId	integer	非必须		拼团商品id0—般商品	format: int32
└─ cost	number	非必须		成本价	
└─ couponId	integer	非必须		优惠券id	format: int32
└─ couponPrice	number	非必须		优惠券金额	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ deductionPrice	number	非必须		抵扣金额	
└─ deliveryId	string	非必须		快递单号/手机号	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ deliveryName	string	非必须		快递名称/送货人姓名	
└─ deliveryType	string	非必须		发货类型	
└─ freightPrice	number	非必须		运费金额	
└─ gainIntegral	number	非必须		消费赚取积分	
└─ id	integer	非必须		订单ID	format: int32
└─ isChannel	boolean	非必须		支付渠道(0微信公众号1微信小程序)	
└─ isDel	boolean	非必须		是否删除	
└─ isMerCheck	integer	非必须			format: int32
└─ isRemind	boolean	非必须		消息提醒	
└─ isSystemDel	boolean	非必须		后台是否删除	
└─ mark	string	非必须		备注	
└─ merId	integer	非必须		商户ID	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ orderId	string	非必须		订单号	
└─ paid	boolean	非必须		支付状态	
└─ payPostage	number	非必须		支付邮费	
└─ payPrice	number	非必须		实际支付金额	
└─ payTime	string	非必须		支付时间	format: date-time
└─ payType	string	非必须		支付方式	
└─ payTypeStr	string	非必须		支付方式	
└─ pinkId	integer	非必须		拼团id 0没有拼团	format: int32
└─ realName	string	非必须		用户姓名	
└─ refundPrice	number	非必须		退款金额	
└─ refundReason	string	非必须		不退款的理由	
└─ refundReasonTime	string	非必须		退款时间	format: date-time

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ refundReasonWap	string	非必须		前台退款原因	
└─ refundReasonWapExplain	string	非必须		退款用户说明	
└─ refundReasonWapImg	string	非必须		退款图片	
└─ refundStatus	integer	非必须		0 未退款 1 申请中 2 已退款	format: int32
└─ remark	string	非必须		管理员备注	
└─ seckillId	integer	非必须		秒杀商品ID	format: int32
└─ shippingType	integer	非必须		配送方式 1=快递， 2=门店自提	format: int32
└─ spreadInfo	object	非必须		推广人信息	
└─ id	integer	非必须		推广人id	format: int32
└─ name	string	非必须		推广人姓名	
└─ status	integer	非必须		订单状态 (-1: 申请退款 -2: 退货成功 0: 待发货; 1: 待收货; 2: 已收货; 3: 待评价; -1: 已退款)	format: int32
└─ statusStr	object	非必须		订单状态	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ storeId	integer	非必须		门店id	format: int32
└─ totalNum	integer	非必须		订单商品总数	format: int32
└─ totalPostage	number	非必须		邮费	
└─ totalPrice	number	非必须		订单总价	
└─ uid	integer	非必须		用户id	format: int32
└─ unique	string	非必须		唯一id(md5加密)类似id	
└─ useIntegral	number	非必须		使用积分	
└─ user	object	非必须		用户表	
└─ account	string	非必须		用户账号	
└─ addIp	string	非必须		添加ip	
└─ address	string	非必须		详细地址	
└─ adminId	integer	非必须		管理员编号	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ avatar	string	非必须		用户头像	
└─ birthday	string	非必须		生日	
└─ brokeragePrice	number	非必须		佣金金额	
└─ cardId	string	非必须		身份证号码	
└─ cleanTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ experience	integer	非必须		用户剩余经验	format: int32
└─ groupId	string	非必须		用户分组id	
└─ integral	number	非必须		用户剩余积分	
└─ isPromoter	boolean	非必须		是否为推广员	
└─ lastIp	string	非必须		最后一次登录ip	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ lastLoginTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└ level	integer	非必须		等级	format: int32
└ loginType	string	非必须		用户登陆类型, h5,wechat,routine	
└ mark	string	非必须		用户备注	
└ nickname	string	非必须		用户昵称	
└ nowMoney	number	非必须		用户余额	
└ partnerId	integer	非必须		合伙人id	format: int32
└ path	string	非必须		用户推广等级	
└ payCount	integer	非必须		用户购买次数	format: int32
└ phone	string	非必须		手机号码	
└ realName	string	非必须		真实姓名	
└ signNum	integer	非必须		连续签到天数	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ spreadCount	integer	非必须		下级人数	format: int32
└─ spreadTime	string	非必须		推广员关联时间	format: date-time
└─ spreadUid	integer	非必须		推广人id	format: int32
└─ status	boolean	非必须		1为正常，0为禁止	
└─ subscribe	boolean	非必须		是否关注公众号	
└─ tagId	string	非必须		用户标签id	
└─ uid	integer	非必须		用户id	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ userType	string	非必须		用户类型	
└─ userAddress	string	非必须		详细地址	
└─ userPhone	string	非必须		用户电话	
└─ verifyCode	string	非必须		核销码	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	非必须			

退款

基本信息

Path: /api/admin/store/order/refund

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
amount	否		退款金额
orderId	否		订单id
type	否		status 1 = 直接退款, 2 = 退款后,返回原状态

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	boolean	非必须			
message	string	非必须			

订单 -- 操作记录

修改

基本信息

Path: /api/admin/store/order/status/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
changeMessage	否		操作备注
changeTime	否		操作时间
changeType	否		操作类型
id	是		id
oid	否		订单id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/store/order/status/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
changeMessage	否		操作备注
changeTime	否		操作时间
changeType	否		操作类型
limit	否		每页数量
oid	否		订单id
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ changeMessage	string	非必须		操作备注	
└─ changeType	string	非必须		操作类型	
└─ createTime	string	非必须		操作时间	format: date-time
└─ oid	integer	非必须		订单id	format: int32
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/store/order/status/delete

Method: DELETE

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path： /api/admin/store/order/status/save

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
changeMessage	否		操作备注
changeTime	否		操作时间
changeType	否		操作类型
oid	否		订单id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/store/order/status/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		订单操作记录表	
└─ changeMessage	string	非必须		操作备注	
└─ changeType	string	非必须		操作类型	
└─ createTime	string	非必须		操作时间	format: date-time
└─ oid	integer	非必须		订单id	format: int32
message	string	非必须			

设置 -- Config

整体保存表单数据

基本信息

Path: /api/admin/system/config/save/form

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
fields	object []	必须		字段值列表	item 类型: object
 name	string	必须		字段名称	
 title	string	必须		字段显示文字	
 value	string	必须		字段值	
id	integer	必须		表单名称	format: int32
sort	integer	必须		排序	format: int32
status	boolean	非必须		状态（1：开启；0：关闭；）	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

检测表单name是否存在

基本信息

Path： /api/admin/system/config/check

Method： GET

接口描述：

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
name	是		name

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	boolean	非必须			
message	string	非必须			

表单配置中仅仅存储

基本信息

Path： /api/admin/system/config/saveuniq

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
key	是		key
value	是		value

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	boolean	非必须			
message	string	非必须			

表单配置根据key获取

基本信息

Path: /api/admin/system/config/getuniq

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
key	是		key

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/system/config/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
formId	是		formId

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

设置 -- 会员等级

修改

基本信息

Path: /api/admin/system/user/level/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id
Body			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
discount	number	非必须		享受折扣	
experience	integer	非必须		达到多少升级经验	format: int32
grade	integer	非必须		会员等级	format: int32
icon	string	非必须		会员图标	
image	string	非必须		会员卡背景	
isShow	boolean	非必须		是否显示 1=显示,0=隐藏	
memo	string	非必须		说明	
name	string	非必须		会员名称	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/system/user/level/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
isDel	否		是否删除.1=删除,0=未删除
isShow	否		是否显示 1=显示,0=隐藏
limit	否		每页数量
name	否		会员名称
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ discount	number	非必须		享受折扣	
└─ experience	integer	非必须		购买金额 经验达到	format: int32
└─ grade	integer	非必须		会员等级	format: int32
└─ icon	string	非必须		会员图标	
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ image	string	非必须		会员卡背景	
└─ isDel	boolean	非必须		是否删除.1=删除,0=未删除	
└─ isShow	boolean	非必须		是否显示 1=显示,0=隐藏	
└─ memo	string	非必须		说明	
└─ name	string	非必须		会员名称	
└─ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/system/user/level/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path: /api/admin/system/user/level/save

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
discount	number	非必须		享受折扣	
experience	integer	非必须		达到多少升级经验	format: int32
grade	integer	非必须		会员等级	format: int32
icon	string	非必须		会员图标	
image	string	非必须		会员卡背景	
isShow	boolean	非必须		是否显示 1=显示,0=隐藏	
memo	string	非必须		说明	
name	string	非必须		会员名称	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

是否使用

基本信息

Path: /api/admin/system/user/level/use

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id
value	是		是否使用, 1=是, 0=否

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/system/user/level/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		设置用户等级表	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ discount	number	非必须		享受折扣	
└─ experience	integer	非必须		购买金额 经验达到	format: int32
└─ grade	integer	非必须		会员等级	format: int32
└─ icon	string	非必须		会员图标	
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ image	string	非必须		会员卡背景	
└─ isDel	boolean	非必须		是否删除.1=删除,0=未删除	
└─ isShow	boolean	非必须		是否显示 1=显示,0=隐藏	
└─ memo	string	非必须		说明	
└─ name	string	非必须		会员名称	
└─ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
message	string	非必须			

设置 -- 会员等级 -- 等级任务

修改

基本信息

Path: /api/admin/system/user/task/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
addTime	否		新增时间
id	是		id
id	否		
illustrate	否		任务说明
isMust	否		是否务必达成任务,1务必达成,0=满足其一
isShow	否		是否显示
levelId	否		等级id
name	否		任务名称
number	否		限定数
realName	否		配置原名
sort	否		排序
taskType	否		任务类型

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/system/user/task/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
addTime	否		新增时间
id	否		
illustrate	否		任务说明
isMust	否		是否务必达成任务,1务必达成,0=满足其一
isShow	否		是否显示
levelId	否		等级id
limit	否		每页数量
name	否		任务名称
number	否		限定数
page	否		页码
realName	否		配置原名
sort	否		排序
taskType	否		任务类型

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ addTime	integer	非必须		新增时间	format: int32
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ illustrate	string	非必须		任务说明	
└─ isMust	boolean	非必须		是否务必达成任务,1务必达成,0=满足其一	
└─ isShow	boolean	非必须		是否显示	
└─ levelId	integer	非必须		等级id	format: int32
└─ name	string	非必须		任务名称	
└─ number	integer	非必须		限定数	format: int32
└─ realName	string	非必须		配置原名	
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ taskType	string	非必须		任务类型	
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/system/user/task/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path: /api/admin/system/user/task/save

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
addTime	否		新增时间
id	否		
illustrate	否		任务说明
isMust	否		是否务必完成任务,1务必达成,0=满足其一
isShow	否		是否显示
levelId	否		等级id
name	否		任务名称
number	否		限定数
realName	否		配置原名
sort	否		排序
taskType	否		任务类型

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/system/user/task/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		等级任务设置	
 addTime	integer	非必须		新增时间	format: int32
 id	integer	非必须			format: int32
 illustrate	string	非必须		任务说明	
 isMust	boolean	非必须		是否务必达成任务,1务必达成,0=满足其一	
 isShow	boolean	非必须		是否显示	
 levelId	integer	非必须		等级id	format: int32
 name	string	非必须		任务名称	
 number	integer	非必须		限定数	format: int32
 realName	string	非必须		配置原名	
 sort	integer	非必须		排序	format: int32
 taskType	string	非必须		任务类型	
message	string	非必须			

设置 -- 提货点 -- 提货点

修改

基本信息

Path: /api/admin/system/store/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id
Body			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
address	string	非必须		提货点地址省市区	
dayTime	string	非必须		每日营业开关时间	
detailedAddress	string	非必须		详细地址	
image	string	非必须		门店logo	
introduction	string	非必须		简介	
latitude	string	非必须		纬度	
longitude	string	非必须		经度	
name	string	非必须		门店名称	
phone	string	非必须		手机号码	
validTime	string	非必须		核销有效日期	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

修改门店显示状态

基本信息

Path: /api/admin/system/store/update/status

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id
status	是		status

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/system/store/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
keywords	否		搜索关键字，支持 门店名称
limit	否		每页数量
page	否		页码
status	否		状态，0隐藏，1显示，2回收站

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ address	string	非必须		省市区	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ dayTime	string	非必须		每日营业开关时间	
└─ detailedAddress	string	非必须		详细地址	
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ image	string	非必须		门店logo	
└─ introduction	string	非必须		简介	
└─ isDel	boolean	非必须		是否删除	
└─ isShow	boolean	非必须		是否显示	
└─ latitude	string	非必须		纬度	
└─ longitude	string	非必须		经度	
└─ name	string	非必须		门店名称	
└─ phone	string	非必须		手机号码	
└─ updateTime	string	非必须		修改时间	format: date-time
└─ validTime	string	非必须		核销有效日期	
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/system/store/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

数量

基本信息

Path: /api/admin/system/store/getCount

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path： /api/admin/system/store/save

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
address	string	非必须		提货点地址省市区	
dayTime	string	非必须		每日营业开关时间	
detailedAddress	string	非必须		详细地址	
image	string	非必须		门店logo	
introduction	string	非必须		简介	
latitude	string	非必须		纬度	
longitude	string	非必须		经度	
name	string	非必须		门店名称	
phone	string	非必须		手机号码	
validTime	string	非必须		核销有效日期	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/system/store/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		门店自提	
└─ address	string	非必须		省市区	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ dayTime	string	非必须		每日营业开关时间	
└─ detailedAddress	string	非必须		详细地址	
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ image	string	非必须		门店logo	
└─ introduction	string	非必须		简介	
└─ isDel	boolean	非必须		是否删除	
└─ isShow	boolean	非必须		是否显示	
└─ latitude	string	非必须		纬度	
└─ longitude	string	非必须		经度	
└─ name	string	非必须		门店名称	
└─ phone	string	非必须		手机号码	
└─ updateTime	string	非必须		修改时间	format: date-time
└─ validTime	string	非必须		核销有效日期	
message	string	非必须			

设置 -- 提货点 -- 核销员

修改

基本信息

Path: /api/admin/system/store/staff/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id
Body			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
avatar	string	非必须		店员头像	
createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
id	integer	非必须			format: int32
phone	string	非必须		手机号码	
staffName	string	非必须		店员名称	
status	integer	非必须		状态	format: int32
storeId	integer	非必须		门店id	format: int32
uid	integer	非必须		微信用户id	format: int32
updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
verifyStatus	integer	非必须		核销开关	format: int32

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

修改状态

基本信息

Path: /api/admin/system/store/staff/update/status

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id
status	是		status

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/system/store/staff/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码
storeId	否		storeId

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ avatar	string	非必须		店员头像	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ phone	string	非必须		手机号码	
└─ staffName	string	非必须		店员名称	
└─ status	integer	非必须		状态	format: int32
└─ storeId	integer	非必须		门店id	format: int32
└─ systemStore	object	非必须		门店自提	
└─ address	string	非必须		省市区	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
dayTime	string	非必须		每日营业开关时间	
detailedAddress	string	非必须		详细地址	
id	integer	非必须			format: int32
image	string	非必须		门店logo	
introduction	string	非必须		简介	
isDel	boolean	非必须		是否删除	
isShow	boolean	非必须		是否显示	
latitude	string	非必须		纬度	
longitude	string	非必须		经度	
name	string	非必须		门店名称	
phone	string	非必须		手机号码	
updateTime	string	非必须		修改时间	format: date-time
validTime	string	非必须		核销有效日期	
uid	integer	非必须		微信用户id	format: int32
updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
user	object	非必须		用户表	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
account└─	string	非必须		用户账号	
└─ addIp	string	非必须		添加ip	
└─ address	string	非必须		详细地址	
adminid└─	integer	非必须		管理员编号	format: int32
└─ avatar	string	非必须		用户头像	
birthday└─	string	非必须		生日	
└─ brokeragePrice	number	非必须		佣金金额	
└─ cardId	string	非必须		身份证号码	
cleanTime└─	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
createTime└─	string	非必须		创建时间	format: date-time
experience└─	integer	非必须		用户剩余经验	format: int32
groupId└─	string	非必须		用户分组id	
integral└─	number	非必须		用户剩余积分	
isPromoter└─	boolean	非必须		是否为推广员	
└─ lastIp	string	非必须		最后一次登录ip	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ lastLoginTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└─ level	integer	非必须		等级	format: int32
└─ loginType	string	非必须		用户登陆类型, h5,wechat,routine	
└─ mark	string	非必须		用户备注	
└─ nickname	string	非必须		用户昵称	
└─ nowMoney	number	非必须		用户余额	
└─ partnerId	integer	非必须		合伙人id	format: int32
└─ path	string	非必须		用户推广等级	
└─ payCount	integer	非必须		用户购买次数	format: int32
└─ phone	string	非必须		手机号码	
└─ realName	string	非必须		真实姓名	
└─ signNum	integer	非必须		连续签到天数	format: int32
└─ spreadCount	integer	非必须		下级人数	format: int32
└─ spreadTime	string	非必须		推广员关联时间	format: date-time

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
spreadUid	integer	非必须		推广人id	format: int32
status	boolean	非必须		1为正常，0为禁止	
subscribe	boolean	非必须		是否关注公众号	
tagId	string	非必须		用户标签id	
uid	integer	非必须		用户id	format: int32
updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
userType	string	非必须		用户类型	
verifyStatus	integer	非必须		核销开关	format: int32
page	integer	非必须			format: int32
total	integer	非必须			format: int64
totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/system/store/staff/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path: /api/admin/system/store/staff/save

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
avatar	string	非必须		店员头像	
createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
id	integer	非必须			format: int32
phone	string	非必须		手机号码	
staffName	string	非必须		店员名称	
status	integer	非必须		状态	format: int32
storeId	integer	非必须		门店id	format: int32
uid	integer	非必须		微信用户id	format: int32
updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
verifyStatus	integer	非必须		核销开关	format: int32

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/system/store/staff/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		门店店员表	
└─ avatar	string	非必须		店员头像	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ phone	string	非必须		手机号码	
└─ staffName	string	非必须		店员名称	
└─ status	integer	非必须		状态	format: int32
└─ storeId	integer	非必须		门店id	format: int32
└─ uid	integer	非必须		微信用户id	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ verifyStatus	integer	非必须		核销开关	format: int32
message	string	非必须			

设置 -- 提货点 -- 核销订单

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/system/store/order/list

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
data	否		时间
keywords	否		关键字
limit	否		每页数量
page	否		页码
storeId	否		核销点ID

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		核销订单	
└ list	object	非必须			
└ limit	integer	非必须			format: int32
└ list	object []	非必须			item 类型: object
└ backIntegral	number	非必须		给用户退了多少积分	
└ clerkName	string	非必须		店员名称	
└ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└ gainIntegral	number	非必须		消费赚取积分	
└ id	integer	非必须		订单ID	format: int32
└ isDel	boolean	非必须		是否删除	
└ isSystemDel	boolean	非必须		后台是否删除	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ mark	string	非必须		用户备注	
└─ orderId	string	非必须		订单号	
└─ paid	boolean	非必须		支付状态	
└─ payPostage	number	非必须		支付邮费	
└─ payPrice	number	非必须		实际支付金额	
└─ payTime	string	非必须		支付时间	format: date-time
└─ payType	string	非必须		支付方式	
└─ payTypeStr	string	非必须		支付方式	
└─ productList	object []	非必须		商品信息	item 类型: object
└─ info	object	非必须		购物车ListResponse	
addTime └─	string	非必须			
attrStatus └─	boolean	非必须		商品是否有效	

名称		类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
bargainId	└─	integer	非必须		砍价id	format: int32
brokerage	└─	number	非必须		一级分佣	
brokerageTwo	└─	number	非必须		二级分佣	
cartNum	└─	integer	非必须		商品数量	format: int32
combinationId	└─	integer	非必须		拼团id	format: int32
costPrice	└─	number	非必须			
	└─ id	integer	非必须		购物车表ID	format: int64
	└─ isNew	boolean	非必须		是否为立即购买	
isReply	└─	integer	非必须			format: int32
productAttrUnique	└─	string	非必须		商品属性	
productId	└─	integer	非必须		商品ID	format: int32
productInfo	└─	object	非必须		商品信息，购物车列表使用	

名称		类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
attrInfo	└─	object	非必须		商品属性值表	
attrValue	└─	string	非必须		产品属性值和属性名对应关系	
barCode	└─	string	非必须		商品条码	
brokerage	└─	number	非必须		一级返佣	
brokerageTwo	└─	number	非必须		二级返佣	
cost	└─	number	非必须		成本价	
id	└─	integer	非必须		attrId	format: int32
image	└─	string	非必须		图片	
otPrice	└─	number	非必须		原价	
price	└─	number	非必须		属性金额	
productId	└─	integer	非必须		商品ID	format: int32
quota	└─	integer	非必须		活动限购数量	format: int32

名称		类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
quotaShow	└─	integer	非必须		活动限购数量显示	format: int32
sales	└─	integer	非必须		销量	format: int32
stock	└─	integer	非必须		属性对应的库存	format: int32
suk	└─	string	非必须		商品属性索引值 (attr_value attr_value[....])	
type	└─	integer	非必须		活动类型 0=商品, 1=秒杀, 2=砍价, 3=拼团	format: int32
unique	└─	string	非必须		唯一值	
volume	└─	number	非必须		体积	
weight	└─	number	非必须		重量	
barCode	└─	string	非必须		商品条码 (一维码)	
catelId	└─	string	非必须		分类id	
cost	└─	number	非必须		成本价	
giveIntegral	└─	number	非必须		获得积分	

名称		类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
	└ id	integer	非必须		商品id	format: int32
image	└	string	非必须		商品图片	
isPostage	└	boolean	非必须		是否包邮	
isSub	└	boolean	非必须		是否单独分佣	
keyword	└	string	非必须		关键字	
merId	└	integer	非必须		商户Id(0为总后台管理员创建,不为0的时候是商户后台创建)	format: int32
otPrice	└	number	非必须		市场价	
postage	└	number	非必须		邮费	
price	└	number	非必须		商品价格	
sales	└	integer	非必须		销量	format: int32
sliderImage	└	string	非必须		轮播图	
sort	└	integer	非必须		排序	format: int32

名称		类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
stock	└─	integer	非必须		库存	format: int32
storeInfo	└─	string	非必须		商品简介	
storeName	└─	string	非必须		商品名称	
templd	└─	integer	非必须		运费模板ID	format: int32
unitName	└─	string	非必须		单位名	
vipPrice	└─	number	非必须		会员价格	
seckillId	└─	integer	非必须		秒杀商品ID	format: int32
truePrice	└─	number	非必须			
trueStock	└─	integer	非必须			format: int32
	└─ type	string	非必须		类型	
	└─ uid	integer	非必须		用户ID	format: int32
vipTruePrice	└─	number	非必须			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ orderId	integer	非必须		订单id	format: int32
productId └─	integer	非必须		商品ID	format: int32
└─ unique	string	非必须		唯一id	
└─ realName	string	非必须		用户姓名	
└─ refundPrice	number	非必须		退款金额	
└─ refundReason	string	非必须		不退款的理由	
└─ refundReasonTime	string	非必须		退款时间	format: date-time
└─ refundReasonWap	string	非必须		前台退款原因	
└─ refundReasonWapExplain	string	非必须		退款用户说明	
└─ refundReasonWapImg	string	非必须		退款图片	
└─ remark	string	非必须		管理员备注	
└─ spreadInfo	object	非必须		推广人信息	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ id	integer	非必须		推广人id	format: int32
└ name	string	非必须		推广人姓名	
└ status	boolean	非必须		订单状态 (-1: 申请退款 -2: 退货成功 0: 待发货; 1: 待收货; 2: 已收货; 3: 待评价; -1: 已退款)	
└ statusStr	object	非必须		订单状态	
└ storeName	string	非必须		门店名称	
└ totalPostage	number	非必须		邮费	
└ totalPrice	number	非必须		订单总价	
└ uid	integer	非必须		用户id	format: int32
└ useIntegral	number	非必须		使用积分	
└ userPhone	string	非必须		用户电话	
└ page	integer	非必须			format: int32
└ total	integer	非必须			format: int64

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ totalPages	integer	非必须			format: int32
└─ orderTotalPrice	number	非必须		订单总金额	
└─ refundTotal	integer	非必须		退款总单数	format: int32
└─ refundTotalPrice	number	非必须		退款总金额	
└─ total	integer	非必须		订单总数量	format: int64
message	string	非必须			

设置 -- 权限管理 -- 身份管理

TestMenu

基本信息

Path: /api/admin/system/role/testMenu

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

修改

基本信息

Path： /api/admin/system/role/update

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id
level	是		身份管理名称
roleName	是		身份管理名称
rules	是		身份管理权限(menus_id)
status	是		状态

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/system/role/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
createTime	否		创建时间
level	否		身份管理名称
limit	否		每页数量
page	否		页码
roleName	否		身份管理名称
rules	否		身份管理权限(menus_id)
status	否		状态
updateTime	否		修改时间

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		身份管理id	format: int32
└─ level	integer	非必须			format: int32
└─ roleName	string	非必须		身份管理名称	
└─ rules	string	非必须		身份管理权限 (menus_id)	
└─ status	boolean	非必须		状态	
└─ updateTime	string	非必须		修改时间	format: date-time
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/system/role/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path: /api/admin/system/role/save

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
level	是		身份管理名称
roleName	是		身份管理名称
rules	是		身份管理权限(menus_id)
status	是		状态

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

菜单

基本信息

Path: /api/admin/system/role/menu

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object []	非必须			item 类型: object
└─ child	[]	非必须			
└─		非必须			
└─ extra	string	非必须		扩展字段	
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ name	string	非必须		分类名称	
└─ path	string	非必须		路径	
└─ pid	integer	非必须		父级ID	format: int32
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ status	boolean	非必须		状态, 0正常, 1失效	
└─ type	integer	非必须		类型, 类型, 1 产品分类, 2 附件分类, 3 文章分类, 4 设置分类, 5 菜单分类, 6 配置分类, 7 秒杀配置	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
url	string	非必须		地址	
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/system/role/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		身份管理表	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		身份管理id	format: int32
└─ level	integer	非必须			format: int32
└─ roleName	string	非必须		身份管理名称	
└─ rules	string	非必须		身份管理权限 (menus_id)	
└─ status	boolean	非必须		状态	
└─ updateTime	string	非必须		修改时间	format: date-time
message	string	非必须			

设置 -- 物流 -- 付费

根据模板id查询数据

基本信息

Path: /api/admin/express/shipping/region/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
templd	是		templd

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object []	非必须			item 类型: object
└─ cityId	string	必须		城市ID, 多个逗号分割。 全国 all	
└─ first	number	必须		首件	
└─ firstPrice	number	必须		首件运费	
└─ renewal	number	必须		续件	
└─ renewalPrice	number	必须		续件运费	
└─ title	string	非必须		城市名称描述	
└─ uniqid	string	非必须		分组唯一值	
message	string	非必须			

设置 -- 物流 -- 免费

根据模板id查询数据

基本信息

Path: /api/admin/express/shipping/free/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
templd	是		templd

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object []	非必须			item 类型: object
└─ cityId	string	必须		城市ID, 多个逗号分割。全国 all	
└─ number	integer	必须		包邮件数	format: int32
└─ price	number	必须		包邮金额	
└─ title	string	非必须		城市名称描述	
message	string	非必须			

设置 -- 物流 -- 公司

修改

基本信息

Path: /api/admin/express/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
code	是		快递公司简称
id	否		快递ID
isShow	是		是否显示
name	是		快递公司全称
sort	否		排序

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/express/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
isShow	是		是否显示
keywords	否		搜索关键字
limit	否		每页数量
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ code	string	非必须		快递公司简称	
└─ id	integer	非必须		快递公司id	format: int32
└─ isShow	boolean	非必须		是否显示	
└─ name	string	非必须		快递公司全称	
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/express/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	否		快递ID

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path： /api/admin/express/save

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
code	是		快递公司简称
isShow	是		是否显示
name	是		快递公司全称
sort	否		排序

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/express/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	否		快递ID

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		快递公司表	
├ code	string	非必须		快递公司简称	
├ id	integer	非必须		快递公司id	format: int32
├ isShow	boolean	非必须		是否显示	
├ name	string	非必须		快递公司全称	
├ sort	integer	非必须		排序	format: int32
message	string	非必须			

设置 -- 物流 -- 模板

修改

基本信息

Path: /api/admin/express/shipping/templates/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id
Body			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
appoint	boolean	必须		指定包邮	
name	string	必须		模板名称	
shippingTemplatesFreeRequestList	object []	必须		指定包邮设置	item 类型: object
└─ cityId	string	必须		城市ID, 多个逗号分割。全国 all	
└─ number	integer	必须		包邮件数	format: int32
└─ price	number	必须		包邮金额	
└─ title	string	非必须		城市名称描述	
shippingTemplatesRegionRequestList	object []	必须		配送区域及运费	item 类型: object
└─ cityId	string	必须		城市ID, 多个逗号分割。全国 all	
└─ first	number	必须		首件	
└─ firstPrice	number	必须		首件运费	
└─ renewal	number	必须		续件	
└─ renewalPrice	number	必须		续件运费	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ title	string	非必须		城市名称描述	
└─ uniqid	string	非必须		分组唯一值	
sort	integer	非必须		排序	format: int32
type	integer	必须		计费方式 1(按件数), 2(按重量), 3(按体积)	format: int32

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/express/shipping/templates/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
name	否		模板名称
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
├─ limit	integer	非必须			format: int32
├─ list	object []	非必须			item 类型: object
├─ appoint	boolean	非必须		指定包邮	
├─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
├─ id	integer	非必须		编号	format: int32
├─ name	string	非必须		模板名称	
├─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
├─ type	integer	非必须		计费方式	format: int32
├─ updateTime	string	非必须		修改时间	format: date-time
├─ page	integer	非必须			format: int32
├─ total	integer	非必须			format: int64
├─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/express/shipping/templates/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path: /api/admin/express/shipping/templates/save

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
appoint	boolean	必须		指定包邮	
name	string	必须		模板名称	
shippingTemplatesFreeRequestList	object []	必须		指定包邮设置	item 类型: object
└─ cityId	string	必须		城市ID, 多个逗号分割。全国 all	
└─ number	integer	必须		包邮件数	format: int32
└─ price	number	必须		包邮金额	
└─ title	string	非必须		城市名称描述	
shippingTemplatesRegionRequestList	object []	必须		配送区域及运费	item 类型: object
└─ cityId	string	必须		城市ID, 多个逗号分割。全国 all	
└─ first	number	必须		首件	
└─ firstPrice	number	必须		首件运费	
└─ renewal	number	必须		续件	
└─ renewalPrice	number	必须		续件运费	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ title	string	非必须		城市名称描述	
└─ uniqid	string	非必须		分组唯一值	
sort	integer	非必须		排序	format: int32
type	integer	必须		计费方式 1(按件数), 2(按重量), 3(按体积)	format: int32

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/express/shipping/templates/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ appoint	boolean	非必须		指定包邮	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		编号	format: int32
└─ name	string	非必须		模板名称	
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ type	integer	非必须		计费方式	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		修改时间	format: date-time
message	string	非必须			

设置 -- 管理员操作记录

修改

基本信息

Path： /api/admin/system/log/update

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
addTime	否		操作时间
adminId	否		管理员id
adminName	否		管理员姓名
id	是		id
id	否		管理员操作记录ID
ip	否		登录IP
merchantId	否		商户id
method	否		访问类型
page	否		行为
path	否		链接
type	否		类型

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/system/log/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
addTime	否		操作时间
adminId	否		管理员id
adminName	否		管理员姓名
id	否		管理员操作记录ID
ip	否		登录IP
limit	否		每页数量
merchantId	否		商户id
method	否		访问类型
page	否		行为
page	否		页码
path	否		链接
type	否		类型

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ addTime	integer	非必须		操作时间	format: int32
└─ adminId	integer	非必须		管理员id	format: int32
└─ adminName	string	非必须		管理员姓名	
└─ id	integer	非必须		管理员操作记录ID	format: int32
└─ ip	string	非必须		登录IP	
└─ merchantId	integer	非必须		商户id	format: int32
└─ method	string	非必须		访问类型	
└─ page	string	非必须		行为	
└─ path	string	非必须		链接	
└─ type	string	非必须		类型	
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/system/log/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path: /api/admin/system/log/save

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
addTime	否		操作时间
adminId	否		管理员id
adminName	否		管理员姓名
id	否		管理员操作记录ID
ip	否		登录IP
merchantId	否		商户id
method	否		访问类型
page	否		行为
path	否		链接
type	否		类型

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/system/log/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		管理员操作记录表	
└─ addTime	integer	非必须		操作时间	format: int32
└─ adminId	integer	非必须		管理员id	format: int32
└─ adminName	string	非必须		管理员姓名	
└─ id	integer	非必须		管理员操作记录ID	format: int32
└─ ip	string	非必须		登录IP	
└─ merchantId	integer	非必须		商户id	format: int32
└─ method	string	非必须		访问类型	
└─ page	string	非必须		行为	
└─ path	string	非必须		链接	
└─ type	string	非必须		类型	
message	string	非必须			

设置 -- 组合数据

修改

基本信息

Path: /api/admin/system/group/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
formId	否		form 表单 id
id	是		id
info	否		简介
name	否		数据组名称

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/system/group/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
keywords	否		关键字
limit	否		每页数量
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ formId	integer	非必须		form 表单id	format: int32
└─ id	integer	非必须		组合数据ID	format: int32
└─ info	string	非必须		简介	
└─ name	string	非必须		数据组名称	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/system/group/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path： /api/admin/system/group/save

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
formId	否		form 表单 id
info	否		简介
name	否		数据组名称

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/system/group/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		组合数据表	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ formId	integer	非必须		form 表单 id	format: int32
└─ id	integer	非必须		组合数据ID	format: int32
└─ info	string	非必须		简介	
└─ name	string	非必须		数据组名称	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
message	string	非必须			

设置 -- 组合数据 -- 详情

修改

基本信息

Path： /api/admin/system/group/data/update

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id
Body			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
form	object	非必须		整体保存表单数据	
└─ fields	object []	必须		字段值列表	item 类型: object
name └─	string	必须		字段名称	
title └─	string	必须		字段显示文字	
value └─	string	必须		字段值	
└─ id	integer	必须		表单名称	format: int32
└─ sort	integer	必须		排序	format: int32
└─ status	boolean	非必须		状态（1：开启；0：关闭；）	
gid	integer	非必须		对应的数据组id	format: int32

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path： /api/admin/system/group/data/list

Method： GET

接口描述：

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
gid	否		分组id
keywords	否		关键字
limit	否		每页数量
page	否		页码
status	否		状态（1：开启；2：关闭；）

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ gid	integer	非必须		对应的数据组id	format: int32
└─ id	integer	非必须		组合数据详情ID	format: int32
└─ sort	integer	非必须		数据排序	format: int32
└─ status	boolean	非必须		状态 (1: 开启; 0: 关闭;)	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ value	string	非必须		数据组对应的数据值 (json数据)	
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/system/group/data/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path: /api/admin/system/group/data/save

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
form	object	非必须		整体保存表单数据	
└─ fields	object []	必须		字段值列表	item 类型: object
└─ name	string	必须		字段名称	
└─ title	string	必须		字段显示文字	
└─ value	string	必须		字段值	
└─ id	integer	必须		表单名称	format: int32
└─ sort	integer	必须		排序	format: int32
└─ status	boolean	非必须		状态 (1: 开启; 0: 关闭;)	
gid	integer	非必须		对应的数据组id	format: int32

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/system/group/data/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		组合数据详情表	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ gid	integer	非必须		对应的数据组id	format: int32
└─ id	integer	非必须		组合数据详情ID	format: int32
└─ sort	integer	非必须		数据排序	format: int32
└─ status	boolean	非必须		状态（1：开启；0：关闭；）	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ value	string	非必须		数据组对应的数据值 (json数据)	
message	string	非必须			

设置 -- 表单模板

修改

基本信息

Path: /api/admin/system/form/temp/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id
Body			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
content	string	必须		表单内容	
info	string	必须		表单简介	
name	string	必须		表单名称	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/system/form/temp/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
keywords	否		搜索关键字
limit	否		每页数量
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ content	string	非必须		表单内容	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		表单模板 id	format: int32
└─ info	string	非必须		表单简介	
└─ name	string	非必须		表单名称	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path: /api/admin/system/form/temp/save

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
content	string	必须		表单内容	
info	string	必须		表单简介	
name	string	必须		表单名称	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path： /api/admin/system/form/temp/info

Method： GET

接口描述：

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		表单模板	
└─ content	string	非必须		表单内容	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		表单模板id	format: int32
└─ info	string	非必须		表单简介	
└─ name	string	非必须		表单名称	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
message	string	非必须			

设置 -- 通知记录 -- 通知模板

修改

基本信息

Path: /api/admin/system/notice/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
icon	否		图标
id	是		id
id	否		通知模板id
pushAdmin	否		通知管理员id
status	否		状态
tableTitle	否		通知数据
template	否		通知模板
title	否		通知标题
type	否		通知类型
url	否		链接

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path： /api/admin/system/notice/list

Method： GET

接口描述：

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
icon	否		图标
id	否		通知模板id
limit	否		每页数量
page	否		页码
pushAdmin	否		通知管理员id
status	否		状态
tableTitle	否		通知数据
template	否		通知模板
title	否		通知标题
type	否		通知类型
url	否		链接

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ icon	string	非必须		图标	
└─ id	integer	非必须		通知模板id	format: int32
└─ pushAdmin	string	非必须		通知管理员id	
└─ status	boolean	非必须		状态	
└─ tableTitle	string	非必须		通知数据	
└─ template	string	非必须		通知模板	
└─ title	string	非必须		通知标题	
└─ type	string	非必须		通知类型	
└─ url	string	非必须		链接	
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/system/notice/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path: /api/admin/system/notice/save

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
icon	否		图标
id	否		通知模板id
pushAdmin	否		通知管理员id
status	否		状态
tableTitle	否		通知数据
template	否		通知模板
title	否		通知标题
type	否		通知类型
url	否		链接

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/system/notice/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		通知模板表	
└─ icon	string	非必须		图标	
└─ id	integer	非必须		通知模板id	format: int32
└─ pushAdmin	string	非必须		通知管理员id	
└─ status	boolean	非必须		状态	
└─ tableTitle	string	非必须		通知数据	
└─ template	string	非必须		通知模板	
└─ title	string	非必须		通知标题	
└─ type	string	非必须		通知类型	
└─ url	string	非必须		链接	
message	string	非必须			

财务 -- 充值

分页列表

基本信息

Path： /api/admin/user/topUpLog/list

Method： GET

接口描述：

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
endTime	否		结束时间
keywords	否		搜索关键字
limit	否		每页数量
page	否		页码
paid	否		是否充值
startTime	否		添加时间
status	否		-1 未通过 0 审核中 1 已提现

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ createTime	string	非必须		充值时间	format: date-time
└─ givePrice	number	非必须		购买赠送金额	
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ orderId	string	非必须		订单号	
└─ paid	boolean	非必须		是否充值	
└─ payTime	string	非必须		充值支付时间	format: date-time
└─ price	number	非必须		充值金额	
└─ rechargeType	string	非必须		充值类型	
└─ refundPrice	number	非必须		退款金额	
└─ uid	integer	非必须		充值用户 UID	format: int32
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/admin/user/topUpLog/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

提现总金额

基本信息

Path: /api/admin/user/topUpLog/balance

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

财务 -- 提现申请

修改

基本信息

Path: /api/admin/finance/apply/update

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
alipayCode	否		支付宝账号
bankCode	否		银行卡
bankname	否		提现银行名称
extractPrice	否		提现金额
extractType	否		提现方式
id	是		id
realName	否		姓名
wechat	否		微信号

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/finance/apply/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
endTime	否		结束时间
extractType	否		bank = 银行卡 alipay = 支付宝wx=微信
keywords	否		搜索关键字
limit	否		每页数量
page	否		页码
startTime	否		添加时间
status	否		-1 未通过 0 审核中 1 已提现

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ alipayCode	string	非必须		支付宝账号	
└─ balance	number	非必须		金额	
└─ bankAddress	string	非必须		开户地址	
└─ bankCode	string	非必须		银行卡	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ extractPrice	number	非必须		提现金额	
└─ extractType	string	非必须		bank = 银行卡 alipay = 支付宝wx=微信	
└─ failMsg	string	非必须		无效原因	
└─ failTime	string	非必须		失败时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ mark	string	非必须		备注	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ realName	string	非必须		名称	
└─ status	integer	非必须		-1 未通过 0 审核中 1 已提现	format: int32
└─ uid	integer	非必须			format: int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ wechat	string	非必须		微信号	
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

提现总金额

基本信息

Path: /api/admin/finance/apply/balance

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		提现金额	
├─ commissionTotal	number	非必须		佣金总金额	
├─ toBeWithdrawn	number	非必须			
├─ unDrawn	number	非必须		未提现	
├─ withdrawn	number	非必须		已提现	
message	string	非必须			

财务 -- 资金监控

佣金记录

基本信息

Path: /api/admin/finance/founds/monitor/list/user

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
endTime	否		
keywords	否		搜索关键字
limit	否		每页数量
max	否		最大佣金
min	否		最小佣金
page	否		页码
sort	否		排序 asc/desc
type	否		类型

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ brokerage	number	非必须		账户佣金	
└─ nickname	string	非必须		昵称	
└─ nowMoney	number	非必须		账户余额	
└─ totalBrokerage	number	非必须		账户总佣金	
└─ totalExtract	number	非必须		提现总金额	
└─ uid	integer	非必须		充值用户 UID	format: int32
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

资金监控

基本信息

Path: /api/admin/finance/founds/monitor/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
category	否		类型
dateLimit	否		添加时间
keywords	否		搜索关键字
limit	否		每页数量
linkId	否		关联id
max	否		最大佣金
min	否		最小佣金
page	否		页码
pm	否		操作类型
sort	否		排序 asc/desc
type	否		类型
uid	否		用户id list
userIdList	否		用户id list

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ add_time	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ balance	number	非必须		剩余	
└─ category	string	非必须		明细种类	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		用户账单id	format: int32
└─ linkId	string	非必须		关联id	
└─ mark	string	非必须		备注	
└─ nickName	string	非必须		用户昵称	
└─ number	number	非必须		明细数字	
└─ pm	integer	非必须		0 = 支出 1 = 获得	format: int32
└─ status	integer	非必须		0 = 带确定 1 = 有效 -1 = 无效	format: int32
└─ title	string	非必须		账单标题	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ type	string	非必须		明细类型	
└ uid	integer	非必须		用户uid	format: int32
└ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└ page	integer	非必须			format: int32
└ total	integer	非必须			format: int64
└ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

附件管理

修改

基本信息

Path： /api/admin/system/attachment/update

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id
Body			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
attDir	string	非必须		附件路径	
attId	integer	非必须			format: int32
attSize	string	非必须		附件大小	
attType	string	非必须		附件类型	
createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
imageType	integer	非必须		图片上传类型 1本地 2七牛云 3OSS 4COS	format: int32
model	string	非必须		模块, store	
moduleType	integer	非必须		图片上传模块类型 1 后台上传 2 用户生成	format: int32
name	string	非必须		附件名称	
rootDir	string	非必须		服务器上存储的绝对地址	
sattDir	string	非必须		压缩图片路径	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/admin/system/attachment/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码
pid	是		pid

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ attDir	string	非必须		附件路径	
└─ attId	integer	非必须			format: int32
└─ attSize	string	非必须		附件大小	
└─ attType	string	非必须		附件类型	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ imageType	integer	非必须		图片上传类型 1本地 2七牛云 3OSS 4COS	format: int32
└─ name	string	非必须		附件名称	
└─ pid	integer	非必须		分类ID 0编辑器,1商品图片,2拼团图片,3砍价图片,4秒杀图片,5文章图片,6组合数据图,7前台用户,8微信系列	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
sattDir	string	非必须		压缩图片路径	
updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
page	integer	非必须			format: int32
total	integer	非必须			format: int64
totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path： /api/admin/system/attachment/delete/{ids}

Method： GET

接口描述：

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
ids		ids

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path: /api/admin/system/attachment/save

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
attDir	string	非必须		附件路径	
attId	integer	非必须			format: int32
attSize	string	非必须		附件大小	
attType	string	非必须		附件类型	
createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
imageType	integer	非必须		图片上传类型 1本地 2七牛云 3OSS 4COS	format: int32
model	string	非必须		模块, store	
moduleType	integer	非必须		图片上传模块类型 1 后台上传 2 用户生成	format: int32
name	string	非必须		附件名称	
rootDir	string	非必须		服务器上存储的绝对地址	
sattDir	string	非必须		压缩图片路径	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

更改图片目录

基本信息

Path: /api/admin/system/attachment/move

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
attrId	integer	非必须			format: int32
pid	integer	非必须			format: int32

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/admin/system/attachment/info/{id}

Method: GET

接口描述:

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		附件管理表	
└─ attDir	string	非必须		附件路径	
└─ attId	integer	非必须			format: int32
└─ attSize	string	非必须		附件大小	
└─ attType	string	非必须		附件类型	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ imageType	integer	非必须		图片上传类型 1本地 2七牛云 3OSS 4COS	format: int32
└─ name	string	非必须		附件名称	
└─ pid	integer	非必须		分类ID 0编辑器,1商品图片,2拼团图片,3砍价图片,4秒杀图片,5文章图片,6组合数据图,7前台用户,8微信系列	format: int32
└─ sattDir	string	非必须		压缩图片路径	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	非必须			

验证码服务

检测验证码

基本信息

Path: /api/admin/validate/code/check

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
code	是		code
key	是		key

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	boolean	非必须			
message	string	非必须			

获取验证码

基本信息

Path: /api/admin/validate/code/get

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		验证码类	
└─ code	string	必须		code	
└─ key	string	必须		key	
message	string	非必须			