

聚商盈一体化电商系统 接口文档 App

文件状态： ☒ 草稿 ☐ 正式发布 ☐ 正在修改	文件标识：	
当前版本：	V 1.0	
作 者：		
完成日期：	2025.9.29	

文档信息

文档名称：			
起草人：		文档编号：	
部门：	科技创新部	文档版本日期：	2025.9.29
复审人：		复审日期：	

版本记录

版本编号	版本完成日期	修改者	说明
V1.0			初建

上传文件

图片上传

基本信息

Path: /api/front/user/upload/image

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	multipart/form-data	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
model	否		模块 用户user,商品product,微信wechat,news文章
pid	否		分类ID 0编辑器,1商品图片,2拼团图片,3砍价图片,4秒杀图片,5文章图片,6组合数据图,7前台用户,8微信系列
Body			

参数名称	参数类型	是否必须	示例	备注
multipart	file	否		multipart

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ extName	string	非必须			
└─ fileName	string	非必须			
└─ fileSize	integer	非必须			format: int64
└─ serverPath	string	非必须			
└─ type	string	非必须			
└─ url	string	非必须			
message	string	非必须			

二维码服务

获取二维码

基本信息

Path： /api/front/qrcode/get

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
----	----	------	-----	----	------

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

远程图片转base64

基本信息

Path: /api/front/qrcode/base64

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
url	是		url

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

优惠券

分页列表

基本信息

Path: /api/front/coupons

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码
productId	否		productId
type	否		type

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object []	非必须			item 类型: object
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ day	integer	非必须		天数	format: int32
└─ id	integer	非必须		优惠券表ID	format: int32
└─ isDel	boolean	非必须		是否删除 状态 (0: 否, 1: 是)	
└─ isFixedTime	boolean	非必须		是否固定使用时间, 默认0 否, 1是	
└─ isLimited	boolean	非必须		是否限量, 默认0 不限量, 1限量	
└─ isUse	boolean	非必须		是否已领取未使用	
└─ lastTotal	integer	非必须		剩余数量	format: int32
└─ minPrice	number	非必须		最低消费, 0代表不限制	
└─ money	number	非必须		兑换的优惠券面值	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ name	string	非必须		优惠券名称	
└─ primaryKey	string	非必须		所属商品id / 分类id	
└─ receiveEndTime	string	非必须		可领取结束时间	format: date-time
└─ receiveStartTime	string	非必须		可领取开始时间	format: date-time
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ status	boolean	非必须		状态 (0: 关闭, 1: 开启)	
└─ total	integer	非必须		发放总数	format: int32
└─ type	integer	非必须		优惠券类型 0-通用 1 普通券, 2 新人券, 3 购买商品赠送券, 4 付费会员券	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ useEndTime	string	非必须		可使用时间范围 结束时间	format: date-time
└─ useStartTime	string	非必须		可使用时间范围 开始时间	format: date-time

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	非必须			

当前购物车可用优惠券

基本信息

Path: /api/front/coupons/order

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
cartId	是		cartId

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object []	非必须			item 类型: object
└─ cid	integer	非必须		兑换的项目id	format: int32
└─ couponId	integer	非必须		优惠券发布id	format: int32
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		id	format: int32
└─ minPrice	number	非必须		最低消费多少金额可用优惠券	
└─ money	number	非必须		优惠券的面值	
└─ name	string	非必须		优惠券名称	
└─ primaryKey	string	必须		主键id 商品id/分类id	
└─ receiveEndTime	string	非必须		过期时间	format: date-time
└─ receiveStartTime	string	非必须		开始使用时间	format: date-time
└─ status	integer	非必须		状态 (0: 未使用, 1: 已使用, 2:已失效)	format: int32
└─ type	string	非必须		获取方式	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ uid	integer	非必须		领取人id	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ useTime	string	非必须		使用时间	format: date-time
└─ useType	integer	非必须		使用类型 1 全场通用, 2 商品券, 3 品类券	format: int32
message	string	非必须			

商品

为你推荐

基本信息

Path： /api/front/product/hot

Method： GET

接口描述：

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ catelId	integer []	非必须		分类id	item 类型: integer
└─		非必须			
└─ id	integer	非必须		商品id	format: int32
└─ image	string	非必须		商品图片	
└─ otPrice	number	非必须		市场价	
└─ price	number	非必须		商品价格	
└─ sales	integer	非必须		销量	format: int32
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ stock	integer	非必须		库存	format: int32
└─ storeName	string	非必须		商品名称	
└─ unitName	string	非必须		单位名	
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

商品列表

基本信息

Path: /api/front/products

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
cid	否		分类id
keyword	否		搜索关键字
limit	否		每页数量
news	否		是否新品
page	否		页码
priceOrder	否		价格排序
salesOrder	否		销量排序

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ catelId	integer []	非必须		分类id	item 类型: integer
└─		非必须			
└─ id	integer	非必须		商品id	format: int32
└─ image	string	非必须		商品图片	
└─ otPrice	number	非必须		市场价	
└─ price	number	非必须		商品价格	
└─ sales	integer	非必须		销量	format: int32
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ stock	integer	非必须		库存	format: int32
└─ storeName	string	非必须		商品名称	
└─ unitName	string	非必须		单位名	
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

商品评论列表

基本信息

Path: /api/front/reply/list/{id}

Method: GET

接口描述:

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id
Query		

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码
type	否		评价等级

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ avatar	string	非必须		用户头像	
└─ comment	string	非必须		评论内容	
└─ createTime	string	非必须		评论时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		评论ID	format: int32
└─ isDel	boolean	非必须		0未删除1已删除	
└─ isReply	boolean	非必须		0未回复1已回复	
└─ merchantReplyContent	string	非必须		管理员回复内容	
└─ merchantReplyTime	integer	非必须		管理员回复时间	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ nickname	string	非必须		用户名称	
└─ oid	integer	非必须		订单ID	format: int32
└─ pics	string []	非必须		评论图片	item 类型: string
└─		非必须			
└─ productId	integer	非必须		商品id	format: int32
└─ productScore	integer	非必须		商品分数	format: int32
└─ replyType	string	非必须		某种商品类型(普通商品、秒杀商品)	
└─ serviceScore	integer	非必须		服务分数	format: int32
└─ storeProduct	object	非必须		商品表	
└─ activity	string	非必须		活动显示排序1=秒杀, 2=砍价, 3=拼团	
└─ addTime	integer	非必须		添加时间	format: int32
└─ barCode	string	非必须		商品条码 (一维码)	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ browse	integer	非必须		浏览量	format: int32
└─ catId	string	非必须		分类id	
└─ codePath	string	非必须		商品二维码地址(用户小程序海报)	
└─ cost	number	非必须		成本价	
└─ ficti	integer	非必须		虚拟销量	format: int32
└─ giveIntegral	number	非必须		获得积分	
└─ id	integer	非必须		商品id	format: int32
└─ image	string	非必须		商品图片	
└─ isBargain	boolean	非必须		砍价状态 0未开启 1开启	
└─ isBenefit	boolean	非必须		是否优惠	
└─ isBest	boolean	非必须		是否精品	
└─ isDel	boolean	非必须		是否删除	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ isGood	boolean	非必须		是否优品推荐	
└ isHot	boolean	非必须		是否热卖	
└ isNew	boolean	非必须		是否新品	
└ isPostage	boolean	非必须		是否包邮	
└ isSeckill	boolean	非必须		秒杀状态 0 未开启 1已开启	
└ isShow	boolean	非必须		状态 (0: 未上架, 1: 上架)	
└ isSub	boolean	非必须		是否单独分佣	
└ keyword	string	非必须		关键字	
└ merId	integer	非必须		商户Id(0为总后台管理员创建,不为0的时候是商户后台创建)	format: int32
└ merUse	boolean	非必须		商户是否代理 0不可代理1可代理	
└ otPrice	number	非必须		市场价	
└ postage	number	非必须		邮费	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ price	number	非必须		商品价格	
└─ sales	integer	非必须		销量	format: int32
└─ sliderImage	string	非必须		轮播图	
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ soureLink	string	非必须		淘宝京东1688类型	
└─ specType	boolean	非必须		规格 0单 1多	
└─ stock	integer	非必须		库存	format: int32
└─ storeInfo	string	非必须		商品简介	
└─ storeName	string	非必须		商品名称	
└─ templd	integer	非必须		运费模板ID	format: int32
└─ unitName	string	非必须		单位名	
└─ videoLink	string	非必须		主图视频链接	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ vipPrice	number	非必须		会员价格	
└ uid	integer	非必须		用户ID	format: int32
└ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
└ page	integer	非必须			format: int32
└ total	integer	非必须			format: int64
└ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

商品评论数量

基本信息

Path: /api/front/reply/config/{id}

Method: GET

接口描述:

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		产品评价数量和好评度	
└─ goodCount	integer	非必须		好评总数	format: int64
└─ inCount	integer	非必须		中评总数	format: int64
└─ poorCount	integer	非必须		差评总数	format: int64
└─ replyChance	string	非必须		好评率	
└─ replyStar	integer	非必须		评分星数	format: int32
└─ sumCount	integer	非必须		评论总数	format: int64
message	string	非必须			

商品详情

基本信息

Path: /api/front/product/detail/{id}

Method: GET

接口描述:

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		商品详情H5	
└─ activity	object []	非必须		拼团, 砍价, 秒杀商品集合	item 类型: object
└─ base64Image	string	非必须		主图base64	
└─ goodList	object []	非必须		优品推荐列表	item 类型: object
activity └─	object []	非必须		秒杀, 团购, 砍价	item 类型: object
└─ checkCoupon	boolean	非必须		可用优惠券	
└─ id	integer	非必须		id	format: int32
image └─	string	非必须		img Url	
otPrice └─	number	非必须		市场价	
price └─	number	非必须		商品价	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
 storeName	string	非必须		商品名称	
 priceName	string	非必须		返佣金额区间	
 productAttr	object []	非必须		产品属性	item 类型: object
 productValue	object	非必须		商品属性详情	
 reply	object	非必须		最新评价	
 replyChance	integer	非必须		好评率	format: int32
 replyCount	integer	非必须		评价数量	format: int32
 storeInfo	object	非必须		商品表	
 activity	string	非必须		活动显示排序1=秒杀, 2=砍价, 3=拼团	
 addTime	integer	非必须		添加时间	format: int32
 barCode	string	非必须		商品条码 (一维码)	
 browse	integer	非必须		浏览量	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
catelddiv>	string	非必须		分类id	
cateldsdiv>	integer []	非必须			item 类型: integer
div>		非必须			
cateValuesdiv>	string	非必须		分类中文	
codePathdiv>	string	非必须		商品二维码地址(用户小程序海报)	
contentdiv>	string	非必须		商品描述	
costdiv>	number	非必须		成本价	
fictidiv>	integer	非必须		虚拟销量	format: int32
giveIntegraldiv>	number	非必须		获得积分	
iddiv>	integer	非必须		商品id	format: int32
imagediv>	string	非必须		商品图片	
isBargaindiv>	boolean	非必须		砍价状态 0未开启 1开启	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
isBenefit 	boolean	非必须		是否优惠	
isBest 	boolean	非必须		是否精品	
isDel 	boolean	非必须		是否删除	
isGood 	boolean	非必须		是否优品推荐	
isHot 	boolean	非必须		是否热卖	
isNew 	boolean	非必须		是否新品	
isPostage 	boolean	非必须		是否包邮	
isSeckill 	boolean	非必须		秒杀状态 0 未开启 1已开启	
isShow 	boolean	非必须		状态（0：未上架，1：上架）	
isSub 	boolean	非必须		是否单独分佣	
keyword 	string	非必须		关键字	
merId 	integer	非必须		商户Id(0为总后台管理员创建,不为0的时候是商户后台创建)	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
 merUse	boolean	非必须		商户是否代理 0不可代理1可代理	
 otPrice	number	非必须		市场价	
 postage	number	非必须		邮费	
 price	number	非必须		商品价格	
 sales	integer	非必须		销量	format: int32
 sliderImage	string	非必须		轮播图	
 sort	integer	非必须		排序	format: int32
 soureLink	string	非必须		淘宝京东1688类型	
 specType	boolean	非必须		规格 0单 1多	
 stock	integer	非必须		库存	format: int32
 storeInfo	string	非必须		商品简介	
 storeName	string	非必须		商品名称	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
templd	integer	非必须		运费模板ID	format: int32
unitName	string	非必须		单位名	
userCollect	boolean	非必须		收藏标识	
userLike	boolean	非必须		点赞标识	
videoLink	string	非必须		主图视频链接	
vipPrice	number	非必须		会员价格	
message	string	非必须			

获取分类

基本信息

Path: /api/front/category

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object []	非必须			item 类型: object
└─ child	[]	非必须			
└─		非必须			
└─ extra	string	非必须		扩展字段	
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ name	string	非必须		分类名称	
└─ path	string	非必须		路径	
└─ pid	integer	非必须		父级ID	format: int32
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ status	boolean	非必须		状态, 0正常, 1失效	
└─ type	integer	非必须		类型, 类型, 1 产品分类, 2 附件分类, 3 文章分类, 4 设置分类, 5 菜单分类, 6 配置分类, 7 秒杀配置	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ url	string	非必须		地址	
message	string	非必须			

商品 -- 购物车

修改

基本信息

Path: /api/front/cart/num

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id
number	是		number

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/front/cart/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
isValid	是		isValid
limit	否		每页数量
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ addTime	string	非必须			
└─ attrStatus	boolean	非必须		商品是否有效	
└─ bargainId	integer	非必须		砍价id	format: int32
└─ brokerage	number	非必须		一级分佣	
└─ brokerageTwo	number	非必须		二级分佣	
└─ cartNum	integer	非必须		商品数量	format: int32
└─ combinationId	integer	非必须		拼团id	format: int32
└─ costPrice	number	非必须			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ id	integer	非必须		购物车表ID	format: int64
└ isNew	boolean	非必须		是否为立即购买	
└ isReply	integer	非必须			format: int32
└ productAttrUnique	string	非必须		商品属性	
└ productId	integer	非必须		商品ID	format: int32
└ productInfo	object	非必须		商品信息，购物车列表使用	
attrInfo └	object	非必须		商品属性值表	
attrValue └	string	非必须		产品属性值和属性名对应关系	
barCode └	string	非必须		商品条码	
brokerage └	number	非必须		一级返佣	
brokerageTwo └	number	非必须		二级返佣	
cost └	number	非必须		成本价	

名称		类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
	└─ id	integer	非必须		attrId	format: int32
image	└─	string	非必须		图片	
otPrice	└─	number	非必须		原价	
price	└─	number	非必须		属性金额	
productId	└─	integer	非必须		商品ID	format: int32
quota	└─	integer	非必须		活动限购数量	format: int32
quotaShow	└─	integer	非必须		活动限购数量显示	format: int32
sales	└─	integer	非必须		销量	format: int32
stock	└─	integer	非必须		属性对应的库存	format: int32
suk	└─	string	非必须		商品属性索引值 (attr_value attr_value[....])	
type	└─	integer	非必须		活动类型 0=商品, 1=秒杀, 2=砍价, 3=拼团	format: int32
unique	└─	string	非必须		唯一值	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
volume └	number	非必须		体积	
weight └	number	非必须		重量	
barCode └	string	非必须		商品条码（一维码）	
catelId └	string	非必须		分类id	
└ cost	number	非必须		成本价	
giveIntegral └	number	非必须		获得积分	
└ id	integer	非必须		商品id	format: int32
image └	string	非必须		商品图片	
isPostage └	boolean	非必须		是否包邮	
└ isSub	boolean	非必须		是否单独分佣	
keyword └	string	非必须		关键字	
merId └	integer	非必须		商户Id(0为总后台管理员创建,不为0的时候是商户后台创建)	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
otPrice└─	number	非必须		市场价	
postage└─	number	非必须		邮费	
└─ price	number	非必须		商品价格	
└─ sales	integer	非必须		销量	format: int32
sliderImage└─	string	非必须		轮播图	
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ stock	integer	非必须		库存	format: int32
storeInfo└─	string	非必须		商品简介	
storeName└─	string	非必须		商品名称	
templd└─	integer	非必须		运费模板ID	format: int32
unitName└─	string	非必须		单位名	
vipPrice└─	number	非必须		会员价格	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ seckillId	integer	非必须		秒杀商品ID	format: int32
└─ truePrice	number	非必须			
└─ trueStock	integer	非必须			format: int32
└─ type	string	非必须		类型	
└─ uid	integer	非必须		用户ID	format: int32
└─ vipTruePrice	number	非必须			
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/front/cart/delete

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
ids	是		ids

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

数量

基本信息

Path: /api/front/cart/count

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
numType	否		numType

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path： /api/front/cart/save

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
cartNum	是		商品数量
isNew	是		是否为立即购买
productAttrUnique	否		商品属性 -- attr 对象的id
productId	是		商品ID

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

购物车重选提交

基本信息

Path: /api/front/cart/resetcart

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	integer	非必须		购物车id	format: int64
num	integer	非必须		购物车数量	format: int32
productId	integer	非必须		商品id	format: int32
unique	integer	非必须		AttrValue Id	format: int32

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

城市服务

树形结构

基本信息

Path: /api/front/city/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

客服

客服列表

基本信息

Path: /api/front/user/service/lst

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object []	非必须			item 类型: object
└─ avatar	string	非必须		客服头像	
└─ createTime	string	非必须		添加时间	format: date-time
└─ customer	boolean	非必须		是否展示统计管理	
└─ id	integer	非必须		客服id	format: int32
└─ nickname	string	非必须		代理名称	
└─ notify	integer	非必须		订单通知1开启0关闭	format: int32
└─ status	boolean	非必须		0隐藏1显示	
└─ uid	integer	非必须		客服uid	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
message	string	非必须			

聊天记录

基本信息

Path: /api/front/user/service/record/{toUid}

Method: GET

接口描述:

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
toUid		聊天人编号
Query		

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ createTime	string	非必须		添加时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		客服用户对话记录表ID	format: int32
└─ msn	string	非必须		消息内容	
└─ msnType	boolean	非必须		消息类型 1=文字 2=表情 3=图片 4=语音	
└─ remind	boolean	非必须		是否提醒过	
└─ toUid	integer	非必须		接收人uid	format: int32
└─ type	boolean	非必须		是否已读 (0: 否; 1: 是;)	
└─ uid	integer	非必须		发送人uid	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ page	integer	非必须			format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
 total	integer	非必须			format: int64
 totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

微信 -- 开放平台

小程序获取授权logo

基本信息

Path: /api/front/wechat/getLogo

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

微信登录公共号授权登录

基本信息

Path: /api/front/wechat/authorize/login

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
code	是		code

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		用户登录返回数据	
└ expiresTime	string	非必须		用户登录密钥到期时间	format: date-time
└ token	string	非必须		用户登录密钥	
└ user	object	非必须		用户表	
└ account	string	非必须		用户账号	
└ addIp	string	非必须		添加ip	
└ address	string	非必须		详细地址	
└ adminId	integer	非必须		管理员编号	format: int32
└ avatar	string	非必须		用户头像	
└ birthday	string	非必须		生日	
└ brokeragePrice	number	非必须		佣金金额	
└ cardId	string	非必须		身份证号码	
└ cleanTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ experience	integer	非必须		用户剩余经验	format: int32
└─ groupId	string	非必须		用户分组id	
└─ integral	number	非必须		用户剩余积分	
└─ isPromoter	boolean	非必须		是否为推广员	
└─ lastIp	string	非必须		最后一次登录ip	
└─ lastLoginTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└─ level	integer	非必须		等级	format: int32
└─ loginType	string	非必须		用户登陆类型, h5,wechat,routine	
└─ mark	string	非必须		用户备注	
└─ nickname	string	非必须		用户昵称	
└─ nowMoney	number	非必须		用户余额	
└─ partnerId	integer	非必须		合伙人id	format: int32
└─ path	string	非必须		用户推广等级	
└─ payCount	integer	非必须		用户购买次数	format: int32
└─ phone	string	非必须		手机号码	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ realName	string	非必须		真实姓名	
└─ signNum	integer	非必须		连续签到天数	format: int32
└─ spreadCount	integer	非必须		下级人数	format: int32
└─ spreadTime	string	非必须		推广员关联时间	format: date-time
└─ spreadUid	integer	非必须		推广人id	format: int32
└─ status	boolean	非必须		1为正常，0为禁止	
└─ subscribe	boolean	非必须		是否关注公众号	
└─ tagId	string	非必须		用户标签id	
└─ uid	integer	非必须		用户id	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ userType	string	非必须		用户类型	
message	string	非必须			

微信登录小程序授权登录

基本信息

Path: /api/front/wechat/authorize/program/login

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
code	是		code
Body			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
avatar	string	必须		用户头像	
city	string	非必须		普通用户个人资料填写的城市	
country	string	非必须		国家，如中国为CN	
nickName	string	必须		用户昵称	
province	string	非必须		用户个人资料填写的省份	
sex	string	必须		性别	
spread_spid	integer	必须		推广人id	format: int32

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		用户登录返回数据	
└ expiresTime	string	非必须		用户登录密钥到期时间	format: date-time
└ token	string	非必须		用户登录密钥	
└ user	object	非必须		用户表	
└ account	string	非必须		用户账号	
└ addIp	string	非必须		添加ip	
└ address	string	非必须		详细地址	
└ adminId	integer	非必须		管理员编号	format: int32
└ avatar	string	非必须		用户头像	
└ birthday	string	非必须		生日	
└ brokeragePrice	number	非必须		佣金金额	
└ cardId	string	非必须		身份证号码	
└ cleanTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ experience	integer	非必须		用户剩余经验	format: int32
└─ groupId	string	非必须		用户分组id	
└─ integral	number	非必须		用户剩余积分	
└─ isPromoter	boolean	非必须		是否为推广员	
└─ lastIp	string	非必须		最后一次登录ip	
└─ lastLoginTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└─ level	integer	非必须		等级	format: int32
└─ loginType	string	非必须		用户登陆类型, h5,wechat,routine	
└─ mark	string	非必须		用户备注	
└─ nickname	string	非必须		用户昵称	
└─ nowMoney	number	非必须		用户余额	
└─ partnerId	integer	非必须		合伙人id	format: int32
└─ path	string	非必须		用户推广等级	
└─ payCount	integer	非必须		用户购买次数	format: int32
└─ phone	string	非必须		手机号码	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ realName	string	非必须		真实姓名	
└─ signNum	integer	非必须		连续签到天数	format: int32
└─ spreadCount	integer	非必须		下级人数	format: int32
└─ spreadTime	string	非必须		推广员关联时间	format: date-time
└─ spreadUid	integer	非必须		推广人id	format: int32
└─ status	boolean	非必须		1为正常，0为禁止	
└─ subscribe	boolean	非必须		是否关注公众号	
└─ tagId	string	非必须		用户标签id	
└─ uid	integer	非必须		用户id	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ userType	string	非必须		用户类型	
message	string	非必须			

获取微信公众号js配置

基本信息

Path: /api/front/wechat/config

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
url	否		页面地址url

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

获取授权页面跳转地址

基本信息

Path: /api/front/wechat/authorize/get

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path： /api/front/wechat/info/{id}

Method： GET

接口描述：

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		微信模板	
└─ content	string	非必须		回复内容	
└─ createTime	string	非必须		添加时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		模板id	format: int32
└─ name	string	非必须		模板名	
└─ status	integer	非必须		状态	format: int32
└─ templd	string	非必须		模板ID	
└─ tempKey	string	非必须		模板编号	
└─ type	boolean	非必须		0=订阅消息,1=微信模板消息	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
message	string	非必须			

提货点

附近的提货点

基本信息

Path: /api/front/store/list

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
latitude	否		经度
limit	否		每页数量
longitude	否		纬度
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		附近的门店	
└─ list	object []	必须		附近的门店列表	item 类型: object
└─ address	string	非必须		省市区	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ dayTime	string	非必须		每日营业开关时间	
└─ detailedAddress	string	非必须		详细地址	
└─ distance	string	非必须		距离, 单位米	
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ image	string	非必须		门店logo	
└─ introduction	string	非必须		简介	
└─ isDel	boolean	非必须		是否删除	
└─ isShow	boolean	非必须		是否显示	
└─ latitude	string	非必须		纬度	
└─ longitude	string	非必须		经度	
└─ name	string	非必须		门店名称	
└─ phone	string	非必须		手机号码	
└─ updateTime	string	非必须		修改时间	format: date-time
└─ validTime	string	非必须		核销有效日期	
└─ tengXunMapKey	string	非必须		腾讯地图key	
message	string	非必须			

文章

分类列表

基本信息

Path: /api/front/article/category/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
child └─	[]	非必须			
└─		非必须			
extra └─	string	非必须		扩展字段	
└─ id	integer	非必须			format: int32
name └─	string	非必须		分类名称	
path └─	string	非必须		路径	
pid └─	integer	非必须		父级ID	format: int32
sort └─	integer	非必须		排序	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
status└─	boolean	非必须		状态, 0正常, 1失效	
type└─	integer	非必须		类型, 类型, 1 产品分类, 2 附件分类, 3 文章分类, 4 设置分类, 5 菜单分类, 6 配置分类, 7 秒杀配置	format: int32
└─ url	string	非必须		地址	
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path: /api/front/article/list/{cid}

Method: GET

接口描述:

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
cid		cid
Query		

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ adminId	integer	非必须		管理员id	format: int32
└─ author	string	非必须		文章作者	
└─ categoryName	string	非必须		分类	
└─ cid	string	非必须		分类id	
└─ content	string	非必须		文章内容	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ hide	boolean	非必须		是否隐藏	
└─ id	integer	非必须		文章管理ID	format: int32
└─ imageInput	string []	非必须		文章图片 前端用	item 类型: string
└─		非必须			
└─ imageInputs	string	非必须		文章图片 后端用	
└─ isBanner	boolean	非必须		是否轮播图(小程序)	
└─ isHot	boolean	非必须		是否热门(小程序)	
└─ mediaId	string	非必须		微信素材媒体id	
└─ merId	integer	非必须		商户id	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ productId	integer	非必须		商品关联id	format: int32
└─ shareSynopsis	string	非必须		文章分享简介	
└─ shareTitle	string	非必须		文章分享标题	
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ status	boolean	非必须		状态	
└─ synopsis	string	非必须		文章简介	
└─ title	string	非必须		文章标题	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ url	string	非必须		原文链接	
└─ visit	string	非必须		浏览次数	
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

热门列表

基本信息

Path: /api/front/article/hot/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ adminId	integer	非必须		管理员id	format: int32
└─ author	string	非必须		文章作者	
└─ categoryName	string	非必须		分类	
└─ cid	string	非必须		分类id	
└─ content	string	非必须		文章内容	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ hide	boolean	非必须		是否隐藏	
└─ id	integer	非必须		文章管理ID	format: int32
└─ imageInput	string []	非必须		文章图片 前端用	item 类型: string
└─		非必须			
└─ imageInputs	string	非必须		文章图片 后端用	
└─ isBanner	boolean	非必须		是否轮播图(小程序)	
└─ isHot	boolean	非必须		是否热门(小程序)	
└─ mediaId	string	非必须		微信素材媒体id	
└─ merId	integer	非必须		商户id	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ productId	integer	非必须		商品关联id	format: int32
└─ shareSynopsis	string	非必须		文章分享简介	
└─ shareTitle	string	非必须		文章分享标题	
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ status	boolean	非必须		状态	
└─ synopsis	string	非必须		文章简介	
└─ title	string	非必须		文章标题	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ url	string	非必须		原文链接	
└─ visit	string	非必须		浏览次数	
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path: /api/front/article/info

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
id	否		文章ID

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		文章管理表	
└─ adminId	integer	非必须		管理员id	format: int32
└─ author	string	非必须		文章作者	
└─ categoryName	string	非必须		分类	
└─ cid	string	非必须		分类id	
└─ content	string	非必须		文章内容	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ hide	boolean	非必须		是否隐藏	
└─ id	integer	非必须		文章管理ID	format: int32
└─ imageInput	string []	非必须		文章图片 前端用	item 类型: string
└─		非必须			
└─ imageInputs	string	非必须		文章图片 后端用	
└─ isBanner	boolean	非必须		是否轮播图(小程序)	
└─ isHot	boolean	非必须		是否热门(小程序)	
└─ mediaId	string	非必须		微信素材媒体id	
└─ merId	integer	非必须		商户id	format: int32
└─ productId	integer	非必须		商品关联id	format: int32
└─ shareSynopsis	string	非必须		文章分享简介	
└─ shareTitle	string	非必须		文章分享标题	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ status	boolean	非必须		状态	
└─ synopsis	string	非必须		文章简介	
└─ title	string	非必须		文章标题	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ url	string	非必须		原文链接	
└─ visit	string	非必须		浏览次数	
message	string	非必须			

轮播列表

基本信息

Path： /api/front/article/banner/list

Method： GET

接口描述：

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ adminId	integer	非必须		管理员id	format: int32
└─ author	string	非必须		文章作者	
└─ categoryName	string	非必须		分类	
└─ cid	string	非必须		分类id	
└─ content	string	非必须		文章内容	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ hide	boolean	非必须		是否隐藏	
└─ id	integer	非必须		文章管理ID	format: int32
└─ imageInput	string []	非必须		文章图片 前端用	item 类型: string
└─		非必须			
└─ imageInputs	string	非必须		文章图片 后端用	
└─ isBanner	boolean	非必须		是否轮播图(小程序)	
└─ isHot	boolean	非必须		是否热门(小程序)	
└─ mediaId	string	非必须		微信素材媒体id	
└─ merId	integer	非必须		商户id	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ productId	integer	非必须		商品关联id	format: int32
└─ shareSynopsis	string	非必须		文章分享简介	
└─ shareTitle	string	非必须		文章分享标题	
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ status	boolean	非必须		状态	
└─ synopsis	string	非必须		文章简介	
└─ title	string	非必须		文章标题	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ url	string	非必须		原文链接	
└─ visit	string	非必须		浏览次数	
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

物流公司

列表

基本信息

Path: /api/front/logistics

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ code	string	非必须		快递公司简称	
└─ id	integer	非必须		快递公司id	format: int32
└─ isShow	boolean	非必须		是否显示	
└─ name	string	非必须		快递公司全称	
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

用户 -- 充值

余额转入

基本信息

Path： /api/front/recharge/transferIn

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
price	是		price

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	boolean	非必须			
message	string	非必须			

充值额度选择

基本信息

Path: /api/front/recharge/index

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		c	
└─ giveMoney	string	非必须		赠送金额	
└─ id	integer	非必须		充值模板id	format: int32
└─ price	string	非必须		充值金额	
message	string	非必须			

公众号充值

基本信息

Path: /api/front/recharge/wechat

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
from	string	非必须		来源 public = 微信公众号, weixinh5 = 微信H5支付, routine = 小程序	
payType	string	非必须		支付方式 weixin = 微信, alipay = 支付宝	
price	number	非必须		充值金额	
rechar_id	integer	非必须		选择金额组合数据id	format: int32

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		充值返回对象	
└─ appld	string	非必须		调用接口提交的公众账号ID	
└─ h5PayUrl	string	非必须		H5支付的跳转url	
└─ nonceStr	string	非必须		随机字符串	
└─ package	string	非必须		订单详情扩展字符串	
└─ paySign	string	非必须		签名	
└─ prepayId	string	非必须		微信生成的预支付回话标识，用于后续接口调用中使用，该值有效期为2小时,针对H5支付此参数无特殊用途	
└─ signType	string	非必须		签名方式	
└─ timeStamp	integer	非必须		当前的时间，其他详见时间戳规则	format: int32
message	string	非必须			

小程序充值

基本信息

Path: /api/front/recharge/routine

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
from	string	非必须		来源 public = 微信公众号, weixinh5 = 微信H5支付, routine = 小程序	
payType	string	非必须		支付方式 weixin = 微信, alipay = 支付宝	
price	number	非必须		充值金额	
rechar_id	integer	非必须		选择金额组合数据id	format: int32

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

用户 -- 地址

保存

基本信息

Path: /api/front/address/edit

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
address	object	必须		用户地址城市	
└─ city	string	必须		收货人所在市	
└─ cityId	integer	非必须		城市id	format: int32
└─ district	string	必须		收货人所在区	
└─ province	string	必须		收货人所在省	
detail	string	必须		收货人详细地址	
id	integer	非必须		用户地址id	format: int32
isDefault	boolean	必须		是否默认	
phone	string	必须		收货人电话	
realName	string	必须		收货人姓名	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		用户地址表	
└─ city	string	非必须		收货人所在市	
└─ cityId	integer	非必须		城市id	format: int32
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ detail	string	非必须		收货人详细地址	
└─ district	string	非必须		收货人所在区	
└─ id	integer	非必须		用户地址id	format: int32
└─ isDefault	boolean	非必须		是否默认	
└─ isDel	boolean	非必须		是否删除	
└─ latitude	string	非必须		纬度	
└─ longitude	string	非必须		经度	
└─ phone	string	非必须		收货人电话	
└─ postCode	integer	非必须		邮编	format: int32
└─ province	string	非必须		收货人所在省	
└─ realName	string	非必须		收货人姓名	
└─ uid	integer	非必须		用户id	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
message	string	非必须			

列表

基本信息

Path: /api/front/address/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ city	string	非必须		收货人所在市	
└─ cityId	integer	非必须		城市id	format: int32
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ detail	string	非必须		收货人详细地址	
└─ district	string	非必须		收货人所在区	
└─ id	integer	非必须		用户地址id	format: int32
└─ isDefault	boolean	非必须		是否默认	
└─ isDel	boolean	非必须		是否删除	
└─ latitude	string	非必须		纬度	
└─ longitude	string	非必须		经度	
└─ phone	string	非必须		收货人电话	
└─ postCode	integer	非必须		邮编	format: int32
└─ province	string	非必须		收货人所在省	
└─ realName	string	非必须		收货人姓名	
└─ uid	integer	非必须		用户id	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

删除

基本信息

Path: /api/front/address/del

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	integer	非必须		用户地址id	format: int32

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

获取单个地址

基本信息

Path: /api/front/address/detail/{id}

Method: GET

接口描述:

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		用户地址表	
└─ city	string	非必须		收货人所在市	
└─ cityId	integer	非必须		城市id	format: int32
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ detail	string	非必须		收货人详细地址	
└─ district	string	非必须		收货人所在区	
└─ id	integer	非必须		用户地址id	format: int32
└─ isDefault	boolean	非必须		是否默认	
└─ isDel	boolean	非必须		是否删除	
└─ latitude	string	非必须		纬度	
└─ longitude	string	非必须		经度	
└─ phone	string	非必须		收货人电话	
└─ postCode	integer	非必须		邮编	format: int32
└─ province	string	非必须		收货人所在省	
└─ realName	string	非必须		收货人姓名	
└─ uid	integer	非必须		用户id	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
message	string	非必须			

获取默认地址

基本信息

Path: /api/front/address/default

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		用户地址表	
└─ city	string	非必须		收货人所在市	
└─ cityId	integer	非必须		城市id	format: int32
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ detail	string	非必须		收货人详细地址	
└─ district	string	非必须		收货人所在区	
└─ id	integer	非必须		用户地址id	format: int32
└─ isDefault	boolean	非必须		是否默认	
└─ isDel	boolean	非必须		是否删除	
└─ latitude	string	非必须		纬度	
└─ longitude	string	非必须		经度	
└─ phone	string	非必须		收货人电话	
└─ postCode	integer	非必须		邮编	format: int32
└─ province	string	非必须		收货人所在省	
└─ realName	string	非必须		收货人姓名	
└─ uid	integer	非必须		用户id	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
message	string	非必须			

设置默认地址

基本信息

Path: /api/front/address/default/set

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	integer	非必须		用户地址id	format: int32

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		用户地址表	
└─ city	string	非必须		收货人所在市	
└─ cityId	integer	非必须		城市id	format: int32
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ detail	string	非必须		收货人详细地址	
└─ district	string	非必须		收货人所在区	
└─ id	integer	非必须		用户地址id	format: int32
└─ isDefault	boolean	非必须		是否默认	
└─ isDel	boolean	非必须		是否删除	
└─ latitude	string	非必须		纬度	
└─ longitude	string	非必须		经度	
└─ phone	string	非必须		收货人电话	
└─ postCode	integer	非必须		邮编	format: int32
└─ province	string	非必须		收货人所在省	
└─ realName	string	非必须		收货人姓名	
└─ uid	integer	非必须		用户id	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
message	string	非必须			

用户 -- 点赞/收藏

取消收藏产品

基本信息

Path: /api/front/collect/del

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
category	string	非必须		产品类型 store=普通产品,product_seckill=秒杀产品(默认 普通产品 store)	
id	integer	非必须		商品ID	format: int32

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

批量收藏

基本信息

Path: /api/front/collect/all

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
category	string	非必须		产品类型 store=普通产品,product_seckill=秒杀产品(默认 普通产品 store)	
id	integer []	非必须		商品ID	item 类型: integer
└		非必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

添加收藏产品

基本信息

Path： /api/front/collect/add

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
category	string	非必须		产品类型 store=普通产品,product_seckill=秒杀产品(默认 普通产品 store)	
id	integer	非必须		商品ID	format: int32

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

获取收藏产品

基本信息

Path: /api/front/collect/user

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ activity	string	非必须		活动显示排序1=秒杀, 2=砍价, 3=拼团	
└─ addTime	integer	非必须		添加时间	format: int32
└─ barCode	string	非必须		商品条码 (一维码)	
└─ browse	integer	非必须		浏览量	format: int32
└─ catelId	string	非必须		分类id	
└─ codePath	string	非必须		商品二维码地址(用户小程序海报)	
└─ cost	number	非必须		成本价	
└─ ficti	integer	非必须		虚拟销量	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
 giveIntegral	number	非必须		获得积分	
 id	integer	非必须		商品id	format: int32
 image	string	非必须		商品图片	
 isBargain	boolean	非必须		砍价状态 0未开启 1开启	
 isBenefit	boolean	非必须		是否优惠	
 isBest	boolean	非必须		是否精品	
 isDel	boolean	非必须		是否删除	
 isGood	boolean	非必须		是否优品推荐	
 isHot	boolean	非必须		是否热卖	
 isNew	boolean	非必须		是否新品	
 isPostage	boolean	非必须		是否包邮	
 isSeckill	boolean	非必须		秒杀状态 0 未开启 1已开启	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
isShow 	boolean	非必须		状态 (0: 未上架, 1: 上架)	
isSub 	boolean	非必须		是否单独分佣	
keyword 	string	非必须		关键字	
merId 	integer	非必须		商户Id(0为总后台管理员创建,不为0的时候是商户后台创建)	format: int32
merUse 	boolean	非必须		商户是否代理 0不可代理1可代理	
otPrice 	number	非必须		市场价	
postage 	number	非必须		邮费	
price 	number	非必须		商品价格	
sales 	integer	非必须		销量	format: int32
sliderImage 	string	非必须		轮播图	
sort 	integer	非必须		排序	format: int32
soureLink 	string	非必须		淘宝京东1688类型	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
specType	boolean	非必须		规格 0单 1多	
stock	integer	非必须		库存	format: int32
storeInfo	string	非必须		商品简介	
storeName	string	非必须		商品名称	
templd	integer	非必须		运费模板ID	format: int32
unitName	string	非必须		单位名	
videoLink	string	非必须		主图视频链接	
vipPrice	number	非必须		会员价格	
page	integer	非必须			format: int32
total	integer	非必须			format: int64
totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

用户 -- 用户中心

会员等级列表

基本信息

Path: /api/front/user/level/grade

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ discount	number	非必须		享受折扣	
└─ experience	integer	非必须		购买金额 经验达到	format: int32
└─ grade	integer	非必须		会员等级	format: int32
└─ icon	string	非必须		会员图标	
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ image	string	非必须		会员卡背景	
└─ isDel	boolean	非必须		是否删除.1=删除,0=未删除	
└─ isShow	boolean	非必须		是否显示 1=显示,0=隐藏	
└─ memo	string	非必须		说明	
└─ name	string	非必须		会员名称	
└─ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

佣金排行

基本信息

Path: /api/front/brokerage_rank

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码
type	是		type

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object []	非必须			item 类型: object
└─ account	string	非必须		用户账号	
└─ addIp	string	非必须		添加ip	
└─ address	string	非必须		详细地址	
└─ adminId	integer	非必须		管理员编号	format: int32
└─ avatar	string	非必须		用户头像	
└─ birthday	string	非必须		生日	
└─ brokeragePrice	number	非必须		佣金金额	
└─ cardId	string	非必须		身份证号码	
└─ cleanTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ experience	integer	非必须		用户剩余经验	format: int32
└─ groupId	string	非必须		用户分组id	
└─ integral	number	非必须		用户剩余积分	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ isPromoter	boolean	非必须		是否为推广员	
└ lastIp	string	非必须		最后一次登录ip	
└ lastLoginTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└ level	integer	非必须		等级	format: int32
└ loginType	string	非必须		用户登陆类型, h5,wechat,routine	
└ mark	string	非必须		用户备注	
└ nickname	string	非必须		用户昵称	
└ nowMoney	number	非必须		用户余额	
└ partnerId	integer	非必须		合伙人id	format: int32
└ path	string	非必须		用户推广等级	
└ payCount	integer	非必须		用户购买次数	format: int32
└ phone	string	非必须		手机号码	
└ realName	string	非必须		真实姓名	
└ signNum	integer	非必须		连续签到天数	format: int32
└ spreadCount	integer	非必须		下级人数	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ spreadTime	string	非必须		推广员关联时间	format: date-time
└─ spreadUid	integer	非必须		推广人id	format: int32
└─ status	boolean	非必须		1为正常，0为禁止	
└─ subscribe	boolean	非必须		是否关注公众号	
└─ tagId	string	非必须		用户标签id	
└─ uid	integer	非必须		用户id	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ userType	string	非必须		用户类型	
message	string	非必须			

修改个人资料

基本信息

Path: /api/front/user/edit

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
avatar	string	非必须		用户头像	
nickname	string	非必须		用户昵称	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	boolean	非必须			
message	string	非必须			

当前用户在佣金排行第几名

基本信息

Path: /api/front/user/brokerageRankNumber

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
type	是		type

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

当前登录用户信息

基本信息

Path: /api/front/userinfo

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		用户表	
└─ account	string	非必须		用户账号	
└─ addIp	string	非必须		添加ip	
└─ address	string	非必须		详细地址	
└─ adminId	integer	非必须		管理员编号	format: int32
└─ avatar	string	非必须		用户头像	
└─ birthday	string	非必须		生日	
└─ brokeragePrice	number	非必须		佣金金额	
└─ cardId	string	非必须		身份证号码	
└─ cleanTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ experience	integer	非必须		用户剩余经验	format: int32
└─ groupId	string	非必须		用户分组id	
└─ integral	number	非必须		用户剩余积分	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ isPromoter	boolean	非必须		是否为推广员	
└ lastIp	string	非必须		最后一次登录ip	
└ lastLoginTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└ level	integer	非必须		等级	format: int32
└ loginType	string	非必须		用户登陆类型, h5,wechat,routine	
└ mark	string	非必须		用户备注	
└ nickname	string	非必须		用户昵称	
└ nowMoney	number	非必须		用户余额	
└ partnerId	integer	非必须		合伙人id	format: int32
└ path	string	非必须		用户推广等级	
└ payCount	integer	非必须		用户购买次数	format: int32
└ phone	string	非必须		手机号码	
└ realName	string	非必须		真实姓名	
└ signNum	integer	非必须		连续签到天数	format: int32
└ spreadCount	integer	非必须		下级人数	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ spreadTime	string	非必须		推广员关联时间	format: date-time
└─ spreadUid	integer	非必须		推广人id	format: int32
└─ status	boolean	非必须		1为正常，0为禁止	
└─ subscribe	boolean	非必须		是否关注公众号	
└─ tagId	string	非必须		用户标签id	
└─ uid	integer	非必须		用户id	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ userType	string	非必须		用户类型	
message	string	非必须			

手机号修改密码

基本信息

Path: /api/front/register/reset

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
account	string	必须		手机号	
captcha	string	必须		验证码	
password	string	必须		密码	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	boolean	非必须			
message	string	非必须			

推广人排行

基本信息

Path: /api/front/rank

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码
type	是		type

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object []	非必须			item 类型: object
└─ account	string	非必须		用户账号	
└─ addIp	string	非必须		添加ip	
└─ address	string	非必须		详细地址	
└─ adminId	integer	非必须		管理员编号	format: int32
└─ avatar	string	非必须		用户头像	
└─ birthday	string	非必须		生日	
└─ brokeragePrice	number	非必须		佣金金额	
└─ cardId	string	非必须		身份证号码	
└─ cleanTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ experience	integer	非必须		用户剩余经验	format: int32
└─ groupId	string	非必须		用户分组id	
└─ integral	number	非必须		用户剩余积分	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ isPromoter	boolean	非必须		是否为推广员	
└ lastIp	string	非必须		最后一次登录ip	
└ lastLoginTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└ level	integer	非必须		等级	format: int32
└ loginType	string	非必须		用户登陆类型, h5,wechat,routine	
└ mark	string	非必须		用户备注	
└ nickname	string	非必须		用户昵称	
└ nowMoney	number	非必须		用户余额	
└ partnerId	integer	非必须		合伙人id	format: int32
└ path	string	非必须		用户推广等级	
└ payCount	integer	非必须		用户购买次数	format: int32
└ phone	string	非必须		手机号码	
└ realName	string	非必须		真实姓名	
└ signNum	integer	非必须		连续签到天数	format: int32
└ spreadCount	integer	非必须		下级人数	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
 spreadTime	string	非必须		推广员关联时间	format: date-time
 spreadUid	integer	非必须		推广人id	format: int32
 status	boolean	非必须		1为正常，0为禁止	
 subscribe	boolean	非必须		是否关注公众号	
 tagId	string	非必须		用户标签id	
 uid	integer	非必须		用户id	format: int32
 updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
 userType	string	非必须		用户类型	
message	string	非必须			

推广佣金/提现总和

基本信息

Path: /api/front/spread/count/{type}

Method: GET

接口描述:

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
type		类型 佣金类型3=佣金,4=提现

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

推广佣金明细

基本信息

Path: /api/front/spread/commission/{type}

Method: GET

接口描述:

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
type		类型 佣金类型
Query		

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ date	string	非必须		月份	
└─ list	object []	非必须		数据	item 类型: object
add_time └─	string	非必须		创建时间	format: date-time
balance └─	number	非必须		剩余	
category └─	string	非必须		明细种类	
└─ id	integer	非必须		用户账单id	format: int32
└─ linkId	string	非必须		关联id	
└─ mark	string	非必须		备注	
number └─	number	非必须		明细数字	
└─ pm	integer	非必须		0 = 支出 1 = 获得	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ status	integer	非必须		0 = 带确定 1 = 有效 -1 = 无效	format: int32
└─ title	string	非必须		账单标题	
└─ type	string	非必须		明细类型	
└─ uid	integer	非必须		用户uid	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

推广数据接口(昨天的佣金 累计提现金额 当前佣金)

基本信息

Path: /api/front/commission

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		推广佣金明细	
└─ commissionCount	number	非必须		当前佣金	
└─ extractCount	number	非必须		累计提现金额	
└─ lastDayCount	number	非必须		昨天的佣金	
message	string	非必须			

推广海报图

基本信息

Path: /api/front/user/spread/banner

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object []	非必须			item 类型: object
└ id	integer	非必须		id	format: int32
└ pic	string	非必须		背景图	
└ title	string	非必须		名称	
message	string	非必须			

推广用户

基本信息

Path: /api/front/spread/people

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
grade	否		推荐人类型
isAsc	否		排序值 DESC ASC
keyword	否		搜索关键字
limit	否		每页数量
page	否		页码
sortKey	否		排序, 排序

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		推广人信息	
└─ avatar	string	非必须		用户头像	
└─ childCount	integer	非必须		推广人数	format: int32
└─ nickname	string	非必须		用户昵称	
└─ numberCount	number	非必须		订单金额	
└─ orderCount	integer	非必须		订单数量	format: int32
└─ time	string	非必须		添加时间	
└─ uid	integer	非必须		用户编号	format: int32
message	string	非必须			

推广订单

基本信息

Path: /api/front/spread/order

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		推广订单	
└─ count	integer	非必须		累计推广订单	format: int64
└─ list	object []	非必须		推广人列表	item 类型: object
└─ child	object []	非必须		推广订单信息	item 类型: object
└─ avatar	string	非必须		用户头像	
└─ nickname	string	非必须		用户昵称	
└─ number	number	非必须		返佣金额	
└─ orderId	string	非必须		订单号	
└─ time	string	非必须		返佣时间	format: date-time
└─ type	string	非必须		订单显示类型	
└─ count	integer	非必须		推广条数	format: int32
└─ time	string	非必须		推广年月	
message	string	非必须			

提现申请

基本信息

Path: /api/front/extract/cash

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
alipayCode	string	非必须		支付宝账号	
bankname	string	非必须		提现银行名称	
cardum	string	非必须		银行卡	
extractType	string	非必须		提现方式 alipay=支付宝,bank=银行卡,weixin=微信	
money	number	非必须		提现金额	
name	string	非必须		姓名	
wechat	string	非必须		微信号	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	boolean	非必须			
message	string	非必须			

提现银行/提现最低金额

基本信息

Path: /api/front/extract/bank

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		提现银行/提现最低金额	
└─ brokenCommission	number	非必须		冻结佣金	
└─ brokenDay	string	非必须		冻结天数	
└─ commissionCount	number	非必须		可提现佣金	
└─ extractBank	string []	非必须		提现银行	item 类型: string
└─		非必须			
└─ minPrice	string	非必须		提现最低金额	
message	string	非必须			

用户资金统计

基本信息

Path: /api/front/user/balance

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		用户资金统计	
└─ nowMoney	number	非必须		当前总资金	
└─ orderStatusSum	number	非必须		累计消费	
└─ recharge	number	非必须		累计充值	
message	string	非必须			

积分记录

基本信息

Path： /api/front/integral/list

Method： GET

接口描述：

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ add_time	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ balance	number	非必须		剩余	
└─ category	string	非必须		明细种类	
└─ id	integer	非必须		用户账单id	format: int32
└─ linkId	string	非必须		关联id	
└─ mark	string	非必须		备注	
└─ number	number	非必须		明细数字	
└─ pm	integer	非必须		0 = 支出 1 = 获得	format: int32
└─ status	integer	非必须		0 = 带确定 1 = 有效 -1 = 无效	format: int32
└─ title	string	非必须		账单标题	
└─ type	string	非必须		明细类型	
└─ uid	integer	非必须		用户uid	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

经验记录

基本信息

Path: /api/front/user/expList

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ add_time	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ balance	number	非必须		剩余	
└─ category	string	非必须		明细种类	
└─ id	integer	非必须		用户账单id	format: int32
└─ linkId	string	非必须		关联id	
└─ mark	string	非必须		备注	
└─ number	number	非必须		明细数字	
└─ pm	integer	非必须		0 = 支出 1 = 获得	format: int32
└─ status	integer	非必须		0 = 带确定 1 = 有效 -1 = 无效	format: int32
└─ title	string	非必须		账单标题	
└─ type	string	非必须		明细类型	
└─ uid	integer	非必须		用户uid	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

绑定手机号

基本信息

Path: /api/front/binding

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
account	string	必须		手机号	
captcha	string	必须		验证码	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	boolean	非必须			
message	string	非必须			

获取个人中心菜单

基本信息

Path: /api/front/menu/user

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

获取个人资料

基本信息

Path: /api/front/user

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		个人中心	
└─ account	string	非必须		用户账号	
└─ addIp	string	非必须		添加ip	
└─ address	string	非必须		详细地址	
└─ adminId	integer	非必须		管理员编号	format: int32
└─ avatar	string	非必须		用户头像	
└─ birthday	integer	非必须		生日	format: int32
└─ brokeragePrice	number	非必须		佣金金额	
└─ cardId	string	非必须		身份证号码	
└─ cleanTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└─ couponCount	integer	非必须		用户优惠券数量	format: int32
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ experience	integer	非必须		用户剩余经验	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ groupId	integer	非必须		用户分组id	format: int32
└─ integral	number	非必须		用户剩余积分	
└─ isPromoter	boolean	非必须		是否为推广员	
└─ lastIp	string	非必须		最后一次登录ip	
└─ lastLoginTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└─ level	integer	非必须		等级	format: int32
└─ loginType	string	非必须		用户登陆类型, h5,wechat,routine	
└─ mark	string	非必须		用户备注	
└─ nickname	string	非必须		用户昵称	
└─ nowMoney	number	非必须		用户余额	
└─ orderStatusNum	object	非必须		个人中心 -- 订单状态数量	
└─ noBuy	integer	非必须		未支付订单数量	format: int32
└─ noPink	integer	非必须		拼团的订单数量	format: int32
└─ noPostage	integer	非必须		未发货订单数量	format: int32
└─ noRefund	integer	非必须		退款的订单数量	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ noReply	integer	非必须		未评论订单数量	format: int32
└─ noTake	integer	非必须		未收货订单数量	format: int32
└─ partnerId	integer	非必须		合伙人id	format: int32
└─ payCount	integer	非必须		用户购买次数	format: int32
└─ phone	string	非必须		手机号码	
└─ pwd	string	非必须		用户密码	
└─ realName	string	非必须		真实姓名	
└─ signNum	integer	非必须		连续签到天数	format: int32
└─ spreadCount	integer	非必须		下级人数	format: int32
└─ spreadTime	string	非必须		推广员关联时间	format: date-time
└─ spreadUid	integer	非必须		推广元id	format: int32
└─ status	boolean	非必须		1为正常，0为禁止	
└─ uid	integer	非必须		用户id	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ userType	string	非必须		用户类型	
└─ vip	boolean	非必须		是否会员	
└─ vipIcon	string	非必须		会员图标	
└─ vipName	string	非必须		会员名称	
message	string	非必须			

用户 -- 登录注册

发送短信

基本信息

Path: /api/front/sendCode

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
phone	是		手机号码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

手机号登录接口

基本信息

Path: /api/front/login/mobile

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
account	string	必须		手机号	
captcha	string	必须		验证码	
spread	integer	非必须		推广人id	format: int32

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		用户登录返回数据	
└ expiresTime	string	非必须		用户登录密钥到期时间	format: date-time
└ token	string	非必须		用户登录密钥	
└ user	object	非必须		用户表	
└ account	string	非必须		用户账号	
└ addIp	string	非必须		添加ip	
└ address	string	非必须		详细地址	
└ adminId	integer	非必须		管理员编号	format: int32
└ avatar	string	非必须		用户头像	
└ birthday	string	非必须		生日	
└ brokeragePrice	number	非必须		佣金金额	
└ cardId	string	非必须		身份证号码	
└ cleanTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ experience	integer	非必须		用户剩余经验	format: int32
└─ groupId	string	非必须		用户分组id	
└─ integral	number	非必须		用户剩余积分	
└─ isPromoter	boolean	非必须		是否为推广员	
└─ lastIp	string	非必须		最后一次登录ip	
└─ lastLoginTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└─ level	integer	非必须		等级	format: int32
└─ loginType	string	非必须		用户登陆类型, h5,wechat,routine	
└─ mark	string	非必须		用户备注	
└─ nickname	string	非必须		用户昵称	
└─ nowMoney	number	非必须		用户余额	
└─ partnerId	integer	非必须		合伙人id	format: int32
└─ path	string	非必须		用户推广等级	
└─ payCount	integer	非必须		用户购买次数	format: int32
└─ phone	string	非必须		手机号码	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ realName	string	非必须		真实姓名	
└─ signNum	integer	非必须		连续签到天数	format: int32
└─ spreadCount	integer	非必须		下级人数	format: int32
└─ spreadTime	string	非必须		推广员关联时间	format: date-time
└─ spreadUid	integer	非必须		推广人id	format: int32
└─ status	boolean	非必须		1为正常，0为禁止	
└─ subscribe	boolean	非必须		是否关注公众号	
└─ tagId	string	非必须		用户标签id	
└─ uid	integer	非必须		用户id	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ userType	string	非必须		用户类型	
message	string	非必须			

账号密码登录

基本信息

Path: /api/front/login

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
account	string	必须		手机号	
password	string	必须		密码	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		用户登录返回数据	
└ expiresTime	string	非必须		用户登录密钥到期时间	format: date-time
└ token	string	非必须		用户登录密钥	
└ user	object	非必须		用户表	
└ account	string	非必须		用户账号	
└ addIp	string	非必须		添加ip	
└ address	string	非必须		详细地址	
└ adminId	integer	非必须		管理员编号	format: int32
└ avatar	string	非必须		用户头像	
└ birthday	string	非必须		生日	
└ brokeragePrice	number	非必须		佣金金额	
└ cardId	string	非必须		身份证号码	
└ cleanTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ experience	integer	非必须		用户剩余经验	format: int32
└─ groupId	string	非必须		用户分组id	
└─ integral	number	非必须		用户剩余积分	
└─ isPromoter	boolean	非必须		是否为推广员	
└─ lastIp	string	非必须		最后一次登录ip	
└─ lastLoginTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└─ level	integer	非必须		等级	format: int32
└─ loginType	string	非必须		用户登陆类型, h5,wechat,routine	
└─ mark	string	非必须		用户备注	
└─ nickname	string	非必须		用户昵称	
└─ nowMoney	number	非必须		用户余额	
└─ partnerId	integer	非必须		合伙人id	format: int32
└─ path	string	非必须		用户推广等级	
└─ payCount	integer	非必须		用户购买次数	format: int32
└─ phone	string	非必须		手机号码	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ realName	string	非必须		真实姓名	
└─ signNum	integer	非必须		连续签到天数	format: int32
└─ spreadCount	integer	非必须		下级人数	format: int32
└─ spreadTime	string	非必须		推广员关联时间	format: date-time
└─ spreadUid	integer	非必须		推广人id	format: int32
└─ status	boolean	非必须		1为正常，0为禁止	
└─ subscribe	boolean	非必须		是否关注公众号	
└─ tagId	string	非必须		用户标签id	
└─ uid	integer	非必须		用户id	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ userType	string	非必须		用户类型	
message	string	非必须			

退出

基本信息

Path: /api/front/logout

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

用户 -- 签到

分页列表

基本信息

Path: /api/front/user/sign/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ createDay	string	非必须		签到日期	format: date-time
└─ number	integer	非必须		获得积分	format: int32
└─ title	string	非必须		签到说明	
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

分页列表

基本信息

Path： /api/front/user/sign/month

Method： GET

接口描述：

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ createDay	string	非必须		签到日期	format: date-time
└─ number	integer	非必须		获得积分	format: int32
└─ title	string	非必须		签到说明	
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

签到

基本信息

Path: /api/front/user/sign/integral

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		签到记录	
└─ day	integer	非必须		第几天	format: int32
└─ experience	integer	非必须		经验	format: int32
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ integral	integer	非必须		积分	format: int32
└─ title	string	非必须		显示文字	
message	string	非必须			

签到用户信息

基本信息

Path: /api/front/user/sign/user

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
all	boolean	非必须		是否统计签到和统计积分使用情况 1=是,0=否	
integral	boolean	非必须		是否统计积分使用情况 1=是,0=否	
sign	boolean	非必须		是否统计签到 1=是,0=否	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		修改个人资料	
└─ avatar	string	非必须		用户头像	
└─ deductionIntegral	integer	非必须		累计抵扣积分	format: int32
└─ integral	number	非必须		用户剩余积分	
└─ isDaySign	boolean	非必须		今天是否签到	
└─ isPromoter	boolean	非必须		是否为推广员	
└─ isYesterdaySign	boolean	非必须		昨天是否签到	
└─ nickname	string	非必须		用户昵称	
└─ nowMoney	number	非必须		用户余额	
└─ payCount	integer	非必须		用户购买次数	format: int32
└─ signNum	integer	非必须		连续签到天数	format: int32
└─ spreadCount	integer	非必须		下级人数	format: int32
└─ sumIntegral	integer	非必须		累计总积分	format: int32
└─ sumSignDay	integer	非必须		累计签到次数	format: int32
└─ uid	integer	非必须		用户id	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ yesterdayIntegral	integer	非必须		昨天累计积分	format: int32
message	string	非必须			

详情

基本信息

Path： /api/front/user/sign/get

Method： GET

接口描述：

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

配置

基本信息

Path： /api/front/user/sign/config

Method： GET

接口描述：

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ limit	integer	非必须			format: int32
└─ list	object []	非必须			item 类型: object
└─ day	integer	非必须		第几天	format: int32
└─ experience	integer	非必须		经验	format: int32
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ integral	integer	非必须		积分	format: int32
└─ title	string	非必须		显示文字	
└─ page	integer	非必须			format: int32
└─ total	integer	非必须			format: int64
└─ totalPage	integer	非必须			format: int32
message	string	非必须			

营销 -- 优惠券

我的优惠券

基本信息

Path: /api/front/coupon/list

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object []	非必须			item 类型: object
└─ avatar	string	非必须		用户头像	
└─ cid	integer	非必须		兑换的项目id	format: int32
└─ couponId	integer	非必须		优惠券发布id	format: int32
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ endTime	string	非必须		过期时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		id	format: int32
└─ isValid	boolean	非必须		用户头像	
└─ minPrice	number	非必须		最低消费多少金额可用优惠券	
└─ money	number	非必须		优惠券的面值	
└─ name	string	非必须		优惠券名称	
└─ nickname	string	非必须		用户昵称	
└─ primaryKey	string	必须		主键id 商品id/分类id	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
 startTime	string	非必须		开始使用时间	format: date-time
 status	integer	非必须		状态（0：未使用，1：已使用, 2:已失效）	format: int32
 type	string	非必须		获取方式	
 uid	integer	非必须		领取人id	format: int32
 updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time
 useTime	string	非必须		使用时间	format: date-time
 useType	integer	非必须		使用类型 1 全场通用, 2 商品券, 3 品类券	format: int32
message	string	非必须			

批量领券

基本信息

Path: /api/front/coupon/receive/batch

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
couponId	integer []	非必须		优惠券id	item 类型: integer
└		非必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

领券

基本信息

Path： /api/front/coupon/receive

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
couponId	integer []	非必须		优惠券id	item 类型: integer
└		非必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	string	非必须			
message	string	非必须			

订单

再次下单

基本信息

Path: /api/front/order/again

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
nui	string	非必须		订单id	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

删除订单

基本信息

Path: /api/front/order/del

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	boolean	非必须			
message	string	非必须			

待评价商品信息查询

基本信息

Path: /api/front/order/product

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
orderId	integer	非必须		订单id	format: int32
uni	string	非必须		商品attrid	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

支付

基本信息

Path： /api/front/order/pay

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
from	string	非必须		支付平台	
paytype	string	非必须		支付类型	
uni	string	非必须		订单id	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

物流信息查询

基本信息

Path: /api/front/order/express/{orderId}

Method: GET

接口描述:

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
orderId		orderId

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

生成订单

基本信息

Path: /api/front/order/create/{key}

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
路径参数				

参数名称	示例	备注
key		key
Body		

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
addressId	integer	非必须		收货地址id	format: int32
bargainId	integer	非必须			format: int32
combinationId	integer	非必须			format: int32
couponId	integer	非必须			format: int32
formId	integer	非必须			format: int32
from	string	非必须			
isNew	boolean	必须		是否为立即购买	
mark	string	非必须			
payType	string	非必须			
phone	string	非必须		手机号码	
pinkId	integer	非必须			format: int32
realName	string	非必须		真实名称	
seckillId	integer	非必须			format: int32
shippingType	integer	非必须		快递类型	format: int32
storeId	integer	非必须			format: int32
useIntegral	boolean	非必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

确认订单

基本信息

Path: /api/front/order/confirm

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
cartIds	是		cartIds
isNew	是		isNew

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
└─ addressInfo	object	非必须		用户地址表	
└─ city	string	非必须		收货人所在市	
└─ cityId	integer	非必须		城市id	format: int32
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ detail	string	非必须		收货人详细地址	
└─ district	string	非必须		收货人所在区	
└─ id	integer	非必须		用户地址id	format: int32
└─ isDefault	boolean	非必须		是否默认	
└─ isDel	boolean	非必须		是否删除	
└─ latitude	string	非必须		纬度	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ longitude	string	非必须		经度	
└─ phone	string	非必须		收货人电话	
└─ postCode	integer	非必须		邮编	format: int32
└─ province	string	非必须		收货人所在省	
└─ realName	string	非必须		收货人姓名	
└─ uid	integer	非必须		用户id	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ cartInfo	object []	非必须			item 类型: object
└─ addTime	string	非必须			
└─ attrStatus	boolean	非必须		商品是否有效	
└─ bargainId	integer	非必须		砍价id	format: int32
└─ brokerage	number	非必须		一级分佣	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ brokerageTwo	number	非必须		二级分佣	
└─ cartNum	integer	非必须		商品数量	format: int32
└─ combinationId	integer	非必须		拼团id	format: int32
└─ costPrice	number	非必须			
└─ id	integer	非必须		购物车表ID	format: int64
└─ isNew	boolean	非必须		是否为立即购买	
└─ isReply	integer	非必须			format: int32
└─ productAttrUnique	string	非必须		商品属性	
└─ productId	integer	非必须		商品ID	format: int32
└─ productInfo	object	非必须		商品信息，购物车列表使用	
attrInfo └─	object	非必须		商品属性值表	
attrValue └─	string	非必须		产品属性值和属性名对应关系	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
barCode	string	非必须		商品条码	
brokerage	number	非必须		一级返佣	
brokerageTwo	number	非必须		二级返佣	
cost	number	非必须		成本价	
id	integer	非必须		attrId	format: int32
image	string	非必须		图片	
otPrice	number	非必须		原价	
price	number	非必须		属性金额	
productId	integer	非必须		商品ID	format: int32
quota	integer	非必须		活动限购数量	format: int32
quotaShow	integer	非必须		活动限购数量显示	format: int32
sales	integer	非必须		销量	format: int32

名称		类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
stock	└─	integer	非必须		属性对应的库存	format: int32
suk	└─	string	非必须		商品属性索引值 (attr_value attr_value[....])	
type	└─	integer	非必须		活动类型 0=商品, 1=秒杀, 2=砍价, 3=拼团	format: int32
unique	└─	string	非必须		唯一值	
volume	└─	number	非必须		体积	
weight	└─	number	非必须		重量	
barCode	└─	string	非必须		商品条码 (一维码)	
catelId	└─	string	非必须		分类id	
	└─ cost	number	非必须		成本价	
giveIntegral	└─	number	非必须		获得积分	
	└─ id	integer	非必须		商品id	format: int32
image	└─	string	非必须		商品图片	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
isPostage└─	boolean	非必须		是否包邮	
isSub└─	boolean	非必须		是否单独分佣	
keyword└─	string	非必须		关键字	
merId└─	integer	非必须		商户Id(0为总后台管理员创建,不为0的时候是商户后台创建)	format: int32
otPrice└─	number	非必须		市场价	
postage└─	number	非必须		邮费	
price└─	number	非必须		商品价格	
sales└─	integer	非必须		销量	format: int32
sliderImage└─	string	非必须		轮播图	
sort└─	integer	非必须		排序	format: int32
stock└─	integer	非必须		库存	format: int32
storeInfo└─	string	非必须		商品简介	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
storeName└	string	非必须		商品名称	
templd└	integer	非必须		运费模板ID	format: int32
unitName└	string	非必须		单位名	
vipPrice└	number	非必须		会员价格	
└ seckillId	integer	非必须		秒杀商品ID	format: int32
truePrice└	number	非必须			
trueStock└	integer	非必须			format: int32
└ type	string	非必须		类型	
└ uid	integer	非必须		用户ID	format: int32
vipTruePrice└	number	非必须			
└ deduction	boolean	非必须			
integralRatio└	string	非必须			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ offlinePayStatus	string	非必须			
└ offlinePostage	string	非必须			
└ orderKey	string	非必须			
└ other	object	非必须			
└ payWeixinOpen	string	非必须			
└ priceGroup	object	非必须			
└ costPrice	number	非必须			
└ couponPrice	number	非必须			
└ deductionPrice	number	非必须			
└ payPostage	number	非必须			
└ payPrice	number	非必须			
└ storeFreePostage	number	非必须			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ storePostage	number	非必须			
└─ totalPrice	number	非必须			
└─ usedIntegral	number	非必须			
└─ vipPrice	number	非必须			
└─ storeSelfMention	string	非必须			
└─ systemStore	string	非必须			
└─ usableCoupon	object	非必须		优惠券记录表	
└─ avatar	string	非必须		用户头像	
└─ cid	integer	非必须		兑换的项目id	format: int32
└─ couponId	integer	非必须		优惠券发布id	format: int32
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ endTime	string	非必须		过期时间	format: date-time

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ id	integer	非必须		id	format: int32
└ isValid	boolean	非必须		用户头像	
└ minPrice	number	非必须		最低消费多少金额可用优惠券	
└ money	number	非必须		优惠券的面值	
└ name	string	非必须		优惠券名称	
└ nickname	string	非必须		用户昵称	
└ primaryKey	string	必须		主键id 商品id/分类id	
└ startTime	string	非必须		开始使用时间	format: date-time
└ status	integer	非必须		状态 (0: 未使用, 1: 已使用, 2:已失效)	format: int32
└ type	string	非必须		获取方式	
└ uid	integer	非必须		领取人id	format: int32
└ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ useTime	string	非必须		使用时间	format: date-time
└─ useType	integer	非必须		使用类型 1 全场通用, 2 商品券, 3 品类券	format: int32
└─ userInfo	object	非必须		用户表	
└─ account	string	非必须		用户账号	
└─ addIp	string	非必须		添加ip	
└─ address	string	非必须		详细地址	
└─ adminId	integer	非必须		管理员编号	format: int32
└─ avatar	string	非必须		用户头像	
└─ birthday	string	非必须		生日	
└─ brokeragePrice	number	非必须		佣金金额	
└─ cardId	string	非必须		身份证号码	
└─ cleanTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ experience	integer	非必须		用户剩余经验	format: int32
└─ groupId	string	非必须		用户分组id	
└─ integral	number	非必须		用户剩余积分	
└─ isPromoter	boolean	非必须		是否为推广员	
└─ lastIp	string	非必须		最后一次登录ip	
└─ lastLoginTime	string	非必须		最后一次登录时间	format: date-time
└─ level	integer	非必须		等级	format: int32
└─ loginType	string	非必须		用户登陆类型, h5,wechat,routine	
└─ mark	string	非必须		用户备注	
└─ nickname	string	非必须		用户昵称	
└─ nowMoney	number	非必须		用户余额	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ partnerId	integer	非必须		合伙人id	format: int32
└─ path	string	非必须		用户推广等级	
└─ payCount	integer	非必须		用户购买次数	format: int32
└─ phone	string	非必须		手机号码	
└─ realName	string	非必须		真实姓名	
└─ signNum	integer	非必须		连续签到天数	format: int32
└─ spreadCount	integer	非必须		下级人数	format: int32
└─ spreadTime	string	非必须		推广员关联时间	format: date-time
└─ spreadUid	integer	非必须		推广人id	format: int32
└─ status	boolean	非必须		1为正常，0为禁止	
└─ subscribe	boolean	非必须		是否关注公众号	
└─ tagId	string	非必须		用户标签id	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
uid	integer	非必须		用户id	format: int32
updateTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
userType	string	非必须		用户类型	
yuePayStatus	string	非必须			
message	string	非必须			

计算价格

基本信息

Path： /api/front/order/computed/{key}

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
路径参数				

参数名称	示例	备注
key		key
Body		

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
addressId	integer	非必须		地址id	format: int32
couponId	integer	非必须		优惠券id	format: int32
payType	string	非必须		支付类型	
shippingType	integer	非必须		快递类型	format: int32
useIntegral	boolean	非必须		抵扣积分	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

订单列表

基本信息

Path： /api/front/order/list

Method： GET

接口描述：

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码
type	是		评价等级

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object []	非必须			item 类型: object
└─ addTime	string	非必须			
└─ cartInfo	object []	非必须			item 类型: object
└─ info	object	非必须		购物车ListResponse	
└─ addTime	string	非必须			
└─ attrStatus	boolean	非必须		商品是否有效	
└─ bargainId	integer	非必须		砍价id	format: int32
└─ brokerage	number	非必须		一级分佣	
└─ brokerageTwo	number	非必须		二级分佣	
└─ cartNum	integer	非必须		商品数量	format: int32
└─ combinationId	integer	非必须		拼团id	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ costPrice	number	非必须			
└─ id	integer	非必须		购物车表ID	format: int64
└─ isNew	boolean	非必须		是否为立即购买	
└─ isReply	integer	非必须			format: int32
└─ productAttrUnique	string	非必须		商品属性	
└─ productId	integer	非必须		商品ID	format: int32
└─ productInfo	object	非必须		商品信息，购物车列表使用	
└─ attrInfo	object	非必须		商品属性值表	
attrValue └─	string	非必须		产品属性值和属性名对应关系	
barCode └─	string	非必须		商品条码	
brokerage └─	number	非必须		一级返佣	
brokerageTwo └─	number	非必须		二级返佣	

名称		类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
	└─ cost	number	非必须		成本价	
	└─ id	integer	非必须		attrId	format: int32
image	└─	string	非必须		图片	
otPrice	└─	number	非必须		原价	
	└─ price	number	非必须		属性金额	
productId	└─	integer	非必须		商品ID	format: int32
quota	└─	integer	非必须		活动限购数量	format: int32
quotaShow	└─	integer	非必须		活动限购数量显示	format: int32
	└─ sales	integer	非必须		销量	format: int32
	└─ stock	integer	非必须		属性对应的库存	format: int32
	└─ suk	string	非必须		商品属性索引值 (attr_value attr_value[....])	
	└─ type	integer	非必须		活动类型 0=商品, 1=秒杀, 2=砍价, 3=拼团	format: int32

名称		类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
unique	└─	string	非必须		唯一值	
volume	└─	number	非必须		体积	
weight	└─	number	非必须		重量	
	└─ barCode	string	非必须		商品条码（一维码）	
	└─ catelId	string	非必须		分类id	
	└─ cost	number	非必须		成本价	
giveIntegral	└─	number	非必须		获得积分	
	└─ id	integer	非必须		商品id	format: int32
	└─ image	string	非必须		商品图片	
isPostage	└─	boolean	非必须		是否包邮	
	└─ isSub	boolean	非必须		是否单独分佣	
	└─ keyword	string	非必须		关键字	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
merId	integer	非必须		商户Id(0为总后台管理员创建,不为0的时候是商户后台创建)	format: int32
otPrice	number	非必须		市场价	
postage	number	非必须		邮费	
price	number	非必须		商品价格	
sales	integer	非必须		销量	format: int32
sliderImage	string	非必须		轮播图	
sort	integer	非必须		排序	format: int32
stock	integer	非必须		库存	format: int32
storeInfo	string	非必须		商品简介	
storeName	string	非必须		商品名称	
templd	integer	非必须		运费模板ID	format: int32
unitName	string	非必须		单位名	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ vipPrice	number	非必须		会员价格	
└ seckillId	integer	非必须		秒杀商品ID	format: int32
└ truePrice	number	非必须			
└ trueStock	integer	非必须			format: int32
└ type	string	非必须		类型	
└ uid	integer	非必须		用户ID	format: int32
└ vipTruePrice	number	非必须			
└ orderId	integer	非必须		订单id	format: int32
└ productId	integer	非必须		商品ID	format: int32
└ unique	string	非必须		唯一id	
└ offlinePayStatus	integer	非必须			format: int32
└ payTime	string	非必须			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ status	object	非必须			
└─ deliveryType	string	非必须			
└─ msg	string	非必须			
└─ payType	string	非必须			
└─ title	string	非必须			
└─ type	integer	非必须			format: int32
└─ statusPic	string	非必须			
└─ storeOrder	object	非必须		订单表	
└─ backIntegral	number	非必须		给用户退了多少积分	
└─ bargainId	integer	非必须		砍价id	format: int32
└─ clerkId	integer	非必须		店员id	format: int32
└─ combinationId	integer	非必须		拼团商品id0一般商品	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ cost	number	非必须		成本价	
└─ couponId	integer	非必须		优惠券id	format: int32
└─ couponPrice	number	非必须		优惠券金额	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ deductionPrice	number	非必须		抵扣金额	
└─ deliveryId	string	非必须		快递单号/手机号	
└─ deliveryName	string	非必须		快递名称/送货人姓名	
└─ deliveryType	string	非必须		发货类型	
└─ freightPrice	number	非必须		运费金额	
└─ gainIntegral	number	非必须		消费赚取积分	
└─ id	integer	非必须		订单ID	format: int32
└─ isChannel	integer	非必须		支付渠道(0微信公众号1微信小程序)	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ isDel	boolean	非必须		是否删除	
└ isMerCheck	integer	非必须			format: int32
└ isRemind	boolean	非必须		消息提醒	
└ isSystemDel	boolean	非必须		后台是否删除	
└ mark	string	非必须		备注	
└ merId	integer	非必须		商户ID	format: int32
└ orderId	string	非必须		订单号	
└ paid	boolean	非必须		支付状态	
└ payPostage	number	非必须		支付邮费	
└ payPrice	number	非必须		实际支付金额	
└ payTime	string	非必须		支付时间	format: date-time
└ payType	string	非必须		支付方式	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ pinkId	integer	非必须		拼团id 0没有拼团	format: int32
└─ realName	string	非必须		用户姓名	
└─ refundPrice	number	非必须		退款金额	
└─ refundReason	string	非必须		不退款的理由	
└─ refundReasonTime	string	非必须		退款时间	format: date-time
└─ refundReasonWap	string	非必须		前台退款原因	
└─ refundReasonWapExplain	string	非必须		退款用户说明	
└─ refundReasonWapImg	string	非必须		退款图片	
└─ refundStatus	integer	非必须		0 未退款 1 申请中 2 已退款	format: int32
└─ remark	string	非必须		管理员备注	
└─ seckillId	integer	非必须		秒杀商品ID	format: int32
└─ shippingType	integer	非必须		配送方式 1=快递， 2=门店自提	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ status	integer	非必须		订单状态 (-1: 申请退款 -2: 退货成功 0: 待发货; 1: 待收货; 2: 已收货, 待评价; 3: 已完成;)	format: int32
└─ storeId	integer	非必须		门店id	format: int32
└─ totalNum	integer	非必须		订单商品总数	format: int32
└─ totalPostage	number	非必须		邮费	
└─ totalPrice	number	非必须		订单总价	
└─ uid	integer	非必须		用户id	format: int32
└─ unique	string	非必须		唯一id(md5加密)类似id	
└─ useIntegral	number	非必须		使用积分	
└─ userAddress	string	非必须		详细地址	
└─ userPhone	string	非必须		用户电话	
└─ verifyCode	string	非必须		核销码	
message	string	非必须			

订单取消

基本信息

Path: /api/front/order/cancel

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	boolean	非必须			
message	string	非必须			

订单头部数量

基本信息

Path: /api/front/order/data

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

订单收货

基本信息

Path： /api/front/order/take

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
id	是		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	boolean	非必须			
message	string	非必须			

订单详情

基本信息

Path: /api/front/order/detail/{orderId}

Method: GET

接口描述:

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
orderId		orderId

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

订单退款理由

基本信息

Path: /api/front/order/refund/reason

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

订单退款申请

基本信息

Path: /api/front/order/refund

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	integer	必须		订单id	format: int32
refund_reason_wap_explain	string	非必须		备注说明	
refund_reason_wap_img	string	非必须		退款凭证(多个图片请用,(英文逗号)隔开)	
text	string	必须		退款原因	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	boolean	非必须			
message	string	非必须			

评价订单

基本信息

Path: /api/front/order/comment

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
comment	string	必须		评论内容	
oid	integer	非必须		订单ID， 移动端必须传递此参数	format: int32
pics	string	必须		评论图片	
productId	integer	必须		商品id	format: int32
productScore	integer	必须		商品分数	format: int32
serviceScore	integer	必须		服务分数	format: int32
unique	string	非必须		商品 属性id	
userId	integer	非必须		用户id， 后端必须传递此参数	format: int32

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	boolean	非必须			
message	string	非必须			

退款订单验证

基本信息

Path: /api/front/order/refund/verify

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
refund_reason_wap_explain	string	非必须		退款备注说明	
refund_reason_wap_img	string	非必须		退款凭证图片	
text	string	非必须		退款原因	
uni	string	非必须		待退款订单	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

首页

分享配置

基本信息

Path: /api/front/share

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

热门搜索

基本信息

Path: /api/front/search/keyword

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object []	非必须			item 类型: object
message	string	非必须			

首页产品的轮播图和产品信息

基本信息

Path: /api/front/groom/list/{type}

Method: GET

接口描述:

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
type		类型 【1 精品推荐 2 热门榜单 3首发新品 4促销单品】
Query		

参数名称	是否必须	示例	备注
limit	否		每页数量
page	否		页码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		用户登录返回数据	
└─ activity	object []	非必须		活动区域图片	item 类型: object
└─ banner	object []	非必须		首页banner滚动图	item 类型: object
└─ benefit	object []	非必须		首页促销单品	item 类型: object
└─ catelId	integer []	非必须		分类id	item 类型: integer
└─		非必须			
└─ id	integer	非必须		商品id	format: int32
└─ image	string	非必须		商品图片	
└─ otPrice	number	非必须		市场价	
└─ price	number	非必须		商品价格	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ sales	integer	非必须		销量	format: int32
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ stock	integer	非必须		库存	format: int32
└─ storeName	string	非必须		商品名称	
└─ unitName	string	非必须		单位名	
└─ couponList	object []	非必须		优惠券	item 类型: object
└─ explosiveMoney	object []	非必须		首页超值爆款	item 类型: object
└─ info	object	非必须		用户登录返回数据	
└─ bastBanner	object []	非必须		首页精品推荐图片	item 类型: object
└─ bastInfo	string	非必须		精品推荐简介	
└─ bastList	object []	非必须		精品推荐	item 类型: object

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
catelId	integer []	非必须		分类id	item 类型: integer
		非必须			
id	integer	非必须		商品id	format: int32
image	string	非必须		商品图片	
otPrice	number	非必须		市场价	
price	number	非必须		商品价格	
sales	integer	非必须		销量	format: int32
sort	integer	非必须		排序	format: int32
stock	integer	非必须		库存	format: int32
storeName	string	非必须		商品名称	
unitName	string	非必须		单位名	
bastNumber	string	非必须		精品推荐个数	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ fastInfo	string	非必须		快速选择简介	
└─ fastList	object []	非必须		分类	item 类型: object
└─ extra	string	非必须		扩展字段	
└─ id	integer	非必须			format: int32
name └─	string	非必须		分类名称	
└─ path	string	非必须		路径	
└─ pid	integer	非必须		父级ID	format: int32
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
status └─	boolean	非必须		状态, 0正常, 1失效	
└─ type	integer	非必须		类型ID 类型, 1 产品分类, 2 附件分类, 3 文章分类, 4 设置分类, 5 菜单分类, 6 配置分类, 7 秒杀配置	format: int32
└─ url	string	非必须		地址	
└─ fastNumber	string	非必须		快速选择分类个数	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ firstInfo	string	非必须		首发新品简介	
└─ firstList	object []	非必须		首发新品	item 类型: object
catelId └─	integer []	非必须		分类id	item 类型: integer
└─		非必须			
└─ id	integer	非必须		商品id	format: int32
image └─	string	非必须		商品图片	
otPrice └─	number	非必须		市场价	
└─ price	number	非必须		商品价格	
└─ sales	integer	非必须		销量	format: int32
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ stock	integer	非必须		库存	format: int32
storeName └─	string	非必须		商品名称	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ unitName	string	非必须		单位名	
└─ firstNumber	string	非必须		首发新品个数	
└─ promotionNumber	string	非必须		首页促销单品	
└─ salesInfo	string	非必须		促销单品简介	
└─ likeInfo	object []	非必须		热门榜单	item 类型: object
└─ catelId	integer []	非必须		分类id	item 类型: integer
└─		非必须			
└─ id	integer	非必须		商品id	format: int32
└─ image	string	非必须		商品图片	
└─ otPrice	number	非必须		市场价	
└─ price	number	非必须		商品价格	
└─ sales	integer	非必须		销量	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ stock	integer	非必须		库存	format: int32
└─ storeName	string	非必须		商品名称	
└─ unitName	string	非必须		单位名	
└─ list	object []	非必须		商品	item 类型: object
└─ cateId	integer []	非必须		分类id	item 类型: integer
└─		非必须			
└─ id	integer	非必须		商品id	format: int32
└─ image	string	非必须		商品图片	
└─ otPrice	number	非必须		市场价	
└─ price	number	非必须		商品价格	
└─ sales	integer	非必须		销量	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ stock	integer	非必须		库存	format: int32
└─ storeName	string	非必须		商品名称	
└─ unitName	string	非必须		单位名	
└─ logoUrl	string	非必须		企业logo	
└─ lovely	object	非必须		首发新品广告图	
└─ menus	object []	非必须		导航模块	item 类型: object
└─ roll	object []	非必须		新闻简报消息滚动	item 类型: object
└─ subscribe	boolean	非必须		是否关注	
message	string	非必须			

首页数据

基本信息

Path: /api/front/index

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须		用户登录返回数据	
└─ activity	object []	非必须		活动区域图片	item 类型: object
└─ banner	object []	非必须		首页banner滚动图	item 类型: object
└─ benefit	object []	非必须		首页促销单品	item 类型: object
└─ catelId	integer []	非必须		分类id	item 类型: integer
└─		非必须			
└─ id	integer	非必须		商品id	format: int32
└─ image	string	非必须		商品图片	
└─ otPrice	number	非必须		市场价	
└─ price	number	非必须		商品价格	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ sales	integer	非必须		销量	format: int32
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ stock	integer	非必须		库存	format: int32
└─ storeName	string	非必须		商品名称	
└─ unitName	string	非必须		单位名	
└─ couponList	object []	非必须		优惠券	item 类型: object
└─ explosiveMoney	object []	非必须		首页超值爆款	item 类型: object
└─ info	object	非必须		用户登录返回数据	
└─ bastBanner	object []	非必须		首页精品推荐图片	item 类型: object
└─ bastInfo	string	非必须		精品推荐简介	
└─ bastList	object []	非必须		精品推荐	item 类型: object

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
catelId	integer []	非必须		分类id	item 类型: integer
		非必须			
id	integer	非必须		商品id	format: int32
image	string	非必须		商品图片	
otPrice	number	非必须		市场价	
price	number	非必须		商品价格	
sales	integer	非必须		销量	format: int32
sort	integer	非必须		排序	format: int32
stock	integer	非必须		库存	format: int32
storeName	string	非必须		商品名称	
unitName	string	非必须		单位名	
bastNumber	string	非必须		精品推荐个数	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ fastInfo	string	非必须		快速选择简介	
└─ fastList	object []	非必须		分类	item 类型: object
└─ extra	string	非必须		扩展字段	
└─ id	integer	非必须			format: int32
name └─	string	非必须		分类名称	
└─ path	string	非必须		路径	
└─ pid	integer	非必须		父级ID	format: int32
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
status └─	boolean	非必须		状态, 0正常, 1失效	
└─ type	integer	非必须		类型ID 类型, 1 产品分类, 2 附件分类, 3 文章分类, 4 设置分类, 5 菜单分类, 6 配置分类, 7 秒杀配置	format: int32
└─ url	string	非必须		地址	
└─ fastNumber	string	非必须		快速选择分类个数	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ firstInfo	string	非必须		首发新品简介	
└─ firstList	object []	非必须		首发新品	item 类型: object
catelId └─	integer []	非必须		分类id	item 类型: integer
└─		非必须			
└─ id	integer	非必须		商品id	format: int32
image └─	string	非必须		商品图片	
otPrice └─	number	非必须		市场价	
└─ price	number	非必须		商品价格	
└─ sales	integer	非必须		销量	format: int32
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ stock	integer	非必须		库存	format: int32
storeName └─	string	非必须		商品名称	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ unitName	string	非必须		单位名	
└─ firstNumber	string	非必须		首发新品个数	
└─ promotionNumber	string	非必须		首页促销单品	
└─ salesInfo	string	非必须		促销单品简介	
└─ likeInfo	object []	非必须		热门榜单	item 类型: object
└─ catelId	integer []	非必须		分类id	item 类型: integer
└─		非必须			
└─ id	integer	非必须		商品id	format: int32
└─ image	string	非必须		商品图片	
└─ otPrice	number	非必须		市场价	
└─ price	number	非必须		商品价格	
└─ sales	integer	非必须		销量	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ stock	integer	非必须		库存	format: int32
└─ storeName	string	非必须		商品名称	
└─ unitName	string	非必须		单位名	
└─ list	object []	非必须		商品	item 类型: object
└─ cateId	integer []	非必须		分类id	item 类型: integer
└─		非必须			
└─ id	integer	非必须		商品id	format: int32
└─ image	string	非必须		商品图片	
└─ otPrice	number	非必须		市场价	
└─ price	number	非必须		商品价格	
└─ sales	integer	非必须		销量	format: int32

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ sort	integer	非必须		排序	format: int32
└─ stock	integer	非必须		库存	format: int32
└─ storeName	string	非必须		商品名称	
└─ unitName	string	非必须		单位名	
└─ logoUrl	string	非必须		企业logo	
└─ lovely	object	非必须		首发新品广告图	
└─ menus	object []	非必须		导航模块	item 类型: object
└─ roll	object []	非必须		新闻简报消息滚动	item 类型: object
└─ subscribe	boolean	非必须		是否关注	
message	string	非必须			