

# 绩效动态

1. paResultDetail/kHReportDateList

请求方式： post

参数	值
standardBaseld	402881aa6e777548016e7776d11a0000
khSttdrcd	1: 年 2: 季度
khType	

返回:

```
{
  "succeed": true,
  "code": 1,
  "msg": "获取年度考核时间成功!",
  "data": [
    {
      "txt": 2019,
      "status": "1",
      "lable": "2019年",
      "subLabel": null,
      "sub": null
    }
  ],
  "properties": {}
}
```

2. khresult/list

请求方式： post

参数	值
type	1: 年 2: 季度
time	2019-1

## 乙方自评

### 3. paResultBase/kHResultList

请求方式： post

参数	值
standardBaseld	402881aa6e777548016e7776d11a0000
khSttdrcd	3: 月 2: 季度 1: 年
khType	

### 4. paResultDetail/findFirstClassIdList

请求方式： post

参数	值
baseld	baseld=2c9235aa6ea0416d016ea091b2a80020

## 甲方考评

### 5. paResultDetail/list

请求方式： post

参数	值
baseld	2c9235aa6ea17d08016ea1ca147a003d
classId	2c9235aa6e936281016e93871d780016

### 6. paResultDetail/findKhDetailInfo

请求方式： post

## 对照分析

7. dzfx/mulList (不同阶段对照)

请求方式： get

参数	值
seasons	eg: 2019-1,2019,2

8. dzfx/singleList (同一阶段对照)

请求方式： get

参数	值
type	1:年 2: 季度
time	2019-1

## 考核报告

9. paReport/list

请求方式： post

10. paReport/download (导出报表)

请求方式： get

header 1	参数
khSttdrcd	1: 年 2: 季度
kpDate	eg: 2019
standardBaseld	eg: 402881aa6e777548016e7776d11a0000

## 考核标准管理

### 11. paStandardBase/list

请求方式： get

### 12. paStandardClass/tree

请求方式： get

参数	值
baseId	eg: 402881aa6e777548016e7776d11a0000

### 13. paStandardDetail/list（前台： tree子节点改变时，会调用该list接口填充table组件）

请求方式： get

参数	值
baseId	eg:402881aa6e777548016e7776d11a0000
ids	eg: 2c9235aa6e936281016e9386beb00015,2c9235aa6e936281016e938775f ...
keyword	关键字查询