pkgAcme-Explorer_Conceptual Priority HIGH: String NEUTRAL: String LOW: String CreditCond Status Si no se especifica el country/Code, se asi gnará el almacenado en Configuration holder: Saing (hotblank) brand: Saing (hotblank) number: Saing (hotblank) number: Saing (CreditCardNumber) opinidoeMorth: Intoger (Rango(1,12) cov: Integer (Rango(100, 999)) PENDING String
DUE String
ACCEPTED String
CANCELLED String
REJECTED String Folders por defects:
- "in box"
- "out box"
- "nest box"
- "trish box"
- "spern box" codstatype>> GPSCoordinates Panametros por defecto: - benner = "http://creek-tours.com/wp-content/sploads/Kenye-Tanzanie-Ferniy-Setes-benner.jpg" El sender almacena una copia del mansajo enviado en su folder "out box". Si el massage tiene apem = True, el recipient lo aloja en la carpeta "spam box", sino pues lo aloja en "in box". spentWords = ("Vigora", "ciglis", "sex", "les extender") - vet = 21.00 **4**Has Si se borra un message Di no alojado en "trash box", este se moverá a dicha folder. En el caso de que está en "trash box", el messago se borrará del sisteme outerCode = TrOST Configuration bisner : Strig (M)
 esplit/Melcone : Strig (NoSlasi)
 esplit/Melcone : Strig (NoSlasi)
 spanis/Melcone : Strig (NoSlasi)
 spanis/Melcone : Strig (NoSlasi)
 spanis/Melcone : Strig (NoSlasi)
 spanis/Melcone : Strig (NoSlasi)
 vet : Double (Digits); 31, Respect. 101
 country/Code : Strig (Pathon/M-Volf);
 finducCarte: Integrity (Pathon/M-Volf);
 mac/rep/Strig : Melger (Pathon/M-Volf); englishLegalTeië = instanciar un eiemplo en inglés spanishLegalText = instanciar un ejemplo en español <eabstract>> Actor Message - name : Strip (NeSlas) - sunnes : Strip (NeSlas) - sunnes : Strip (NeSlas) - sund : Strip (Strip - sund : Strip (Strip - sund : Strip (Strip) - sund : Strip (Strip) Un adminipueda anviar una soblicación (messaga) a todos los actores. Los actores recibirán dicha notificación en la folder "notificación en la folder "notificación box" (overlapping) Admin Auditor enrol > Contact Explorer Manager Ranger rame: String (NotSteet) «mail: Stringth (I] (Email) «mail: Stringth (I] (Email) Has 🕨 Categorias por defecto: Categories = | TCATEGORY | Safari | Ground | Toward | Toward | Mountain | Mountain | This of Carrier | Toward | This of Carrier | Toward | This of Toward | This of Toward | This of Toward | This of Toward | Tow Other Register Colores de fosdo:

GRIS status = TRELECTED*

AMANI, LO status = "DUE"

LYARDE status = "COMPELD*

CYAR status = "CAMPELLED*

BELANCO status = "PELMNO";

Interto de contierco dell'op see

mayor a 1 mos.

ROJO status = "PENDNO"; y la

fectud de comercio del l'op see

manor a 1 mos. Note

- moment: Date (Past)
- remark: String (NotStenis)
- reply: String(0.1)
- replyMoment: Date(0.1) (Past) Story
• \$5e : String (ForElank)
• text : String (ForElank)
• attachments : String(0.1) (Ur) Finder Curriculum + ticker: String (NotBlank na vez que se ha wado una note, esta no jede ser modificada o iminada por el auditor keyword: String[0.1] priceMn: Money[0.1] priceMax: Money[0.1] startDate InpMn: Cete(0.1 startDateTripMax: Date(0.1 lastLipdate: Date (Past) SurvivalClass Si no se específica el countryCode, se asignará el almacenado en Configuration Status por defects: "PENDRAG" status = "ACCEPTED" si creditCand = True. Explorer puede carrière status a "CANCELLED" Category -- name : String (NotBlank) Explorer puede inscribinse a las classes de un trip las cualies tenga una aplicate no suya con status = "ACCEPTED" minerius el latitudo moment sea posserior a la fecha actual Manager solo puede gestionar las classes petereci entes a los trips que él ha organizado Application MiscellaneousRecor moment: Date (Past) status: Status comments: String(0.1) rejectReason: String(0.1) creditCand: CreditCand(0.1) title: String (ForBlank) stanDate: Date (Past) andDate: Date (Past) andDate: Date()...1) (Past) institution: String (ForBlank) attachment: String()...1) (Ut) comments: String()...1) company : Spring (NotBlack) startDate : Date (Past) - endDate : Date(Past) - role : String (NotBlank) - attachment : String(0.1) (Un - comments : String(0.1) Sólo puede lealizar un comment el explorer que solicita el trip rejectReason = True si status = REJECTEDT Belongs Application Belongs Controlar que keyword este contenido en el ticker 184 o description salting, el anticado del reado price de significado del reado price de significado pricel·lar y pricel·lar, y debe de devolver los tripo o desmado por lase Clusta Tirp berlero del rargo salescibus? Tirp Primy dansClusto Tirp Primy creditCard = True si status = "CUE" AudiRecord > Belongs I AuditRecord Cada vaz que se realiza una modificación, el sistema debera de notificar (message) a manager y a explorer donde el messago se aloque de nissi carpatas "notification box" - full harms - Stray (held last)
- full harms - Stray (held last)
- funds - Stray (h Emperatures on - full larma Sarrag (Multiure) - entral Sarrag (Landington) = "প্ৰান্ত ক্রমেন্ত্রনা করেন্দ্রনা করেন্দ্ moment: Date (Past)
 title: String (NotBlank)
 description: String (NotBlank)
 attachments: String(0.*) (Url)
 finstVersion: Boolean Sponsorship + bcise: "String (Pattern("Vct2)(rd22)(rd22)(rd22)(rd23)(rd2 Un admin puede modificar el legalText si el atributo draft es False **⋖**Sponsorship ■Belongs 14o se puede editar o eliminar por el admin un legalTest si el atributo draft es True HasValue + value : String El número de veces que se ha modificado un legalficid se coréemplant a través del atributo version de la clase DomainEntity Un admin puede modificar un tag si no esta siendo usada en un trip. Puede el minar un tag en cualqui er moresetto Tag + name : String (NotElank Stage

- title : String (NotStank)

- description : String (NotStack)

- price : Money LegalText instanci ar dos ejemplos, uno en inglés y otro en español tags = ['country', "expertise", "dangerousness"]