

EN2550 Ex. 06

190432J

Pathirana R.P.U.A.


```
In [ ]: #Q1
import numpy as np
import cv2 as cv
import matplotlib.pyplot as plt
im = cv.imread(r'sudoku.png', cv.IMREAD_COLOR)
assert im is not None
gray = cv.cvtColor(im, cv.COLOR_BGR2GRAY)
edged = cv.Canny(gray, 50, 150, apertureSize=3)
lines = cv.HoughLines(edged, 1, np.pi/180, 200)

for line in lines:
    rho, theta = line[0]
    a = np.cos(theta)
    b = np.sin(theta)
    x0, y0 = a*rho, b*rho
    x1, y1 = int(x0+1000*(-b)), int(x0+1000*(a))
    x2, y2 = int(x0-1000*(-b)), int(x0-1000*(a))

    cv.line(im, (x1, y1), (x2, y2), (0, 0, 255), 2)

fig, ax = plt.subplots(1, 2)
ax[0].imshow(cv.cvtColor(gray, cv.COLOR_BGR2RGB))
ax[1].imshow(cv.cvtColor(im, cv.COLOR_BGR2RGB))

ax[0].set_xticks([]), ax[0].set_yticks([])
ax[1].set_xticks([]), ax[1].set_yticks([])
plt.show()
```



```
In [ ]: #Q2
import cv2 as cv
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```

im = cv.imread('coins.jpg', cv.IMREAD_COLOR)
assert im is not None


gray = cv.cvtColor(im, cv.COLOR_BGR2GRAY)

circles = cv.HoughCircles(gray, cv.HOUGH_GRADIENT, 1, 50,
                           param1=150, param2=20, minRadius=20, maxRadius=50)
circles = np.uint16(np.around(circles))
for i in circles[0,:]:
    # draw the outer circle
    cv.circle(im, (i[0], i[1]), i[2], (0, 255, 0), 2)
    # draw the center of the circle
    cv.circle(im, (i[0], i[1]), 2, (0, 0, 255), 3)

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize = (10, 10))
ax[0].imshow(cv.cvtColor(gray, cv.COLOR_BGR2RGB))
ax[1].imshow(cv.cvtColor(im, cv.COLOR_BGR2RGB))

plt.show()

```



```

In [ ]: #Q3
import cv2 as cv
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

im = cv.imread(r'pic1.png', cv.IMREAD_REDUCED_GRAYSCALE_2)
temp1 = cv.imread(r'templ.png', cv.IMREAD_REDUCED_GRAYSCALE_2)

assert im is not None

im_edges = cv.Canny(im, 50, 250)
temp1_edges = cv.Canny(temp1, 50, 250)
alg = cv.createGeneralizedHoughGuil()
alg.setTemplate(temp1_edges)
alg.setAngleThresh(100000)
alg.setScaleThresh(40000)
alg.setPosThresh(1000)
alg.setAngleStep(1)
alg.setScaleStep(0.1)
alg.setMinScale(0.9)
alg.setMaxScale(1.1)
positions, votes = alg.detect(im_edges)

out = cv.cvtColor(im, cv.COLOR_BAYER_BG2BGR)

```

```


for x, y, scale, orientation in positions[0]:
    halfHeight = temp1.shape[0] / 2. * scale
    halfWidth = temp1.shape[1] / 2. * scale
    p1 = (int(x - halfWidth), int(y - halfHeight))
    p2 = (int(x + halfWidth), int(y + halfHeight))
    print("x={},y={},scale={},orientation = {},p1 = {}, p2 = {}".format(x,y,scale,orientation,p1,p2))
    cv.rectangle(out,p1,p2,(0,0,255))

fig, ax = plt.subplots(1,2, figsize = (10,10))
ax[0].imshow(cv.cvtColor(im, cv.COLOR_BGR2RGB))
ax[1].imshow(cv.cvtColor(out, cv.COLOR_BGR2RGB))
ax[0].set_xticks([]), ax[0].set_yticks([])
ax[1].set_xticks([]), ax[1].set_yticks([])

plt.show()

```

x=29.0,y=109.0,scale=1.0,orientation = 0.0,p1 = (4, 76), p2 = (54, 141)



```

In [ ]: #Q4
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

a,b,c,d = [0,0,1], [0,1,1], [1,1,1], [1,0,1]
X = np.array([a,b,c,d]).T

theta = np.pi*30/180
s = 2
tx, ty = 0.5, 0.2
H = np.array([[s*np.cos(theta), -s*np.sin(theta), tx],[s*np.sin(theta), s*np.cos(theta), ty]])
Y = H @ X

a11, a12, a21, a22 = 0.8, 1.2, 0.7, 1.5 # Must form a non singular matrix
A = np.array([[a11,a12,tx],[a21,a22,ty],[0,0,1]])

Z = A @ X

x = np.append(X[0, :], X[0,0])
y = np.append(X[1, :], X[1,0])

fig, ax = plt.subplots(1,2)
ax[0].plot(x,y, color = 'g')
ax[0].set_aspect('equal')
ax[1].plot(x,y, color = 'g')
ax[1].set_aspect('equal')

x = np.append(Y[0, :], Y[0,0])


```

```

y = np.append(Y[1, :], Y[1,0])
ax[0].plot(x,y, color = 'r')
ax[0].set_aspect('equal')

x1 = np.append(Z[0, :], Z[0,0])
y1 = np.append(Z[1, :], Z[1,0])
ax[1].plot(x1,y1, color = 'r')
ax[1].set_aspect('equal')
plt.show()

```



```

In [ ]: #Q5
import cv2 as cv
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

im1 = cv.imread('img1.ppm',cv.IMREAD_ANYCOLOR)
im4 = cv.imread('img4.ppm',cv.IMREAD_ANYCOLOR)

H = np.array( [[6.6378505e-01, 6.8003334e-01, -3.1230335e+01],
               [-1.4495500e-01, 9.7128304e-01, 1.4877420e+02],
               [4.2518504e-04, -1.3930359e-05, 1.0000000e+00]])

im1to4 = cv.warpPerspective(im1,np.linalg.inv(H),(2000,2000))

fig, ax = plt.subplots(1,3,figsize= (20,10))

ax[0].imshow(cv.cvtColor(im1, cv.COLOR_BGR2RGB))
ax[1].imshow(cv.cvtColor(im4, cv.COLOR_BGR2RGB))
ax[2].imshow(cv.cvtColor(im1to4, cv.COLOR_BGR2RGB))

ax[0].set_xticks([]), ax[0].set_yticks([])
ax[1].set_xticks([]), ax[1].set_yticks([])
ax[2].set_xticks([]), ax[2].set_yticks([])
plt.show()

```

