ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Lê Đoàn Phương Uyên

PHÁT SINH TỰ ĐỘNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DỰA TRÊN LLM TỪ CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG VÀ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ

TP. Hồ Chí Minh - Năm 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Lê Đoàn Phương Uyên

PHÁT SINH TỰ ĐỘNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DỰA TRÊN LLM TỪ CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG VÀ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

Ngành: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Mã số ngành: 8480107

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. Nguyễn Hồng Bửu Long

TP. Hồ Chí Minh - Năm 2026

Lời cam đoan

Tôi cam đoan luận văn thạc sĩ ngành Trí tuệ nhân tạo với đề tài **Phát sinh tự động hướng dẫn sử dụng phần mềm dựa trên LLM từ các trường hợp sử dụng và giao diện người dùng** là công trình do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Hồng Bửu Long.

Các số liệu và kết quả trình bày trong luận văn là trung thực, được tính từ mã nguồn cùng các tệp kết quả đi kèm và không sao chép từ công trình của tác giả khác. Những thí nghiệm đã lên kế hoạch nhưng chưa thực hiện đều được ghi rõ là chưa thực hiện. Các tài liệu tham khảo được trích dẫn đầy đủ.

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính trung thực của các kết quả trình bày trong luận văn.

Học viên cao học

Lê Đoàn Phương Uyên

Lời cảm ơn

Tôi thực hiện luận văn này tại Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Hồng Bửu Long.

Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy hướng dẫn, người đã định hướng đề tài và góp ý cho tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn.

Tôi xin cảm ơn quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin đã giảng dạy trong suốt chương trình cao học và Văn phòng Khoa đã hỗ trợ các thủ tục liên quan đến luận văn.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình đã tạo điều kiện để tôi theo học và hoàn thành chương trình này.

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

Lê Đoàn Phương Uyên

Mục lục

Lời cam đoan **i**

Lời cảm ơn **ii**

Danh mục các hình vẽ, đồ thị **viii**

Danh mục các bảng số liệu **ix**

Danh mục từ viết tắt và thuật ngữ **xii**

Trang thông tin luận văn tiếng Việt **xv**

Trang thông tin luận văn tiếng Anh **xviii**

1 Giới thiệu **1**

1.1 Đặt vấn đề 1

1.2 Động lực nghiên cứu 2

1.2.1 Động lực khoa học 2

1.2.2 Động lực ứng dụng 3

1.3 Mục đích nghiên cứu 4

1.4 Khoảng trống nghiên cứu và vị trí của đề tài 4

1.5 Nội dung và phạm vi thực hiện đề tài 5

1.5.1 Nội dung nghiên cứu 5

1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 5

1.6 Đóng góp của luận văn 5

2 Tổng quan **7**

2.1 Mô hình ngôn ngữ thị giác 7

2.2 Tinh chỉnh hiệu quả tham số bằng LoRA và QLoRA 8

2.3 GRPO và phần thưởng dựa trên độ đo văn bản 8

2.4 Định vị phần tử giao diện 9

2.5 Bộ dữ liệu AndroidControl 10

2.6 Hạn chế của các độ đo dựa trên câu tham chiếu 10

3 Xây dựng bộ dữ liệu **12**

3.1 Nguồn dữ liệu và cách hợp nhất 12

3.2 Kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu sau hợp nhất 13

3.3 Quy mô và phân chia dữ liệu 13

3.4 Xây dựng thông tin đầu vào từ giao diện 14

3.5 Dữ liệu phục vụ phương pháp đề xuất 15

3.6 Đặc điểm dữ liệu ảnh hưởng đến diễn giải kết quả 16

4 Phương pháp đề xuất **17**

4.1 Quy trình tổng thể 17

4.2 Đầu vào và cấu trúc prompt 18

4.3 Cấu hình huấn luyện 19

4.4 Tổng quan phương pháp đề xuất 20

4.5 Thành phần thứ nhất: học tăng cường với phần thưởng SPICE 21

4.6 Thành phần thứ hai: hiệu chỉnh bằng câu ví dụ với ràng buộc nhất quán thao tác (ACE) 23

4.7 Mô hình và thiết lập so sánh 24

4.8 Thiết lập so sánh và diễn giải kết quả 25

5 Độ đo khả năng thực hiện theo hướng dẫn **26**

5.1 Định nghĩa 26

5.2 Quy tắc xác định dự đoán đúng và giới hạn của quy tắc dung sai quy ước 28

5.3 Mô hình định vị dùng làm công cụ đo 29

5.4 Sai số của công cụ đo 31

5.5 Mốc tham chiếu của thang điểm 32

5.6 Độ nhạy với thông tin quy chiếu 33

5.7 Kiểm tra bằng biến đổi lỗi có kiểm soát 34

5.8 Độ ổn định trước các biến thể diễn đạt 35

5.9 Đánh giá chéo bằng mô hình định vị thứ hai 36

5.10 Đánh giá chéo bằng mô hình listener thuộc họ kiến trúc khác 37

5.11 So sánh với các độ đo dựa trên câu tham chiếu 39

5.12 Độ nhạy của kết luận theo quy tắc đánh giá 40

5.12.1 Độ ổn định của thứ hạng và kết luận thống kê 40

5.12.2 Đối chiếu với các quy tắc dùng trong bộ dữ liệu GUI 42

5.13 Phương pháp phân tích thống kê 44

6 Thực nghiệm và kết quả **45**

6.1 Thiết lập thực nghiệm 45

6.2 Kết quả chính 45

6.3 Thành phần thứ nhất: học tăng cường với phần thưởng SPICE 49

6.3.1 Kết quả trên các bước có thao tác chạm 49

6.4 Thành phần thứ hai: hiệu chỉnh bằng câu ví dụ với ràng buộc nhất quán thao tác (ACE) 52

6.5 Đánh giá trên nhiều nhóm độ đo 54

6.6 So sánh ghép cặp 59

6.7 Biến thiên giữa hai lượt huấn luyện 60

6.8 Phân tích các giả thuyết thay thế 61
6.9 Phân bố lỗi của mô hình tinh chỉnh có giám sát 63
6.9.1 Ảnh hưởng của việc trùng ứng dụng giữa tập huấn luyện và tập kiểm tra 63
6.9.2 Phân loại lỗi còn lại 64
6.9.3 Khác biệt hành vi giữa mô hình gốc và mô hình đã tinh chỉnh . 64
6.9.4 Khoảng cách còn lại so với câu tham chiếu 65
6.10 Các phương án thiết kế đã khảo sát 66
6.11 Giới hạn của quy trình đánh giá trên tập kiểm tra 67

7 Kết luận **70**
7.1 Đóng góp của luận văn 70
7.2 Hạn chế 72
7.2.1 Hạn chế của công cụ đo 72
7.2.2 Hạn chế của kết quả về mô hình 73
7.2.3 Hạn chế của dữ liệu và phạm vi 73
7.3 Tính sẵn có của dữ liệu và mã nguồn 73
7.4 Hướng phát triển 74

8 Các công trình nghiên cứu **75**

Tài liệu tham khảo **77**

A Các phương án thiết kế đã khảo sát **82**
A.1 Sinh mô tả phần tử trước câu hướng dẫn 82
A.1.1 Thiết kế 82
A.1.2 Các cấu hình của thiết kế so sánh ban đầu 85
A.1.3 Kết quả 87

A.2 Học theo cặp ưu tiên trên dòng mô tả 89
A.2.1 Thiết kế 89
A.2.2 Kết quả 90
A.2.3 Phân tích điểm nghẽn của cơ chế mô tả phần tử 92
A.3 Chọn phần tử trong danh sách ứng viên 93
A.3.1 Thiết kế 93
A.3.2 Kết quả 95
A.4 Huấn luyện tăng cường với phần thưởng tọa độ 99
A.4.1 Thiết kế 99
A.4.2 Kết quả 100
A.4.3 Nội suy trọng số giữa hai checkpoint 101
A.5 Phân rã lỗi giữa nhận diện phần tử và sinh câu hướng dẫn 101
A.5.1 Độ ổn định của ước lượng trên nhóm con 103
A.6 Tích hợp thông tin vị trí vào mô hình sinh câu 104
A.7 Hiệu chỉnh câu dựa trên vùng ảnh cục bộ (TAGE) 106
A.7.1 Thiết kế 106
A.7.2 Kết quả 107
A.8 Trạng thái các cấu hình đã khảo sát 109

Danh mục các hình vẽ, đồ thị

4.1 Quy trình sinh hướng dẫn của phương pháp đề xuất. 18

4.2 Vòng huấn luyện của thành phần thứ nhất, học tăng cường với phần thưởng SPICE. 22

5.1 Một bước mà hai quy tắc đánh giá cho hai kết quả khác nhau. 30

6.1 Một bước được mô hình học tăng cường với phần thưởng SPICE sửa đúng (ảnh chỉ giữ phần dưới màn hình). 68

6.2 Các mô hình chính theo ba quy tắc đánh giá trên 4.463 bước có thao tác chạm. 69

A.1 Đường đi của một bước trong mô-đun hiệu chỉnh câu theo vùng cắt (TAGE). 107

A.2 Hai bước mà bộ chọn của TAGE nhận câu sửa, cắt phần dưới màn hình. 109

A.3 Tỉ lệ ô cắt chứa đúng phần tử mục tiêu (bộ định vị trỏ trong dung sai 14%) theo nhóm Δlp, trên các câu mà bộ biên tập đã đổi ở tập kiểm tra. 110

Danh mục các bảng số liệu

3.1 Hai bản phân phối trên Hugging Face dùng để ghép câu hướng dẫn với ảnh màn hình. 12

3.2 Quy mô tập huấn luyện và tập kiểm tra. 14

4.1 Cấu hình tinh chỉnh có giám sát. 20

5.1 So sánh các quy tắc xác định dự đoán đúng. 29

5.2 Kiểm tra độ đo bằng các biến đổi có kết quả mong đợi đã biết trước. . 34

5.3 Điểm khi viết lại câu tham chiếu theo bốn biến thể rồi đánh giá lại, tính trên phần bị tác động. 36

5.4 Chênh lệch giữa các mô hình trên cùng 2.532 bước, đánh giá bằng hai mô hình định vị khác nhau. 37

5.5 Tỉ lệ chọn đúng của mô hình listener dạng lựa chọn Phi-4 trên 4.463 bước có thao tác chạm. 38

5.6 Điểm của câu tham chiếu và chênh lệch giữa S1 với mô hình gốc theo năm quy tắc đánh giá (698 bước): đĩa Euclid, hình chữ nhật theo từng trục, ô Voronoi, ô Voronoi lấy hạt là tâm hộp chứa g, và hộp gần nhất. 41

5.7 Điểm theo quy tắc hộp phần tử (Phụ lục D.3 của AndroidControl) trên 4.463 bước có thao tác chạm. 42

6.1 Kết quả chính trên 4.463 bước có thao tác chạm của tập kiểm tra. . . . 46

6.2 Phân rã executability theo từng điều kiện hợp thành (tỉ lệ bước, %). . . 48

6.3 Mô hình học tăng cường với phần thưởng SPICE so với S1 seed 101 trên 4.463 bước có thao tác chạm, ghép cặp theo bước. 50

6.4 ACE trên 4.463 bước có thao tác chạm, so với câu hướng dẫn ban đầu (của mô hình học tăng cường với phần thưởng SPICE) và với mô hình sinh câu độc lập. 53
6.5 Nhóm độ đo theo vị trí trên đủ 4.463 bước có thao tác chạm, tính lại từ bản ghi từng bước, không gọi lại mô hình định vị. 55
6.6 Nhóm độ đo so với câu tham chiếu trên đủ 4.463 bước có thao tác chạm. 56
6.7 Khoảng tin cậy 95% của ba số chính trên 4.463 bước (trên) và so sánh ghép cặp (dưới). 57
6.8 So sánh ghép cặp trên 4.463 bước. 59
6.9 Hai lượt huấn luyện chỉ khác seed, đánh giá trên cùng 4.463 bước. . . 60
6.10 Phân tích các giả thuyết thay thế cho chênh lệch giữa S1 và Base, kèm kết quả kiểm tra. 62
6.11 Điểm của S1 chia theo việc ứng dụng của bước đã xuất hiện trong tập huấn luyện hay chưa. 63
6.12 Các phương án thiết kế đã khảo sát. 66

A.1 Ảnh hưởng của bước trung gian trong các công trình trước. 83
A.2 Bốn trường của dòng mô tả phần tử và vai trò của từng trường. 84
A.3 Chất lượng nhãn mô tả ở quy mô đầy đủ so với mẫu thử. 84
A.4 Các cấu hình của thiết kế so sánh ban đầu. 86
A.5 Điểm chia theo việc mô hình mô tả phần tử (S2) có sinh dòng mô tả hay không. 87
A.6 Điểm theo trạng thái dòng mô tả do mô hình mô tả phần tử (S2) tự sinh. 88
A.7 Độ chính xác của dòng mô tả trên 3.473 bước có tên đúng để đối chiếu, chỉ tính các bước có mặt trong kết quả của cả ba mô hình. 90
A.8 Khớp loại thao tác trên mẫu 400 bước không chạm (cuộn 96, chờ 86, gõ chữ 82, mở ứng dụng 81, quay lại 55), đánh giá với biến thể nghiêm ngặt của điều kiện khớp loại thao tác. 91

A.9 Điểm của mô hình sau giai đoạn học theo cặp ưu tiên (MIN-DESC) và mô hình tinh chỉnh có giám sát (S1) trên 3.473 bước có tên đúng để đối chiếu, chia theo việc dòng mô tả của MIN-DESC trỏ đúng hay trỏ sai phần tử. 92

A.10 Phân rã toàn bộ 4.463 bước theo trạng thái dòng mô tả của MIN-DESC (cột MIN). 93

A.11 Mô hình chọn ứng viên, chia theo việc danh sách có ứng viên đúng và việc mô hình có đưa ra lựa chọn hay không. 97

A.12 Tỉ lệ từ chối chọn và executability theo số dòng trong danh sách, chỉ tính bước có ứng viên đúng. 97

A.13 Tỉ lệ thẻ `none` theo bốn mẫu số. 98

A.14 Executability chia theo việc MIN-DESC có nhận ra đúng phần tử hay không. 102

A.15 Bảng chéo việc nhận ra đúng hay sai phần tử giữa giai đoạn hai (MIN-DESC) và giai đoạn ba, kèm executability của mỗi mô hình trên từng nhóm. 102

A.16 Ngưỡng tối đa của một can thiệp chỉ thay câu, dưới bốn cách định nghĩa nhóm (4.437 bước ghép cặp được). 103

A.17 Bốn cách đưa thông tin vị trí vào mô hình sinh câu và hai phép sàng lọc không cần GPU. 105

A.18 Mô-đun hiệu chỉnh câu theo vùng cắt (TAGE) trên 4.463 bước chạm của tập kiểm tra, so với câu hướng dẫn ban đầu của mô hình học tăng cường với phần thưởng SPICE và với S1. 108

A.19 Trạng thái cuối của các cấu hình đã khảo sát. 110

Danh mục từ viết tắt và thuật ngữ

Viết tắt	Từ đầy đủ	Tiếng Việt / giải thích
GUI	Graphical User Interface	Giao diện đồ họa người dùng
VLM	Vision-Language Model	Mô hình ngôn ngữ thị giác
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
SFT	Supervised Fine-Tuning	Tinh chỉnh có giám sát
LoRA	Low-Rank Adaptation	Tinh chỉnh hạng thấp
QLoRA	Quantized LoRA	LoRA trên trọng số đã lượng tử hoá
NF4	4-bit NormalFloat	Định dạng lượng tử hoá 4 bit
AitW	AndroidInTheWild	Bộ dữ liệu Android quy mô lớn (NeurIPS 2023). Trong các bảng, AitW chỉ quy tắc khoảng cách Euclid của bộ dữ liệu này
OCR	Optical Character Recognition	Nhận dạng văn bản trong ảnh
KTC	Confidence Interval	Khoảng tin cậy
dp	density-independent pixel	Đơn vị độ dài độc lập mật độ điểm ảnh trên Android

Viết tắt	Từ đầy đủ	Tiếng Việt / giải thích
pp	percentage point	Điểm phần trăm, tức chênh lệch tuyệt đối giữa hai tỉ lệ
ORPO	Odds Ratio Preference Optimization	Mục tiêu học ưu tiên không cần mô hình tham chiếu riêng
GRPO	Group Relative Policy Optimization	Tối ưu chính sách dựa trên phần thưởng tương đối giữa các đầu ra của cùng một nhóm
KL	Kullback-Leibler divergence	Độ lệch giữa hai phân bố xác suất
SPICE	Semantic Propositional Image Caption Evaluation	Độ đo dựa trên câu tham chiếu, so sánh các đối tượng, thuộc tính và quan hệ được trích xuất từ hai câu
Thuật ngữ riêng của đề tài		
ACE (*Action-Consistent Exemplar Copying*)		Thành phần hiệu chỉnh của phương pháp đề xuất. ACE truy hồi bốn câu tham chiếu từ các bước tương tự trong tập huấn luyện và chỉ thay hướng dẫn ban đầu khi câu ứng viên giống hoàn toàn với một trong các câu được truy hồi và có cùng loại thao tác với hướng dẫn ban đầu (Mục 4.6).

Viết tắt	Từ đầy đủ	Tiếng Việt / giải thích
	executability (khả năng thực hiện theo hướng dẫn)	Độ đo xem xét liệu một câu hướng dẫn có dẫn tới đúng phần tử cần thao tác hay không. Trong luận văn, một câu đạt khi mô hình định vị xác định đúng phần tử mà người dùng đã chạm và câu nêu đúng loại thao tác (Chương 5).
	Mô hình tinh chỉnh có giám sát (S1)	Qwen2.5-VL-3B-Instruct sau khi được tinh chỉnh có giám sát cho bài toán sinh hướng dẫn. S1 là mốc so sánh chính và cũng là mô hình khởi tạo cho giai đoạn học tăng cường của phương pháp đề xuất.
	Câu tham chiếu	Câu hướng dẫn theo từng bước do người thực hiện AndroidControl viết cho bước tương ứng; được dùng làm mục tiêu trong huấn luyện có giám sát và trong các độ đo dựa trên câu tham chiếu.

Trang thông tin luận văn

TRANG THÔNG TIN LUẬN VĂN

Tên đề tài luận văn:	Phát sinh tự động hướng dẫn sử dụng phần mềm dựa trên LLM từ các trường hợp sử dụng và giao diện người dùng.
Ngành:	Trí tuệ nhân tạo
Mã số ngành:	8480107
Họ và tên HVCH:	Lê Đoàn Phương Uyên
MSHV:	24C15039
Khóa đào tạo:	34
GVHD:	TS. Nguyễn Hồng Bửu Long
Cơ sở đào tạo:	Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

1. Tóm tắt nội dung luận văn

Các tác tử giao diện thường nhận ảnh chụp màn hình và dự đoán thao tác cùng vị trí tương tác để tự động thực hiện tác vụ. Luận văn sử dụng thông tin đầu vào tương tự nhưng hướng tới việc sinh hướng dẫn cho người dùng. Ở mỗi bước, mô hình nhận mục tiêu của tác vụ, các bước đã hoàn thành, ảnh chụp màn hình hiện tại và phần văn bản hiển thị, sau đó tạo một câu hướng dẫn nêu thao tác cần thực hiện và phần tử giao diện cần tương tác. Dữ liệu huấn luyện được xây dựng tự động từ AndroidControl và không yêu cầu gán nhãn thủ công bổ sung. Tập huấn luyện sau khi hợp nhất gồm 64.567 bước.

Phương pháp đề xuất gồm hai thành phần. Trước hết, Qwen2.5-VL-3B sau khi tinh chỉnh có giám sát được tiếp tục huấn luyện bằng GRPO với SPICE làm phần thưởng để sinh hướng dẫn ban đầu. Sau đó, ACE truy hồi bốn câu tham chiếu từ các bước

tương tự trong tập huấn luyện và chỉ thay hướng dẫn ban đầu khi câu ứng viên giống hoàn toàn với một trong các câu được truy hồi và có cùng loại thao tác với hướng dẫn ban đầu.

Để đánh giá chất lượng hướng dẫn, luận văn xây dựng độ đo khả năng thực hiện theo hướng dẫn (instruction executability), gọi ngắn là executability. Thay vì chỉ so sánh hướng dẫn do mô hình tạo ra với một câu tham chiếu, executability sử dụng một mô hình định vị tách biệt với mô hình sinh để kiểm tra liệu câu hướng dẫn có dẫn tới đúng phần tử cần tương tác và đúng loại thao tác hay không. Câu tham chiếu đạt 75,7% executability và được dùng làm một mốc để diễn giải điểm số. Các đánh giá bổ sung trên một số cấu hình đại diện cho kết quả nhất quán về chiều của các chênh lệch và thứ hạng quan sát được khi thay đổi quy tắc hoặc mô hình đánh giá.

Trên 4.463 bước có thao tác chạm của tập kiểm tra, phương pháp đề xuất đạt 60,7% executability, cao hơn mô hình tinh chỉnh có giám sát 1,57 điểm với khoảng tin cậy 95% [+0,86; +2,31]. Phần lớn mức tăng executability so với mô hình tinh chỉnh có giám sát xuất hiện sau giai đoạn GRPO-SPICE. Khi bổ sung ACE, executability tăng nhẹ 0,02 điểm và về cơ bản được giữ ổn định, trong khi cả bảy độ đo dựa trên câu tham chiếu đều tăng.

2. Những kết quả mới của luận văn

Ba đóng góp chính của luận văn gồm phương pháp sinh hướng dẫn, độ đo executability và phân tích các phương án thiết kế. Quy trình xây dựng dữ liệu tự động từ Android-Control là kết quả nền tảng phục vụ các phần này.

- **Phương pháp sinh hướng dẫn gồm hai thành phần.** Thành phần thứ nhất sử dụng học tăng cường với phần thưởng SPICE để cải thiện hướng dẫn ban đầu; thành phần thứ hai, ACE, dùng các câu ví dụ truy hồi để hiệu chỉnh đầu ra khi câu ứng viên đáp ứng điều kiện lựa chọn. Phương pháp đạt executability cao hơn mô hình tinh chỉnh có giám sát với ý nghĩa thống kê, trong khi mô hình định vị dùng để đánh giá không tham gia vào phần thưởng. ACE đồng thời làm tăng cả bảy độ đo dựa trên câu tham chiếu, trong khi executability tăng nhẹ 0,02 điểm và về cơ bản được giữ ổn định.

- **Độ đo executability và các mốc dùng để diễn giải điểm số.** Executability đánh giá liệu câu hướng dẫn có giúp xác định đúng phần tử cần tương tác và đúng loại thao tác hay không, thay vì chỉ dựa vào mức tương đồng với một câu tham chiếu duy nhất. Trên toàn bộ 4.463 bước có thao tác chạm, câu tham chiếu đạt 75,7%. Trên mẫu ngẫu nhiên 800 bước dùng để kiểm tra các mốc thấp, câu tham chiếu đạt 74,9%, một câu chung chung không xác định phần tử đạt 12,0%, còn câu tham chiếu lấy từ một màn hình khác đạt 6,1%. Các đánh giá bổ sung trên một số cấu hình đại diện cho kết quả nhất quán về chiều của các chênh lệch và thứ hạng quan sát được khi thay đổi quy tắc hoặc mô hình đánh giá.
- **Kết quả nền tảng hỗ trợ ba đóng góp chính: dữ liệu được xây dựng tự động từ AndroidControl.** Luận văn chuyển AndroidControl sang bài toán sinh hướng dẫn bằng cách ghép hai bản phát hành công khai, một bản chứa câu hướng dẫn và một bản chứa ảnh. Cách ghép được kiểm tra bằng cách cố ý làm lệch một bước trên một mẫu dữ liệu và xem mức độ phù hợp giữa ảnh và câu hướng dẫn thay đổi như thế nào. Trong thiết lập mới, câu hướng dẫn từng bước chuyển từ vai trò đầu vào trong AndroidControl thành mục tiêu cần sinh và đánh giá.
- **Phân tích các phương án thiết kế đã khảo sát.** Các thí nghiệm ở Phụ lục A cho thấy việc cải thiện biểu diễn trung gian chưa chắc tạo ra câu hướng dẫn tốt hơn. Kết quả này giúp làm rõ giới hạn của các hướng dựa trên mô tả phần tử, thông tin vị trí và chọn ứng viên, đồng thời giải thích vì sao chúng không được giữ lại trong phương pháp cuối cùng.

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN	HỌC VIÊN CAO HỌC
(Ký tên, họ tên)	(Ký tên, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO
HIỆU TRƯỞNG

Thesis information

THESIS INFORMATION

Thesis title:	LLM-Based Automatic Generation of Software User Guides from Use Cases and Front-End Structures.
Field of study:	Artificial Intelligence
Code:	8480107
Name:	Le Doan Phuong Uyen
Student ID:	24C15039
Cohort:	34
Supervisor:	Dr. Nguyen Hong Buu Long
Institution:	VNUHCM - University of Science

1. Summary

GUI agents commonly take screenshots as input and predict an action together with an interaction location so that the system can execute a task automatically. This thesis uses a similar input setting but targets user-facing instructions. At each step, the model receives the task goal, preceding steps, the current screenshot and displayed text, then generates one instruction specifying the required action and target interface element. The training data are constructed automatically from AndroidControl without additional manual annotation. The merged training set contains 64,567 steps.

The proposed method has two components. First, Qwen2.5-VL-3B is fine-tuned with supervised learning and then further trained with GRPO using SPICE as the reward to produce the initial instruction. ACE then retrieves four reference instructions from similar training steps and replaces the initial instruction only when a candidate

exactly matches one retrieved exemplar and has the same action type as the initial instruction.

To evaluate instruction quality, the thesis introduces instruction executability, referred to as executability. Rather than relying only on similarity to a single reference sentence, executability uses a GUI grounding model separate from the generator to test whether an instruction identifies the correct target element and specifies the correct action type. Human-written reference instructions reach 75.7% executability and serve as a reference point for interpreting model scores. Additional evaluations on selected representative configurations show consistent directions of the observed differences and rankings when the evaluation rule or grounding model is changed.

On the 4,463 touch-action steps in the test set, the proposed method reaches 60.7% executability, 1.57 percentage points above supervised fine-tuning, with a 95% confidence interval of [+0.86, +2.31]. Most of the executability gain over supervised fine-tuning appears after the GRPO-SPICE stage. Adding ACE increases executability by 0.02 percentage points and leaves it essentially stable while all seven reference-based text measures increase.

2. Novelty of thesis

The three main contributions are the instruction-generation method, executability, and the analysis of alternative design choices. The automatically constructed AndroidControl data are a foundational result supporting these contributions.

- **A two-component instruction-generation method.** The first component uses reinforcement learning with SPICE reward to improve the initial instruction, while ACE uses retrieved exemplars to revise the output when the candidate meets the selection criteria. The method achieves a statistically significant executability gain over supervised fine-tuning, while the grounding model used for evaluation is not part of the reward. ACE also increases all seven reported reference-based text measures while leaving executability essentially unchanged.
- **Executability and empirical reference points for interpreting the score.** Ex-

ecutability evaluates whether an instruction identifies the correct target element and action type rather than relying only on similarity to a single reference sentence. On all 4,463 touch-action steps, human-written reference instructions reach 75.7%. In the random sample of 800 steps used to examine low reference points, the reference instructions reach 74.9%, a generic instruction that does not identify an element scores 12.0%, and a reference instruction from a different screen scores 6.1%. Additional evaluations on selected representative configurations show consistent directions of the observed differences and rankings under alternative evaluation rules and grounding models.

- **A foundational result supporting the three main contributions: automatically constructed data from AndroidControl.** The thesis reformulates AndroidControl for instruction generation by joining two public releases, one containing instructions and the other screenshots. The consistency of the join is checked against data deliberately shifted by one step. In the resulting task, the human-written per-step instruction changes from an input in AndroidControl to the generation target and evaluated output.
- **An analysis of alternative design choices.** The experiments in Appendix A show that improving an intermediate representation does not necessarily produce a better final instruction. This analysis clarifies the limitations of approaches based on element descriptions, location information and candidate selection, and explains why they are not part of the final method.

SUPERVISOR MASTER'S STUDENT

CERTIFICATION
UNIVERSITY OF SCIENCE
RECTOR

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Đặt vấn đề

Khi thực hiện một tác vụ trên ứng dụng di động, người dùng có thể biết mục tiêu cần đạt nhưng chưa biết phải thao tác như thế nào trên giao diện hiện tại. Trong trường hợp này, một hướng dẫn hữu ích không chỉ cần nêu đúng thao tác, mà còn phải giúp người dùng xác định được phần tử cần tương tác. Chẳng hạn, thay vì chỉ yêu cầu "chia sẻ", hệ thống có thể hướng dẫn "Chạm vào biểu tượng chia sẻ ở góc trên bên phải màn hình".

Các nghiên cứu gần đây về tác tử giao diện người dùng (GUI agent), như SeeClick [3], OS-Atlas [4] và Aguvis [7], cũng giải quyết bài toán hiểu trạng thái giao diện và xác định hành động tiếp theo. Tuy nhiên, các hệ thống này chủ yếu hướng tới việc tự động thực hiện tác vụ: đầu ra thường gồm loại thao tác và vị trí trên màn hình, chẳng hạn `click(872,141)`. Biểu diễn này phù hợp với một tác tử phần mềm, nhưng không trực tiếp tạo ra hướng dẫn để người dùng đọc và làm theo.

Luận văn này tập trung vào bài toán sinh hướng dẫn cho thao tác kế tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên. Tại mỗi thời điểm, mô hình nhận thông tin về mục tiêu của tác vụ, các thao tác đã được thực hiện trước đó và trạng thái giao diện hiện tại. Trạng thái giao diện được biểu diễn chủ yếu bằng ảnh chụp màn hình cùng phần văn bản đang hiển thị. Từ các thông tin này, mô hình cần sinh một câu hướng dẫn cho biết người dùng nên thực hiện thao tác nào và tương tác với phần tử nào để tiếp tục tác vụ.

Khác với đầu ra dạng tọa độ, chất lượng của một câu hướng dẫn còn phụ thuộc vào việc người dùng có nhận ra đúng phần tử cần tương tác hay không. Câu "Chạm vào

biểu tượng tìm kiếm" vẫn có thể mơ hồ nếu màn hình có nhiều biểu tượng tương tự; khi đó, hướng dẫn cần thêm thông tin như vị trí, nội dung hiển thị hoặc quan hệ với các thành phần xung quanh. Ở chiều ngược lại, cùng một thao tác có thể được diễn đạt bằng nhiều câu khác nhau mà vẫn hoàn toàn hợp lệ.

Từ đó, luận văn tập trung vào hai vấn đề chính. Thứ nhất là đánh giá liệu hướng dẫn có cung cấp đủ thông tin để xác định đúng phần tử và thao tác cần thực hiện hay không; executability được sử dụng cho mục đích này. Thứ hai là phát triển phương pháp nhằm nâng cao chất lượng hướng dẫn.

1.2 Động lực nghiên cứu

1.2.1 Động lực khoa học

Về mặt khoa học, bài toán của luận văn có liên hệ gần với hướng nghiên cứu sinh biểu thức quy chiếu (*referring expression generation*). Trong bài toán này, một mô tả được xem là hữu ích khi người tiếp nhận có thể dựa vào mô tả đó để nhận ra đúng đối tượng được nhắc tới. Mao và cộng sự [11] đánh giá chất lượng mô tả thông qua một mô hình *listener*: mô hình nhận câu mô tả và lựa chọn đối tượng mà câu đó đề cập tới; mô tả được xem là thành công nếu đối tượng được chọn trùng với đối tượng mục tiêu. Các nghiên cứu sau đó tiếp tục đưa tín hiệu từ listener vào quá trình huấn luyện nhằm khuyến khích mô hình tạo ra những mô tả có khả năng phân biệt đối tượng tốt hơn [12, 13]. Cách tiếp cận này phù hợp với bài toán sinh hướng dẫn giao diện, bởi một câu hướng dẫn chỉ thực sự hữu ích khi nó giúp người dùng nhận ra đúng phần tử cần thao tác.

Trong miền giao diện người dùng, Widget Captioning [9] cũng xem xét việc mô tả các phần tử trên màn hình, bao gồm những trường hợp có nhiều phần tử giống hoặc gần giống nhau. Tuy nhiên, mục tiêu huấn luyện vẫn chủ yếu dựa trên mức độ phù hợp với câu tham chiếu. Một hướng dẫn do mô hình tạo ra có thể gần với câu tham chiếu về cách diễn đạt nhưng vẫn chưa đủ rõ để người dùng phân biệt đúng phần tử mục tiêu. Đây là một trong những động lực chính để luận văn xem xét cách đánh giá chất lượng hướng dẫn dựa trên khả năng xác định đúng phần tử, thay vì chỉ dựa vào

độ tương đồng về từ ngữ.

Việc dùng một mô hình định vị làm công cụ đánh giá cũng đặt ra một vấn đề khác: kết quả đo phụ thuộc vào chính khả năng của mô hình đó. ALOHa [14] cho thấy có thể đánh giá đầu ra sinh bằng cách đối chiếu với nguồn thông tin có cấu trúc, thay vì chỉ so sánh trực tiếp với một câu tham chiếu. Tuy nhiên, khi thành phần dùng để đối chiếu cũng là một mô hình học máy, độ tin cậy của cách đo cũng cần được đánh giá. Jandial và cộng sự [17] cũng chỉ ra rằng khả năng định vị có thể thay đổi theo cách một đối tượng được diễn đạt bằng ngôn ngữ. Vì vậy, trước khi dùng mô hình định vị để so sánh các phương pháp sinh, cần kiểm tra xem kết quả có ổn định trước các biến đổi của câu và khi thay đổi mô hình đánh giá hay không.

1.2.2 Động lực ứng dụng

Về mặt ứng dụng, nhu cầu hướng dẫn người dùng thao tác trực tiếp trên giao diện đã xuất hiện trong các hệ thống thực tế. GuideMe [18], chẳng hạn, hỗ trợ người cao tuổi sử dụng điện thoại thông minh bằng cách nhận câu hỏi cùng nội dung màn hình và trả về hướng dẫn cho các thao tác cần thực hiện. Hệ thống này sử dụng một mô hình thương mại cỡ lớn qua mạng và được đánh giá thông qua nghiên cứu người dùng với 18 người tham gia. Tuy nhiên, công trình chưa cung cấp một độ đo tự động để có thể so sánh định lượng các phương pháp sinh hướng dẫn trong quá trình phát triển hệ thống.

Một độ đo tự động có thể được dùng nhất quán qua nhiều lần thử nghiệm sẽ giúp việc so sánh các phương pháp thuận tiện hơn, đặc biệt vì không thể tiến hành một nghiên cứu người dùng riêng cho mọi thay đổi của mô hình. Bên cạnh đó, ảnh chụp màn hình điện thoại có thể chứa các thông tin nhạy cảm như tin nhắn, danh bạ hoặc dữ liệu tài chính. Do đó, việc nghiên cứu các mô hình ngôn ngữ thị giác có quy mô vừa phải và có khả năng triển khai cục bộ có ý nghĩa thực tế, vì có thể hạn chế nhu cầu gửi dữ liệu màn hình tới dịch vụ bên ngoài. Đây là một trong những lý do luận văn tập trung vào mô hình ngôn ngữ thị giác cỡ nhỏ thay vì đặt trọng tâm vào các mô hình lớn nhất hiện có.

1.3 Mục đích nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của luận văn là nâng cao chất lượng câu hướng dẫn cho thao tác kế tiếp trên giao diện di động, đặc biệt là khả năng giúp người dùng nhận ra đúng phần tử cần tương tác. Để thực hiện mục tiêu này, luận văn tập trung vào ba mục tiêu cụ thể:

1. Xây dựng phương pháp sinh hướng dẫn trên mô hình ngôn ngữ thị giác cỡ nhỏ, hướng tới câu hướng dẫn nêu rõ thao tác cần thực hiện và đủ cụ thể để phân biệt phần tử mục tiêu với những phần tử tương tự trên màn hình.

2. Xây dựng và đánh giá độ tin cậy của độ đo khả năng thực hiện theo hướng dẫn (*instruction executability*), gọi ngắn là executability, cho các bước có thao tác chạm. Thay vì chỉ đo mức độ tương đồng giữa hướng dẫn do mô hình tạo ra và một câu tham chiếu, độ đo này xem xét liệu thông tin trong câu hướng dẫn có giúp xác định đúng phần tử và đúng loại thao tác hay không.

3. Tự động xây dựng tập dữ liệu giám sát cho tác vụ sinh hướng dẫn từ Android-Control [1], không yêu cầu gán nhãn thủ công bổ sung và không sử dụng câu do một mô hình ngôn ngữ khác sinh ra làm mục tiêu huấn luyện.

1.4 Khoảng trống nghiên cứu và vị trí của đề tài

Từ các công trình trên, luận văn tập trung vào hai khoảng trống nghiên cứu. Thứ nhất, phần lớn nghiên cứu về GUI agent tập trung vào dự đoán thao tác hoặc tọa độ cho tác tử phần mềm, thay vì sinh hướng dẫn để con người đọc và thực hiện. Thứ hai, các độ đo dựa trên câu tham chiếu không trực tiếp cho biết hướng dẫn do mô hình tạo ra có đủ rõ để xác định đúng phần tử mục tiêu hay không. Luận văn giải quyết hai vấn đề này bằng phương pháp sinh hướng dẫn trên mô hình ngôn ngữ thị giác cỡ nhỏ (Chương 4) và executability để đánh giá liệu câu hướng dẫn có xác định đúng phần tử và đúng loại thao tác hay không (Chương 5); kết quả được phân tích ở Chương 6.

1.5 Nội dung và phạm vi thực hiện đề tài

1.5.1 Nội dung nghiên cứu

Để thực hiện các mục tiêu đã nêu, luận văn triển khai bốn nhóm nội dung: xây dựng tập giám sát từ AndroidControl; xây dựng và đánh giá độ tin cậy của executability; phát triển phương pháp sinh hướng dẫn; và thực nghiệm so sánh, phân tích lỗi. Các phương án thiết kế không thuộc phương pháp cuối được trình bày ở Phụ lục A.

1.5.2 Phạm vi nghiên cứu

Về bài toán, luận văn chỉ xét việc sinh hướng dẫn cho thao tác kế tiếp tại trạng thái giao diện hiện tại. Việc lập kế hoạch cho toàn bộ tác vụ hoặc sinh đồng thời một chuỗi nhiều thao tác không thuộc phạm vi của đề tài.

Về đánh giá, executability chỉ áp dụng cho các bước có thao tác chạm và chỉ phản ánh một khía cạnh của chất lượng hướng dẫn: câu hướng dẫn có cung cấp đủ thông tin để xác định đúng phần tử và đúng loại thao tác hay không. Độ đo này không trực tiếp phản ánh các yếu tố khác như độ trôi chảy, độ dài, mức dễ hiểu đối với từng nhóm người dùng hay chất lượng trải nghiệm tổng thể.

Về dữ liệu, các thực nghiệm sử dụng AndroidControl với giao diện và câu hướng dẫn bằng tiếng Anh. Luận văn không xây dựng bộ dữ liệu tiếng Việt; các câu tiếng Việt xuất hiện trong phần trình bày chỉ được dùng để minh họa cho bài toán.

Về mô hình, hệ thống sinh được phát triển từ Qwen2.5-VL-3B-Instruct [33] và được tinh chỉnh bằng QLoRA [29] hoặc LoRA trong điều kiện một GPU. Luận văn không đặt mục tiêu huấn luyện mô hình nền từ đầu và cũng không thực hiện so sánh có hệ thống giữa nhiều mô hình nền khác nhau.

1.6 Đóng góp của luận văn

Luận văn có ba đóng góp chính, gồm phương pháp sinh hướng dẫn, độ đo executability và phân tích thực nghiệm các phương án thiết kế. Bên cạnh đó, quy trình xây dựng

dữ liệu tự động từ AndroidControl là kết quả nền tảng phục vụ toàn bộ quá trình huấn luyện và đánh giá.

Thứ nhất, luận văn đề xuất một phương pháp sinh hướng dẫn gồm hai thành phần nối tiếp trên nền Qwen2.5-VL-3B. Thành phần thứ nhất tiếp tục tối ưu mô hình đã được tinh chỉnh có giám sát bằng GRPO với phần thưởng SPICE. Thành phần thứ hai, ACE, sử dụng các câu ví dụ truy hồi để hiệu chỉnh câu hướng dẫn khi câu ứng viên đáp ứng các điều kiện lựa chọn. Thiết kế được trình bày ở Chương 4, còn kết quả thực nghiệm nằm ở Chương 6.

Thứ hai, luận văn xây dựng executability cho các bước có thao tác chạm. Độ đo này sử dụng một mô hình định vị tách biệt để kiểm tra liệu câu hướng dẫn có cung cấp đủ thông tin để xác định đúng phần tử và đúng loại thao tác hay không. Chương 5 trình bày định nghĩa, độ tin cậy của cách đo và các kiểm tra độ ổn định trước khi executability được dùng để so sánh các mô hình sinh.

Thứ ba, luận văn phân tích nhiều phương án thiết kế đã được khảo sát trước khi lựa chọn phương pháp cuối cùng, gồm mô tả phần tử, học theo cặp ưu tiên, sử dụng thông tin tọa độ, chọn ứng viên và hiệu chỉnh câu theo vùng ảnh. Kết quả cho thấy một biểu diễn trung gian tốt hơn chưa chắc tạo ra câu hướng dẫn tốt hơn. Phân tích này giúp giải thích vì sao các hướng trên không được giữ lại trong phương pháp cuối cùng. Kết quả tổng hợp được trình bày ở Mục 6.10, còn thiết kế chi tiết nằm trong Phụ lục A.

Bên cạnh ba đóng góp chính, luận văn xây dựng một tập dữ liệu giám sát cho bài toán sinh hướng dẫn từ AndroidControl bằng quy trình tự động hợp nhất hai bản phân phối công khai, trong đó một bản chứa câu hướng dẫn và một bản chứa ảnh màn hình. Quy trình không yêu cầu gán nhãn thủ công bổ sung và có bước kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu sau hợp nhất bằng cách so sánh với dữ liệu cố ý ghép lệch một bước. Quy trình xây dựng dữ liệu được trình bày ở Chương 3.

Chương 2

Tổng quan

Chương này trình bày các khái niệm và công trình nền tảng trực tiếp liên quan đến luận văn. Các nội dung chính gồm mô hình ngôn ngữ thị giác, LoRA và QLoRA, GRPO và SPICE, định vị phần tử giao diện, bộ dữ liệu AndroidControl và hạn chế của các độ đo dựa trên một câu tham chiếu. Cấu hình cụ thể của mô hình và cách đánh giá được trình bày lần lượt ở Chương 4 và Chương 5.

2.1 Mô hình ngôn ngữ thị giác

Bài toán của luận văn yêu cầu mô hình xử lý đồng thời hai nguồn thông tin. Ảnh chụp màn hình cung cấp trạng thái trực quan của giao diện, trong khi phần văn bản mô tả mục tiêu của tác vụ, các thao tác đã thực hiện trước đó và nội dung chữ xuất hiện trên màn hình. Vì vậy, mô hình sinh không chỉ cần hiểu ngôn ngữ mà còn phải liên kết nội dung văn bản với các thành phần trực quan trên giao diện.

Mô hình ngôn ngữ thị giác (*vision-language model*, VLM) được thiết kế cho kiểu đầu vào này. Thông thường, ảnh được chuyển thành các đặc trưng hoặc token thị giác, sau đó được tích hợp với chuỗi token văn bản để mô hình có thể suy luận và sinh đầu ra dựa trên cả hai nguồn thông tin. Phần sinh ngôn ngữ thường dựa trên kiến trúc Transformer [31], trong đó cơ chế tự chú ý giúp mô hình học quan hệ giữa các phần tử trong chuỗi đầu vào.

Luận văn sử dụng Qwen2.5-VL-3B-Instruct [33] làm mô hình nền vì mô hình có trọng số mở, quy mô khoảng ba tỉ tham số phù hợp với điều kiện thử nghiệm và triển khai cục bộ, đồng thời hỗ trợ xử lý ảnh với độ phân giải động. Đặc điểm cuối phù hợp

với ảnh chụp màn hình điện thoại, vốn có tỉ lệ và kích thước thay đổi. Cấu hình sử dụng cụ thể của Qwen2.5-VL-3B-Instruct được trình bày ở Chương 4.

2.2 Tinh chỉnh hiệu quả tham số bằng LoRA và QLoRA

Tinh chỉnh toàn bộ một mô hình ngôn ngữ thị giác đòi hỏi lượng bộ nhớ lớn vì quá trình huấn luyện không chỉ lưu trọng số mô hình mà còn cần gradient và trạng thái của bộ tối ưu. LoRA [28] giảm chi phí này bằng cách giữ cố định trọng số gốc và chỉ học một cập nhật có hạng thấp. Với ma trận trọng số $W \in \mathbb{R}^{d\times k}$, trọng số sau khi áp dụng LoRA được viết dưới dạng

$$W' = W + \frac{\alpha}{r}BA, \qquad B \in \mathbb{R}^{d\times r},\ A \in \mathbb{R}^{r\times k},\ r \ll \min(d,k), \tag{2.1}$$

trong đó r là hạng của cập nhật và α là hệ số tỉ lệ. Thay vì cập nhật toàn bộ dk tham số của ma trận W, LoRA chỉ cần học $r(d+k)$ tham số trong hai ma trận A và B.

QLoRA [29] tiếp tục giảm nhu cầu bộ nhớ bằng cách kết hợp LoRA với lượng tử hóa trọng số nền xuống 4 bit. Trong đó, định dạng NormalFloat (NF4) được thiết kế cho phân bố trọng số của mạng nơ-ron. Trong quá trình huấn luyện, trọng số nền vẫn được giữ cố định ở dạng lượng tử hóa, còn gradient chỉ cập nhật các tham số LoRA ở độ chính xác cao hơn. Cách làm này giúp tinh chỉnh các mô hình có kích thước lớn hơn trong điều kiện tài nguyên hạn chế. Trong luận văn, QLoRA được sử dụng cho các lượt tinh chỉnh trực tiếp từ Qwen2.5-VL-3B-Instruct; các giai đoạn học tiếp của phương pháp có cấu hình riêng ở Chương 4.

2.3 GRPO và phần thưởng dựa trên độ đo văn bản

Trong tinh chỉnh có giám sát, mô hình học bằng cách tăng xác suất của câu tham chiếu tương ứng với mỗi đầu vào. Cách huấn luyện này phù hợp để hình thành khả năng sinh ban đầu, nhưng không trực tiếp phân biệt chất lượng giữa nhiều câu mà mô hình có thể sinh cho cùng một trường hợp. Học tăng cường bổ sung tín hiệu này bằng cách

gán phần thưởng cho từng đầu ra và cập nhật mô hình dựa trên chất lượng tương đối giữa các đầu ra.

Tối ưu chính sách tương đối theo nhóm (*Group Relative Policy Optimization*, GRPO) được giới thiệu trong DeepSeekMath [40]. Với mỗi đầu vào x, mô hình sinh một nhóm gồm G đầu ra $y_1, \ldots, y_G$ và nhận các phần thưởng tương ứng $r_1, \ldots, r_G$. Lợi thế của đầu ra thứ i được xác định bằng cách chuẩn hóa phần thưởng trong cùng nhóm:

$$\hat{A}_i = \frac{r_i - \text{mean}(r_{1:G})}{\text{std}(r_{1:G})}, \tag{2.2}$$

sau đó chính sách được cập nhật dựa trên lợi thế tương đối này, đồng thời có số hạng kiểm soát mức sai lệch so với mô hình tham chiếu. Điểm đáng chú ý của GRPO là không cần huấn luyện thêm một mô hình ước lượng giá trị riêng. Mặt khác, nếu các đầu ra trong cùng nhóm nhận phần thưởng giống nhau thì nhóm đó không cung cấp tín hiệu phân biệt hữu ích cho bước cập nhật.

Trong luận văn, phần thưởng cho GRPO được xây dựng từ SPICE [23]. SPICE là một độ đo dựa trên câu tham chiếu, trong đó nội dung câu được biểu diễn thông qua các đối tượng, thuộc tính và quan hệ, sau đó so sánh các thành phần tương ứng bằng điểm F1. Zhao và cộng sự [36] đã sử dụng SPICE khi đánh giá mô hình sinh chỉ dẫn. SPICE được dùng làm tín hiệu phần thưởng ở mức nội dung cho câu hướng dẫn trong giai đoạn này. Cách xây dựng phần thưởng và quy trình huấn luyện GRPO được trình bày cụ thể ở Mục 4.5.

2.4 Định vị phần tử giao diện

Định vị phần tử giao diện (*GUI grounding*) là bài toán xác định vị trí của một phần tử trên màn hình từ ảnh giao diện và một mô tả bằng ngôn ngữ. Đầu ra thường được biểu diễn dưới dạng một điểm hoặc một khung bao quanh phần tử mục tiêu. Một số mô hình tiêu biểu cho hướng nghiên cứu này gồm SeeClick [3], OS-Atlas [4] và UGround [5].

Bài toán định vị giúp kiểm tra trực tiếp mối liên hệ giữa câu mô tả và phần tử mà câu đó hướng tới. Nếu câu hướng dẫn cung cấp đủ thông tin để phân biệt phần tử mục tiêu với các phần tử khác trên màn hình, một mô hình định vị có thể được dùng để

suy ra phần tử mà câu đang mô tả. Mối liên hệ này là cơ sở cho executability trong luận văn. Chương 5 trình bày mô hình định vị được lựa chọn, quy tắc xác định một dự đoán đúng và các bước kiểm tra độ tin cậy trước khi dùng mô hình này để đánh giá câu hướng dẫn.

2.5 Bộ dữ liệu AndroidControl

AndroidControl [1] là bộ dữ liệu do Google DeepMind công bố tại NeurIPS 2024 và phát hành theo giấy phép Apache 2.0. Bộ dữ liệu gồm 15.283 chuỗi thao tác do người thật thực hiện trên thiết bị Pixel trong khoảng một năm. Ở mỗi bước, dữ liệu lưu trạng thái màn hình, loại thao tác, tọa độ chạm khi có và trường `step_instructions`, tức câu hướng dẫn do người thực hiện viết cho thao tác tương ứng.

Trong công trình AndroidControl và các nghiên cứu về tác tử giao diện sử dụng bộ dữ liệu này, như Aguvis [7], câu hướng dẫn thường được đưa vào làm đầu vào để mô hình dự đoán thao tác cần thực hiện. Luận văn sử dụng dữ liệu theo chiều ngược lại: trạng thái tác vụ và giao diện được dùng làm đầu vào, còn câu hướng dẫn cho thao tác kế tiếp là đầu ra cần sinh. Nhờ đó, AndroidControl có thể được chuyển thành tập dữ liệu giám sát cho bài toán sinh hướng dẫn mà không cần thu thập lại toàn bộ dữ liệu từ đầu. Quy trình hợp nhất, làm sạch và phân chia dữ liệu được trình bày ở Chương 3.

2.6 Hạn chế của các độ đo dựa trên câu tham chiếu

Một thao tác trên giao diện có thể được diễn đạt bằng nhiều câu khác nhau mà vẫn dẫn người dùng tới cùng một phần tử. Vì vậy, một câu tham chiếu chỉ phản ánh một trong nhiều cách mô tả có thể chấp nhận được. Các độ đo phụ thuộc nhiều vào mức trùng khớp từ vựng có thể đánh giá thấp một câu diễn đạt khác với tham chiếu dù nội dung hướng dẫn vẫn đúng. Chẳng hạn, cùng một phần tử có thể được mô tả là “more options button” trong một câu và “three-dot icon” trong một câu khác.

Các độ đo tương đồng ngữ nghĩa giảm bớt sự phụ thuộc vào từ ngữ cụ thể, nhưng vẫn không trực tiếp trả lời câu hỏi quan trọng đối với bài toán này: câu hướng dẫn có giúp xác định đúng phần tử cần thao tác hay không. Hai câu có thể gần nhau về nghĩa

nhưng lại quy chiếu tới hai phần tử khác nhau trên cùng màn hình, chẳng hạn "inbox" và "outbox". Ngược lại, hai cách diễn đạt khác nhau đáng kể vẫn có thể cùng quy chiếu tới một phần tử. Do đó, mức độ gần nhau trong không gian ngữ nghĩa không đồng nghĩa với khả năng dẫn tới cùng một đối tượng trên giao diện.

Từ hạn chế này, việc đánh giá câu hướng dẫn cần xem xét trực tiếp mối quan hệ giữa hướng dẫn do mô hình tạo ra và phần tử mà hướng dẫn đó mô tả, thay vì chỉ đo mức độ giống với một câu tham chiếu. Chương 5 phát triển executability theo hướng này và đánh giá độ tin cậy của cách đo trên nhiều tình huống khác nhau.

Chương 3

Xây dựng bộ dữ liệu

Chương này trình bày cách hợp nhất các nguồn dữ liệu, cách chia tập huấn luyện và tập kiểm tra, thông tin giao diện được sử dụng, cùng dữ liệu dành cho từng giai đoạn của phương pháp. Toàn bộ quá trình xây dựng dữ liệu được tự động hóa, không yêu cầu gán nhãn thủ công bổ sung và không dùng nhãn do một mô hình ngôn ngữ khác sinh ra làm mục tiêu huấn luyện.

3.1 Nguồn dữ liệu và cách hợp nhất

Để xây dựng dữ liệu, luận văn sử dụng câu hướng dẫn theo từng bước, ảnh chụp màn hình và cây trợ năng. Cây trợ năng chỉ cần thiết ở một số bước tiền xử lý. Tuy nhiên, không bản phân phối nào được sử dụng trong đề tài chứa đủ cả ba thành phần này. Vì vậy, luận văn kết hợp hai bản phân phối trên Hugging Face để ghép câu hướng dẫn với ảnh màn hình như trình bày ở Bảng 3.1. Cây trợ năng được lấy riêng từ bản phát hành gốc của AndroidControl.

Bảng 3.1: Hai bản phân phối trên Hugging Face dùng để ghép câu hướng dẫn với ảnh màn hình.

Bản phát hành	**Có**	**Thiếu**
`HarrytheOrange/parsed_AndroidControl`	câu hướng dẫn theo từng bước	không có ảnh
`ckg/AndroidControlParsedWithImages-20k`	ảnh màn hình	không có câu hướng dẫn theo bước

Hai bản được ghép theo cặp mã tác vụ và số thứ tự bước, `(episode_id, step_id)`. Cây trợ năng của 99.131 màn hình được lấy riêng từ bản phát hành gốc.

3.2 Kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu sau hợp nhất

Rủi ro chính khi hợp nhất hai nguồn là ảnh và câu hướng dẫn bị ghép lệch bước. Lỗi ghép lệch không làm thay đổi số lượng bản ghi và cũng không nhất thiết khiến quá trình huấn luyện báo lỗi. Vì vậy, chỉ kiểm tra số lượng dữ liệu hoặc quá trình huấn luyện là chưa đủ để phát hiện lỗi này. Luận văn kiểm tra thêm mức độ phù hợp giữa nội dung ảnh và câu hướng dẫn.

Với mỗi bước có thao tác chạm, luận văn lấy phần văn bản OCR tại vị trí chạm và kiểm tra xem văn bản này có xuất hiện trong câu hướng dẫn hay không. Nếu ảnh và câu hướng dẫn được ghép đúng bước, văn bản tại vị trí chạm sẽ xuất hiện trong câu hướng dẫn thường xuyên hơn so với trường hợp cố ý ghép lệch một bước.

Trong 400 bước được kiểm tra, 193 bước có văn bản tại vị trí chạm xuất hiện trong câu hướng dẫn, tương ứng 48%. Với dữ liệu cố ý ghép lệch một bước, 311 trường hợp còn đủ dữ liệu để tạo cặp so sánh. Trong số này, 61 trường hợp khớp, tương ứng 20%. Tỉ lệ khớp của dữ liệu ghép đúng vì vậy cao khoảng 2,4 lần so với dữ liệu ghép lệch.

Kết quả kiểm tra không đủ để xác nhận từng bản ghi riêng lẻ, nhưng cho thấy cách ghép theo `(episode_id, step_id)` cho tỉ lệ khớp cao hơn rõ rệt so với trường hợp cố ý ghép lệch bước.

3.3 Quy mô và phân chia dữ liệu

Các kết quả executability ở Chương 5 và Chương 6 được tính trên nhóm bước có thao tác chạm trong Bảng 3.2; các loại bước còn lại được phân tích riêng khi cần.

Dữ liệu được chia theo tác vụ, nghĩa là tất cả các bước của cùng một tác vụ chỉ nằm trong một tập. Cách chia này tránh để các màn hình liên tiếp của cùng một chuỗi thao tác xuất hiện ở cả tập huấn luyện và tập kiểm tra. Đối chiếu mã tác vụ cho thấy không có tác vụ nào xuất hiện ở cả hai tập.

Bảng 3.2: Quy mô tập huấn luyện và tập kiểm tra.

	Tập huấn luyện	**Tập kiểm tra**
Số bước	64.567	6.958
Số bước có thao tác chạm	41.191 (63,8%)	4.463 (64,1%)
Số tác vụ	12.895	1.432
Độ phủ OCR	100%	100%

Tập kiểm định nội bộ. S1 ban đầu được huấn luyện trên toàn bộ tập huấn luyện ở Bảng 3.2. Sau khi giai đoạn này hoàn tất, 1.567 bước được tách theo tác vụ để tạo tập kiểm định nội bộ; nếu một tác vụ được chọn thì toàn bộ các bước của tác vụ đó đều được đưa vào tập này. 63.000 bước còn lại được dùng cho các giai đoạn sau. Tập kiểm định nội bộ chỉ dùng để xếp hạng checkpoint của mô hình học tăng cường với phần thưởng SPICE và lựa chọn quy tắc của ACE (Mục 4.5 và Mục 4.6). Do S1 đã được huấn luyện với 1.567 bước này trước khi tách, điểm trên tập kiểm định nội bộ không được dùng làm kết quả đánh giá chính của luận văn.

Quan hệ với cách chia chính thức của AndroidControl. Tập huấn luyện và tập kiểm tra của đề tài được lấy theo cách chia của bản phân phối có ảnh từ `ckg`, không theo cách chia chính thức của AndroidControl. Trong các tác vụ của tập kiểm tra, 1.287 tác vụ thuộc phần huấn luyện chính thức của AndroidControl, 131 thuộc phần kiểm tra và 14 thuộc phần kiểm định. Tuy vậy, tập huấn luyện và tập kiểm tra của đề tài vẫn không trùng nhau về tác vụ. Vì thế, hai tập này vẫn phù hợp để so sánh các mô hình theo cùng cách đánh giá trong luận văn, nhưng kết quả không tương đương với kết quả trên tập kiểm tra chính thức của AndroidControl. Trong các chương sau, tập này được gọi là *tập kiểm tra của đề tài*.

3.4 Xây dựng thông tin đầu vào từ giao diện

Ảnh màn hình và văn bản OCR là hai nguồn thông tin được đưa vào mô hình. Ảnh cung cấp thông tin thị giác, còn OCR bổ sung phần chữ hiển thị trên giao diện. Cây trợ năng chỉ được dùng khi xây dựng dữ liệu và thực hiện một số phân tích, không được

đưa vào mô hình khi suy luận ở Chương 4. Văn bản OCR được giữ nguyên từ dữ liệu nguồn, không được sửa thủ công theo từng màn hình.

3.5 Dữ liệu phục vụ phương pháp đề xuất

Dữ liệu được sử dụng cho bốn phần của phương pháp đề xuất: huấn luyện S1, học tăng cường, học thêm mô hình sinh câu ứng viên của ACE và xây dựng kho truy hồi ACE. Mục này làm rõ dữ liệu dùng cho từng phần; chi tiết huấn luyện, truy hồi và lựa chọn đầu ra được trình bày ở Chương 4.

Tập huấn luyện có giám sát cho S1. S1 được huấn luyện trên toàn bộ tập huấn luyện ở Bảng 3.2 để sinh câu hướng dẫn theo bước của AndroidControl. Trong tập này, 122 bản ghi (0,19%) có câu hướng dẫn rỗng ngay từ nguồn và vẫn được giữ trong dữ liệu ban đầu; 64.445 bản ghi còn lại có câu hướng dẫn không rỗng. S1 được dùng làm mô hình khởi tạo cho các giai đoạn tiếp theo của phương pháp đề xuất.

Dữ liệu cho giai đoạn học tăng cường với phần thưởng SPICE. Phần dữ liệu còn lại sau khi tách tập kiểm định nội bộ ở Mục 3.3 được dùng cho các giai đoạn huấn luyện tiếp theo. Giai đoạn học tăng cường sử dụng prompt và câu tham chiếu từ phần dữ liệu này; câu tham chiếu được dùng để tính phần thưởng SPICE. Cách lấy mẫu và số bước cập nhật được trình bày ở Mục 4.5.

Dữ liệu để học thêm mô hình sinh câu ứng viên của ACE. Ngoài kho truy hồi, ACE có một lượt tinh chỉnh có giám sát để mô hình học cách sử dụng khối ví dụ. Lượt này sử dụng 3.991 bước có ảnh đã được chuẩn bị cho giai đoạn huấn luyện. Quy mô 3.991 phản ánh phần dữ liệu ảnh khả dụng ở giai đoạn này, không phải một tiêu chí chọn mẫu của ACE. Thiết lập huấn luyện được trình bày ở Mục 4.6.

Kho truy hồi cho ACE. Kho truy hồi ACE được xây dựng từ cùng phần dữ liệu còn lại sau khi tách tập kiểm định nội bộ. Vì mỗi bản ghi trong kho cần một câu hướng dẫn để làm ví dụ, 120 bản ghi có `target_instruction` rỗng được loại. Hai bản ghi rỗng còn lại trong tổng số 122 bản ghi nêu trên nằm trong tập kiểm định nội bộ. Kho cuối cùng gồm 62.880 bước thuộc 12.542 tác vụ. Kho không chứa tác vụ nào của tập kiểm tra của đề tài, nên ACE không truy cập câu tham chiếu của bước đang được đánh giá. Cách truy hồi được trình bày ở Mục 4.6.

3.6 Đặc điểm dữ liệu ảnh hưởng đến diễn giải kết quả

Bên cạnh cách chia theo tác vụ, ba đặc điểm của dữ liệu cần được lưu ý khi đọc các kết quả ở Chương 6.

Mục tiêu tác vụ bị cắt ở nguồn. Trong dữ liệu nguồn, 99,0% mô tả mục tiêu tác vụ bị cắt giữa một cụm từ. Vì vậy, ở phần lớn đầu vào, mô hình không nhận được đầy đủ mô tả của mục tiêu tác vụ. Luận văn không đo riêng mức ảnh hưởng của phần thông tin bị mất này đến kết quả.

Trùng lặp cách diễn đạt. Luận văn so sánh toàn bộ câu tham chiếu của tập kiểm tra với 64.445 câu hướng dẫn không rỗng ở tập huấn luyện. Khi chỉ loại khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi, 45,5% câu kiểm tra xuất hiện nguyên văn ít nhất một lần trong tập huấn luyện. Khi xét các cụm bốn token liên tiếp, 77,7% câu kiểm tra có ít nhất một cụm đã xuất hiện trong tập huấn luyện. Đây là sự lặp lại về cách diễn đạt chứ không phải trùng tác vụ, vì hai tập không có mã tác vụ chung. Một phần tỉ lệ trùng cụm bốn token có thể đến từ các khuôn câu thường gặp trong hướng dẫn giao diện. Các số liệu này chỉ cho thấy mức độ lặp về cách diễn đạt giữa hai tập. Chúng chưa đủ để xác định ACE hay các mô hình khác được lợi bao nhiêu từ hiện tượng này.

Ứng dụng đã thấy và chưa thấy. Tên ứng dụng xác định được cho 45,0% số bước của tập kiểm tra. Trong số các bước này, 95,6% thuộc về ứng dụng đã xuất hiện trong tập huấn luyện; nếu tính theo số ứng dụng riêng biệt, tỉ lệ là 91,8%. Vì vậy, phần dữ liệu xác định được ứng dụng chủ yếu đánh giá các tác vụ mới trên những ứng dụng mô hình đã gặp trong tập huấn luyện, thay vì tập trung vào ứng dụng hoàn toàn mới. Các bước không xác định được tên ứng dụng mang nhãn "không biết" và không được xem là ứng dụng chưa thấy. Do đó, các phân tích theo ứng dụng đã thấy/chưa thấy ở Chương 6 chỉ sử dụng phần dữ liệu xác định được ứng dụng.

Các nhãn mô tả phần tử, tập cặp ưu tiên và danh sách ứng viên chỉ phục vụ các phương án đã khảo sát trước phương pháp cuối. Cách xây dựng và kiểm tra các dữ liệu này được trình bày cùng từng phương án ở Phụ lục A.

Chương 4


Phương pháp đề xuất

Chương này trình bày phương pháp sinh hướng dẫn của luận văn. Sau phần mô tả luồng xử lý, đầu vào và cấu hình huấn luyện, chương đi vào hai thành phần chính: học tăng cường với phần thưởng SPICE và ACE, rồi nêu các mốc so sánh và thiết lập đánh giá. Các phương án đã khảo sát trước phương pháp cuối cùng được trình bày ở Phụ lục A; độ đo executability được trình bày riêng ở Chương 5.

4.1 Quy trình tổng thể

Với ảnh chụp màn hình và mục tiêu tác vụ, hệ thống cần tạo một câu hướng dẫn bằng tiếng Anh cho bước tiếp theo. Hình 4.1 tóm tắt luồng sinh hướng dẫn và nhánh đánh giá.

1. **Đầu vào:** ảnh chụp màn hình, mục tiêu tác vụ, lịch sử tham chiếu của các bước trước và văn bản OCR.
2. **Sinh hướng dẫn ban đầu:** S1 sau khi học tiếp bằng GRPO với phần thưởng SPICE tạo câu hướng dẫn ban đầu.
3. **Hiệu chỉnh bằng ACE:** các câu ví dụ được truy hồi từ tập huấn luyện được dùng để tạo một câu ứng viên; quy tắc đồng thuận quyết định có thay câu hướng dẫn ban đầu hay không.
4. **Đánh giá:** mô hình định vị nhận ảnh màn hình cùng câu hướng dẫn và dự đoán vị trí của phần tử được nhắc tới. Executability được xác định từ vị trí này và loại thao tác trong câu.



Hình 4.1: Quy trình sinh hướng dẫn của phương pháp đề xuất. Hai khối tô xám tạo và hiệu chỉnh câu hướng dẫn; nhánh nét đứt là quy trình đánh giá riêng ở Chương 5, không phải thành phần của luồng suy luận.

Ba bước đầu thuộc luồng tạo câu hướng dẫn cuối cùng. Khâu đánh giá được thực hiện riêng và không tham gia vào quá trình suy luận.

Ở giai đoạn suy luận, phương pháp sử dụng ảnh màn hình, mục tiêu, lịch sử tham chiếu, văn bản OCR, mô hình sinh và kho câu tham chiếu của tập huấn luyện dùng cho ACE. Cây trợ năng và mô hình định vị chỉ phục vụ xây dựng dữ liệu hoặc đánh giá, không tham gia vào việc tạo câu hướng dẫn cuối.

4.2 Đầu vào và cấu trúc prompt

Prompt chuẩn gồm bốn phần và được sử dụng cho S1 cũng như thành phần học tăng cường với phần thưởng SPICE. Ở giai đoạn suy luận, cấu trúc prompt cơ bản được giữ giống nhau giữa các mô hình để hạn chế khác biệt do cách biểu diễn đầu vào. Riêng mô hình sinh câu của ACE nhận thêm một khối câu ví dụ ngay trước yêu cầu sinh câu (Mục 4.6). Ví dụ dưới đây chỉ minh họa cấu trúc của prompt.

```
<image>
Mục tiêu: Open Google maps app, Search for the nearest
  park to 98103 …
Đã làm: Open the Google Maps app
Văn bản trên màn: Search here · Coffee ·
  Restaurants · Groceries · …
Viết câu hướng dẫn cho bước tiếp theo.
```

Các nhãn trường được viết bằng tiếng Việt, còn câu trả lời được yêu cầu viết bằng tiếng Anh, vì đây là ngôn ngữ của bộ ngữ liệu nguồn và của toàn bộ các câu được đánh giá.

Đầu vào còn bao gồm văn bản được trích xuất từ ảnh màn hình bằng nhận dạng chữ quang học (OCR), nhằm bổ sung thông tin về các nhãn và nội dung văn bản đang hiển thị trên giao diện.

Trường "Đã làm" chứa câu tham chiếu của các bước trước, không sử dụng đầu ra do mô hình sinh ở các bước trước. Vì vậy, mỗi bước được đánh giá với lịch sử tham chiếu (ground-truth history) và không tích lũy lỗi sinh từ các bước trước. Điều kiện này được giữ cố định giữa các mô hình.

4.3 Cấu hình huấn luyện

Các lượt tinh chỉnh trực tiếp từ Qwen2.5-VL-3B-Instruct [33], gồm S1 và các cấu hình cùng nhóm, sử dụng QLoRA [28, 29] trên thư viện LLaMA-Factory [30]. Trong thiết lập này, trọng số gốc được lượng tử hóa 4 bit và chỉ các tham số LoRA được cập nhật; tổng số tham số huấn luyện khoảng 15 triệu. Các lượt này được huấn luyện trên một GPU A100 với cấu hình ở Bảng 4.1. Thiết lập QLoRA 4 bit chỉ áp dụng cho các lượt tinh chỉnh trực tiếp từ mô hình gốc; các giai đoạn học tiếp của phương pháp đề xuất có cấu hình riêng ở Mục 4.5 và Mục 4.6.

Độ dài ngữ cảnh. Độ dài ngữ cảnh được đặt ở 2560 token, cao hơn mức 2.017 token của mẫu dài nhất trong các cấu hình đã huấn luyện. Giới hạn này đủ để chứa cả phần đầu vào và câu đích trong các thiết lập của đề tài.

Bảng 4.1: Cấu hình tinh chỉnh có giám sát. Các mô hình tinh chỉnh từ mô hình gốc dùng chung cấu hình này và chỉ khác nhau ở tập dữ liệu và seed. Hai thành phần của phương pháp đề xuất học tiếp với số bước và tốc độ học riêng (Mục 4.5 và Mục 4.6).

Tham số	**Giá trị**
Mô hình gốc	Qwen2.5-VL-3B-Instruct
Lượng tử hoá	NF4, 4 bit
Hạng LoRA r / α / dropout	8 / 16 / 0,05
Mô-đun gắn bộ chuyển đổi	q, k, v, o, gate, up, down
Tháp thị giác, tầng chiếu đa phương thức	đóng băng
Độ dài ngữ cảnh	2560
Cỡ lô mỗi thiết bị / tích luỹ gradient	4 / 4 (hiệu dụng 16)
Tốc độ học / lịch / tỉ lệ khởi động	1×10^{-4} / cosine / 0,05
Số lượt duyệt	2 (=8.072 bước)
Độ chính xác	bf16, có gradient checkpointing
Hạt giống	101 và 202
Phần cứng	một GPU A100
Tham số huấn luyện được	14.966.784 (0,48% phần ngôn ngữ)

4.4 Tổng quan phương pháp đề xuất

Phương pháp đề xuất bắt đầu từ S1 và sử dụng hai thành phần đã tóm tắt ở Hình 4.1. Mô hình định vị dùng trong executability không tham gia vào phần thưởng của giai đoạn GRPO-SPICE hoặc quy tắc đồng thuận của ACE. Ở giai đoạn suy luận, phương pháp cũng không truy cập câu tham chiếu của chính bước đang xét. Trong các phần sau, thuật ngữ *mô hình học tăng cường với phần thưởng SPICE* dùng để chỉ riêng thành phần thứ nhất, còn *phương pháp đề xuất* dùng để chỉ toàn bộ quy trình sau khi áp dụng ACE.

4.5 Thành phần thứ nhất: học tăng cường với phần thưởng SPICE

Cơ sở lựa chọn. Những hướng được khảo sát trước phương pháp cuối cùng chủ yếu tác động vào một biểu diễn trung gian trước khi sinh câu hướng dẫn (Phụ lục A). Thành phần thứ nhất chuyển sang tối ưu trực tiếp câu đầu ra bằng một phần thưởng văn bản, tương tự cách CIDEr hoặc SPIDEr được sử dụng làm phần thưởng trong một số công trình sinh chú thích ảnh [43, 45]. SPICE được chọn sau khi phân tích trên tập kiểm định nội bộ cho thấy độ đo này phân biệt được một phần các đầu ra khác nhau mà S1 sinh cho cùng một bước; kết quả phân tích được trình bày ở Mục 6.3.


Thiết kế. Thành phần thứ nhất khởi tạo trực tiếp từ S1 với seed 101. Như vậy, S1 cũng là điểm bắt đầu của giai đoạn học tăng cường. Bộ chuyển đổi LoRA của S1 được hợp nhất vào trọng số gốc, sau đó một bộ chuyển đổi LoRA mới với cùng hạng và cùng các mô-đun được gắn vào mô hình. Ma trận B của bộ chuyển đổi mới được khởi tạo bằng không, nên trước bước cập nhật đầu tiên mô hình vẫn tương đương với S1 sau khi hợp nhất.

Một bản sao của S1 sau khi hợp nhất được đóng băng và dùng làm mô hình tham chiếu cho số hạng KL. Số hạng này hạn chế mức thay đổi của chính sách đang học so với mô hình tham chiếu. Phần thưởng của một câu s so với câu tham chiếu là

$$r(s) = \mathrm{SPICE}(s, g) - 0{,}02 \cdot \max(0,\ |s| - |g| - 3), \tag{4.1}$$

trong đó $|\cdot|$ là số từ, và câu rỗng nhận 0 điểm. Số hạng thứ hai chỉ phạt những câu dài hơn câu tham chiếu quá ba từ, nhằm hạn chế việc tăng SPICE bằng cách thêm các chi tiết không cần thiết.

Mỗi bước cập nhật sử dụng hai prompt; với mỗi prompt, mô hình sinh $G = 8$ câu ở nhiệt độ 1,0, mỗi câu dài tối đa 96 token. Quá trình huấn luyện gồm 500 bước cập nhật, tương ứng tổng cộng 1.000 prompt được lấy từ phần tập huấn luyện sau khi loại tập kiểm định nội bộ. Các prompt gồm mọi loại thao tác, trong đó khoảng hai phần ba là bước có thao tác chạm. Tốc độ học là 10^{-5} và hệ số KL là $\beta = 0{,}04$; vòng huấn luyện được tóm tắt ở Hình 4.2. GRPO sử dụng chênh lệch phần thưởng tương



Hình 4.2: Vòng huấn luyện của thành phần thứ nhất, học tăng cường với phần thưởng SPICE. Chỉ khối tô xám được cập nhật.

đối giữa các đầu ra trong cùng nhóm; nếu các ứng viên nhận cùng phần thưởng, nhóm đó không tạo ra chênh lệch để xếp hạng các ứng viên.

Lựa chọn checkpoint. Hai checkpoint ở bước 250 và 500 được dùng để sinh câu bằng giải mã tham lam trên tập kiểm định nội bộ và được so sánh theo executability. Checkpoint 500 được chọn trên tập kiểm định nội bộ và sau đó cố định trước khi sinh câu trên tập kiểm tra. Kết quả trên tập kiểm định nội bộ và phân tích tín hiệu phần thưởng được trình bày ở Mục 6.3.

Lưu ý về thiết lập so sánh. Câu của S1 trong các bảng kết quả được sinh khi bộ chuyển đổi LoRA còn tách riêng và theo lô, còn câu của mô hình học tăng cường được sinh sau khi LoRA đã được hợp nhất vào trọng số, ở độ chính xác fp16 và theo từng câu. Một kiểm tra nhỏ trên 20 bước có thao tác chạm cho thấy chỉ riêng thay đổi cách sinh đã làm 4 câu khác đi, nên một phần chênh lệch giữa hai mô hình có thể đến từ cách sinh câu. Ngoài ra, luận văn chưa có một lượt chỉ tiếp tục học có giám sát với cùng số bước để tách ảnh hưởng của việc huấn luyện thêm khỏi ảnh hưởng của mục tiêu học tăng cường. Hai điểm này được xem là hạn chế của thiết lập hiện tại và được nêu lại ở Chương 7.

4.6 Thành phần thứ hai: hiệu chỉnh bằng câu ví dụ với ràng buộc nhất quán thao tác (ACE)

Cơ sở lựa chọn. ACE (*Action-Consistent Exemplar Copying*) sử dụng các câu tham chiếu trong tập huấn luyện làm nguồn ví dụ cho bước hiện tại. Do các câu được truy hồi đến từ những bước khác, việc dùng chúng trực tiếp có thể dẫn tới sai phần tử hoặc sai loại thao tác. ACE vì vậy thực hiện hai bước: trước hết, mô hình tạo một câu ứng viên từ đầu vào hiện tại và các ví dụ truy hồi; sau đó, quy tắc đồng thuận quyết định có thay câu hướng dẫn ban đầu của thành phần thứ nhất bằng câu ứng viên hay không.

Mô hình sinh câu với ví dụ truy hồi. ACE sử dụng kho truy hồi được xác định ở Mục 3.5. Kho chỉ được xây dựng từ dữ liệu huấn luyện và không chứa tác vụ nào của tập kiểm tra của đề tài. Truy hồi chỉ sử dụng văn bản và độ tương đồng TF-IDF, không sử dụng ảnh.

ACE dùng hai cách tìm câu ví dụ. Cách thứ nhất lấy ý tưởng truy hồi trực tiếp câu ví dụ từ SmallCap [44]; trong luận văn, truy vấn được xây dựng từ mục tiêu tác vụ và câu gần nhất trong lịch sử thao tác, rồi dùng để truy hồi trực tiếp các bước tương tự. Cách thứ hai trước hết tìm các tác vụ có mục tiêu gần nhất, sau đó chọn bước trong từng tác vụ dựa trên câu gần nhất trong lịch sử. Kết quả từ hai cách được gộp, loại bỏ câu lặp và giữ bốn câu ví dụ để chèn vào prompt ngay trước yêu cầu sinh câu.

Để tạo mô hình sinh câu ứng viên cho ACE, bộ chuyển đổi của thành phần thứ nhất được tiếp tục tinh chỉnh có giám sát thêm 250 bước với tốc độ học 2×10^{-5}. Lượt tinh chỉnh này sử dụng tập 3.991 bước có ảnh được mô tả ở Mục 3.5; quy mô này phản ánh phần dữ liệu ảnh khả dụng cho lượt huấn luyện, không phải một tiêu chí chọn mẫu của ACE. Trong quá trình này, số câu ví dụ được lấy ngẫu nhiên từ 2 đến 6 và thứ tự các câu được xáo trộn để hạn chế việc mô hình phụ thuộc quá mức vào khối ví dụ. Ngoài ra, 15% prompt không có khối ví dụ, 10% prompt sử dụng các câu ví dụ lấy ngẫu nhiên, và tác vụ đang học được loại khỏi kho truy hồi.

Để tách ảnh hưởng của truy hồi khỏi ảnh hưởng của việc tiếp tục học có giám sát, luận văn huấn luyện thêm một mô hình trên cùng các bước, cùng câu đích và cùng siêu tham số, nhưng không chèn khối ví dụ vào prompt.

Quy tắc đồng thuận. Ở mỗi bước có hai câu: câu hướng dẫn ban đầu của thành phần thứ nhất và câu ứng viên do mô hình ACE tạo ra từ các ví dụ truy hồi. Câu ứng viên chỉ được chọn khi thỏa đồng thời hai điều kiện.

1. **Giống hoàn toàn với câu ví dụ.** Sau khi tách từ, câu của mô hình sinh phải giống hoàn toàn với một trong bốn câu ví dụ của khối. Điều kiện này chỉ giữ lại những bước mà mô hình chọn lại một câu ví dụ và bỏ các bước mà mô hình tạo câu mới.

2. **Đồng thuận loại thao tác.** Động từ ở đầu câu của mô hình sinh và động từ ở đầu câu hướng dẫn ban đầu thuộc cùng một lớp thao tác (chạm, nhấn giữ, gõ, cuộn, mở ứng dụng, quay lại). Ngay cả khi câu ứng viên gọi đúng phần tử, loại thao tác vẫn có thể không phù hợp, chẳng hạn câu yêu cầu gõ ở một bước cần chạm. Câu hướng dẫn ban đầu được sinh từ chính màn hình hiện tại và được sử dụng làm tín hiệu kiểm tra loại thao tác. Phân lớp sáu nhóm này chỉ phục vụ quy tắc đồng thuận của ACE và khác với quy tắc chuẩn hoá năm loại dùng cho executability ở Mục 5.1.

Lựa chọn quy tắc. Bốn biến thể được khảo sát trên tập kiểm định nội bộ: chỉ dùng điều kiện sao chép; sao chép kèm đồng thuận loại thao tác; sao chép kèm điều kiện phần lõi của câu (phần còn lại sau khi bỏ động từ và hư từ) giống câu hướng dẫn ban đầu ít nhất một nửa; và sao chép kèm cả hai điều kiện.

Tiêu chí lựa chọn được xác định trước khi tính executability trên tập này. Chỉ những biến thể không kém hơn câu hướng dẫn ban đầu trên đa số độ đo dựa trên câu tham chiếu mới được xem xét; trong số này, biến thể có executability cao nhất được lựa chọn. Quy tắc đã chọn được cố định trước khi áp dụng trên tập kiểm tra.

4.7 Mô hình và thiết lập so sánh

Ba mốc chính được sử dụng để so sánh với phương pháp đề xuất: Base, S1 và câu tham chiếu. Base là Qwen2.5-VL-3B-Instruct khi chưa tinh chỉnh. S1 là mô hình được tinh chỉnh có giám sát từ Base với cấu hình ở Bảng 4.1 để sinh trực tiếp câu hướng dẫn

từ prompt. S1 được huấn luyện hai lần với seed 101 và 202; chênh lệch giữa hai lượt được dùng để tham khảo mức dao động khi lặp lại cùng một cấu hình. Thành phần thứ nhất của phương pháp đề xuất học tiếp từ lượt seed 101, nên lượt này cũng là mốc so sánh trực tiếp. Cuối cùng, câu tham chiếu được đưa qua cùng quy trình đánh giá để tạo một mốc giúp diễn giải điểm số của các mô hình.

Các phương án được khảo sát trước khi hình thành phương pháp cuối cùng được tóm tắt ở Mục 6.10; thiết kế và số liệu chi tiết được trình bày ở Phụ lục A.

4.8 Thiết lập so sánh và diễn giải kết quả

Với executability, các so sánh chính giữa hai mô hình được thực hiện theo cặp trên cùng các bước được đánh giá; tập chính gồm 4.463 bước có thao tác chạm. Mỗi so sánh báo cáo mức chênh Δ, khoảng tin cậy 95% từ bootstrap và giá trị p của kiểm định McNemar. Cách tạo khoảng tin cậy cho từng phân tích được trình bày ở Mục 5.13 và tại các bảng kết quả tương ứng. Khi khoảng tin cậy của chênh lệch nằm hoàn toàn về một phía của 0, kết quả được xem là có cơ sở để kết luận về mức cải thiện hoặc suy giảm so với mốc; nếu khoảng tin cậy chứa 0, kết quả được xem là chưa đủ cơ sở để kết luận, kể cả khi Δ dương.

Mức dao động giữa hai seed của S1 được phân tích ở Mục 6.7. Các phân tích theo độ dài câu, độ khó của màn hình và nguồn của tên phần tử được trình bày ở Mục 6.9.

Chương 5

Độ đo khả năng thực hiện theo hướng dẫn

Chương này xây dựng và đánh giá độ đo khả năng thực hiện theo hướng dẫn (*instruction executability*), gọi ngắn là executability. Khác với các độ đo chỉ dựa trên mức độ tương đồng với một câu tham chiếu, executability xem xét liệu câu hướng dẫn có cung cấp đủ thông tin để xác định đúng phần tử cần thao tác và loại thao tác tương ứng hay không. Chương trước hết trình bày định nghĩa và quy tắc xác định một dự đoán đúng, sau đó đánh giá độ tin cậy của công cụ định vị, thiết lập các mốc tham chiếu cho thang điểm và kiểm tra độ nhạy, độ ổn định của độ đo. Phần cuối trình bày phương pháp phân tích thống kê được sử dụng trong các chương thực nghiệm.

5.1 Định nghĩa

Với mỗi bước có thao tác chạm, độ đo sử dụng năm đại lượng. s là câu hướng dẫn cần đánh giá; nếu một phương án đã thử sinh thêm dòng mô tả phần tử trước câu (Phụ lục A), phần này được loại bỏ trước khi tính điểm. I là ảnh màn hình và g là tọa độ chạm của người dùng. E là tập các phần tử cạnh tranh trên màn hình, được lấy từ cây trợ năng sau bước gộp: các tâm nằm trong ngưỡng 24 dp quanh g được xem là cùng nhóm với phần tử đích, còn các tâm cạnh tranh cách nhau dưới 24 dp được gộp lại (dp là đơn vị độ dài của Android, không phụ thuộc mật độ điểm ảnh; trên thiết bị được sử dụng, 24 dp tương ứng 63 điểm ảnh). G là mô hình định vị phần tử: mô hình nhận ảnh cùng câu hướng dẫn và trả về tọa độ $p = G(I, s)$ của phần tử được câu quy chiếu tới.

G tách biệt với mô hình sinh đang được đánh giá và không nhận g làm đầu vào.

Một bước được tính là đúng khi thoả cả ba điều kiện:

- **(i) Khớp loại thao tác.** Loại thao tác của s, sau khi chuẩn hoá, phải trùng với loại thao tác của câu tham chiếu. Có năm loại: chạm, gõ, cuộn, nhấn giữ và quay lại; mười hai động từ (*tap, click, press, select, choose, touch, open, launch, go, navigate, visit, view*) được xếp vào loại chạm.

  Cách chuẩn hoá này có một lỗi đã biết: động từ được dò từ trái sang phải, nên *go back, navigate back* và *press the back button* bị xếp vào chạm thay vì quay lại. Các kết quả chính vẫn giữ cách chuẩn hoá cũ để nhất quán với toàn bộ kết quả đã báo cáo; ảnh hưởng định lượng của lỗi được trình bày ở Mục 5.12, còn bản đã sửa chỉ dùng khi kiểm tra các bước không có thao tác chạm (Mục A.2.2.4).

- **(ii) Không đảo nghĩa.** s và câu tham chiếu không được gọi tên hai trạng thái ngược nhau của cùng một điều khiển, chẳng hạn nút "bật thông báo" và "tắt thông báo". Điều kiện (iii) không bắt được lỗi này vì hai trạng thái nằm cùng một chỗ. Danh sách lập thủ công gồm chín cặp từ trái nghĩa (*on/off, enable/disable, show/hide, mute/unmute, expand/collapse, check/uncheck, select/deselect, start/stop, enabled/disabled*).

- **(iii) Định vị đúng.** p nằm trong vùng dung sai quy ước quanh g, $|p_x - g_x| \le \tau W$ và $|p_y - g_y| \le \tau H$, với W, H là bề ngang và chiều cao màn hình và $\tau = 0{,}14$ theo [2]; đồng thời không phần tử nào khác có tâm gần p hơn chính g:

$$\|p - g\| \le \|p - c(e)\| \quad \forall e \in E, \tag{5.1}$$

với $c(e)$ là tâm của phần tử e. Vùng gồm mọi điểm thoả điều kiện này được gọi là ô Voronoi quy ước quanh điểm chạm g (Hình 5.1). Như vậy, điểm do mô hình định vị trả về phải nằm trong vùng mà g không xa hơn bất kỳ tâm cạnh tranh nào.

Điểm executability là tỉ lệ các bước có thao tác chạm thoả cả ba điều kiện.

Điều kiện (iii) có hai chi tiết cần làm rõ. Vùng dung sai là hình chữ nhật, không phải hình tròn: trên màn 1080×2400, vùng rộng ± 151 điểm ảnh theo chiều ngang và

$\pm$336 điểm ảnh theo chiều dọc. Ô Voronoi được dựng quanh điểm chạm g thay vì tâm hộp của phần tử chứa g; sử dụng tâm hộp làm hạt làm tăng đáng kể số trường hợp bị loại. Cách đánh giá chính dùng tâm các phần tử để xác định vùng cạnh tranh; các quy tắc dựa trên hộp bao được phân tích riêng ở Mục 5.12.

Vai trò của mô hình định vị và phạm vi của độ đo. Tọa độ chạm của người dùng được dùng làm mốc đối chiếu. Mô hình G không được tinh chỉnh trong đề tài và chỉ có nhiệm vụ suy ra một tọa độ từ ảnh cùng câu hướng dẫn; tọa độ này sau đó được so sánh với g theo các điều kiện ở trên. Vì vậy, executability chỉ phản ánh một khía cạnh của chất lượng hướng dẫn: câu có đủ thông tin để xác định đúng phần tử và đúng thao tác hay không. Độ đo không trực tiếp phản ánh độ trôi chảy, độ ngắn gọn, mức dễ hiểu đối với từng nhóm người dùng, mức hữu ích tổng thể hay trải nghiệm sử dụng.

Các bước không có thao tác chạm. Executability chỉ áp dụng cho các bước có thao tác chạm, trong khi 35,9% số bước của tập kiểm tra thuộc các loại thao tác khác (cuộn, chờ, gõ, mở ứng dụng và quay lại). Để kiểm tra việc huấn luyện thêm có làm thay đổi hành vi trên nhóm này hay không, một số cấu hình còn được đánh giá bằng tỉ lệ khớp loại thao tác, sử dụng biến thể đã sửa lỗi chuẩn hoá các cụm quay lại nêu trên. Kết quả của các hướng đã thử được trình bày ở Mục A.2.2.4, còn thành phần thứ nhất của phương pháp đề xuất được kiểm tra riêng ở Mục 6.3.

5.2 Quy tắc xác định dự đoán đúng và giới hạn của quy tắc dung sai quy ước

Điều kiện ô Voronoi chặt hơn quy tắc dung sai quy ước nhưng cũng phức tạp hơn. Vì vậy, luận văn so sánh hành vi của hai quy tắc trên 250 bước có thao tác chạm (Bảng 5.1). Hai tình huống được dùng để phân biệt vai trò của quy tắc: dự đoán chỉ lệch nhẹ so với điểm chạm và dự đoán bị chuyển sang phần tử lân cận sai.

Quy tắc dung sai quy ước vẫn chấp nhận phần lớn dự đoán bị chuyển sang nút lân cận, vì 63,2% số bước có ít nhất một phần tử khác nằm trong vùng dung sai của phần tử cần chạm. Ngược lại, quy tắc ô Voronoi chỉ chấp nhận 2,8% các dự đoán sai nút lân cận nhưng vẫn giữ tỉ lệ chấp nhận 99,7% khi điểm chỉ lệch 3%. Vì vậy quy tắc ô

Bảng 5.1: So sánh các quy tắc xác định dự đoán đúng trong hai tình huống tổng hợp: dự đoán lệch nhẹ và dự đoán bị chuyển sang phần tử lân cận sai. Cột "Khoảng phân tách" là chênh lệch giữa tỉ lệ chấp nhận hai tình huống.

Quy tắc	Chấp nhận khi lệch 3%	Chấp nhận khi sai nút lân cận	Khoảng phân tách
Cửa sổ dung sai $\pm$ 14% theo từng trục	100,0%	84,3%	$\approx$ 16 điểm
Ô Voronoi	99,7%	**2,8%**	$\approx$ 97 điểm

Voronoi được chọn làm quy tắc chính.


Kết quả này cần đọc kèm hai lưu ý. Thứ nhất, mức 2,8% chỉ mô tả tình huống dự đoán bị chuyển sang một phần tử khác, không áp dụng cho điểm dịch nhẹ nhưng vẫn nằm trong ô của phần tử cần chạm (Mục 5.7). Thứ hai, cách gộp phần tử quyết định thế nào là hai phần tử khác nhau: cách gộp này xoá ít nhất một tâm ở 96,3% số bước, phần lớn là tâm trùng của cùng một phần tử, nhưng ở 8,2% số bước lại xoá nhầm một phần tử khác có thật. Vì vậy điểm theo quy tắc dung sai luôn được trình bày kèm, nhưng không dùng làm điểm chính.

Kết quả trên điểm do mô hình định vị trả về cũng phù hợp với lựa chọn này. Trên 300 bước của Mục 5.4, khi nhận câu tham chiếu, quy tắc ô Voronoi cho điểm mọi bước có sai số định vị dưới 3% bề ngang màn ($n = 188$) và không cho điểm bước nào có sai số trên 14% ($n = 63$).

5.3 Mô hình định vị dùng làm công cụ đo

UGround-V1-2B [5] được chọn làm công cụ định vị chính vì mô hình có trọng số công khai, được phát triển cho bài toán GUI grounding và có thể trả về trực tiếp tọa độ phần tử từ ảnh cùng mô tả văn bản. Tuy nhiên, để đầu ra của mô hình có thể dùng làm cơ sở đánh giá, sai số định vị phải đủ nhỏ so với khoảng cách giữa các phần tử trên màn hình. Điều kiện này được kiểm tra riêng ở Mục 5.4.

Hai đặc điểm của UGround cần được lưu ý khi diễn giải kết quả. Thứ nhất, mô hình được xây dựng trên Qwen2-VL, thuộc cùng họ kiến trúc với Qwen2.5-VL-3B được sử



Hình 5.1: Một bước mà hai quy tắc đánh giá cho hai kết quả khác nhau. Người dùng chạm dòng *Birthday*. Câu của S1 dẫn mô hình định vị tới đúng dòng đó. Câu của mô hình gốc tả dòng *Gender* ngay phía trên, nên điểm trả về lệch 128 điểm ảnh, vẫn trong vùng dung sai quy ước. Quy tắc dung sai vẫn đánh giá dự đoán là đúng; quy tắc ô Voronoi phân biệt được việc câu đang quy chiếu sang một dòng khác.

dụng làm mô hình sinh. Thứ hai, dữ liệu huấn luyện của UGround có 47 nghìn phần tử do người gán nhãn từ AndroidControl [5]. Trong khi đó, 1.287 trên 1.432 tác vụ ở tập kiểm tra của đề tài thuộc phần huấn luyện chính thức của AndroidControl (Mục 3.3). Hai nguồn dữ liệu này không được đối chiếu ở mức từng mẫu, nên không thể xác định mức trùng lặp trực tiếp. Vì vậy, không thể loại trừ khả năng công cụ đo đã gặp các màn hình hoặc quy ước chú thích liên quan. Các đánh giá chéo ở Mục 5.9 và Mục 5.10 được sử dụng để kiểm tra mức độ ổn định của một số kết luận khi thay đổi công cụ đánh giá, chứ không nhằm khẳng định rằng các nguồn thiên lệch này không tồn tại.

Phân tích theo phần chia chính thức chưa cho thấy khác biệt rõ về điểm số giữa hai nhóm. Tách 4.463 bước có thao tác chạm theo phần chia chính thức (3.994 bước thuộc phần huấn luyện, 469 bước thuộc phần kiểm tra và kiểm định), câu tham chiếu đạt 75,9% và 74,0%, S1 đạt 59,1% và 59,3%, mô hình gốc đạt 47,7% và 46,7%. Khoảng tin cậy của hai phần chồng nhau ở cả ba loại câu, và không nhóm câu nào cho điểm

cao hơn rõ rệt ở nhóm bước thuộc phần huấn luyện chính thức. Do phần kiểm tra và kiểm định chỉ gồm 469 bước có thao tác chạm, phân tích này chủ yếu có khả năng phát hiện những chênh lệch tương đối lớn. Kết quả không cho thấy khác biệt lớn giữa hai phần dữ liệu, nhưng chưa đủ để loại trừ những chênh lệch nhỏ ở mức một đến hai điểm.

Cách tách trên không đánh giá được thiên lệch do văn phong, vì hai phần dữ liệu sử dụng cùng phong cách chú thích. Hai kiểm tra bổ sung với các công cụ đánh giá khác được trình bày ở Mục 5.9 và Mục 5.10. Prompt cung cấp cho G được giữ nguyên theo trang giới thiệu mô hình của nhóm tác giả.

5.4 Sai số của công cụ đo

Vì độ tin cậy của executability phụ thuộc trực tiếp vào độ chính xác của mô hình định vị G, mô hình này được kiểm tra trước khi dùng làm công cụ đánh giá các mô hình sinh câu. Sai số định vị được xem xét trong tương quan với khoảng cách giữa các phần tử giao diện. Biên dung sai được định nghĩa là nửa khoảng cách từ điểm chạm g tới tâm phần tử cạnh tranh gần nhất sau khi gộp. Trên 1.496 bước có thao tác chạm, biên dung sai có trung vị 67 điểm ảnh (6,2% bề ngang) và phân vị thứ mười là 39 điểm ảnh (3,6%), nên sai số cỡ 3% bề ngang (khoảng 32 điểm ảnh) vẫn nhỏ hơn cả phân vị thứ mười. Tọa độ chạm trong AndroidControl cũng phần lớn nằm rất gần tâm phần tử: 79,4% số điểm chạm cách một tâm không quá 1,5 điểm ảnh. Tỉ lệ loại nhầm là 0% ở mức sai số 3%, 7,5% ở mức 5%, 24,1% ở mức 8% và tăng mạnh lên 55% ở mức sai số 13%.

Kết quả đo. Trên 300 bước của tập kiểm tra, khi đầu vào là câu tham chiếu, UGround-V1-2B có sai số trung vị bằng 0,7% bề ngang màn hình; 62,7% số bước có sai số dưới 3%. Tuy vậy, phân bố sai số có đuôi dài, với các phân vị 25, 75 và 90 lần lượt là 0,2%, 8,8% và 36,3%. Như vậy, ở phần lớn trường hợp mô hình định vị khá sát phần tử mục tiêu, nhưng vẫn có một nhóm nhỏ trường hợp sai lệch lớn. Các sai số lớn của mô hình định vị có thể làm giảm executability ngay cả khi đầu vào là câu tham chiếu, nên sai số của công cụ đo là một nguồn làm giảm điểm quan sát được.

5.5 Mốc tham chiếu của thang điểm

Để có cơ sở diễn giải điểm executability, cùng một quy trình đánh giá được áp dụng cho một số loại câu có vai trò tham chiếu khác nhau. **Mốc tham chiếu** được xác định bằng câu hướng dẫn do người chú thích viết cho chính bước đang xét. Trên toàn bộ 4.463 bước có thao tác chạm, các câu này đạt 75,7% executability, với khoảng tin cậy 95% [74,1; 77,3] (Mục 5.13); nếu dùng quy tắc dung sai, điểm tương ứng là 84,3% [82,9; 85,6].

Điểm 75,7% không phải là giới hạn tối đa của độ đo. Có 148 bước mà câu tham chiếu không đạt nhưng câu của mô hình gốc hoặc S1 lại đạt; nếu xét cả ba loại câu, 3.527 bước, tương ứng 79,1%, đạt theo ít nhất một loại câu. Vì thế, 75,7% chỉ nên được hiểu là điểm của câu do người chú thích viết khi đi qua cùng quy trình đánh giá, chứ không phải một trần lý thuyết hay mức tối đa mà mô hình có thể đạt. Mốc này được dùng để đặt kết quả của các mô hình vào bối cảnh; chẳng hạn S1 đạt 59,1%, thấp hơn câu tham chiếu 16,6 điểm (Mục 6.9.4). Cách đối chiếu kết quả hệ thống với một mốc từ con người cũng được sử dụng trong nghiên cứu sinh chỉ dẫn điều hướng của Zhao và cộng sự [36].

Ở chiều ngược lại, **mốc tham chiếu dưới** được khảo sát bằng các câu mang rất ít hoặc không mang thông tin quy chiếu. Trên một mẫu ngẫu nhiên 800 bước, câu tham chiếu đạt 74,9%, S1 đạt 58,8% và Base đạt 48,6%. Cùng mẫu này, câu chung chung "*Tap the button.*" chỉ đạt 12,0% [9,7; 14,4], còn câu tham chiếu lấy từ một màn hình khác đạt 6,1% [4,5; 7,9].

Trường hợp	Câu đưa cho mô hình định vị	Điểm	KTC 95%
Câu tham chiếu	câu của chính bước đang xét	74,9	–
S1	mô hình đã tinh chỉnh	58,8	–
Base	mô hình chưa tinh chỉnh	48,6	–
Câu chung chung	"*Tap the button.*"	12,0	[9,7; 14,4]
Câu của màn hình khác	câu tham chiếu của một bước khác	6,1	[4,5; 7,9]

Hai mức 12,0% và 6,1% là các mốc thực nghiệm chứ không phải sàn toán học.

Chúng cũng cho thấy tỉ lệ 40,0% số bước mà câu tham chiếu, S1 và Base cùng đạt không thể được dùng để suy ra một mức điểm nền: khi nội dung quy chiếu bị loại bỏ hoặc thay bằng nội dung của màn hình khác, điểm giảm rõ rệt. Nếu dùng 12,0% như một mốc thực hành để chuẩn hoá dải 74,9–12,0 trên mẫu 800 bước, Base nằm ở 58,3% và S1 ở 74,4% dải này; cách chuẩn hoá này chỉ phục vụ diễn giải và không thay đổi điểm executability gốc.

Mốc tham chiếu cũng không thay thế đánh giá chất lượng câu bởi người dùng. Một mô hình được tối ưu trực tiếp theo công cụ đo có thể học cách diễn đạt phù hợp với mô hình định vị nhưng chưa chắc thuận tiện cho người đọc. Vì vậy, ngay cả khi điểm tiến gần mốc câu tham chiếu, vẫn cần đánh giá thêm các khía cạnh ngôn ngữ và khả năng sử dụng mà executability không đo trực tiếp.

5.6 Độ nhạy với thông tin quy chiếu

Các mốc dưới ở Mục 5.5 cho thấy câu chung chung hoặc câu đúng văn phong nhưng lấy từ màn hình khác nhận điểm thấp. Phần này xem xét trực tiếp hơn mức thay đổi của điểm số khi chỉ loại bỏ một phần thông tin quy chiếu khỏi câu tham chiếu.

Vai trò của tên phần tử so với vị trí.

Hai biến đổi dưới đây được áp dụng cho các câu có thành phần tương ứng: biến đổi thứ nhất bỏ tên phần tử nhưng giữ mệnh đề vị trí, còn biến đổi thứ hai bỏ mệnh đề vị trí nhưng giữ tên phần tử. Hai nhóm bước có kích thước gần bằng nhau nên có thể đối chiếu trực tiếp.

Biến đổi	n	Trước → sau biến đổi	Chênh lệch
Bỏ tên phần tử, giữ vị trí	193	89,6 → 61,1	**-28,5 pp**
Bỏ mệnh đề vị trí, giữ tên	198	89,4 → 85,9	**-3,5 pp**

Khi bỏ tên phần tử, $b = 58$ bước chuyển từ đạt sang không đạt và $c = 3$ bước theo chiều ngược lại; kiểm định McNemar (Mục 5.13) cho $\chi^2 = 47{,}8$, $p < 0{,}001$. Mức giảm do bỏ tên phần tử lớn gấp khoảng tám lần mức giảm do bỏ mệnh đề vị trí. Cùng

với hai mốc thực nghiệm ở Mục 5.5, kết quả cho thấy độ đo nhạy với thông tin quy chiếu bị thao tác trong các biến đổi này, đặc biệt là tên phần tử.

Diễn giải kết quả trên tập con chịu tác động. Biến đổi bỏ tên phần tử chỉ áp dụng được cho 193 trong 800 bước (24,1%); các bước còn lại không có cấu trúc phù hợp để thực hiện biến đổi này. Vì vậy, khi tính trên toàn mẫu 800 bước, mức giảm bị thu nhỏ do phần lớn các bước không thay đổi. Kết quả chính cần đọc trên tập con chịu tác động, nơi điểm giảm 28,5 điểm; nguyên tắc này cũng được áp dụng cho các phép biến đổi chỉ tác động lên một phần dữ liệu.

5.7 Kiểm tra bằng biến đổi lỗi có kiểm soát

Độ đo còn được kiểm tra bằng cách chủ động tạo các trường hợp đúng hoặc sai đã biết trước và xem kết quả đánh giá có thay đổi theo hướng mong đợi hay không [16]. Bảng 5.2 gồm mười kiểm tra. Các kiểm tra về diễn đạt, loại thao tác và vị trí được thực hiện trên một mẫu 398 bước có thao tác chạm; các kiểm tra về nội dung nhập, hướng cuộn và phủ định được áp dụng trên toàn bộ những bước phù hợp trong tập kiểm tra. Vì vậy, số trường hợp n khác nhau giữa các dòng và có thể lớn hơn 398. Ba dòng đầu báo tỉ lệ loại nhầm trường hợp đúng, còn bảy dòng sau báo tỉ lệ phát hiện trường hợp sai.

Bảng 5.2: Kiểm tra độ đo bằng các biến đổi có kết quả mong đợi đã biết trước.

Trường hợp kiểm tra	Tỉ lệ	n
Loại nhầm câu diễn đạt khác	0,0%	398
Loại nhầm ở điều kiện thao tác	0,0%	398
Loại nhầm ở quy tắc đảo nghĩa	0,0%	398
Phát hiện sai phần tử kề gần	33,1%	121
Phát hiện sai phần tử kề xa	99,6%	233
Phát hiện sai phần tử ở rất xa	100,0%	397
Phát hiện cặp trạng thái đối lập ngoài bảng	0,0%	12
Phát hiện sai loại thao tác	100,0%	369
Phát hiện sai nội dung	91,1%	494
Phát hiện sai hướng	100,0%	755

Diễn giải kết quả. Một số biến đổi cho kết quả gần như xác định bởi chính cách tạo lỗi, chẳng hạn thay loại thao tác hoặc hướng. Hai trường hợp cần xem kỹ hơn là chuyển sang phần tử lân cận và phủ định câu, vì chúng kiểm tra trực tiếp khả năng phân biệt giữa các phần tử gần nhau và khả năng xử lý thay đổi ngữ nghĩa.

Phần tử kề gần. Tỉ lệ thấp ở dòng này là hệ quả của thiết kế. Độ đo gộp các phần tử có tâm cách nhau dưới 24 dp (Mục 5.1), nên không phân biệt được các điểm đích dưới khoảng 63 điểm ảnh, gần bằng biên dung sai trung vị 67 điểm ảnh (Mục 5.4). Độ đo có thể loại dự đoán bị chuyển sang phần tử khác, nhưng không phân biệt được một điểm chỉ hơi lệch bên trong chính phần tử cần chạm.

Các cặp trạng thái đối lập ngoài bảng. Trong 12 trường hợp thuộc các cặp trạng thái đối lập chưa có trong bảng ánh xạ, quy tắc không phát hiện được trường hợp nào. Ba trường hợp `enable` → `disable` không được tính vào nhóm này vì cặp `enable`/`disable` đã có trong bảng. Kết quả cho thấy điều kiện đảo nghĩa xử lý các cặp được định nghĩa trước nhưng chưa khái quát sang các cặp chưa được liệt kê.

5.8 Độ ổn định trước các biến thể diễn đạt

Một độ đo phù hợp cần tương đối ổn định trước các biến thể diễn đạt giữ nguyên nội dung. Jandial và cộng sự [17] chỉ ra rằng mô hình định vị có thể nhạy với cách diễn đạt của câu. Vì vậy, luận văn xây dựng các biến thể của câu tham chiếu và đánh giá lại executability trên mẫu 800 bước.

Bốn biến thể được xây dựng bằng quy tắc xác định, không sử dụng mô hình ngôn ngữ. Ba biến thể đầu giữ nguyên nội dung chính: thay động từ thao tác (ví dụ *click* thành *tap*), đảo thứ tự hai mệnh đề và kết hợp hai biến đổi này. Biến thể cuối bỏ mệnh đề vị trí; kết quả của biến thể này đã được phân tích ở Mục 5.6 và được đưa vào đây làm mốc đối chiếu với các thay đổi giữ nguyên nội dung.

Gộp ba biến thể giữ nguyên nghĩa, 30 trong 1.139 câu viết lại (2,6%) làm thay đổi kết quả đánh giá. Hiệu ròng là +0,35 điểm, với khoảng tin cậy 95% [−0,59; +1,29]. So với mốc bỏ mệnh đề vị trí ở Mục 5.6, các kết quả này cho thấy độ đo tương đối ổn định trước những thay đổi bề mặt được khảo sát nhưng vẫn phản ứng khi thông tin định vị bị loại bỏ.

Bảng 5.3: Điểm khi viết lại câu tham chiếu theo bốn biến thể rồi đánh giá lại, tính trên phần bị tác động. Ở cột McNemar, *b* là số bước chuyển từ đạt sang không đạt sau khi viết lại, *c* là chiều ngược lại.

Biến thể	Số câu viết lại	Trên phần bị tác động	McNemar
Đổi động từ thao tác	725 (90,6%)	76,8 → 77,0	b=13, c=14, p=1,000
Đảo trật tự mệnh đề	211 (26,4%)	89,6 → 90,0	b=0, c=1, p=1,000
Đổi động từ và đảo trật tự	203 (25,4%)	90,1 → 91,1	b=0, c=2, p=0,480
Bỏ mệnh đề vị trí	198 (24,8%)	89,4 → 85,9	b=8, c=1, **p=0,046**

Phạm vi của kết luận. Công cụ đo ổn định trước việc thay động từ và đảo trật tự câu trong các biến đổi trên, nhưng chưa thể suy rộng kết luận này cho mọi cách diễn đạt lại. Các cách viết lại chỉ thay động từ trong cùng lớp thao tác (điều kiện khớp thao tác vẫn đạt ở 100% số câu của ba biến thể), không thay đổi phần mô tả phần tử như biến đổi của Jandial và cộng sự. Trường hợp thay chính tên gọi của phần tử chưa được kiểm tra và được ghi nhận như một hạn chế (Mục 7.2).

5.9 Đánh giá chéo bằng mô hình định vị thứ hai

Do UGround được huấn luyện trên dữ liệu có liên hệ với AndroidControl, luận văn đánh giá lại một số chênh lệch bằng công cụ định vị thứ hai. UI-Venus-Ground-7B [6] được lựa chọn vì có trọng số công khai và đạt kết quả tốt trên các bộ chuẩn định vị giao diện di động. Luận văn không đối chiếu được dữ liệu huấn luyện của công cụ này với AndroidControl ở mức từng mẫu, nên phép đánh giá chéo chỉ được dùng để kiểm tra độ ổn định của kết luận khi thay đổi công cụ định vị. So sánh được thực hiện trên 2.532 bước mà các mô hình sinh ra câu khác nhau; những bước có đầu ra giống nhau không ảnh hưởng đến chênh lệch giữa các mô hình.

Do hai công cụ sử dụng thang điểm khác nhau, phần này tập trung vào chênh lệch tương đối giữa các mô hình thay vì so sánh trực tiếp điểm tuyệt đối. Chênh lệch giữa S1 và mô hình gốc được dùng làm so sánh chính vì mức chênh tương đối lớn và mang dấu dương rõ ràng. Nếu công cụ thứ hai làm thu hẹp thang điểm đáng kể, chênh lệch này sẽ giảm tương ứng và các khác biệt nhỏ hơn sẽ trở nên khó diễn giải hơn.

Bảng 5.4: Chênh lệch giữa các mô hình trên cùng 2.532 bước, đánh giá bằng hai mô hình định vị khác nhau. Chênh lệch giữa mô hình mô tả phần tử (S2, một hướng đã thử ở Phụ lục A) và S1 được quy về mẫu số 4.463 để so sánh với các bảng khác. Trong ngoặc vuông là khoảng tin cậy 95%.

So sánh	UGround	UI-Venus
S1 − mô hình gốc (Base), so sánh chính	+10,35 [+8,39; +12,40]	+9,68 [+7,60; +11,78]
Mô tả phần tử (S2) − S1	-1,93 [−3,08; −0,78]	-1,21 [−2,30; −0,12]
Câu tham chiếu trên mẫu	70,0%	69,3%

So sánh S1 với Base. Chênh lệch giữa S1 và mô hình gốc là +10,35 điểm khi đánh giá bằng UGround và +9,68 điểm khi đánh giá bằng UI-Venus. Việc chênh lệch gần như được bảo toàn sau khi thay công cụ đo cho thấy thứ hạng và độ lớn tương đối giữa hai mô hình khá ổn định trước lựa chọn mô hình định vị.

Kết quả trên một chênh lệch nhỏ. Chênh lệch giữa mô hình mô tả phần tử (S2) và S1 vẫn âm khi đánh giá bằng cả hai công cụ, và cận trên của khoảng tin cậy đều nhỏ hơn 0. Khi sử dụng UI-Venus, độ lớn của chênh lệch giảm so với UGround, phù hợp với việc thang điểm của UI-Venus thấp hơn trên cả ba mô hình. Kết quả đánh giá chéo vẫn giữ chiều của chênh lệch quan sát được.

5.10 Đánh giá chéo bằng mô hình listener thuộc họ kiến trúc khác

Các đánh giá ở những mục trước đều dựa trên bài toán định vị mở: mô hình nhận ảnh và câu hướng dẫn rồi trả về một tọa độ. Để kiểm tra độ ổn định của thứ hạng khi thay đổi cách đánh giá, luận văn sử dụng thêm Phi-4-multimodal-instruct [41], một mô hình ngôn ngữ thị giác không thuộc họ Qwen, làm listener theo dạng lựa chọn. Các phần tử tương tác được lấy từ cây trợ năng, khoanh vùng và đánh số theo phương pháp Set-of-Mark [42]; mỗi màn hình có trung vị 15 phần tử. Phi-4 nhận câu hướng dẫn cùng ảnh đã đánh số và chọn phần tử mà câu hướng dẫn đề cập tới.

Listener không được cung cấp mục tiêu tác vụ hoặc lịch sử thao tác. Một dự đoán được tính là đúng khi phần tử được chọn chứa tọa độ chạm tham chiếu. Cách

đánh giá này gần với *comprehension accuracy* trong các nghiên cứu về sinh biểu thức quy chiếu [11, 12], nhưng được áp dụng cho bài toán lựa chọn phần tử giao diện như trong Mind2Web [8]. Luận văn không huấn luyện hoặc tinh chỉnh Phi-4 trên AndroidControl.

Bảng 5.5: Tỉ lệ chọn đúng của mô hình listener dạng lựa chọn Phi-4 trên 4.463 bước có thao tác chạm. Đoán ngẫu nhiên đạt 10,1%, và 95,7% số bước có ít nhất một ô chứa điểm chạm thật. Do giới hạn tài nguyên tính toán, mô hình gốc (Base) chỉ được đánh giá trên 3.566 bước. Giai đoạn thưởng tọa độ là một hướng đã thử (Phụ lục A).

Câu đưa cho mô hình listener	**Chọn đúng**	**KTC 95%**
Câu tham chiếu	54,9	[53,1; 56,8]
Giai đoạn thưởng tọa độ (giai đoạn ba)	45,8	[44,1; 47,5]
S1 (seed 101)	44,6	[42,9; 46,4]
Mô hình gốc (Base, 3.566 bước)	38,6	[36,7; 40,4]
Câu chung chung "*Tap the button.*"	15,9	[14,7; 17,0]

Trên 3.566 bước mà cả bốn cấu hình đều có kết quả, thứ tự từ cao xuống thấp vẫn là câu tham chiếu, giai đoạn thưởng tọa độ, S1 và Base, giống với executability, quy tắc hộp phần tử và quy tắc khoảng cách Euclid (Mục 5.12). Nếu chuẩn hóa điểm theo khoảng từ mô hình gốc đến câu tham chiếu, mô hình sau giai đoạn thưởng tọa độ đạt khoảng 45–48% khoảng cải thiện này ở cả bốn cách đánh giá. So với S1 seed 101, mô hình đó cao hơn 1,14 điểm theo listener, với khoảng tin cậy 95% [+0,23; +2,10] và p = 0,020. Mức chênh lệch tương ứng là +0,96 điểm theo executability và +1,55 điểm theo quy tắc hộp phần tử.

Khi lặp lại đánh giá trên 200 bước, mô hình listener cho kết quả hoàn toàn nhất quán giữa các lần chạy. Mức đồng thuận theo từng bước giữa listener và UGround ở mức vừa phải (κ từ 0,25 đến 0,44 tùy mô hình). Điều này cho thấy hai công cụ có thể đưa ra đánh giá khác nhau ở từng bước cụ thể nhưng vẫn duy trì cùng thứ hạng giữa các hệ thống.

Khoảng phân tách giữa câu tham chiếu và câu chung chung của listener là 39 điểm, hẹp hơn mức 63 điểm của executability. Một nguyên nhân có thể là listener chỉ nhận câu hướng dẫn và ảnh đã đánh số, không có thêm mục tiêu tác vụ hay lịch sử thao tác để hỗ trợ xác định phần tử. Vì vậy, kết quả của listener chỉ dùng để kiểm tra thứ hạng

và chiều của các chênh lệch, không được dùng làm chỉ số chính. Phương pháp đề xuất, S1 seed 202 và mô hình sau giai đoạn học ưu tiên chưa được đánh giá bằng listener này.

5.11 So sánh với các độ đo dựa trên câu tham chiếu

Để kiểm tra trên dữ liệu của đề tài những hạn chế nêu ở Mục 2.6, luận văn khảo sát trực tiếp hai cách so sánh với câu tham chiếu: so khớp chuỗi và độ tương đồng ngữ nghĩa. Với so khớp chuỗi, 97,5% các cách diễn đạt khác của cùng một nội dung trong tập được khảo sát bị xem là không khớp với câu tham chiếu.

Với độ tương đồng ngữ nghĩa, luận văn sử dụng 51 trường hợp viết tay: 25 cặp cùng phần tử nhưng khác cách gọi, 15 cặp khác phần tử có từ ngữ chồng lấn và 11 cặp khó liên quan đến trạng thái đối lập, số, hướng hoặc quan hệ cha–con. Phép thử dùng `bge-m3` [15] để tạo biểu diễn nhúng và độ tương đồng cosine để so sánh hai vế. Trong các cặp cùng phần tử, điểm cosine trung bình là 0,62; ở 15 cặp khác phần tử có từ ngữ chồng lấn, trung bình là 0,67. Cặp `inbox` và `outbox`, dù là hai phần tử khác nhau, có điểm 0,76; trong khi `search` và `magnifying glass`, hai cách gọi có thể quy chiếu cùng một phần tử, chỉ đạt 0,55. Các giá trị này cho thấy độ gần trong không gian nhúng không thay đổi theo cùng chiều với quan hệ quy chiếu trong tập khảo sát, nên không quan sát thấy một ngưỡng cosine có thể phân tách đáng tin cậy các cặp cùng phần tử và khác phần tử. Kết luận này chỉ áp dụng cho tập kiểm tra và mô hình nhúng nêu trên, không được dùng để suy rộng cho mọi mô hình nhúng ngữ nghĩa.

Hai phân tích trên minh họa hai hạn chế cơ bản của việc so với một câu tham chiếu. Trên đầu ra thực tế của các mô hình, hiện tượng tương tự vẫn xuất hiện: trong những câu được executability chấp nhận, 52,8% số câu của mô hình chưa tinh chỉnh có F1 trên các từ nội dung so với câu tham chiếu dưới 0,5, so với 13,9% ở mô hình đã tinh chỉnh. Tinh chỉnh làm cách diễn đạt gần hơn với văn phong của người chú thích, nên độ đo dựa trên câu tham chiếu có thể tạo mức phạt khác nhau do khác biệt về cách diễn đạt, thay vì chỉ phản ánh khả năng xác định phần tử.

Bảng 6.1 ở Chương 6 có thêm BLEU-4 [19], tính cho từng câu rồi lấy trung bình,

và ROUGE-L [20], F1 của chuỗi con chung dài nhất. Với ba loại câu có chất lượng khác biệt rõ rệt (câu của mô hình gốc, của S1 và câu tham chiếu), hai độ đo này và executability cho cùng thứ hạng. Vì vậy, các độ đo dựa trên câu tham chiếu vẫn có thể phản ánh những khác biệt lớn giữa các mô hình.

Tuy nhiên, các độ đo dựa trên câu tham chiếu có hai hạn chế trong thiết lập này. Thứ nhất, chúng không cho biết dư địa còn lại. Câu tham chiếu đạt 100 điểm theo ROUGE-L và 96,1 điểm theo BLEU-4 (phần thiếu hoàn toàn do 176 câu tham chiếu ngắn hơn bốn token), trong khi executability của câu tham chiếu là 75,7 và cho phép xác định những bước còn chưa đạt. Thứ hai, các độ đo này không xếp hạng nhất quán những mô hình có kết quả gần nhau. Trong nhóm mô hình đã tinh chỉnh có executability từ 57,2 đến 60,0, ba độ đo cho ba thứ hạng khác nhau (Bảng 6.1). Executability xếp giai đoạn học ưu tiên cao nhất; BLEU-4 xếp mô hình này dưới cả hai seed của S1; còn ROUGE-L xếp mô hình học thêm có giám sát cao nhất (hai hướng đã thử ở Phụ lục A). Các mô hình trong nhóm này chỉ chênh nhau dưới hai điểm executability. Zhao và cộng sự [36] cũng cho thấy BLEU, ROUGE, METEOR và CIDEr có hạn chế khi đánh giá chỉ dẫn điều hướng có grounding, đồng thời khuyến nghị SPICE khi cần xếp hạng các hệ thống và có câu tham chiếu.

5.12 Độ nhạy của kết luận theo quy tắc đánh giá

5.12.1 Độ ổn định của thứ hạng và kết luận thống kê

Giá trị tuyệt đối của điểm số phụ thuộc vào quy tắc dùng để xác định một dự đoán đúng. Khi đánh giá lại câu tham chiếu, S1 và mô hình gốc trên 698 bước theo năm quy tắc khác nhau, điểm tuyệt đối thay đổi tới 26 điểm (Bảng 5.6), nhưng thứ hạng giữa các mô hình vẫn được duy trì. Chênh lệch S1–Base dao động từ 9,5 đến 13,0 điểm và luôn lớn hơn đáng kể sai số chuẩn ghép cặp (Mục 5.13).

Ảnh hưởng đến kết luận thống kê. Việc thay đổi quy tắc đánh giá có thể dẫn tới kết luận thống kê khác nhau. Bảng dưới đây so sánh mô hình sau giai đoạn thưởng tọa độ (một hướng đã thử, Phụ lục A) với S1 seed 101 trên 4.463 bước có thao tác chạm theo ba quy tắc đều yêu cầu đúng loại thao tác; giá trị p được hiệu chỉnh Holm cho ba

Bảng 5.6: Điểm của câu tham chiếu và chênh lệch giữa S1 với mô hình gốc theo năm quy tắc đánh giá (698 bước): đĩa Euclid, hình chữ nhật theo từng trục, ô Voronoi, ô Voronoi lấy hạt là tâm hộp chứa g, và hộp gần nhất.

	Đĩa	**Chữ nhật**	**Voronoi**	**Voronoi (hạt tâm hộp)**	**Hộp gần nhất**
Câu tham chiếu	80,2	82,2	74,2	56,6	82,2
S1 − mô hình gốc (Base)	+12,6	+13,0	+11,7	+9,5	+13,0

kiểm định.

Quy tắc	**Δ**	**p**	**Sau hiệu chỉnh Holm**
Cửa sổ ± 14% từng trục	+2,13	0,0003	còn ý nghĩa thống kê
Khoảng cách Euclid (AndroidInTheWild)	+1,99	0,0010	còn ý nghĩa thống kê
Ô Voronoi (executability)	+0,96	0,0860	không có ý nghĩa thống kê

Sự khác biệt giữa các kết luận bắt nguồn từ mức độ chặt của từng quy tắc. Executability yêu cầu câu dẫn tới đúng phần tử khi có các phần tử lân cận cạnh tranh, trong khi quy tắc dung sai chấp nhận mọi điểm đủ gần tọa độ tham chiếu. Vì vậy, các câu chứa ít thông tin quy chiếu có xu hướng nhận điểm cao hơn theo quy tắc dung sai; chẳng hạn câu chung chung "*Tap the button.*" đạt 12,00 với executability nhưng 20,50 theo quy tắc dung sai. Do đó, luận văn trình bày song song kết quả theo nhiều quy tắc; hai quy tắc có tiền lệ trong các công trình trước được báo cáo như các chỉ số bổ sung bên cạnh executability.

Ảnh hưởng của lỗi chuẩn hoá loại thao tác. Khi sửa riêng lỗi chuẩn hoá nêu ở Mục 5.1, điểm của S1 giảm từ 59,12 xuống 58,81 và của Base từ 47,60 xuống 47,40; chênh lệch S1–Base đổi từ 11,52 thành 11,41 điểm. Các bảng chính vẫn dùng cách chuẩn hoá cũ để giữ nhất quán với kết quả đã báo cáo.

5.12.2 Đối chiếu với các quy tắc dùng trong bộ dữ liệu GUI

Quy tắc hộp phần tử của AndroidControl. Phụ lục D.3 của bài gốc AndroidControl [1] coi một dự đoán là đúng khi tọa độ nằm trong hộp bao của phần tử cần chạm, vì chạm vào đâu trong phần tử thì phần tử cũng kích hoạt; trong luận văn, cách đánh giá này được gọi là quy tắc hộp phần tử. Hộp bao có sẵn trong nhãn của tập kiểm tra, nên quy tắc này tính được từ các điểm mô hình định vị đã trả về (Bảng 5.7).

Bảng 5.7: Điểm theo quy tắc hộp phần tử (Phụ lục D.3 của AndroidControl) trên 4.463 bước có thao tác chạm. Giai đoạn học ưu tiên và mô hình chọn ứng viên là hai hướng đã thử (Phụ lục A). Cột cuối yêu cầu thêm điều kiện điểm dự đoán nằm trong cửa sổ dung sai 14%. Hai hàng cuối là các mốc tham chiếu dưới, được tính trên mẫu 800 bước.

	Ô Voronoi	**Hộp phần tử**	**Hộp phần tử ∧ cửa sổ 14%**
Câu tham chiếu	75,7	83,8	79,2
Giai đoạn học ưu tiên (MIN-DESC)	60,0	66,5	62,7
S1 (seed 101)	59,1	65,5	61,7
Mô hình chọn ứng viên (Mục A.3.2)	56,1	62,4	58,6
Mô hình gốc (Base)	47,6	53,6	49,8
Câu chung chung (mốc dưới, mẫu 800)	12,0	14,1	12,1
Câu của màn hình khác (mốc dưới, mẫu 800)	6,1	8,6	6,6

Thứ hạng giữa các mô hình không thay đổi, và chênh lệch giữa S1 với mô hình gốc là 11,9 điểm, gần tương đương mức chênh theo quy tắc ô Voronoi. Trên mẫu 800 bước, điểm của câu tham chiếu tăng từ 74,9 lên 83,0 khi sử dụng quy tắc hộp phần tử, trong khi các câu dùng làm mốc dưới tăng ít hơn. Khác biệt này liên quan đến việc dung sai phụ thuộc vào kích thước phần tử; xét theo chiều dọc, chiều cao trung vị của hộp chỉ bằng 5,2% màn hình, chặt hơn đáng kể so với cửa sổ 14%.

Điểm 83,8 của câu tham chiếu cần được diễn giải cùng hai lưu ý. Hộp được suy ra từ cây trợ năng bằng cách chọn nút nhỏ nhất chứa điểm chạm, nên ở khoảng 48% số bước hộp nhỏ hơn phần tử thực tế; đồng thời, 78% mức tăng so với ô Voronoi đến

từ các bước có hộp rộng hơn nửa màn hình. Vì vậy, kết quả theo hai quy tắc được báo cáo song song khi trình bày các kết quả chính. Quy tắc hộp phần tử cũng cho thấy ô Voronoi có thể quá chặt đối với các hàng danh sách. Trong 417 bước mà câu tham chiếu không đạt quy tắc ô Voronoi nhưng đạt quy tắc hộp, khoảng một nửa bị loại vì điểm dự đoán nằm gần một mảnh chữ do OCR tách ra trên cùng hàng và mảnh chữ này bị xem là một phần tử cạnh tranh trong E (Mục 7.2).

Quy tắc khoảng cách Euclid của AndroidInTheWild. Quy tắc thứ hai được lấy từ mã đánh giá gốc của AndroidInTheWild [2], một bộ dữ liệu điều khiển thiết bị Android được sử dụng trong nhiều nghiên cứu về tác tử giao diện. Hai lần chạm được xem là trùng nhau khi khoảng cách Euclid giữa hai điểm, trên hệ tọa độ chuẩn hoá về [0; 1], không vượt quá 0,14, hoặc khi cả hai điểm cùng nằm trong một khung phần tử được nới thêm 1,4 lần theo cả chiều cao và chiều rộng; luận văn bổ sung điều kiện đúng loại thao tác. Mã gốc xét mọi khung chú thích trên màn hình, trong khi dữ liệu của luận văn chỉ có khung của phần tử cần chạm, nên biến thể xấp xỉ này chỉ có thể cho điểm không cao hơn quy tắc gốc. Trên mẫu 800 bước, khoảng điểm giữa câu tham chiếu (90,8) và mốc dưới tương ứng là 64,9 điểm, rộng hơn mức 62,9 của executability. Tuy vậy, quy tắc này ít nhạy hơn với việc thiếu tên phần tử: câu bỏ tên nhưng giữ vị trí chỉ thấp hơn câu tham chiếu 4,5 điểm, so với 6,9 điểm khi đánh giá bằng executability (Mục 5.6). Vì vậy, quy tắc khoảng cách Euclid được báo cáo song song với executability thay vì thay thế độ đo chính; điểm của từng mô hình được trình bày ở Bảng 6.5.

Cận trên của quy tắc khoảng cách Euclid. Ở biến thể còn lại, việc xét khung được mở rộng tới mọi phần tử có thể chạm trên màn hình, lấy từ cây trợ năng và chỉ giữ các khung chiếm không quá nửa màn hình; do đó quy tắc gốc nằm giữa hai biến thể. Với biến thể cận trên, câu tham chiếu đạt 96,2% nhưng câu chung chung cũng tăng lên 41,6% (mẫu 800 bước), nên khoảng phân tách chỉ còn 54,3 điểm, hẹp hơn cả executability. Vì vậy, kết quả theo quy tắc khoảng cách Euclid được trình bày dưới dạng khoảng giữa hai biến thể, trong đó cận dưới được sử dụng làm giá trị chính.

5.13 Phương pháp phân tích thống kê

Điểm. Điểm là tổng số bước đúng chia tổng số bước.

Khoảng tin cậy. Khoảng tin cậy của các phân tích chính được ước lượng bằng bootstrap phi tham số với 10.000 lần lấy mẫu theo quy tắc gom cụm trình bày dưới đây. Ở mỗi lần lặp, các cụm được lấy mẫu lại có hoàn lại, sau đó điểm số được tính lại; khoảng tin cậy được xác định từ các phân vị của phân bố thu được. Khi một phân tích sử dụng đơn vị gom cụm khác, cách tính được ghi rõ tại bảng tương ứng. Cameron và cộng sự [26] cho thấy cách tính này có thể có độ phủ thấp hơn mức danh nghĩa khi số cụm ít, nên số cụm được báo cáo cùng các khoảng tin cậy.

Quy tắc gom cụm. Các bước xác định được ứng dụng được gom theo ứng dụng; với những bước không xác định được ứng dụng, mỗi tác vụ được xem là một cụm riêng để không gộp các tác vụ không liên quan chỉ vì cùng thiếu nhãn ứng dụng. Tổng cộng có 1.091 cụm, cụm lớn nhất gồm 58 bước; vì cỡ cụm rất khác nhau, số cụm hiệu dụng theo công thức Kish [27] (số cụm có đều cho cùng độ chính xác) chỉ là 454,3. Cách gom cụm này không làm thay đổi kết luận: khoảng tin cậy của mức chênh lệch giữa S1 và mô hình gốc là [+10,0; +13,1], giống hệt khi gom mọi bước theo tác vụ (1.345 cụm), và là [+10,2; +13,8] khi dồn mọi bước không nhãn vào một cụm (260 cụm). Nếu chỉ giữ 40,7% trong số 4.463 bước có thao tác chạm quy được về ứng dụng, số cụm hiệu dụng còn 107 và công suất thống kê giảm mạnh.

So sánh ghép cặp. Trong các so sánh executability chính, các mô hình được đánh giá trên cùng 4.463 bước có thao tác chạm nên các chênh lệch được phân tích theo cặp. Mỗi cặp mô hình được báo cáo bằng khoảng tin cậy ghép cặp và giá trị p của kiểm định McNemar (Mục 4.8), chỉ dựa trên các bước hai mô hình cho kết quả khác nhau, với b là số bước mô hình thứ nhất đạt còn mô hình thứ hai không đạt và c là chiều ngược lại. Hệ số nở do gom cụm, tức mức phóng to độ bất định do các bước cùng cụm tương quan, là 1,10 trong phép tính hiện tại. Như một minh hoạ cho lợi ích của ghép cặp, sai số chuẩn của hiệu S1–Base là 0,79 điểm, so với 1,05 điểm nếu tính như hai tỉ lệ độc lập. Mức dao động khi chỉ huấn luyện lại với seed khác không thuộc sai số của độ đo và được phân tích riêng ở Mục 6.7.

Chương 6

Thực nghiệm và kết quả

Chương này trình bày kết quả thực nghiệm của phương pháp đề xuất trên tập kiểm tra. Sau kết quả tổng thể ở Mục 6.2, Mục 6.3 và Mục 6.4 phân tích riêng hai thành phần của phương pháp. Các mục tiếp theo xem xét độ ổn định giữa các lượt huấn luyện, đối chiếu nhiều nhóm độ đo và phân tích các dạng lỗi còn lại. Những phương án đã khảo sát trước khi hình thành phương pháp cuối cùng được tóm tắt ở Mục 6.10 và trình bày chi tiết trong Phụ lục A.

6.1 Thiết lập thực nghiệm

Mọi mô hình được đánh giá trên cùng 4.463 bước có thao tác chạm của tập kiểm tra bằng cùng một quy trình đánh giá. Phương pháp đề xuất gồm mô hình học tăng cường với phần thưởng SPICE để sinh câu hướng dẫn ban đầu và ACE để quyết định có hiệu chỉnh câu hướng dẫn ban đầu bằng câu ví dụ hay không (Mục 4.4 đến Mục 4.6).

Ba mốc so sánh (Mục 4.7) gồm mô hình gốc (Base), mô hình tinh chỉnh có giám sát với hai seed 101 và 202 (S1), và câu tham chiếu được đưa trực tiếp vào quy trình đánh giá làm mốc tham chiếu để diễn giải thang điểm. Ở một bước, S1 trả về câu rỗng; bước này được tính là không đạt và vẫn nằm trong mẫu số 4.463.

6.2 Kết quả chính

† Mô hình chọn ứng viên khác các mô hình còn lại ở ba yếu tố của thiết lập (Mục A.3.1), nên chỉ có thể so sánh trực tiếp với mô hình gốc (Mục A.3.2). Các hướng đã thử khác

Bảng 6.1: Kết quả chính trên 4.463 bước có thao tác chạm của tập kiểm tra. Exec. là executability, KTC 95% là khoảng tin cậy 95% của executability. Hộp phần tử là quy tắc của AndroidControl, khoảng cách Euclid là quy tắc của AndroidInTheWild. BLEU-4 là trung bình theo câu, ROUGE-L theo F1. Số in đậm là số cao nhất của cột, không tính hàng câu tham chiếu.

Mô hình	Exec.	KTC 95%	Hộp phần tử	Khoảng cách Euclid	BLEU-4	ROUGE-L
Mốc so sánh						
Mô hình gốc (Base)	47,6	[45,9; 49,3]	53,6	63,4	9,9	40,4
Tinh chỉnh có giám sát (S1), seed 101	59,1	[57,3; 60,8]	65,5	74,4	38,7	67,3
Tinh chỉnh có giám sát (S1), seed 202	59,6	[57,9; 61,3]	66,1	75,3	39,0	67,6
Phương pháp đề xuất						
Thành phần thứ nhất (phần thưởng SPICE)	60,6	[58,9; 62,4]	67,0	76,2	40,1	68,3
Cả hai thành phần (SPICE + ACE)	**60,7**	[58,9; 62,4]	**67,1**	76,3	**41,2**	**69,1**
Các hướng đã thử (Phụ lục A)						
Mô tả phần tử (S2)	57,2	[55,4; 58,9]	63,6	73,4	36,4	65,9
Học thêm có giám sát (CE2-S2)	59,4	[57,7; 61,1]	66,0	76,1	38,1	68,6
Học theo cặp ưu tiên trên dòng mô tả (MIN-DESC)	60,0	[58,3; 61,8]	66,5	76,4	37,9	68,4
Thưởng tọa độ (giai đoạn ba)	60,1	[58,3; 61,8]	67,0	**77,3**	37,8	68,5
Chọn ứng viên†	56,1	[54,2; 58,0]	62,4	71,2	34,5	63,0
Hiệu chỉnh câu theo vùng ảnh cục bộ (TAGE)	60,2	[58,5; 62,0]	66,4	76,1	40,1	68,4
Câu tham chiếu (mốc tham chiếu)	75,7	[74,1; 77,3]	83,8	92,1	96,1	100,0

(mô-đun định vị, đưa vai trò và vùng của phần tử vào mô hình, làm nét ảnh, mở khoá phần thị giác) không xuất hiện trong bảng vì chỉ được đánh giá trên tập kiểm định nội bộ (Mục A.6).

Kết quả ở Bảng 6.1 cho thấy phương pháp đề xuất đạt 60,7% executability, cao hơn S1/101 1,57 điểm. Khoảng tin cậy 95% của chênh lệch là [+0,86; +2,31], hoàn toàn nằm trên 0. Phương pháp cũng đạt kết quả cao nhất trong bảng theo quy tắc hộp phần tử và hai độ đo văn bản được báo cáo. Riêng với quy tắc khoảng cách Euclid, giai đoạn thưởng tọa độ đạt điểm cao hơn.

Phần lớn mức tăng executability so với S1/101 xuất hiện sau giai đoạn học tăng cường với phần thưởng SPICE, khi điểm đạt 60,6% (Mục 6.3). Sau khi bổ sung ACE, executability gần như không đổi, còn các độ đo dựa trên câu tham chiếu tiếp tục tăng (Mục 6.4). Để làm rõ nguồn gốc của chênh lệch giữa các mô hình, Bảng 6.2 phân rã executability theo ba điều kiện cấu thành.

Ở hàng câu tham chiếu, đầu vào đánh giá chính là câu tham chiếu nên điều kiện khớp loại thao tác luôn được thỏa mãn. Tỉ lệ khớp thao tác 98,9% của giai đoạn học theo cặp ưu tiên, mô hình học thêm có giám sát và giai đoạn thưởng tọa độ chỉ được tính trên các bước có thao tác chạm; vì vậy, kết quả này cần được xem cùng mức suy giảm trên các bước không chạm (Mục A.2.2.4). Mô hình chọn ứng viên (†) chỉ có thể so sánh trực tiếp với mô hình gốc (Mục A.3.2); tỉ lệ khớp thao tác của mô hình này thấp nhất bảng vì ở những bước không chọn được phần tử trong danh sách ứng viên, mô hình thường sinh câu mô tả một thao tác không chạm.

Khoảng cách giữa các mức tham chiếu. S1 cải thiện 11,5 điểm executability so với mô hình gốc, trong khi vẫn thấp hơn câu tham chiếu 16,6 điểm. Khoảng cách này cho thấy executability ghi nhận rõ mức cải thiện sau tinh chỉnh có giám sát và vẫn còn dư địa đáng kể cho các phương pháp tiếp theo (Mục 5.5, Mục 6.9.4).

Bảng 6.2: Phân rã executability theo từng điều kiện hợp thành (tỉ lệ bước, %). Đạt đầy đủ: thoả cả ba điều kiện của executability. Chỉ ô Voronoi: điểm định vị nằm trong cửa sổ dung sai và trong ô Voronoi của phần tử cần chạm, chưa xét loại thao tác. Khớp thao tác: câu gọi đúng loại thao tác. Cửa sổ dung sai: điểm định vị nằm trong cửa sổ $\pm$14% theo từng trục quanh điểm chạm chuẩn.

Mô hình	Đạt đầy đủ	Chỉ ô Voronoi	Khớp thao tác	Cửa sổ dung sai
Câu tham chiếu (mốc tham chiếu)	75,7	75,8	100,0	84,3
Phương pháp đề xuất	60,7	61,5	96,0	70,4
Thành phần thứ nhất	60,6	61,4	96,0	70,3
Hiệu chỉnh câu theo vùng ảnh cục bộ (TAGE)	60,2	61,0	96,6	70,1
Thưởng tọa độ (giai đoạn ba)	60,1	60,5	98,9	69,9
Học theo cặp ưu tiên trên dòng mô tả (MIN-DESC)	60,0	60,4	98,9	69,2
S1 (seed 202)	59,6	60,7	94,6	69,8
Học thêm có giám sát (CE2-S2)	59,4	59,8	98,9	68,9
S1 (seed 101)	59,1	60,2	94,4	69,2
Mô tả phần tử (S2)	57,2	58,1	94,8	67,4
Chọn ứng viên†	56,1	57,4	90,9	66,3
Mô hình gốc (Base)	47,6	48,9	96,5	57,6

6.3 Thành phần thứ nhất: học tăng cường với phần thưởng SPICE

Mục này đánh giá độc lập thành phần thứ nhất (thiết kế ở Mục 4.5). Mô hình học tăng cường với phần thưởng SPICE học tiếp từ S1 seed 101, nên được so sánh trực tiếp với cấu hình này.

Phân tích tín hiệu phần thưởng trên tập kiểm định nội bộ. Trước khi huấn luyện, S1 được dùng để sinh một câu bằng giải mã tham lam và tám câu bằng lấy mẫu cho mỗi bước. Nếu chọn câu có SPICE cao nhất so với câu tham chiếu, executability cao hơn so với câu từ giải mã tham lam; trong khi đó, việc chọn ngẫu nhiên một trong tám câu không tạo ra xu hướng tương tự. Executability cũng có xu hướng giảm ở những câu có thứ hạng SPICE thấp hơn trong cùng một nhóm. Dù vậy, SPICE không phân biệt được mọi trường hợp: ở khoảng một phần ba số cặp gồm một câu dẫn tới đúng phần tử và một câu không, hai câu nhận cùng điểm. Vì thế, kết quả trên tập kiểm định nội bộ chỉ cho thấy SPICE cung cấp một tín hiệu phân biệt hữu ích cho quá trình phát triển, chứ không phải một tiêu chí hoàn hảo. Các kết quả này chỉ được dùng để lựa chọn thiết kế và không được báo cáo như kết quả chính của luận văn.

Lựa chọn checkpoint. Checkpoint ở bước 250 và 500 được so sánh trên cùng tập kiểm định nội bộ. Mức tăng SPICE của cả hai đều nhỏ, trong khi executability tăng theo số bước; các bước chuyển từ sai sang đúng ở checkpoint 250 so với S1 tiếp tục được dự đoán đúng ở checkpoint 500. Trên cơ sở đó, checkpoint 500 được chọn và cố định trước khi sinh câu trên tập kiểm tra.

6.3.1 Kết quả trên các bước có thao tác chạm

Mô hình học tăng cường với phần thưởng SPICE đạt điểm cao hơn S1 trên cả mười ba độ đo trong Bảng 6.3. Với sáu độ đo dựa trên vị trí, khoảng tin cậy của chênh lệch đều nằm hoàn toàn trên 0. Riêng executability tăng 1,55 điểm, với $p = 1{,}6 \times 10^{-5}$ theo kiểm định McNemar (Mục 6.6). Đây là cấu hình đầu tiên trong các thí nghiệm của luận văn cho thấy mức cải thiện có ý nghĩa thống kê so với S1 theo executability. Một điểm đáng chú ý là phần thưởng huấn luyện chỉ dựa trên SPICE và không sử dụng mô

Bảng 6.3: Mô hình học tăng cường với phần thưởng SPICE so với S1 seed 101 trên 4.463 bước có thao tác chạm, ghép cặp theo bước. Sáu hàng trên là độ đo theo vị trí (gồm cả tỉ lệ đúng loại thao tác), bảy hàng dưới là độ đo so với câu tham chiếu. Δ là điểm của mô hình học tăng cường với phần thưởng SPICE trừ điểm của S1; KTC 95% từ bootstrap theo quy tắc gom cụm ở Mục 5.13. Sai→Đúng là số bước mà mô hình học tăng cường đạt còn S1 không đạt; Đúng→Sai là chiều ngược lại.

Độ đo	**S1**	**Phần thưởng SPICE**	**Δ**	**KTC 95%**	**Sai→Đúng / Đúng→Sai**
Executability	59,11	60,65	+1,55	[+0,80; +2,33]	159 / 90
Quy tắc hộp phần tử	65,49	67,02	+1,52	[+0,77; +2,29]	165 / 97
Quy tắc khoảng cách Euclid	74,37	76,25	+1,88	[+1,17; +2,63]	172 / 88
Euclid cận trên	81,04	82,90	+1,86	[+1,17; +2,60]	163 / 80
$\pm$14% theo trục	67,24	68,90	+1,66	[+0,90; +2,46]	172 / 98
Đúng loại thao tác	94,35	95,97	+1,61	[+1,17; +2,08]	83 / 11
SPICE	44,37	45,79	+1,42		
BLEU-4	51,56	52,36	+0,80		
METEOR	36,79	37,92	+1,13		
ROUGE-L	67,35	68,36	+1,01		
CIDEr-D	416,12	430,05	+13,93		
chrF	61,26	62,87	+1,61		
BERTScore	66,33	67,07	+0,74		

hình định vị, nhưng các độ đo dựa trên vị trí vẫn tăng đồng thời.

Phân rã nguồn gốc mức cải thiện. Trong 159 bước chuyển từ sai sang đúng, 36 bước là những trường hợp S1 dự đoán sai loại thao tác. Ở chiều ngược lại, trong 90 bước chuyển từ đúng sang sai, chỉ 8 bước xuất phát từ lỗi loại thao tác của mô hình học tăng cường. Như vậy, việc sửa loại thao tác đóng góp ròng 28 bước, tương đương +0,63 điểm. Phần cải thiện còn lại đến từ 4.200 bước mà cả hai mô hình đều xác định đúng loại thao tác: trên nhóm này, executability tăng từ 62,62 lên 63,60, tương đương thêm 41 bước đúng (+0,92 điểm). Nói cách khác, hơn một nửa mức cải thiện quan sát được xuất hiện ở khả năng xác định đúng phần tử cần chạm sau khi loại thao tác đã được dự đoán đúng.

So với S1, mô hình học tăng cường chỉ thay đổi một phần đầu ra: 2.795 trong 4.463 câu được giữ nguyên hoàn toàn, còn độ dài trung bình chỉ tăng từ 7,83 lên 7,96 từ. Vì vậy, mức cải thiện không thể giải thích đơn thuần bằng việc sinh câu dài hơn (Hình 6.1).

Kiểm tra trên các bước không chạm. Vì executability chỉ áp dụng cho bước có thao tác chạm, thành phần này được kiểm tra thêm bằng tỉ lệ khớp loại thao tác trên 2.495 bước không chạm, với biến thể chuẩn hoá đã sửa lỗi các cụm quay lại ở Mục 5.1. So với S1/101, điểm giảm từ 85,97% xuống 84,29%, tương ứng $-1,68$ điểm với khoảng tin cậy 95% $[-2,76; -0,62]$. Mức giảm rõ nhất xuất hiện ở thao tác cuộn, từ 83,97% xuống 77,75% ($-6,23$ điểm; $[-8,30; -4,31]$), và ở thao tác quay lại, từ 72,96% xuống 67,04% ($-5,93$ điểm; $[-9,42; -2,58]$). Vì vậy, mức cải thiện quan sát được trên các bước có thao tác chạm không đồng nghĩa với cải thiện đồng đều trên mọi loại thao tác; các kết luận chính về executability trong mục này được giới hạn ở 4.463 bước có thao tác chạm.

So sánh với các cấu hình khác. Mức cải thiện vẫn được duy trì khi so với S1 được huấn luyện với seed 202 (+1,03 điểm; p = 0,014), cho thấy chênh lệch dương không chỉ xuất hiện khi so với lượt huấn luyện seed 101. So với hai hướng thử có executability cao nhất là giai đoạn thưởng tọa độ và giai đoạn học theo cặp ưu tiên, chênh lệch khoảng 0,6 điểm và chưa có ý nghĩa thống kê (Bảng 6.8). Giai đoạn thưởng tọa độ có ưu thế ở tỉ lệ đúng loại thao tác và một số quy tắc vị trí lỏng hơn, trong khi mô hình học tăng cường với phần thưởng SPICE đạt executability cao hơn và cao hơn

ở sáu trong bảy độ đo dựa trên câu tham chiếu. Mức cải thiện có cùng chiều trên toàn bộ các độ đo được báo cáo và vẫn dương khi so với cả hai lượt huấn luyện S1.

6.4 Thành phần thứ hai: hiệu chỉnh bằng câu ví dụ với ràng buộc nhất quán thao tác (ACE)

Trên tập kiểm tra, quy tắc đồng thuận của ACE (Mục 4.6) thay thế 402 trong 4.463 câu hướng dẫn ban đầu (9,0%). Bảng 6.4 so sánh ACE, tức phương pháp đề xuất, với câu hướng dẫn ban đầu và với mô hình sinh câu độc lập, trong đó đầu ra của mô hình sinh được sử dụng ở mọi bước.

Khả năng của kho truy hồi. Với mỗi bước có thao tác chạm trong tập kiểm tra, bốn câu tham chiếu gần nhất được truy hồi từ tập huấn luyện theo quy trình ở Mục 4.6. Trong 15,8% số bước, ít nhất một câu ví dụ giống hoàn toàn với câu tham chiếu của bước đang xét. Ở 9,8% số bước, điều này xảy ra đồng thời với việc câu hướng dẫn ban đầu của thành phần thứ nhất không đạt. Nếu luôn có thể nhận ra và chọn đúng câu ví dụ trong các trường hợp này, BLEU-4 tính trên toàn tập có thể tăng khoảng 5 điểm và CIDEr-D khoảng 65 điểm. Tuy nhiên, một chiến lược đơn giản như luôn lấy câu ví dụ đứng đầu lại làm BLEU-4 giảm từ 52,4 xuống 28,3. Kết quả này cho thấy kho truy hồi có chứa thông tin hữu ích, nhưng việc khai thác thông tin đó phụ thuộc vào cơ chế lựa chọn câu ví dụ. Phân tích này được dùng để giải thích vai trò của quy tắc đồng thuận, không thay thế kết quả đánh giá trực tiếp của ACE.

Kết quả. So với câu hướng dẫn ban đầu, ACE làm tăng cả bảy độ đo dựa trên câu tham chiếu, trong đó mức tăng rõ nhất xuất hiện ở CIDEr-D (+11,98) và SPICE (+1,34). Ngược lại, ba độ đo dựa trên vị trí hầu như không thay đổi. Trong 402 câu được thay thế, có 15 bước chuyển từ sai sang đúng và 14 bước chuyển theo chiều ngược lại ($p = 1,0$). Vì vậy, ACE gần như giữ nguyên mức executability mà thành phần thứ nhất đã đạt được, đồng thời làm câu đầu ra gần hơn với câu tham chiếu theo các độ đo văn bản. Theo quy tắc hộp phần tử và quy tắc khoảng cách Euclid, phương pháp hoàn chỉnh cao hơn S1 lần lượt 1,61 và 1,95 điểm; cả hai chênh lệch đều có $p < 0,001$.

Ảnh hưởng khi sử dụng mô hình sinh câu độc lập. Mô hình sinh câu độc lập

Bảng 6.4: ACE trên 4.463 bước có thao tác chạm, so với câu hướng dẫn ban đầu (của mô hình học tăng cường với phần thưởng SPICE) và với mô hình sinh câu độc lập. Ba độ đo vị trí kèm khoảng tin cậy 95% từ bootstrap theo quy tắc gom cụm ở Mục 5.13. Bảy độ đo dựa trên câu tham chiếu chưa có khoảng tin cậy; cột ACE − câu hướng dẫn ban đầu lệch tối đa 0,02 so với Bảng 6.3 do được đánh giá lại.

Độ đo	**Câu ban đầu**	**Mô hình sinh độc lập**	**ACE**	**ACE − câu ban đầu**
Executability	60,65	59,40	60,68	+0,02 [−0,21; +0,26]
Quy tắc hộp phần tử	67,02	65,81	67,11	+0,09 [−0,15; +0,33]
Quy tắc khoảng cách Euclid	76,25	75,02	76,32	+0,07 [−0,15; +0,29]
BLEU-4	52,36	53,47	53,47	+1,11
METEOR	37,91	37,79	38,37	+0,46
ROUGE-L	68,34	68,67	69,08	+0,74
CIDEr-D	430,04	437,54	442,02	+11,98
SPICE	45,79	46,79	47,13	+1,34
chrF	62,86	62,65	63,44	+0,58
BERTScore	67,07	67,52	67,73	+0,66

đạt điểm cao hơn câu hướng dẫn ban đầu trên năm trong bảy độ đo dựa trên câu tham chiếu, nhưng thấp hơn 1,25 điểm executability [−2,06; −0,44] (p = 0,002). Ở 19,1% số bước, mô hình lặp lại hoàn toàn một câu ví dụ; trong nhóm này, 43,5% số câu giống hoàn toàn với câu tham chiếu, gần gấp đôi tỉ lệ của câu hướng dẫn ban đầu (22,8%). Ngược lại, ở những bước mô hình tạo một câu mới, kết quả thấp hơn câu hướng dẫn ban đầu. Kết quả này cho thấy truy hồi có ích khi mô hình lựa chọn đúng câu ví dụ, nhưng việc thay câu hướng dẫn ban đầu cần đi kèm điều kiện lựa chọn.

Đóng góp của ràng buộc nhất quán loại thao tác. Nếu chỉ dùng điều kiện sao chép, quy tắc thay 453 câu và vẫn làm tăng cả bảy độ đo dựa trên câu tham chiếu, nhưng executability thấp hơn câu hướng dẫn ban đầu 0,11 điểm (24 bước chuyển từ sai sang đúng và 29 bước chuyển từ đúng sang sai). Ràng buộc loại thao tác loại 51 câu không nhất quán, nhờ đó ACE cao hơn biến thể chỉ dùng điều kiện sao chép 0,13 điểm executability và không thấp hơn ở độ đo nào trong Bảng 6.4.

Phạm vi cải thiện. Lợi ích quan sát được của ACE tập trung ở các độ đo văn bản: cả bảy độ đo dựa trên câu tham chiếu đều tăng, trong khi executability về cơ bản được

giữ ổn định. Vì chưa có khoảng tin cậy cho bảy độ đo văn bản, kết quả này chỉ cho thấy xu hướng đầu ra gần câu tham chiếu hơn; chưa đủ để kết luận về độ lớn hay độ ổn định của mức tăng trên các độ đo đó.

6.5 Đánh giá trên nhiều nhóm độ đo

Ngoài executability, luận văn trình bày thêm hai nhóm chỉ số: các độ đo dựa trên vị trí và các độ đo dựa trên câu tham chiếu. Cả hai nhóm được tính lại từ bản ghi ở mức từng bước của các lượt đánh giá trong Bảng 6.1. Hai bảng trong mục này chưa bao gồm hàng của phương pháp đề xuất; kết quả tương ứng được trình bày tại Bảng 6.1 và Bảng 6.4.

Nhóm độ đo theo vị trí. Bảng 6.5 trình bày ba quy tắc đánh giá chính cùng hai biến thể ở Mục 5.12. Thứ tự các mô hình theo quy tắc khoảng cách Euclid và hộp phần tử nhìn chung gần với thứ tự theo executability. Phương pháp đề xuất đạt 76,3% theo khoảng cách Euclid và 67,1% theo hộp phần tử, cao hơn S1 seed 101 lần lượt 1,95 và 1,61 điểm; cả hai chênh lệch đều có $p < 0{,}001$. Giai đoạn thưởng tọa độ đạt giá trị cao nhất theo khoảng cách Euclid (77,3%), nhưng phân tích ở Mục A.4.2 cho thấy phần lớn chênh lệch của cấu hình này gắn với việc dự đoán đúng loại thao tác, chưa cho thấy mức tăng tương ứng về khả năng xác định phần tử.

Sai số và kết luận theo ba quy tắc. Bảng 6.7 trình bày khoảng tin cậy theo ba quy tắc, được tính trên cùng các mẫu bootstrap nên có thể đối chiếu trực tiếp giữa các cột. Chênh lệch giữa S1 seed 101 và mô hình gốc gần như không thay đổi giữa ba quy tắc, đều với $p < 0{,}001$, và phương pháp đề xuất cao hơn S1 có ý nghĩa theo cả ba quy tắc (Mục 6.4). Với các hướng đã thử, kết luận thay đổi tùy quy tắc. Mô hình mô tả phần tử thấp hơn S1 có ý nghĩa theo executability (Mục A.1.3) nhưng không theo quy tắc khoảng cách Euclid. Theo quy tắc khoảng cách Euclid, phần lớn mức tăng của giai đoạn học theo cặp ưu tiên và giai đoạn thưởng tọa độ so với mô hình mô tả phần tử cũng xuất hiện ở mô hình chỉ học thêm có giám sát với cùng số bước. Giai đoạn thưởng tọa độ cao hơn S1 có ý nghĩa theo hai quy tắc vị trí, nhưng không theo executability.

Mức cải thiện theo quy tắc khoảng cách Euclid tập trung ở 256 bước (5,7%)

Bảng 6.5: Nhóm độ đo theo vị trí trên đủ 4.463 bước có thao tác chạm, tính lại từ bản ghi từng bước, không gọi lại mô hình định vị. Khoảng cách Euclid là quy tắc khoảng cách Euclid trong mã đánh giá gốc của AndroidInTheWild; khoảng cách Euclid cận trên là biến thể của quy tắc này khi xét khung của mọi phần tử có thể thao tác trên màn hình (Mục 5.12). Hộp phần tử là quy tắc khớp gốc của AndroidControl. Exec. là executability (Mục 5.12). Thao tác là tỉ lệ gọi đúng loại thao tác. Số in đậm là số cao nhất trong các mô hình ở cột đó. *Phần thưởng SPICE là thành phần thứ nhất của phương pháp đề xuất, học tiếp từ S1 (101) bằng GRPO với phần thưởng SPICE; TAGE là mô-đun hiệu chỉnh câu đã thử đặt sau thành phần đó (Mục 6.3 và A.7.2). Bảng chưa có hàng của phương pháp đề xuất; kết quả của phương pháp này được trình bày ở Bảng 6.4. †Mô hình chọn ứng viên khác ba yếu tố thiết lập so với các mô hình còn lại nên chỉ có thể so sánh trực tiếp với Base.

Mô hình	Euclid	Hộp phần tử	Exec.	±14% trục	Euclid cận trên	Thao tác
Base	63,4	53,6	47,6	55,9	73,4	96,5
S1 (101)	74,4	65,5	59,1	67,2	81,0	94,3
S1 (202)	75,3	66,1	59,6	67,9	81,9	94,6
S2	73,4	63,6	57,2	65,7	80,8	94,8
CE2-S2	76,1	66,0	59,4	68,5	83,9	**98,9**
MIN-DESC	76,4	66,5	60,0	68,7	84,4	**98,9**
Giai đoạn ba	**77,3**	**67,0**	60,1	**69,4**	**85,0**	**98,9**
Phần thưởng SPICE*	76,2	**67,0**	**60,6**	68,9	82,9	96,0
TAGE	76,1	66,4	60,2	68,7	82,7	96,6
Chọn ứng viên†	71,2	62,4	56,1	63,9	77,9	90,9
Câu tham chiếu	92,1	83,8	75,7	84,2	96,2	100,0

Bảng 6.6: Nhóm độ đo so với câu tham chiếu trên đủ 4.463 bước có thao tác chạm. BLEU-4, METEOR 1.5, ROUGE-L, CIDEr-D và SPICE được tính bằng bộ công cụ đánh giá chính thức của COCO Captions, sau khi tách từ bằng PTBTokenizer. chrF được tính bằng sacreBLEU. BERTScore là F1 với roberta-large tầng 17, đã hiệu chỉnh theo đường cơ sở. Mỗi bước chỉ có một câu tham chiếu. Số in đậm là số cao nhất trong các mô hình ở cột đó. Giai đoạn ba là giai đoạn thưởng tọa độ, học tiếp từ MIN-DESC với phần thưởng đặt trên tọa độ trong dòng mô tả. *Thành phần thứ nhất của phương pháp đề xuất; kết quả của phương pháp đề xuất được trình bày ở Bảng 6.4. Với TAGE mới tính SPICE. †Mô hình chọn ứng viên chỉ có thể so sánh trực tiếp với Base.

Mô hình	**BLEU-4**	**METEOR**	**ROUGE-L**	**CIDEr-D**	**SPICE**	**chrF**	**BERTScore**
Base	15,3	24,6	42,3	88,0	18,5	40,2	40,1
S1 (101)	51,6	36,8	67,3	416,1	44,4	61,3	66,3
S1 (202)	51,7	37,2	67,7	419,2	44,2	61,9	66,8
S2	48,7	35,8	66,0	387,7	41,3	59,9	65,1
CE2-S2	50,1	37,3	**68,6**	402,2	42,3	61,9	66,8
MIN-DESC	49,9	37,3	68,5	401,0	42,2	61,8	66,7
Giai đoạn ba	49,9	37,3	68,5	402,9	42,5	61,9	66,8
Phần thưởng SPICE*	**52,4**	**37,9**	68,4	**430,1**	**45,8**	**62,9**	**67,1**
TAGE	–	–	–	–	45,7	–	–
Chọn ứng viên†	46,9	34,2	63,3	370,6	39,3	57,7	62,8
Câu tham chiếu	100,0	100,0	100,0	988,7	98,6	100,0	100,0

Bảng 6.7: Khoảng tin cậy 95% của ba số chính trên 4.463 bước (trên) và so sánh ghép cặp (dưới). Khoảng tin cậy được ước lượng bằng 10.000 lần bootstrap theo quy tắc gom cụm ở Mục 5.13, gồm 1.091 cụm; giá trị p dùng kiểm định McNemar. MIN là MIN-DESC; giai đoạn ba là giai đoạn thưởng tọa độ (Phụ lục A.4).

Mô hình	**Euclid**	**Hộp phần tử**	**Executability**
Base	63,4 [61,8; 65,0]	53,6 [51,9; 55,3]	47,6 [45,9; 49,3]
S1 (101)	74,4 [72,8; 75,8]	65,5 [63,8; 67,2]	59,1 [57,3; 60,8]
S1 (202)	75,3 [73,8; 76,7]	66,1 [64,4; 67,7]	59,6 [57,9; 61,3]
MIN	76,4 [74,9; 77,8]	66,5 [64,9; 68,2]	60,0 [58,3; 61,8]
Giai đoạn ba	77,3 [75,8; 78,8]	67,0 [65,3; 68,7]	60,1 [58,3; 61,8]
Câu tham chiếu	92,1 [91,1; 93,1]	83,8 [82,5; 85,1]	75,7 [74,1; 77,3]

Phép so	**Quy tắc**	**Δ**	**KTC 95%**	**p**
S1 (101) − Base	Euclid	+10,98	[+9,44; +12,56]	<0,001
	Hộp phần tử	+11,90	[+10,36; +13,47]	<0,001
	Exec.	+11,52	[+10,02; +13,07]	<0,001
S2 − S1 (101)	Euclid	-0,96	[−2,18; +0,29]	0,100
	Hộp phần tử	-1,86	[−3,04; −0,67]	<0,001
	Exec.	-1,93	[−3,06; −0,75]	<0,001

mà S1 dự đoán sai loại thao tác, chẳng hạn sinh câu mô tả thao tác vuốt hoặc cuộn khi bước đúng là chạm. Nhóm này đóng góp +3,11 điểm theo quy tắc khoảng cách Euclid và +1,97 điểm theo executability; khi so với seed 202, mức đóng góp tương ứng là +3,09 điểm. Ở 4.189 bước mà cả hai mô hình đều dự đoán đúng loại thao tác, tỉ lệ đạt gần như tương đương (79,04% so với 78,92%). Quy tắc khoảng cách Euclid cũng không loại những lần chạm rơi vào phần tử sát bên, trong khi executability loại các trường hợp này. Giai đoạn thưởng tọa độ mắc lỗi này nhiều hơn, nên trên nhóm bước mà cả hai mô hình đều dự đoán đúng loại thao tác, giai đoạn này thấp hơn S1 0,81 điểm theo executability. Do đó, trong phân rã này, mức cải thiện của hai giai đoạn chủ yếu gắn với việc dự đoán đúng loại thao tác, chưa cho thấy cải thiện tương ứng về khả năng định vị phần tử.

Nhóm độ đo so với câu tham chiếu. Bảng 6.6 sử dụng các độ đo được báo cáo trong Widget Captioning [9] và Screen2Words [10], gồm BLEU [19], METEOR [21], ROUGE-L [20], CIDEr [22] và SPICE [23], cùng chrF [24] và BERTScore [25]. BLEU-4 trong bảng này được tính trên toàn tập bằng bộ công cụ của COCO Captions, nên khác với BLEU-4 trung bình theo từng câu ở Bảng 6.1. Tinh chỉnh có giám sát cải thiện tất cả các độ đo trong nhóm; chẳng hạn SPICE, độ đo mà Zhao và cộng sự [36] khuyến nghị để xếp hạng các mô hình sinh chỉ dẫn khi có câu tham chiếu, tăng từ 18,5 ở mô hình gốc lên 44,4 ở S1 seed 101. Phương pháp đề xuất tiếp tục làm tăng các độ đo này (Bảng 6.4). BERTScore sử dụng phiên bản đã co giãn theo mức điểm nền (*baseline rescaling*), vì ở phiên bản chưa co giãn, mọi mô hình đã tinh chỉnh đều nằm trong khoảng 93,5 đến 94,4. Câu rỗng được tính 0 điểm và vẫn nằm trong mẫu số, tương tự quy ước của executability.

CIDEr-D vượt quá 100 vì mỗi bước chỉ có một câu tham chiếu và trọng số nghịch đảo tần suất văn bản (IDF) được ước lượng từ chính tập câu tham chiếu; vì vậy, giá trị này chỉ nên được so sánh giữa các hàng trong cùng bảng. Ở các mô hình có kết quả gần nhau, thứ hạng theo nhóm độ đo dựa trên câu tham chiếu không hoàn toàn trùng với executability, phù hợp với phân tích ở Mục 5.11. Trong luận văn, nhóm độ đo này chủ yếu phục vụ đối chiếu với các công trình cùng mảng; so sánh giữa các mô hình vẫn dựa trên executability.

6.6 So sánh ghép cặp

Mọi mô hình được đánh giá trên cùng một tập bước, nên các so sánh được thực hiện theo cặp ở mức từng bước bằng kiểm định McNemar (Mục 5.13); Bảng 6.8 tổng hợp các so sánh được sử dụng trong chương.

Bảng 6.8: So sánh ghép cặp trên 4.463 bước. *b* là số bước mà mô hình sau dấu trừ đạt còn mô hình trước dấu trừ không đạt, *c* là chiều ngược lại, nên Δ = (c-b)/n. Bảng tổng hợp các khoảng tin cậy từ những phân tích đã thực hiện; đơn vị gom cụm không hoàn toàn đồng nhất giữa các hàng. Các phân tích chính dùng quy tắc ở Mục 5.13; riêng hàng phần thưởng SPICE − S1/101 trong bảng này dùng gom theo tác vụ, còn khoảng theo quy tắc chính là [+0,80; +2,33] như Bảng 6.3. Base là mô hình gốc; S1/101 và S1/202 là mô hình tinh chỉnh có giám sát với seed 101 và 202. Câu rỗng được tính là không đạt và vẫn nằm trong mẫu số 4.463. Phần thưởng SPICE là thành phần thứ nhất của phương pháp đề xuất; học ưu tiên là MIN-DESC; học thêm là mô hình chỉ học thêm có giám sát (CE2-S2); TAGE là mô-đun hiệu chỉnh câu theo vùng cắt.

So sánh	Δ	KTC 95%	b	c	p
Mốc so sánh (S1 có hai seed)					
S1 − Base	+11,5	[+10,0; +13,1]	284	798	<0,001
Câu tham chiếu − S1/101	+16,6	–	102	844	<0,001
Câu tham chiếu − Base	+28,1	–	102	1.358	<0,001
S1/202 − S1/101 (hai seed)	+0,52	[−0,22; +1,26]	132	155	0,194
Phương pháp đề xuất và các so sánh liên quan					
Phương pháp đề xuất − S1/101	+1,57	[+0,86; +2,31]	88	158	<0,001
Phương pháp đề xuất − phần thưởng SPICE	+0,02	[−0,21; +0,26]	14	15	1,00
Phần thưởng SPICE − S1/101	+1,55	[+0,82; +2,28]	90	159	<0,001
Phần thưởng SPICE − S1/202	+1,03	[+0,25; +1,83]	145	191	0,014
Phần thưởng SPICE − học theo cặp ưu tiên	+0,60	[−0,52; +1,73]	304	331	0,30
Phần thưởng SPICE − thưởng tọa độ	+0,58	[−0,50; +1,69]	286	312	0,31
TAGE − phần thưởng SPICE	-0,43	[−0,87; +0,02]	67	48	0,093
Hướng đã thử (Phụ lục A)					
Mô tả phần tử (S2) − S1/101	-1,93	[−3,06; −0,75]	340	254	0,0005
S2 − S1/202	-2,44	[−3,53; −1,34]	353	244	<0,001

So sánh	Δ	KTC 95%	b	c	p
S2 − Base	+9,59	[+8,16; +11,06]	324	752	<0,001
Học thêm − S2	+2,24	[+1,41; +3,11]	127	227	<0,001
Học theo cặp ưu tiên − S2	+2,87	[+2,03; +3,76]	130	258	<0,001
Học theo cặp ưu tiên − học thêm	+0,63	[+0,16; +1,10]	42	70	0,011
Học theo cặp ưu tiên − S1/101	+0,94	[−0,09; +2,05]	300	342	0,11
Học thêm − S1/101	+0,31	[−0,76; +1,45]	312	326	0,61
Chọn ứng viên − Base	+8,54	–	350	731	<0,001

Với seed 101, tinh chỉnh có giám sát trên tập dữ liệu được xây dựng tự động cải thiện executability thêm 11,5 điểm, tương ứng thu hẹp 41% khoảng cách giữa mô hình gốc và câu tham chiếu; phần dư địa còn lại được phân tích ở Mục 6.9.4. Tỉ lệ này chịu ảnh hưởng của việc ở khoảng một phần tư số bước, câu của S1 lặp lại nội dung của câu tham chiếu. Khi chỉ xét 3.367 bước còn lại, mô hình gốc, S1 và câu tham chiếu đạt lần lượt 44,7, 53,1 và 75,0, và tỉ lệ thu hẹp khoảng cách giảm còn 28%.

6.7 Biến thiên giữa hai lượt huấn luyện

Để mô tả mức biến thiên khi huấn luyện lại, mô hình tinh chỉnh có giám sát (S1) được huấn luyện thêm một lượt, chỉ đổi seed và giữ nguyên mọi tham số cấu hình khác (Mục A.1.2).

Bảng 6.9: Hai lượt huấn luyện chỉ khác seed, đánh giá trên cùng 4.463 bước.

	Điểm	Δ ghép cặp	Bước bất đồng
S1 seed 101	59,11%	+0,52 pp	287 = 6,4%
S1 seed 202	59,62%		
So sánh S1 − Base		+11,5 pp	1.082 = 24,2%

Chênh lệch 0,52 điểm giữa hai seed không có ý nghĩa thống kê (khoảng tin cậy 95% chứa 0, p = 0,194, Bảng 6.8). Hai lượt cho kết quả khác nhau ở 6,4% số bước,

so với 24,2% giữa S1 và mô hình gốc; xét độ lớn của điểm, chênh lệch giữa S1 và mô hình gốc lớn gấp 22 lần chênh lệch giữa hai seed, và gấp 3,8 lần nếu xét tỉ lệ bước đổi kết quả.

Phân tích nội dung loại một bước mà cả hai lượt đều trả về câu rỗng, nên còn 4.462 bước. Trong số này, hai lượt tạo cùng một câu ở 2.810 bước và cho cùng kết quả đánh giá ở tất cả các bước đó. Khi tính executability trên toàn bộ 4.463 bước, mức đồng thuận giữa hai lượt là 93,6% (κ = 0,867, hệ số đồng thuận đã trừ phần trùng do ngẫu nhiên). Trên 1.652 bước có câu hướng dẫn khác nhau, mức đồng thuận còn 82,6% (κ = 0,650).

Với seed thứ hai, chênh lệch ở cả sáu cách chia nhóm trong Mục 6.9 vẫn cùng dấu với seed thứ nhất, và độ lệch giữa hai seed không vượt quá 0,9 điểm. Trong 1.091 cụm (Mục 5.13), số cụm mà S1 hơn, bằng và kém mô hình gốc là 395/565/131 ở seed 101 và 406/572/113 ở seed 202.

6.8 Phân tích các giả thuyết thay thế

Mức chênh 11,5 điểm giữa S1 và mô hình gốc chưa thể quy hoàn toàn cho bước tinh chỉnh, vì kết quả có thể chịu ảnh hưởng của những yếu tố khác. Bảng 6.10 xem xét bảy cách giải thích thay thế dựa trên bản ghi ở mức từng bước. Dữ liệu hiện tại không ủng hộ sáu cách giải thích liên quan đến điều kiện khớp thao tác, vị trí trong chuỗi, độ phức tạp của màn hình, phân bố theo ứng dụng, công cụ đo và việc lặp lại nội dung câu tham chiếu; riêng ảnh hưởng của việc mô hình học theo văn phong của câu chú thích vẫn chưa được tách hoàn toàn.

Dòng cuối của bảng tách riêng nhóm bước mà S1 lặp lại các từ nội dung của câu tham chiếu. Trên nhóm này, chênh lệch giữa S1 và mô hình gốc là 21,1 điểm, lớn hơn chênh lệch trên các bước còn lại. Vì vậy, việc lặp lại nội dung của câu tham chiếu có thể góp phần làm tăng chênh lệch tổng thể. Tuy nhiên, S1 vẫn cao hơn 8,4 điểm trên 3.367 bước còn lại, nên thứ tự giữa hai mô hình không phụ thuộc riêng vào nhóm có nội dung giống câu tham chiếu.

Điểm executability thay đổi theo độ dài câu: chia đôi câu của S1 ở độ dài trung vị 33 ký tự thì nhóm câu dài đạt 61,9%, nhóm câu ngắn đạt 56,5%. Nếu câu dài thực

Bảng 6.10: Phân tích các giả thuyết thay thế cho chênh lệch giữa S1 và Base, kèm kết quả kiểm tra.

Giả thuyết thay thế	Kết quả kiểm
Do điều kiện khớp thao tác chi phối	khi bỏ điều kiện này và chỉ đánh giá phần định vị, chênh lệch vẫn còn +11,3 điểm (b=272, c=777). Hơn nữa Base gọi đúng loại thao tác nhiều hơn (96,5% so với 94,4%)
Chỉ cải thiện ở một vị trí trong chuỗi	bước mở đầu tác vụ +15,0 (n=593, [+11,0; +19,1]), các bước sau +11,0 ([+9,4; +12,6]). Hai khoảng tin cậy chồng lấp và đều nằm trên 0
Chỉ cải thiện trên màn hình ít phần tử	chia ba theo số phần tử trên màn cho +12,6, +9,5 và +12,4. Các khoảng giao nhau, không tầng nào đảo chiều
Kết quả bị chi phối bởi một số ít ứng dụng	trên 1.091 cụm, S1 cao hơn ở 395, bằng ở 565 và thấp hơn ở 131
Cải thiện chủ yếu do bắt chước văn phong chú thích	chưa thể loại trừ, vì S1 mở đầu bằng động từ chạm nhiều hơn Base (91,0% so với 86,1%, câu tham chiếu 95,1%), cho thấy văn phong của S1 gần với văn phong người chú thích hơn
Do công cụ đo phù hợp với văn phong chú thích	khi đánh giá lại bằng UI-Venus-Ground-7B, một công cụ định vị thứ hai, chênh lệch vẫn giữ 94% (Mục 5.9)
Do lặp lại nội dung câu tham chiếu	1.095 trong 4.462 câu không rỗng của S1 lặp đúng các từ nội dung của câu tham chiếu. Khi chỉ đánh giá 3.367 bước còn lại, S1 vẫn cao hơn +8,4 điểm (b=264, c=547, p<0,001)

sự có lợi cho điểm số, xu hướng này còn nghiêng về phía mô hình gốc, vốn có độ dài trung vị khoảng 70 ký tự; vì vậy nó không giải thích được việc S1 đạt điểm cao hơn. Mối liên hệ giữa độ dài và điểm số cũng khác nhau giữa các mô hình (ở mô hình gốc, câu dài lại kém câu ngắn 1,4 điểm), nên cần được phân tích riêng cho từng mô hình.

6.9 Phân bố lỗi của mô hình tinh chỉnh có giám sát

Mục này xem xét các bước mà S1 chưa đạt executability, nhằm xác định những dạng lỗi còn lại sau tinh chỉnh có giám sát.

6.9.1 Ảnh hưởng của việc trùng ứng dụng giữa tập huấn luyện và tập kiểm tra

Trong các bước của tập kiểm tra xác định được ứng dụng, 95,6% thuộc về ứng dụng cũng có trong tập huấn luyện (Mục 3.6). Bảng 6.11 so sánh S1 giữa các nhóm ứng dụng đã thấy, chưa thấy và không xác định; so sánh giữa hai nhóm đầu chỉ áp dụng trên phần dữ liệu xác định được ứng dụng.

Bảng 6.11: Điểm của S1 chia theo việc ứng dụng của bước đã xuất hiện trong tập huấn luyện hay chưa.

Nhóm	S1	n
Ứng dụng đã thấy lúc huấn luyện	59,1%	1.737
Ứng dụng chưa thấy	59,0%	78
Không quy được về ứng dụng	59,1%	2.648

Ba ước lượng gần nhau, nhưng nhóm ứng dụng chưa xuất hiện trong huấn luyện chỉ có 78 bước và khoảng tin cậy rộng. Kết quả hiện tại chưa cho thấy ảnh hưởng rõ của mức trùng ứng dụng, nhưng cũng chưa đủ để loại trừ một ảnh hưởng nhỏ.

6.9.2 Phân loại lỗi còn lại

Trong 1.825 bước mà S1 không đạt executability, một bước là câu rỗng. Trong 1.824 bước còn lại, 251 bước có loại thao tác bị dự đoán sai. Ở 1.573 bước còn lại, chiếm 86%, loại thao tác đã đúng nhưng quy trình đánh giá vẫn không xác định được phần tử cần chạm từ câu hướng dẫn của S1. Một số trường hợp cho thấy câu hướng dẫn gọi sai hoặc mô tả chưa đủ rõ phần tử mục tiêu.

Câu tham chiếu	**Hướng dẫn của S1**
click on the OK option	select minutes 00
Click on the Sort filter	Click on the Air India flight option
Click on the share icon	Open Recorder app

Các ví dụ này cho thấy lỗi gọi tên hoặc mô tả sai phần tử là một dạng lỗi đáng chú ý sau khi loại thao tác đã đúng. Tuy nhiên, không thể quy toàn bộ 1.573 bước cho riêng dạng lỗi này vì kết quả còn phụ thuộc vào mô hình định vị và quy tắc đánh giá.

6.9.3 Khác biệt hành vi giữa mô hình gốc và mô hình đã tinh chỉnh

Ở 798 bước mà S1 đúng còn mô hình gốc sai, hai dạng lỗi nổi bật trong các trường hợp được xem xét là viết cả một kế hoạch nhiều bước thay vì chỉ bước hiện tại, hoặc mô tả một bước khác với bước cần làm.

	Câu
Câu tham chiếu	Click on the profile icon at the top right of the screen
S1	Click on the profile icon at the top right corner of the screen
Base	To set YouTube video downloads over Wi-Fi only, tap on your profile icon at the top right corner of the screen and select “Settings.” Then navigate to the “Downloads” section and choose “Wi-Fi Only.”
Câu tham chiếu	Click on Knoxville
S1	Click on Knoxville
Base	Click on the three dots next to Knoxville to access more options and proceed with reading the local news.

Ở dạng thứ nhất, mô hình gốc viết cả một kế hoạch nhiều bước thay vì chỉ bước hiện tại. Ở dạng thứ hai, mô hình gốc mô tả một bước khác với bước cần làm. Câu của mô hình gốc vẫn trôi chảy, đúng khuôn và gọi tên nút cụ thể; điểm thấp xuất hiện vì nội dung không bám sát bước đang xét chứ không phải do sai định dạng. Các ví dụ này cho thấy khả năng bám sát bước hiện tại là một khác biệt đáng chú ý giữa hai mô hình trong nhóm S1 đúng còn mô hình gốc sai.

6.9.4 Khoảng cách còn lại so với câu tham chiếu

Câu tham chiếu cũng không đạt executability ở khoảng một phần tư số bước. Phân tích ở Mục 6.11 cho thấy kết quả này chịu ảnh hưởng của cả mô hình định vị và quy tắc quyết định, nên 75,7% không phải là trần chất lượng của câu hướng dẫn. S1 thấp hơn câu tham chiếu 16,6 điểm, tương ứng 742 bước (Mục 5.5). Khoảng cách này chỉ được dùng như một mốc tham chiếu thực nghiệm; không thể xem toàn bộ 16,6 điểm là phần có thể thu hẹp bằng cách cải thiện mô hình sinh câu. Nếu lấy khoảng cách này làm mẫu số, mức tăng hai điểm tương ứng khoảng 12% chênh lệch. Theo executability, chưa phương án nào trong luận văn đạt mức tăng hai điểm so với S1; phương pháp đề xuất là cấu hình tiến gần nhất (Bảng 6.1).

6.10 Các phương án thiết kế đã khảo sát

Bảng 6.12 tóm tắt các phương án thiết kế đã khảo sát trước khi hình thành phương pháp đề xuất; thiết kế và kết quả chi tiết được trình bày trong Phụ lục A.

Bảng 6.12: Các phương án thiết kế đã khảo sát. Điểm là executability trên 4.463 bước có thao tác chạm của tập kiểm tra, trừ khi ghi khác.

Hướng	Ý tưởng	Kết quả	Điều rút ra
Mô tả phần tử (S2), Mục A.1.3	viết một dòng mô tả phần tử cần chạm trước câu hướng dẫn	57,2%, thấp hơn S1/101 1,93 điểm	câu đầu ra đạt kết quả cao hơn ở nhóm mô tả đúng phần tử và giảm mạnh ở nhóm mô tả sai
Học theo cặp ưu tiên (MIN-DESC), Mục A.2.2	học theo cặp ưu tiên trên các đầu ra chỉ khác ở dòng mô tả	60,0%; 78% mức tăng so với S2 cũng có ở mô hình chỉ học thêm có giám sát	phần lớn cải thiện xuất hiện ở cấu hình chỉ học thêm
Chọn ứng viên, Mục A.3.2	chọn phần tử cần chạm trong danh sách được xây dựng sẵn	56,1%, chỉ có thể so sánh trực tiếp với mô hình gốc	khi đưa ra lựa chọn, độ chính xác cao, nhưng tần suất từ chối chọn lớn
Giai đoạn thưởng tọa độ, Mục A.4.2	học tăng cường với phần thưởng dựa trên độ chính xác của tọa độ trong dòng mô tả	60,1% (77,3% theo quy tắc khoảng cách Euclid)	độ chính xác tọa độ tăng nhưng thay đổi ở câu đầu ra còn hạn chế
Đưa thêm thông tin vị trí, Mục A.6	bổ sung thông tin vị trí cho mô hình sinh câu (bốn cách)	dừng ở tập kiểm định nội bộ	thông tin này chưa được phản ánh rõ trong đầu ra của mô hình sinh câu
Hiệu chỉnh câu theo vùng ảnh cục bộ (TAGE), Mục A.7.2	viết lại câu hướng dẫn ban đầu sau khi xem ảnh phóng to quanh phần tử	60,2%, thấp hơn câu hướng dẫn ban đầu 0,43 điểm	bộ chọn có xu hướng chấp nhận câu hiệu chỉnh ngay cả khi vùng ảnh cục bộ chưa đúng


Nhìn chung, các phương án dựa trên biểu diễn trung gian, như dòng mô tả phần tử hoặc tọa độ, chỉ tạo ra thay đổi hạn chế ở câu hướng dẫn cuối (Mục A.5). Nhiều lỗi còn lại xuất hiện khi mô hình hướng tới sai phần tử mục tiêu, nhưng việc đưa thêm

thông tin vị trí trực tiếp vào mô hình sinh cũng chưa làm đầu ra thay đổi tương ứng. Việc tiếp tục huấn luyện trên câu tham chiếu hoặc câu viết lại, khi được thử trong các cấu hình ở Phụ lục A, cũng không bảo đảm cải thiện. Các kết quả này dẫn tới thiết kế cuối cùng: tối ưu trực tiếp câu hướng dẫn và chỉ sử dụng câu ví dụ khi đáp ứng ràng buộc nhất quán về loại thao tác.

6.11 Giới hạn của quy trình đánh giá trên tập kiểm tra


Câu tham chiếu không đạt executability ở 1.083 bước. Trong 64,8% số bước này, điểm do mô hình định vị trả về nằm xa ngoài vùng dung sai; sai số trung vị là 26,2% bề ngang màn hình, so với 0,4% ở các bước đạt. 381 bước còn lại đã nằm trong vùng dung sai nhưng vẫn bị quy tắc ô Voronoi loại. Đáng chú ý, ở 208 bước trong số đó, điểm dự đoán nằm ngay trong hộp nhỏ nhất chứa điểm chạm; trên các phần tử lớn, một phần tử con có thể bị xem là đối thủ cạnh tranh với chính phần tử cha. Tính trên các bước đã nằm trong vùng dung sai, quy tắc ô Voronoi loại 10,1% với câu tham chiếu, 13,0% với S1 và 15,2% với mô hình gốc. Ngoài ra, có 935 bước, tương ứng 21% toàn bộ 4.463 bước có thao tác chạm, mà cả ba loại câu đều không đạt. Những con số này cho thấy điểm 75,7% của câu tham chiếu chịu ảnh hưởng của cả mô hình định vị lẫn quy tắc quyết định trong quy trình đánh giá, nên không thể diễn giải trực tiếp như giới hạn của chất lượng diễn đạt.

Luận văn cũng kiểm tra khả năng mô hình tối ưu cách diễn đạt theo đặc điểm của công cụ đo thay vì theo nhu cầu của người đọc (Mục 5.5). Câu nêu tên một vùng trên màn đạt 89,5% khi vùng đó đúng, 3,3% khi vùng đó sai và 54,8% khi không nêu vùng nào. Kết quả này cho thấy độ đo phản hồi tích cực khi thông tin vị trí phù hợp nhưng không tạo lợi thế tương tự khi thông tin vị trí sai. S1 sử dụng từ chỉ vị trí trong 26,8% số câu, gần bằng 26,4% của câu tham chiếu, và chỉ để lại chuỗi tọa độ trong 3 trên 6.958 câu. Khác biệt rõ hơn nằm ở mức độ lặp khuôn câu: hai mẫu câu phổ biến nhất của S1 chiếm 10,4% số bước, so với 6,5% ở câu tham chiếu.



○ **Câu chuẩn:** "Click on the Not now button to remove this pop up notification"
✕ **S1 (101):** "Click on the Allow button" → trượt
● **Thưởng SPICE:** "Click on the Not Now button at the bottom of the screen" → trúng

Hình 6.1: Một bước được mô hình học tăng cường với phần thưởng SPICE sửa đúng (ảnh chỉ giữ phần dưới màn hình). Cần chạm nút *Not now* ở cuối màn, trong khi một hộp thoại hỏi quyền gửi thông báo đang che màn hình. S1 gọi nút *Allow* trong hộp thoại nên mô hình định vị xác định sai phần tử; mô hình học tăng cường với phần thưởng SPICE gọi đúng nút *Not now* kèm vị trí, và mô hình định vị xác định đúng phần tử.



Hình 6.2: Các mô hình chính theo ba quy tắc đánh giá trên 4.463 bước có thao tác chạm. Cột nền xám là mốc câu tham chiếu. Thứ hạng nhìn chung được duy trì giữa ba quy tắc; riêng giai đoạn thưởng tọa độ (giai đoạn ba) đạt điểm cao hơn theo quy tắc khoảng cách Euclid, còn mô hình học tăng cường với phần thưởng SPICE đạt điểm cao hơn theo executability.

Chương 7

Kết luận

7.1 Đóng góp của luận văn

Luận văn nghiên cứu bài toán sinh hướng dẫn cho giao diện di động từ ảnh màn hình, mục tiêu của người dùng và lịch sử thao tác, trong đó đầu ra là một câu hướng dẫn ngắn cho bước kế tiếp. Từ bài toán này, luận văn tập trung vào ba đóng góp chính: (i) một phương pháp sinh gồm hai thành phần nối tiếp; (ii) độ đo khả năng thực hiện theo hướng dẫn (executability), dùng để đánh giá khả năng câu hướng dẫn giúp xác định đúng phần tử cần thao tác và đúng loại thao tác; và (iii) các phân tích thực nghiệm trên nhiều phương án thiết kế, qua đó làm rõ những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng câu đầu ra.

Về phương pháp đề xuất

Phương pháp đề xuất (Mục 4.4) tối ưu trực tiếp câu đầu ra và gồm hai thành phần. Thành phần thứ nhất học tiếp mô hình tinh chỉnh có giám sát bằng GRPO với phần thưởng SPICE để sinh câu hướng dẫn ban đầu. Thành phần thứ hai, ACE, chỉ hiệu chỉnh câu hướng dẫn ban đầu bằng câu ví dụ truy hồi khi đầu ra thỏa ràng buộc sao chép và nhất quán loại thao tác. Mô hình định vị dùng để đánh giá không tham gia vào phần thưởng hoặc quy tắc lựa chọn của phương pháp.

Trên 4.463 bước có thao tác chạm của tập kiểm tra, phương pháp đề xuất đạt 60,7% executability, cao hơn S1/101 1,57 điểm với khoảng tin cậy 95% [+0,86; +2,31]. Phần lớn mức tăng xuất hiện sau giai đoạn học tăng cường với phần thưởng SPICE. Khi bổ sung ACE, executability tăng nhẹ 0,02 điểm và về cơ bản được giữ ổn định, trong khi

cả bảy độ đo dựa trên câu tham chiếu đều tăng. Hai thành phần vì vậy tác động lên hai khía cạnh khác nhau của kết quả: giai đoạn học tăng cường cải thiện chủ yếu các độ đo theo vị trí, còn ACE làm đầu ra gần hơn với câu tham chiếu mà không làm thay đổi đáng kể executability.

Về độ đo

Khi đầu ra là một câu hướng dẫn thay vì một tọa độ, một câu tham chiếu duy nhất khó có thể bao quát hết các cách diễn đạt hợp lệ. Executability tiếp cận vấn đề này bằng cách đưa câu hướng dẫn do mô hình tạo ra vào một mô hình định vị tách biệt với mô hình sinh, rồi kiểm tra xem câu có dẫn tới đúng phần tử cần thao tác và đúng loại thao tác hay không. Đóng góp của phần đo lường không chỉ nằm ở định nghĩa điểm số, mà còn ở việc xây dựng quy tắc xác định dự đoán đúng và đánh giá độ tin cậy của cách đo qua nhiều kiểm tra bổ sung (Chương 5).

Các phân tích ở Chương 5 cho thấy những kết luận chính vẫn nhất quán trên các cấu hình đã kiểm tra khi thay đổi quy tắc quyết định hoặc công cụ đánh giá. Với UI-Venus, chênh lệch S1–Base vẫn giữ khoảng 94% độ lớn; listener Phi-4 cũng duy trì cùng thứ hạng giữa các cấu hình được đánh giá. Executability đồng thời ổn định trước một số biến đổi câu giữ nguyên nội dung, trong khi giảm khi thông tin dùng để xác định phần tử bị loại bỏ.

Kết quả nền tảng về dữ liệu và mô hình tinh chỉnh có giám sát

Tập giám sát gồm 64.567 bước được xây dựng hoàn toàn tự động, không yêu cầu gán nhãn thủ công bổ sung và không sử dụng nhãn do một mô hình ngôn ngữ khác sinh ra trong quá trình huấn luyện. Các bước kiểm tra chất lượng dữ liệu gồm đánh giá quá trình hợp nhất hai nguồn và kiểm tra mức trùng lặp giữa tập huấn luyện với tập kiểm tra (Chương 3).

Trên 4.463 bước có thao tác chạm của tập kiểm tra, S1 đạt 59,1% executability, cao hơn 11,5 điểm so với mô hình gốc. Chiều cải thiện này vẫn được duy trì trong các phân tích theo nhóm và khi thay công cụ định vị, cho thấy tinh chỉnh có giám sát tạo ra thay đổi rõ rệt trong khả năng sinh hướng dẫn bám sát bước hiện tại.

Về phân tích các hướng đã thử

Đóng góp thứ ba là phân tích ở mức từng bước đối với các phương án thiết kế đã khảo sát trước phương pháp đề xuất. Mục 6.10 tóm tắt kết quả, còn Phụ lục A trình bày thiết kế và số liệu chi tiết. Các thí nghiệm với biểu diễn mô tả phần tử cho thấy chất lượng câu hướng dẫn phụ thuộc mạnh vào việc biểu diễn trung gian có xác định đúng phần tử hay không. Nhóm bước mà biểu diễn này xác định sai chỉ chiếm 29,9% số bước được phân tích nhưng đóng góp khoảng 91% khoảng cách giữa mô hình và câu tham chiếu. Việc cải thiện biểu diễn trung gian ở các giai đoạn học tiếp cũng chưa chuyển thành mức tăng executability tương ứng, nên phương pháp cuối cùng chuyển sang tối ưu trực tiếp câu hướng dẫn.

Phương án chọn ứng viên cho thấy một điểm nghẽn khác. Khi danh sách có ứng viên đúng và mô hình đưa ra lựa chọn, executability đạt 71,4%; tuy nhiên mô hình vẫn từ chối chọn ở nhiều bước dù ứng viên đúng đã có trong danh sách. Kết quả này cho thấy việc nhận biết khi nào nên đưa ra lựa chọn là một vấn đề riêng, không thể giải quyết chỉ bằng cách cải thiện bước xếp hạng ứng viên.

7.2 Hạn chế

Các kết quả cần được hiểu trong phạm vi của công cụ đánh giá, thiết lập mô hình và bộ dữ liệu đã sử dụng. Các hạn chế chính được tóm tắt dưới đây; những phân tích kỹ thuật chi tiết nằm ở Chương 5, Chương 6 và Phụ lục A.

7.2.1 Hạn chế của công cụ đo

Executability dùng mô hình định vị như một thước đo thay thế cho khả năng câu hướng dẫn giúp xác định đúng phần tử. Khi thay công cụ đánh giá bằng UI-Venus-Ground-7B hoặc listener Phi-4, thứ hạng giữa các cấu hình đã được kiểm tra vẫn được duy trì, cho thấy các kết luận chính tương đối ổn định trước lựa chọn công cụ đo. Tuy vậy, executability vẫn chỉ phản ánh gián tiếp việc một người dùng thực sự có thể xác định và thực hiện đúng thao tác hay không, và chưa được đối chiếu với đánh giá thủ công

trên một tập đủ lớn. Ngoài ra, quy tắc ô Voronoi còn phụ thuộc vào mức độ đầy đủ của danh sách phần tử giao diện, đặc biệt đối với các nút biểu tượng và các hàng danh sách.

7.2.2 Hạn chế của kết quả về mô hình

Trên các độ đo chính của 4.463 bước có thao tác chạm, phương pháp đề xuất cho mức cải thiện nhất quán so với S1, nhưng thiết lập so sánh vẫn còn một số hạn chế. S1 và mô hình sau GRPO-SPICE được sinh theo hai thiết lập kỹ thuật chưa hoàn toàn đồng nhất, nên một phần chênh lệch quan sát được có thể chịu ảnh hưởng của khác biệt này. Các kết quả executability chính chỉ áp dụng cho 4.463 bước có thao tác chạm; trên 2.495 bước không chạm, thành phần GRPO-SPICE làm tỉ lệ khớp loại thao tác giảm 1,68 điểm so với S1/101 và mức giảm tập trung rõ ở thao tác cuộn và quay lại (Mục 6.3). Với ACE, các độ đo dựa trên câu tham chiếu chưa có khoảng tin cậy. Các phương án trong Phụ lục A chủ yếu được dùng để phân tích hành vi của mô hình; do một số nhánh chưa tách riêng được từng yếu tố, kết quả từ các nhánh này không được diễn giải như bằng chứng nhân quả.

7.2.3 Hạn chế của dữ liệu và phạm vi

Thực nghiệm hiện tập trung trên AndroidControl, giao diện tiếng Anh, một màn hình tại mỗi bước và mô hình nền Qwen2.5-VL-3B. Tập huấn luyện và tập kiểm tra được tách theo tác vụ nhưng vẫn có mức trùng lặp đáng kể về ứng dụng và cách diễn đạt, nên khả năng khái quát sang ứng dụng, ngôn ngữ hoặc bộ dữ liệu khác chưa được đánh giá. Ngoài ra, mỗi bước được đánh giá với lịch sử tham chiếu của các bước trước; vì vậy điểm số phản ánh chất lượng sinh hướng dẫn theo từng bước trong ngữ cảnh đúng, chưa phản ánh đầy đủ lỗi tích lũy trong một phiên tương tác dài.

7.3 Tính sẵn có của dữ liệu và mã nguồn

Mã nguồn và các tệp kết quả thô dùng trong quá trình thực nghiệm được lưu kèm theo đề tài để người đọc có thể đối chiếu các bảng và phân tích trong luận văn. Dữ liệu

nguồn là AndroidControl [1], giấy phép Apache 2.0, lấy qua hai bản phân phối công khai trên Hugging Face đã nêu ở Bảng 3.1; ảnh màn hình không được phân phối lại.

Mã nguồn bao gồm quy trình xây dựng dữ liệu, cấu hình huấn luyện, chương trình sinh câu và mã đánh giá. Kết quả được lưu ở mức từng bước, gồm câu hướng dẫn do mô hình tạo ra, điểm đánh giá, tọa độ do mô hình định vị trả về, tọa độ tham chiếu và các thành phần của executability. Nhờ đó, các bảng và phân tích theo nhóm có thể được đối chiếu trực tiếp với kết quả ở mức từng bước mà không cần gọi lại mô hình định vị.

7.4 Hướng phát triển

Từ các hạn chế và kết quả trên, luận văn xác định một số hướng phát triển tiếp theo.

- **Hoàn thiện thiết lập đánh giá giữa các thành phần.** Quy trình sinh câu giữa các mô hình cần được đồng nhất chặt hơn khi so sánh. Với ACE, khoảng tin cậy cho các độ đo dựa trên câu tham chiếu sẽ giúp đánh giá rõ hơn mức thay đổi ở nhóm độ đo này.
- **Kết hợp chặt hơn giữa nhận diện phần tử, lựa chọn phần tử và sinh câu.** Các phân tích ở Phụ lục A cho thấy việc bổ sung thông tin vị trí sau khi mô hình sinh câu đã được huấn luyện chỉ tạo ảnh hưởng hạn chế, còn phương án chọn ứng viên gặp khó ở quyết định từ chối chọn. Một hướng tiếp theo là học chung biểu diễn phần tử với câu hướng dẫn, hoặc tách rõ bước xác định có ứng viên phù hợp khỏi bước xếp hạng và sinh câu.
- **Đối chiếu executability với đánh giá của người dùng.** Một tập câu được nhiều người đánh giá độc lập có thể được sử dụng để xem executability phản ánh đến đâu khả năng người dùng xác định đúng phần tử và thao tác cần thực hiện. Đồng thời, cần mở rộng các biến thể diễn đạt để đánh giá độ ổn định của độ đo trong nhiều cách mô tả cùng một phần tử.
- **Mở rộng phạm vi thực nghiệm.** Cần đánh giá trên tập kiểm tra chính thức của AndroidControl và một bộ dữ liệu thứ hai, cải thiện các bước không chạm, xét chuỗi nhiều màn hình và giao diện tiếng Việt.

Chương 8

Các công trình nghiên cứu

Một phần nội dung của đề tài đã được phát triển thành hai bài báo có đóng góp chính, ngôn ngữ và số liệu sử dụng khác nhau.

> Lê Đoàn Phương Uyên, TS. Nguyễn Hồng Bửu Long. "Sinh hướng dẫn sử dụng phần mềm từ ảnh chụp màn hình và mục tiêu người dùng: xây dựng nhãn quy chiếu tự động khi phần tử giao diện không có tên để gọi."

Bài viết bằng tiếng Việt, nộp ngày 30 tháng 8 năm 2026 và đã được chấp nhận tại Hội thảo Quốc gia lần thứ tư về Ngôn ngữ học Tính toán (VCL 2026). Đóng góp chính của bài là nhãn quy chiếu và quy trình xây dựng dữ liệu ở Chương 3. Bài báo đặt bài toán trong hướng nghiên cứu về sinh biểu thức quy chiếu, tức sinh mô tả đủ để người tiếp nhận xác định đúng một đối tượng, rồi áp dụng vào miền giao diện. Trong dữ liệu khảo sát, 22,0% phần tử cần chạm không có tên hiển thị phù hợp và 7,6% trùng tên với một phần tử khác trên cùng màn hình.

> Lê Đoàn Phương Uyên, TS. Nguyễn Hồng Bửu Long. "Separating the Action Gate from Geometry in Execution-Based Evaluation for GUI Instruction Generation".

Bài viết bằng tiếng Anh, nộp ngày 21 tháng 9 năm 2026 tới hội nghị SOICT 2026 (mã bài 5577). Kỷ yếu của hội nghị thuộc tùng thư Springer CCIS. Đóng góp chính của bài thuộc về đo lường: khi đánh giá câu hướng dẫn bằng độ đo dựa trên khả năng thực thi, cần tách phần điểm do điều kiện đúng loại thao tác mang lại khỏi phần điểm do định vị phần tử. Lý do là dưới quy tắc khoảng cách Euclid của AndroidInTheWild,

phần điểm mà giai đoạn huấn luyện tăng cường với phần thưởng tọa độ (một hướng đã thử) hơn mô hình tinh chỉnh có giám sát (S1) gần như hoàn toàn đến từ nhóm bước mà S1 gọi sai loại thao tác (Mục 6.5).

Hai bài tập trung vào hai phần khác nhau của đề tài: bài thứ nhất thuộc về dữ liệu, còn bài thứ hai thuộc về đo lường. Phương pháp đề xuất (Chương 4) được thực hiện sau ngày nộp của cả hai bài nên không thuộc bài nào.

Tài liệu tham khảo

[1] W. Li, W. Bishop, A. Li, C. Rawles, F. Campbell-Ajala, D. Tyamagundlu, O. Riva, "On the effects of data scale on UI control agents," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Datasets and Benchmarks Track*, 2024.

[2] C. Rawles, A. Li, D. Rodriguez, O. Riva, T. P. Lillicrap, "AndroidInTheWild: A large-scale dataset for Android device control," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2023.

[3] K. Cheng, Q. Sun, Y. Chu, F. Xu, Y. Li, J. Zhang, Z. Wu, "SeeClick: Harnessing GUI grounding for advanced visual GUI agents," in *Proc. Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, 2024.

[4] Z. Wu, Z. Wu, F. Xu, Y. Wang, Q. Sun, C. Jia, K. Cheng, Z. Ding, L. Chen, P. P. Liang, Y. Qiao, "OS-ATLAS: Foundation action model for generalist GUI agents," in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.

[5] B. Gou, R. Wang, B. Zheng, Y. Xie, C. Chang, Y. Shu, H. Sun, Y. Su, "Navigating the digital world as humans do: Universal visual grounding for GUI agents," in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025 (Oral).

[6] Z. Gu *et al.*, "UI-Venus technical report: Building high-performance UI agents with RFT," arXiv:2508.10833, 2025 (bản tiền ấn phẩm).

[7] Y. Xu, Z. Wang, J. Wang, D. Lu, T. Xie, A. Saha, D. Sahoo, T. Yu, C. Xiong, "Aguvis: Unified pure vision agents for autonomous GUI interaction," in *Proc. International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2025.

[8] X. Deng, Y. Gu, B. Zheng, S. Chen, S. Stevens, B. Wang, H. Sun, Y. Su, "Mind2Web: Towards a generalist agent for the web," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2023.

[9] Y. Li, G. Li, L. He, J. Zheng, H. Li, Z. Guan, "Widget captioning: Generating natural language description for mobile user interface elements," in *Proc. Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 2020.

[10] B. Wang, G. Li, X. Zhou, Z. Chen, T. Grossman, Y. Li, "Screen2Words: Automatic mobile UI summarization with multimodal learning," in *Proc. ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST)*, 2021.

[11] J. Mao, J. Huang, A. Toshev, O. Camburu, A. Yuille, K. Murphy, "Generation and comprehension of unambiguous object descriptions," in *Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016.

[12] R. Luo, G. Shakhnarovich, "Comprehension-guided referring expressions," in *Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2017.

[13] L. Yu, H. Tan, M. Bansal, T. L. Berg, "A joint speaker-listener-reinforcer model for referring expressions," in *Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2017.

[14] S. Petryk, D. Chan, A. Kachinthaya, H. Zou, J. Canny, J. Gonzalez, T. Darrell, "ALOHa: A new measure for hallucination in captioning models," in *Proc. NAACL-HLT, Short Papers*, 2024.

[15] J. Chen, S. Xiao, P. Zhang, K. Luo, D. Lian, Z. Liu, "M3-Embedding: Multi-Linguality, Multi-Functionality, Multi-Granularity Text Embeddings Through Self-Knowledge Distillation," in *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL*, pp. 2318–2335, 2024.

[16] A. B. Sai, T. Dixit, D. Y. Sheth, S. Mohan, M. M. Khapra, "Perturbation CheckLists for evaluating NLG evaluation metrics," in *Proc. Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 2021.

[17] S. Jandial, Y. Li, J. Wagle, K. Koishida, "Do GUI grounders truly understand UI elements?," in *Findings of the Association for Computational Linguistics: EACL*, 2026.

[18] K. Fang, J. Zhang, S.-T. Ni, P. Hui, Y. Wang, "GuideMe: A VLM-based system assisting independent smartphone learning for older adults," in *Proc. ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI)*, 2026.

[19] K. Papineni, S. Roukos, T. Ward, W.-J. Zhu, "BLEU: A method for automatic evaluation of machine translation," in *Proc. Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, 2002.

[20] C.-Y. Lin, "ROUGE: A package for automatic evaluation of summaries," in *Proc. Workshop on Text Summarization Branches Out, ACL*, 2004.

[21] M. Denkowski, A. Lavie, “Meteor Universal: Language specific translation evaluation for any target language,” in *Proc. Ninth Workshop on Statistical Machine Translation (WMT)*, pp. 376–380, 2014.

[22] R. Vedantam, C. L. Zitnick, D. Parikh, “CIDEr: Consensus-based image description evaluation,” in *Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 4566–4575, 2015.

[23] P. Anderson, B. Fernando, M. Johnson, S. Gould, “SPICE: Semantic propositional image caption evaluation,” in *Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV)*, pp. 382–398, 2016.

[24] M. Popović, “chrF: Character n-gram F-score for automatic MT evaluation,” in *Proc. Tenth Workshop on Statistical Machine Translation (WMT)*, pp. 392–395, 2015.

[25] T. Zhang, V. Kishore, F. Wu, K. Q. Weinberger, Y. Artzi, “BERTScore: Evaluating text generation with BERT,” in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2020.

[26] A. C. Cameron, J. B. Gelbach, D. L. Miller, “Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors,” *Review of Economics and Statistics*, vol. 90, no. 3, pp. 414–427, 2008.

[27] L. Kish, *Survey Sampling*. New York, NY, USA: Wiley, 1965.

[28] E. J. Hu, Y. Shen, P. Wallis, Z. Allen-Zhu, Y. Li, S. Wang, L. Wang, W. Chen, “LoRA: Low-rank adaptation of large language models,” in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022.

[29] T. Dettmers, A. Pagnoni, A. Holtzman, L. Zettlemoyer, “QLoRA: Efficient finetuning of quantized LLMs,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2023.

[30] Y. Zheng, R. Zhang, J. Zhang, Y. Ye, Z. Luo, “LlamaFactory: Unified efficient fine-tuning of 100+ language models,” in *Proc. ACL, System Demonstrations*, 2024.

[31] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, I. Polosukhin, “Attention is all you need,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2017.

[32] J. Qi, M. Ding, W. Wang, Y. Bai, Q. Lv, W. Hong, B. Xu, L. Hou, J. Li, Y. Dong, J. Tang, "CogCoM: A visual language model with chain-of-manipulations reasoning," in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.

[33] S. Bai *et al.*, "Qwen2.5-VL technical report," arXiv:2502.13923, 2025 (bản thảo tiền ấn phẩm).

[34] K. Chen, Z. Zhang, W. Zeng, R. Zhang, F. Zhu, R. Zhao, "Shikra: Unleashing multimodal LLM's referential dialogue magic," arXiv:2306.15195, 2023 (bản thảo tiền ấn phẩm).

[35] Q. Wu, X. Yang, Y. Zhou, C. Fang, B. Song, X. Sun, R. Ji, "Grounded chain-of-thought for multimodal large language models," in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 33577–33587, 2026.

[36] M. Zhao, P. Anderson, V. Jain, S. Wang, A. Ku, J. Baldridge, E. Ie, "On the evaluation of vision-and-language navigation instructions," in *Proc. Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL)*, pp. 1302–1316, 2021.

[37] P. Rajpurkar, R. Jia, P. Liang, "Know what you don't know: Unanswerable questions for SQuAD," in *Proc. Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Short Papers*, pp. 784–789, 2018.

[38] A. K. Menon, S. Jayasumana, A. S. Rawat, H. Jain, A. Veit, S. Kumar, "Long-tail learning via logit adjustment," in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2021.

[39] N. F. Liu, K. Lin, J. Hewitt, A. Paranjape, M. Bevilacqua, F. Petroni, P. Liang, "Lost in the middle: How language models use long contexts," *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, vol. 12, pp. 157–173, 2024.

[40] Z. Shao, P. Wang, Q. Zhu, R. Xu, J. Song, X. Bi, H. Zhang, M. Zhang, Y. K. Li, Y. Wu, D. Guo, "DeepSeekMath: Pushing the limits of mathematical reasoning in open language models," bản tiền ấn phẩm arXiv:2402.03300, 2024.

[41] A. Abouelenin *et al.*, "Phi-4-Mini technical report: Compact yet powerful multimodal language models via mixture-of-LoRAs," bản tiền ấn phẩm arXiv:2503.01743, 2025.

[42] J. Yang, H. Zhang, F. Li, X. Zou, C. Li, J. Gao, "Set-of-Mark prompting unleashes extraordinary visual grounding in GPT-4V," bản tiền ấn phẩm arXiv:2310.11441, 2023.

[43] S. J. Rennie, E. Marcheret, Y. Mroueh, J. Ross, V. Goel, "Self-critical sequence training for image captioning," in *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2017.

[44] R. Ramos, B. Martins, D. Elliott, Y. Kementchedjhieva, "SmallCap: Lightweight image captioning prompted with retrieval augmentation," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2023.

[45] S. Liu, Z. Zhu, N. Ye, S. Guadarrama, K. Murphy, "Improved image captioning via policy gradient optimization of SPIDEr," in *Proc. IEEE Int. Conf. Computer Vision (ICCV)*, 2017, pp. 873–881.

Phụ lục A

Các phương án thiết kế đã khảo sát

Phụ lục này trình bày, theo thứ tự thực hiện, các hướng đã thử trước khi chọn phương pháp đề xuất, với phần tóm tắt ở Mục 6.10. Trong các bảng, S1 là mô hình tinh chỉnh có giám sát, dùng làm mốc so sánh; S2 là mô hình mô tả phần tử; CE2-S2 là mô hình học thêm có giám sát; MIN-DESC (MIN) là mô hình sau giai đoạn học theo cặp ưu tiên; Base là mô hình gốc; câu tham chiếu là câu hướng dẫn do người chú thích viết cho bước tương ứng.

A.1 Sinh mô tả phần tử trước câu hướng dẫn

A.1.1 Thiết kế

Phương án đầu tiên yêu cầu mô hình sinh mô tả phần tử cần chạm trước khi sinh câu hướng dẫn. Mô hình huấn luyện theo thiết kế này được gọi là mô hình mô tả phần tử. Một số công trình trước cho thấy hiệu quả của bước trung gian phụ thuộc đáng kể vào dạng biểu diễn và cách đưa biểu diễn đó vào quá trình huấn luyện (Bảng A.1).

Hai cấu hình của Shikra [34] dùng cùng mô hình và bài kiểm tra nhưng cho kết quả trái chiều khi thay đổi dạng biểu diễn trung gian: văn xuôi làm giảm kết quả, trong khi biểu diễn có tọa độ làm tăng kết quả. GCoT [35] cũng cho thấy lợi ích xuất hiện khi bước định vị được đưa vào quy trình huấn luyện thay vì chỉ bổ sung ở prompt. Các kết quả này không cho thấy rằng mọi bước trung gian đều có lợi; chúng chỉ cung cấp

Bảng A.1: Ảnh hưởng của bước trung gian trong các công trình trước. Chênh lệch dương biểu thị cấu hình có bước trung gian đạt kết quả cao hơn.

Công trình	Phép so	Chênh lệch
Aguvis [7]	bỏ bước trung gian trên tác vụ mức thấp của AndroidControl	-11,4
Shikra (văn xuôi) [34]	bước trung gian viết bằng văn tự do	-7,4
Shikra (có tọa độ) [34]	cùng mô hình, bước trung gian có tọa độ	+5,9
GCoT [35]	huấn luyện sinh định vị trước (LLaVA-7B / 13B)	+4,5 / +5,8
CogCoM [32]	bỏ 70K dữ liệu chuỗi trung gian khỏi huấn luyện	+6,6 / +0,2 / +0,9

căn cứ để kiểm tra có kiểm soát một biểu diễn tập trung vào phần tử mục tiêu trong bài toán của đề tài.

Chuỗi đích của phương án gồm hai phần như minh họa dưới đây.

dòng mô tả phần tử	`<desc>` vai trò | tên | `<point>`x, y`</point>` | dấu hiệu phân biệt `</desc>`
phần câu	câu hướng dẫn

A.1.1.1 Xây dựng nhãn mô tả phần tử

Dòng mô tả được tạo tự động từ tọa độ chạm, cây trợ năng và OCR. Chương trình chọn hộp trợ năng nhỏ nhất chứa điểm chạm, lấy vai trò từ cây trợ năng và lấy tên từ cây hoặc OCR sau khi qua các bộ lọc. Tọa độ được chuẩn hóa về thang [0, 1000], còn trường cuối chứa một dấu hiệu phân biệt được sinh theo quy tắc định sẵn. Bảng A.2 tóm tắt bốn trường của nhãn.

Làm sạch tên và dấu hiệu phân biệt. Bộ lọc nhãn trợ năng loại 14,7% nhãn tại các phần tử cần chạm, gồm định danh lấy từ mã nguồn, chuỗi số dài, hậu tố dành cho trình đọc màn hình và các chuỗi chỉ báo phần tử không có nhãn như `No label specified`. Tên OCR chỉ được lấy khi hộp phần tử chiếm dưới 25% diện tích màn hình; trong 25 trường hợp hộp chiếm gần hết màn hình được kiểm tra thủ công, không

Bảng A.2: Bốn trường của dòng mô tả phần tử và vai trò của từng trường.

Trường	Ví dụ	Vai trò
Vai trò	`tappable text`	phân biệt nút, ô nhập và mục danh sách
Tên	`Search here`	biểu diễn chữ hoặc nhãn của phần tử; nguồn là OCR hoặc cây trợ năng
Tọa độ	`<point> 440,91 </point>`	lấy từ điểm chạm tham chiếu và chuẩn hóa về lưới [0, 1000]
Dấu hiệu phân biệt	`just above the text "Coffee"`	bổ sung quan hệ với phần tử lân cận khi chỉ tên hoặc vai trò chưa đủ phân biệt

trường hợp nào khớp với câu tham chiếu. Khi tạo dấu hiệu phân biệt, quy trình ưu tiên kết hợp một chuỗi OCR gần phần tử với thông tin vị trí tương đối. Trên mẫu thử, 75,9% dấu hiệu được tạo ra đủ để phân biệt phần tử cần chạm với các phần tử tương tự; 24,1% còn lại không đạt tiêu chí này.

Chất lượng nhãn ở quy mô đầy đủ. Trong 41.191 bước chạm của tập huấn luyện, quy trình xây dựng được 41.099 nhãn mô tả; 92 bước còn lại gồm 50 bước có điểm chạm không nằm trong hộp trợ năng nào và 42 bước không có cây trợ năng. Bảng A.3 so sánh 41.099 nhãn này với mẫu thử gồm 1.074 nhãn. Với ba chỉ số có số liệu đối chiếu ở cả hai cột, chênh lệch không vượt quá 1,4 điểm phần trăm.

Bảng A.3: Chất lượng 41.099 nhãn mô tả ở quy mô đầy đủ so với mẫu thử gồm 1.074 nhãn.

Chỉ số	Quy mô đầy đủ	Mẫu thử
Tên rõ ràng	73,6%	73,8%
Chỉ có ký hiệu, không có chữ	4,4%	-
Không có tên	22,0%	23,4%
Vai trò rõ ràng	75,8%	-
Trùng tên trên cùng màn	7,6%	7,0%
Có phần tử cùng vai trò để so	91,6%	-

Trong 32.061 tên lấy được, 8.581 tên đến từ cây trợ năng và 23.480 tên đến từ

OCR. Các thống kê này chỉ mô tả nguồn tên của nhãn phụ trợ; cây trợ năng không được đưa vào đầu vào của quy trình suy luận cuối cùng ở Chương 4.

A.1.1.2 Lý do thiết kế và cách đánh giá

Khi đánh giá, dòng mô tả bị cắt bỏ và mô hình định vị chỉ nhận câu hướng dẫn, nên mọi thay đổi về điểm số phải xuất phát từ thay đổi trong câu hướng dẫn. Thiết kế dựa trên ba căn cứ. Thứ nhất, một vấn đề quan trọng của bài toán là hướng dẫn có thể chưa cung cấp đủ thông tin để phân biệt phần tử mục tiêu với các phần tử tương tự trên màn hình. Vì vậy, dòng mô tả bổ sung một trường ghi dấu hiệu phân biệt. Thứ hai, hai cấu hình Shikra trong Bảng A.1 cho kết quả âm khi bước trung gian là văn xuôi và dương khi bước trung gian có tọa độ, nên dòng mô tả gồm bốn ô cố định và bắt buộc có tọa độ. Thứ ba, tọa độ chạm của người thật đã có sẵn trong dữ liệu, nên có thể sử dụng trực tiếp mà không cần gán nhãn bổ sung.

Thiết kế còn có mục thứ hai, tức phạt mô hình khi xác suất của dòng mô tả xác định đúng phần tử không vượt xác suất của dòng mô tả trỏ sang phần tử lân cận ít nhất một khoảng lề, là phần mà Widget Captioning [9] chưa xử lý. Mục này chưa được thực hiện vì mục thứ nhất, tức bản thân dòng mô tả, chưa cho thấy tác dụng (Mục A.1.3).

A.1.2 Các cấu hình của thiết kế so sánh ban đầu

Thiết kế so sánh ban đầu gồm bảy cấu hình, dùng chung dữ liệu, mô hình gốc, siêu tham số và tập kiểm tra (Bảng A.4).

Cách dựng các biến thể dữ liệu. Ba cấu hình có dòng mô tả dùng cùng đầu vào và cùng câu hướng dẫn. S2 dùng dòng mô tả thật. S2r thay dòng này bằng một dòng lấy từ màn hình khác có độ dài token gần tương đương và thay tọa độ bằng giá trị ngẫu nhiên. S2-nopoint giữ vai trò, tên và dấu hiệu phân biệt nhưng bỏ trường tọa độ. Khi thiết kế yêu cầu so sánh trực tiếp, phần câu hướng dẫn được giữ hoàn toàn giống nhau giữa các biến thể. Ở các bước không chạm, không có dòng mô tả và chuỗi đích của các cấu hình được giữ giống nhau; nhóm này chiếm 36,2% tập huấn luyện. Trạng thái cuối của các cấu hình không được tiếp tục huấn luyện được ghi ở Bảng A.19.

Thiết kế ban đầu dự kiến dùng $\Delta = \text{S2} - \text{S1}$, tính từ trung bình hai seed của mỗi

Bảng A.4: Các cấu hình của thiết kế so sánh ban đầu. Ba cấu hình cuối không cần huấn luyện.

Cấu hình	**Chuỗi phải sinh ra hoặc cách chạy**	**Vai trò**
Tinh chỉnh có giám sát (S1)	chỉ câu hướng dẫn (2 seed)	mốc so sánh
Mô tả phần tử (S2)	dòng mô tả thật + câu (seed 101)	phép so sánh chính của thiết kế ban đầu, kiểm tác dụng của việc mô tả phần tử trước
Mô tả giả (S2r)	dòng mô tả giả có độ dài token gần tương đương + câu	loại trừ khả năng điểm tăng chỉ do chuỗi phải sinh ra dài thêm
Mô tả không có tọa độ (S2-nopoint)	dòng mô tả bỏ tọa độ + câu	tách phần đóng góp của tọa độ
Danh sách phần tử lúc chạy (B-infer)	trọng số S1, danh sách phần tử đưa vào đầu vào lúc chạy	so huấn luyện với việc chỉ cung cấp thông tin lúc chạy
Mô hình gốc (Base)	mô hình gốc, không tinh chỉnh	đo phần cải thiện do bản thân việc tinh chỉnh
Câu tham chiếu	câu tham chiếu được đưa trực tiếp vào quy trình đánh giá	mốc tham chiếu của độ đo

mô hình. Hai lượt huấn luyện S1 chỉ khác nhau ở seed, nên chênh lệch giữa chúng cho biết mức dao động khi chỉ huấn luyện lại mà không có can thiệp. Tuy nhiên, bốn cấu hình không được chạy, gồm seed 202 của S2, cấu hình mô tả giả, cấu hình mô tả không có tọa độ và cấu hình chỉ đưa danh sách phần tử vào lúc chạy (lý do ở Bảng A.19). Vì S2 chỉ có seed 101, đại lượng theo thiết kế ban đầu không thể được ước lượng đầy đủ; các kết quả sau chỉ báo cáo những phép so sánh có dữ liệu tương ứng.

A.1.3 Kết quả

S2/101 đạt 57,2%, thấp hơn S1/101 1,93 điểm và thấp hơn S1/202 2,44 điểm (Bảng 6.8); khoảng tin cậy của cả hai chênh lệch đều nằm dưới 0. Theo tiêu chí ở Mục 4.8, đây là kết quả âm, dù chưa đủ để kết luận rằng việc mô tả phần tử trước luôn gây hại. Kết quả âm này giữ nguyên khi đánh giá lại bằng mô hình định vị thứ hai (Mục 5.9). Mô hình vẫn hơn mô hình gốc 9,59 điểm, nên việc thêm dòng mô tả không làm mất tác dụng của việc tinh chỉnh.

Ba cách giải thích thay thế đã được kiểm tra và không cách nào giải thích được chênh lệch. Ba cách đó là độ dài câu, nhóm ứng dụng, và tên ghi trong dòng mô tả bị sai do lỗi nhận dạng chữ.

A.1.3.1 Chia nhóm theo việc có sinh dòng mô tả hay không

Bảng A.5: Điểm chia theo việc mô hình mô tả phần tử (S2) có sinh dòng mô tả hay không.

Nhóm	**n**	**S1**	**S2**	**Δ**
Có sinh dòng mô tả	4.138	62,2	60,8	-1,38 [−2,54; −0,19]
Không sinh dòng mô tả	325	19,7	10,8	-8,92 [−12,57; −5,25]

Theo Bảng A.5, nhóm 325 bước mà mô hình mô tả phần tử bỏ qua dòng mô tả chỉ gồm 7,3% số bước nhưng chiếm 34% toàn bộ chênh lệch. Ở nhóm này mô hình phần lớn đoán sai loại thao tác, trong khi câu tham chiếu vẫn đạt 68,3%, cho thấy các bước này vẫn có thể đạt điểm cao với một câu hướng dẫn phù hợp. Mô hình gốc gọi đúng loại thao tác ở 83,4% số bước trong nhóm, mô hình tinh chỉnh có giám sát ở 55,1% và

mô hình mô tả phần tử ở 38,8%. Như vậy chính việc tinh chỉnh đã làm lệch xu hướng chọn loại thao tác, và việc thêm dòng mô tả khuếch đại độ lệch ấy. Một giả thuyết là mô hình học một tương quan tắt từ dữ liệu, vì tập huấn luyện chỉ gắn dòng mô tả cho bước chạm, nên mô hình có thể học quy tắc "đã viết dòng mô tả thì là chạm". Giả thuyết này chưa được kiểm vì cấu hình mô tả không có tọa độ không được tiếp tục. Nhóm này được định nghĩa bằng hành vi của chính mô hình mô tả phần tử, nên việc mô hình này kém trên nhóm một phần là hệ quả của cách chia nhóm. Dù vậy, mô hình tinh chỉnh có giám sát cũng chỉ đạt 19,7% trên cùng nhóm.

A.1.3.2 Ảnh hưởng hai chiều của dòng mô tả

Bảng A.6: Điểm theo trạng thái dòng mô tả do mô hình mô tả phần tử (S2) tự sinh. Cột Tham chiếu là điểm của câu tham chiếu trên chính nhóm đó.

Tên	Tọa độ	n	Base	S1	S2	Tham chiếu
đúng	đạt	1.871	69,0	81,4	87,1	86,6
đúng	không đạt	184	23,4	25,5	26,1	31,0
sai	đạt	452	41,4	56,4	57,5	72,8
sai	không đạt	738	24,4	30,8	5,6	66,3
không sinh dòng mô tả		228	25,9	20,6	9,6	70,6

Bảng A.6 chia các bước được đánh giá theo việc dòng mô tả do chính mô hình mô tả phần tử sinh ra có đúng tên và tọa độ hay không. Khi đúng cả hai, mô hình đạt 87,1%, hơn mô hình tinh chỉnh có giám sát 5,7 điểm và vượt cả câu tham chiếu trên nhóm đó. Khi sai cả hai, mô hình chỉ còn 5,6%, thấp hơn cả mốc tham chiếu dưới dùng câu chung chung không nói phần tử nào (12,0%, Mục 5.5), trong khi câu tham chiếu vẫn đạt 66,3% trên 738 bước ấy. Ở nhóm này mô hình đã chọn một phần tử sai rồi viết câu khẳng định về phần tử đó, còn mô hình tinh chỉnh có giám sát viết câu chung chung nên vẫn có khả năng đạt tiêu chí. Dòng mô tả vì vậy khuếch đại kết quả theo cả hai chiều, và đây là căn cứ của giai đoạn học theo cặp ưu tiên (Mục A.2.1).

A.2 Học theo cặp ưu tiên trên dòng mô tả

A.2.1 Thiết kế

Kết quả của mô hình mô tả phần tử cho thấy chất lượng dòng mô tả có liên hệ chặt với kết quả chung (Mục A.1.3.2). Vì học có giám sát chỉ tối ưu xác suất của chuỗi đích, giai đoạn tiếp theo bổ sung mục tiêu ưu tiên trên các cặp đầu ra gần nhau. Giai đoạn này, gọi tắt là học theo cặp ưu tiên và ký hiệu MIN-DESC trong bảng, học tiếp 800 bước từ trọng số của mô hình mô tả phần tử.

vế được chọn	`<desc>`mô tả trỏ đúng phần tử`</desc>` + `\n` + câu
vế bị loại	`<desc>`mô tả trỏ sai phần tử`</desc>` + `\n` + đúng câu đó

Hai vế dùng cùng câu hướng dẫn và chỉ khác dòng mô tả. Cách dựng này tập trung tín hiệu ưu tiên vào phần mô tả phần tử, nhưng trong mô hình tự hồi quy, xác suất của phần câu phía sau vẫn được điều kiện hóa bởi tiền tố khác nhau nên ảnh hưởng của câu hậu tố không triệt tiêu hoàn toàn. Hàm mục tiêu thuộc họ tối ưu theo ưu tiên dạng tỉ số odds (ORPO), không cần mô hình tham chiếu đóng băng.

A.2.1.1 Xây dựng tập cặp ưu tiên

Tập huấn luyện của giai đoạn này gồm 22.854 cặp. Ở vế được chọn, dòng mô tả trỏ tới phần tử cần chạm. Ở vế bị loại, dòng mô tả trỏ tới một phần tử có thật trên cùng màn hình, cùng vai trò, cách phần tử mục tiêu từ 80 đến 350 điểm ảnh và khác ở cả tên lẫn tọa độ. Sau khi xây dựng, các cặp được kiểm tra để phần câu hướng dẫn của hai vế hoàn toàn giống nhau và dòng mô tả ở vế bị loại không trỏ vào phần tử cần chạm.

Tập cặp chỉ chứa bước chạm. Ở 17,4% số cặp, chuỗi `(no name)` chỉ xuất hiện ở một trong hai vế, tạo ra khả năng mô hình dựa vào dấu hiệu này thay vì nội dung màn hình để phân biệt hai vế. Hạn chế được phát hiện sau khi mô hình đã học xong, nên các kết quả ở Mục A.2.2 sử dụng dữ liệu chưa chỉnh sửa. Do đó, các kết quả của nhánh này được dùng để phân tích hành vi mô hình chứ không được diễn giải như một phép tách hoàn toàn sạch ảnh hưởng của biểu diễn phần tử.

A.2.1.2 Tách ảnh hưởng của mục tiêu ưu tiên

Để tách phần của mục tiêu ưu tiên khỏi phần của việc học thêm, mô hình học thêm có giám sát (CE2-S2) học có giám sát thuần trên vế được chọn của các cặp ấy, cùng điểm xuất phát và số bước. Đại lượng chính là hiệu ghép cặp $\Delta_{\text{thành phần}}$ = MIN-DESC − CE2-S2, tính trên cùng các bước của tập kiểm tra (Mục 4.8). Tập cặp chỉ chứa bước chạm, nên thiệt hại ở bước không chạm được đo riêng (Mục A.2.2.4).

A.2.2 Kết quả

A.2.2.1 Độ chính xác của dòng mô tả

Bảng A.7 đối chiếu trực tiếp dòng mô tả do mô hình tự sinh với nhãn chuẩn của tập kiểm tra, không cần gọi mô hình định vị.

Bảng A.7: Độ chính xác của dòng mô tả trên 3.473 bước có tên đúng để đối chiếu, chỉ tính các bước có mặt trong kết quả của cả ba mô hình.

Mô hình	Sinh dòng mô tả	Tên đúng	Tọa độ đúng	Cả hai đúng
Mô tả phần tử (S2)	93,4%	59,2%	66,9%	53,9%
Học thêm có giám sát (CE2-S2)	99,6%	66,2%	71,2%	59,8%
Học theo cặp ưu tiên (MIN-DESC)	99,6%	67,0%	71,8%	60,6%

So với mô hình mô tả phần tử, tỉ lệ đúng cả tên lẫn tọa độ sau giai đoạn học theo cặp ưu tiên tăng 6,77 điểm. Mô hình học thêm có giám sát cũng tăng 5,93 điểm, nên phần riêng của mục tiêu ưu tiên chỉ là 0,84 điểm, và 87,7% mức tăng đến từ chính việc học thêm.

A.2.2.2 Executability và đại lượng chính

Sau giai đoạn học theo cặp ưu tiên, mô hình đạt 60,0%, còn cấu hình chỉ học thêm có giám sát đạt 59,4% (Bảng 6.1). Chênh lệch trực tiếp giữa hai cấu hình là +0,63 điểm, với khoảng tin cậy 95% [+0,16; +1,10] và p = 0,011. Tuy nhiên, 2,24 trong 2,87 điểm

cải thiện so với mô hình mô tả phần tử đã xuất hiện ở cấu hình chỉ học thêm, cho thấy phần lớn mức tăng đến từ việc tiếp tục huấn luyện. So với S1/101, MIN-DESC cao hơn 0,94 điểm nhưng khoảng tin cậy vẫn chứa 0.

A.2.2.3 Biến thể lấy về bị loại theo chính sách

Ngoài nguồn cặp được xây dựng bằng quy tắc (cửa sổ 80–350 điểm ảnh quanh phần tử mục tiêu), một biến thể on-policy cũng được thử, trong đó vế bị loại lấy từ chính phần tử mô hình dự đoán sai. Trên 14.000 màn huấn luyện chỉ thu được 459 cặp hợp lệ (3,3%). Phân bố lỗi cho thấy mô hình thường rơi vào một trong hai trường hợp: gọi đúng phần tử bằng tên khác, hoặc xác định một vùng cách xa phần tử mục tiêu; lỗi nhầm giữa hai nút lân cận xuất hiện ít hơn giả định ban đầu. Vì vậy biến thể on-policy không cung cấp đủ cặp phù hợp để tiếp tục huấn luyện.

A.2.2.4 Ảnh hưởng trên các bước không chạm

Bảng A.8: Khớp loại thao tác trên mẫu 400 bước không chạm (cuộn 96, chờ 86, gõ chữ 82, mở ứng dụng 81, quay lại 55), đánh giá với biến thể nghiêm ngặt của điều kiện khớp loại thao tác.

Mô hình	**Khớp loại thao tác**	**Δ so với S2**
Mô tả phần tử (S2)	83,5%	–
Học thêm có giám sát (CE2-S2)	63,0%	-20,50
Học theo cặp ưu tiên (MIN-DESC)	63,8%	-19,75

Đánh giá ở bước không chạm (Mục 5.1) cho thấy sau giai đoạn học theo cặp ưu tiên, mức khớp loại thao tác giảm mạnh ở nhóm bước này (Bảng A.8). Mức giảm tập trung ở cuộn ($-43{,}8$), quay lại ($-36{,}4$) và gõ chữ ($-29{,}2$), ba loại thao tác mà câu tham chiếu không nhắc tên phần tử nào. Hai loại chờ và mở ứng dụng không giảm. Riêng với mở ứng dụng, kết quả còn chịu ảnh hưởng của quy tắc chuẩn hoá loại thao tác vì động từ "mở" được xếp vào lớp chạm. Mô hình học thêm có giám sát giảm ở mức gần tương đương ($-20{,}50$ so với $-19{,}75$), nên mức giảm gắn với việc học thêm trên dữ liệu chỉ gồm bước chạm, không phải với mục tiêu ưu tiên. Executability chỉ đánh giá

bước chạm nên không phản ánh mức giảm này.

A.2.3 Phân tích điểm nghẽn của cơ chế mô tả phần tử

Cách chia nhóm dựa trên hành vi của chính mô hình đang được đánh giá. Hai nhóm khác nhau nhiều về độ khó, nên chỉ phép so sánh ghép cặp bên trong một nhóm là hợp lệ. Bảng A.9 chia 3.473 bước có tên đúng để đối chiếu theo việc dòng mô tả của MIN-DESC trỏ đúng phần tử (tên khớp và tọa độ nằm trong dung sai 14%) hay trỏ sai.

Bảng A.9: Điểm của mô hình sau giai đoạn học theo cặp ưu tiên (MIN-DESC) và mô hình tinh chỉnh có giám sát (S1) trên 3.473 bước có tên đúng để đối chiếu, chia theo việc dòng mô tả của MIN-DESC trỏ đúng hay trỏ sai phần tử. Cột Tham chiếu là điểm của câu tham chiếu trên chính nhóm đó.

Nhóm	n	MIN-DESC	S1	Δ ghép cặp	Tham chiếu
Trỏ đúng phần tử	2.106 (60,6%)	87,1	78,3	+8,83	86,3
Trỏ sai phần tử	1.367 (39,4%)	21,8	32,9	-11,12	61,4

Khi dòng mô tả xác định đúng phần tử, MIN-DESC hơn mô hình tinh chỉnh có giám sát 8,83 điểm và vượt cả điểm của câu tham chiếu trên nhóm đó; khi dòng mô tả xác định sai, MIN-DESC thấp hơn 11,12 điểm. Hai chiều gần như triệt tiêu nhau, chỉ còn lại mức +0,94 điểm không có ý nghĩa thống kê (Mục A.2.2). Kết quả này phù hợp với giả thuyết rằng biểu diễn mô tả phần tử có thể hỗ trợ câu hướng dẫn đầu ra khi xác định đúng mục tiêu, nhưng lợi ích chỉ xuất hiện trên 60,6% số bước mà dòng mô tả xác định đúng phần tử.

Ngưỡng tối đa lý thuyết khi bù được phần thiệt ở các bước mô tả sai. Giả sử ở mỗi bước mà dòng mô tả xác định sai, MIN-DESC cho đúng kết quả của mô hình tinh chỉnh có giám sát. Khi đó điểm trên 3.473 bước có tên đúng để đối chiếu sẽ là 65,8% thay vì 61,4% thực đo, tức cao hơn mô hình tinh chỉnh có giám sát 5,4 điểm. Mức này không đạt được ở khâu suy luận bằng một quy tắc chọn câu ở từng bước, tức quyết định lấy câu của MIN-DESC hay câu của mô hình tinh chỉnh có giám sát. Một quy tắc hoàn hảo, biết trước dòng mô tả xác định đúng hay sai, cho 63,5% trên toàn bộ 4.463 bước, nhưng bảy quy tắc thực tế đã thử chỉ cho 60,0 đến 60,3%, không khác

biệt rõ so với mức 60,0% của MIN-DESC. Điểm nghẽn này vì vậy cần được xử lý ở khâu huấn luyện.

Bảng A.10: Phân rã toàn bộ 4.463 bước theo trạng thái dòng mô tả của MIN-DESC (cột MIN). Cột cuối là phần dư địa tới mức câu tham chiếu mà mỗi nhóm đóng góp, tính bằng điểm trên toàn bộ các bước được đánh giá.

Nhóm	n	%	MIN	S1	Tham chiếu	Dư địa
tên đúng, tọa độ đúng	2.082	46,7	87,1	78,2	86,3	-0,36
tên đúng, tọa độ sai	220	4,9	26,4	27,7	32,3	+0,29
tên sai, tọa độ đúng	411	9,2	57,2	53,0	73,0	+1,46
không sinh dòng mô tả	15	0,3	0,0	0,0	60,0	+0,20
tên sai, tọa độ sai	745	16,7	3,6	25,8	64,4	+10,15
không có tên để đối chiếu	990	22,2	55,3	54,4	73,0	+3,94
Tổng	**4.463**		**60,0**	**59,1**	**75,7**	**+15,7**

Theo Bảng A.10, nhóm đúng cả tên lẫn tọa độ chiếm 46,7% số bước và không còn dư địa nếu lấy điểm của câu tham chiếu trên nhóm làm mốc, vì MIN-DESC đã vượt mốc này. Nếu chỉ cộng các nhóm còn dư địa dương (16,04 điểm), nhóm sai cả tên lẫn tọa độ đóng góp khoảng 63% (10,15 điểm). Trên nhóm này MIN-DESC chỉ đạt 3,6% và mô hình tinh chỉnh có giám sát đạt 25,8%, trong khi câu tham chiếu đạt 64,4%, nên đây không phải nhóm bước bất khả thi.

A.3 Chọn phần tử trong danh sách ứng viên

A.3.1 Thiết kế

Phân tích ở Mục A.2.3 cho thấy phần lớn dư địa còn lại của MIN-DESC nằm ở những bước mà dòng mô tả sai cả tên lẫn tọa độ. Vì vậy, thay vì để mô hình tự viết dòng mô tả, phương án chuyển sang cho mô hình chọn phần tử trong danh sách lấy từ chính màn hình; mô hình huấn luyện theo cách này được gọi là mô hình chọn ứng viên. Căn cứ là ba con số đo được trước khi huấn luyện. Nếu lấy toàn bộ bước chạm của tập kiểm tra làm mẫu số, 99,7% bước có tên mục tiêu lấy được từ OCR hoặc cây trợ năng và 80,2% bước có một ứng viên vừa khớp tên vừa nằm trong dung sai; tỉ lệ tương ứng

của dòng mô tả tự sinh là 59,9%. Ngoài ra, ở 67,7% số bước mà MIN-DESC gọi sai tên, tên đúng đã nằm sẵn trong 24 dòng OCR của prompt nhưng không kèm vị trí.

Cách làm. Prompt thay 24 dòng OCR bằng một danh sách phần tử có tên và vị trí. Chuỗi đích mở đầu bằng một thẻ chọn, là bản chép nguyên văn một dòng trong danh sách hoặc thẻ `none`, rồi mới tới câu; thẻ này được cắt bỏ trước khi đánh giá. Danh sách phần tử có cấu trúc đã được sử dụng trong các công trình trước (Chương 1); trong phương án này, thành phần được khảo sát là cơ chế chọn tường minh, tức mô hình ghi rõ ứng viên được chọn ngay trong chuỗi đích.

A.3.1.1 Xây dựng danh sách ứng viên và chuỗi đích

Mỗi màn hình được chuyển thành danh sách tối đa 40 ứng viên, mỗi ứng viên gồm tên phần tử và tọa độ trên lưới [0, 1000]. Danh sách dùng cùng quy tắc đặt tên với nhãn mô tả phần tử ở Mục A.1.1.1 và được sắp theo thứ tự đọc tự nhiên trên màn hình.

Tên trong nhãn mô tả của một bước được xem là tên mục tiêu của bước đó. Một ứng viên được xem là đúng khi có cùng tên mục tiêu và cách điểm chạm không quá 140 đơn vị lưới trên mỗi trục, tương đương 14% kích thước tương ứng của màn hình; nếu có nhiều ứng viên thỏa điều kiện, ứng viên gần điểm chạm nhất được chọn. Trên tập kiểm tra, trong số các bước có tên mục tiêu, 96,7% có tên đó xuất hiện trong danh sách. Trong chính nhóm bước có tên mục tiêu, 91,2% có ít nhất một ứng viên vừa trùng tên vừa nằm trong dung sai vị trí. Trên mẫu 300 bước có ứng viên đúng, vị trí của ứng viên đúng sau khi chuẩn hóa về [0,1] có giá trị trung bình 0,481 và ứng viên đúng đứng đầu danh sách ở 5,0% số mẫu. Vì vậy, vị trí trong danh sách không tạo thành một dấu hiệu thứ tự hiển nhiên của đáp án. Mẫu dài nhất vẫn dưới giới hạn ngữ cảnh 3.072 token nên không mẫu nào bị cắt vì danh sách ứng viên.

Từ cùng một prompt, hai cấu hình dữ liệu được dựng với chuỗi đích khác nhau. Cấu hình chọn ứng viên sinh thêm thẻ lựa chọn phần tử trước câu hướng dẫn; cấu hình chỉ sinh câu hướng dẫn vẫn nhận cùng danh sách ứng viên ở đầu vào nhưng chuỗi đích chỉ gồm câu hướng dẫn.

Mô hình chọn ứng viên	<sel>tên <point>x, y</point></sel> + \n + câu hoặc <sel>none</sel> + \n + câu
Chỉ sinh câu hướng dẫn	câu

Nội dung thẻ chọn là phần sao chép nguyên văn thông tin của ứng viên đúng từ danh sách. Thẻ `none` được dùng cho bước không chạm, bước chạm không có tên mục tiêu hoặc bước chạm có tên nhưng danh sách không chứa ứng viên khớp. Câu hướng dẫn ở cả hai cấu hình là câu tham chiếu nguyên bản; prompt và ảnh cũng được giữ giống nhau. Do mọi bước không chạm đều sử dụng thẻ `none`, 54,78% toàn bộ mẫu huấn luyện mang nhãn này; nếu chỉ xét 41.191 bước chạm, tỉ lệ là 29,12%. Hai tỉ lệ được dùng để phân tích hành vi từ chối chọn ở Mục A.3.2.3.

A.3.1.2 Điều kiện thí nghiệm

Mô hình chọn ứng viên khác mô hình tinh chỉnh có giám sát (S1) và MIN-DESC ở ba biến. Ngữ cảnh dài 3072 thay vì 2560 token để chứa danh sách ứng viên (mẫu dài nhất 2.017 token cộng danh sách dài nhất 1.012 token), số lượt duyệt chỉ còn một (4.036 bước) do giới hạn tài nguyên, và đầu vào có thêm danh sách ứng viên. Vì vậy điểm của mô hình này không thể so sánh trực tiếp với điểm của hai mô hình kia. Đại lượng hợp lệ là hiệu ghép cặp $\Delta_{\text{chọn}}$ giữa cấu hình chọn ứng viên và cấu hình chỉ sinh câu hướng dẫn; cả hai nhận cùng danh sách ứng viên ở đầu vào, còn các tham số khác giữ như Bảng 4.1. Thiết kế ban đầu gồm sáu lượt huấn luyện (ba cấu hình, mỗi cấu hình hai seed), nhưng năm lượt sau chỉ được chạy nếu lượt đầu cho độ chính xác chọn cao hơn rõ rệt mức 60,6% dòng mô tả xác định đúng phần tử của MIN-DESC. Độ chính xác chọn là tỉ lệ thẻ chọn đúng phần tử cần chạm (tên khớp, tọa độ trong dung sai 14%) trên những bước mà danh sách có chứa phần tử ấy, tức có ứng viên đúng, đo trên 1.400 bước chạm đầu của tập kiểm tra.

A.3.2 Kết quả

Mô hình chọn ứng viên được huấn luyện với seed 101 trên 64.567 mẫu của Mục A.3.1.1.

A.3.2.1 Độ chính xác chọn và executability

Trên 1.400 bước dùng làm tiêu chí, 1.008 bước có ứng viên đúng và thẻ chọn đúng ở 580 bước, cho độ chính xác chọn 57,54%, thấp hơn mức 60,6% của MIN-DESC, nên năm lượt còn lại không được chạy. Từ đây, 1.400 bước này được gọi là *mẫu phát triển*, còn 3.063 bước còn lại chỉ dùng để đọc kết quả. Trong số đó, 3.062 bước thuộc các tác vụ không xuất hiện trong mẫu phát triển; một bước còn lại thuộc một tác vụ đã có trong mẫu phát triển. Độ chính xác chọn không phù hợp làm tiêu chí duy nhất để ra quyết định, vì cũng như cột "có đáp án" của SQuAD 2.0 [37], đại lượng này chỉ đếm những bước có đáp án. Khi ép mô hình luôn chọn, độ chính xác chọn lên 69,05%, nhưng tỉ lệ thẻ đúng trên cả mẫu phát triển giảm từ 63,43% xuống 49,71%.

Trên 4.463 bước chạm, mô hình chọn ứng viên đạt 56,1%, khoảng tin cậy [54,2; 58,0] (bootstrap theo 1.091 cụm), với tỉ lệ khớp loại thao tác 90,9% và tỉ lệ đạt tiêu chí ô Voronoi 57,4%. Điểm trên mẫu phát triển (55,4%) và trên phần còn lại (56,5%) gần nhau. Mô hình hơn mô hình gốc (chưa tinh chỉnh) 8,54 điểm (731 bước chỉ mô hình chọn ứng viên đúng, 350 bước chỉ mô hình gốc đúng, kiểm định McNemar cho $p < 0{,}001$); đây là phép so sánh duy nhất có thể được dùng để rút ra kết luận trực tiếp. Lượt huấn luyện cho cấu hình chỉ sinh câu hướng dẫn nhưng vẫn nhận cùng danh sách ứng viên nằm trong năm lượt không được chạy, nên không tính được $\Delta_{\text{chọn}}$ và chưa thể tách riêng ảnh hưởng của cơ chế chọn tường minh khỏi ảnh hưởng của danh sách ứng viên.

A.3.2.2 Hành vi chọn và từ chối chọn

Khi danh sách chứa ứng viên đúng và mô hình đưa ra lựa chọn, executability đạt 71,4%, chỉ thấp hơn câu tham chiếu 4,3 điểm. Hạn chế chính nằm ở 872 bước, tương ứng 27,3% số bước có ứng viên đúng, mà mô hình vẫn phát thẻ từ chối chọn; nhóm này chỉ đạt 23,7%. Tỉ lệ từ chối nhầm gần bằng mức 27,1% trên mẫu phát triển. Kết quả cho thấy chất lượng xếp hạng ứng viên không phải vấn đề duy nhất; quyết định có đưa ra lựa chọn hay không đóng vai trò đáng kể.

Dấu hiệu đi kèm việc từ chối chọn. Câu mang động từ không phải chạm chiếm 28,3% số bước từ chối chọn, so với 0,97% ở bước đưa ra lựa chọn, tương tự hiện tượng

Bảng A.11: Mô hình chọn ứng viên, chia theo việc danh sách có ứng viên đúng và việc mô hình có đưa ra lựa chọn hay không. Hàng đầu và hàng cuối là hành vi đúng, hai hàng giữa là hai dạng lỗi.

Có ứng viên đúng	Mô hình	n	% tập	Exec.	Khớp thao tác
có	**chọn**	2.326	52,1	**71,4 [69,5; 73,2]**	99,1
có	**từ chối (sai)**	872	19,5	**23,7 [21,0; 26,7]**	71,2
không	chọn (sai)	264	5,9	37,5	99,6
không	**từ chối (đúng)**	1.001	22,4	53,8	86,6

lẫn loại thao tác ở Mục A.1.3.1. Sai số của mô hình định vị ở nhóm từ chối chọn có trung vị 19,9% bề ngang màn, so với 0,78% ở nhóm còn lại, tức mô hình xác định một vùng khác của màn như dạng lỗi lưỡng cực ở Mục A.2.2.3. Tỉ lệ từ chối chọn tăng theo độ dài danh sách (Bảng A.12), nhưng các màn hình có nhiều phần tử cũng thường khó hơn, nên quan sát này chỉ phản ánh tương quan.

Bảng A.12: Tỉ lệ từ chối chọn và executability theo số dòng trong danh sách, chỉ tính bước có ứng viên đúng.

Số dòng trong danh sách	n	Từ chối chọn	Exec.
1 đến 5	178	18,5%	70,8
6 đến 10	363	15,7%	70,5
11 đến 20	826	25,9%	60,3
21 đến 39	1.036	29,3%	55,6
40 (mức tối đa)	795	33,2%	51,8

Tỉ lệ từ chối chọn cũng cao hơn khi ứng viên đúng nằm giữa danh sách (31,4%, so với 27,2% ở phần đầu và 24,3% ở phần cuối), tương tự hiện tượng Liu và cộng sự [39] mô tả cho ngữ cảnh dài. Đây là quan sát chưa qua kiểm định, và vị trí trong danh sách có tương quan với độ dài danh sách.

A.3.2.3 Phân bố nhãn từ chối chọn trong tập huấn luyện

Tỉ lệ mô hình phát ra nằm giữa tỉ lệ đúng trên bước chạm và tỉ lệ trên toàn tập huấn luyện, và gần tỉ lệ toàn tập hơn. Vì mọi bước không chạm đều mang thẻ `none`

Bảng A.13: Tỉ lệ thẻ `none` theo bốn mẫu số. Mô hình phát `none` nhiều hơn tỉ lệ đúng trên loại bước bị đánh giá, và ít hơn tỉ lệ gặp trên toàn tập huấn luyện.

Mẫu số	Tỉ lệ `none`
Toàn bộ tập huấn luyện (64.567 mẫu)	54,78%
Chỉ bước chạm của tập huấn luyện (41.191)	29,12%
Bước chạm của tập kiểm tra, tỉ lệ đúng (4.463)	28,34%
Tỉ lệ mô hình phát ra trên tập kiểm tra	41,97%

(Mục A.3.1.1), thẻ này chiếm hơn một nửa số mẫu huấn luyện. Một cách giải thích phù hợp với quan sát là mô hình học tiên nghiệm của nhãn này trên toàn bộ tập huấn luyện rồi duy trì xu hướng đó khi xử lý bước chạm, là loại bước duy nhất được đánh giá. Rajpurkar và cộng sự [37] nêu hiện tượng tương tự cho SQuAD 2.0, còn Menon và cộng sự [38] chứng minh rằng dưới dạng lệch phân bố nhãn, sửa tiên nghiệm lúc huấn luyện tương đương với sửa sau huấn luyện. Tỉ lệ đúng trên bước chạm của tập huấn luyện (29,12%) và của tập kiểm tra (28,34%) chỉ chênh 0,8 điểm, nên phân bố nhãn trên riêng nhóm bước chạm gần như không thay đổi giữa hai tập; quan hệ nhân quả giữa tiên nghiệm toàn tập và mức từ chối chọn thì chưa được chứng minh.

Ba phương án hiệu chỉnh khác cũng được đánh giá. Sửa toàn bộ lỗi loại thao tác chỉ thêm 1,21 điểm. Rút danh sách còn mười dòng làm độ phủ ứng viên đúng giảm từ 71,7% xuống còn nhiều nhất 51,7%. Nới dung sai tọa độ chỉ nâng độ phủ lên 76,0% nhưng đồng thời làm thay đổi nhãn huấn luyện. Hướng còn lại là huấn luyện lại chỉ trên 41.191 bước chạm để đưa tiên nghiệm về 29,12%.

A.3.2.4 Ghép với giai đoạn học theo cặp ưu tiên và hiệu chỉnh mức từ chối chọn

Ghép hai mô hình theo quy tắc "bước nào mô hình chọn ứng viên từ chối chọn thì lấy câu của MIN-DESC" cho 60,7%, chỉ hơn MIN-DESC 0,67 điểm, gần với mức chênh 0,52 điểm giữa hai seed. Ngay cả một quy tắc biết trước ở từng bước mô hình nào đúng cũng chỉ đạt 66,1%.

Trước khi huấn luyện lại, mức từ chối chọn được hiệu chỉnh thử sau huấn luyện. Theo Menon và cộng sự, nếu hiệu chỉnh hậu xử lý không khắc phục được các bước

từ chối nhầm thì khả năng huấn luyện lại chỉ để sửa tiên nghiệm nhãn cũng bị hạn chế. Thủ tục này chọn ứng viên có log-xác suất cao nhất khi điểm ấy hơn điểm của thẻ `none` quá một ngưỡng τ, với ngưỡng và ba biến thể cách xếp hạng được quét trên mẫu phát triển. So với hành vi hiện tại (888 trên 1.400 bước đúng), biến thể tốt nhất chỉ thêm +8 bước (khoảng tin cậy từ -11 đến +27), tức +0,6 điểm.

Theo tổng log-xác suất, ứng viên đúng đứng đầu ở 67,5% số bước có ứng viên đúng, trong khi điểm của thẻ `none` chỉ phân tách hạn chế giữa bước có và không có ứng viên đúng (AUC 0,69–0,72). Vì vậy điểm nghẽn quan sát được nằm ở quyết định từ chối chọn. Hiệu chỉnh ngưỡng làm tăng số bước chuyển từ sai sang đúng nhưng đồng thời tạo số bước chuyển theo chiều ngược lại gần tương đương, nên hướng này được dừng ở mức phân tích.

A.4 Huấn luyện tăng cường với phần thưởng tọa độ

A.4.1 Thiết kế

Căn cứ và phần thưởng. Hai giai đoạn trước tối ưu trên các chuỗi mục tiêu có sẵn. Giai đoạn huấn luyện tăng cường với phần thưởng tọa độ tiếp tục từ MIN-DESC bằng GRPO (Mục 2.3). Với mỗi prompt, mô hình sinh nhiều đầu ra và nhận phần thưởng dựa trên ba thành phần: 1,0 nếu tọa độ trong thẻ `<point>` nằm trong cửa sổ $\pm$14% quanh tọa độ tham chiếu; 0,2 nếu dòng mô tả đủ trường và đúng thứ tự; 0,1 nếu tên phần tử khớp nhãn. Mô hình định vị không tham gia vào phần thưởng.

Cấu hình và giới hạn. Giai đoạn này học tiếp từ checkpoint của MIN-DESC với cùng lượng tử hoá bốn bit và phần thị giác đóng băng. Mỗi prompt sinh bốn câu trả lời ở nhiệt độ 1,0; mô hình tham chiếu cho số hạng ràng buộc độ lệch là bản sao đóng băng của checkpoint xuất phát. Tập thưởng gồm 2.000 bước chạm của tập huấn luyện, duyệt một lượt (500 bước cập nhật). Tập này chỉ gồm bước chạm vì chỉ bước chạm có tọa độ chuẩn. Ảnh hưởng riêng của giai đoạn thưởng tọa độ lên 2.495 bước không chạm chưa được đánh giá; Mục A.2.2.4 chỉ báo cáo ảnh hưởng của các giai đoạn học thêm có giám sát và học theo cặp ưu tiên.

A.4.2 Kết quả

Trên 4.463 bước chạm, MIN-DESC (seed 101) và mô hình sau giai đoạn thưởng tọa độ đạt 60,05% và 60,07% executability, với khoảng tin cậy lần lượt [58,35; 61,79] và [58,32; 61,83]. Mức chênh ghép cặp là +0,02 điểm (98 bước chỉ mô hình giai đoạn hai đúng, 99 bước chỉ mô hình giai đoạn ba đúng, χ^2 = 0,00, p = 1, khoảng tin cậy [−0,59; +0,64]), nên không phân biệt được hai mô hình. Khớp loại thao tác (98,88 so với 98,86) và quy tắc hộp phần tử của AndroidControl (66,55 so với 67,04) cũng gần như không đổi. Trước khi đánh giá trên tập kiểm tra, mức tăng executability được dự báo bằng cách nhân mức tăng độ chính xác của dòng mô tả với hệ số chuyển đổi 0,43 đo ở giai đoạn hai (số điểm executability tăng thêm ứng với mỗi điểm tăng của dòng mô tả), được +1,10 điểm [+0,59; +1,49]. Mức đo được ứng với hệ số chỉ khoảng 0,01, nên hệ số chuyển đổi không cố định mà phụ thuộc dạng can thiệp.

Hai chiều tác động triệt tiêu nhau. Ở 164 bước mà giai đoạn ba sửa dòng mô tả từ sai thành đúng, executability tăng từ 32,9 lên 70,7; ở 75 bước mà giai đoạn ba làm dòng mô tả từ đúng thành sai, executability giảm từ 69,3 xuống 29,3. Một bước được coi là đổi kết quả đánh giá khi bước ấy chuyển từ không đạt sang đạt hoặc ngược lại. Đếm số bước đổi kết quả đánh giá (không đạt thành đạt tính +1, đạt thành không đạt tính -1), bốn nhóm (sửa đúng, làm sai, giữ nguyên, không có tên đối chiếu) cho +62, -30, -14 và -17, với tổng ròng chỉ +1. Trong 1.950 bước có dòng mô tả thay đổi, 1.300 bước (66,7%) có câu không đổi một ký tự, và toàn bộ 197 lần đổi kết quả đánh giá nằm trong 961 bước có câu thay đổi.

Hệ quả. Phần thưởng cải thiện trực tiếp biểu diễn trung gian, với +2,56 điểm ở dòng mô tả ($p = 1{,}3 \times 10^{-8}$), nhưng không có số hạng nào ràng buộc câu. Khi trọng số thay đổi, câu cũng thay đổi ở những bước mà phần thưởng không cung cấp tín hiệu, và mức suy giảm ở các bước này bù trừ phần cải thiện đạt được ở những bước khác. Một lượt chỉ huấn luyện thêm có giám sát trên cùng 2.000 bước chưa được chạy vì mức chênh executability gần bằng không, nên 2,56 điểm chưa tách được khỏi phần do việc học thêm đem lại. Phép đo dòng mô tả lại dùng đúng cửa sổ của phần thưởng, nên đại lượng độc lập còn lại chỉ là executability.

A.4.3 Nội suy trọng số giữa hai checkpoint

Giai đoạn ba nối tiếp giai đoạn hai, nên hai bộ trọng số chỉ khác nhau tương đối ít. Phép thử này xây dựng năm điểm trên đoạn nối hai bộ trọng số (kể cả hai đầu mút), bằng cách ghép các ma trận hạng thấp của hai bộ chuyển đổi LoRA ở từng mô-đun theo tỉ lệ pha trộn, rồi đánh giá trên tập kiểm định nội bộ. Giả thuyết là một điểm ở giữa có thể giữ phần sửa của giai đoạn ba mà tránh bớt phần làm sai. Đường cong đơn điệu, với cực đại tại đầu mút giai đoạn ba. Điểm giữa tốt nhất thấp hơn đầu mút 0,38 điểm, mọi phép so sánh ghép cặp giữa các mức đều có khoảng tin cậy phủ 0, nên không cấu hình mới nào được đánh giá trên tập kiểm tra. Số bước có câu khác đầu mút giai đoạn hai tăng đều theo mức pha trộn (53, 95, 127 rồi 155 trên 407 bước), cho thấy phép ghép hoạt động đúng. Dư địa vốn hẹp, vì giai đoạn ba chỉ dịch hai ma trận hạng thấp 1,39% và 6,87% so với giai đoạn hai.

Mức lạc quan của tập kiểm định nội bộ. Cả hai checkpoint đều đã học trên tập này (Mục 3.3). Trên tập ấy, mức chênh giữa hai mô hình lớn gần bốn mươi lần mức chênh trên tập kiểm tra, và điểm tuyệt đối cao hơn khoảng bảy điểm rưỡi, nên tập này chỉ dùng để xếp hạng biến thể trong cùng một họ.

A.5 Phân rã lỗi giữa nhận diện phần tử và sinh câu hướng dẫn

Các phương án từ Mục A.1.3 tới đây chưa tạo ra mức cải thiện rõ so với S1 theo executability. Mục này phân rã quá trình từ ảnh tới câu thành hai khâu: nhận diện phần tử, đo bằng tọa độ mô hình ghi trong dòng mô tả; và sinh câu hướng dẫn, đo bằng tọa độ mà mô hình định vị suy ra từ câu. Hai đại lượng được đánh giá với cùng cửa sổ dung sai 14%. Trên 4.442 bước có dòng mô tả hợp lệ, MIN-DESC đạt 70,10% ở khâu nhận diện phần tử và 69,36% ở khâu sinh câu.

Khoảng cách dồn vào một phần ba số bước. Trên toàn bộ các bước được đánh giá, câu tham chiếu hơn MIN-DESC 15,53 điểm. Nhóm mà mô hình nhận ra đúng phần tử (70,1% số bước) chỉ đóng góp 1,40 điểm, tức 9,0% khoảng cách. Nhóm nhận ra sai (29,9% số bước) đóng góp 14,14 điểm, tức 91,0%.

Bảng A.14: Executability chia theo việc MIN-DESC có nhận ra đúng phần tử hay không. Cột câu tham chiếu là điểm của câu do người chú thích viết, đo trên cùng nhóm bước.

Nhóm	n	MIN-DESC	S1	Câu tham chiếu
Nhận ra đúng phần tử	3.114 (70,1%)	82,37	74,18	84,36
Nhận ra sai phần tử	1.328 (29,9%)	8,43	24,47	55,72

Chênh lệch theo trạng thái nhận diện phần tử. Nhóm mà mô hình nhận diện sai phần tử cũng khó hơn đối với câu tham chiếu. Tuy nhiên, mức giảm của MIN-DESC lớn hơn đáng kể: từ 82,37 xuống 8,43, trong khi câu tham chiếu giảm từ 84,36 xuống 55,72. Quan sát này cho thấy lỗi nhận diện phần tử có liên hệ mạnh với chất lượng câu hướng dẫn, dù cách chia nhóm chưa cho phép diễn giải hoàn toàn theo quan hệ nhân quả.

Mức cải thiện ở khâu nhận diện phần tử chuyển hóa hạn chế thành executability. Trong các can thiệp đã chạy, chỉ giai đoạn thưởng tọa độ đặt phần thưởng trực tiếp lên tọa độ trong dòng mô tả, nên đây là chỗ đo trực tiếp được phần cải thiện ấy chuyển thành bao nhiêu điểm executability. Trên 4.437 bước ghép cặp được, giai đoạn này nâng tỉ lệ nhận diện đúng phần tử 1,60 điểm nhưng chỉ nâng executability 0,045 điểm, tương ứng 0,028 điểm executability cho mỗi điểm tăng ở tỉ lệ nhận diện đúng phần tử (tỉ số giữa hai mức tăng).

Bảng A.15: Bảng chéo việc nhận ra đúng hay sai phần tử giữa giai đoạn hai (MIN-DESC) và giai đoạn ba, kèm executability của mỗi mô hình trên từng nhóm.

Nhóm	n	MIN-DESC	Giai đoạn ba	Chênh
giữ đúng	2.997	83,08	82,95	-0,13
giữ sai	1.143	6,91	6,30	-0,61
sai chuyển thành đúng	184	17,93	58,15	+40,22
đúng chuyển thành sai	113	62,83	8,85	-53,98

Bảng A.15 cho thấy vì sao con số này nhỏ. Giai đoạn ba sửa được 184 bước với mức tăng 40,22 điểm mỗi bước nhưng làm sai 113 bước với mức giảm 53,98 điểm mỗi bước, nên hai chiều gần như triệt tiêu.

Tương quan giữa các mô hình không phản ánh hệ số quy đổi giữa hai đại lượng. Giữa các mô hình đã huấn luyện, tỉ lệ nhận diện đúng phần tử và executability tương quan ở mức 0,739, nhưng tỉ số đo được trong can thiệp thực nghiệm chỉ là 0,028, nhỏ hơn 26 lần. Tương quan này phản ánh việc mô hình mạnh thường mạnh ở cả hai khâu, nhưng không cho biết mức thay đổi của executability khi chỉ can thiệp vào khâu nhận diện phần tử.

Giới hạn. Cách chia nhóm dựa trên hành vi của chính mô hình đang được đánh giá, nên chỉ phép so sánh giữa hai mô hình bên trong một nhóm là hợp lệ. Mẫu số 4.442 nhỏ hơn 4.463 vì 21 bước có dòng mô tả thiếu hoặc sai định dạng.

A.5.1 Độ ổn định của ước lượng trên nhóm con

Bảng A.14 gợi ra một can thiệp chỉ thay câu. Trên nhóm mà MIN-DESC nhận ra sai phần tử, thay câu của MIN-DESC bằng câu của mô hình tinh chỉnh có giám sát (S1) đưa điểm trên toàn bộ các bước được đánh giá lên 65,04 (+4,80 điểm), còn thay bằng câu tham chiếu đưa lên 74,40 (+14,14 điểm). Mục này đánh giá độ ổn định của ước lượng 4,80 điểm và cho thấy ước lượng này không đủ tin cậy để làm căn cứ thiết kế. Nhóm được định nghĩa bằng tọa độ do chính MIN-DESC viết ra, mà tọa độ ấy và câu của mô hình này đến từ cùng một lượt sinh nên có chung nhiều yếu tố ngẫu nhiên. Chọn những bước mà MIN-DESC nhận ra sai phần tử là chọn ra những bước lượt sinh ấy gặp bất lợi, nên trên nhóm này MIN-DESC có kết quả thấp hơn một cách hệ thống so với bất kỳ mô hình nào khác.

Bảng A.16: Ngưỡng tối đa của một can thiệp chỉ thay câu, dưới bốn cách định nghĩa nhóm (4.437 bước ghép cặp được). Cột cuối là mức tăng trên toàn bộ các bước được đánh giá khi thay câu của MIN-DESC (cột MIN) trên nhóm đó bằng câu của S1.

Cách định nghĩa nhóm	n	MIN	S1	Câu tham chiếu	Dư địa
MIN-DESC nhận ra sai phần tử	1.327	8,44	24,49	55,69	+4,80
giai đoạn ba nhận ra sai phần tử	1.256	11,94	22,13	54,70	+2,88
giai đoạn ba sai mà MIN-DESC đúng	113	62,83	34,51	60,18	-0,72
30% màn hình có nhiều phần tử có thể chạm nhất	1.331	58,53	56,35	73,55	-0,65

Bảng A.16 đổi cách định nghĩa nhóm ba lần. Khi nhóm được định nghĩa bằng tọa độ của mô hình sau giai đoạn thưởng tọa độ, tức hành vi của một mô hình khác, ngưỡng tối đa còn 2,88. Khi lấy phần giai đoạn ba sai còn MIN-DESC đúng, ngưỡng tối đa đổi dấu. Khi dùng số phần tử có thể chạm trên màn, không dựa vào hành vi của mô hình nào, ngưỡng tối đa là $-0{,}65$. Trong khi đó, cột câu tham chiếu tương đối ổn định ở ba hàng đầu (55,69, 54,70 và 60,18) và chỉ cao hơn ở hàng cuối, vốn là nhóm dễ hơn. Ưu thế giữa hai mô hình cùng họ thay đổi theo cách chia nhóm trong khi khoảng cách tới câu tham chiếu tương đối ổn định, và đây là dấu hiệu của hiệu ứng chọn nhóm.

Hệ quả cho phân tích. Mọi ngưỡng tối đa ước lượng từ một nhóm định nghĩa bằng hành vi của chính mô hình đang được đánh giá phải được kiểm lại với ít nhất một cách chia nhóm khác trước khi dùng làm căn cứ. Nguyên tắc này áp dụng cả cho những con số thuận lợi ở Mục A.2.3, và trong đề tài này đã ngăn một lượt huấn luyện được đề xuất dựa trên ước lượng 4,80 điểm.

A.6 Tích hợp thông tin vị trí vào mô hình sinh câu

Mục A.5 cho thấy chất lượng câu giảm mạnh ở nhóm bước có lỗi nhận diện phần tử. Từ quan sát này, bốn cách bổ sung thông tin vị trí cho mô hình sinh câu được khảo sát, cùng hai phép sàng lọc ý tưởng không cần GPU (Bảng A.17). Phần lớn phép đo được thực hiện trên tập kiểm định nội bộ và chỉ dùng để so sánh tương đối giữa các biến thể.

Kết luận chung của chuỗi phép thử. Trong các biến thể đã khảo sát, tín hiệu vị trí có thể được mã hóa trong trạng thái ẩn nhưng chưa tạo ra thay đổi tương ứng ở câu đầu ra. Ở phép tiêm vai trò/vùng/thao tác, hệ số trộn tự giảm về gần 0; ở các phép biến đổi ảnh, mô hình phản ứng với thay đổi hình ảnh nhưng chưa phân biệt ổn định phần tử mục tiêu với phần tử lân cận. Vì các mô-đun bổ sung được gắn vào mô hình sinh câu đã huấn luyện, kết quả chỉ cho thấy việc bổ sung hậu kỳ một đường tín hiệu vị trí chưa đủ để thay đổi câu; không cho phép kết luận rằng thông tin vị trí không hữu ích cho bài toán.

Bảng A.17: Bốn cách đưa thông tin vị trí vào mô hình sinh câu và hai phép sàng lọc không cần GPU. Dấu * chỉ phép đo trên tập kiểm định nội bộ.

Hướng	Cách làm	Kết quả
Mô-đun định vị và cầu nối*	một bộ chú ý học vị trí phần tử trên các mảnh ảnh, rồi cộng đặc trưng vùng đó vào trạng thái ẩn ở tầng giữa của mô hình	bộ chú ý học được vị trí (trùng hộp 52,0% so với 5,3% của tiên nghiệm), nhưng các cấu hình cầu nối chỉ làm thay đổi 15% số câu và executability chỉ lệch +0,17 điểm [−1,03; +1,33]
Vùng cắt làm ảnh thứ hai*	đo xác suất câu tham chiếu khi cho thêm ảnh cắt quanh phần tử đúng, quanh phần tử lân cận cùng loại, hoặc quanh một vùng ngẫu nhiên	tách được vùng đúng khỏi vùng ngẫu nhiên, nhưng gần như không tách được khỏi phần tử lân cận (+0,004 nat mỗi token)
Tích hợp vai trò, vùng, thao tác*	đọc vai trò, vùng màn và loại thao tác từ trạng thái ẩn, rồi tích hợp lại qua một hệ số trộn học được	các thông tin này có thể được giải mã từ trạng thái ẩn (vai trò 51,5%, thao tác 82,8%), nhưng hệ số trộn giảm về gần không, chỉ 4% số câu thay đổi, và hoán vị thông tin giữa các bước không làm điểm giảm
Làm nét ảnh quanh phần tử cần chạm*	giữ S1 đóng băng, đưa ảnh được làm nét quanh phần tử cần chạm, quanh vùng đối diện, hoặc quanh tâm màn	S1 đổi câu ở 16,9% số bước, nhưng làm nét đúng phần tử cần chạm không tốt hơn làm nét vùng đối diện
Hai lượt viết lại có chọn lọc	sàng lọc trên tập kiểm tra: trong 958 câu của S1 chỉ khác câu tham chiếu ở một cụm từ, đếm số câu làm mô hình định vị trỏ sai	147/958 (15,3%), tức phần lớn trường hợp gần nghĩa chỉ khác cách diễn đạt, không phải lỗi quy chiếu sang phần tử khác
Bộ xếp hạng câu biết màn sau*	học chọn một trong chín câu do S1 sinh, dùng đặc trưng tính nhanh, có một biến thể học theo mô hình thầy được xem màn kế tiếp	kém hơn câu giải mã tham lam ở cả BLEU-4, CIDEr-D và SPICE, kể cả biến thể học theo mô hình thầy được xem màn kế tiếp

A.7 Hiệu chỉnh câu dựa trên vùng ảnh cục bộ (TAGE)

A.7.1 Thiết kế

Căn cứ. TAGE (*Type-Aware Grounded Editor*) được xây dựng để kiểm tra khả năng hiệu chỉnh câu sau khi tập trung vào một vùng ảnh cục bộ quanh phần tử dự đoán. Mô-đun nhận câu hướng dẫn ban đầu từ mô hình học tăng cường với phần thưởng SPICE, định vị vùng cần xem và sinh lại câu từ ảnh gốc cùng vùng cắt. TAGE nằm ở cùng vị trí hậu xử lý với ACE, nên mốc so sánh trực tiếp là câu hướng dẫn ban đầu của thành phần thứ nhất.

Ba thành phần. TAGE gồm ba thành phần, và Hình A.1 vẽ đường đi của một bước qua cả ba.


1. Bộ định vị nhận ảnh và mục tiêu rồi viết ra một điểm (x, y) trên thang 0 đến 1000. Quanh điểm ấy, một ô vuông có cạnh bằng 40% bề ngang màn hình được cắt ra và phóng lên 448 × 448 điểm ảnh.

2. Bộ biên tập nhận ảnh gốc, ô cắt và câu hướng dẫn ban đầu rồi viết lại câu. Lúc huấn luyện, ô cắt đặt quanh điểm chạm thật, và hàm mất mát gồm entropy chéo của câu tham chiếu cộng một số hạng lề

$$\mathcal{L} = \mathrm{CE}(g \mid \text{ô đúng}) + 0{,}5 \cdot \max\bigl(0,\ 0{,}2 - (\mathrm{nll}_{\text{lân cận}} - \mathrm{nll}_{\text{đúng}})\bigr), \qquad \text{(A.1)}$$

trong đó $\mathrm{nll}_{\text{đúng}}$ và $\mathrm{nll}_{\text{lân cận}}$ là log-xác suất âm của câu tham chiếu khi ô cắt đặt quanh phần tử đúng và quanh một phần tử lân cận cùng vai trò. Số hạng này buộc bộ biên tập dựa vào nội dung ô cắt thay vì chép lại câu hướng dẫn ban đầu. Câu hướng dẫn ban đầu lúc huấn luyện lấy từ mô hình học tăng cường với phần thưởng SPICE, và 30% số câu hướng dẫn ban đầu này bị thay tên phần tử bằng tên phần tử lân cận.

3. Bộ chọn nhận câu sửa khi $\Delta\mathrm{lp} = \mathrm{lp}(\text{sửa}) - \mathrm{lp}(\text{ban đầu})$, tức hiệu log-xác suất trung bình theo token do bộ biên tập tính, lớn hơn một hằng số τ; ngược lại giữ câu hướng dẫn ban đầu. Giá trị $\tau = 0{,}738$ được chọn chéo trên tập kiểm định nội bộ, bằng cách chọn trên một nửa số tác vụ rồi áp lên nửa kia.



Hình A.1: Đường đi của một bước trong mô-đun hiệu chỉnh câu theo vùng cắt (TAGE). Hai khối tô xám là hai bộ chuyển đổi được huấn luyện. Đầu ra của bộ chọn là câu được sử dụng để đánh giá.

Bộ định vị và bộ biên tập là hai bộ chuyển đổi LoRA hạng 16 ở phần ngôn ngữ, gắn trên mô hình tinh chỉnh có giám sát (S1) sau khi đã cộng hẳn trọng số bộ chuyển đổi của S1 vào mô hình gốc. Mỗi bộ học một lượt trên 2.554 bước chạm của tập huấn luyện không chứa tác vụ nào của tập kiểm định nội bộ.

Cỡ mẫu khi chọn τ. Trên tập kiểm định nội bộ, bộ chọn chỉ nhận 11 câu sửa trong 249 bước chạm, nên τ được chọn từ một mẫu rất nhỏ. Mục A.7.2 cho thấy đây là hạn chế chính của thiết kế.

A.7.2 Kết quả

Trên tập kiểm định nội bộ, câu sửa tốt hơn câu hướng dẫn ban đầu rõ rệt khi ô cắt đặt quanh điểm chạm đúng và kém đi rõ khi ô cắt cố ý đặt quanh một phần tử lân cận, cho thấy bộ biên tập thực sự khai thác nội dung vùng cắt. Mô-đun hiệu chỉnh câu hoàn chỉnh cũng cao hơn nhẹ so với câu hướng dẫn ban đầu trên tập ấy, nên được đánh giá một lần trên tập kiểm tra.

Kết quả trên tập kiểm tra. TAGE đạt executability thấp hơn câu hướng dẫn ban đầu 0,43 điểm (p = 0,093) và thấp hơn 0,58 điểm theo quy tắc hộp phần tử (p = 0,027). TAGE vẫn cao hơn S1 1,12 điểm [+0,31; +1,94], nhưng mức này được kế thừa từ câu hướng dẫn ban đầu. Do đó, biến thể hiện tại chưa bổ sung lợi ích so với thành phần thứ nhất và không được đưa vào phương pháp đề xuất.


Bảng A.18: Mô-đun hiệu chỉnh câu theo vùng cắt (TAGE) trên 4.463 bước chạm của tập kiểm tra, so với câu hướng dẫn ban đầu của mô hình học tăng cường với phần thưởng SPICE và với S1. Quy tắc hộp phần tử lấy từ AndroidControl, còn quy tắc khoảng cách Euclid lấy từ AndroidInTheWild. Ghép cặp theo bước.

Độ đo	S1	Câu ban đầu	TAGE	TAGE – câu ban đầu	p
Executability	59,11	60,65	60,23	-0,43 [−0,87; +0,02]	0,093
Quy tắc hộp phần tử	65,49	67,02	66,44	-0,58 [−1,07; −0,09]	0,027
quy tắc khoảng cách Euclid	74,37	76,25	76,07	-0,18 [−0,66; +0,32]	0,55
Đúng loại thao tác	94,35	95,97	96,64	+0,67 [+0,44; +0,92]	<0,001
SPICE	44,37	45,79	45,74	-0,05 [−0,38; +0,27]	–

Nguồn của mức giảm. Mô hình định vị xác định đúng phần tử 69,5% số bước, bộ biên tập đổi câu ở 70,8% số bước, và bộ chọn nhận 219 câu sửa (4,9%). Trên 219 bước ấy, câu hướng dẫn ban đầu chỉ đúng 34,7%, cho thấy bộ chọn tập trung vào các bước mà câu hướng dẫn ban đầu có chất lượng thấp; tuy nhiên câu sửa còn đạt tỉ lệ đúng thấp hơn (26,0%). Ở 80 bước có ô cắt chứa đúng phần tử mục tiêu, câu sửa chuyển 46 bước từ sai sang đúng và 7 bước theo chiều ngược lại. Ở 139 bước có ô cắt không chứa đúng phần tử mục tiêu, câu sửa chuyển 2 bước từ sai sang đúng và 60 bước theo chiều ngược lại, vì bộ biên tập mô tả phần tử nằm trong ô cắt và thay một câu hướng dẫn ban đầu vốn đúng bằng câu về phần tử khác (Hình A.2).

Tín hiệu của bộ chọn. Theo Hình A.3, tỉ lệ ô cắt chứa đúng phần tử mục tiêu giảm đều khi Δlp tăng, từ 74,0% ở nhóm thấp nhất xuống 36,5% ở nhóm được nhận. Một cách giải thích phù hợp với quan sát này là khi ô cắt rơi vào phần tử khác, mô-đun biên tập tạo câu có xác suất cao đối với nội dung trong ô, trong khi câu hướng dẫn ban đầu mô tả phần tử ngoài ô nên nhận log-xác suất thấp. Hiệu Δlp vì vậy đo mức lệch giữa câu hướng dẫn ban đầu và ô cắt, và không cho biết câu nào đúng hơn. Trên tập kiểm định nội bộ, nhóm trên cùng chỉ có 11 câu, trong đó 8 câu có ô cắt chứa đúng phần tử mục tiêu, và τ lại được chọn từ chính 11 câu ấy.

Hệ quả cho thiết kế. Bộ chọn dựa trên xác suất của chính bộ biên tập không độc lập với ô cắt, nên không phát hiện được lỗi chính của mô-đun hiệu chỉnh câu là vùng cắt không chứa phần tử mục tiêu. Bộ chọn cần một tín hiệu không phụ thuộc trực tiếp




Hình A.2: Hai bước mà bộ chọn của TAGE nhận câu sửa, cắt phần dưới màn hình. (a) Ô cắt chứa đúng phần tử mục tiêu: câu hướng dẫn ban đầu gọi nút *Always*, câu sửa gọi đúng *Just once*. (b) Ô cắt rơi vào thanh điều hướng ở góc dưới bên trái: câu hướng dẫn ban đầu *Get help* vốn đúng bị thay bằng câu về thẻ *Home* nằm trong ô cắt.

vào vùng cắt, ví dụ so điểm mà mô hình định vị suy ra từ câu hướng dẫn ban đầu với điểm của bộ định vị, và τ cần được chọn trên mẫu lớn hơn nhiều so với 11 câu. Nếu bộ chọn chỉ nhận câu sửa khi ô cắt chứa đúng phần tử mục tiêu, mô-đun hiệu chỉnh câu tăng thêm 39 bước đạt, tương đương khoảng 0,87 điểm. Đây là ngưỡng tối đa ước lượng bằng điểm chạm đúng của bước, không phải kết quả của một cấu hình đã chạy.

A.8 Trạng thái các cấu hình đã khảo sát

Bảng A.19 tổng hợp trạng thái cuối của các cấu hình đã khảo sát, đồng thời ghi lý do đối với những cấu hình không được tiếp tục hoặc dừng trước khi hoàn tất.



Hình A.3: Tỉ lệ ô cắt chứa đúng phần tử mục tiêu (bộ định vị trỏ trong dung sai 14%) theo nhóm Δlp, trên các câu mà bộ biên tập đã đổi ở tập kiểm tra. Cột cam là nhóm được nhận. Tỉ lệ ô cắt đúng giảm khi Δlp tăng.

Bảng A.19: Trạng thái cuối của các cấu hình đã khảo sát. Điểm trong cột ghi chú là executability trên tập kiểm tra, trừ khi ghi khác.

Mô hình hoặc cấu hình	**Trạng thái**	**Ghi chú**
Phương pháp đề xuất (thưởng SPICE + ACE)	Hoàn tất, đã đánh giá	60,7; hơn S1/101 +1,57 có ý nghĩa thống kê; tương đương thành phần thứ nhất về các độ đo vị trí, còn cả bảy độ đo dựa trên câu tham chiếu đều tăng (CIDEr-D +12,0); Mục 6.4
Thành phần thứ nhất (thưởng SPICE)	Hoàn tất, đã đánh giá	60,6; hơn S1/101 +1,55 có ý nghĩa thống kê, tăng ở cả mười ba độ đo; Mục 6.3
Mô hình tinh chỉnh có giám sát (S1), hai seed	Hoàn tất, đã đánh giá	59,1 và 59,6; chênh lệch giữa hai seed +0,52 điểm; Mục 6.7
Mô tả phần tử (S2), seed 101	Hoàn tất, đã đánh giá	57,2; thấp hơn S1/101 có ý nghĩa; Mục A.1.3
Mô tả phần tử (S2), seed 202	Không tiếp tục	giới hạn tài nguyên tính toán

Mô hình hoặc cấu hình	Trạng thái	Ghi chú
Mô tả giả (S2r); mô tả không có tọa độ (S2-nopoint)	Không tiếp tục	phân tích theo nhóm của S2 cho mức +1,12 điểm gắn với tọa độ, nhưng S2-nopoint không được chạy
Đưa danh sách phần tử vào S1 lúc suy luận	Không thực hiện	không được yêu cầu bởi các cấu hình đã đánh giá
Học thêm có giám sát (CE2-S2); giai đoạn học theo cặp ưu tiên (MIN-DESC)	Hoàn tất, đã đánh giá	59,4 và 60,0; 78% mức tăng so với S2 cũng có ở mô hình học thêm; Mục A.2.2
Học ưu tiên với vế sai lấy từ lỗi của chính mô hình	Dừng ở khâu tạo dữ liệu	chỉ 3,3% cặp hợp lệ; Mục A.2.2.3
Giai đoạn thưởng tọa độ	Hoàn tất, đã đánh giá	60,1; +0,02 so với giai đoạn học theo cặp ưu tiên; Mục A.4.2
Nội suy trọng số giữa hai giai đoạn trên	Hoàn tất	điểm thay đổi đơn điệu, không đánh giá thêm cấu hình mới trên tập kiểm tra; Mục A.4.3
Huấn luyện thêm có giám sát trên cùng 2.000 bước của giai đoạn thưởng tọa độ	Không thực hiện	mức chênh gần bằng không
Bước không chạm sau giai đoạn học theo cặp ưu tiên	Đã đánh giá	giảm 19,75 điểm; Mục A.2.2.4
Chọn ứng viên, seed 101	Hoàn tất, đã đánh giá	56,1; độ chính xác chọn 57,5%, thấp hơn khi tự viết dòng mô tả; Mục A.3.2
Năm lượt còn lại của mô hình chọn ứng viên	Không tiếp tục	độ chính xác chọn không vượt dòng mô tả tự viết
Hiệu chỉnh ngưỡng từ chối chọn	Hoàn tất	tốt nhất thêm 8 bước đúng trên 1.400 bước
Mở khoá phần thị giác để cùng huấn luyện	Dừng trước khi hoàn tất	bản lưu trung gian thấp hơn rõ rệt giai đoạn học theo cặp ưu tiên trên tập kiểm định nội bộ

Mô hình hoặc cấu hình	Trạng thái	Ghi chú
Mô-đun định vị và cầu nối	Dừng sau một lượt	cầu nối không làm câu thay đổi; Mục A.6
Vùng cắt làm ảnh thứ hai	Dừng ở khâu đánh giá	không phân biệt phần tử đúng với phần tử lân cận
Đưa thêm vai trò, vùng và loại thao tác vào mô hình	Dừng sau một lượt	hệ số trộn tự giảm về gần không; chỉ 4% số câu đổi
Làm nét ảnh quanh phần tử	Dừng ở khâu đánh giá	không cải thiện so với làm nét ở vị trí đối diện
Hai lượt viết lại có chọn lọc; bộ xếp hạng câu dùng màn kế tiếp	Dừng ở khâu sàng lọc	số câu lỗi đủ điều kiện hiệu chỉnh còn ít; bộ xếp hạng cho kết quả thấp hơn giải mã tham lam
Hiệu chỉnh câu theo vùng ảnh cục bộ (TAGE)	Hoàn tất, đã đánh giá	60,2; thấp hơn câu hướng dẫn ban đầu 0,43; Mục A.7.2
Mô hình định vị thứ hai (UI-Venus)	Hoàn tất	chênh lệch S1 với mô hình gốc giữ 94%; Mục 5.9
Mô hình listener dạng lựa chọn (Phi-4)	Hoàn tất một phần	đã đánh giá câu tham chiếu, giai đoạn thưởng tọa độ, S1/101 và 3.566 bước của mô hình gốc; Mục 5.10
Đánh giá thủ công 100 câu bởi hai người	Không thực hiện	còn là một hạn chế; Mục 7.2