Chương 4

Phương pháp đề xuất


Chương này trình bày phương pháp sinh hướng dẫn của luận văn. Sau phần mô tả luồng xử lý, đầu vào và cấu hình huấn luyện, chương đi vào hai thành phần chính: học tăng cường với phần thưởng SPICE và ACE, rồi nêu các mốc so sánh và thiết lập đánh giá. Các phương án đã khảo sát trước phương pháp cuối cùng được trình bày ở Phụ lục A; độ đo executability được trình bày riêng ở Chương 5.

4.1 Quy trình tổng thể

Với ảnh chụp màn hình và mục tiêu tác vụ, hệ thống cần tạo một câu hướng dẫn bằng tiếng Anh cho bước tiếp theo. Hình 4.1 tóm tắt luồng sinh hướng dẫn và nhánh đánh giá.

1. **Đầu vào:** ảnh chụp màn hình, mục tiêu tác vụ, lịch sử tham chiếu của các bước trước và văn bản OCR.
2. **Sinh hướng dẫn ban đầu:** S1 sau khi học tiếp bằng GRPO với phần thưởng SPICE tạo câu hướng dẫn ban đầu.
3. **Hiệu chỉnh bằng ACE:** các câu ví dụ được truy hồi từ tập huấn luyện được dùng để tạo một câu ứng viên; điều kiện đồng thuận quyết định có thay câu hướng dẫn ban đầu hay không.
4. **Đánh giá:** mô hình định vị nhận ảnh màn hình cùng câu hướng dẫn và dự đoán vị trí của phần tử được nhắc tới. Executability được xác định từ vị trí này và loại thao tác trong câu.

Ba bước đầu thuộc luồng tạo câu hướng dẫn cuối cùng. Khâu đánh giá được thực hiện riêng và không tham gia vào quá trình suy luận.



Hình 4.1: Quy trình sinh hướng dẫn của phương pháp đề xuất. Số trên mỗi khối ứng với bốn bước liệt kê ở trên. Khối xanh dương là đầu vào. Khối cam sinh câu hướng dẫn ban đầu. Khối xanh lá là ACE: truy hồi câu ví dụ từ mục tiêu và các bước trước, sinh câu ứng viên rồi kiểm tra điều kiện đồng thuận, và câu ứng viên chỉ thay câu ban đầu khi thỏa cả hai điều kiện. Khối xanh ngọc là câu hướng dẫn cuối. Khối nét đứt là khâu đánh giá ở Chương 5, không thuộc luồng suy luận.

Ở giai đoạn suy luận, phương pháp sử dụng ảnh màn hình, mục tiêu, lịch sử tham chiếu, văn bản OCR, mô hình sinh và kho câu tham chiếu của tập huấn luyện dùng cho ACE. Cây trợ năng và mô hình định vị chỉ phục vụ xây dựng dữ liệu hoặc đánh giá, không tham gia vào việc tạo câu hướng dẫn cuối.

4.2 Đầu vào và cấu trúc prompt

Prompt chuẩn gồm bốn phần và được sử dụng cho S1 cũng như thành phần học tăng cường với phần thưởng SPICE. Ở giai đoạn suy luận, cấu trúc prompt cơ bản được giữ giống nhau giữa các mô hình để hạn chế khác biệt do cách biểu diễn đầu vào. Riêng mô hình sinh câu của ACE nhận thêm một khối câu ví dụ ngay trước yêu cầu sinh câu (Mục 4.6). Ví dụ dưới đây chỉ minh họa cấu trúc của prompt.

```
<image>
Mục tiêu: Open Google maps app, Search for the nearest
  park to 98103 …
Đã làm: Open the Google Maps app
Văn bản trên màn: Search here · Coffee ·
  Restaurants · Groceries · …
Viết câu hướng dẫn cho bước tiếp theo.
```

Các nhãn trường được viết bằng tiếng Việt, còn câu trả lời được yêu cầu viết bằng tiếng Anh, vì đây là ngôn ngữ của bộ ngữ liệu nguồn và của toàn bộ các câu được đánh giá.

Đầu vào còn bao gồm văn bản được trích xuất từ ảnh màn hình bằng nhận dạng chữ quang học (OCR), nhằm bổ sung thông tin về các nhãn và nội dung văn bản đang hiển thị trên giao diện.

Trường "Đã làm" chứa câu tham chiếu của các bước trước, không sử dụng đầu ra do mô hình sinh ở các bước trước. Vì vậy, mỗi bước được đánh giá với lịch sử tham chiếu (ground-truth history) và không tích lũy lỗi sinh từ các bước trước. Điều kiện này được giữ cố định giữa các mô hình.

4.3 Cấu hình huấn luyện

Các lượt tinh chỉnh trực tiếp từ Qwen2.5-VL-3B-Instruct [33], gồm S1 và các cấu hình cùng nhóm, sử dụng QLoRA [28, 29] trên thư viện LLaMA-Factory [30]. Trong thiết lập này, trọng số gốc được lượng tử hóa 4 bit và chỉ các tham số LoRA được cập nhật; tổng số tham số huấn luyện khoảng 15 triệu. Các lượt này được huấn luyện trên một

GPU A100 với cấu hình ở Bảng 4.1. Thiết lập QLoRA 4 bit chỉ áp dụng cho các lượt tinh chỉnh trực tiếp từ mô hình gốc; các giai đoạn học tiếp của phương pháp đề xuất có cấu hình riêng ở Mục 4.5 và Mục 4.6.

Bảng 4.1: Cấu hình tinh chỉnh có giám sát. Các mô hình tinh chỉnh từ mô hình gốc dùng chung cấu hình này và chỉ khác nhau ở tập dữ liệu và seed. Hai thành phần của phương pháp đề xuất học tiếp với số bước và tốc độ học riêng (Mục 4.5 và Mục 4.6).

Tham số	**Giá trị**
Mô hình gốc	Qwen2.5-VL-3B-Instruct
Lượng tử hoá	NF4, 4 bit
Hạng LoRA r / α / dropout	8 / 16 / 0,05
Mô-đun gắn bộ chuyển đổi	q, k, v, o, gate, up, down
Tháp thị giác, tầng chiếu đa phương thức	đóng băng
Độ dài ngữ cảnh	2.560
Cỡ lô mỗi thiết bị / tích luỹ gradient	4 / 4 (hiệu dụng 16)
Tốc độ học / lịch / tỉ lệ khởi động	1×10^{-4} / cosine / 0,05
Số lượt duyệt	2 (=8.072 bước)
Độ chính xác	bf16, có gradient checkpointing
Seed	101 và 202
Phần cứng	một GPU A100
Tham số huấn luyện được	14.966.784 (0,48% phần ngôn ngữ)

Độ dài ngữ cảnh. Độ dài ngữ cảnh được đặt ở 2.560 token, cao hơn mức 2.017 token của mẫu dài nhất trong các cấu hình đã huấn luyện. Giới hạn này đủ để chứa cả phần đầu vào và câu đích trong các thiết lập của đề tài.

4.4 Tổng quan phương pháp đề xuất

Phương pháp đề xuất bắt đầu từ S1 và sử dụng hai thành phần đã tóm tắt ở Hình 4.1. Mô hình định vị dùng trong executability không tham gia vào phần thưởng của giai đoạn GRPO-SPICE hoặc điều kiện đồng thuận của ACE. Ở giai đoạn suy luận, phương pháp cũng không truy cập câu tham chiếu của chính bước đang xét. Trong các phần sau, thuật ngữ *mô hình học tăng cường với phần thưởng SPICE* (viết gọn là GRPO-

SPICE trong các bảng) dùng để chỉ riêng thành phần thứ nhất, còn *phương pháp đề xuất* dùng để chỉ toàn bộ quy trình sau khi áp dụng ACE.

4.5 Thành phần thứ nhất: học tăng cường với phần thưởng SPICE

Cơ sở lựa chọn. Những hướng được khảo sát trước phương pháp cuối cùng chủ yếu tác động vào một biểu diễn trung gian trước khi sinh câu hướng dẫn (Phụ lục A). Thành phần thứ nhất chuyển sang tối ưu trực tiếp câu đầu ra bằng một phần thưởng văn bản, tương tự cách CIDEr hoặc SPIDEr được sử dụng làm phần thưởng trong một số công trình sinh chú thích ảnh [43, 45]. SPICE được chọn sau khi phân tích trên tập kiểm định nội bộ cho thấy độ đo này phân biệt được một phần các đầu ra khác nhau mà S1 sinh cho cùng một bước; kết quả phân tích được trình bày ở Mục 6.3.

Thiết kế. Thành phần thứ nhất khởi tạo trực tiếp từ S1 với seed 101. Như vậy, S1 cũng là điểm bắt đầu của giai đoạn học tăng cường. Bộ chuyển đổi LoRA của S1 được hợp nhất vào trọng số gốc, sau đó một bộ chuyển đổi LoRA mới với cùng hạng và cùng các mô-đun được gắn vào mô hình. Ma trận B của bộ chuyển đổi mới được khởi tạo bằng không, nên trước bước cập nhật đầu tiên mô hình vẫn tương đương với S1 sau khi hợp nhất.


Một bản sao của S1 sau khi hợp nhất được đóng băng và dùng làm mô hình tham chiếu cho số hạng KL. Số hạng này hạn chế mức thay đổi của chính sách đang học so với mô hình tham chiếu. Phần thưởng của một câu s so với câu tham chiếu là

$$r(s) = \mathrm{SPICE}(s, g) - 0{,}02 \cdot \max(0,\ |s| - |g| - 3), \tag{4.1}$$

trong đó $|\cdot|$ là số từ, và câu rỗng nhận 0 điểm. Số hạng thứ hai chỉ phạt những câu dài hơn câu tham chiếu quá ba từ, nhằm hạn chế việc tăng SPICE bằng cách thêm các chi tiết không cần thiết.

Mỗi bước cập nhật sử dụng hai prompt; với mỗi prompt, mô hình sinh $G = 8$ câu ở nhiệt độ 1,0, mỗi câu dài tối đa 96 token. Quá trình huấn luyện gồm 500 bước cập nhật, tương ứng tổng cộng 1.000 prompt được lấy từ phần tập huấn luyện sau khi loại

tập kiểm định nội bộ. Các prompt gồm mọi loại thao tác, trong đó khoảng hai phần ba là bước có thao tác chạm. Tốc độ học là 10^{-5} và hệ số KL là $\beta = 0{,}04$; vòng huấn luyện được tóm tắt ở Hình 4.2. GRPO sử dụng chênh lệch phần thưởng tương đối giữa các đầu ra trong cùng nhóm; nếu các ứng viên nhận cùng phần thưởng, nhóm đó không tạo ra chênh lệch để xếp hạng các ứng viên.



Hình 4.2: Vòng huấn luyện của thành phần thứ nhất, học tăng cường với phần thưởng SPICE. Với mỗi prompt, mô hình sinh 8 câu (bước 2). Mỗi câu nhận phần thưởng r_i là điểm SPICE so với câu tham chiếu g, trừ phần phạt khi câu quá dài (bước 3). Phần thưởng của từng câu được so với trung bình của nhóm để cập nhật LoRA mới (bước 4). Trong khối cam, chỉ LoRA mới được cập nhật. Các khối xanh lá là các bước xử lý. Hàm mất mát gồm số hạng theo lợi thế của từng câu và số hạng KL với hệ số β, trong đó S1 đóng băng (khối xám) là mốc để giữ mô hình không lệch quá xa S1.

Lựa chọn checkpoint. Hai checkpoint ở bước 250 và 500 được dùng để sinh câu bằng giải mã tham lam trên tập kiểm định nội bộ và được so sánh theo executability. Checkpoint 500 được chọn trên tập kiểm định nội bộ và sau đó cố định trước khi sinh câu trên tập kiểm tra. Kết quả trên tập kiểm định nội bộ và phân tích tín hiệu phần thưởng được trình bày ở Mục 6.3.

Lưu ý về thiết lập so sánh. Câu của S1 trong các bảng kết quả được sinh khi bộ chuyển đổi LoRA còn tách riêng và theo lô, còn câu của mô hình học tăng cường được sinh sau khi LoRA đã được hợp nhất vào trọng số, ở độ chính xác fp16 và theo từng câu. Một kiểm tra nhỏ trên 20 bước có thao tác chạm cho thấy chỉ riêng thay đổi cách sinh đã làm 4 câu khác đi, nên một phần chênh lệch giữa hai mô hình có thể đến từ cách sinh câu. Ngoài ra, luận văn chưa có một lượt chỉ tiếp tục học có giám sát với

cùng số bước để tách ảnh hưởng của việc huấn luyện thêm khỏi ảnh hưởng của mục tiêu học tăng cường. Hai điểm này được xem là hạn chế của thiết lập hiện tại và được nêu lại ở Chương 7.

4.6 Thành phần thứ hai: hiệu chỉnh bằng câu ví dụ với ràng buộc nhất quán thao tác (ACE)

Cơ sở lựa chọn. ACE (*Action-Consistent Exemplar Copying*) sử dụng các câu tham chiếu trong tập huấn luyện làm nguồn ví dụ cho bước hiện tại. Do các câu được truy hồi đến từ những bước khác, việc dùng chúng trực tiếp có thể dẫn tới sai phần tử hoặc sai loại thao tác. ACE vì vậy thực hiện hai bước: trước hết, mô hình tạo một câu ứng viên từ đầu vào hiện tại và các ví dụ truy hồi; sau đó, điều kiện đồng thuận quyết định có thay câu hướng dẫn ban đầu của thành phần thứ nhất bằng câu ứng viên hay không.

Mô hình sinh câu với ví dụ truy hồi. ACE sử dụng kho truy hồi được xác định ở Mục 3.5. Kho chỉ được xây dựng từ dữ liệu huấn luyện và không chứa tác vụ nào của tập kiểm tra của đề tài. Truy hồi chỉ sử dụng văn bản và độ tương đồng TF-IDF, không sử dụng ảnh.

ACE dùng hai cách tìm câu ví dụ. Cách thứ nhất lấy ý tưởng truy hồi trực tiếp câu ví dụ từ SmallCap [44]; trong luận văn, truy vấn được xây dựng từ mục tiêu tác vụ và câu gần nhất trong lịch sử thao tác, rồi dùng để truy hồi trực tiếp các bước tương tự. Cách thứ hai trước hết tìm các tác vụ có mục tiêu gần nhất, sau đó chọn bước trong từng tác vụ dựa trên câu gần nhất trong lịch sử. Kết quả từ hai cách được gộp, loại bỏ câu lặp và giữ bốn câu ví dụ để chèn vào prompt ngay trước yêu cầu sinh câu.

Để tạo mô hình sinh câu ứng viên cho ACE, bộ chuyển đổi của thành phần thứ nhất được tiếp tục tinh chỉnh có giám sát thêm 250 bước với tốc độ học 2×10^{-5}. Lượt tinh chỉnh này sử dụng tập 3.991 bước có ảnh được mô tả ở Mục 3.5; quy mô này phản ánh phần dữ liệu ảnh khả dụng cho lượt huấn luyện, không phải một tiêu chí chọn mẫu của ACE. Trong quá trình này, số câu ví dụ được lấy ngẫu nhiên từ 2 đến 6 và thứ tự các câu được xáo trộn để hạn chế việc mô hình phụ thuộc quá mức vào khối ví dụ. Ngoài ra, 15% prompt không có khối ví dụ, 10% prompt sử dụng các câu ví dụ lấy

ngẫu nhiên, và tác vụ đang học được loại khỏi kho truy hồi.

Để tách ảnh hưởng của truy hồi khỏi ảnh hưởng của việc tiếp tục học có giám sát, luận văn huấn luyện thêm một mô hình trên cùng các bước, cùng câu đích và cùng siêu tham số, nhưng không chèn khối ví dụ vào prompt.

Tiêu chí đồng thuận. Ở mỗi bước có hai câu: câu hướng dẫn ban đầu của thành phần thứ nhất và câu ứng viên do mô hình ACE tạo ra từ các ví dụ truy hồi. Câu ứng viên chỉ được chọn khi thỏa đồng thời hai điều kiện.


1. **Giống hoàn toàn với câu ví dụ.** Sau khi tách từ, câu của mô hình sinh phải giống hoàn toàn với một trong bốn câu ví dụ của khối. Điều kiện này chỉ giữ lại những bước mà mô hình chọn lại một câu ví dụ và bỏ các bước mà mô hình tạo câu mới.

2. **Đồng thuận loại thao tác.** Động từ ở đầu câu của mô hình sinh và động từ ở đầu câu hướng dẫn ban đầu thuộc cùng một lớp thao tác (chạm, nhấn giữ, gõ, cuộn, mở ứng dụng, quay lại). Ngay cả khi câu ứng viên gọi đúng phần tử, loại thao tác vẫn có thể không phù hợp, chẳng hạn câu yêu cầu gõ ở một bước cần chạm. Câu hướng dẫn ban đầu được sinh từ chính màn hình hiện tại và được sử dụng làm tín hiệu kiểm tra loại thao tác. Phân lớp sáu nhóm này chỉ phục vụ điều kiện đồng thuận của ACE và khác với cách chuẩn hoá năm loại dùng cho executability ở Mục 5.1.

Hình 4.3 minh họa hai bước của tập kiểm tra: một bước câu ứng viên được nhận và một bước câu ứng viên bị loại vì đổi loại thao tác.

Lựa chọn tiêu chí. Bốn biến thể được khảo sát trên tập kiểm định nội bộ: chỉ dùng điều kiện sao chép; sao chép kèm đồng thuận loại thao tác; sao chép kèm điều kiện phần lõi của câu (phần còn lại sau khi bỏ động từ và hư từ) giống câu hướng dẫn ban đầu ít nhất một nửa; và sao chép kèm cả hai điều kiện.

Tiêu chí lựa chọn được xác định trước khi tính executability trên tập này. Chỉ những biến thể không kém hơn câu hướng dẫn ban đầu trên đa số độ đo dựa trên câu tham chiếu mới được xem xét; trong số này, biến thể có executability cao nhất được lựa chọn. Điều kiện đã chọn được cố định trước khi áp dụng trên tập kiểm tra.



Hình 4.3: Hai bước minh họa điều kiện đồng thuận của ACE trên tập kiểm tra. Khối cam là câu hướng dẫn ban đầu do GRPO-SPICE sinh ra, khối trắng là bốn câu ví dụ truy hồi từ tập huấn luyện, khối xanh lá là câu ứng viên do mô hình sinh của ACE tạo ra, khối xanh ngọc là kết quả của hai điều kiện. Câu ví dụ được truy hồi theo mục tiêu và các bước trước, không theo câu ban đầu, còn câu ban đầu chỉ được dùng ở bước kiểm tra loại thao tác (mũi tên bên trái). Ở (a), ACE sửa một câu sai thành câu đúng. Ở (b), điều kiện loại thao tác ngăn ACE thay một câu đúng bằng câu chép từ ví dụ nhưng sai loại thao tác.

4.7 Mô hình và thiết lập so sánh

Ba mốc chính được sử dụng để so sánh với phương pháp đề xuất: Base, S1 và câu tham chiếu. Base là Qwen2.5-VL-3B-Instruct khi chưa tinh chỉnh. S1 là mô hình được tinh chỉnh có giám sát từ Base với cấu hình ở Bảng 4.1 để sinh trực tiếp câu hướng dẫn từ prompt. S1 được huấn luyện hai lần với seed 101 và 202; chênh lệch giữa hai lượt được dùng để tham khảo mức dao động khi lặp lại cùng một cấu hình. Thành phần thứ nhất của phương pháp đề xuất học tiếp từ lượt seed 101, nên lượt này cũng là mốc so sánh trực tiếp. Cuối cùng, câu tham chiếu được đưa qua cùng quy trình đánh giá để tạo một mốc giúp diễn giải điểm số của các mô hình.

Các phương án được khảo sát trước khi hình thành phương pháp cuối cùng được tóm tắt ở Mục 6.10; thiết kế và số liệu chi tiết được trình bày ở Phụ lục A.

4.8 Thiết lập so sánh và diễn giải kết quả

Với executability, các so sánh chính giữa hai mô hình được thực hiện theo cặp trên cùng các bước được đánh giá; tập chính gồm 4.463 bước có thao tác chạm. Mỗi so sánh báo cáo mức chênh Δ, khoảng tin cậy 95% từ bootstrap và giá trị p của kiểm định McNemar. Cách tạo khoảng tin cậy cho từng phân tích được trình bày ở Mục 5.13 và tại các bảng kết quả tương ứng. Khi khoảng tin cậy của chênh lệch nằm hoàn toàn về một phía của 0, kết quả được xem là có cơ sở để kết luận về mức cải thiện hoặc suy giảm so với mốc; nếu khoảng tin cậy chứa 0, kết quả được xem là chưa đủ cơ sở để kết luận, kể cả khi Δ dương.

Mức dao động giữa hai seed của S1 được phân tích ở Mục 6.7. Các phân tích theo độ dài câu, độ khó của màn hình và nguồn của tên phần tử được trình bày ở Mục 6.9.