



API 정리

User

Aa 이름	REST	API URL	request	response
<u>회원가입</u> (아이디, 비밀번호, 핸드폰 번호, 닉네임)	POST	/user/signUp	{ "userId" : String, "userPassword" : String, "userNickname" : String, "userPhone" : String }	{ "statusCode" : 201, "message" : "Success" } { "statusCode" : 400, "message" : "Fail" }
<u>아이디 중복확인</u>	GET	/user/userId/{userId}	/user/nickname/ + userId	{ "statusCode" : 201, "message" : "Success" } { "statusCode" : 400, "message" : "아이디가 중복입니다." }
<u>닉네임 중복확인</u>	GET	/user/nickname/{userNickname}	/user/nickname/ + userNickname	{ "statusCode" : 201, "message" : "Success" } { "statusCode" : 400, "message" : "닉네임이 중복입니다." }
<u>로그인</u> (아이디, 비밀번호)	POST	/user/login	{ "userId": String, "userPassword" : String }	{ "userSeq": "Long", "userId" : "String", "userPhone" : String, "userNickname" : String, "userCharacter" : "Long", "userCredit" : "Long" }
<u>닉네임 수정</u>	PUT	/user/nickname	{ "userId" : String, "userNickname" : String }	{ "statusCode" : 201, "message" : "Success" } { "statusCode" : 400, "message" : "닉네임 변경 실패했어유" }

Aa 이름	REST	API URL	request	response
<u>즐거찾기 목록 전체</u>	GET	/user/favorite/{userSeq}	/user/favorite/ + userSeq	[{ storeId : Long, storeName : String, islandId : Long, storeIslandNum : Long, }]
<u>즐거찾기 추가</u>	POST	/user/favorite	{ "userId" : "Long", "storeId" : "Long" }	{ "statusCode" : 201, "message" : "Success" } { "statusCode" : 400, "message" : "Fail" }
<u>즐거찾기 삭제</u>	DELETE	/user/favorite	{ "userId" : "Long", "storeId" : "Long" }	{ "statusCode" : 201, "message" : "Success" } { "statusCode" : 400, "message" : "Fail" }
<u>캐릭터 등록/수정</u>	PUT	/user/character	{ "userId" : "String", "userCharactor" : "Long" }	{ "statusCode" : 201, "message" : "Success" } { "statusCode" : 400, "message" : "Fail" }
<u>크레딧 충전 (충전 완료 시 크레딧 +=)</u>	PUT	/user/credit	{ "userId" : "String", "credit" : "Long" }	"credit" : "Long"
<u>크레딧 환전 (유자가 신청하면 환전 해줌 → 유저의 보유 크레딧 0으로)</u>	PUT	/user/refund	{ "userId" : "String", "credit" : "Long" }	{ "statusCode" : 201, "message" : "Success" } { "statusCode" : 400, "message" : "Fail" }
<u>내정보 보기</u>	GET	/user/info/{userId}	/user/info/ + {userId}	{ "userSeq" : "Long", "userId" : "String", "userPhone" : "String", "userNickname" : "String", "userCharacter" : "Long", "userCredit" : "Long" }

Aa 이름	REST	API URL	request	response
<u>판매 내역 조회</u>	GET	/user/sell/{userId}	/user/sell+ {userId}	[{ "goodsId" : "Integer", "storeId" : "Integer", "goodsName": "String", "goodsPrice": "Integer", "goodsImg": "String", "goodsQuantity": "Integer", "goodsContent": "String" }]

Store

Aa 이름	REST	API URL	request	response
<u>상점 등록</u> (<u>상점 등록 시</u> <u>default로</u> <u>online</u>).	POST	/store/regist	{ islandId : Long, storeIslandNum : Long, userSeq : Long, storeName : String, storeContent : String, storeURL : String }	{ "statusCode" : 201, "message" : "Success" } { "statusCode" : 400, "message" : "Fail" }
<u>상점 정보</u> <u>수정(한번</u> <u>에)</u>	PUT	/store/storeUpdateAll	{ storeId : Long, storeName : String, storeContent : String, storeURL : String, }	{ "statusCode" : 201, "message" : "Success" } { "statusCode" : 400, "message" : "Fail" }
<u>상점 이름</u> <u>수정</u>	PUT	/store/storeUpdateName	{ storeId : Long, storeName : String }	{ "statusCode" : 201, "message" : "Success" } { "statusCode" : 400, "message" : "Fail" }
<u>상점 설명</u> <u>수정</u>	PUT	/store/storeUpdateContent	{ storeId : Long, storeContent : String }	{ "statusCode" : 201, "message" : "Success" } { "statusCode" : 400, "message" : "Fail" }
<u>상점 URL</u> <u>수정</u>	PUT	/store/storeUpdateUrl	{ storeId : Long, storeURL : String }	{ "statusCode" : 201, "message" : "Success" } { "statusCode" : 400, "message" : "Fail" }
<u>모든 상점</u> <u>정보 보기</u> <u>+ (나의</u> <u>상점 위</u> <u>치)</u>	GET	/store/info	/store/info	[{ "storeId": "Long", "userId": "String", "islandId": "Long", "storeName": "String", "storeContent": "String", "storeUrl": "String", "storeStatus": "Boolean", "storeIslandNum": "Integer" }]

Aa 이름	REST	API URL	request	response
오픈/클로즈 선택	GET	/store/status/{storeId}	/store/open + {storeId}	{ "storeId": "String", "storeStatus": "Boolean" }
상점 닫기	DELETE	/store/delete/{storeId}		

Goods

Aa 이름	REST	API URL	request	response
상점별 전체 상품 정보	GET	/goods/store/{storeId}	/goods/store + {storeId}	[{ "goodsId" : "Integer", "storeId" : "Integer", "goodsName": "String", "goodsPrice": "Integer", "goodsImg": "String", "goodsQuantity": "Integer", "goodsContent": "String", "storeId" : "Integer" }] response에서 수량이 0 이면 재고 없음// 0이 아니면 재고 있음 상점주인이 보고 있으면 수량으로 표시
선택된 상품 상세 정보	GET	/goods/{goodsId}	/goods + {goodsId}	{ "goodsId" : "Integer", "goodsName": "String", "goodsPrice": "Integer", "goodsImg": "String", "goodsQuantity": "Integer", "goodsContent": "String", "storeId" : "Integer" }
상품 수정하기	PUT	/goods	{ "goodsId" : "Integer", "goodsName": "String", "goodsPrice": "Integer", "goodsImg": "String", "goodsQuantity": "Integer", "goodsContent": "String", "storeId" : "Integer" }	{ "statusCode" : 201, "message" : "Success" } { "statusCode" : 400, "message" : "Fail" }
상품 등록하기	POST	/goods	{ "goodsId" : "Integer", "goodsName": "String", "goodsPrice": "Integer", "goodsImg": "String", "goodsQuantity": "Integer", "goodsContent": "String", "storeId" : "Integer" }	{ "statusCode" : 201, "message" : "Success" } { "statusCode" : 400, "message" : "Fail" }

Aa 이름	REST	API URL	request	response
상품 삭제하기	DELETE	/goods/{goodsId}	/goods + {goodsId}	{ "statusCode" : 201, "message" : "Success" } { "statusCode" : 400, "message" : "Fail" }

Session

Aa 이름	REST	API URL	request	response
세션 등록	POST	/session/regist	{ "buyerId": "String", "sellerId": "String" }	{ "statusCode" : 201, "message" : "Success" } { "statusCode" : 444, "message" : "Fail" }
판매자 기준 세션 목록	GET	/session/getlist/{userId}	/session/getlist/ + {userId}	{ "buyerId": "String", "sellerId": "String", "storeId": "Long", "sessionName": "String" }
세션이름으로 세션 지우기	DELETE	/session/delete/{sessionName}	/session/delete/ + {sessionName}	{ "statusCode" : 201, "message" : "Success" }
제목 없음				

Chatroom

Aa 이름	REST	API URL	request	response
전체 채팅방들 가져오기	GET	/chatRooms		{ { "chatRoomId": "Long", "senderId": "String", "receiverId": "String" } }

Aa 이름	REST	API URL	request	response
새 채팅방 만들기 (상점 주인과 대화 시작)	POST	/chatRooms		<pre>{ "statusCode" : 201, "message" : "Success" } { "statusCode" : 400, "message" : "Fail" }</pre>
사용자가 속해 있는 채팅방들 가져오기	GET	/chatRooms/{userId}	/chatRooms/ + {userId}	<pre>{ "chatRoomId": "Long", "senderId": "String", "receiverId": "String" }</pre>
채팅창 메시지가져오기	GET	/chatRooms/message/{chatRoomId}	/chatRooms/message/{chatRoomId}	<pre>{ "chatRoomId": "Long", "content": "String", "userId": "String" }</pre>
제 목 없음				

Deal

Aa 이름	REST	API URL	request	response
Deal 등록	POST	/deal/regist	{ "buyerId": "String", "sellerId": "String", "goodsId": "Long", "goodsName": "String", "eachPrice": "Long", "quantity": "Long", "goodsImg": "String" }	{ "statusCode" : 201, "message" : "Success" } { "statusCode" : 202, "message" : "Fail" }
Deal Update	PUT	/deal/updateDeal/{dealId}	/deal/updateDeal/ + {dealId}	{ "purchaseStatus": "Long" } // 변환된 구매 진행 상태 반환
구매확정	PUT	/deal/movecredit/{dealId}	/deal/movecredit/ + {dealId}	{ "statusCode" : 201, "message" : "Success" } { "statusCode" : 400, "message" : "Fail" }
cancel Deal	PUT	/deal/cancelDeal/{dealId}	/deal/cancelDeal/ + {dealId}	{ "purchaseStatus": "Long" }
delete Deal	DELETE	/deal/deleteDeal/{dealId}	/deal/deleteDeal/ + {dealId}	{ "statusCode" : 201, "message" : "Success" } { "statusCode" : 400, "message" : "Fail" }
판매 목록	GET	/deal/selllist/{userId}	/deal/selllist/ + {userId}	{ "buyerId": "String", "goodsName": "String", "goodsPrice": "Long", "goodsQuantity": "Long", "goodsImg": "String", "purchaseStatus": "Long", "dealId": "Long" }
구매 목록	GET	/deal/buylist/{userId}	/deal/buylist/ + {userId}	{ "sellerId": "String", "goodsName": "String", "goodsPrice": "Long", "goodsQuantity": "Long", "goodsImg": "String", "purchaseStatus": "Long", "dealId": "Long" }