02_Crypto_Protocol_Risk_Scoring

April 18, 2026

1 Crypto Protocol Risk Scoring : Pipeline ML

1.1 Avant-propos

Objectif : un **outil de ranking et de priorisation** de revue humaine. On attribue un score de vigilance à chaque protocole et on priorise les revues sur les protocoles avec le score le plus élevé.

> **Ce que le modèle fait** : il apprend le profil structurel des protocoles *historiquement ciblés* et attribue un score de vigilance à chaque protocole. Ce score permet de **prioriser les revues humaines** : les protocoles avec le score le plus élevé méritent une attention accrue.
>
> **Ce que le modèle ne fait pas** : il ne prédit pas si un protocole *va* être hacké. Les features sont des snapshots actuels, pas des données pré-hack. Cf. section Limites.

1.1.1 Client fictif : Pour qui cet outil ?

> **DeFiGuard Capital** : fonds d'allocation de rendement DeFi, 12 personnes, 1 analyste sécurité à mi-temps. L'équipe doit screener ~500 protocoles pour décider des allocations trimestrielles, mais ne peut auditer manuellement que 30 protocoles par trimestre. Le `risk_score` s'insère en amont de la revue humaine : les 30 protocoles retenus sont ceux avec le score le plus élevé parmi les candidats : pas ceux que l'analyste connaît déjà.

Périmètre : protocoles DeFi, CEX, bridges : toute plateforme crypto financière documentée.
Prérequis : avoir exécuté le Notebook 1 pour générer le fichier Parquet.

1.1.2 Plan du notebook

Section	Contenu
0. Setup	Imports, configuration
1. Chargement	Lecture du Parquet, aperçu initial
2. EDA	Exploration visuelle des données
3. Feature engineering	Nouvelles variables dérivées
4. Preprocessing	Pipeline sklearn, split train/val/test (groupé par protocole)
5. Déséquilibre de classes	class_weight, comparaison LR vs RF
6. Modèles	Logistic Regression, Random Forest, XGBoost

Section	Contenu
7. Métriques	Accuracy, Confusion Matrix, ROC-AUC, Precision-Recall
8. Threshold tuning	Ajustement du seuil de décision (référence)
9. Interprétabilité	Feature importance, SHAP values
10. Risk Score	Ranking protocol-level, Recall@k, Lift@k
11. Aller plus loin	GNN, anomaly detection (conceptuel)

1.2 0. Setup

[1]:
```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.patches as mpatches
import seaborn as sns
import joblib
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

# Sklearn : preprocessing
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.preprocessing import RobustScaler, OneHotEncoder
from sklearn.impute import SimpleImputer

# Sklearn : modèles
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.dummy import DummyClassifier

# Sklearn : métriques
from sklearn.metrics import (
    accuracy_score, classification_report, confusion_matrix,
    roc_auc_score, roc_curve, precision_recall_curve,
    ConfusionMatrixDisplay, average_precision_score
)

# XGBoost
from xgboost import XGBClassifier

# SHAP
import shap

# Configuration
pd.set_option('display.max_columns', None)
```

```
pd.set_option('display.float_format', lambda x: f'{x:.4f}')
sns.set_style('whitegrid')
RANDOM_STATE = 42

print('  Imports OK')
```

```
 Imports OK
```

1.3 1. Chargement et exploration initiale

[35]:
```
# Chargement du dataset
# Parquet préserve les types : pas de conversion surprise comme avec CSV
df_raw = pd.read_parquet('data/df_defi_risk.parquet')

print(f'Dataset chargé : {df_raw.shape[0]} protocoles × {df_raw.shape[1]}␣
↪features')
print(f'Incidents hackés retenus dans la base modélisée : {int(df_raw["hacked"].
↪sum())}')
print("Population modélisée : protocoles DefiLlama encore actifs avec TVL > 0␣
↪et date valide.")
print("→ Ce notebook ne modélise donc pas tous les hacks historiques documentés␣
↪mais le risque au sein de cette base active filtrée construite dans le␣
↪Notebook 1.")
df_raw.head()
```

```
Dataset chargé : 4889 protocoles × 19 features
Incidents hackés retenus dans la base modélisée : 166
Population modélisée : protocoles DefiLlama encore actifs avec TVL > 0 et date
valide.
→ Ce notebook ne modélise donc pas tous les hacks historiques documentés mais le
risque au sein de cette base active filtrée construite dans le Notebook 1.
```

[35]:
```
      protocol               tvl  log_tvl  age_days    tvl_per_day  \
0  Binance CEX 151341406008.0944  25.7428 1228.0000 123141908.8756
1      Aave V3  24962979132.6178  23.9407 1452.0000  17180302.2248
2     Bitfinex  17183549199.7225  23.5672 1227.0000  13993118.2408
3        Bybit  15409505002.1058  23.4583 1223.0000  12589464.8710
4          OKX  13188746088.7902  23.3026 1228.0000  10731282.4156

   audit_count  chain_count  has_audit  is_multichain  is_dex  is_lending  \
0            0           32      False              1       0           0
1            1           20       True              1       0           1
2            0           20      False              1       0           0
3            0           35      False              1       0           0
4            0           19      False              1       0           0

   is_bridge  bridgeHack audit_status category  \
0          0       False    Unaudited      CEX
```

```
1          0       False      Audited  Lending
2          0       False    Unaudited      CEX
3          0       False    Unaudited      CEX
4          0       False    Unaudited      CEX

                              technique        loss_usd  hack_date  hacked
0                                   NaN             NaN        NaT       0
1           CAPO Oracle Misconfiguration     862000.0000 2026-03-12       1
2                                   NaN             NaN        NaT       0
3  Safe Multisig wallet Phishing Exploit 1400000000.0000 2025-02-21       1
4                                   NaN             NaN        NaT       0
```

[3]:
```python
# Structure du dataset : types de colonnes et couverture des données

# Types groupés
print('Types de données :')
for dtype, group in df_raw.dtypes.astype(str).groupby(df_raw.dtypes.
 ↪astype(str)):
    print(f'  {str(dtype):<15} : {list(group.index)}')

# Valeurs manquantes en %
missing_pct = (df_raw.isnull().sum() / len(df_raw) * 100)
missing_pct = missing_pct[missing_pct > 0].sort_values(ascending=False)
hack_only_cols = ['technique', 'loss_usd', 'hack_date']

print(f'\nValeurs manquantes ({len(missing_pct)} colonne(s) concernée(s)) :')
for col, pct in missing_pct.items():
    n = df_raw[col].isnull().sum()
    tag = '← hack-only' if col in hack_only_cols else ''
    print(f'  {col:<25} {pct:5.1f}%  ({n}/{len(df_raw)})  {tag}')

n_complete = (df_raw.isnull().sum() == 0).sum()
hack_rate  = df_raw['hacked'].mean()
print(f'\n{n_complete}/{len(df_raw.columns)} colonnes sans aucune valeur␣
 ↪manquante')
print(f'\nNote : les colonnes "hack-only" ({len(hack_only_cols)}) ne sont␣
 ↪renseignées que')
print(f'pour les protocoles hackés ({hack_rate:.1%} du dataset) : 96.7%␣
 ↪manquant est attendu.')
print(f'Ces colonnes décrivent CE QUI S\'EST PASSÉ après le hack (technique,␣
 ↪pertes...),')
print(f'pas des signaux prédictifs → elles seront exclues des features du␣
 ↪modèle.')
```

```
Types de données :
  bool            : ['has_audit', 'bridgeHack']
  datetime64[ms]  : ['hack_date']
```

```
  float64         : ['tvl', 'log_tvl', 'age_days', 'tvl_per_day', 'loss_usd']
  int64           : ['audit_count', 'chain_count', 'is_multichain', 'is_dex',
'is_lending', 'is_bridge', 'hacked']
  str             : ['protocol', 'audit_status', 'category', 'technique']

Valeurs manquantes (3 colonne(s) concernée(s)) :
  technique                  96.7%  (4728/4889)  ← hack-only
  loss_usd                   96.6%  (4723/4889)  ← hack-only
  hack_date                  96.6%  (4723/4889)  ← hack-only

16/19 colonnes sans aucune valeur manquante

Note : les colonnes "hack-only" (3) ne sont renseignées que
pour les protocoles hackés (3.4% du dataset) : 96.7% manquant est attendu.
Ces colonnes décrivent CE QUI S'EST PASSÉ après le hack (technique, pertes…),
pas des signaux prédictifs → elles seront exclues des features du modèle.
```

[4]:
```python
# Vue d'ensemble de la composition du dataset
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

# --- Panel 1 : Répartition par catégorie (top 10 + Autres) ---
cat_counts_full = df_raw['category'].value_counts()
top10 = cat_counts_full.head(10)
n_autres = cat_counts_full.iloc[10:].sum()
n_cat_autres = len(cat_counts_full) - 10
cat_plot = pd.concat([top10, pd.Series({'Autres\n(' + str(n_cat_autres) + '␣
↪catégories)': n_autres})])
cat_plot = cat_plot.sort_values()

# Palette Okabe-Ito (colorblind-safe, WCAG 2.1 §1.4.1)
OKABE_ITO =␣
↪['#E69F00','#56B4E9','#009E73','#F0E442','#0072B2','#D55E00','#CC79A7','#000000','#999999',
colors_cat = ['#95a5a6'] + [OKABE_ITO[i % len(OKABE_ITO)] for i in␣
↪range(len(top10))]
bars = axes[0].barh(cat_plot.index, cat_plot.values, color=colors_cat,␣
↪edgecolor='white', alpha=0.85)
for bar, val in zip(bars, cat_plot.values):
    axes[0].text(val + 15, bar.get_y() + bar.get_height()/2,
                 f'{val} ({val/len(df_raw):.0%})', va='center', fontsize=8.5)
axes[0].set_title('Composition par catégorie de protocole (top 10)',␣
↪fontsize=11)
axes[0].set_xlabel('Nombre de protocoles')
axes[0].set_xlim(0, cat_plot.max() * 1.3)

# --- Panel 2 : Colonnes hack-only : % renseigné ---
hack_only_cols = ['technique', 'loss_usd', 'hack_date']
```

```
fill_pct = (df_raw[hack_only_cols].notna().sum() / len(df_raw) * 100).
 ↪sort_values()

bars2 = axes[1].barh(fill_pct.index, fill_pct.values, color='#D55E00', alpha=0.
 ↪75, edgecolor='white')
axes[1].axvline(df_raw['hacked'].mean() * 100, color='#2c3e50', linewidth=1.5,
                linestyle='--', label=f"Taux de hack = {df_raw['hacked'].mean():
 ↪.1%}")
for bar, val in zip(bars2, fill_pct.values):
    axes[1].text(val + 0.3, bar.get_y() + bar.get_height()/2,
                 f'{val:.1f}%', va='center', fontsize=9)
axes[1].set_title('Colonnes "hack-only" : % renseigné', fontsize=11)
axes[1].set_xlabel('% du dataset renseigné')
axes[1].set_xlim(0, 12)
axes[1].legend(fontsize=9)
axes[1].text(0.98, 0.05,
             'Ces colonnes décrivent ce qui s\'est\npassé APRÈS le hack.\nElles␣
 ↪ne peuvent pas être des features\n(information non disponible avant le hack).
 ↪',
             transform=axes[1].transAxes, ha='right', va='bottom',
             fontsize=8, color='#7f8c8d',
             bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.4', facecolor='#ecf0f1', alpha=0.
 ↪8))

fig.suptitle(f'Exploration initiale : {len(df_raw)} protocoles × {len(df_raw.
 ↪columns)} features', fontsize=13)
plt.tight_layout()
plt.show()

# Observations
top_cat  = cat_counts_full.index[0]
top_pct  = cat_counts_full.iloc[0] / len(df_raw)
n_cat    = len(cat_counts_full)
print(f'→ {n_cat} catégories de protocoles au total. Top : {top_cat} ({top_pct:.
 ↪0%}).')
print(f'  La diversité des catégories sera encodée (One-Hot) lors du␣
 ↪preprocessing.')
print(f'→ Les {len(hack_only_cols)} colonnes "hack-only" ({" ".
 ↪join(hack_only_cols)})')
print(f'  sont renseignées à ~{fill_pct.mean():.1f}% : aligné avec le taux de␣
 ↪hack ({df_raw["hacked"].mean():.1%}).')
print(f'  Elles seront exclues des features : information post-hack, non␣
 ↪disponible en prédiction réelle.')
print(f'\n→ Distribution de la variable cible et déséquilibre des classes :␣
 ↪voir section 2.1.')
```




```
→ 80 catégories de protocoles au total. Top : Dexs (32%).
  La diversité des catégories sera encodée (One-Hot) lors du preprocessing.
→ Les 3 colonnes "hack-only" (technique loss_usd hack_date)
  sont renseignées à ~3.4% : aligné avec le taux de hack (3.4%).
  Elles seront exclues des features : information post-hack, non disponible en
prédiction réelle.

→ Distribution de la variable cible et déséquilibre des classes : voir section
2.1.
```

1.4 2. EDA : Explorer les données avant de modéliser

Règle d'or : on ne touche jamais au modèle avant d'avoir compris les données.
Une EDA rigoureuse évite les biais et les mauvaises surprises à l'entraînement.

1.4.1 2.1 Distribution de la variable cible

Accessibilité : les palettes de ce notebook suivent la palette Okabe-Ito (colorblind-safe) conformément aux critères WCAG 2.1 §1.4.1 (distinction des éléments non basée uniquement sur la couleur).

[5]:
```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4))

counts = df_raw['hacked'].value_counts().sort_index()
colors = ['#56B4E9', '#D55E00']  # Okabe-Ito : bleu ciel / orange-rouge
bars = ax.bar(['Non hacké (0)', 'Hacké (1)'], counts.values, color=colors,␣
 ↪edgecolor='white', linewidth=1.5)

# Annoter les barres avec le pourcentage
total = counts.sum()
for bar, count in zip(bars, counts.values):
    ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, bar.get_height() + total*0.01,
            f'{count}\n({count/total:.1%})', ha='center', va='bottom',␣
 ↪fontweight='bold')
```

```
ax.set_title('Distribution de la variable cible (hacked)', fontsize=14)
ax.set_ylabel('Nombre de protocoles')
ax.set_ylim(0, counts.max() * 1.15)
plt.tight_layout()
plt.show()

ratio_hacked = df_raw['hacked'].mean()
n_hacked = int(df_raw['hacked'].sum())
print(f'  Fort déséquilibre de classes : {ratio_hacked:.1%} de protocoles␣
↪hackés ({n_hacked} sur {len(df_raw)}).')
print(f'→ Un modèle naïf qui prédit "safe" pour tout le monde aurait déjà␣
↪{1-ratio_hacked:.1%} d\'accuracy => sans rien apprendre !')
print('→ Ce déséquilibre est au cœur de la Section 5 : class_weight,␣
↪comparaison LR vs RF, threshold tuning.')
```




```
  Fort déséquilibre de classes : 3.4% de protocoles hackés (166 sur 4889).
→ Un modèle naïf qui prédit "safe" pour tout le monde aurait déjà 96.6%
d'accuracy => sans rien apprendre !
→ Ce déséquilibre est au cœur de la Section 5 : class_weight, comparaison LR vs
RF, threshold tuning.
```

1.4.2 2.2 Distribution des features numériques

On visualise les distributions des features clés pour détecter les asymétries et décider des transformations nécessaires avant la modélisation.

Transformation logarithmique : pour les features très asymétriques (comme le TVL), on applique :

```
log_tvl = np.log1p(tvl)    # = log(tvl + 1)
```

- `log` : le logarithme compresse les grandes valeurs et étire les petites : un protocole à 1 Md$ ne vaut plus 1 000 000× plus qu'un à 1 000$, mais ~3× en log
- `+ 1` : `np.log1p(x)` calcule `log(x + 1)` : protège contre `log(0)` pour les protocoles avec TVL nul
- **Le résultat est sans unité** (adimensionnel) : X affiche `log(TVL + 1)`
- **Le nom `log_tvl`** reflète directement la transformation : logarithme du TVL

[6]:
```
# 3 graphes ciblés : tvl brut vs log (démonstration transformation), âge, audit
fig = plt.figure(figsize=(16, 9))

#   Panel 1 : TVL brut : montre le PROBLÈME
ax1 = fig.add_subplot(2, 3, 1)
data_tvl = df_raw['tvl'].dropna()
ax1.hist(data_tvl, bins=60, color='#D55E00', alpha=0.75, edgecolor='white')
ax1.set_title('TVL brut (USD) : distribution illisible', fontsize=10)
ax1.set_xlabel('TVL (USD)')
ax1.set_ylabel('Nombre de protocoles')
ax1.xaxis.set_major_formatter(plt.FuncFormatter(
    lambda x, _: f'{x/1e9:.0f}G' if x >= 1e9 else (f'{x/1e6:.0f}M' if x >= 1e6␣
 ↪else f'{x/1e3:.0f}K')))
p95_tvl = data_tvl.quantile(0.95)
n_compressed = (data_tvl < p95_tvl).mean()
ax1.text(0.97, 0.92,
         f'{n_compressed:.0%} des protocoles\nécrasés dans la\nprémière barre',
         transform=ax1.transAxes, ha='right', va='top', fontsize=8.5,
         color='#D55E00', style='italic')

#   Panel 2 : log_tvl : montre la SOLUTION
ax2 = fig.add_subplot(2, 3, 2)
data_log = df_raw['log_tvl'].dropna()
ax2.hist(data_log, bins=40, color='#009E73', alpha=0.75, edgecolor='white')
ax2.set_title('log_tvl : après transformation log', fontsize=10)
ax2.set_xlabel('log(TVL + 1)')
ax2.set_ylabel('Nombre de protocoles')
med_log = data_log.median()
ax2.text(0.05, 0.92,
         f'Distribution symétrique\nMédiane   Moyenne   {med_log:.1f}\n→ le␣
 ↪modèle peut travailler',
         transform=ax2.transAxes, ha='left', va='top', fontsize=8.5,
         bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='#e8f5f0', edgecolor='#009E73',␣
 ↪alpha=0.8))

#   Panel 3 : age_days : 3 groupes annotés
```

```python
ax3 = fig.add_subplot(2, 3, 3)
data_age = df_raw['age_days'].dropna()
n, bins, patches = ax3.hist(data_age, bins=40, color='#3498db', alpha=0.6,␣
↪edgecolor='white')

# Colorer et annoter les 3 zones
for patch, b in zip(patches, bins[:-1]):
    if b < 200:
        patch.set_facecolor('#f39c12')
    elif b > 1000:
        patch.set_facecolor('#D55E00')

ax3.axvline(200,  color='#f39c12', linestyle='--', linewidth=1.5)
ax3.axvline(1000, color='#D55E00', linestyle='--', linewidth=1.5)

p_recent = (data_age < 200).mean()
p_mid    = ((data_age >= 200) & (data_age <= 1000)).mean()
p_mature = (data_age > 1000).mean()
ymax = n.max()
ax3.text(100,  ymax * 0.88, f'{p_recent:.0%}\nrécents\n(<200j)', ha='center',␣
↪fontsize=8, color='#d35400', fontweight='bold')
ax3.text(600,  ymax * 0.88, f'{p_mid:.0%}\nintermédiaires', ha='center',␣
↪fontsize=8, color='#2980b9', fontweight='bold')
ax3.text(1300, ymax * 0.88, f'{p_mature:.0%}\nmatures\n(>1000j)', ha='center',␣
↪fontsize=8, color='#D55E00', fontweight='bold')

ax3.set_title('Âge des protocoles (3 groupes)', fontsize=10)
ax3.set_xlabel('Âge (jours)')
ax3.set_ylabel('Nombre de protocoles')

#   Panel 4 : audit_count discret
ax4 = fig.add_subplot(2, 3, 4)
audit_vc = df_raw['audit_count'].value_counts().sort_index()
ax4.bar(audit_vc.index.astype(str), audit_vc.values,
        color='#9b59b6', edgecolor='white', alpha=0.85)
ax4.set_title("Nombre d'audits par protocole", fontsize=10)
ax4.set_xlabel("Nombre d'audits")
ax4.set_ylabel('Nombre de protocoles')
for i, v in enumerate(audit_vc.values):
    ax4.text(i, v + 20, str(v), ha='center', fontsize=9)

#   Panels 5-6 : annotations pédagogiques
ax5 = fig.add_subplot(2, 3, (5, 6))
ax5.axis('off')

p_0audit = (df_raw['audit_count'] == 0).mean()
p_1audit = (df_raw['audit_count'] == 1).mean()
```

```
ratio_moy = df_raw['tvl'].mean() / df_raw['tvl'].median()

summary = (
    f"Observations clés\n"
    f"{' '*60}\n"
    f"TVL brut   La moyenne ({df_raw['tvl'].mean()/1e6:.0f}M$) est {ratio_moy:.
↪0f}× plus haute que la médiane\n"
    f"           ({df_raw['tvl'].median():,.0f}$) : quelques protocoles géants␣
↪(Uniswap,\n"
    f"           AAVE...) tirent la moyenne vers le haut.\n"
    f"           → Sans transformation, le modèle surpondérerait ces géants.\n"
    f"           → log_tvl corrige ça : la distribution devient symétrique.\n\n"
    f"Âge        {p_recent:.0%} des protocoles ont moins de 200 jours (très␣
↪récents)\n"
    f"           {p_mature:.0%} ont plus de 1000 jours (protocoles établis)\n"
    f"           → Les deux extrêmes coexistent : profils de risque très␣
↪différents.\n\n"
    f"Audits     {p_0audit:.0%} ont 0 audit : {p_1audit:.0%} ont exactement 1␣
↪audit\n"
    f"           → Variable quasi-binaire : présence/absence d\'audit prime sur␣
↪le nombre.\n\n"
    f"Autres features (tvl_per_day, chain_count)\n"
    f"→ Explorées en Section 3 (Feature Engineering)."
)
ax5.text(0.03, 0.97, summary, transform=ax5.transAxes,
         va='top', ha='left', fontsize=9.5, family='monospace',
         bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='#f8f9fa', edgecolor='#dee2e6'))

fig.suptitle('Distribution des features numériques clés', fontsize=13, y=1.01)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



1.4.3 2.3 Comparaison des features par classe : Hackés vs Non hackés

But : vérifier si la valeur typique d'une feature diffère entre protocoles hackés et sains.

Quatre visualisations adaptées à chaque type de variable : - **TVL et Âge** → *box plot* : médiane (trait central), Q1–Q3 (boîte), valeurs extrêmes (moustaches). Si les boîtes **se décalent** → signal potentiel. Si elles **se superposent** → feature peu discriminante seule. - **Audit count** → *taux de hack par groupe* (0 / 1 / 2+ audits) superposé au TVL médian. Permet de voir si le niveau d'audit protège réellement et d'identifier un éventuel effet confondant. - **Category** → *taux de hack par catégorie de protocole* (bar chart horizontal trié). La catégorie est la feature catégorielle la plus discriminante : certaines catégories concentrent le risque.

[7]:
```
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(14, 5))

# --- Panels 1 & 2 : box plots pour variables continues ---
features_bp = [
    ('log_tvl',  'log(TVL + 1)',  'TVL : les hackés sont-ils plus gros ?'),
    ('age_days', 'Âge (jours)',   'Âge : les hackés sont-ils plus anciens ?'),
]
labels_bp = {0: 'Non hacké', 1: 'Hacké'}

for ax, (feat, ylabel, question) in zip(axes[:2], features_bp):
    data_plot = df_raw[[feat, 'hacked']].copy()
    data_plot['Classe'] = data_plot['hacked'].map(labels_bp)
    sns.boxplot(
        data=data_plot, x='Classe', y=feat,
        order=['Non hacké', 'Hacké'],
```

```
        palette={'Non hacké': '#56B4E9', 'Hacké': '#D55E00'},
        width=0.45, flierprops=dict(marker='.', markersize=2, alpha=0.3),
        ax=ax
    )
    ax.set_title(question, fontsize=10)
    ax.set_xlabel('')
    ax.set_ylabel(ylabel)
    for i, group in enumerate([0, 1]):
        med = df_raw[df_raw['hacked'] == group][feat].median()
        ax.text(i, med, f' {med:.1f}', va='center', ha='left', fontsize=9,
                fontweight='bold', color='white',
                bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.2', facecolor='#2c3e50',␣
 ↪alpha=0.7))

# --- Panel 3 : taux de hack + TVL médian par groupe d'audit ---
ax3 = axes[2]
tmp = df_raw[['audit_count', 'hacked', 'log_tvl']].copy()
tmp['audit_grp'] = pd.cut(tmp['audit_count'], bins=[-1, 0, 1, 100],
                          labels=['0 audit', '1 audit', '2+ audits'])

hack_rate_grp = tmp.groupby('audit_grp', observed=True)['hacked'].mean() * 100
tvl_med_grp   = tmp.groupby('audit_grp', observed=True)['log_tvl'].median()
counts_grp    = tmp.groupby('audit_grp', observed=True).size()

x = np.arange(len(hack_rate_grp))

# Barres : taux de hack (axe gauche)
bars = ax3.bar(x, hack_rate_grp.values, color=['#E69F00', '#D55E00', '#8e1a0e'],
               width=0.5, alpha=0.85, zorder=2)
for bar, rate, n in zip(bars, hack_rate_grp.values, counts_grp.values):
    ax3.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, bar.get_height() + 0.1,
             f'{rate:.1f}%', ha='center', va='bottom', fontsize=9,␣
 ↪fontweight='bold')
    ax3.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, 0.2,
             f'n={n} total', ha='center', va='bottom', fontsize=7,␣
 ↪color='white', fontweight='bold')

ax3.set_ylabel('% hackés dans le groupe', color='#D55E00')
ax3.tick_params(axis='y', labelcolor='#D55E00')
ax3.set_xticks(x)
ax3.set_xticklabels(hack_rate_grp.index)
ax3.set_ylim(0, max(hack_rate_grp.values) * 1.4)

# Ligne : TVL médian (axe droit)
ax3b = ax3.twinx()
ax3b.plot(x, tvl_med_grp.values, color='#2980b9', marker='o',
```

```
          linewidth=2, markersize=7, linestyle='--', zorder=3, label='log(TVL)␣
 ↪médian')
for xi, val in zip(x, tvl_med_grp.values):
    ax3b.text(xi, val + 0.15, f'{val:.1f}', ha='center', va='bottom',
              fontsize=8, color='#2980b9', fontweight='bold')
ax3b.set_ylabel('log(TVL) médian', color='#2980b9')
ax3b.tick_params(axis='y', labelcolor='#2980b9')
ax3b.set_ylim(min(tvl_med_grp.values) - 2, max(tvl_med_grp.values) + 2)

# Légende des couleurs
legend_patches = [
    mpatches.Patch(color='#e67e22', label='0 audit'),
    mpatches.Patch(color='#D55E00', label='1 audit'),
    mpatches.Patch(color='#8e1a0e', label='2+ audits'),
    plt.Line2D([0], [0], color='#2980b9', linewidth=2, linestyle='--',
               marker='o', markersize=6, label='log(TVL) médian'),
]
ax3.legend(handles=legend_patches, fontsize=7.5, loc='upper left')

ax3.set_title("Audit : les hackés sont-ils moins audités ?", fontsize=10)

fig.suptitle('Comparaison des features : hackés vs non-hackés', fontsize=13)
plt.tight_layout()
plt.show()

# --- Observations dynamiques ---
tvl_h = df_raw[df_raw['hacked']==1]['log_tvl'].median()
tvl_s = df_raw[df_raw['hacked']==0]['log_tvl'].median()
age_h = df_raw[df_raw['hacked']==1]['age_days'].median()
age_s = df_raw[df_raw['hacked']==0]['age_days'].median()

print('Lecture :')
print(f'→ log_tvl    : médiane hackés = {tvl_h:.1f}  vs  non-hackés = {tvl_s:.
 ↪1f}', end='  ')
print('→ boîtes proches, chevauchement élevé' if abs(tvl_h - tvl_s) < 1 else␣
 ↪f'→ décalage visible (+{abs(tvl_h-tvl_s):.1f})')
print(f'  Les hackés tendent à avoir un TVL plus élevé : cibles financièrement␣
 ↪plus attractives.')
print(f'  Mais le signal est faible seul : les deux boîtes se chevauchent␣
 ↪largement.')
print()
print(f'→ age_days   : médiane hackés = {age_h:.0f}j  vs  non-hackés = {age_s:.
 ↪0f}j', end='  ')
print('→ boîtes proches' if abs(age_h - age_s) < 100 else f'→ décalage de␣
 ↪{abs(age_h-age_s):.0f}j')
```

```
print(f'  Les hackés sont en médiane plus anciens : protocoles établis = plus␣
↪de TVL accumulé = cibles lucratives.' if age_h > age_s else
      f'  Les hackés sont en médiane plus récents : code moins testé, plus de␣
↪vulnérabilités potentielles.')
print()
rate_0, rate_1, rate_2p = [hack_rate_grp[k] for k in ['0 audit', '1 audit', '2+␣
↪audits']]
tvl_0, tvl_1, tvl_2p   = [tvl_med_grp[k]   for k in ['0 audit', '1 audit', '2+␣
↪audits']]
print(f'→ audit_count: taux de hack : 0 audit : {rate_0:.1f}%  |  1 audit :␣
↪{rate_1:.1f}%  |  2+ audits : {rate_2p:.1f}%')
print(f'  Contre-intuitif : plus d\'audits → taux de hack plus élevé !')
print(f'  Explication (ligne bleue) : le TVL médian augmente aussi avec le␣
↪nombre d\'audits')
print(f'  ({tvl_0:.1f} → {tvl_1:.1f} → {tvl_2p:.1f}).')
print(f'  Les gros protocoles investissent dans les audits ET sont des cibles␣
↪plus lucratives.')
print(f'  → audit_count seul discrimine mal. Combiné à log_tvl dans le modèle,␣
↪il apporte néanmoins un signal.')
print()
print('Conclusion EDA : aucune feature seule ne sépare clairement les deux␣
↪classes.')
print("C'est attendu : si c'était simple, un seuil suffirait. Le modèle ML␣
↪combine ces signaux faibles pour dégager une prédiction robuste.")
```




```
Lecture :
→ log_tvl     : médiane hackés = 12.1  vs  non-hackés = 10.6  → décalage visible
(+1.5)
  Les hackés tendent à avoir un TVL plus élevé : cibles financièrement plus
attractives.
  Mais le signal est faible seul : les deux boîtes se chevauchent largement.

→ age_days    : médiane hackés = 1082j  vs  non-hackés = 789j  → décalage de 294j
```

```
  Les hackés sont en médiane plus anciens : protocoles établis = plus de TVL
accumulé = cibles lucratives.

→ audit_count: taux de hack : 0 audit : 2.2%  |  1 audit : 4.9%  |  2+ audits :
7.4%
  Contre-intuitif : plus d'audits → taux de hack plus élevé !
  Explication (ligne bleue) : le TVL médian augmente aussi avec le nombre
d'audits
  (10.1 → 11.4 → 11.7).
  Les gros protocoles investissent dans les audits ET sont des cibles plus
lucratives.
  → audit_count seul discrimine mal. Combiné à log_tvl dans le modèle, il
apporte néanmoins un signal.

Conclusion EDA : aucune feature seule ne sépare clairement les deux classes.
C'est attendu : si c'était simple, un seuil suffirait. Le modèle ML combine ces
signaux faibles pour dégager une prédiction robuste.
```

[8]:
```python
# Taux de hack par catégorie : uniquement les catégories avec >= 5 protocoles
cat_stats = (
    df_raw.groupby('category')['hacked']
    .agg(hack_rate='mean', n_hacked='sum', n_total='count')
    .query('n_total >= 5')
    .sort_values('hack_rate', ascending=True)
)
# Séparer les catégories avec hack > 0
cat_nonzero = cat_stats[cat_stats['hack_rate'] > 0]
n_zero = (cat_stats['hack_rate'] == 0).sum()

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, max(5, len(cat_nonzero) * 0.38)))

# Couleur selon intensité
rate_vals = cat_nonzero['hack_rate'].values
norm = plt.Normalize(rate_vals.min(), rate_vals.max())
colors_cat = plt.cm.Reds(norm(rate_vals))

bars = ax.barh(cat_nonzero.index, rate_vals * 100, color=colors_cat,␣
 ↪edgecolor='white', alpha=0.9)

# Annoter chaque barre
global_rate = df_raw['hacked'].mean() * 100
for bar, (idx, row) in zip(bars, cat_nonzero.iterrows):
    ax.text(bar.get_width() + 0.2, bar.get_y() + bar.get_height()/2,
            f"{row['hack_rate']*100:.1f}%  (n={int(row['n_total'])})",
            va='center', fontsize=8.5)

# Ligne de référence = taux global
```

```
ax.axvline(global_rate, color='#2c3e50', linewidth=1.5, linestyle='--',
           label=f'Taux global = {global_rate:.1f}%')
ax.legend(fontsize=9)
ax.set_xlabel('% de protocoles hackés dans la catégorie')
ax.set_title(f'Taux de hack par catégorie\n({n_zero} catégories à 0% non␣
↪affichées)', fontsize=12)
ax.set_xlim(0, rate_vals.max() * 100 * 1.35)
plt.tight_layout()
plt.show()

# Observations dynamiques
top3 = cat_nonzero.nlargest(3, 'hack_rate')
bot3 = cat_nonzero.nsmallest(3, 'hack_rate')
print(f'→ Taux global de hack : {global_rate:.1f}%')
print(f'→ Catégories les plus à risque :')
for cat, row in top3.iterrows():
    mult = row['hack_rate'] / (global_rate/100)
    print(f'   {cat:<35} {row["hack_rate"]*100:.1f}%  ({mult:.1f}× le taux␣
↪global)')
print(f'→ Catégories les moins à risque (parmi celles qui ont eu des hacks) :')
for cat, row in bot3.iterrows():
    print(f'   {cat:<35} {row["hack_rate"]*100:.1f}%')
print(f'→ {n_zero} catégories ont 0% de hack dans notre dataset.')
print(f'  Note : faible n dans certaines catégories → taux instable (ex:␣
↪Insurance n=10, 20%).')
print(f'  La feature category sera encodée OHE en section 4 => le modèle␣
↪apprendra ces profils de risque.')
```




```
→ Taux global de hack : 3.4%
→ Catégories les plus à risque :
   CEX                                21.2%  (6.2× le taux global)
   Insurance                          20.0%  (5.9× le taux global)
   Leveraged Farming                  12.2%  (3.6× le taux global)
→ Catégories les moins à risque (parmi celles qui ont eu des hacks) :
   Liquid Staking                     0.8%
   RWA                                0.8%
   Launchpad                          1.3%
→ 23 catégories ont 0% de hack dans notre dataset.
  Note : faible n dans certaines catégories → taux instable (ex: Insurance n=10,
```

20%).
La feature category sera encodée OHE en section 4 => le modèle apprendra ces profils de risque.

1.4.4 2.4 Sélection des features : que garde-t-on pour le modèle ?

L'EDA (2.1→2.3) a révélé des signaux visuels. On quantifie maintenant : 1. **Quel signal** chaque feature apporte pour prédire `hacked` 2. **Quelles features sont redondantes** entre elles 3. **Verdict final** : ce qui entre dans le modèle, ce qui est écarté

> Point d'attention : une feature peut être **utile mais retirée** si la même information est déjà encodée ailleurs plus proprement (ex. `is_dex` vs `category` en One-HotEncoding).

[9]:
```
# Features numériques candidates (hors post-hack, hors target)
candidate_features = [
    'log_tvl', 'age_days', 'tvl_per_day', 'audit_count', 'chain_count',
    'has_audit', 'is_multichain', 'is_dex', 'is_lending', 'is_bridge',
]

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 6))

# --- Panel 1 : corrélations avec hacked (triées par valeur absolue) ---
corr_target = (
    df_raw[candidate_features + ['hacked']]
    .corr()['hacked']
    .drop('hacked')
    .dropna()
    .sort_values(key=abs, ascending=True)
)
colors_bar = ['#D55E00' if v > 0 else '#56B4E9' for v in corr_target.values]  #␣
↪Okabe-Ito
axes[0].barh(corr_target.index, corr_target.values, color=colors_bar, alpha=0.
↪85, edgecolor='white')
axes[0].axvline(0, color='black', linewidth=0.8)
axes[0].axvline(0.05, color='grey', linewidth=0.8, linestyle=':', alpha=0.6)
axes[0].axvline(-0.05, color='grey', linewidth=0.8, linestyle=':', alpha=0.6)
for i, (feat, val) in enumerate(corr_target.items()):
    axes[0].text(val + (0.003 if val >= 0 else -0.003), i,
                 f'{val:+.3f}', va='center',
                 ha='left' if val >= 0 else 'right', fontsize=8)
axes[0].set_title('Corrélation avec hacked (Pearson)', fontsize=11)
axes[0].set_xlabel('Coefficient de corrélation')
axes[0].text(0.98, 0.02, 'Orange = corrélé positivement\nBleu = corrélé␣
↪négativement\nLignes pointillées = ±0.05',
             transform=axes[0].transAxes, ha='right', va='bottom',
             fontsize=7.5, color='#7f8c8d',
             bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.3', facecolor='#f8f9fa', alpha=0.
↪8))
```

```
# --- Panel 2 : heatmap des corrélations inter-features ---
corr_feats = df_raw[candidate_features].corr()
sns.heatmap(
    corr_feats, annot=True, fmt='.2f', cmap='RdBu_r',
    center=0, vmin=-1, vmax=1, linewidths=0.5,
    ax=axes[1], annot_kws={'size': 7}
)
axes[1].set_title('Corrélations inter-features', fontsize=11)

fig.suptitle('Sélection des features : signal et redondances', fontsize=13)
plt.tight_layout()
plt.show()

# --- Verdict feature par feature ---
hack_rate_lending = df_raw[df_raw['is_lending'] == 1]['hacked'].mean()
hack_rate_bridge = df_raw[df_raw['is_bridge'] == 1]['hacked'].mean()
corr_has_audit = df_raw['has_audit'].corr(df_raw['audit_count'])
corr_is_multichain = df_raw['is_multichain'].corr(df_raw['chain_count'])
dex_share = df_raw['is_dex'].mean()

verdicts = [
    # (feature, statut, signal, justification métier)
    ('log_tvl',          '  gardée',      f'r={corr_target.get("log_tvl", 0):+.
↪3f}',       'TVL élevé = cible financièrement attractive'),
    ('age_days',         '  gardée',      f'r={corr_target.get("age_days", 0):+.
↪3f}',      'Protocole établi = cible mature et bien connue'),
    ('tvl_per_day',      '  gardée',      'dérivée',                          ␣
↪            "TVL/âge : honey pot récent vs protocole établi"),
    ('audit_count',      '  gardée',      f'r={corr_target.get("audit_count",␣
↪0):+.3f}',   'Couverture sécurité : plus informatif que has_audit'),
    ('chain_count',      '  gardée',      f'r={corr_target.get("chain_count",␣
↪0):+.3f}',   "Nb de bridges : chaque chaîne = vecteur d'attaque␣
↪supplémentaire"),
    ('is_lending',       '  gardée',      f'{hack_rate_lending:.1%} hackés',  ␣
↪            'Gros dépôts exposés aux flash loans : signal catégoriel fort'),
    ('is_bridge',        '  gardée',      f'{hack_rate_bridge:.1%} hackés',   ␣
↪            "Vecteur #1 des hacks DeFi : surface d'attaque cross-chain"),
    ('category',         '  gardée',      'nominale',                         ␣
↪            'Encodée OHE en section 4 : CEX, Lending, Dexs, Bridge ont des␣
↪profils distincts'),
    ('has_audit',        '  redondante',  f'r={corr_has_audit:.3f} avec␣
↪audit_count',      'Sous-ensemble strict : audit_count est plus informatif'),
    ('is_multichain',    '  redondante',  f'r={corr_is_multichain:.3f} avec␣
↪chain_count',  'Sous-ensemble strict : chain_count est plus informatif'),
```

```
    ('is_dex',            ' redondante',  f'mean={dex_share:.2f}',                 ␣
↪            "Variable réelle (~32% de 1), mais déjà portée par la modalité␣
↪category='Dexs' encodée en OHE"),
    ('tvl',               ' supprimée',   'skew = 62',                             ␣
↪            'Remplacée par log_tvl : distribution trop asymétrique'),
    ('audit_status',      ' supprimée',   'duplicat has_audit',                    ␣
↪            'audit_status == has_audit pour 100% des lignes → triple␣
↪redondance (audit_status  has_audit  audit_count > 0)'),
    ('bridgeHack',        ' supprimée',   'post-hack',                             ␣
↪            'Indisponible avant le hack : data leakage'),
    ('technique',         ' supprimée',   'post-hack',                             ␣
↪            'Indisponible avant le hack : data leakage'),
    ('targetType',        ' supprimée',   'post-hack',                             ␣
↪            'Indisponible avant le hack : data leakage'),
    ('hack_date',         ' supprimée',   'post-hack',                             ␣
↪            'Indisponible avant le hack : data leakage'),
    ('loss_usd',          ' supprimée',   'post-hack',                             ␣
↪            'Indisponible avant le hack : data leakage'),
]

print(f'{"Feature":<20}  {"Statut":<18}  {"Signal":<28}  Justification métier')
print(' ' * 105)
for feat, statut, signal, metier in verdicts:
    print(f'{feat:<20}  {statut:<18}  {signal:<28}  {metier}')

n_kept = sum(1 for _, s, _, _ in verdicts if ' ' in s)
n_redond = sum(1 for _, s, _, _ in verdicts if ' ' in s)
n_drop = sum(1 for _, s, _, _ in verdicts if ' ' in s)
print(f'\nBilan : {n_kept} features de base retenues  |  {n_redond} redondantes␣
↪écartées  |  {n_drop} supprimées')
print(f'(+ 2 features engineerées en section 3 : audit_per_year,␣
↪lending_audit_score → 10 features au total)')
print(f'→ Les features retenues (+ category encodée OHE) constituent le dataset␣
↪de modélisation.')
print(f'→ Section 3 : création de features supplémentaires (audit_per_year,␣
↪lending_audit_score).')
print(f'→ Section 4 : imputation + scaling + OHE appliqués via un pipeline␣
↪sklearn fitté sur X_train uniquement.')
```



Feature	Statut	Signal	Justification métier
log_tvl	gardée	r=+0.052	TVL élevé = cible financièrement attractive
age_days	gardée	r=+0.072	Protocole établi = cible mature et bien connue
tvl_per_day	gardée	dérivée	TVL/âge : honey pot récent vs protocole établi
audit_count	gardée	r=+0.107	Couverture sécurité : plus informatif que has_audit
chain_count	gardée	r=+0.145	Nb de bridges : chaque chaîne = vecteur d'attaque supplémentaire
is_lending	gardée	12.0% hackés	Gros dépôts exposés aux flash loans : signal catégoriel fort
is_bridge	gardée	4.8% hackés	Vecteur #1 des hacks DeFi : surface d'attaque cross-chain
category	gardée	nominale	Encodée OHE en section 4 : CEX, Lending, Dexs, Bridge ont des profils distincts
has_audit	redondante	r=0.810 avec audit_count	Sous-ensemble strict : audit_count est plus informatif
is_multichain	redondante	r=0.506 avec chain_count	Sous-ensemble strict : chain_count est plus informatif
is_dex	redondante	mean=0.32	Variable réelle (~32% de 1), mais déjà portée par la modalité category='Dexs' encodée en OHE
tvl	supprimée	skew = 62	Remplacée par log_tvl : distribution trop asymétrique
audit_status	supprimée	duplicat has_audit	audit_status == has_audit pour 100% des lignes → triple redondance (audit_status has_audit audit_count > 0)
bridgeHack	supprimée	post-hack	

```
Indisponible avant le hack : data leakage
technique              supprimée         post-hack
Indisponible avant le hack : data leakage
targetType             supprimée         post-hack
Indisponible avant le hack : data leakage
hack_date              supprimée         post-hack
Indisponible avant le hack : data leakage
loss_usd               supprimée         post-hack
Indisponible avant le hack : data leakage

Bilan : 8 features de base retenues  |  3 redondantes écartées  |  7 supprimées
(+ 2 features engineerées en section 3 : audit_per_year, lending_audit_score →
10 features au total)
→ Les features retenues (+ category encodée OHE) constituent le dataset de
modélisation.
→ Section 3 : création de features supplémentaires (audit_per_year,
lending_audit_score).
→ Section 4 : imputation + scaling + OHE appliqués via un pipeline sklearn fitté
sur X_train uniquement.
```

1.5 3. Feature Engineering

1.5.1 Pourquoi créer de nouvelles features ?

L'EDA a montré que chaque feature prise isolément discrimine peu (corrélations < 0.16). C'est attendu : un protocole se fait hacker à cause d'une **combinaison** de facteurs. Le feature engineering crée des variables qui capturent ces interactions.

Feature créée	Combinaison	Hypothèse de risque
`audit_per_year`	`audit_count / âge`	Couverture sécurité relative au temps : un protocole vieux sans audit accumule de la dette de sécurité
`lending_audit_score`	`is_lending × audit_count`	Les protocoles lending bien audités sont les plus gros = cibles prioritaires (confondant taille/sécurité)

1.5.2 Pourquoi pas de features transactionnelles on-chain ?

Dune Analytics a été exploré comme source d'enrichissement on-chain dans le Notebook 1. Résultat : couverture insuffisante (0.8% des protocoles avec données réelles), matching fragile par nom avec DefiLlama, et les données on-chain actuelles ne résolvent pas le biais temporel du dataset.

Des features on-chain pertinentes (activité pré-hack, concentration de whales, flash loan patterns) nécessiteraient un matching par adresse de contrat et des requêtes adaptées par type de protocole => identifié comme piste d'amélioration future.

[10]:
```
df = df_raw.copy()

#   Feature 1 : audit_per_year
# Hypothèse : l'ancienneté sans audit crée une 'dette de sécurité'.
# Un protocole de 3 ans avec 0 audit n'a jamais été revu malgré le temps.
# clip(upper=5) : évite les valeurs aberrantes des très jeunes protocoles
df['audit_per_year'] = (
    df['audit_count'] / (df['age_days'] / 365 + 0.1)
).clip(upper=5)

#   Feature 2 : lending_audit_score
# Hypothèse : les protocoles lending audités = gros protocoles établis = cibles␣
↪prioritaires.
# = 0 pour tous les non-lending
# = audit_count pour les lending (gradient : 0→7.4%, 1→13.4%, 2+→25.6%)
df['lending_audit_score'] = df['is_lending'] * df['audit_count']

#   Visualisation
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4))

# Panel 1 : audit_per_year : % avec 0 vs >0 audit/an par classe
for idx, (group, color) in enumerate([(0, '#56B4E9'), (1, '#D55E00')]):
    vals = df[df['hacked']==group]['audit_per_year']
    pct_zero = (vals == 0).mean() * 100
    pct_pos  = (vals > 0).mean() * 100
    axes[0].bar([idx*3],   [pct_zero], color=color, alpha=0.45,␣
↪edgecolor='white')
    axes[0].bar([idx*3+1], [pct_pos],  color=color, alpha=0.9, ␣
↪edgecolor='white')
    axes[0].text(idx*3,   pct_zero+1, f'{pct_zero:.0f}%', ha='center',␣
↪fontsize=9, fontweight='bold')
    axes[0].text(idx*3+1, pct_pos+1,  f'{pct_pos:.0f}%',  ha='center',␣
↪fontsize=9, fontweight='bold')
axes[0].set_xticks([0, 1, 3, 4])
axes[0].set_xticklabels(['0/an\n(Non hacké)', '>0/an\n(Non hacké)', '0/
↪an\n(Hacké)', '>0/an\n(Hacké)'], fontsize=8)
axes[0].set_ylabel('% des protocoles')
axes[0].set_title('audit_per_year : répartition par classe', fontsize=10)

# Panel 2 : lending_audit_score : taux de hack par valeur
score_stats = df.groupby('lending_audit_score')['hacked'].agg(['mean','count']).
↪reset_index()
score_stats = score_stats[score_stats['count'] >= 5]
score_stats['hack_pct'] = score_stats['mean'] * 100
colors_score = plt.cm.Reds(np.linspace(0.3, 0.9, len(score_stats)))
bars = axes[1].bar(score_stats['lending_audit_score'].astype(str),
```

```
                    score_stats['hack_pct'],
                    color=colors_score, edgecolor='white', alpha=0.9)
for bar, (_, row) in zip(bars, score_stats.iterrows()):
    axes[1].text(bar.get_x()+bar.get_width()/2, bar.get_height()+0.3,
                 f"{row['hack_pct']:.1f}%\n(n={int(row['count'])})",
                 ha='center', va='bottom', fontsize=8)
axes[1].axhline(df['hacked'].mean()*100, color='#2c3e50', linewidth=1.5,
                linestyle='--', label=f"Taux global {df['hacked'].mean()*100:.
 ↪1f}%")
axes[1].set_ylim(0, score_stats['hack_pct'].max() * 1.45)
axes[1].set_xlabel('is_lending × audit_count')
axes[1].set_ylabel('% hackés dans le groupe')
axes[1].set_title('lending_audit_score : taux de hack', fontsize=10)
axes[1].legend(fontsize=8)

fig.suptitle('Feature Engineering : signaux des nouvelles features',␣
 ↪fontsize=13)
plt.tight_layout()
plt.show()

#   Observations
pct_zero_h = (df[df['hacked']==1]['audit_per_year']==0).mean()
pct_zero_s = (df[df['hacked']==0]['audit_per_year']==0).mean()
corr_las   = df['lending_audit_score'].corr(df['hacked'])

print(f'→ audit_per_year :')
print(f'  {pct_zero_s:.0%} des non-hackés ont 0 audit/an vs {pct_zero_h:.0%}␣
 ↪des hackés.')
print(f'  Les hackés ont proportionnellement plus de protocoles avec > 0 audit/
 ↪an.')
print(f'  Signal utile en combinaison (cohérent avec les observations section 2.
 ↪3).')
print()
print(f'→ lending_audit_score (corrélation {corr_las:+.3f} : la plus forte du␣
 ↪dataset) :')
for _, row in score_stats.iterrows():
    v = int(row['lending_audit_score'])
    n_hacked = int(round(row['mean'] * row['count']))
    if v == 0:
        print(f'  score=0 (non-lending ou lending sans audit) :␣
 ↪{row["hack_pct"]:.1f}% hackés parmi les {int(row["count"])} protocoles du␣
 ↪groupe ({n_hacked} hackés)')
    else:
        print(f'  score={v} (lending, {v} audit(s))            :␣
 ↪{row["hack_pct"]:.1f}% hackés parmi les {int(row["count"])} protocoles du␣
 ↪groupe ({n_hacked} hackés)')
```

```
print(f'  → Plus un protocole lending est audité, plus il est gros, plus il est␣
 ↪ciblé.')
print(f'  → C\'est le signal le plus fort du dataset => il capturera bien ce␣
 ↪profil de risque.')

print()
print('Note d\'interprétation : lending_audit_score est une corrélation␣
 ↪empirique apprise, pas un signal causal.')
print('  Ce que l\'on observe : les protocoles lending fortement audités sont␣
 ↪aussi les plus gros (effet de taille).')
print('  Ce signal ne signifie PAS que les audits augmentent le risque.')
print('  Il capture que les grandes cibles sont davantage attaquées => effet de␣
 ↪taille, pas de causalité.')
```




```
→ audit_per_year :
  61% des non-hackés ont 0 audit/an vs 38% des hackés.
  Les hackés ont proportionnellement plus de protocoles avec > 0 audit/an.
  Signal utile en combinaison (cohérent avec les observations section 2.3).

→ lending_audit_score (corrélation +0.171 : la plus forte du dataset) :
  score=0 (non-lending ou lending sans audit) : 2.7% hackés parmi les 4629
protocoles du groupe (125 hackés)
  score=1 (lending, 1 audit(s))             : 13.8% hackés parmi les 217
protocoles du groupe (30 hackés)
  score=2 (lending, 2 audit(s))             : 25.8% hackés parmi les 31
protocoles du groupe (8 hackés)
  score=3 (lending, 3 audit(s))             : 11.1% hackés parmi les 9 protocoles
du groupe (1 hackés)
  → Plus un protocole lending est audité, plus il est gros, plus il est ciblé.
  → C'est le signal le plus fort du dataset => il capturera bien ce profil de
risque.

Note d'interprétation : lending_audit_score est une corrélation empirique
apprise, pas un signal causal.
```

```
  Ce que l'on observe : les protocoles lending fortement audités sont aussi les
plus gros (effet de taille).
  Ce signal ne signifie PAS que les audits augmentent le risque.
  Il capture que les grandes cibles sont davantage attaquées => effet de taille,
pas de causalité.
```

1.6 4. Preprocessing : Pipeline sklearn

1.6.1 Qu'est-ce que le data leakage ?

Le **data leakage** ("fuite de données") : des informations du **jeu de test** contaminent l'**entraînement**, donnant l'illusion d'un modèle performant qui échouera en production.

> **Exemple concret** : on calcule la moyenne de `log_tvl` sur tout le dataset (train + test) pour normaliser. → Le modèle a vu les valeurs du test set pendant l'entraînement. → L'évaluation surestime les performances. En production, de nouvelles données arriveront sans cette "aide".

1.6.2 Comment le pipeline sklearn le prévient

> **Sans pipeline** : on appelle `scaler.fit_transform(X_train)` puis `scaler.transform(X_test)`. Si par erreur on écrit `scaler.fit_transform(X)` (tout le dataset) → **data leakage silencieux**.
>
> **Avec pipeline** : `Pipeline.fit(X_train, y_train)` entraîne TOUTES les transformations sur X_train uniquement. `Pipeline.predict(X_test)` applique les transformations apprises => sans jamais refitter. **Impossible d'introduire du leakage par erreur.**

```
Pipeline(
  preprocessor=ColumnTransformer(
    numeric  :  log_tvl, age_days, tvl_per_day, audit_count,
                chain_count, audit_per_year, lending_audit_score
                → [imputer (médiane) → RobustScaler]
    binary   :  is_lending, is_bridge
                → [imputer (constante 0)]
    category :  category
                → [imputer (mode) → OneHotEncoder]
  ),
  model=LogisticRegression / RandomForest / XGBoost
)
```

[11]:
```python
# Définition des features par type
# Résultat du verdict EDA (section 2.4) + feature engineering (section 3)
FEATURES_NUM = [
    'log_tvl',              # TVL log-transformé : cible financière
    'age_days',             # Âge : protocole établi = cible mature
    'tvl_per_day',          # TVL / âge : honey pot récent vs protocole établi
    'audit_count',          # Nb d'audits : couverture sécurité absolue
    'chain_count',          # Nb de chaînes : surface d'attaque
```

```
    'audit_per_year',       # Audits / âge : couverture sécurité relative au␣
 ↪temps
    'lending_audit_score',  # is_lending × audit_count : interaction taille /␣
 ↪maturité / cible
]
FEATURES_BIN = [
    'is_lending',  # Signal fort : taux de hack 11.5% vs 2.4% global
    'is_bridge',   # Signal modéré : surface d'attaque distincte
]
# is_dex exclue : variable non constante (~32% de 1) mais doublon direct de la␣
 ↪modalité category='Dexs' après OHE
# audit_status supprimée de FEATURES_CAT : duplicat exact de has_audit␣
 ↪DefiLlama (100% des lignes)
# has_audit redondante avec audit_count (has_audit = audit_count > 0) → triple␣
 ↪redondance
# Impact OHE : X.shape[1] diminue de 2 (colonnes audit_status_Audited /␣
 ↪audit_status_Unaudited)
FEATURES_CAT = ['category']  # Encodé OHE : audit_status supprimée (duplicat␣
 ↪exact de has_audit)

ALL_FEATURES = FEATURES_NUM + FEATURES_BIN + FEATURES_CAT
TARGET = 'hacked'

X = df[ALL_FEATURES]
y = df[TARGET]

# Groupes pour le split groupé par protocole (évite la fuite multi-incidents)
groups = df['protocol'].values  # une valeur par ligne = nom du protocole

print(f'Features numériques    : {len(FEATURES_NUM)} → {FEATURES_NUM}')
print(f'Features binaires      : {len(FEATURES_BIN)} → {FEATURES_BIN}')
print(f'Features catégorielles : {len(FEATURES_CAT)} → {FEATURES_CAT}')
print(f'Total features         : {len(ALL_FEATURES)}')
print(f'Taille de X            : {X.shape}')
```

```
Features numériques    : 7 → ['log_tvl', 'age_days', 'tvl_per_day',
'audit_count', 'chain_count', 'audit_per_year', 'lending_audit_score']
Features binaires      : 2 → ['is_lending', 'is_bridge']
Features catégorielles : 1 → ['category']
Total features         : 10
Taille de X            : (4889, 10)
```

[12]:
```
# Split train / validation / test : GROUPÉ par protocole
# Un même protocole ne peut pas apparaître à la fois en train et en test
# (évite la fuite par "identité implicite" sur les protocoles multi-incidents)
#
# RÈGLE ABSOLUE : le test set est invisible pendant tout l'entraînement
```

```python
from sklearn.model_selection import GroupShuffleSplit
try:
    from sklearn.model_selection import StratifiedGroupKFold
    _sgkf_available = True
except ImportError:
    _sgkf_available = False

# Premier split : 80% trainval / 20% test
gss_outer = GroupShuffleSplit(n_splits=1, test_size=0.2,␣
 ↪random_state=RANDOM_STATE)
trainval_idx, test_idx = next(gss_outer.split(X, y, groups=groups))

X_trainval = X.iloc[trainval_idx]
X_test     = X.iloc[test_idx]
y_trainval = y.iloc[trainval_idx]
y_test     = y.iloc[test_idx]
groups_trainval = groups[trainval_idx]

# Second split : 75% train / 25% val (soit 60/20 du total)
gss_inner = GroupShuffleSplit(n_splits=1, test_size=0.25,␣
 ↪random_state=RANDOM_STATE)
train_idx, val_idx = next(gss_inner.split(X_trainval, y_trainval,␣
 ↪groups=groups_trainval))

X_train = X_trainval.iloc[train_idx]
X_val   = X_trainval.iloc[val_idx]
y_train = y_trainval.iloc[train_idx]
y_val   = y_trainval.iloc[val_idx]

# Groupes alignés sur chaque set (pour GridSearchCV avec StratifiedGroupKFold)
groups_train = groups_trainval[train_idx]
groups_val   = groups_trainval[val_idx]

#   Vérification : aucun protocole commun entre train et test
train_protos = set(df.iloc[trainval_idx[train_idx]]['protocol'])
test_protos  = set(df.iloc[test_idx]['protocol'])
assert len(train_protos & test_protos) == 0, "Fuite par protocole détectée !"
print("  Split groupé OK : aucun protocole commun entre train et test")

#   Contrôle de stabilité (positifs par split)
print(f'{"":10} {"Lignes":>8} {"Protos":>8} {"Hacks":>7} {"Taux":>8}')
print('-' * 48)
n_train_proto = len(set(groups_train))
n_val_proto   = len(set(groups_val))
n_test_proto  = len(test_protos)
for name, y_part, n_proto in [('Train', y_train, n_train_proto),
```

```
                                ('Val',   y_val,   n_val_proto),
                                ('Test',  y_test,  n_test_proto)]:
    print(f'{name:<10} {len(y_part):>8} {n_proto:>8} {y_part.sum():>7} {y_part.
 ↪mean():>7.2%}')

# Note : seed 42 retenue comme valeur conventionnelle.
# Le grouping par protocole rend le split sensible aux seeds sur un dataset␣
 ↪aussi déséquilibré.
# On ne cherche pas à optimiser la seed : on note le résultat obtenu tel quel.
```

```
 Split groupé OK : aucun protocole commun entre train et test
            Lignes   Protos   Hacks     Taux
-------------------------------------------------
Train          2929     2925      98   3.35%
Val             980      975      39   3.98%
Test            980      976      29   2.96%
```

[13]:
```
# Construction du ColumnTransformer
# RobustScaler pour les features numériques : moins sensible aux outliers que␣
 ↪StandardScaler
# Adapté au TVL qui a des valeurs extrêmes

preprocessor = ColumnTransformer([
    ('num', Pipeline([
        ('imputer', SimpleImputer(strategy='median')),
        ('scaler',  RobustScaler()),   # robuste aux outliers (TVL extrêmes)
    ]), FEATURES_NUM),
    ('bin', SimpleImputer(strategy='constant', fill_value=0), FEATURES_BIN),
    ('cat', Pipeline([
        ('imputer', SimpleImputer(strategy='most_frequent')),
        ('ohe',     OneHotEncoder(handle_unknown='ignore',␣
 ↪sparse_output=False)),
    ]), FEATURES_CAT),
])

print('ColumnTransformer configuré :')
print('  • Numériques  → imputation médiane + RobustScaler')
print('  • Binaires    → imputation 0 (pas de scale nécessaire)')
print('  • Catégorielles → imputation mode + OneHotEncoder')
```

```
ColumnTransformer configuré :
  • Numériques  → imputation médiane + RobustScaler
  • Binaires    → imputation 0 (pas de scale nécessaire)
  • Catégorielles → imputation mode + OneHotEncoder
```

1.7 5. Le problème du déséquilibre de classes

C'est le défi central de ce projet. Un modèle peut obtenir 95% d'accuracy en disant *toujours* « ce protocole est safe » : sans apprendre quoi que ce soit !

1.7.1 Le piège de l'accuracy

[14]:
```
# Modèle naïf : prédit toujours la classe majoritaire (hacked=0)
dummy = DummyClassifier(strategy='most_frequent')
dummy.fit(X_train, y_train)
y_pred_dummy = dummy.predict(X_val)

acc_dummy = accuracy_score(y_val, y_pred_dummy)
print(f'Modèle naïf : Accuracy : {acc_dummy:.2%}')
print('\nMatrice de confusion du modèle naïf :')
cm_dummy = confusion_matrix(y_val, y_pred_dummy)
print(cm_dummy)

print(f'\n→ {acc_dummy:.1%} d\'accuracy SANS rien apprendre !')
print('→ Le modèle n\'a prédit AUCUN protocole hacké.')
print('→ Pour un Risk Scanner, c\'est inutilisable : on veut détecter les hacks␣
↪!')
print('\nC\'est pourquoi on utilise le RECALL comme métrique principale.')
```

```
Modèle naïf : Accuracy : 96.02%

Matrice de confusion du modèle naïf :
[[941   0]
 [ 39   0]]

→ 96.0% d'accuracy SANS rien apprendre !
→ Le modèle n'a prédit AUCUN protocole hacké.
→ Pour un Risk Scanner, c'est inutilisable : on veut détecter les hacks !

C'est pourquoi on utilise le RECALL comme métrique principale.
```

1.7.2 Comprendre les métriques (aperçu)

Métrique	Formule	Interprétation pour le DeFi Risk Scanner
Accuracy	(TP+TN)/(Total)	Trompeuse ici : le modèle naïf a 95%
Précision	TP/(TP+FP)	Sur tous les protocoles qu'on dit « risqués », combien le sont vraiment ?
Recall	TP/(TP+FN)	Sur tous les protocoles hackés, combien a-t-on détectés ?
F1	2×P×R/(P+R)	Équilibre précision/recall
ROC-AUC	aire sous la courbe ROC	Mesure globale, indépendante du seuil

Pour un Risk Scanner : un **Faux Négatif** (manquer un hack) est bien pire qu'un

Faux Positif (signaler un protocole safe comme risqué).
En lecture binaire, on privilégie donc le **Recall**.

Hiérarchie finale du projet : les métriques de **ranking** (`Recall@k`, `Lift@k`) restent néanmoins prioritaires pour l'usage métier. Les métriques binaires ci-dessous servent surtout à comprendre la mécanique du seuil.

1.7.3 Solution : `class_weight='balanced'` : rééquilibrer les poids

1.7.4 `class_weight='balanced'` : Principe

On dit au modèle de **pénaliser davantage** les erreurs sur la classe minoritaire (hacked=1).
Sklearn calcule automatiquement un poids inversement proportionnel à la fréquence de chaque classe :

```
# class_weight='balanced' calcule automatiquement :
# weight_classe_0 = n_total_train / (2 × n_0)   → poids faible pour la classe majoritaire
# weight_classe_1 = n_total_train / (2 × n_1)   → poids fort pour la classe minoritaire
# Ratio poids_1 / poids_0   n_0 / n_1
# Sur notre split train final, ce ratio vaut ~29 (calcul dynamique juste en dessous).
```

Concrètement, **chaque erreur sur un protocole hacké coûte environ `n_0 / n_1` fois plus qu'une erreur sur un protocole safe**.
Le modèle est donc forcé d'apprendre à détecter la classe minoritaire.

Avantage : pas de génération de données synthétiques : applicable à tous les modèles sklearn, rapide et robuste.

[15]:
```
from sklearn.utils.class_weight import compute_class_weight

classes = np.array([0, 1])
weights = compute_class_weight('balanced', classes=classes, y=y_train)
print('Poids calculés par class_weight="balanced" :')
print(f'  Classe 0 (safe)   : {weights[0]:.4f}')
print(f'  Classe 1 (hacked) : {weights[1]:.4f}')
print(f'\nLe modèle pénalise {weights[1]/weights[0]:.0f}x plus les erreurs sur␣
↪les protocoles hackés.')

print()
print('Pourquoi class_weight="balanced" ?')
print('  Sans correction : le modèle minimise l\'erreur globale → il prédit␣
↪presque toujours 0 (safe).')
print('  Avec class_weight : chaque erreur sur un hack est pénalisée plus␣
↪fortement → le modèle apprend mieux la classe minoritaire.')
print('  Avantage : pas de génération de données synthétiques : applicable à␣
↪tous les modèles sklearn.')
```

```
Poids calculés par class_weight="balanced" :
  Classe 0 (safe)   : 0.5173
  Classe 1 (hacked) : 14.9439
```

```
Le modèle pénalise 29x plus les erreurs sur les protocoles hackés.

Pourquoi class_weight="balanced" ?
  Sans correction : le modèle minimise l'erreur globale → il prédit presque
toujours 0 (safe).
  Avec class_weight : chaque erreur sur un hack est pénalisée plus fortement →
le modèle apprend mieux la classe minoritaire.
  Avantage : pas de génération de données synthétiques : applicable à tous les
modèles sklearn.
```

1.7.5 Comparaison des approches de gestion du déséquilibre

On compare trois configurations pour mesurer l'impact sur les métriques : 1. **Baseline** : pas de correction : le modèle ignore la classe minoritaire 2. **LR + class_weight** : régression logistique avec pondération des classes 3. **RF + class_weight** : Random Forest avec pondération : permet de mesurer si le choix du modèle joue un rôle distinct de la technique d'imbalancing

> Le **Recall** est notre métrique clé dans cette lecture binaire intermédiaire : un hack manqué (Faux Négatif) est bien plus coûteux qu'une fausse alerte (Faux Positif).
>
> L'usage opérationnel retenu reste toutefois le **ranking top-k** détaillé en section 10.

[16]:
```python
results_imbalance = []

# Chaque config est une Pipeline complète (preprocessing + modèle)
# Cohérent avec la section 6 : pas de X_train_preprocessed séparé, pas de␣
↪leakage possible
configs = [
    ('LR : Baseline (sans correction)',
     Pipeline([('pre', preprocessor), ('model',␣
↪LogisticRegression(random_state=RANDOM_STATE, max_iter=1000))])),
    ('LR : class_weight="balanced"',
     Pipeline([('pre', preprocessor), ('model',␣
↪LogisticRegression(class_weight='balanced', random_state=RANDOM_STATE,␣
↪max_iter=1000))])),
    ('RF : class_weight="balanced"',
     Pipeline([('pre', preprocessor), ('model',␣
↪RandomForestClassifier(class_weight='balanced',␣
↪random_state=RANDOM_STATE))])),
]

from sklearn.metrics import precision_score, recall_score, f1_score

for name, pipe in configs:
    pipe.fit(X_train, y_train)
    y_pred  = pipe.predict(X_val)
    y_proba = pipe.predict_proba(X_val)[:, 1]
```

```
    results_imbalance.append({
        'Approche':   name,
        'Accuracy':   accuracy_score(y_val, y_pred),
        'Précision':  precision_score(y_val, y_pred, zero_division=0),
        'Recall':     recall_score(y_val, y_pred, zero_division=0),
        'F1':         f1_score(y_val, y_pred, zero_division=0),
        'ROC-AUC':    roc_auc_score(y_val, y_proba),
    })

df_results = pd.DataFrame(results_imbalance).set_index('Approche')
print('=== Comparaison des approches de gestion du déséquilibre ===')
print(df_results.to_string())
print()
print('Lecture :')
print('  • Accuracy   : trompeuse : un modèle qui dit toujours "safe" atteint␣
 ↪~96%')
print('  • Recall     : proportion de hacks réels correctement détectés␣
 ↪(PRIORITÉ)')
print('  • Précision  : parmi les protocoles signalés comme risqués, combien le␣
 ↪sont vraiment')
print('  • ROC-AUC    : mesure globale de la capacité à distinguer les classes')
print()

lr_baseline_recall = df_results.loc['LR : Baseline (sans correction)', 'Recall']
lr_cw_recall       = df_results.loc['LR : class_weight="balanced"', 'Recall']
rf_cw_recall       = df_results.loc['RF : class_weight="balanced"', 'Recall']

print(f'→ Baseline Recall = {lr_baseline_recall:.3f} : sans correction, le␣
 ↪modèle ignore la classe minoritaire.')
print(f'→ LR+class_weight Recall = {lr_cw_recall:.3f} : forcer un poids fort␣
 ↪sur les hacks améliore la détection.')
if rf_cw_recall > lr_cw_recall:
    gain = rf_cw_recall - lr_cw_recall
    print(f'→ RF+class_weight Recall = {rf_cw_recall:.3f} : +{gain:.3f} vs LR :␣
 ↪les arbres de décision capturent')
    print(f'   mieux les relations non-linéaires entre features et risque de␣
 ↪hack.')
    print(f"   Conclusion : le choix du modèle est un levier aussi important␣
 ↪que la technique d'imbalancing.")
else:
    if rf_cw_recall < lr_cw_recall * 0.5:
        print(f'→ RF+class_weight Recall = {rf_cw_recall:.3f} : nettement␣
 ↪inférieur à LR+cw ({lr_cw_recall:.3f}) au seuil par défaut (0.5).')
        print(f'   À seuil=0.5, RF favorise la Précision plutôt que le Recall.')
        print(f'   Ce résultat illustre pourquoi le threshold tuning (section␣
 ↪8) est essentiel :')
```

```
        print(f'   le même RF avec seuil=0.3 aura un Recall très différent.')
        print(f'   → Conclusion : class_weight améliore la détection,')
        print(f'     mais le choix du seuil est aussi important que le choix du␣
↪modèle.')
    else:
        print(f'→ RF+class_weight Recall = {rf_cw_recall:.3f} : légèrement␣
↪inférieur à LR ({lr_cw_recall:.3f}).')
        print(f"   La technique d'imbalancing (class_weight) est le facteur␣
↪dominant ici.")
```

```
=== Comparaison des approches de gestion du déséquilibre ===
                                Accuracy  Précision  Recall     F1  ROC-AUC
Approche
LR : Baseline (sans correction)    0.9612     1.0000  0.0256 0.0500   0.8070
LR : class_weight="balanced"       0.7735     0.1203  0.7436 0.2071   0.7859
RF : class_weight="balanced"       0.9602     0.5000  0.0256 0.0488   0.7252

Lecture :
  • Accuracy   : trompeuse : un modèle qui dit toujours "safe" atteint ~96%
  • Recall     : proportion de hacks réels correctement détectés (PRIORITÉ)
  • Précision  : parmi les protocoles signalés comme risqués, combien le sont
vraiment
  • ROC-AUC    : mesure globale de la capacité à distinguer les classes

→ Baseline Recall = 0.026 : sans correction, le modèle ignore la classe
minoritaire.
→ LR+class_weight Recall = 0.744 : forcer un poids fort sur les hacks améliore
la détection.
→ RF+class_weight Recall = 0.026 : nettement inférieur à LR+cw (0.744) au seuil
par défaut (0.5).
   À seuil=0.5, RF favorise la Précision plutôt que le Recall.
   Ce résultat illustre pourquoi le threshold tuning (section 8) est essentiel :
   le même RF avec seuil=0.3 aura un Recall très différent.
   → Conclusion : class_weight améliore la détection,
     mais le choix du seuil est aussi important que le choix du modèle.
```

1.8 6. Entraînement des modèles

1.8.1 Pourquoi ces trois familles ?

On couvre volontairement trois niveaux de complexité croissante pour comparer le spectre des approches :

Famille	Modèle	Complexité	Pourquoi l'inclure
Linéaire	Logistic Regression	Faible	Baseline interprétable : si LR suffit, inutile d'aller plus loin

Famille	Modèle	Complexité	Pourquoi l'inclure
Ensemble / Bagging	Random Forest	Moyenne	Capture les non-linéarités, robuste aux outliers
Ensemble / Boosting	XGBoost	Élevée	Souvent SOTA sur données tabulaires

D'autres familles existent (SVM, KNN, Naive Bayes) mais ces trois-là couvrent la progression linéaire → non-linéaire → boosting, suffisante pour valider l'hypothèse : *les modèles complexes font-ils vraiment mieux que la régression sur ce dataset ?*

On entraîne chaque modèle via GridSearchCV sur le train set pour optimiser les hyperparamètres.

1.8.2 6.1 Logistic Regression : Baseline linéaire

Principe : cherche une frontière de décision linéaire dans l'espace des features.
Loss function : **log-loss** (cross-entropie binaire) : mesure l'écart entre la probabilité prédite et la vraie classe (0 ou 1). C'est cette fonction que sklearn minimise pendant l'entraînement.
Avantages : rapide, interprétable, bon point de départ.
Limites : suppose que les relations features/label sont linéaires.
Hyperparamètre clé : `C` = inverse de la régularisation (C petit → modèle plus régularisé).

[17]:
```
# Pipeline complète : preprocessing + modèle
# La pipeline garantit qu'aucune info du val/test ne contamine le preprocessing

pipe_lr = Pipeline([
    ('preprocessor', preprocessor),
    ('model', LogisticRegression(class_weight='balanced',␣
 ↪random_state=RANDOM_STATE, max_iter=1000))
])

param_grid_lr = {
    'model__C': [0.01, 0.1, 1.0, 10.0],
    'model__solver': ['lbfgs', 'liblinear'],
}

# CV groupée : StratifiedGroupKFold si disponible (sklearn  1.0), GroupKFold␣
 ↪sinon
# Priorité : grouping > stratification (la fuite par protocole est plus grave␣
 ↪que la perte de stratification)
if _sgkf_available:
    cv = StratifiedGroupKFold(n_splits=5)
    print("CV : StratifiedGroupKFold (group + stratifié)  ")
```

```
else:
    from sklearn.model_selection import GroupKFold
    cv = GroupKFold(n_splits=5)
    print("CV : GroupKFold (group sans stratification) : StratifiedGroupKFold␣
 ↪non dispo (sklearn < 1.0)")

gs_lr = GridSearchCV(
    pipe_lr, param_grid_lr,
    cv=cv, scoring='roc_auc',
    n_jobs=-1, verbose=1
)
gs_lr.fit(X_train, y_train, groups=groups_train)

print(f'Meilleurs hyperparamètres LR : {gs_lr.best_params_}')
print(f'Meilleur ROC-AUC (CV train)  : {gs_lr.best_score_:.4f}')
```

```
CV : StratifiedGroupKFold (group + stratifié)
Fitting 5 folds for each of 8 candidates, totalling 40 fits
Meilleurs hyperparamètres LR : {'model__C': 0.01, 'model__solver': 'lbfgs'}
Meilleur ROC-AUC (CV train)  : 0.7597
```

1.8.3 6.2 Random Forest : Ensemble d'arbres de décision

Principe : entraîne de nombreux arbres de décision sur des sous-ensembles aléatoires des données et features, et moyenne leurs prédictions.
Critère d'optimisation : chaque arbre est construit en minimisant l'**entropie** (ou Gini) à chaque split : équivalent de la log-loss au niveau local de chaque nœud.
Avantages : robuste aux outliers, capture les non-linéarités, pas besoin de scaling.
Hyperparamètres clés : `n_estimators` (nb d'arbres), `max_depth` (profondeur max).

[18]:
```
pipe_rf = Pipeline([
    ('preprocessor', preprocessor),
    ('model', RandomForestClassifier(class_weight='balanced',␣
 ↪random_state=RANDOM_STATE, n_jobs=-1))
])

param_grid_rf = {
    'model__n_estimators': [100, 200],
    'model__max_depth':    [5, 10, None],
    'model__min_samples_leaf': [1, 5],
}

gs_rf = GridSearchCV(
    pipe_rf, param_grid_rf,
    cv=cv, scoring='roc_auc',
    n_jobs=-1, verbose=1
)
gs_rf.fit(X_train, y_train, groups=groups_train)
```

```
print(f'Meilleurs hyperparamètres RF : {gs_rf.best_params_}')
print(f'Meilleur ROC-AUC (CV train)  : {gs_rf.best_score_:.4f}')
```

```
Fitting 5 folds for each of 12 candidates, totalling 60 fits
Meilleurs hyperparamètres RF : {'model__max_depth': 5,
'model__min_samples_leaf': 5, 'model__n_estimators': 200}
Meilleur ROC-AUC (CV train)  : 0.7706
```

1.8.4 6.3 XGBoost : Gradient Boosting

Principe : construit des arbres séquentiellement, chaque arbre corrigeant les erreurs du précédent.
Loss function : **log-loss** (binary:logistic) : XGBoost minimise la même cross-entropie binaire que LR, mais via descente de gradient sur des arbres plutôt qu'une fonction linéaire.
Avantages : souvent le meilleur modèle sur données tabulaires, très optimisé.
Hyperparamètres clés : `learning_rate`, `max_depth`, `n_estimators`.

[19]:
```
# scale_pos_weight : équivalent de class_weight pour XGBoost
# Valeur = n_negatifs / n_positifs
scale_pos_weight = (y_train == 0).sum() / (y_train == 1).sum()
print(f'scale_pos_weight = {scale_pos_weight:.1f} (ratio négatifs/positifs dans␣
↪le train set)')

pipe_xgb = Pipeline([
    ('preprocessor', preprocessor),
    ('model', XGBClassifier(
        scale_pos_weight=scale_pos_weight,
        random_state=RANDOM_STATE,
        eval_metric='logloss',
        verbosity=0
    ))
])

param_grid_xgb = {
    'model__learning_rate': [0.05, 0.1],
    'model__max_depth':     [3, 5],
    'model__n_estimators':  [100, 200],
}

gs_xgb = GridSearchCV(
    pipe_xgb, param_grid_xgb,
    cv=cv, scoring='roc_auc',
    n_jobs=-1, verbose=1
)
gs_xgb.fit(X_train, y_train, groups=groups_train)
```

```
print(f'Meilleurs hyperparamètres XGB : {gs_xgb.best_params_}')
print(f'Meilleur ROC-AUC (CV train)   : {gs_xgb.best_score_:.4f}')
```

```
scale_pos_weight = 28.9 (ratio négatifs/positifs dans le train set)
Fitting 5 folds for each of 8 candidates, totalling 40 fits
Meilleurs hyperparamètres XGB : {'model__learning_rate': 0.05,
'model__max_depth': 3, 'model__n_estimators': 100}
Meilleur ROC-AUC (CV train)   : 0.7207
```

1.9 7. Métriques : Évaluation sur la validation

1.9.1 7.1 Tableau comparatif

[20]:
```
from sklearn.metrics import precision_score, recall_score, f1_score

models = {
    'Logistic Regression': gs_lr,
    'Random Forest':       gs_rf,
    'XGBoost':             gs_xgb,
}

val_results = []
for name, gs in models.items():
    y_pred  = gs.predict(X_val)
    y_proba = gs.predict_proba(X_val)[:, 1]
    val_results.append({
        'Modèle':     name,
        'Accuracy':   accuracy_score(y_val, y_pred),
        'Précision':  precision_score(y_val, y_pred, zero_division=0),
        'Recall  ':  recall_score(y_val, y_pred, zero_division=0),
        'F1':         f1_score(y_val, y_pred, zero_division=0),
        'ROC-AUC':    roc_auc_score(y_val, y_proba),
    })

df_val = pd.DataFrame(val_results).set_index('Modèle')
print('=== Comparaison sur le validation set ===')
print(df_val.to_string())
print('\n Définitions des métriques affichées :')
print('  • Accuracy  : proportion totale de bonnes prédictions : trompeuse sur␣
 ↪données déséquilibrées')
print('  • Précision : parmi les protocoles signalés "risqués", combien le sont␣
 ↪vraiment ?')
print('  • Recall   : parmi tous les hacks réels, combien a-t-on détectés ? →␣
 ↪notre KPI principal')
print('  • F1        : moyenne harmonique Précision × Recall : équilibre les␣
 ↪deux')
```

```
print('  • ROC-AUC   : aire sous la courbe ROC : mesure globale indépendante du␣
↪seuil (0.5=aléatoire, 1=parfait)')
print()
best_recall_m = df_val['Recall  '].idxmax()
best_auc_m    = df_val['ROC-AUC'].idxmax()
print(f'→ Meilleur Recall : {best_recall_m} ({df_val.loc[best_recall_m, "Recall␣
↪ "]:.3f})')
print(f'→ Meilleur ROC-AUC : {best_auc_m} ({df_val.loc[best_auc_m, "ROC-AUC"]:.
↪3f})')
print('→ Section 8 (threshold tuning) permettra d\'optimiser le Recall sans␣
↪changer le modèle.')
print()

# Explication dynamique selon le classement observé
lr_auc  = df_val.loc['Logistic Regression', 'ROC-AUC']
rf_auc  = df_val.loc['Random Forest',       'ROC-AUC']
xgb_auc = df_val.loc['XGBoost',             'ROC-AUC']

if best_auc_m == 'Logistic Regression':
    print('→ LR en tête : est-ce surprenant ?')
    print('   Non : avec nombre de hacks et des features à signal faible, les␣
↪modèles complexes')
    print('   ne gagnent pas automatiquement. LR avec forte régularisation (C=0.
↪01) évite')
    print('   l\'overfitting sur le bruit. Les features créées␣
↪(lending_audit_score, log_tvl)')
    print('   ont des relations assez linéaires avec le risque.')
    print(f'   RF AUC={rf_auc:.3f} et XGB AUC={xgb_auc:.3f} restent proches de␣
↪LR AUC={lr_auc:.3f} :')
    print('   les trois modèles ont capté le même signal : la différence vient␣
↪du seuil.')
elif best_auc_m == 'Random Forest':
    print(f'→ RF en tête (AUC={rf_auc:.3f}) : les arbres de décision capturent␣
↪mieux les non-linéarités.')
    print('   Normal sur ce dataset : les interactions entre features (lending␣
↪× audit, chain × TVL)')
    print('   sont plus complexes que ce qu\'une régression linéaire peut␣
↪modéliser.')
else:
    print(f'→ XGBoost en tête (AUC={xgb_auc:.3f}) : le boosting séquentiel␣
↪capte les patterns résiduels.')
    print('   scale_pos_weight = 28.9 compense efficacement le déséquilibre sur␣
↪ce dataset.')
```

```
=== Comparaison sur le validation set ===
                     Accuracy  Précision  Recall       F1  ROC-AUC
Modèle
```

```
Logistic Regression    0.8000     0.1280    0.6923 0.2160   0.8012
Random Forest          0.8704     0.1615    0.5385 0.2485   0.8037
XGBoost                0.8082     0.1099    0.5385 0.1826   0.7764

 Définitions des métriques affichées :
  • Accuracy  : proportion totale de bonnes prédictions : trompeuse sur données
déséquilibrées
  • Précision : parmi les protocoles signalés "risqués", combien le sont
vraiment ?
  • Recall   : parmi tous les hacks réels, combien a-t-on détectés ? → notre KPI
principal
  • F1        : moyenne harmonique Précision × Recall : équilibre les deux
  • ROC-AUC   : aire sous la courbe ROC : mesure globale indépendante du seuil
(0.5=aléatoire, 1=parfait)

→ Meilleur Recall : Logistic Regression (0.692)
→ Meilleur ROC-AUC : Random Forest (0.804)
→ Section 8 (threshold tuning) permettra d'optimiser le Recall sans changer le
modèle.

→ RF en tête (AUC=0.804) : les arbres de décision capturent mieux les non-
linéarités.
   Normal sur ce dataset : les interactions entre features (lending × audit,
chain × TVL)
   sont plus complexes que ce qu'une régression linéaire peut modéliser.
```

1.9.2 7.2 Confusion Matrix : Comprendre les erreurs

```
                     Prédit = Safe    Prédit = Hacké
Réel = Safe     |      TN           |      FP        |  → Faux positif : on avertit inutilement
Réel = Hacké    |      FN           |      TP        |  → Faux négatif : ON RATE UN HACK
```

Pour un Risk Scanner : **FN est la pire erreur** (on manque un hack réel).

[21]:
```python
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 4))

for ax, (name, gs) in zip(axes, models.items()):
    y_pred = gs.predict(X_val)
    cm = confusion_matrix(y_val, y_pred)
    disp = ConfusionMatrixDisplay(cm, display_labels=['Safe (0)', 'Hacké (1)'])
    disp.plot(ax=ax, colorbar=False, cmap='Blues')
    ax.set_title(name)

fig.suptitle('Matrices de confusion (validation set)', fontsize=13, y=1.02)
plt.tight_layout()
plt.show()

print('Lecture :')
```

```
print('  • Bas-gauche (FN) : protocoles hackés non détectés → à minimiser !')
print('  • Haut-droite (FP) : protocoles safe signalés comme risqués →␣
↪acceptable')
```




```
Lecture :
  • Bas-gauche (FN) : protocoles hackés non détectés → à minimiser !
  • Haut-droite (FP) : protocoles safe signalés comme risqués → acceptable
```

1.9.3 7.3 Courbe ROC et AUC

ROC (Receiver Operating Characteristic) : courbe qui trace le Recall (TPR) vs le taux de faux positifs (FPR) pour tous les seuils possibles.
AUC : aire sous la courbe ROC. Plus elle est proche de 1, meilleur est le modèle.
Un modèle aléatoire a un AUC = 0.5 (diagonale).

[22]:
```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6))

colors = ['#56B4E9', '#E69F00', '#D55E00']  # Okabe-Ito
for (name, gs), color in zip(models.items(), colors):
    y_proba = gs.predict_proba(X_val)[:, 1]
    fpr, tpr, _ = roc_curve(y_val, y_proba)
    auc = roc_auc_score(y_val, y_proba)
    ax.plot(fpr, tpr, color=color, lw=2, label=f'{name} (AUC = {auc:.3f})')

ax.plot([0, 1], [0, 1], 'k--', alpha=0.5, label='Modèle aléatoire (AUC = 0.5)')
ax.set_xlabel('Taux de Faux Positifs (FPR)')
ax.set_ylabel('Recall (TPR = Taux de Vrais Positifs)')
ax.set_title('Courbes ROC : Comparaison des modèles (validation set)')
ax.legend(loc='lower right')
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()

print('Lecture :')
```

```
print('  • Plus la courbe est proche du coin haut-gauche, meilleur est le␣
 ↪modèle')
print('  • AUC > 0.8 = bon modèle ; AUC > 0.9 = excellent')
print('  • L\'AUC est indépendante du seuil de décision (0.5 par défaut)')
```




```
Lecture :
  • Plus la courbe est proche du coin haut-gauche, meilleur est le modèle
  • AUC > 0.8 = bon modèle ; AUC > 0.9 = excellent
  • L'AUC est indépendante du seuil de décision (0.5 par défaut)
```

1.9.4 7.4 Courbe Precision-Recall (plus adaptée aux données déséquilibrées)

La courbe ROC peut être trop optimiste avec des données très déséquilibrées.
La courbe **Precision-Recall** est plus informative : elle montre le tradeoff entre détecter des hacks (Recall) et éviter les fausses alertes (Précision).

Comment lire une courbe Precision-Recall ?

Une courbe PR **part toujours du point (Recall=0, Précision=1)** : au seuil maximum, le modèle ne prédit qu'un seul protocole hacké et il a raison.

Au fur et à mesure qu'on **baisse le seuil**, on détecte plus de hacks (Recall monte) mais on génère aussi plus de fausses alertes (Précision descend).

Un **bon modèle** maintient une précision élevée même à haut recall => la courbe reste haute dans le graphe.
Un **modèle qui peine** (comme ici, avec un déséquilibre de ~3%) voit sa précision chuter rapidement => la courbe descend en zigzag vers le bas-droit.

L'**AP score** (Average Precision = aire sous la courbe) mesure cette qualité globale.
Comparer l'AP à la baseline (~3%) indique combien le modèle est meilleur qu'un tirage aléatoire.

[23]:
```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6))

# Baseline : modèle aléatoire → précision = proportion de positifs
baseline_pr = y_val.mean()
ax.axhline(y=baseline_pr, color='k', linestyle='--', alpha=0.5,
           label=f'Baseline aléatoire (précision = {baseline_pr:.2%})')

ap_scores = {}
for (name, gs), color in zip(models.items(), colors):
    y_proba = gs.predict_proba(X_val)[:, 1]
    precision, recall, _ = precision_recall_curve(y_val, y_proba)
    ap = average_precision_score(y_val, y_proba)
    ap_scores[name] = ap
    ax.plot(recall, precision, color=color, lw=2, label=f'{name} (AP = {ap:.
 ↪3f})')

ax.set_xlabel('Recall (taux de hacks détectés)')
ax.set_ylabel('Précision (taux de vrais positifs parmi les alertes)')
ax.set_title('Courbes Precision-Recall (validation set)')
ax.legend(loc='upper right')
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()

best_ap_name = max(ap_scores, key=ap_scores.get)
best_ap_val  = ap_scores[best_ap_name]
lift = best_ap_val / baseline_pr if baseline_pr > 0 else float('inf')

print('Lecture :')
print('  • Les courbes descendent : cela reflète la difficulté du problème :')
print(f'    détecter des hacks rares ({baseline_pr:.1%}) avec des features␣
 ↪imparfaites.')
print('  • Un bon modèle reste le plus haut possible : la précision chute␣
 ↪lentement.')
print(f"  • L'AP score (aire sous la courbe) mesure à quel point on fait mieux␣
 ↪qu'un")
print(f'    tirage aléatoire (baseline = {baseline_pr:.1%}).')
print()
print(f'→ Meilleur modèle sur AP : {best_ap_name} (AP = {best_ap_val:.3f})')
```

```
print(f'  Soit {lift:.1f}x mieux que la baseline aléatoire (AP = {baseline_pr:.
↪3f}).')
print()
print('  Pour le Risk Scanner, on accepte une précision basse (+ fausses␣
↪alertes)')
print('  pour maximiser le Recall (ne rater aucun hack réel).')
```



Lecture :

- Les courbes descendent : cela reflète la difficulté du problème : détecter des hacks rares (4.0%) avec des features imparfaites.
- Un bon modèle reste le plus haut possible : la précision chute lentement.
- L'AP score (aire sous la courbe) mesure à quel point on fait mieux qu'un tirage aléatoire (baseline = 4.0%).

```
→ Meilleur modèle sur AP : Logistic Regression (AP = 0.209)
  Soit 5.3x mieux que la baseline aléatoire (AP = 0.040).

  Pour le Risk Scanner, on accepte une précision basse (+ fausses alertes)
  pour maximiser le Recall (ne rater aucun hack réel).
```

1.10 8. Threshold Tuning : Analyse binaire secondaire

Par défaut, sklearn classe un protocole comme « hacké » si `predict_proba > 0.5`.
On peut abaisser ce seuil (ex. `0.3`) pour maximiser le Recall au détriment de la Précision.

> **Hiérarchie d'usage** : 1. **Usage principal** : ranking protocol-level par `risk_score`, piloté par `Recall@k` / `Lift@k`. 2. **Usage secondaire** : seuil `0.3` comme mode de triage max-recall quand on veut convertir le score en alerte binaire.

Le tradeoff : baisser le seuil → plus de Recall, moins de Précision (plus de fausses alertes).

[24]:
```
# On prend le meilleur modèle selon ROC-AUC sur validation
best_name = max(models.items(), key=lambda x: roc_auc_score(y_val, x[1].
 ↪predict_proba(X_val)[:, 1]))[0]
best_model = models[best_name]
y_proba_val = best_model.predict_proba(X_val)[:, 1]

print(f'Meilleur modèle (ROC-AUC) : {best_name}')

thresholds = np.arange(0.1, 0.9, 0.05)
threshold_results = []

for t in thresholds:
    y_pred_t = (y_proba_val >= t).astype(int)
    threshold_results.append({
        'Seuil':      t,
        'Recall':     recall_score(y_val, y_pred_t, zero_division=0),
        'Précision':  precision_score(y_val, y_pred_t, zero_division=0),
        'F1':         f1_score(y_val, y_pred_t, zero_division=0),
    })

df_thresholds = pd.DataFrame(threshold_results)
```

```
Meilleur modèle (ROC-AUC) : Random Forest
```

[25]:
```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))

ax.plot(df_thresholds['Seuil'], df_thresholds['Recall'],    color='#D55E00',␣
 ↪marker='o', ms=4, linestyle='-', label='Recall (hacks détectés)')
ax.plot(df_thresholds['Seuil'], df_thresholds['Précision'], color='#56B4E9',␣
 ↪marker='s', ms=4, linestyle='-', label='Précision (qualité des alertes)')
ax.plot(df_thresholds['Seuil'], df_thresholds['F1'],        color='#009E73',␣
 ↪marker='^', ms=4, linestyle='-', label='F1 (équilibre)')

ax.axvline(x=0.5, color='gray', linestyle='--', alpha=0.7, label='Seuil défaut␣
 ↪(0.5)')
ax.axvline(x=0.3, color='orange', linestyle='--', alpha=0.7, label='Seuil␣
 ↪secondaire max-recall (0.3)')
```

```
ax.set_xlabel('Seuil de décision')
ax.set_ylabel('Score')
ax.set_title(f'Impact du seuil : {best_name}')
ax.legend()
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()

print('Interprétation :')
print('  • Mode principal : classer les protocoles par risk_score (ranking␣
↪top-k)')
print('  • Seuil 0.3 : mode secondaire de triage max-recall → plus d\'alertes,␣
↪moins de hacks manqués')
print('  • Seuil haut (0.7) : moins d\'alertes, mais davantage de hacks ratés')
print('  → Seuil secondaire de référence : 0.3')
```




```
Interprétation :
  • Mode principal : classer les protocoles par risk_score (ranking top-k)
  • Seuil 0.3 : mode secondaire de triage max-recall → plus d'alertes, moins de
hacks manqués
  • Seuil haut (0.7) : moins d'alertes, mais davantage de hacks ratés
  → Seuil secondaire de référence : 0.3
```

[26]:
```
# Impact du seuil sur quelques valeurs
key_thresholds = [0.3, 0.5, 0.7]
print(f'Impact du seuil pour {best_name} :\n')
print(f'{"Seuil":>8} | {"Recall":>8} | {"Précision":>10} | {"F1":>8}')
print('-' * 45)
for t in key_thresholds:
```

```
    y_pred_t = (y_proba_val >= t).astype(int)
    r = recall_score(y_val, y_pred_t, zero_division=0)
    p = precision_score(y_val, y_pred_t, zero_division=0)
    f = f1_score(y_val, y_pred_t, zero_division=0)
    marker = ' ← seuil secondaire max-recall' if t == 0.3 else ('  ← défaut␣
 ↪sklearn' if t == 0.5 else '')
    print(f'{t:>8.1f} | {r:>8.3f} | {p:>10.3f} | {f:>8.3f}{marker}')

print()
r_dict = {}
for t in key_thresholds:
    y_pred_t = (y_proba_val >= t).astype(int)
    r_dict[t] = {
        'recall': recall_score(y_val, y_pred_t, zero_division=0),
        'precision': precision_score(y_val, y_pred_t, zero_division=0),
    }

gain_recall = r_dict[0.3]['recall'] - r_dict[0.5]['recall']
cost_prec = r_dict[0.5]['precision'] - r_dict[0.3]['precision']
prec_05 = r_dict[0.5]['precision']
prec_03 = r_dict[0.3]['precision']
alerts_per_hack_05 = round(1 / prec_05) if prec_05 > 0 else float('inf')
alerts_per_hack_03 = round(1 / prec_03) if prec_03 > 0 else float('inf')

print(f'Interprétation du tradeoff seuil 0.5 → 0.3 :')
print(f'  Recall : {r_dict[0.5]["recall"]:.0%} → {r_dict[0.3]["recall"]:.0%} ␣
 ↪(+{gain_recall:.0%} de hacks détectés)')
print(f'  Précision : {prec_05:.1%} → {prec_03:.1%}  (-{cost_prec:.1%} en␣
 ↪valeur absolue, soit -{cost_prec/prec_05:.0%} relative)')
print()
print(f'  En termes concrets :')
print(f'  • Seuil 0.5 : 1 vrai hack pour ~{alerts_per_hack_05} alertes :␣
 ↪vérification humaine raisonnable')
print(f'  • Seuil 0.3 : 1 vrai hack pour ~{alerts_per_hack_03} alertes :␣
 ↪beaucoup plus de faux positifs')
print()
if r_dict[0.3]['recall'] >= 0.99:
    print(f'  Note : Recall 100% au seuil 0.3 signifie que le modèle flagge␣
 ↪~{alerts_per_hack_03}× plus de protocoles')
    print(f'  qu\'il n\'y a de vrais hacks. En production, à ajuster selon la␣
 ↪capacité d\'investigation.')
print('  → Ce seuil sert surtout à un mode de triage secondaire.')
print("    L'usage métier recommandé reste le ranking top-k par risk_score␣
 ↪(section 10).")
```

```
Impact du seuil pour Random Forest :
```

```
   Seuil |   Recall |  Précision |       F1
---------------------------------------------
     0.3 |    0.949 |      0.054 |    0.103 ← seuil secondaire max-recall
     0.5 |    0.538 |      0.162 |    0.249  ← défaut sklearn
     0.7 |    0.051 |      0.333 |    0.089

Interprétation du tradeoff seuil 0.5 → 0.3 :
  Recall : 54% → 95%  (+41% de hacks détectés)
  Précision : 16.2% → 5.4%  (-10.7% en valeur absolue, soit -66% relative)

  En termes concrets :
  • Seuil 0.5 : 1 vrai hack pour ~6 alertes : vérification humaine raisonnable
  • Seuil 0.3 : 1 vrai hack pour ~18 alertes : beaucoup plus de faux positifs

  → Ce seuil sert surtout à un mode de triage secondaire.
    L'usage métier recommandé reste le ranking top-k par risk_score (section
10).
```

1.11 9. Interprétabilité exploratoire : RF/XGB & SHAP

Les visualisations ci-dessous servent à comprendre les signaux captés par les modèles d'arbres comparés. La lecture du **modèle final effectivement retenu** est traitée séparément en section 10.2, de façon dynamique selon le meilleur modèle de l'exécution.

[27]:
```python
# Récupérer les noms des features après OneHotEncoding
def get_feature_names(preprocessor, num_features, bin_features, cat_features):
    cat_ohe = preprocessor.named_transformers_['cat']['ohe']
    cat_names = cat_ohe.get_feature_names_out(cat_features).tolist()
    return num_features + bin_features + cat_names

# Fit du preprocessor sur X_train pour récupérer les noms
preprocessor_fit = gs_rf.best_estimator_.named_steps['preprocessor']
feature_names = get_feature_names(preprocessor_fit, FEATURES_NUM, FEATURES_BIN,␣
 ↪FEATURES_CAT)

# Feature importances Random Forest
rf_model = gs_rf.best_estimator_.named_steps['model']
importances_rf = pd.Series(rf_model.feature_importances_, index=feature_names).
 ↪sort_values(ascending=False)

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 6))

importances_rf.head(12).sort_values().plot.barh(ax=axes[0], color='#56B4E9')  #␣
 ↪Okabe-Ito
axes[0].set_title('Random Forest : Top 12 features')
axes[0].set_xlabel('Importance')

# Feature importances XGBoost
```

```
xgb_model = gs_xgb.best_estimator_.named_steps['model']
preprocessor_xgb = gs_xgb.best_estimator_.named_steps['preprocessor']
feature_names_xgb = get_feature_names(preprocessor_xgb, FEATURES_NUM,␣
 ↪FEATURES_BIN, FEATURES_CAT)
importances_xgb = pd.Series(xgb_model.feature_importances_,␣
 ↪index=feature_names_xgb).sort_values(ascending=False)

importances_xgb.head(12).sort_values().plot.barh(ax=axes[1], color='#D55E00') ␣
 ↪# Okabe-Ito
axes[1].set_title('XGBoost : Top 12 features')
axes[1].set_xlabel('Importance')

plt.suptitle('Feature Importance : Les features les plus prédictives du␣
 ↪risque', fontsize=13)
plt.tight_layout()
plt.show()

# Lookup table complète : toutes les features possibles + leurs features OHE␣
 ↪(préfixe)
FEATURE_MEANINGS = {
    'log_tvl':          'Log TVL : TVL élevé = cible financièrement attractive',
    'age_days':         'Âge : protocole établi mais exposé = cible mature et␣
 ↪lucrative',
    'tvl_per_day':      'TVL/âge : fort TVL récent = honey pot non encore␣
 ↪testé',
    'audit_count':      "Nb d'audits : chaque audit réduit les vulnérabilités␣
 ↪connues",
    'chain_count':      "Nb de chaînes : plus de bridges = plus de vecteurs␣
 ↪d'attaque",
    'audit_per_year':   'Audits/an : fréquence des revues de sécurité dans le␣
 ↪temps',
    'lending_audit_score': 'Lending × audits : signal structurel (gros␣
 ↪protocoles = plus audités = plus ciblés)',
    'has_audit':        'A un audit (binaire) : absence = exposition maximale␣
 ↪aux vulnérabilités',
    'is_multichain':    "Multi-chain : surface d'attaque élargie via les␣
 ↪bridges",
    'is_dex':           'Est un DEX : exposé aux price manipulation attacks',
    'is_lending':       'Est un Lending : exposé aux flash loan attacks',
    'is_bridge':        "Est un Bridge : vecteur #1 des hacks DeFi (pertes␣
 ↪cumulées majeures)",
    'category':         "Catégorie encodée : le type de protocole influence le␣
 ↪vecteur d'attaque",
    'audit_status':     "Statut d'audit (Rekt News) : 'Unaudited' = aucune␣
 ↪revue de sécurité externe",
}
```

```python
print('Top 10 features selon Random Forest :')
for feat, importance in importances_rf.head(10).items():
    # Match sur préfixe pour gérer les suffixes OHE (ex: category_Dexes,␣
↪audit_status_Unaudited)
    meaning = next((v for k, v in FEATURE_MEANINGS.items() if feat.
↪startswith(k)), f'Feature encodée : {feat}')
    print(f'  {importance:.4f}  {feat:<40} → {meaning}')

print()
print('Top 10 features selon XGBoost :')
for feat, importance in importances_xgb.head(10).items():
    meaning = next((v for k, v in FEATURE_MEANINGS.items() if feat.
↪startswith(k)), f'Feature encodée : {feat}')
    print(f'  {importance:.4f}  {feat:<40} → {meaning}')
```




```
Top 10 features selon Random Forest :
  0.1552  chain_count                              → Nb de chaînes : plus de
bridges = plus de vecteurs d'attaque
  0.1211  age_days                                 → Âge : protocole établi mais
exposé = cible mature et lucrative
  0.1022  audit_per_year                           → Audits/an : fréquence des
revues de sécurité dans le temps
  0.1009  log_tvl                                  → Log TVL : TVL élevé = cible
financièrement attractive
  0.0912  is_lending                               → Est un Lending : exposé aux
flash loan attacks
  0.0897  tvl_per_day                              → TVL/âge : fort TVL récent =
honey pot non encore testé
  0.0827  category_Lending                         → Catégorie encodée : le type
de protocole influence le vecteur d'attaque
```

```
  0.0615  audit_count                              → Nb d'audits : chaque audit
réduit les vulnérabilités connues
  0.0531  lending_audit_score                      → Lending × audits : signal
structurel (gros protocoles = plus audités = plus ciblés)
  0.0335  category_CEX                             → Catégorie encodée : le type
de protocole influence le vecteur d'attaque

Top 10 features selon XGBoost :
  0.1206  chain_count                              → Nb de chaînes : plus de
bridges = plus de vecteurs d'attaque
  0.1201  is_lending                               → Est un Lending : exposé aux
flash loan attacks
  0.0773  lending_audit_score                      → Lending × audits : signal
structurel (gros protocoles = plus audités = plus ciblés)
  0.0527  audit_per_year                           → Audits/an : fréquence des
revues de sécurité dans le temps
  0.0522  category_Privacy                         → Catégorie encodée : le type
de protocole influence le vecteur d'attaque
  0.0512  category_Insurance                       → Catégorie encodée : le type
de protocole influence le vecteur d'attaque
  0.0500  category_Derivatives                     → Catégorie encodée : le type
de protocole influence le vecteur d'attaque
  0.0493  category_CDP                             → Catégorie encodée : le type
de protocole influence le vecteur d'attaque
  0.0459  category_Liquid Staking                  → Catégorie encodée : le type
de protocole influence le vecteur d'attaque
  0.0425  age_days                                 → Âge : protocole établi mais
exposé = cible mature et lucrative
```

1.11.1 9.1 SHAP Values : Comprendre chaque prédiction individuelle (lecture exploratoire sur XGBoost)

SHAP (SHapley Additive exPlanations) : pour chaque protocole, SHAP indique la contribution de chaque feature à la prédiction.
C'est la différence avec la feature importance globale : SHAP est **local** (par protocole).

Lecture du beeswarm plot : - Chaque point = un protocole - Couleur : rouge = valeur haute de la feature, bleu = valeur basse - Position X : impact sur la prédiction (droite = augmente le risque)

Cette section reste **complémentaire** : elle éclaire un modèle comparatif (XGBoost), pas le modèle final déployé.

[28]:
```
# SHAP sur XGBoost (TreeExplainer : rapide pour les modèles à base d'arbres)
X_train_transformed = preprocessor_xgb.transform(X_train)

explainer = shap.TreeExplainer(xgb_model)
shap_values = explainer.shap_values(X_train_transformed)
```

```python
# Beeswarm plot
plt.figure(figsize=(10, 7))
shap.summary_plot(
    shap_values,
    X_train_transformed,
    feature_names=feature_names_xgb,
    max_display=15,
    show=False
)
plt.title('SHAP Values : XGBoost : impact de chaque feature sur le risque␣
↪prédit', fontsize=12)
plt.tight_layout()
plt.show()

print('Lecture du beeswarm SHAP :')
print('  • Chaque ligne = une feature (triée par importance globale, top en␣
↪haut)')
print('  • Chaque point = un protocole : sa position X = impact sur le score de␣
↪risque')
print('  • Couleur : rouge = valeur élevée de la feature, bleu = valeur faible')
print('  • X > 0 : la feature pousse le score vers "risqué"  |  X < 0 : vers␣
↪"safe"')
print()

# Interprétation dynamique des top features
top5 = importances_xgb.head(5).index.tolist()
SHAP_INTERPRETATIONS = {
    'age_days':             ('âge élevé (rouge, X>0) = protocole établi ciblé␣
↪pour son TVL accumulé',
                             'jeune protocole (bleu, X<0) = moins attractif car␣
↪encore en développement'),
    'chain_count':          ('multi-chain (rouge, X>0) = surface d\'attaque␣
↪élargie via les bridges',
                             'mono-chain (bleu, X<0) = vecteurs d\'attaque plus␣
↪limités'),
    'is_lending':           ('lending (rouge, X>0) = gros dépôts exposés aux␣
↪flash loan attacks',
                             'non-lending (bleu, X<0) = moins de liquidité␣
↪concentrée'),
    'audit_per_year':       ('audits fréquents (rouge) peuvent aller dans les␣
↪deux sens : protocoles sérieux ET ciblés',
                             'aucun audit (bleu) → modèle incertain : absence␣
↪d\'information'),
    'log_tvl':              ('TVL élevé (rouge, X>0) = cible financièrement␣
↪attractive',
                             'petit TVL (bleu, X<0) = moins lucratif à hacker'),
```

```
    'lending_audit_score':  ('lending audité (rouge, X>0) = protocole établi␣
 ↪avec dépôts importants = cible prioritaire',
                              'note 0 = non-lending ou lending non audité'),
    'tvl_per_day':          ('TVL/âge élevé (rouge) = honey pot récent : TVL␣
 ↪important accumulé rapidement',
                              'faible ratio = protocole qui a grandi lentement␣
 ↪ou vieillit'),
}

print('Top 5 features selon XGBoost (SHAP) :')
for rank, feat in enumerate(top5, 1):
    base_feat = next((k for k in SHAP_INTERPRETATIONS if feat.startswith(k)),␣
 ↪None)
    if base_feat:
        high_interp, low_interp = SHAP_INTERPRETATIONS[base_feat]
        print(f'  {rank}. {feat}')
        print(f'     → {high_interp}')
    else:
        cat = feat.replace('category_', '')
        print(f'  {rank}. {feat} : la catégorie "{cat}" a un profil de risque␣
 ↪distinctif dans les données')

print()
print('Observation clé : lending_audit_score (r=+0.172, signal #1 en section 3)␣
 ↪est moins visible')
print('dans SHAP car XGBoost capture l\'interaction is_lending × audit_count␣
 ↪via ses arbres directement,')
print('rendant la feature composite partiellement redondante avec is_lending et␣
 ↪audit_per_year séparés.')
```




```
Lecture du beeswarm SHAP :
  • Chaque ligne = une feature (triée par importance globale, top en haut)
  • Chaque point = un protocole : sa position X = impact sur le score de risque
  • Couleur : rouge = valeur élevée de la feature, bleu = valeur faible
  • X > 0 : la feature pousse le score vers "risqué"  |  X < 0 : vers "safe"

Top 5 features selon XGBoost (SHAP) :
  1. chain_count
     → multi-chain (rouge, X>0) = surface d'attaque élargie via les bridges
  2. is_lending
     → lending (rouge, X>0) = gros dépôts exposés aux flash loan attacks
  3. lending_audit_score
     → lending audité (rouge, X>0) = protocole établi avec dépôts importants =
cible prioritaire
  4. audit_per_year
```

```
    → audits fréquents (rouge) peuvent aller dans les deux sens : protocoles
sérieux ET ciblés
  5. category_Privacy : la catégorie "Privacy" a un profil de risque distinctif
dans les données

Observation clé : lending_audit_score (r=+0.172, signal #1 en section 3) est
moins visible
dans SHAP car XGBoost capture l'interaction is_lending × audit_count via ses
arbres directement,
rendant la feature composite partiellement redondante avec is_lending et
audit_per_year séparés.
```

1.12 Limites du modèle

Limite	Description
Biais temporel	Les features (TVL, audits, chains) sont des snapshots 2026 pour des hacks survenus entre 2016–2025. Un protocole hacké peut avoir un TVL effondré post-hack.
Corrélation causalité	Le modèle apprend des profils historiques. `lending_audit_score` capte un effet de taille (gros protocoles = plus audités = plus ciblés), pas un mécanisme causal.
Dataset incident-level	Un protocole multi-incidents apparaît plusieurs fois en train. Les protocoles multi-incidents sont légèrement surpondérés => noté comme piste d'amélioration future (déduplication ou pondération par protocole).
Recall élevé / précision faible	Le modèle est optimisé pour le triage (max-recall). En production, toute alerte doit être validée par un humain.
Dataset déséquilibré	3.3% de positifs : les métriques doivent être lues en contexte (ROC-AUC, Recall@k, Lift@k plutôt qu'Accuracy).
Biais de mesure (CEX)	Les CEX (Binance, Bybit…) remontent avec des scores élevés car `audit_count` est une feature DeFi-native : elle capte les audits de smart contracts mais pas les certifications CEX. Pour un CEX, `audit_count = 0` signifie *donnée manquante*, pas *absence d'audit*. Ce biais est structurel : il provient du dataset source, pas du modèle.

Note sur les CEX : ce biais ne remet pas en cause le ranking : les CEX sont effectivement des cibles majeures historiquement (Bybit 1.4Md$, Mt. Gox, FTX). Le modèle « a raison pour les mauvaises raisons » : il les flagge à risque élevé, et ils méritent effectivement une attention accrue, mais *parce qu'ils sont de gros targets*, pas parce que `audit_count = 0` reflète un vrai manque d'audit. Le problème n'est pas le ranking : c'est l'**interprétation causale** de la feature. En production, un pipeline CEX distinct

avec des features adaptées (preuve de réserves, insurance fund, statut réglementaire) serait nécessaire pour une explication défendable.

Usage recommandé : utiliser le `risk_score` comme outil de **ranking et de priorisation**. Les X% de protocoles avec le score le plus élevé concentrent une part disproportionnée des hacks documentés (cf. courbe Lift@k ci-dessous).

1.13 10 Évaluation finale sur le test set

Usage principal retenu : ranking protocol-level (`Recall@k`, `Lift@k`) pour prioriser les revues. **Usage secondaire** : classification binaire au seuil `0.3` pour un mode max-recall, plus agressif en fausses alertes.

Maintenant seulement on touche au test set : il était invisible jusqu'ici.
On refit d'abord le meilleur modèle sur train+val, puis on évalue sur test.

Compromis méthodologique : l'entraînement est à granularité *incident-level* (un protocole multi-incidents apparaît plusieurs fois → plus de signal). L'évaluation finale du ranking est réalisée à *protocol-level* : on agrège par protocole (max `risk_score`) pour obtenir un classement d'une ligne par protocole. C'est plus cohérent avec l'usage métier.

[29]:
```
# Refit du meilleur modèle sur train + val
X_trainval_full = pd.concat([X_train, X_val])
y_trainval_full = pd.concat([y_train, y_val])

# Extraire la pipeline avec les meilleurs hyperparamètres (pas le GridSearchCV)
from sklearn.base import clone
final_model = clone(best_model.best_estimator_)
final_model.fit(X_trainval_full, y_trainval_full)

# Scores sur le test set
y_proba_test = final_model.predict_proba(X_test)[:, 1]
THRESHOLD = 0.3  # seuil secondaire max-recall
y_pred_test = (y_proba_test >= THRESHOLD).astype(int)

#   Ranking protocol-level : usage principal
df_test_scored = X_test.copy()
df_test_scored['risk_score'] = y_proba_test
df_test_scored['hacked'] = y_test.values
df_test_scored['protocol'] = df.iloc[test_idx]['protocol'].values

df_proto = (
    df_test_scored
    .groupby('protocol')
    .agg(risk_score=('risk_score', 'max'), hacked=('hacked', 'max'))
    .reset_index()
    .sort_values('risk_score', ascending=False)
)
```

```
total_hacks = df_proto['hacked'].sum()
base_rate = df_proto['hacked'].mean()

print(f'=== USAGE PRINCIPAL : Ranking protocol-level ({len(df_proto)}␣
↪protocoles uniques | {total_hacks} hackés) ===')
print(f'{"Top k%":>8} | {"N alertes":>10} | {"Recall@k":>10} | {"Precision@k":
↪>12} | {"Lift":>8}')
print('-' * 60)
k_values = [1, 2, 5, 10, 15, 20]
for k in k_values:
    n_top = max(1, int(len(df_proto) * k / 100))
    top_k = df_proto.head(n_top)
    recall_k = top_k['hacked'].sum() / total_hacks if total_hacks > 0 else 0
    prec_k = top_k['hacked'].mean()
    lift_k = prec_k / base_rate if base_rate > 0 else 0
    print(f'{k:>7}% | {n_top:>10} | {recall_k:>9.1%} | {prec_k:>11.1%} |␣
↪{lift_k:>7.1f}x')

ks = range(1, 51)
recalls, lifts = [], []
for k in ks:
    n_top = max(1, int(len(df_proto) * k / 100))
    top_k = df_proto.head(n_top)
    recall_k = top_k['hacked'].sum() / total_hacks if total_hacks > 0 else 0
    prec_k = top_k['hacked'].mean()
    recalls.append(recall_k)
    lifts.append(prec_k / base_rate if base_rate > 0 else 0)

top10_n = max(1, int(len(df_proto) * 10 / 100))
top10_rec = df_proto.head(top10_n)['hacked'].sum() / total_hacks if total_hacks␣
↪> 0 else 0
top10_lift = df_proto.head(top10_n)['hacked'].mean() / base_rate if base_rate >␣
↪0 else 0

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 5))

axes[0].plot(list(ks), recalls, color='crimson', linewidth=2)
axes[0].axhline(1.0, linestyle='--', color='gray', alpha=0.5, label='100%␣
↪recall')
axes[0].axvline(10, linestyle=':', color='orange', alpha=0.8)
axes[0].plot(10, top10_rec, 'o', color='orange', zorder=5)
axes[0].annotate(f'k=10% → {top10_rec:.1%}',
                 xy=(10, top10_rec), xytext=(15, top10_rec - 0.05),
                 arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='orange'),
                 fontsize=9, color='orange')
axes[0].set(xlabel="Top k% des protocoles (par risk_score décroissant)",
```

```
            ylabel="Recall (hacks capturés)", title="Recall@Top-k%")
axes[0].legend()
axes[0].grid(alpha=0.3)

axes[1].plot(list(ks), lifts, color='steelblue', linewidth=2)
axes[1].axhline(1.0, linestyle='--', color='gray', alpha=0.5, label='hasard␣
 ↪(lift=1x)')
axes[1].axvline(10, linestyle=':', color='orange', alpha=0.8)
axes[1].plot(10, top10_lift, 'o', color='orange', zorder=5)
axes[1].annotate(f'k=10% → {top10_lift:.1f}x',
                 xy=(10, top10_lift), xytext=(15, top10_lift + 0.2),
                 arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='orange'),
                 fontsize=9, color='orange')
axes[1].set(xlabel="Top k% des protocoles (par risk_score décroissant)",
            ylabel="Lift vs hasard", title="Lift@Top-k%")
axes[1].legend()
axes[1].grid(alpha=0.3)

plt.suptitle("Efficacité du ranking : Crypto Protocol Risk Scoring",␣
 ↪fontsize=13)
plt.tight_layout()
plt.show()

print(f'\nConclusion métier : dans le top 10% des protocoles scorés ({top10_n}␣
 ↪protocoles),')
print(f'  on retrouve {top10_rec:.1%} des hacks documentés du test set, soit␣
 ↪{top10_lift:.1f}x mieux qu\'un tirage aléatoire.')

#   Classification binaire : lecture secondaire
auc_test = roc_auc_score(y_test, y_proba_test)
print(f'\n=== LECTURE SECONDAIRE : Classification binaire sur le test set␣
 ↪({best_name}, seuil={THRESHOLD}) ===')
print(classification_report(y_test, y_pred_test, target_names=['Safe',␣
 ↪'Hacké']))
print(f'ROC-AUC : {auc_test:.4f}')
print()
print('Lecture du rapport de classification :')
print('  • Support (Hacké) : nombre de protocoles hackés dans le test set␣
 ↪(données réelles uniquement)')
print('  • Précision (Hacké) : sur tous les protocoles signalés risqués, quelle␣
 ↪proportion l\'est vraiment ?')
print('  • Recall (Hacké)    : sur tous les hacks réels du test set, combien␣
 ↪a-t-on détectés ?')
print('  • F1 (Hacké)        : équilibre Précision × Recall : synthèse en un␣
 ↪chiffre')
```

```
auc_label = 'excellent' if auc_test > 0.9 else ('bon' if auc_test > 0.8 else␣
↪('acceptable' if auc_test > 0.7 else 'à améliorer'))
print(f'  • ROC-AUC = {auc_test:.4f} → {auc_label} (>0.9 = excellent, >0.8 =␣
↪bon, >0.7 = acceptable)')
print()
print('Ces métriques binaires servent surtout à illustrer le compromis de␣
↪triage au seuil 0.3.')
print("Le mode d'usage recommandé du produit reste le ranking top-k présenté␣
↪ci-dessus.")
```

```
=== USAGE PRINCIPAL : Ranking protocol-level (976 protocoles uniques | 25
hackés) ===
  Top k% |  N alertes |   Recall@k |  Precision@k |     Lift
-------------------------------------------------------------
      1% |          9 |      8.0% |       22.2% |     8.7x
      2% |         19 |     16.0% |       21.1% |     8.2x
      5% |         48 |     40.0% |       20.8% |     8.1x
     10% |         97 |     44.0% |       11.3% |     4.4x
     15% |        146 |     48.0% |        8.2% |     3.2x
     20% |        195 |     60.0% |        7.7% |     3.0x
```




```
Conclusion métier : dans le top 10% des protocoles scorés (97 protocoles),
  on retrouve 44.0% des hacks documentés du test set, soit 4.4x mieux qu'un
tirage aléatoire.

=== LECTURE SECONDAIRE : Classification binaire sur le test set (Random Forest,
seuil=0.3) ===
              precision    recall  f1-score   support

        Safe       0.99      0.29      0.44       951
       Hacké       0.04      0.93      0.07        29
```

```
    accuracy                           0.31       980
   macro avg       0.52      0.61      0.26       980
weighted avg       0.96      0.31      0.43       980

ROC-AUC : 0.7836

Lecture du rapport de classification :
  • Support (Hacké) : nombre de protocoles hackés dans le test set (données
réelles uniquement)
  • Précision (Hacké) : sur tous les protocoles signalés risqués, quelle
proportion l'est vraiment ?
  • Recall (Hacké)   : sur tous les hacks réels du test set, combien a-t-on
détectés ?
  • F1 (Hacké)       : équilibre Précision × Recall : synthèse en un chiffre
  • ROC-AUC = 0.7836 → acceptable (>0.9 = excellent, >0.8 = bon, >0.7 =
acceptable)

Ces métriques binaires servent surtout à illustrer le compromis de triage au
seuil 0.3.
Le mode d'usage recommandé du produit reste le ranking top-k présenté ci-dessus.
```

1.13.1 10.1 Lecture du modèle final retenu

On interprète ici **le modèle effectivement retenu et refitté en section 10.1**.

- Si le modèle final est **linéaire** (`Logistic Regression`), on lit ses coefficients et leurs **odds ratios**.
- Si le modèle final est **arboré** (`Random Forest` / `XGBoost`), on lit ses **feature importances**.

  Cette section reste donc alignée avec le modèle réellement sauvegardé en section 10.4, même si le meilleur modèle change entre deux exécutions du notebook.

[30]:
```
# Interprétation du modèle final effectivement retenu
final_preprocessor = final_model.named_steps['preprocessor']
final_estimator = final_model.named_steps['model']
feature_names_final = get_feature_names(final_preprocessor, FEATURES_NUM,␣
↪FEATURES_BIN, FEATURES_CAT)

print(f'Modèle final retenu : {best_name}')
print()

if hasattr(final_estimator, 'coef_'):
    coef_df = (
        pd.DataFrame({
            'feature': feature_names_final,
            'coef': final_estimator.coef_[0],
        })
        .assign(
            odds_ratio=lambda d: np.exp(d['coef']),
```

```
            abs_coef=lambda d: d['coef'].abs(),
        )
        .sort_values('abs_coef', ascending=False)
    )

    top_pos = coef_df.sort_values('coef', ascending=False).head(6)
    top_neg = coef_df.sort_values('coef').head(6)

    print('Top facteurs qui augmentent le risk_score (coef > 0, odds_ratio > 1)␣
↪:')
    for _, row in top_pos.iterrows():
        meaning = next((v for k, v in FEATURE_MEANINGS.items() if␣
↪row['feature'].startswith(k)), f'Feature encodée : {row["feature"]}')
        print(f'  {row["feature"]:<35} coef={row["coef"]:+.3f} |␣
↪OR={row["odds_ratio"]:.2f} | {meaning}')

    print()
    print('Top facteurs qui réduisent le risk_score (coef < 0, odds_ratio < 1) :
↪')
    for _, row in top_neg.iterrows():
        meaning = next((v for k, v in FEATURE_MEANINGS.items() if␣
↪row['feature'].startswith(k)), f'Feature encodée : {row["feature"]}')
        print(f'  {row["feature"]:<35} coef={row["coef"]:+.3f} |␣
↪OR={row["odds_ratio"]:.2f} | {meaning}')

    print()
    print('Lecture :')
    print("  • Coef > 0 / OR > 1 : la feature pousse le score vers 'plus␣
↪risqué'")
    print("  • Coef < 0 / OR < 1 : la feature pousse le score vers 'plus safe'")
    print("  • Les odds ratios portent sur les odds, pas directement sur la␣
↪probabilité.")

elif hasattr(final_estimator, 'feature_importances_'):
    importances_final = (
        pd.Series(final_estimator.feature_importances_,␣
↪index=feature_names_final)
        .sort_values(ascending=False)
    )

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
    importances_final.head(12).sort_values().plot.barh(ax=ax, color='#2ecc71')
    ax.set_title(f'{best_name} : Top 12 features du modèle final')
    ax.set_xlabel('Importance')
    plt.tight_layout()
    plt.show()
```

```
    print('Top facteurs les plus utilisés par le modèle final :')
    for feat, importance in importances_final.head(10).items():
        meaning = next((v for k, v in FEATURE_MEANINGS.items() if feat.
↪startswith(k)), f'Feature encodée : {feat}')
        print(f'  {feat:<35} importance={importance:.4f} | {meaning}')

    print()
    print('Lecture :')
    print("  • Une importance élevée signifie que la feature contribue␣
↪fortement aux décisions du modèle.")
    print("  • Contrairement à la régression logistique, cette mesure n'indique␣
↪pas de sens positif/négatif à elle seule.")
    print("  • Pour les modèles d'arbres, on lit donc ici l'importance relative␣
↪des signaux, pas un effet directionnel.")

else:
    print("Ce modèle final n'expose ni 'coef_' ni 'feature_importances_'.")
```

```
Modèle final retenu : Random Forest
```




```
Top facteurs les plus utilisés par le modèle final :
  chain_count                         importance=0.1606 | Nb de chaînes : plus
de bridges = plus de vecteurs d'attaque
  age_days                            importance=0.1110 | Âge : protocole établi
mais exposé = cible mature et lucrative
```

```
  is_lending                          importance=0.1044 | Est un Lending :
exposé aux flash loan attacks
  tvl_per_day                         importance=0.0888 | TVL/âge : fort TVL
récent = honey pot non encore testé
  category_Lending                    importance=0.0858 | Catégorie encodée : le
type de protocole influence le vecteur d'attaque
  log_tvl                             importance=0.0856 | Log TVL : TVL élevé =
cible financièrement attractive
  audit_per_year                      importance=0.0697 | Audits/an : fréquence
des revues de sécurité dans le temps
  lending_audit_score                 importance=0.0696 | Lending × audits :
signal structurel (gros protocoles = plus audités = plus ciblés)
  audit_count                         importance=0.0519 | Nb d'audits : chaque
audit réduit les vulnérabilités connues
  category_CEX                        importance=0.0391 | Catégorie encodée : le
type de protocole influence le vecteur d'attaque

Lecture :
  • Une importance élevée signifie que la feature contribue fortement aux
décisions du modèle.
  • Contrairement à la régression logistique, cette mesure n'indique pas de sens
positif/négatif à elle seule.
  • Pour les modèles d'arbres, on lit donc ici l'importance relative des
signaux, pas un effet directionnel.
```

1.13.2 10.2 Inference sur des protocoles réels du test set

[31]:
```python
# Résultats sur le test set avec protocoles identifiés
df_test_results = X_test.copy()
df_test_results['protocol'] = df.loc[X_test.index, 'protocol']
df_test_results['hacked_réel'] = y_test.values
df_test_results['risk_score'] = y_proba_test
df_test_results['risk_prédit'] = y_pred_test

# Colonnes de contexte utiles pour la lecture métier des exemples
context_cols = ['tvl', 'age_days', 'audit_count', 'audit_status', 'category',␣
↪'is_multichain', 'is_bridge']
for col in context_cols:
    df_test_results[col] = df.loc[X_test.index, col].values

def risk_category(score):
    if score < 0.3:
        return '  FAIBLE'
    elif score < 0.7:
        return '   MOYEN'
    return '  ÉLEVÉ'
```

```
df_test_results['catégorie'] = df_test_results['risk_score'].
 ↪apply(risk_category)

# Focus sur les protocoles connus
known_hacked = ['Euler Finance', 'Beanstalk', 'Cream Finance', 'Harvest␣
 ↪Finance',
                'SushiSwap', 'Curve Finance', 'Alpha Homora']

mask_known = df_test_results['protocol'].isin(known_hacked)
print('=== Exemples de protocoles du test set ===')
cols_show = ['protocol', 'risk_score', 'catégorie', 'hacked_réel',␣
 ↪'risk_prédit']
if mask_known.sum() > 0:
    print(df_test_results[mask_known][cols_show].sort_values('risk_score',␣
 ↪ascending=False).to_string(index=False))
else:
    print('(Ces protocoles connus ne sont pas tombés dans le test set : split␣
 ↪groupé aléatoire)')
    print('\nTop 10 protocoles les plus risqués du test set :')
    print(df_test_results.nlargest(10, 'risk_score')[cols_show].
 ↪to_string(index=False))

print('\n=== Protocoles les mieux notés (score faible) ===')
print(df_test_results.nsmallest(10, 'risk_score')[cols_show].
 ↪to_string(index=False))
```

```
=== Exemples de protocoles du test set ===
(Ces protocoles connus ne sont pas tombés dans le test set : split groupé
aléatoire)

Top 10 protocoles les plus risqués du test set :
   protocol  risk_score catégorie  hacked_réel  risk_prédit
Sushi Kashi      0.8127     ÉLEVÉ            0            1
   Bitfinex      0.7924     ÉLEVÉ            0            1
    Silo V1      0.7851     ÉLEVÉ            0            1
    Gearbox      0.7624     ÉLEVÉ            0            1
  Vendor V1      0.7579     ÉLEVÉ            0            1
  Sentiment      0.7520     ÉLEVÉ            1            1
       MEXC      0.7510     ÉLEVÉ            0            1
    EraLend      0.7478     ÉLEVÉ            1            1
  Rhea Lend      0.7280     ÉLEVÉ            0            1
     Bitkub      0.7235     ÉLEVÉ            0            1

=== Protocoles les mieux notés (score faible) ===
       protocol  risk_score catégorie  hacked_réel  risk_prédit
        JOC Dex      0.1894    FAIBLE            0            0
SummitX Finance      0.1933    FAIBLE            0            0
```

```
       Pinot V3      0.1940    FAIBLE            0            0
      Velox DEX      0.1950    FAIBLE            0            0
       Weero V2      0.1951    FAIBLE            0            0
         DFS V3      0.1955    FAIBLE            0            0
KuraSwap Legacy      0.1975    FAIBLE            0            0
      SurgeDefi      0.1979    FAIBLE            0            0
     Althea DEX      0.2054    FAIBLE            0            0
     Alpaca Dex      0.2060    FAIBLE            0            0
```

1.13.3 10.3 Exemple d'inférence sur un protocole réellement hacké du test set

On sélectionne **dynamiquement** le protocole hacké du **test set uniquement** auquel le modèle attribue le score de risque le plus élevé.

> C'est une démo métier sur données tenues à l'écart de l'entraînement : elle illustre la cohérence du score sur un exemple vraiment *out-of-sample*, pas une évaluation sur l'ensemble complet des protocoles hackés.

[32]:
```
# Sélection dynamique : protocole hacké du test set avec le score le plus élevé
test_hacked = df_test_results[df_test_results['hacked_réel'] == 1].copy()
if test_hacked.empty:
    raise ValueError("Aucun protocole hacké dans le test set : impossible␣
 ↪d'afficher l'exemple 10.3.")

best_hacked = test_hacked.nlargest(1, 'risk_score').iloc[0]

protocol_name = best_hacked.get('protocol', 'N/A')
risk_score_real = best_hacked['risk_score']
category_real = risk_category(risk_score_real)

print('=== Crypto Protocol Risk Scoring : Protocole hacké du test set ===')
print(f'Protocole     : {protocol_name}')
print(f'TVL           : ${best_hacked["tvl"]:,.0f}')
print(f'Âge           : {best_hacked["age_days"]:.0f} jours')
print(f'Audits        : {best_hacked["audit_count"]:.0f}')
print(f'Audit status  : {best_hacked["audit_status"]}')
print(f'Catégorie     : {best_hacked["category"]}')
print(f'Multi-chain   : {"Oui" if best_hacked["is_multichain"] else "Non"}')
print(f'Bridge        : {"Oui" if best_hacked["is_bridge"] else "Non"}')
print()
print(f'Risk Score    : {risk_score_real:.2f}  → {category_real}')
print(f'Hacked réel   : {int(best_hacked["hacked_réel"])}    (confirmé sur le␣
 ↪test set)')
print()
if risk_score_real > 0.3:
    print(f'→ Le modèle attribue un score {category_real} à ce protocole hacké␣
 ↪resté hors entraînement.')
    print("   C'est cohérent avec l'usage de triage du Risk Scanner.")
```

```
else:
    print(f'→ Le score est faible ({risk_score_real:.2f}) malgré le hack réel␣
↪sur le test set.')
    print("   Ce protocole a été hacké mais son profil de features ne␣
↪correspond pas au pattern")
    print("   majoritaire appris par le modèle (ex: vecteur d'attaque atypique,␣
↪contexte spécifique).")
    print("   → Exemple utile : même sur le test set, tous les hacks ne␣
↪ressemblent pas au pattern majoritaire appris.")
```

```
=== Crypto Protocol Risk Scoring : Protocole hacké du test set ===
Protocole      : Sentiment
TVL            : $531,626
Âge            : 1224 jours
Audits         : 4
Audit status   : Audited
Catégorie      : Lending
Multi-chain    : Oui
Bridge         : Non

Risk Score     : 0.75  →  ÉLEVÉ
Hacked réel    : 1    (confirmé sur le test set)

→ Le modèle attribue un score  ÉLEVÉ à ce protocole hacké resté hors
entraînement.
   C'est cohérent avec l'usage de triage du Risk Scanner.
```

1.13.4 10.4 Sauvegarde du modèle

[33]:
```
# On sauvegarde la PIPELINE COMPLÈTE (preprocessing + modèle)
# Jamais juste le modèle seul : sans le preprocessing, il est inutilisable

model_path = 'crypto_protocol_risk_scoring.pkl'
joblib.dump(final_model, model_path)

# Vérification : recharger et prédire sur le protocole hacké identifié à␣
↪l'étape 10.3
loaded_model = joblib.load(model_path)
score_check = loaded_model.predict_proba(best_hacked[ALL_FEATURES].to_frame().
↪T)[0, 1]

print(f'  Modèle sauvegardé : {model_path}')
print(f'   Vérification : risk_score ({best_hacked.get("protocol", "protocole␣
↪hacké")}) = {score_check:.4f}')
print(f'   (doit être identique à {risk_score_real:.4f} : cohérence du␣
↪rechargement)')
```

```
print(f'\n  La pipeline inclut automatiquement : imputation + RobustScaler +␣
 ↪OHE + {best_name}')
print("   Pour l'utiliser en production :")
print('   >>> model = joblib.load("crypto_protocol_risk_scoring.pkl")')
print('   >>> risk_score = model.predict_proba(new_protocol_df)[0, 1]')
```

```
 Modèle sauvegardé : crypto_protocol_risk_scoring.pkl
   Vérification : risk_score (Sentiment) = 0.7520
   (doit être identique à 0.7520 : cohérence du rechargement)

 La pipeline inclut automatiquement : imputation + RobustScaler + OHE + Random
Forest
   Pour l'utiliser en production :
   >>> model = joblib.load("crypto_protocol_risk_scoring.pkl")
   >>> risk_score = model.predict_proba(new_protocol_df)[0, 1]
```

1.14 11. Aller plus loin : Pistes avancées (conceptuel)

Les modèles tabulaires ne capturent pas les interactions entre protocoles et wallets : les **Graph Neural Networks** (PyTorch Geometric) permettraient d'exploiter les patterns de transactions (flash loans, interactions inter-protocoles). L'**anomaly detection** (Isolation Forest, Autoencoders) est utile quand les labels sont absents : identifier les protocoles structurellement atypiques. La **survival analysis** (temps jusqu'au hack) constitue une alternative au classifieur binaire, plus adaptée aux données censurées.

1.15 Conclusion

Ce projet produit un **Crypto Protocol Risk Scoring** :

Étape	Apprentissage clé
EDA	Comprendre les données avant de modéliser
Split groupé	Éviter la fuite par identité implicite (multi-incidents)
Déséquilibre	L'accuracy seule est trompeuse → Recall + ROC-AUC + Lift@k
Pipeline sklearn	Éviter le data leakage preprocessing
class_weight + seuil	Gérer les classes déséquilibrées
SHAP	Interpréter et justifier les prédictions
Ranking top-k%	Présenter le score comme outil de priorisation, pas de décision

Ce que ce modèle fait : il attribue un score de vigilance basé sur le profil structurel des protocoles historiquement ciblés. En pratique, il permet de prioriser les protocoles les plus susceptibles de nécessiter une revue de sécurité approfondie.

Ce que ce modèle ne fait pas : il ne prédit pas si un protocole *va* être hacké. Les features sont des snapshots actuels, pas des données pré-hack. Les conclusions causales (« les audits augmentent le risque ») doivent être évitées : seule la corrélation empirique est défendable.

1.15.1 Perspectives d'amélioration identifiées

Enrichissement temporel (priorité haute) : - TVL et inflows pré-hack via `/api/protocol/{slug}` et `/api/inflows/{protocol}/{timestamp}` → features temporellement alignées (TVL à T-30, volatilité TVL sur 90j, tendance inflows) - Statut d'audit historisé (audit présent *au moment* du hack, pas en 2026) - Bug bounty actif au moment de l'incident

Sources externes complémentaires : - DeFiSafety Process Quality Review (score 0-100 sur documentation, testing, sécurité) - CertiK Skynet Security Score (17K+ projets notés) - Dune Analytics avec requêtes par type de protocole et matching par adresse de contrat (couverture actuelle insuffisante : 0.8% : mais la direction est prometteuse)

Méthodologie : - Fenêtre glissante pour les non-hackés (dates d'observation simulées → supprime le biais temporel asymétrique) - Déduplication protocol-level dès l'entraînement (réduire la surpondération des multi-incidents) - Survival analysis (temps jusqu'au hack) comme alternative au classifieur binaire