

## 1.A ferramenta

Gobuster é uma ferramenta escrita em Go e utilizada para força bruta (enumeração de arquivos e diretórios) em URIs (*directories and files*) em websites, subdomínios DNS, nome de *host* virtual em servidores web alvos e outros.

### Modos da ferramenta

**dir:** Utiliza o modo de enumeração em diretórios/arquivos

**dns:** Utiliza o modo de enumeração em subdomínios DNS

**fuzz:** Utiliza o modo *fuzzing*.

**help:** Ajuda com qualquer comando

**s3:** Utiliza o modo de enumeração de balde aws

**tftp:** Utiliza o modo de enumeração TFTP

**version:** Mostra a versão atual

**vhost:** Utiliza o modo de enumeração VHOST

### Flags comuns

**--debug:** Habilita o modo de debug

**--delay [duration]:** Tempo na qual cada *thread* aguarda entre as requisições (ms)

**-h (help):** Ajuda para a ferramenta

**--no-color:** Desabilita a saída de cores

**--no-error:** Desabilita a saída de erros

**--no-progress (-z):** Desabilita a visualização de progresso

**--output [string] (-o):** Arquivo de saída dos resultados (padrão stdout)

**--pattern [string] (-p):** Arquivo contendo padrões a serem substituídos

**--quiet (-q):** Não mostra o *banner* e outros tipos de ruídos

**--threads (-t) [int]:** Número de *threads* concorrentes (padrão: 10)

**--verbose (-v):** Saída de *verbose* (erros)

**--wordlist (-v) [string]:** Caminho para a *wordlist* a ser utilizada