RC1 G2 parte 2

Antes de configurar o Default Gateway no PC1 não há comunicação completa entre PC1 e PC3
O PC3 envia os pacotes para o router R1 através do seu gateway 192.168.3.1 mas a comunicação não existe

Depois de configurar também o gateway do PC1 como 192.168.1.1, o router consegue encaminhar os pacotes entre as duas redes

——————————— 2.3 e 2.4

ICMP Echo Request

Ethernet packet header
Source MAC: 00:50:79:66:68:01
Destination MAC: ca:01:fc:02:00:08
IP packet header
Source IP Address: 192.168.1.100
Destination IP Address: 192.168.3.33

ICMP Echo Reply

Ethernet packet header
Source MAC: ca:01:fc:02:00:08
Destination MAC: 00:50:79:66:68:01
IP packet header
Source IP Address: 192.168.1.100
Destination IP Address: 192.168.3.33

Os endereços IP continuam a representar os hosts finais
MAC correspondem ao segmento da captura

——————————— 2.5

R1#show arp
Protocol Address   Age (min) Hardware Addr   Type   Interface
Internet 192.168.1.1   -   ca01.fc02.0008 ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet 192.168.1.100   15   0050.7966.6801 ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet 192.168.3.1   -   ca01.fc02.0038 ARPA   FastEthernet2/0
Internet 192.168.3.33   15   0050.7966.6803 ARPA   FastEthernet2/0
R1#

Em 192.168.1.0/24, o endereço 192.168.1.100 corresponde ao PC1 com MAC 0050.7966.6801.
Em 192.168.3.0/24, o endereço 192.168.3.33 corresponde ao PC3 com MAC

0050.7966.6803.

192.168.1.1 e 192.168.3.1 são as interfaces do router

——————————— 2.6

ICMP Echo Request

Ethernet packet header
Source MAC: ca:01:fc:02:00:38
Destination MAC: 00:50:79:66:68:03
IP packet header
Source IP Address: 192.168.1.100
Destination IP Address: 192.168.3.33

ICMP Echo Reply

Ethernet packet header
Source MAC: 00:50:79:66:68:03
Destination MAC: ca:01:fc:02:00:38
IP packet header
Source IP Address: 192.168.3.33
Destination IP Address: 192.168.1.100

Os endereços IP mantêm-se entre PC1 e PC3.
Os endereços MAC correspondem ao segmento entre R1 e PC3.

——————————— 2.7

No PC3 não existe endereço 192.168.1.10, mas pertence à rede 192.168.1.0/24, que o R1 conhece

——————————— 2.8

Em R1 não existe endereço 194.100.1.1 como não pertence a nenhuma rede das que o router conhece, no Wireshark não aparece nada

——————————— 2.10

```
R1# show ip route
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet2/0
L       192.168.3.1/32 is directly connected, FastEthernet2/0
R1#
```

A tabela de R1 continua com as mesmas redes configuradas previamente
192.168.2.0 ainda não aparece.
Isto acontece porque o R1 ainda não tem nenhuma rota configurada para chegar à rede 192.168.2.0, terei que configurar uma rota para essa rede.