Mecânica e Campo Eletromagnético

DEPARTAMENTO DE FÍSICA

Ano letivo 2026/2027

TRABALHO _ MOVIMENTO DE PROJÉTEIS

Objetivos

- Determinar a velocidade inicial do projétil através das equações do movimento
- Verificar a dependência do alcance com o ângulo de lançamento
- Determinar a velocidade inicial do projétil utilizando um pêndulo balístico

1. INTRODUÇÃO

A posição de um projétil, de massa *M* e velocidade inicial v_0, que se desloca no plano *x, y* é dada por:

$$x = x_0 + v_0 t \cos\theta_0 \quad (1)$$

$$y = y_0 + v_0 t \sin\theta_0 - \frac{1}{2} g t^2 \quad (2)$$

onde *g* é a aceleração da gravidade, *t* é o tempo, x_0 e y_0 são as coordenadas da posição inicial do projétil e θ_0 é a inclinação do vetor velocidade inicial relativamente ao eixo dos *x*. Eliminando a variável *t* das equações (1) e (2), obtém-se uma nova equação para o alcance x em função do ângulo que permite determinar o ângulo correspondente ao alcance máximo, θ_{amax}. Se um corpo é lançado de uma altura y_i e atinge uma altura final y_f, θ_{amax} é dado por:

$$\theta_{amax} = arctg \frac{1}{\sqrt{1+\frac{2g(y_i - y_f)}{v_0^2}}} \quad (3)$$

Se o valor da altura inicial for igual ao da altura final (y_i=y_f) então, $tg\,\theta_{amax}$ = 1 pelo que θ_{amax}=45°.

PÊNDULO BALÍSTICO

O pêndulo balístico consiste numa massa *M* suspensa de um fio ou uma barra. Se um projétil de massa m (*m*<<*M*) for disparado contra a massa *M* e nela ficar retido, então o conjunto adquire

energia cinética, E_c, que, à medida que o pêndulo se move, vai sendo transformada em energia potencial gravítica, E_p. A altura máxima, h, atingida será tal que a energia potencial gravítica máxima iguala a energia cinética inicial, devido à conservação da energia mecânica. Considerando v_0 a velocidade inicial do projétil e v_2 a velocidade do conjunto massa + projétil, logo após a colisão, obtém-se:

$$E_C(inicial) = \frac{1}{2}(m+M)v_2^2 = (m+M)gh = E_p(máx) \quad (4)$$

A conservação de momento linear na colisão implica que:

$$mv_0 = (m+M)v_2 \quad (5)$$

de onde se tira a relação entre a velocidade inicial v_0 e a altura h:

$$v_0 = \left(\frac{m+M}{m}\right)\sqrt{2gh} \quad (6)$$

2. PREPARAÇÃO DO TRABALHO[1]

1. Serão as equações (1) e (2) aplicáveis ao movimento de um projétil de longo alcance? Assuma a ausência de atrito. Justifique, sucintamente, a sua resposta.
2. Elimine a variável t das equações (1) e (2) e obtenha uma nova equação para o alcance x.
3. Utilizando a equação (3), determine θ_{amax} supondo que $y_i - y_f = 0{,}2\ m$ e $v_0 = 3\ ms^{-1}$.
4. No lançamento do projétil, o efeito do atrito do ar é desprezável. Para atingir a melhor marca possível, um atleta utilizará um ângulo de lançamento superior, inferior ou igual a 45°? Justifique a sua resposta.
5. Deduza a equação (6) a partir das equações (4) e (5).
6. Considerando $v = s/t$ e utilizando a teoria da propagação dos erros, determine a equação para o erro associado à velocidade de um projétil, em movimento retilíneo uniforme.
7. Deduza a relação entre h, o comprimento do pêndulo, l, e α, tendo em conta a Figura 4, bem como o respetivo erro associado, utilizando a fórmula de propagação dos erros.
8. Utilizando a equação (6) e recorrendo à teoria de propagação dos erros, determine a equação para o erro associado à velocidade inicial, v_0.

[1] *Se tiver dúvidas consulte o docente*.

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENT AL

A Figura 1 mostra uma fotografia da montagem experimental. Identifique os elementos descritos no material fornecido.




Figura 1. Esquema da montagem experimental disponível na aula.

MATERIAL FORNECIDO

- Lançador de projéteis
- Sensores de passagem
- Sensor de impacto
- Esfera plástica




Figura 2. Esquema da montagem experimental (experiência A). 1- Lançador de projéteis (LP); 2- Base de fixação para o LP; 3-Sensor de passagem (inicia a contagem do tempo); 4-Sensor de passagem (termina a contagem do tempo); 5-Sistema de controlo dos sensores.

Parte A - Determinação da velocidade inicial

1. Efetue a montagem de acordo com a figura tendo o cuidado de:

a. fixar a base (2) à mesa com um grampo adequado e colocar o LP na posição horizontal.

b. garantir que o sistema de controlo (5) está ligado à fonte de alimentação e que se encontra na posição de desligado (OFF).
c. garantir que o sensor (3) está colocado imediatamente à saída do LP (1) e que o sensor (4) está ligado ao sistema de controlo (5).

2. Meça a distância, *s*, entre os sensores.

3. Carregue o LP na posição de tiro curto – "SHORT RANGE". Colocar a esfera na boca do LP, empurrá-la para o interior com a vareta de carregar (tubo de plástico preto) até o indicador amarelo, no LP, se encontrar na posição pretendida.

4. Coloque o sistema de controlo (5) na posição de "TWO GATES". Carregar em START/STOP.

5. Dispare o LP puxando o fio do disparador verticalmente e com suavidade. Registe o tempo indicado pelo sistema de controlo (5).

6. Repita os passos de 1) a 5) para 5 medidas. Tenha o cuidado de verificar a horizontalidade do LP antes de cada lançamento.

Parte B - Dependência do alcance com o ângulo de disparo




Figura 3. Esquema da montagem experimental (experiência B). 1-Lançador de projéteis (LP); 2-Base de fixação para o LP; 3-Alvo.

1. Efetue a montagem de acordo com a figura tendo o cuidado de:
a. fixar a base (2) à mesa com um grampo adequado e colocar o LP a fazer um ângulo de 30° com a horizontal.

2. Coloque o alvo (conjunto de papel químico+papel milimétrico) a uma distância tal que a esfera plástica caia sobre a sua superfície. A distância é determinada por tentativa e erro.

3. Carregue o LP na posição de tiro curto – "SHORT RANGE" com a esfera.

4. Dispare o LP. Registe o alcance, *x*, e o ângulo de lançamento, θ. Repita mais duas vezes, tendo o cuidado de verificar se o ângulo de lançamento se mantém constante.

5. Repita os passos anteriores, para ângulos de 34°, 38°, 40° e 43°.
6. Meça rigorosamente, em relação à bancada, a altura, y_i, a que a esfera plástica é lançada.

Parte C - Pêndulo Balístico: Método alternativo para determinação da velocidade inicial de um projétil




Figura 4. Esquema da montagem experimental (experiência C).

1. Meça as massas do projétil, *m*, e do pêndulo, *M*.
2. Meça o comprimento do pêndulo, *l*.
3. Carregue o LP na posição de tiro curto – "SHORT RANGE".
4. Efetue um disparo e meça o ângulo máximo, α, descrito pelo pêndulo.
5. Repita o ponto anterior mais 4 vezes.

4. ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS

Com base nesta secção, deverá preparar o relatório preliminar <u>obrigatoriamente</u> entregue ao docente no final da aula.

Parte A - Determinação da velocidade inicial

- Calcule a média dos 5 tempos medidos e o erro respetivo, Δt.
- Determine a velocidade inicial v_0 e o erro respetivo, Δv_0.
- Indique qual a maior fonte de erro. Discuta estratégias para melhorar o resultado obtido.

Parte B - Dependência do alcance com o ângulo de disparo

- Para cada ângulo θ_0, determine a média dos 3 alcances obtidos, x_{ob} (não é necessário determinar o respetivo erro associado).

- Verifique a dependência do alcance médio, x_{ob}, com o ângulo de lançamento, θ.
- Determine o ângulo θ_{max_ob}, correspondente ao alcance máximo observado. Atendendo a que está a fazer uma amostragem discreta considere o erro associado $\theta amax_ob$ igual a 1°.
- Comente os resultados obtidos.

Parte C - O Pêndulo Balístico

- Calcule a média dos ângulos, α, e o erro respetivo, $\Delta\alpha$.
- Determine o valor da altura, h, e o erro respetivo, Δh.
- Obtenha um valor final para v_0, e para o respetivo erro, Δv_0.
- Determine qual a maior fonte de erro. Discuta estratégias para melhorar o resultado obtido.
- Compare a velocidade inicial com a obtida na parte A.
- Comente a exatidão e a precisão dos valores obtidos.

BIBLIOGRAFIA

[1] Serway, R. A., *Physics for Scientist and Engineers with modern Physics*, 2000, Saunder College Publishing.

[2] Alonso & Finn, *Física - um curso universitário*, vol. 1, 3ª edição, editora Edgard Blucher, 1981: Cap.5 e 7.

[3] R. Resnick e D. Halliday, *Física*, vol. 2, 4ª ed., editora Livros Técnicos e Científicos, 1990.

O RELATÓRIO FINAL deverá ter a seguinte estrutura:

1. **Identificação trabalho** (autores, UC, data).
2. **Resumo** (1 parágrafo): Objetivos principais do trabalho e qual a metodologia adoptada para os atingir. Indicar se existe acordo (ou desacordo) dos resultados obtidos com os esperados, tendo em atenção a precisão e/ou exactidão dos mesmos Identificar os objetivos atingidos
3. **Introdução**: Enquadramento do trabalho o contexto dos conteúdos lecionados nas aulas T. Apresentar leis a verificar experimentalmente
4. **Detalhes experimentais relevantes**: Deverão ser indicados todos os passos necessários à boa execução da experiência. Por exemplo, inclusão do material necessário, instrumentos de medida, esquema e fotos da montagem experimental, numero de medidas a efectuar e principais cuidados a ter.
5. **Apresentação, análise e discussão de resultados**: Tabelas com todos os dados experimentais. Cálculos efetuados. Cálculos finais das grandezas físicas a determinar e respectivoas incertezas. Comparação dos resultads obtidos com os resultados esperados (valores tabelados, valores teóricos, valores padrão, etc). Deverão ser incluídos apenas aspectos relevantes para a análise e discussão das medidas experimentais. Apresentação dos cálculos efetuados (incluindo análise dos erros) e a sua discussão Gráficos

6. **Conclusões**: Resultados finais. Conclusões baseadas nos resultados obtidos. Comentários sobre eventual desacordo entre os resultados obtidos e os esperados (factores ligados à realização prática do trabalho susceptíveis de explicar tal desacordo, etc.). Crítica ao trabalho e sugestões para melhorá-lo (se necessário). Identificação dos objetivos atingids e dos problemas encontrados´e estratégias de mitigação

7. **Bibliografia** (exceto a constante do guião)