



Вид изометрический (1:10)

Технические требования:

1. Сборку и сварку выполнять по данному чертежу.
2. Швы сварные — по ГОСТ 14771-2005 / ГОСТ 5264-80; контроль по ГОСТ 3242-79.
3. Отклонения при сборке — по ГОСТ 25058-2016, класс точности Н.
4. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91 (цвет по согласованию).
5. Трущиеся поверхности смазать ЛИТОЛ-24 (ГОСТ 21150-2018).

Состав сборки:

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	PSH24-032.04	Пластина 170×170, s=12	1
2	PSH24-034.01	Труба ⌀80×4,8, L=1793,6	1
3	PSH24-034.02	Панель гнутая, s=3,6	1
4	PSH24-034.03	Панель гнутая, s=3,9	1
5	PSH24-034.04	Панель гнутая, s=3,9	1
6	PSH24-034.05	Пластина 160×90, s=8	3
7	PSH24-034.06	Пластина 162×76, s=2	1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	PSH24-034.00			
01		Первый выпуск			Узел PSH24-034.00 (сборочная единица)			
					Материал: —	Лит.	Масса: 24.7 кг	Масштаб: 1:5
					ООО «Европит» г. Москва Разраб. — отдел КД	Разраб. / Пров. / Т. контр. / Н. контр. / Утв.	Лист 1	Листов 1