




Состав сборки:

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.
1	DIN 929 M10	Гайка приварная шестигранная M10	22
2	PSH24-041.01	Труба ⌀480,9×1,3, L=1510	1
3	PSH24-041.02	Пластина 478×458, s=2	2
4	PSH24-041.03	Труба профильная 120×55×2,4, L=1510	1

Технические требования:

1. Сборку и сварку выполнять по данному чертежу.
2. Швы сварные — по ГОСТ 14771-2005 / ГОСТ 5264-80; контроль по ГОСТ 3242-79.
3. Отклонения при сборке — по ГОСТ 25058-2016, класс точности H.
4. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91 (цвет по согласованию).
5. Трущиеся поверхности смазать ЛИТОЛ-24 (ГОСТ 21150-2018).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	PSH24-041.00			
01		Первый выпуск						
					Узел PSH24-041.00 (сборочная единица)			
					Материал: —	Лит.	Масса: 38.2 кг	Масштаб: 1:10

ООО «Европит»	Разраб.				
г. Москва	Пров.				
Разраб. — отдел КД	Т. контр.				
	Н. контр.			Лист 1	Листов 1
	Утв.				