

Configuration Dnsmasq Server :

Installation Rocky Linux 9 :

- https://docs.rockylinux.org/8/fr/guides/8_6_installation/?utm_source=chatgpt.com
- https://tutobox.fr/tuto-installation-rocky-linux-9?utm_source=chatgpt.com

Installer un Docker :

```
sudo dnf update -y
```

```
sudo dnf install dnf-utils -y
```

```
sudo dnf config-manager --add-repo \  
https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
```

```
sudo dnf install docker-ce docker-ce-cli containerd.io -y
```

Démarrer Docker

```
sudo systemctl enable docker
```

```
sudo systemctl start docker
```

```
docker --version
```

Docker pour Dnsmasq :

Créer dossier

```
sudo mkdir -p /opt/dnsmasq/conf.d
```

```
sudo nano /opt/dhcp/dnsmasq.conf
```

Dans dnsmasq.conf

```
interface=eno4
```

```
bind-interfaces
```

```
port=53
```

```
domain-needed
```

```
bogus-priv
```

```
no-resolv
```

```
server=1.1.1.1
```

```
server=8.8.8.8
```

```
local=/lan/
```

```
domain=lan
```

```
expand-hosts
```

```
dhcp-authoritative
```

```
dhcp-range=172.17.1.50,172.17.1.100,255.255.255.0,12h
```

```
dhcp-option=option:router,172.17.1.254
```

```
dhcp-option=option:dns-server,172.17.3.1
dhcp-option=option:domain-name,lan
```

```
log-dhcp
log-queries
log-facility=-
```

```
# Lancer Dnsmasq avec Docker
```

```
sudo docker run -d \
  --name dnsmasq \
  --restart unless-stopped \
  --net=host \
  --cap-add=NET_ADMIN \
  -v /opt/dnsmasq/dnsmasq.conf:/etc/dnsmasq.conf:ro \
  -v /opt/dnsmasq/conf.d:/etc/dnsmasq.d:ro \
  jpillora/dnsmasq
```

```
# Conf IP
```

```
sudo nmcli con mod eno4 \
  ipv4.method manual \
  ipv4.addresses 172.17.3.1/29 \
  ipv4.gateway 172.17.3.6 \
  ipv4.dns 127.0.0.1
```

```
sudo nmcli con up eno4
```

```
ip route
```

```
# Pour changer priorité route ip
```

```
sudo nmcli con mod eno4 ipv4.route-metric 50
sudo nmcli con up eno4
```

```
# Règles Firewallld du serveur
```

```
firewall-cmd --permanent --add-service=dns
firewall-cmd --permanent --add-service=dhcp
firewall-cmd --reload
```

```
Docker LDAP :
```

```
# Créer dossier
```

```
sudo mkdir -p /srv/docker/ldap/{data,config}
```

```
# Lancer image
```

```
docker run -d \
  --name ldap \
  -p 389:389 \
```

```
-p 636:636 \  
-v /srv/docker/ldap/data:/var/lib/ldap \  
-v /srv/docker/ldap/config:/etc/ldap/slapd.d \  
-e LDAP_ORGANISATION="Ubisoft Lab" \  
-e LDAP_DOMAIN="ubisoft.lab" \  
-e LDAP_ADMIN_PASSWORD="admin01" \  
--restart always \  
osixia/openldap
```

Règles Firewall

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=389/tcp  
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=636/tcp  
sudo firewall-cmd --reload
```

Package Linux :

```
apt install dhcp-server -y
```

Modifier IP du docker pour pas empiéter sur le réseau !

Accès LDAP réservé au vlan 30,40 grâce règles firewall pour + de sécurité

Le serveur dhcp n'utilisera pas de trame broadcast car ip helper qui retourne en unicast