ארון תקשורת 15U קירי/עומד, 600 × 600, דלת קדמית מזכוכית

BoostRack | מק"ט: **1193**

מפרט מוצר – ארון תקשורת 15U קירי/עומד



לקטלוג הדיגיטלי

סרקו לצפייה במוצר ובמפרט.

רבס טלקום בע"מ
www.rbs-telecom.com

קיר / רצפה	600 × 600	15U
התקנה תלויה או עומדת	רוחב × עומק (מ"מ)	תקן 19 אינץ'

מגיע באבזור מלא – 8 פריטים כלולים כבר בארון

- **דלת אחורית ממתכת מחוררת** — עם מנעול
- **דלת קדמית מזכוכית** — עם ידית ומנעול
- **30 אומי כלוב** — להתקנת ציוד בארון
- **יחידת 2 מאווררים** — עם כבל לחיבור
- **דלתות צד נשלפות** — לגישה נוחה לציוד
- **רגליות פילוס מתכווננות** — להצבה על הרצפה
- **מפתחות כפולים** — לנעילת הדלתות
- **ברגי הארקה** — בגוף הארון

כל הפריטים מסופקים יחד עם הארון.

ארון תקשורת 15U קירי/עומד, 600 × 600, דלת קדמית מזכוכית

BoostRack | מק"ט: 1193

1. תיאור המוצר

ארון 15U של BoostRack מתאים להתקנה תלויה על קיר או להצבה על הרצפה. ארונות BoostRack הם ארונות תקשורת עשירים בתכונות, שתוכננו להתקנה קלה, לסידור כבלים, לשילוב חלוקת חשמל ולזרימת אוויר מיטבית. אלה ארונות רב-תכליתיים, המותאמים למגמות העדכניות בשוק ה-IT ולמגוון יישומים – ממחשוב ותקשורת בצפיפות גבוהה ועד שידור, שמע ווידאו.

2. מאפייני הארון

- זוויתני התקנה בתקן 19 אינץ';
- דלת קדמית מזכוכית עם ידית ומנעול, ודלת אחורית ממתכת מחוררת עם מנעול;
- ניתן להתקין את שתי הדלתות כך שייפתחו לכל צד;
- מפתחות כפולים לדלת הקדמית ולדלת האחורית;
- דלתות צד נשלפות;
- רגליות פילוס מתכווננות – להצבה על הרצפה, או התקנה תלויה על הקיר;
- יחידת 2 מאווררים עם כבל לחיבור;
- 30 אומי כלוב נוספים וברגי הארקה.

3. מפרט טכני

- מבנה פלדה מלא;
- שלדה מפח SPCC בעובי 1.2 מ"מ;
- מדפים קבועים (אופציונליים) מפח SPCC בעובי 1.2 מ"מ;
- זוויתני התקנה מפלדה בעובי 2.0 מ"מ;
- מבנה חזק מרכיבים המיוצרים בנפרד, בייצור ממוחשב (CNC);
- גימור: צבע אבקה אפוקסי שחור מט (RAL 9005);
- מאווררים שקטים: פחות מ-48dB, זרימת אוויר 110–50 מ"ק/שעה.

4. מידות ומשקל

פרמטר	ערך
תקן	19 אינץ'
גודל	15U
רוחב	600 מ"מ
עומק	600 מ"מ
גובה	770 מ"מ
משקל נטו	25 ק"ג
משקל ברוטו (כולל אריזה)	27 ק"ג

5. מידע להזמנה

מק"ט	גודל	רוחב	עומק	דלת קדמית
1193	15U	600 מ"מ	600 מ"מ	זכוכית
2227	15U	600 מ"מ	500 מ"מ	זכוכית

מפרט זה מתייחס למק"ט 1193. דגם 2227 זהה, בעומק 500 מ"מ.

6. מדפים מתאימים

לפי טבלת ההתאמה של רבס טלקום, לארון זה מתאימים המדפים הבאים:

מק"ט	סוג מדף	תיאור
150460	מדף קבוע (סטנדרטי)	מדף לארון תקשורת, עומק 35 ס"מ, רוחב 49 ס"מ, שחור
150470	מדף תלוי	מדף תלוי לארון תקשורת, עומק 40 ס"מ, רוחב 49 ס"מ, שחור
150467	מדף תלוי	מדף תלוי לארון תקשורת, עומק 35 ס"מ, רוחב 49 ס"מ, שחור

7. אביזרים נוספים מתאימים

אביזרים מהקטלוג של רבס טלקום שניתן להתקין בארון זה (התקנה בתקן 19 אינץ' או אביזר כללי לארון):

קטגוריה	מק"ט	תיאור
פנלי תקשורת	101008	פנל תקשורת 8 פורטים CAT6, 1U, עם קונקטור מסוכך
	2513	פנל תקשורת 24 פורטים CAT6A, 1U, עם קונקטור מסוכך
	2512	פנל תקשורת 24 פורטים CAT6A, 1U, ללא קונקטור
	222821	פאטצ' פנל טלפוניה 25 פורטים
פנלים עיוורים	8215	פנל עיוור 1U
	821502	פנל עיוור 2U
	821503	פנל עיוור 3U
פנלי שערות	8214	פנל שערות 1U
	821410	פנל שערות לכניסה עליונה לארון, שחור
תאורה	831010	תאורת לד לארון תקשורת "10, כולל מגנט וחיישן קרבה
אחסון וסידור כבלים	1179	מגירה 2U לארון תקשורת
	105458	מסתיר ליציאה/כניסת כבלים בארון תקשורת
אביזרי הרכבה	8224	אום כלוב עם בורג ושייבה (50 יח' באריזה)
	13454511	סט 4 אומי כלוב עם בורג ושייבה
	111014	כלי לחילוץ אומי כלוב

8. פסי שקעים מתאימים (PDU)

כל פסי השקעים כוללים מאמת ונורת ביקורת, ומותקנים בתקן 19 אינץ'. בארון 15U מומלץ פס של 6–12 שקעים.

מק"ט	שקעים	כבל ותקע
806121111	6 שקעים ישראליים	כבל 2 מ', תקע רגיל
809221111	9 שקעי קומקום (C13)	כבל 2 מ', תקע רגיל
812131111	12 שקעים ישראליים	כבל 3 מ', תקע רגיל

בחרו את אורך הכבל בהתאם למיקום שקע החשמל ביחס לארון (קירי או עומד).

רבס טלקום בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המידע המפורט במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.