

## ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακ. έτος 2023-2024 9ο εξάμηνο, Φοιτητής: Αναστασιάδης Βασίλειος ΑΜ:03119954

## Εργαστηριακή Άσκηση 9 SMTP, DHCP

## 1. Το πρωτόκολλο SMTP

- 1. Προσπαθούμε να συνδεθούμε με τον εξυπηρετητή smtp.ntua.gr μέσω της θύρας SMTP(25).
- 2. 220 που σημαίνει ότι η επιθυμητή διαδικασία της σύνδεσης έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς
- 3. Smtp3.ntua.gr
- 4. ESMTP Sendmail 8.15.2/8.15.2; Wed, 6 Dec 2023 17:32:41 +0200 (EET)
- 5. 214
- 6. 15 εντολές και HELO EHLO MAIL
- 7. Έχει κενό αντί για -
- 8. 250
- 9. Όχι είχε: 250-smtp3.ntua.gr Hello [IPv6:2001:648:2000:e9:cebf:7ab2:472a:813], pleased to meet you και το dns όνομα του εξυπηρετητή
- 10.9
- 11. Το μήνυμα περιλαμβάνει επίσης τις επεκτάσεις υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ο εξυπηρετητής.
- 12. Στην αρχη

220 smtp3.ntua.gr ESMTP Sendmail 8.15.2/8.15.2; Wed, 6 Dec 2023 17:32:41 +0200 (EET)

- 13. Wed, 6 Dec 2023 19:25:21 +0200 (EET)
- 14. 354 Enter mail, end with "." on a line by itself
- 15. Δηλώνει το τέλος τον δεδομένων
- 16. 250 2.0.0 3B6HPLZZ015867 Message accepted for delivery
- 17. netwoking@guru.org είναι η διεύθυνση του φακέλου
- 18. netwoking@apprentice.org είναι η διεύθυνση του του κειμένου της επικεφαλίδας Το: του μηνύματος
- 19. Return-Path: <a guru@of.net>
- 20. Στις επικεφαλίδες Received
- 21. Στο Message-Id
- 22. Received και X-Authentication-Warning
- 23. lf0.mail.ntua.gr [147.102.222.195]

achilles.noc.ntua.gr [147.102.222.210]

example.com ([147.102.202.59])

24. LMTPA

**ESMTP** 

**SMTP** 

- 25. Date: Wed, 6 Dec 2023 19:25:21 +0200 (EET) , εμφανίστηκε όταν συνδέθηκε ο χρήστης στον εξυπηρετητή relay.ntua.gr.
- 26. host relay.ntua.gr
- 27. smtp
- 28. Tcp
- 29. Source Port: 25

**Destination Port: 60168** 

- 30. 25
- 31. 2
- 32. 221 2.0.0 achilles.noc.ntua.gr closing connection
- 33. Όχι, πρέπει πρώτα να έρθει επιβεβαίωση της απόλυσης από τον εξυπηρετητή
- 34. Από την πλευρά του εξυπηρετητή

## 2. Το πρωτόκολλο DHCP

- 1. MAC : b0:22:7a:30:83:db ,ip: 147.102.38.148 ,subnet mask: 255.255.255.0 ,διεύθυνση IPv4 του εξυπηρετητή DHCP που είναι υπεύθυνος για τις ρυθμίσεις αυτές: 147.102.38.200
- 2. ether host b0:22:7a:30:83:db
- 3. dhcp
- 4. DHCP Release

**DHCP** Discover

**DHCP Offer** 

**DHCP Request** 

**DHCP ACK** 

- 5. Udp
- 6. Source Port: 68 client

Destination Port: 67 server

- 7. Και η 67 και η 68 είναι well-known ports της υπηρεσίας DHCP
- 8. Message type

Hardware type

Hardware address

length Hops

Transaction ID

Seconds elapsed

**Bootp flags** 

Client IP address

Your (client) IP address

Next server IP address

Relay agent IP address

Client MAC address

9. Magic cookie: DHCP

10. Boot Request

**Boot Reply** 

Client hardware

address padding

11. Option: (53) DHCP Message Type (ACK)

Length: 1

12. DHCP: ACK (5)

- 13. Option: (53) DHCP Message Type (Offer) 3 bytes
- 14. Το DHCP Release και έχει σκοπό την αποδέσμευση των ρυθμίσεων της κάρτας δικτύου του υπολογιστή.
- 15. Ο αποστολέας ανήκει στον υπολογιστή μου και ο παραλήπτης στον DHCP server.
- 16. Discover Source: b0:22:7a:30:83:db Destination: ff:ff:ff:ff:ff

Offer Source: 00:0c:29:c2:76:39 Destination: b0:22:7a:30:83:db

Request Source: b0:22:7a:30:83:db Destination: ff:ff:ff:ff:ff

ACK Source: 00:0c:29:c2:76:39 Destination: b0:22:7a:30:83:db

17. Discover Source: 0.0.0.0 Destination: 255.255.255.255

Offer Source: 147.102.38.11 Destination: 147.102.38.148

Request Source: 0.0.0.0 Destination: 255.255.255.255

ACK Source: 147.102.38.11 Destination: 147.102.38.148

- 18. Υποδηλώνει μήνυμα broadcast
- 19. ο αποστολέας δεν έχει μια συγκεκριμένη διεύθυνση IPv4.
- 20. Your (client) IP address: 0.0.0.0

- 21. Δυο από την 0.0.0.0 και την 147.102.38.8
- 22. Your (client) IP address: 147.102.38.41
- 23. MAC: b0:22:7a:30:83:db lp: 147.102.38.41
- 24. Ναι γιατί είναι unicast
- 25. Option: (53) DHCP Message Type (Offer)
- 26. 0.0.0.0 διότι στέλνεται ένα μήνυμα broadcast
- 27. Requested IP Address: 147.102.38.148 και στην Option: (50) Requested IP Address (147.102.38.148)
- 28. Client MAC address: HP 30:83:db (b0:22:7a:30:83:db) Client IP address: 0.0.0.0
- 29. Client MAC address: HP 30:83:db (b0:22:7a:30:83:db)
- 30. DHCP Server Identifier: 147.102.38.11
- 31. Oxi
- 32. Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
- 33. Option: (51) IP Address Lease Time
- 34. Option: (55) Parameter Request List
- 35. Parameter Request List Item: (1) Subnet Mask: μάσκα υποδικτύου

Parameter Request List Item: (28) Broadcast Address: δρομολογητής τοπικού δικτύου

Parameter Request List Item: (2) Time Offset: Time Offset in Seconds from UTC

- 36. Ζήτησε 7 και έλαβε 8
- 37. dhcp or (arp and eth.src== b0:22:7a:30:83:db)
- 38. Ναι
- 39.1
- 40. Αναζητείται
- 41. Είναι για το Duplicate Address Detection, τεστάρει μια διεύθυνση πρωτού την χρησιμοποιήσει
- 42. DHCP Request και DHCP ACK
- 43. Ναι, διαφέρουν στις διευθύνσεις ΜΑС και ΙΡν4
- 44. Όχι δεν υπάρχει σε option
- 45. Δεν υπάρχει ανάλογη επικεφαλίδα σε αυτό το πακέτο
- 46. DHCP Server Identifier και δεν υπάρχει διαφορά
- 47. Transaction ID 0x2d8ac5e8
- 48. Transaction ID 0x664f1fc3
- 49. Transaction ID 0x463513b8
- 50. Το Transaction ID είναι ένας μοναδικός κωδικός που χρησιμοποιείται για να συνδέσει ένα αίτημα με την απάντησή του.