Rapport Hebdo

Viet Anh Quach

3SR

13 octobre 2025

Modifications sur les paramètres

kineticStress = 1 : Ajouter les parties :

$$\dot{r} = \dot{s}h + \cancel{\dot{h}s}$$
$$\ddot{s} = h^{-1}(\ddot{r} - 2\dot{h}\dot{s} - \cancel{\ddot{h}s})$$

Échantillon lâche : $\mu_{\text{isoComp}} = \mu_{\text{triaxialComp}} = 0.5$
Réglage sur Kappa :

$$W_{particule} = K/(K+1) = 1/(1+1) = 0.5;$$
$$k_n^{elas} = k_n \times W_{particule} \times \eta_{amort};$$
$$\sigma_3 = 30 \times 10^3;$$
$$\kappa = \frac{k_n}{\sigma_3 \overline{a}} = \frac{3 \times 10^6/2}{30 \times 10^3 \times (2 \times 0.004)} = 6250$$

Influnce du terme dynamique



Figure 1 – kineticStress = 1



Figure 2 – kineticStress = 0

Presque la même chôse
$I = 10^{-1}$, pic ?

1000 particules



Figure 3 – Compression



Figure 4 – Extension

1000 particules



Figure 5 – Cercles de Mohr



Figure 6 – $\mu(I)$ rhéologie

3000 particules



Figure 7 – Cercles de Mohr



Figure 8 – $\mu(I)$ rhéologie