

Fonte Flamme
**Brochûre
Multi-Produit**

Collection 2024





FIFTI V3 pierre ollaire

8.7 kW - R.83 % - CO 1250 mg/Nm³
Particules 14 mg/Nm³



BOMBAY pierre ollaire

7.6 kW - R.76 % - CO 1000 mg/Nm³
Particules 18 mg/Nm³



FIFTI V3 noir

8.7 kW - R.83 % - CO 1250 mg/Nm³
Particules 14 mg/Nm³

Poêles à bûches



EWA noir

5 kW - R.81 % - CO 750 mg/Nm³
Particules 14 mg/Nm³



ONA noir

5 kW - R.81 % - CO 750 mg/Nm³
Particules 14 mg/Nm³



MESA noir porte verre

7 kW - R.80 % - CO 1000 mg/Nm³
Particules 22 mg/Nm³



NARA noir

7 kW - R.80 % - CO 1000 mg/Nm³
Particules 22 mg/Nm³



LONA noir

7 kW - R.80 % - CO 1000 mg/Nm³
Particules 22 mg/Nm³

Poêles à bûches



ILAM noir porte verre

7 kW - R.80 % - CO 1000 mg/Nm³
Particules 22 mg/Nm³



HAVANA pierre ollaire

8 kW - R.82 % - CO 1250 mg/Nm³
Particules 17 mg/Nm³



SORO noir

6.6 kW - R.77 % - CO 1250 mg/Nm³
Particules 15 mg/Nm³

Poêles à bûches



MAGMA pierre crème

7,8 kW - R.81 % - CO 1000 mg/Nm³
Particules 14 mg/Nm³



MAZAN noir

6 kW - R.80 % - CO 1000 mg/Nm³
Particules 31 mg/Nm³



LANAO noir

6 kW - R.80 % - CO 1000 mg/Nm³
Particules 31 mg/Nm³



MANAGA noir

6 kW - R.80 % - CO 1000 mg/Nm³
Particules 31 mg/Nm³



BOMBAY noir

7.6 kW - R.76 % - CO 1000 mg/Nm³
Particules 18 mg/Nm³

Poêles à bûches



BELLANO acier noir

7,9 kW - R.80 % - CO 826 mg/Nm³
Particules 30 mg/Nm³



GUSTOSA pierre ollaire

6 kW - R.82 % - CO 923 mg/Nm³
Particules 22 mg/Nm³



GUSTOSA acier noir

6 kW - R.82 % - CO 923 mg/Nm³
Particules 22 mg/Nm³



ARIA acier noir

5,7 kW - R.83 % - CO 855 mg/Nm³
Particules 20 mg/Nm³

Poêles à bûches



44 MF laqué anthracite

6 kW - R.78 % - CO 1375 mg/Nm³
Particules 29 mg/Nm³



55 CB laqué anthracite

8 kW - R.80 % - CO 1100 mg/Nm³
Particules 21 mg/Nm³



64 CB laqué anthracite

10 kW - R.75 % - CO 1212 mg/Nm³
Particules 19 mg/Nm³



78 CB laqué anthracite

11 kW - R.80 % - CO 1100 mg/Nm³
Particules 15 mg/Nm³

Poêles à bûches



OVAL Front pieds bois

7.9 kW - R.76 % - CO 1145 mg/Nm³
Particules 12 mg/Nm³



OVAL Front wall

7.9 kW - R.76 % - CO 1145 mg/Nm³
Particules 12 mg/Nm³



OVAL Tunnel suspendu

11.6 kW - R.82 % - CO 1071 mg/Nm³
Particules 21 mg/Nm³

Poêles à bûches



OVAL Tunnel Plateau

11.6 kW - R.82 % - CO 1071 mg/Nm³
Particules 21 mg/Nm³



BORA Corner cube

6.7 kW - R.78 % - CO 1067 mg/Nm³
Particules 18 mg/Nm³



ODIN Front plateau 104

6.7 kW - R.75 % - CO 673 mg/Nm³
Particules 31 mg/Nm³



ODIN Tunnel suspendu

8.3 kW - R.75 % - CO 827 mg/Nm³
Particules 40 mg/Nm³



ODIN Front wall

6.7 kW - R.75 % - CO 673 mg/Nm³
Particules 31 mg/Nm³

Poêles à bûches



33

A

ODIN Tunnel sur pied rond

8.3 kW - R.75 % - CO 827 mg/Nm³
Particules 40 mg/Nm³



33

A

VIDAR Triple Small Store

4.9 kW - R.79 % - CO 843 mg/Nm³
Particules 35 mg/Nm³



33

A

VIDAR Triple Small Wall

4.9 kW - R.79 % - CO 843 mg/Nm³
Particules 35 mg/Nm³

Poêles à bûches



50

A

VIDAR Triple Medium Store

7.1 kW - R.76 % - CO 827 mg/Nm³
Particules 29 mg/Nm³



VIDAR Triple Medium Wall

7,1 kW - R.76 % - CO 827 mg/Nm³
Particules 29 mg/Nm³



VIDAR Triple Large Store

8 kW - R.79 % - CO 868 mg/Nm³
Particules 37 mg/Nm³



VIDAR Triple Large Wall

8 kW - R.79 % - CO 868 mg/Nm³
Particules 37 mg/Nm³



MODIVAR bûcher d'angle

5 kW - R.82 % - CO 1125 mg/Nm³
Particules 8 mg/Nm³

Poêles à bûches



FOLKE

7,3 kW - R.77 % - CO 762 mg/Nm³
Particules 15 mg/Nm³



SOREN 5

5 kW - R.82 % - CO 1125 mg/Nm³
Particules 8 mg/Nm³



IVAR 5 High

5 kW - R.82 % - CO 1125 mg/Nm³
Particules 8 mg/Nm³

Poêles à bûches



IVAR 8 Store

7,3 kW - R.77 % - CO 483 mg/Nm³
Particules 34 mg/Nm³



PALOMA 6 blanc

6 kW - R.93 % - CO 36.6 mg/Nm³
Particules 14 mg/Nm³



PALOMA 9 noir

9 kW - R.92 % - CO 47.2 mg/Nm³
Particules 16 mg/Nm³



KROME 10 acier

10 kW - R.88 % - CO 39 mg/Nm³
Particules 19 mg/Nm³



KROME 10 verre sérigraphié

10 kW - R.88 % - CO 39 mg/Nm³
Particules 19 mg/Nm³

Poêles à granulés



MILA 6 Blanc

6 kW - R.93 % - CO 36.6 mg/Nm³
Particules 14 mg/Nm³



MILA 9 Moka

9 kW - R.92 % - CO 47.2 mg/Nm³
Particules 16 mg/Nm³



KARÉ 9 Noir

9 kW - R.92 % - CO 47.2 mg/Nm³
Particules 16 mg/Nm³

Poêles à granulés



ALBIA 8 Noir

8 kW - R.90 % - CO 39 mg/Nm³
Particules 11 mg/Nm³



AXE 6 Noir

6 kW - R.94 % - CO 105 mg/Nm³
Particules 9 mg/Nm³



AXE 9 Blanc

9 kW - R.92 % - CO 78 mg/Nm³
Particules 8 mg/Nm³



RUDI 8 Bordeaux

8 kW - R.90 % - CO 39 mg/Nm³
Particules 11 mg/Nm³



TUMI 12 Fonte émaillée blanc

12 kW - R.88 % - CO 88 mg/Nm³
Particules 11 mg/Nm³

Poêles à granulés



CURL 8 Gris

8.4 kW - R.85 % - CO 110 mg/Nm³
Particules 28 mg/Nm³



ORIA 6 Bordeaux

6 kW - R.90 % - CO 26 mg/Nm³
Particules 10 mg/Nm³



ORIA 8 Crème

8 kW - R.88 % - CO 26 mg/Nm³
Particules 8.4 mg/Nm³

Poêles à granulés



REGAIN 8

8.3 kW - R.90 % - CO 126 mg/Nm³
Particules 11 mg/Nm³

ZONDA SYSTEM

Chauffez toute votre maison avec un poêle à granulés grâce à une solution unique sur le marché !



• SILENCIEUX

Le ventilateur qui pousse l'air chaud est déporté et suspendu dans les combles. Cela évite la transmission des vibrations.

• EFFICACE

Avec 8 000, 10 000 ou 12 000 watts, le Zonda System peut assurer l'essentiel du chauffage d'une habitation moyenne. Système adapté pour les poêles Krome, Tumi, Rudi et Albia.

• CONFORTABLE

Une chaleur agréable, homogène et sans aucune sensation de courant d'air.

• PRATIQUE

Pilotez votre chauffage directement depuis l'afficheur du poêle.

• ESTHÉTIQUE

Un système simple et facilement intégrable dans l'habitation.

• ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

En rénovation, dans une maison chauffée par des convecteurs électriques, les économies de chauffage se situent généralement entre 1 900 € et 2 700 € par an pour 2023.

• SAIN

Le système ne perturbe pas votre VMC, préservant la qualité de l'air de votre intérieur.

• RESPECTUEUX DE LA NATURE

Zonda System réduit la consommation d'énergies fossiles au minimum.



VISION 700 - 8 ou 13 K Évolution



VISION 775 - 10 ou 15 K Classique

Inserts fonte Vision 700 Évolution et 775 Classique.

De 8 à 15 kW - R. de 77 à 81 % - CO de 625 à 875 mg/Nm³ - Particules de 16 à 24 mg/Nm³



Basic

Cadre acier basic pour foyers Vision



Chaise universelle

Support universelle pour foyers Vision

Foyers fonte



INSTYLE 700 EA



PROSTYLE 800 EA

Inserts acier Instyle ou Prostyle à convection naturelle. Dimensions du 500 au 1000.
De 5 à 11 kW - R. de 75 à 82 % - CO de 744 à 1244 mg/Nm³ - Particules de 18 à 31 mg/Nm³



INSTYLE 700 V NEXT ventilation forcée

10 kW - R.82 % - CO 1093 mg/Nm³
Particules 24 mg/Nm³
Existe aussi en 600 V et 800 V.



PROSTYLE TUNNEL 700 EA

11 kW - R.83 % - CO 987 mg/Nm³
Particules 24 mg/Nm³

Inserts acier



INSTYLE Corner Slim 660/495

6,7 kW - R.75.2 % - CO 1244 mg/Nm³
Particules 28 mg/Nm³



Instyle Triple Low EA

7,1 kW - R.76 % - CO 827 mg/Nm³
Particules 29 mg/Nm³



Classe énergétique



Air de combustion
canalisable



Compatible
RE2020



Taille de bûche



Pivotant



Compatible
Zonda System



Raccordement
concentrique



Votre revendeur

www.fonte-flamme.com

34 rue Pierre Boulanger – Z.I. du Brezet-Est – 63100 Clermont-Ferrand – France
contact@fonte-flamme.com