Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.a. LUMOROL 54/SPEZIAL-M

Revisie nr.3 Revisiedatum 18/2/2015 Gedrukt op 2/4/2015 Blz. 1 / 10

Veiligheidsinformatieblad

RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Code: 20211#005

Naam LUMOROL 54/SPEZIAL-M

Chemische naam en synoniemen Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (and) Sodium Laureth

Sulfate (and) Amides, C8-18 (eben numbered) and C18

(unsatd.),N,N-bis(hydroxyethyl) (and) Aqua

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Beschrijving/Gebruik Mengsel van anionogene en nietionogene oppervlakteactieve, gebruikt in handen

wassen, in wasmiddelen, in de industrie, bouw, textiel en leder.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam van de onderneming Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.a.

Adres via A. Ariotto, 1/C
Plaats en land 13038 Tricerro

3038 Tricerro (VC)

Italia

tel. 0039 0161 808111 fax 0039 0161 801002

E-mailadres van de bevoegde persoon

die verantwoordelijk is voor het

veiligheidsinformatieblad. e.merlo@zschimmer-schwarz.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Voor spoedinformatie dient u zich te wenden

tot 0039 0161 808111 / 0039 3316593305

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren.

2.1. Indeling van de stof of het mengsel.

Het product is als gevaarlijk geclassificeerd krachtens de bepalingen van Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) (en volgende wijzigingen en aanpassingen). Daarom is een veiligheidsinformatieblad voor het product vereist in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EG) 1907/2006 en volgende wijzigingen.

Eventuele overige informatie inzake gevaren voor de gezondheid en/of het milieu, is onder de hoofstukken 11 en 12 van dit blad weergegeven.

2.1.1. Verordening 1272/2008 (CLP) en daarop volgende wijzigingenen aanpassinge.

Classificatie en opgave van gevaar:

Eye Dam. 1 H318 Skin Irrit. 2 H315 Aquatic Chronic 3 H412

2.1.2. Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG met daarop volgende wijzigingen en aanpassingen.

Gevarensymbolen: Xi

Zinnen R: 38-41

De indeling van het preparaat, gekenmerkt door een extreme pH-waarde, is gebaseerd op de resultaten van een passende gevalideerde in vitro test zoals voorgeschreven in par. 3.2.5 van bijlage VI van de richtlijn 67/548/EEG en daaropvolgende wijzigingen.

De complete tekst van de waarschuwingszinnen (R) en de gevarenaanduidingen (H) is weergegeven onder hoofdstuk 16 van het blad.

Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.a. **LUMOROL 54/SPEZIAL-M**

Revisie nr 3 Revisiedatum 18/2/2015 Gedrukt op 2/4/2015 Blz. 2 / 10

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren. .../>>

2.2. Etiketteringselementen.

Etikettering met gevarenaanduiding in de zin van de Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) en daaropvolgende wijzigingen en aanpassingen.

Gevarenpictogrammen:



Signaalwoorden: Gevaar

Gevarenaanduidingen:

Veroorzaakt ernstig oogletsel. H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

P264 Na het werken met dit product . . . grondig wassen.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Bevat: Sodium Laureth Sulfate

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts

Methylisothiazolinone sol. 10%

De indeling van het preparaat, gekenmerkt door een extreme pH-waarde, is gebaseerd op de resultaten van een passende gevalideerde in vitro test zoals voorgeschreven in par. 3.2.5 van bijlage VI van de richtlijn 67/548/EEG en daaropvolgende wijzigingen.

2.3. Andere gevaren.

Informatie niet beschikbaar.

RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen.

3.1. Stoffen.

Informatie niet van toepassing.

3.2. Mengsels.

Bevat:

Identificatie. Conc. %. Classificatie 67/548/EEG. Classificatie 1272/2008 (CLP).

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts

68411-30-3 25 - 50 CAS. Xi R38, Xi R41

EG. 270-115-0

INDEX. -

Reg. nr. 01-2119489428-22-0037

Sodium Laureth Sulfate

CAS. 9004-82-4 5 - 20 Xi R38, Xi R41

EG. INDEX. -

Reg. nr. absent, polymer

Methylisothiazolinone sol. 10%

Xn R21/22, Xi R36/38, Xi R43 CAS 2682-20-4

220-239-6 EG.

INDEX. -

Reg. nr. pre-registered

Acute Tox. 4 H302. Eve Dam. 1 H318. Skin Irrit. 2 H315.

Aquatic Chronic 3 H412

Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 3 H412

Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Eye Irrit. 2 H319,

Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317

Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.a. LUMOROL 54/SPEZIAL-M

Revisie nr.3 Revisiedatum 18/2/2015 Gedrukt op 2/4/2015 Blz. 3 / 10

Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 2 H411

RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen.

Amides, C8-18 (even numbered) and C18 (unsatd.),N,N-bis(hydroxyethyl)

CAS. 68155-07-7 1 - 5 Xi R38, Xi R41

EG. 931-329-6

INDEX. -

Reg. nr. 01-2119490100-53-0001

Noot: Waarde hoger dan range uitgesloten.

De complete tekst van de waarschuwingszinnen (R) en de gevarenaanduidingen (H) is weergegeven onder hoofdstuk 16 van het blad.

T+ = Zeer Vergiftig(T+), T = Vergiftig(T), Xn = Schadelijk(Xn), C = Bijtend(C), Xi = Irriterend(Xi), O = Oxyderend(O), E = Ontplofbaar(E), F+ = Zeer Licht Ontvlambaar(F+), F = Licht Ontplofbaar(F), N = Milieugevaarlijk(N)

RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen.

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen.

OGEN: Contactlenzen verwijderen. Onmiddellijk minstens 15 minuten met veel water wassen, met de oogleden goed open. Indien het probleem aanhoudt, een arts raadplegen.

HUID: Besmette kleding uittrekken. Onmiddellijk afdouchen. Waarschuw onmiddellijk een arts. Was de besmette kleding alvorens deze te gebruiken.

INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Bij ademstilstand kunstmatige ademhaling toepassen. Waarschuw onmiddellijk een arts.

INSLIKKEN: Waarschuw onmiddellijk een arts. Geen braken opwekken. Niets toedienen zonder uitdrukkelijke toestemming van de arts.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten.

Zie hfst. 11, voor symptomen en gevolgen van de aanwezige stoffen.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling.

Informatie niet beschikbaar.

RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen.

5.1. Blusmiddelen.

GESCHIKTE BLUSMIDDELEN

Als blusmiddelen worden de traditionele middelen gebruikt: koolstofdioxide, schuim, poeder en waternevel.

ONGESCHIKTE BLUSMIDDELEN

Gebruik geen waterstralen. Water is niet doeltreffend voor het doven van de brand, maar kan wel gebruikt worden voor het afkoelen van de aan vuur blootgestelde gesloten houders, om te voorkomen dat deze openbarsten en exploderen.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt.

BLOOTSTELLINGSGEVAREN IN GEVAL VAN BRAND

Houders die aan vuur zijn blootgesteld kunnen in overdruk raken, met gevaar voor ontploffing. Vermijd inademing van verbrandingsproducten.

5.3. Advies voor brandweerlieden.

ALGEMENE INFORMATIE

Koel de houders af met waterstralen ter voorkoming van de ontbinding van het product en de ontwikkeling van stoffen die potentieel gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Draag altijd volledige, beschermende en brandbestendige kleding. Vang het bluswater op, dat niet in de riolering mag wegvloeien. Verwerk het gebruikte verontreinigde bluswater evenals het residu van de brand overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften.

UITRUSTING

Gebruikelijke uitrusting voor brandbestrijding, zoals een onafhankelijk ademhalingsapparaat met perslucht met open circuit (EN 137), beschermende kleding (EN 469), beschermende handschoenen (EN 659) en laarzen (HO A29 of A30) voor brandweerlieden.

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel.

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures.

Houd de lekkage tegen mits dat niet gevaarlijk is.

Passende beschermde uitrusting dragen (met inbegrip van de persoonlijke beschermingsmiddelen in rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad) om besmetting van de huid, de ogen en de eigen kleding te voorkomen. Deze aanwijzingen gelden zowel voor de personen belast met de werkzaamheden als voor ingrepen bij noodgevallen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen.

Voorkom dat het product in de riolering, het oppervlakte- of grondwater terechtkomt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal.

Het weggelekte product in een geschikte houder afzuigen. Controleer de compatibiliteit van de houder die voor het product wordt gebruikt, door deel 10 te raadplegen. Het resterende product met absorberend inert materiaal opnemen.

Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.a. LUMOROL 54/SPEZIAL-M

Revisie nr.3 Revisiedatum 18/2/2015 Gedrukt op 2/4/2015 Blz. 4 / 10

/ >>

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel.

Zorg voor voldoende luchtcirculatie op de plek waar het product wegelekt is. Raadpleeg deel 7 voor eventuele incompatibiliteiten van het materiaal van de houders. Het verontreinigde materiaal moet verwerkt worden overeenkomstig het onder punt 13 bepaalde.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken.

Eventuele informatie over persoonlijke bescherming en verwerking vindt men in de delen 8 en 13.

RUBRIEK 7. Hantering en opslag.

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel.

Uit de buurt houden van hitte, vonken en vrije vlammen, niet roken en geen lucifers of aanstekers gebruiken. Zonder een goede ventilatie kunnen dampen zich opeenhopen in de diepere lagen van de grond en ook vanuit de verte gaan branden, als zij worden aangestoken, waarbij het gevaar bestaat dat de vlam terugkeert. Voorkom opeenhoping van elektrostatische ladingen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Verontreinigde kleding uittrekken en beschermingsmiddelen verwijderen alvorens ruimtes waar wordt gegeten binnen te gaan. Voorkom verspreiding van het product in het milieu.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten.

Alleen bewaren in de originele houder. Bewaren op een koele en goed geventileerde plaats, bewaren uit de buurt van hitte, vrije vlammen, vonken en andere ontstekingshaarden. Bewaar de houders uit de buurt van eventueel incompatibel materiaal; raadpleeg hiervoor deel 10.

7.3. Specifiek eindgebruik.

Informatie niet beschikbaar.

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming.

Respiratory protection: in case of formation of vapours/dusts: Particle filter P2 - Hand protection: gloves made of chloropene (CR, e.g. Neoprene): Minimum break-through time of the glove: 480 min, Glove strength: 0.6 mm; gloves made of nitril (NBR): Minimum break-through time of the glove: 480 min, Glove strength: 0,4 mm; gloves made of butyl (IIR): Minimum break-through time of the glove: 480 min, Glove strength: 0,3 mm - Eye protection: goggles or face shield if necessary - Skin and body protection: light protective clothing

8.1. Controleparameters.

Referenties Regelgeving:

Nederland Occupational Exposure Limits in Netherlands are set by the Deputy Minister for Social

Affairs and Employment. Exposure limit value and information on their status and revision may be found in the Databank of the social and Economic Concil of

Netherlands (SER) Values, AF 2011:18.

OEL EU Richtlijn 2009/161/EU; Richtlijn 2006/15/EG; Richtlijn 2004/37/EG; Richtlijn

2000/39/EG.

TLV-ACGIH ACGIH 2012

	Amide	es, C8-18 (eve	n numbered) ar	nd C18 (unsate	d.),N,N-bis(h	ydroxyethyl)		
Voorspelde concentrat	ie zonder e	ffect in het mi	lieu - PNEC.					
Referentiewaarde vo	0,104	mg/kg/d						
Referentiewaarde in	0,007	mg/l						
Referentiewaarde vo	0,03	mg/l						
Referentiewaarde in	0,0007	mg/l						
Referentiewaarde vo	NEA							
Referentiewaarde vo	0,22	mg/kg/d						
Referentiewaarde vo	0,83	g/l						
Gezondheid – Afgeleid	e doses zoi	nder effect - D	NEL / DMEL				_	
	Effecten of	op de consume	ent.		Effecten op de werknemers			
Blootstellingsroute	Lokaal	System	Lokaal	System	Lokaal	System	Lokaal	System
	acuut	acuut	chronisc	chronisch	acuut	acuut	chronisch	chronisch
Oraal.	NPI	NPI	NPI	6,25				
				mg/kg				
Inademing.	NPI	NPI	NPI	21,7	NPI	NPI	NPI	73,4
				mg/m3				mg/m3
Huid.	NPI	NPI	0,056	2,5	NPI	NPI	0,09	4,16
			mg/kg	mg/kg			mg/kg	mg/kg

Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.a. LUMOROL 54/SPEZIAL-M

Revisie nr.3 Revisiedatum 18/2/2015 Gedrukt op 2/4/2015 Blz. 5 / 10

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming.

... / >>

Methylisothiazolinone sol. 10%										
Drempelgrenswaarde.										
Type	Staat	TWA/8h		STEL/15n	nin					
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm					
TLV		1,5		4,5						

Legenda:

(C) = CEILING; INHAL = Inhaleerbare fractie; INADEM = Inadembare fractie; THORAC = Thoracale fractie.

VND = geïdentificeerd gevaar maar geen DNEL/PNEC beschikbaar ; NEA = geen verwachte blootstelling ; NPI = geen geïdentificeerd gevaar.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling.

Gelet op het feit dat toepassing van geschikte technische maatregelen altijd prioriteit moet krijgen ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen, moet voor een goede ventilatie op de werkplek gezorgd worden, met behulp van een doelmatige plaatselijke afzuiging.

Raadpleeg eventueel uw leveranciers van chemische stoffen bij het kiezen van de persoonlijke beschermingsuitrustingen.

De persoonlijke beschermingsuitrustingen moeten over de EG-markering beschikken die aangeeft dat zij voldoen aan de geldende voorschriften.

Installeer een nooddouche met spoelbak voor gelaat en ogen.

BESCHERMING VAN DE HANDEN

Bescherm de handen met werkhandschoenen categorie III (ref. norm EN 374).

Voor de definitieve keuze van de werkhandschoenen dient rekening te worden gehouden met: compatibiliteit, degradatie, doorbraaktijd en permeatie.

In het geval van preparaten moet voor het gebruik eerst de weerstand van de werkhandschoenen gecontroleerd worden, daar deze niet voorspelbaar is. De slijtageduur van de handschoenen is afhankelijk van de duur en wijze van gebruik.

BESCHERMING VAN DE HUID

Draag werkkleding met lange mouwen en veiligheidsschoeisel voor professioneel gebruik categorie II (ref. EEG Richtlijn 89/686 en norm EN ISO 20344). Was u met water en zeep nadat u de kleding heeft uitgedaan.

BESCHERMING VAN DE OGEN

Het is raadzaam een gelaatsscherm met kap of een gelaatsscherm in combinatie met een hermetisch sluitende bril te gebruiken (ref. norm EN 166).

Bij kans op blootstelling aan spetters en spatten door het soort uit te voeren werkzaamheden, moet een geschikte bescherming van de slijmvliezen (mond, neus, ogen) worden voorzien ter voorkoming van onbedoelde opname van stoffen.

BESCHERMING VAN DE LUCHTWEGEN

Indien de drempelwaarde (bv. TLV-TWA) van de stof of van één of meer in het product aanwezige stoffen wordt overschreden, het is raadzaam een masker met filter van het type B te gebruiken, waarvan men de klasse (1, 2 of 3) op basis van de concentratiegrenswaarde kiest. (ref. norm EN 14387). Bij aanwezigheid van gassen of dampen van verschillende aard en/of gassen of dampen met deeltjes (aerosolen, rook, nevel, enz.), dient men combinatiefilters te gebruiken.

Het gebruik van beschermingsmiddelen van de luchtwegen is noodzakelijk wanneer de toegepaste technische maatregelen niet toereikend zijn om blootstelling van de werknemer te begrenzen tot de betreffende drempelwaarden. De door de maskers geboden bescherming is hoe dan ook beperkt.

Gebruik, indien de betreffende stof reukloos is of zijn reukdrempel boven de bijbehorende TLV-TWA ligt, en in ieder geval in noodgevallen, een onafhankelijk ademhalingsapparaat met perslucht met open circuit (ref. norm EN 137) of een zelfaanzuigend slangmasker (ref. norm EN 138). Raadpleeg voor de juiste keuze van de beschermingsuitrusting van de luchtwegen de norm EN 529.

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen.

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen.

Fysieke toestand pasta
Kleur ivoor
Geur kenmerkend
Geurdrempelwaarde. characteristic

H. 7.0 - 8.0 (sol. 10%, 20°C)

Smelt- / vriespunt. Niet beschikbaar. Beginkookpunt. °C. 100 Kooktraject. Niet beschikbaar. °C. Vlampunt. 100 Verdampingssnelheid Niet beschikbaar. Ontvlambaarheid van vaste stoffen en gassen niet ontvlambaar Laagste vlampunt. Niet beschikbaar. Hoogste vlampunt. Niet beschikbaar. Laagste ontploffingsgrens. Niet beschikbaar Niet beschikbaar. Hoogste ontploffingsgrens. Dampdruk. Niet beschikbaar. Dampdichtheid Niet beschikbaar.

Revisie nr.3 Revisiedatum 18/2/2015 Gedrukt op 2/4/2015 Blz. 6 / 10

Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.a. LUMOROL 54/SPEZIAL-M

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen./>>

Relatieve dichtheid.

1.085 - 1.095 g/ml (20°C)

Oplosbaarheid

mengbaar

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water Zelfontbrandingstemperatuur.

Niet beschikbaar.

Ontledingstemperatuur.

Niet beschikbaar.

Ontledingstemperatuur. Viscositeit

Niet beschikbaar.

Ontploffingseigenschappen

Niet beschikbaar. Non explosive

Oxiderende eigenschappen

Non oxidant

9.2. Overige informatie.

Informatie niet beschikbaar.

RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit.

10.1. Reactiviteit.

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn er geen specifieke gevaren van reactie met andere stoffen.

10.2. Chemische stabiliteit.

Dit product is stabiel onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties.

Onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden zijn er geen gevaarlijke reacties voorzien.

10.4. Te vermijden omstandigheden.

Geen. Toch moet de gebruikelijke voorzichtigheid ten aanzien van chemische producten aan de dag gelegd worden.

It can reacts with strong oxidants.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen.

Informatie niet beschikbaar.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten.

Informatie niet beschikbaar.

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie.

11.1. Informatie over toxicologische effecten.

Bij gebrek aan toxicologische testgegevens van het product worden de eventuele gevaren van het product voor de gezondheid van de mens beoordeeld op basis van de eigenschappen van de hierin bevatte stoffen, volgens de criteria voorzien door de relevante wetgeving op de indeling.

Neem om die reden de concentratie van de afzonderlijke, eventueel gevaarlijke stoffen weergegeven in deel 3 in aanmerking bij de beoordeling van de toxicologische gevolgen van blootstelling aan het product.

Dit product veroorzaakt ernstig letsel aan de ogen, opaciteit van het hoornvlies, letsel aan de iris, onherstelbare verkleuring van het oog. Acute effecten: bij contact met de huid kan de het product irritatie veroorzaken, met huidslag, opedeem, droge plekken en schilfering. Inhalatie van dampen kan de bovenste luchtwegen in lichte mate irriteren. Als het wordt ingeslikt kan het product gezondheidsproblemen veroorzaken met buikpijn, een brandend gevoel, misselijkheid enbraken.

Irritant to eye and skin (rabbit); Sensitizer (guinea pig); Not mutagenic; Not cancerogenic, Not teratogenic.

Irritant to eyes and skin.

Methylisothiazolinone sol. 10%

LD50 (Oraal). 2834 mg/kg Rat (male)
LD50 (Dermaal). > 5000 mg/kg Rabbit
LC50 (Inademing). 5,26 mg/l Calculation method

Amides, C8-18 (even numbered) and C18 (unsatd.),N,N-bis(hydroxyethyl)

LD50 (Oraal). > 2000 mg/kg Rats (OECD 401)

LD50 (Dermaal). > 2000 mg/kg Rabbits

Sodium Laureth Sulfate

LD50 (Oraal). > 2000 mg/kg Rat

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts

LD50 (Oraal). > 2000 mg/kg

Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.a. LUMOROL 54/SPEZIAL-M

Revisie nr.3 Revisiedatum 18/2/2015 Gedrukt op 2/4/2015 Blz. 7 / 10

Irritant to skin and eye (product as it is); Not mutagenic (Ames test); Not sensitizing.

RUBRIEK 12. Ecologische informatie.

Dit product moet als gevaarlijk voor het milieu worden beschouwd en is schadelijk voor waterorganismen, lange termijn negatieve effecten voor het watermilieu.

12.1. Toxiciteit.

Methylisothiazolinone sol. 10%

LC50 - Vissen.> 0,07 mg/l/96h Oncorhynchus mykissEC50 - Schaaldieren.0,158 mg/l/48h Algae (OECD TG 201)EC50 - Algen / Waterplanten.0,85 mg/l/72h Daphnia magna (48h)

Amides, C8-18 (even numbered) and C18 (unsatd.),N,N-bis(hydroxyethyl)

LC50 - Vissen. > 3 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss

EC50 - Schaaldieren. < 10 mg/l/48h Daphnia Magna (Reproduction Test, OECD 211)

EC50 - Algen / Waterplanten. > 3,9 mg/l/72h Scenedesmus subspicatus

Sodium Laureth Sulfate

LC50 - Vissen. 7,1 mg/l/96h Brachydanio rerio

EC50 - Schaaldieren. 7,7 mg/l/48h Daphnia

EC50 - Algen / Waterplanten. 12 mg/l/72h Scenedesmus subspicatus

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts

LC50 - Vissen. > 1 mg/l/96h Fish

EC50 - Schaaldieren. > 1 mg/l/48h Daphnia and Algae

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid.

Not readily biodegradable.

This surfactant complies with the biodegradability criteria as laid down in Regulation (EC) No. 648/2004 on detergents. Data to support this assertion are held at the disposal of the competent authorities of the Member States and will be made available to them, at their direct request or at the request of a detergent manufacturer.

Readily biodegradable (according to CE 648/2004).

Readily biodegradable according to CE 648/2004.

12.3. Bioaccumulatie.

No bioaccumulo

No bioaccumulo.

No bioaccumulo.

No biaccumulo.

12.4. Mobiliteit in de bodem.

Log Pow: -0,486 (24°C).

Not mobile

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling.

No PBT/vPvB.

No PBT/vPvB.

No PBT/vPvB.

12.6. Andere schadelijke effecten.

Informatie niet beschikbaar.

RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering.

13.1. Afvalverwerkingsmethoden.

Hergebruiken, indien mogelijk. De residuen van het product moeten als gevaarlijk speciaal afval beschouwd worden. De mate van gevaarlijkheid van afval, dat voor een deel dit product bevat, moet beoordeeld worden op grond van de geldende wetgeving.

Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf, in overeenstemming met de nationale en eventueel ook plaatselijke regelgeving.

Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.a. LUMOROL 54/SPEZIAL-M

Revisie nr.3 Revisiedatum 18/2/2015 Gedrukt op 2/4/2015 Blz. 8 / 10

RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering./>>

Vermijd vooral verspreiding van het product op het terrein,in rioleringen of in stromendwater.

VERONTREINIGD VERPAKKINGSMATERIAAL

Verontreinigd verpakkingsmateriaal moet naar recyclings- of verwerkingscentra verzonden worden in overeenstemming met de nationale regelgeving inzake afvalbeheer.

RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer.

Dit product hoeft niet als gevaarlijk te worden beschouwd in de zin van de geldende bepalingen op het gebied van transport van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.), per trein (RID), over water (IMDG code) en luchttransport (IATA).

RUBRIEK 15. Regelgeving.

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel.

Categorie Seveso. Geen

Beperkingen aan het product of de bevatte stoffen volgens Bijlage XVII Verordening (EG) 1907/2006.

Product.

Punt.

Stoffen in Candidate List (art. 59 REACH).

Geen

Vergunningplichtige stoffen (Bijlage XIV REACH).

Geen.

Aan kennisgeving van uitvoer onderworpen stoffen Ver. (EG) 649/2012:

Geen.

Aan het verdrag van Rotterdam onderworpen stoffen:

Geen.

Aan het Verdrag van Stockholm onderworpen stoffen:

Geen.

Sanitaire controles.

Werknemers die aan dit chemisch agens zijn blootgesteld, hoeven geen medische controle te ondergaan, mits uit de resultaten van de beoordeling van de gevaren blijkt, dat er slechts sprake is van een beperkt risico voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en dat de door richtlijn 98/24/EG voorgeschreven maatregelen.

RUBRIEK 16. Overige informatie.

Tekst van de gevarenaanduidingen (H) aangehaald in paragraaf 2-3 van het blad:

Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2
Skin Irrit. 2
Acute toxiciteit, categorie 4
Ernstig oogletsel, categorie 1
Oogirritatie, categorie 2
Huidirritatie, categorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisatie de huid, categorie 1

Aquatic Chronic 2 Gevaar voor het aquatisch milieu, toxiciteit chronische, categorie 2 Aquatic Chronic 3 Gevaar voor het aquatisch milieu, toxiciteit chronische, categorie 3

H302 Schadelijk bij inslikken.

H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Tekst van risicozinnen (R) aangehaald in paragraaf 2-3 van het blad:

R21/22 SCHADELIJK BIJ AANRAKING MET DE HUID EN BIJ OPNAME DOOR DE MOND.

R36/38 IRRITEREND VOOR DE OGEN EN DE HUID.

R38 IRRITEREND VOOR DE HUID.

R41 GEVAAR VOOR ERNSTIG OOGLETSEL

R43 KAN OVERGEVOELIGHEID VEROORZAKEN BIJ CONTACT MET DE HUID.

LEGENDA:

Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.a. LUMOROL 54/SPEZIAL-M

Revisie nr.3 Revisiedatum 18/2/2015 Gedrukt op 2/4/2015 Blz. 9 / 10

RUBRIEK 16. Overige informatie. .../>>

- ADR: Europese overeenkomst betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
- CAS NUMBER: Nummer van de Chemical Abstract Service
- CE50: Concentratie die effect heeft op 50% van de geteste populaties
- CE NUMBER: Identificationummer in ESIS (Europees information system voor chemische stoffen)
- CLP: Verordening (EG) 1272/2008
- DNEL: Afgeleide dosis zonder effect
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Mondiaal geharmoniseerd classificatie- en etiketteringssysteem voor chemische stoffen
- IATA DGR: Reglement betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de Internationale luchtvaartassociatie
- IC50: Concentratie van immobilisatie van 50% van de geteste populaties
- IMDG: Internationale maritieme code voor gevaarlijke stoffen
- IMO: Internationale Maritieme Organisatie
- INDEX NUMBER: Identificationummer in Bijvoegsel VI van CLP
- LC50: Letale concentratie 50%
- LD50: Letale dosis 50%
- OEL: Niveau beroepsmatige blootstelling
- PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch volgens REACH
- PEC: Voorspelde concentratie in het milieu
- PEL: Voorspeld blootstellingsniveau
- PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect
- REACH: Verordening (EG) 1907/2006
- RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
- TLV: Drempelgrenswaarde
- TLV CEILING: Concentratie die op geen enkel moment van beroepsmatige blootstelling mag worden overschreden
- TWA STEL: Grenswaarde voor kortdurende blootstelling
- TWA: Tijdgewogen gemiddelde blootstellingsgrenswaarde
- VOC: Vluchtige organische stof
- vPvB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend volgens REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ALGEMENE BIBLIOGRAFIE:

- 1. Richtlijn 1999/45/EG en daarop volgende wijzigingen
- 2. Richtlijn 67/548/EEG en daarop volgende wijzigingenen aanpassingen
- 3. Verordening (EG) 1907/2006 van het Europees Parlement (REACH)
- 4. Verordening (EG) 1272/2008 van het Europees Parlement (CLP)
- 5. Verordening (EG) 790/2009 van het Europees Parlement (I Atp. CLP)
- 6. Verordening (EG) 453/2010 van het Europees Parlement
- 7. Verordening (EG) 286/2011 van het Europees Parlement (II Atp. CLP)
- 8. Verordening (EG) 618/2012 van het Europees Parlement (III Atp. CLP)
- 9. The Merck Index. Ed.10
- 10. Handling Chemical Safety
- 11. Niosh Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
- 12. INRS Fiche Toxicologique
- 13. Patty Industrial Hygiene and Toxicology
- 14. N.I. Sax Dangerous properties of Industrial Materials 7 Ed.,1989
- 15. Website ECHA

Noot voor de gebruiker:

De in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen informatie is gebaseerd op de bij ons aanwezige kennis op de datum van de laatste versie. De gebruiker dient zich ervan te verzekeren dat de informatie geschikt en volledig is met betrekking tot het specifieke gebruik dat van het product wordt gemaakt.

Het document dient niet beschouwd te worden als garantie voor welke specifieke eigenschap dan ook van het product.

Daar het gebruik van het product niet rechtstreeks onder onze controle valt, is het de plicht van de gebruiker om de wetten en voorschriften, die gelden op het gebied van hygiëne en veiligheid in acht te nemen. Men wijst elke aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik af.

Zorg voor een geschikte opleiding voor het met het gebruik van chemische producten belaste personeel.

Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.a. I UMOROL 54/SPEZIAL-M

Revisie nr.3 Revisiedatum 18/2/2015 Gedrukt op 2/4/2015 Blz 10 / 10

LUIVIOROL 34/3PEZIAL-IVI	BIZ. 10 / 10
RUBRIEK 16. Overige informatie/>>	
Wijzigingen ten onzichte van de vorige revisie:	
Wijzigingen ten opzichte van de vorige revisie: In de volgende secties zijn wijzigingen aangebracht:	
13 / 14.	