## Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.a. LUMOROL HQB

Revisie nr.5 Revisiedatum 18/5/2015 Gedrukt op 18/5/2015 Blz. 1 / 10

## Veiligheidsinformatieblad

## RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Code: 20280#000 Naam LUMOROL HQB

Chemische naam en synoniemen Aqua (and) Ammonium Laureth Sulfate (and) Ammonium Lauryl Sulfate (and)

Cocamidopropyl Betaine (and) Sodium Myristoyl Glutamate (and) Sodium

Chloride

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Beschrijving/Gebruik Mengsel van oppervlakteactieve cosmetica.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam van de onderneming Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.a.

Adres via A. Ariotto, 1/C
Plaats en land 13038 Tricerro

Plaats en land 13038 Tricerro (VC)

Italia

tel. 0039 0161 808111 fax 0039 0161 801002

E-mailadres van de bevoegde persoon

die verantwoordelijk is voor het

veiligheidsinformatieblad. e.merlo@zschimmer-schwarz.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Voor spoedinformatie dient u zich te wenden

tot **800 452661** 

## RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren.

## 2.1. Indeling van de stof of het mengsel.

Het product is als gevaarlijk geclassificeerd krachtens de bepalingen van Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) (en volgende wijzigingen en aanpassingen). Daarom is een veiligheidsinformatieblad voor het product vereist in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EG) 1907/2006 en volgende wijzigingen.

Eventuele overige informatie inzake gevaren voor de gezondheid en/of het milieu, is onder de hoofstukken 11 en 12 van dit blad weergegeven.

2.1.1. Verordening 1272/2008 (CLP) en daarop volgende wijzigingenen aanpassinge.

Classificatie en opgave van gevaar:

Eye Dam. 1 H318 Skin Irrit. 2 H315 Aquatic Chronic 3 H412

2.1.2. Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG met daarop volgende wijzigingen en aanpassingen.

Gevarensymbolen: Xi

Zinnen R: 41

De complete tekst van de waarschuwingszinnen (R) en de gevarenaanduidingen (H) is weergegeven onder hoofdstuk 16 van het blad.

## Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.a. **LUMOROL HQB**

Revisiedatum 18/5/2015 Gedrukt op 18/5/2015

Blz. 2 / 10

Revisie nr 5

## RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren. .../>>

## 2.2. Etiketteringselementen.

Etikettering met gevarenaanduiding in de zin van de Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) en daaropvolgende wijzigingen en aanpassingen.

Gevarenpictogrammen:



Signaalwoorden: Gevaar

Gevarenaanduidingen:

Veroorzaakt ernstig oogletsel. H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

P264 Na het werken met dit product . . . grondig wassen.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P302+P352

Bevat: Ammonium Laureth Sulfate

Sulfuric acid, mono-C12-14(even numbered)-alkyl esters, ammonium salts

### 2.3. Andere gevaren.

Informatie niet beschikbaar.

## RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen.

## 3.1. Stoffen.

Informatie niet van toepassing.

### 3.2. Mengsels.

Bevat:

Identificatie. Conc % Classificatie 67/548/FFG Classificatie 1272/2008 (CLP).

Ammonium Laureth Sulfate

CAS. 32612-48-9 10 - 25 Xi R38, Xi R41 Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 3 H412

EG. absent, polymer

INDEX. -

Reg. nr. absent, polymer

Sulfuric acid, mono-C12-14(even numbered)-alkyl esters, ammonium salts

CAS. 90583-11-2 5 - 10 Xi R38, Xi R41 Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 3 H412

EG. 931-558-1

INDEX. -

Reg. nr. 01-2119519217-42-0006

**Cocamidopropyl Betaine** 

Xi R41 Eye Dam. 1 H318, Aquatic Chronic 3 H412 CAS. 147170-44-3 1 - 3

EG. 931-333-8

INDEX. -

Reg. nr. 01-2119489410-39-0001

Sodium hydrogen N-(1-oxotetradecyl)-L-glutamate

38517-37-2 Eye Irrit. 2 H319 CAS.

EG. 253-981-4

INDEX. -

Reg. nr. pre-registered

## Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.a. LUMOROL HQB

Revisie nr.5 Revisiedatum 18/5/2015 Gedrukt op 18/5/2015 Blz. 3 / 10

## RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen. ..../>>

2-FENOXYETHANOL

CAS. 122-99-6 1 - 5 Xn R22, Xi R36 Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319

EG. 204-589-7 INDEX. 603-098-00-9

Noot: Waarde hoger dan range uitgesloten.

De complete tekst van de waarschuwingszinnen (R) en de gevarenaanduidingen (H) is weergegeven onder hoofdstuk 16 van het blad.

 $T+= Zeer\ Vergiftig(T+),\ T=Vergiftig(T),\ Xn=Schadelijk(Xn),\ C=Bijtend(C),\ Xi=Irriterend(Xi),\ O=Oxyderend(O),\ E=Ontplofbaar(E),\ F+= Zeer\ Licht\ Ontvlambaar(F+),\ F=Licht\ Ontplofbaar(F),\ N=Milieugevaarlijk(N)$ 

## RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen.

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen.

OGEN: Contactlenzen verwijderen. Onmiddellijk minstens 15 minuten met veel water wassen, met de oogleden goed open. Indien het probleem aanhoudt, een arts raadplegen.

HUID: Besmette kleding uittrekken. Direct met veel water wassen. Bij aanhoudende irritatie een arts raadplegen. Was de besmette kleding alvorens deze te gebruiken.

INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Bij ademhalingsmoeilijkheden onmiddellijk een arts waarschuwen.

INSLIKKEN: Raadpleeg direct een arts. Braken opwekken alleen op voorschrift van de arts. Geef niets via de mond, als de persoon in kwestie niet bij bewustzijn is en de arts geen toestemming daartoe heeft gegeven.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten.

Zie hfst. 11, voor symptomen en gevolgen van de aanwezige stoffen.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling.

Informatie niet beschikbaar.

## RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen.

### 5.1. Blusmiddelen.

GESCHIKTE BLUSMIDDELEN

Als blusmiddelen worden de traditionele middelen gebruikt: koolstofdioxide, schuim, poeder en waternevel.

ONGESCHIKTE BLUSMIDDELEN

Geen ongeschikt blusmiddel in het bijzonder.

## 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt.

BLOOTSTELLINGSGEVAREN IN GEVAL VAN BRAND

Vermijd inademing van verbrandingsproducten. Het product is brandbaar en wanneer het in de lucht verspreide stof in voldoende mate geconcentreerd is en er een ontstekingsbron aanwezig is, dan kunnen er mengsels ontstaan die tot ontploffing kunnen komen met lucht. De brand kan ontstaan of aangewakkerd worden door het vaste, eventueel uit de houder gemorste product, wanneer dit erg heet wordt of in aanraking komt met ontstekingsbronnen.

## 5.3. Advies voor brandweerlieden.

ALGEMENE INFORMATIE

Koel de houders af met waterstralen ter voorkoming van de ontbinding van het product en de ontwikkeling van stoffen die potentieel gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Draag altijd volledige, beschermende en brandbestendige kleding. Vang het bluswater op, dat niet in de riolering mag wegvloeien. Verwerk het gebruikte verontreinigde bluswater evenals het residu van de brand overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften.

**UITRUSTING** 

Gebruikelijke uitrusting voor brandbestrijding, zoals een onafhankelijk ademhalingsapparaat met perslucht met open circuit (EN 137), beschermende kleding (EN 469), beschermende handschoenen (EN 659) en laarzen (HO A29 of A30) voor brandweerlieden.

## RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel.

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures.

Houd de lekkage tegen mits dat niet gevaarlijk is.

Passende beschermde uitrusting dragen (met inbegrip van de persoonlijke beschermingsmiddelen in rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad) om besmetting van de huid, de ogen en de eigen kleding te voorkomen. Deze aanwijzingen gelden zowel voor de personen belast met de werkzaamheden als voor ingrepen bij noodgevallen.

## 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen.

Voorkom dat het product in de riolering, het oppervlakte- of grondwater terechtkomt.

## 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal.

Het weggelekte product in een geschikte houder afzuigen. Controleer de compatibiliteit van de houder die voor het product wordt gebruikt, door deel 10 te raadplegen. Het resterende product met absorberend inert materiaal opnemen.

## Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.a. LUMOROL HQB

Revisie nr.5 Revisiedatum 18/5/2015 Gedrukt op 18/5/2015 Blz. 4 / 10

/ >>

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel.

Zorg voor voldoende luchtcirculatie op de plek waar het product wegelekt is. Raadpleeg deel 7 voor eventuele incompatibiliteiten van het materiaal van de houders. Het verontreinigde materiaal moet verwerkt worden overeenkomstig het onder punt 13 bepaalde.

#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken.

Eventuele informatie over persoonlijke bescherming en verwerking vindt men in de delen 8 en 13.

## RUBRIEK 7. Hantering en opslag.

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel.

Uit de buurt houden van hitte, vonken en vrije vlammen, niet roken en geen lucifers of aanstekers gebruiken. Zonder een goede ventilatie kunnen dampen zich opeenhopen in de diepere lagen van de grond en ook vanuit de verte gaan branden, als zij worden aangestoken, waarbij het gevaar bestaat dat de vlam terugkeert. Voorkom opeenhoping van elektrostatische ladingen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Verontreinigde kleding uittrekken en beschermingsmiddelen verwijderen alvorens ruimtes waar wordt gegeten binnen te gaan. Voorkom verspreiding van het product in het milieu.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten.

Alleen bewaren in de originele houder. Bewaren op een koele en goed geventileerde plaats, bewaren uit de buurt van hitte, vrije vlammen, vonken en andere ontstekingshaarden. Bewaar de houders uit de buurt van eventueel incompatibel materiaal; raadpleeg hiervoor deel 10.

## 7.3. Specifiek eindgebruik.

Informatie niet beschikbaar.

## RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming.

## 8.1. Controleparameters.

Referenties Regelgeving:

Nederland Occupational Exposure Limits in Netherlands are set by the Deputy Minister for Social

Affairs and Employment. Exposure limit value and information on their status and revision may be found in the Databank of the social and Economic Concil of

Netherlands (SER) Values, AF 2011:18.

OEL EU Richtlijn 2009/161/EU; Richtlijn 2006/15/EG; Richtlijn 2004/37/EG; Richtlijn

2000/39/EG.

TLV-ACGIH ACGIH 2012

	Sulfurio	c acid, mono-	C12-14(even nu	ımbered)-alky	esters, amr	nonium salts		
oorspelde concentrati	ie zonder ef	fect in het mi	lieu - PNEC.					
Referentiewaarde voor de voedselketen (secundaire vergiftiging)						133,3	mg/kg	
Referentiewaarde voor het terrestrische compartiment						0,171	mg/kg	
Referentiewaarde in zoet water					0,03256	mg/l		
Referentiewaarde voor water, discontinue emissie						0,3256	mg/l	
Referentiewaarde in zeewater						0,003256	mg/l	
Referentiewaarde voor sedimenten in zoet water						0,207	mg/kg	
Referentiewaarde voor sedimenten in zeewater						0,0207	mg/kg	
Referentiewaarde voor micro-organismen STP NPI								
ezondheid - Afgeleide	e doses zon	der effect - D	NEL / DMEL					
	Effecten o	p de consume	nt.		Effecten o	de werknemer	S	
Blootstellingsroute	Lokaal	System	Lokaal	System	Lokaal	System	Lokaal	System
	acuut	acuut	chronisc	chronisch	acuut	acuut	chronisch	chronisch
Oraal.			NPI	NPI			NPI	NPI
Inademing.			NPI	NPI			NPI	NPI
Huid.			30 mg/kg	VND			60 mg/kg	VND

## Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.a. LUMOROL HQB

Revisie nr.5 Revisiedatum 18/5/2015 Gedrukt op 18/5/2015 Blz. 5 / 10

... / >>

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming.

Cocamidopropyl Betaine Voorspelde concentratie zonder effect in het milieu - PNEC. Referentiewaarde voor het terrestrische compartiment 0,314 mg/kg Referentiewaarde in zoet water 0,031 mg/l Referentiewaarde in zeewater 0,0031 mg/l Referentiewaarde voor sedimenten in zoet water 1,67 mg/kg mg/kg Referentiewaarde voor sedimenten in zeewater 0,167 Referentiewaarde voor micro-organismen STP ma/l

Reference was de voor micro-organismen 31F						912	my/i			
G	ezondheid – Afgeleide	doses zono	der effect - DNE	L / DMEL						
		Effecten op de consument.				Effecten op de werknemers				
	Blootstellingsroute	Lokaal acuut	System acuut	Lokaal chronisc	System chronisch	Lokaal acuut	System acuut	Lokaal chronisch	System chronisch	
	Oraal.			MND	2,5 mg/kg					
	Inademing.			VND	4,348 mg/m3			VND	17,632 mg/m3	
	Huid.			VND	5 mg/kg			VND	10 mg/kg	

#### Legenda:

(C) = CEILING; INHAL = Inhaleerbare fractie; INADEM = Inadembare fractie; THORAC = Thoracale fractie.

VND = geïdentificeerd gevaar maar geen DNEL/PNEC beschikbaar ; NEA = geen verwachte blootstelling ; NPI = geen geïdentificeerd gevaar.

#### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling.

Gelet op het feit dat toepassing van geschikte technische maatregelen altijd prioriteit moet krijgen ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen, moet voor een goede ventilatie op de werkplek gezorgd worden, met behulp van een doelmatige plaatselijke afzuiging.

Raadpleeg eventueel uw leveranciers van chemische stoffen bij het kiezen van de persoonlijke beschermingsuitrustingen.

De persoonlijke beschermingsuitrustingen moeten over de EG-markering beschikken die aangeeft dat zij voldoen aan de geldende voorschriften.

Installeer een nooddouche met spoelbak voor gelaat en ogen.

BESCHERMING VAN DE HANDEN

Bescherm de handen met werkhandschoenen categorie III (ref. norm EN 374).

Voor de definitieve keuze van de werkhandschoenen dient rekening te worden gehouden met: compatibiliteit, degradatie, doorbraaktijd en permeatie.

In het geval van preparaten moet voor het gebruik eerst de weerstand van de werkhandschoenen gecontroleerd worden, daar deze niet voorspelbaar is. De slijtageduur van de handschoenen is afhankelijk van de duur en wijze van gebruik.

BESCHERMING VAN DE HUID

Draag werkkleding met lange mouwen en veiligheidsschoeisel voor professioneel gebruik categorie II (ref. EEG Richtlijn 89/686 en norm EN ISO 20344). Was u met water en zeep nadat u de kleding heeft uitgedaan.

BESCHERMING VAN DE OGEN

Het is raadzaam een gelaatsscherm met kap of een gelaatsscherm in combinatie met een hermetisch sluitende bril te gebruiken (ref. norm EN 166).

BESCHERMING VAN DE LUCHTWEGEN

Indien de drempelwaarde (bv. TLV-TWA) van de stof of van één of meer in het product aanwezige stoffen wordt overschreden, het is raadzaam een masker met filter van het type A te gebruiken, waarvan men de klasse (1, 2 of 3) op basis van de concentratiegrenswaarde kiest. (ref. norm EN 14387). Bij aanwezigheid van gassen of dampen van verschillende aard en/of gassen of dampen met deeltjes (aerosolen, rook, nevel, enz.), dient men combinatiefilters te gebruiken.

Het gebruik van beschermingsmiddelen van de luchtwegen is noodzakelijk wanneer de toegepaste technische maatregelen niet toereikend zijn om blootstelling van de werknemer te begrenzen tot de betreffende drempelwaarden. De door de maskers geboden bescherming is hoe dan ook beperkt.

Gebruik, indien de betreffende stof reukloos is of zijn reukdrempel boven de bijbehorende TLV-TWA ligt, en in ieder geval in noodgevallen, een onafhankelijk ademhalingsapparaat met perslucht met open circuit (ref. norm EN 137) of een zelfaanzuigend slangmasker (ref. norm EN 138). Raadpleeg voor de juiste keuze van de beschermingsuitrusting van de luchtwegen de norm EN 529.

## RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen.

## ${\bf 9.1.}\ Informatie\ over\ fysische\ en\ chemische\ basiseigenschappen.$

Fysieke toestand pasta
Kleur wit of geel
Geur kenmerkend
Geurdrempelwaarde. characteristic
pH. 5.5 - 7.5 (tq, 20°C)
Smelt- / vriespunt. Niet beschikbaar.

## Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.a. LUMOROL HQB

Revisie nr.5 Revisiedatum 18/5/2015 Gedrukt op 18/5/2015 Blz. 6 / 10

## RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen. ..../>>

Beginkookpunt.
Kooktraject.
Vlampunt.
Verdampingssnelheid
Ontvlambaarheid van vaste stoffen en gassen
Laagste vlampunt.
Hoogste vlampunt.
Laagste ontploffingsgrens.
Hoogste ontploffingsgrens.
Dampdruk.
Dampdichtheid
Relatieve dichtheid.

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water Zelfontbrandingstemperatuur.
Ontledingstemperatuur.
Viscositeit
Ontploffingseigenschappen
Oxiderende eigenschappen

9.2. Overige informatie.
Informatie niet beschikbaar.

°C: Niet beschikbaar. 100 °C. Niet beschikbaar. niet ontvlambaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar. Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar. oplosbaar in water Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar Niet beschikbaar. Non explosive

Non oxidant

## RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit.

## 10.1. Reactiviteit.

Oplosbaarheid

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn er geen specifieke gevaren van reactie met andere stoffen.

2-FENOXYETHANOL: reageert lichtelijk zuur (pH=6) in water bij 1%.

#### 10.2. Chemische stabiliteit.

Dit product is stabiel onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden.

## 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties.

Onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden zijn er geen gevaarlijke reacties voorzien.

## 10.4. Te vermijden omstandigheden.

Geen. Toch moet de gebruikelijke voorzichtigheid ten aanzien van chemische producten aan de dag gelegd worden.

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen.

2-FENOXYETHANOL: sterke oxidatiemiddelen.

## 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten.

Informatie niet beschikbaar.

## **RUBRIEK 11. Toxicologische informatie.**

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten.

Bij gebrek aan toxicologische testgegevens van het product worden de eventuele gevaren van het product voor de gezondheid van de mens beoordeeld op basis van de eigenschappen van de hierin bevatte stoffen, volgens de criteria voorzien door de relevante wetgeving op de indeling.

Neem om die reden de concentratie van de afzonderlijke, eventueel gevaarlijke stoffen weergegeven in deel 3 in aanmerking bij de beoordeling van de toxicologische gevolgen van blootstelling aan het product.

Dit product veroorzaakt ernstig letsel aan de ogen, opaciteit van het hoornvlies, letsel aan de iris, onherstelbare verkleuring van het oog. Acute effecten: bij contact met de huid kan de het product irritatie veroorzaken, met huidslag, opedeem, droge plekken en schilfering. Inhalatie van dampen kan de bovenste luchtwegen in lichte mate irriteren. Als het wordt ingeslikt kan het product gezondheidsproblemen veroorzaken met buikpijn, een brandend gevoel, misselijkheid enbraken.

Irritant effect on skin (rabbit, OECD 404): no primary but slight irritant effect - Irritant effect on eyes (rabbit, OECD 405): risk of serious damage to eyes - Sensitization: non sensitizing in the maximum-dose test on guinea pigs - Additional information: no experimental evidence on genotoxicity in vitro/vivo

Irritant to skin and eye (product as it is); Not sensitizing (product as it is); Not mutagenic (Ames test).

## Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.a.

## **LUMOROL HQB**

Revisie nr.5 Revisiedatum 18/5/2015 Gedrukt op 18/5/2015 Blz. 7 / 10

## RUBRIEK 11. Toxicologische informatie. .../>>

Cocamidopropyl Betaine

LD50 (Oraal). > 6000 mg/kg Rat (OECD 401) LD50 (Dermaal). > 2000 mg/kg Rat (OECD 402)

Ammonium Laureth Sulfate

LD50 (Oraal). > 2000 mg/kg Rat

Sodium hydrogen N-(1-oxotetradecyl)-L-glutamate

LD50 (Oraal). > 2000 mg/kg Rat

Sulfuric acid, mono-C12-14(even numbered)-alkyl esters, ammonium salts

LD50 (Oraal). > 2000 mg/kg Rat

## **RUBRIEK 12. Ecologische informatie.**

Dit product moet als gevaarlijk voor het milieu worden beschouwd en is schadelijk voor waterorganismen, lange termijn negatieve effecten voor het watermilieu.

#### 12.1. Toxiciteit.

EC0 (16h) > 8000 mg/l (Pseudomonas sp., ISO 10712)

Cocamidopropyl Betaine

LC50 - Vissen. 3 mg/l/96h Fathead minnow (OECD 203) EC50 - Schaaldieren. 5 mg/l/48h Daphnia (OECD 202)

EC50 - Algen / Waterplanten. 15,6 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus (OECD 201)

Ammonium Laureth Sulfate

LC50 - Vissen. 7,1 mg/l/96h Brachydanio rerio

EC50 - Schaaldieren. 7,7 mg/l/48h Daphnia

EC50 - Algen / Waterplanten. 12 mg/l/72h Scenedesmus subspicatus

Sodium hydrogen N-(1-oxotetradecyl)-L-glutamate

LC50 - Vissen. 195 mg/l/96h Fish

EC50 - Schaaldieren. > 1 mg/l/48h Daphnia and Algae EC50 - Algen / Waterplanten. > 1000 mg/l/72h Bacteria

Sulfuric acid, mono-C12-14(even numbered)-alkyl esters, ammonium salts

 LC50 - Vissen.
 > 1 mg/l/96h Fish

 EC50 - Schaaldieren.
 > 1 mg/l/48h Daphnia

 EC50 - Algen / Waterplanten.
 > 1 mg/l/72h Algae

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid.

87% after 28 d (ISO 14953); This surfactant complies with the biodegradability criteria as laid down in Regulation (EC) No. 648/2004 on detergents. Data to support this assertion are held at the disposal of the competent authorities of the Member States and will be made available to them, at their direct request or at the request of a detergent manufacturer.

Readily biodegradable (according to CE 648/2004).

Readily biodegradable (according to CE 648/2004).

This surfactant complies with the biodegradability criteria as laid down in Regulation (EC) No. 648/2004 on detergents. Data to support this assertion are held at the disposal of the competent authorities of the Member States and will be made available to them, at their direct request or at the request of a detergent manufacturer.

### 12.3. Bioaccumulatie.

No bioaccumulation

No bioaccumulo.

No bioaccumulo.

No bioaccumulo.

## 12.4. Mobiliteit in de bodem.

None mobility in soil

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling.

No PBT/vPvB

No PBT/vPvB.

## Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.a. LUMOROL HQB

Revisie nr.5 Revisiedatum 18/5/2015 Gedrukt op 18/5/2015 Blz. 8 / 10

RUBRIEK 12. Ecologische informatie. .../>>

No PBT/vPvB. No PBT/vPvB.

### 12.6. Andere schadelijke effecten.

No other adverse effects

## RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering.

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden.

Hergebruiken, indien mogelijk. De residuen van het product moeten als gevaarlijk speciaal afval beschouwd worden. De mate van gevaarlijkheid van afval, dat voor een deel dit product bevat, moet beoordeeld worden op grond van de geldende wetgeving.

Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf, in overeenstemming met de nationale en eventueel ook plaatselijke regelgeving.

Vermijd vooral verspreiding van het product op het terrein,in rioleringen of in stromendwater.

VERONTREINIGD VERPAKKINGSMATERIAAL

Verontreinigd verpakkingsmateriaal moet naar recyclings- of verwerkingscentra verzonden worden in overeenstemming met de nationale regelgeving inzake afvalbeheer.

## RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer.

Dit product hoeft niet als gevaarlijk te worden beschouwd in de zin van de geldende bepalingen op het gebied van transport van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.), per trein (RID), over water (IMDG code) en luchttransport (IATA).

Emergency phone number for transport 800 452 661

## **RUBRIEK 15. Regelgeving.**

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel.

Categorie Seveso. Geen

Beperkingen aan het product of de bevatte stoffen volgens Bijlage XVII Verordening (EG) 1907/2006.

Product.

Punt.

Stoffen in Candidate List (art. 59 REACH).

Geen

Vergunningplichtige stoffen (Bijlage XIV REACH).

Geen.

Aan kennisgeving van uitvoer onderworpen stoffen Ver. (EG) 649/2012:

Geen.

Aan het verdrag van Rotterdam onderworpen stoffen:

Geen.

Aan het Verdrag van Stockholm onderworpen stoffen:

Geen.

#### Sanitaire controles.

Werknemers die aan dit chemisch agens zijn blootgesteld, hoeven geen medische controle te ondergaan, mits uit de resultaten van de beoordeling van de gevaren blijkt, dat er slechts sprake is van een beperkt risico voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en dat de door richtlijn 98/24/EG voorgeschreven maatregelen.

## **RUBRIEK 16. Overige informatie.**

Tekst van de gevarenaanduidingen (H) aangehaald in paragraaf 2-3 van het blad:

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Acute toxiciteit, categorie 4

Ernstig oogletsel, categorie 1

Oogirritatie, categorie 2

Huidirritatie, categorie 2

Aquatic Chronic 3 Gevaar voor het aquatisch milieu, toxiciteit chronische, categorie 3

H302 Schadelijk bij inslikken.H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

## Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.a. LUMOROL HQB

Revisie nr.5 Revisiedatum 18/5/2015 Gedrukt op 18/5/2015 Blz. 9 / 10

## RUBRIEK 16. Overige informatie. .../>>

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Tekst van risicozinnen (R) aangehaald in paragraaf 2-3 van het blad:

R22 SCHADELIJK BIJ OPNAME DOOR DE MOND.

R36 IRRITEREND VOOR DE OGEN. R38 IRRITEREND VOOR DE HUID.

R41 GEVAAR VOOR ERNSTIG OOGLETSEL.

#### I FGFNDA

- ADR: Europese overeenkomst betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
- CAS NUMBER: Nummer van de Chemical Abstract Service
- CE50: Concentratie die effect heeft op 50% van de geteste populaties
- CE NUMBER: Identificationummer in ESIS (Europees information system voor chemische stoffen)
- CLP: Verordening (EG) 1272/2008
- DNEL: Afgeleide dosis zonder effect
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Mondiaal geharmoniseerd classificatie- en etiketteringssysteem voor chemische stoffen
- IATA DGR: Reglement betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de Internationale luchtvaartassociatie
- IC50: Concentratie van immobilisatie van 50% van de geteste populaties
- IMDG: Internationale maritieme code voor gevaarlijke stoffen
- IMO: Internationale Maritieme Organisatie
- INDEX NUMBER: Identificationummer in Bijvoegsel VI van CLP
- LC50: Letale concentratie 50%
- LD50: Letale dosis 50%
- OEL: Niveau beroepsmatige blootstelling
- PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch volgens REACH
- PEC: Voorspelde concentratie in het milieu
- PEL: Voorspeld blootstellingsniveau
- PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect
- REACH: Verordening (EG) 1907/2006
- RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
- TLV: Drempelgrenswaarde
- TLV CEILING: Concentratie die op geen enkel moment van beroepsmatige blootstelling mag worden overschreden
- TWA STEL: Grenswaarde voor kortdurende blootstelling
- TWA: Tijdgewogen gemiddelde blootstellingsgrenswaarde
- VOC: Vluchtige organische stof
- vPvB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend volgens REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

## ALGEMENE BIBLIOGRAFIE:

- 1. Richtlijn 1999/45/EG en daarop volgende wijzigingen
- 2. Richtlijn 67/548/EEG en daarop volgende wijzigingenen aanpassingen
- 3. Verordening (EG) 1907/2006 van het Europees Parlement (REACH)
- 4. Verordening (EG) 1272/2008 van het Europees Parlement (CLP)
- 5. Verordening (EG) 790/2009 van het Europees Parlement (I Atp. CLP)
- 6. Verordening (EG) 453/2010 van het Europees Parlement
- 7. Verordening (EG) 286/2011 van het Europees Parlement (II Atp. CLP)
- 8. Verordening (EG) 618/2012 van het Europees Parlement (III Atp. CLP)
- 9. The Merck Index. Ed.10
- 10. Handling Chemical Safety
- 11. Niosh Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
- 12. INRS Fiche Toxicologique
- 13. Patty Industrial Hygiene and Toxicology
- 14. N.I. Sax Dangerous properties of Industrial Materials 7 Ed., 1989
- 15. Website ECHA

### Noot voor de gebruiker:

De in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen informatie is gebaseerd op de bij ons aanwezige kennis op de datum van de laatste versie. De gebruiker dient zich ervan te verzekeren dat de informatie geschikt en volledig is met betrekking tot het specifieke gebruik dat

# Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.a. LUMOROL HQB

Revisie nr.5 Revisiedatum 18/5/2015 Gedrukt op 18/5/2015 Blz. 10 / 10

RUBRIEK 16. Overige informatie. .../>>

van	het	product	wordt	gemaakt.
vali	ΠCι	produci	wordt	yemaani.

Het document dient niet beschouwd te worden als garantie voor welke specifieke eigenschap dan ook van het product.

Daar het gebruik van het product niet rechtstreeks onder onze controle valt, is het de plicht van de gebruiker om de wetten en voorschriften, die gelden op het gebied van hygiëne en veiligheid in acht te nemen. Men wijst elke aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik af.

Zorg voor een geschikte opleiding voor het met het gebruik van chemische producten belaste personeel.

For further information contact Green Line 800 452661

Wijzigingen ten opzichte van de vorige revisie: In de volgende secties zijn wijzigingen aangebracht: 02 / 03 / 04 / 05 / 09 / 10 / 11 / 12 / 15 / 16.